



ramy stalowe (pod siedziskami ław i blatami stołów) oraz nogi, ze stalowych profili zamkniętych 40x40x3mm- pospawane w całości i zdkonserwowane farbami antykorozyjnymi (3 warstwy). El. drewniane przykręcone na śruby. Osadzone w gruncie i posadzcze wiaty. Końcówki w gruncie należy osadzić w betonie. Do końcówek nóg na wysokości obetonowania należy dopasować wcześniej po dwa wazy L=5cm z pręta ϕ 10

Ramy stalowe pod blatami i siedziskami mocować 2-3cm od brzegów obwodu el. drewnianych- do wewnątrz. Przy stołach dodatkowo zastosować należy zastępczy wzmacniający poziome ramy i nogi L=18cm z tego samego profilu stalowego co całość konstrukcji stalowej.

Ramy ław we wlocie należy dodatkowo zamocować do słupów nośnych wiaty.

Inwestor	Nadleśnicтво	Adres:	Nr rysunku
	Zdroje	57-330 Szczytno	2
Nazwa zadania	Przebudowa miejsca turystycznego	ul.Krótko 5	
	'Piekietko'		
Tytuł rysunku	Rzuty i przekroje ławek oraz stołów we wlocie		luty 2022
Projektował	Józef Nowak KB UA.VI-f/3/153/87		Podpis:
			1:25