

# Matryca diagnostyczna dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

## część I

dotycząca budynku, otoczenia przed budynkiem oraz dostępu do informacji (w tym bezpieczeństwa – system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna).

### Przedmiot poddany audytowi dostępności:

**Oznaczenia: [\*] - zakres mini; [\*\*] - zakres midi; [\*\*\*] - zakres maxi**

Jeżeli odpowiedź na dany parametr w poniższej tabeli powinien w Państwa ocenie brzmieć „Częściowo tak” (na przykład dany obszar jest dostępny, ale nie jest zgodny z wytycznymi w matrycy), wówczas wybieramy „Tak”, a w pustym polu opisujemy co należy zrobić, aby był on spełniony.

Obszary zaznaczone jedną gwiazdką (zakres mini), w przypadku ich niespełnienia – powinny zostać ujęte w planie dostępności w pierwszej kolejności. Wszystkie pozycje wykazane w liście kontrolnej powinny zostać skontrolowane, a bariery powinny zostać wykazane w macierzy dostępności. Obszary zaznaczone dwiema gwiazdkami (zakres midi), są planem dostępności optymalnej (midi), natomiast zakresy z trzema gwiazdkami to wymagania dostępności w planie maksymalnym (zakres maxi).

Audytowi nie podlegają jedynie pomieszczenia techniczne budynków (przez pomieszczenie techniczne należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku na przykład kotłownia).

**Budynek:** \_\_\_\_\_ (wpisz nazwę audytowanego budynku)

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
Planowane prace remontowe/modernizacyjne itp. (w przypadku odpowiedzi twierdzącej - proszę o wskazanie daty).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić) Wprowadź datę	



## A. Zagadnienie 2.4. Obiekty budowlane na terenie parku przyrodniczego (PP)

### 1. Strefa przed drzwiami, drzwi, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia wewnętrzne

#### 1.1. Otoczenie przed budynkiem

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano (w przypadku braku na przykład świateł należy wystąpić do organu zarządzającego z prośbą o ich instalację): [**] sygnalizację świetlną,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano (w przypadku braku na przykład świateł należy wystąpić do organu zarządzającego z prośbą o ich instalację): [**] sygnalizację dźwiękową,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano (w przypadku braku na przykład świateł należy wystąpić do organu zarządzającego z prośbą o ich instalację): [**] rampy krawężnikowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Na granicy pomiędzy chodnikiem, a jezdnią jest zmiana faktury nawierzchni.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Wyznaczone są stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnością (OzN).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Nawierzchnia w obrębie stanowisk postojowych dla OzN jest równa i zapewnia dojazd do budynku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Stanowiska postojowe dla OzN znajdują się blisko wejścia do budynku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	

## 1.2. Wejście do budynku

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp do budynku OzN (na przykład brak różnicy poziomów/ podjazd/ winda/ platforma/ podnośnik).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Dojście do budynku jest płaskie, równe i ma szerokość min. 180 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Minimalna szerokość pochylni to 120 cm, max. długość pojedynczego biegu nie przekracza 900 cm, pochylnia posiada krawężniki o wysokości min. 7 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Początek i koniec biegu pochylni jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (na przykład kafelki, maty z wyżłobieniami).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną oraz kierunkową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody wyposażone są w poręcze, również po stronie ściany.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Poręcze przy schodach, przed ich początkiem i na końcu są przedłużone o 30 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[**] Na poręczach (na początku i na końcu) jest informacja w piśmie Braille'a.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] W przypadku stosowania bramek dostępu – zapewniona jest przynajmniej jedna bramka kontroli	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
dostępu z możliwością otwarcia (bez tzw. kołowrotka) o szerokości przejścia min. 90 cm.		
[*] Schody oznaczone są kontrastowo (kontrast barwny powinien być na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Stopnice mają ryflowanie lub są zabezpieczone specjalną taśmą antypoślizgową na krawędziach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy minimum: szerokość 90 cm i wysokość 200 cm (wysokość progu to max. 2 cm).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[**] Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Szklane drzwi wejściowe są oznaczone kontrastowo, tzn. zawierają elementy na przykład kolorystyczne naklejone na szyby sugerujące istnienie szyby.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	

### 1.3. Ciągi komunikacyjne w budynku – recepcja / punkt informacyjny

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] W budynku znajduje się recepcja/ punkt informacyjny.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[**] Recepcja/ punkt informacyjny jest zlokalizowany w pobliżu wejścia do budynku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[**] Recepcja/ punkt informacyjny jest wyróżniony przez elementy wyposażenia wewnątrz, różne materiały i wizualny kontrast.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[**] Dojście do recepcji / punktu informacyjnego jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Lada recepcji/ punktu informacyjnego na odcinku przynajmniej 90 cm jest obniżona do wysokości max. 80 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Osoba w recepcji/ informacji jest widoczna.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Recepcja/ punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[**] W recepcji/ punkcie informacyjnym zastosowano bezpośredni lub zdalny dostęp do tłumacza języka migowego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[***] W pobliżu recepcji/ punktu informacyjnego został umiejscowiony „kącik malucha” (na przykład stolik z krzeselkami).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	

#### 1.4. Ciągi komunikacyjne w budynku – piwnica

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Korytarze mają szerokość min. 120 cm (nie dotyczy przewężeń do min. 90 cm na maksymalnej długości 50 cm).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Korytarze przed toaletami dla OzN zapewniają przestrzeń manewrową o wymiarach 150 cm x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] W ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Minimalna szerokość biegu schodów to 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 50 cm wyposażone są w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Schody oznaczone są za pomocą zmiennej faktury (kafelki z ryflowaniem, maty z wypukłościami).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[**] Stopnice są zabezpieczone specjalną taśmą antypoślizgową na krawędziach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Schody wyposażone są w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[**] Na poręczach (na początku i na końcu) jest informacja w piśmie Braille'a.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody w budynku można ominąć windą/ platformą/ podnośnikiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości antypoślizgowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (120 cm).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 90 cm i wysokość 200 cm w świetle ościeżnicy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Framugi oraz same drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której są zamontowane.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, są oznakowane w widoczny sposób.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania i chwytania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Drzwi w budynkach nie mają progów (maksymalnie 2 cm wysokości).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Dywany, wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Brzeg elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 220 cm (na przykład gabloty),	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
nie odstaje więcej niż 10 cm od płaszczyzny ściany.		
<b>[*]</b> Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
<b>[*]</b> Wszystkie włączniki światła, klimatyzacji, czytniki kart lub inne urządzenia sterujące są umieszczone na wysokości 80-120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
<b>[*]</b> Wszystkie stanowiska obsługi klienta są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach. Błat stanowiska przynajmniej na odcinku o szerokości 90 cm, znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki, optymalna wysokość to 70-80 cm. Pod blatem zapewniona jest przestrzeń umożliwiającą podjechanie pod blat przodem wózka. Jeżeli przy blacie możliwe jest wypełnianie dokumentów, przestrzeń pod blatem powinna zostać zapewniona obowiązkowo. Przestrzeń pod blatem na głębokości min. 30 cm wynosi min. 67 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
<b>[*]</b> Jeśli na kondygnacji mogą przebywać klienci lub pracownicy z niepełnosprawnością, znajduje się na niej toaleta przystosowana do potrzeb OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
<b>[*]</b> Toaleta posiada powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 150 cm x 150 cm oraz 90 cm wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: <b>[*]</b> uchwyty po obu stronach toalety i umywalki,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: <b>[*]</b> umywalkę niskosyfonową,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: <b>[*]</b> baterię umywalkową	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
automatyczną lub z przedłużonym uchwytem,		
Toaleta wyposażona jest w: [*] regulowane – uchylne lustro,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] dozownik mydła i papieru oraz suszarka są zainstalowane na wysokości 80 – 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Toaleta wyposażona jest w instalację alarmową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Jedna toaleta wyposażona jest w przewijak dla dzieci. Przewijak nie powinien być zlokalizowany jedynie w toalecie damskiej, preferowana jest toaleta dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	

#### 1.5. Ciągi komunikacyjne w budynku – parter

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Korytarze mają szerokość min. 120 cm (nie dotyczy przewężeń do min. 90 cm na maksymalnej długości 50 cm).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Korytarze przed toaletami dla OzN zapewniają przestrzeń manewrową o wymiarach 150 cm x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] W ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Minimalna szerokość biegu schodów to 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 50 cm wyposażone są w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody oznaczone są za pomocą zmiennej faktury (na przykład kafelki z ryflowaniem, maty z wypukłościami).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	





Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[**] Stopnice są zabezpieczone specjalną taśmą antypoślizgową na krawędziach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody wyposażone są w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[***] Na poręczach (na początku i na końcu) jest informacja w piśmie Braille'a.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody w budynku można ominąć windą/ platformą/ podnośnikiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości antypoślizgowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (120 cm).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 90 cm i wysokość 200 cm w świetle ościeżnicy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Framugi oraz same drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której są zamontowane.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, są oznakowane w widoczny sposób, sugerujący istnienie szyby.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania i chwytania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Drzwi w budynkach nie mają progów (maksimum 2 cm).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Dywany, wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Brzeg elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 220 cm (na przykład gabloty), nie odstają więcej niż 10 cm od płaszczyzny ściany.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Wszystkie włączniki światła, klimatyzacji, czytniki kart lub inne urządzenia sterujące są umieszczone na wysokości 80 - 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Wszystkie stanowiska obsługi klienta są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach. Błat stanowiska przynajmniej na odcinku o szerokości 90 cm, znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki, optymalna wysokość to 70 - 80 cm. Pod blatem zapewniona jest przestrzeń umożliwiającą podjechanie pod blat przodem wózka. Jeżeli przy blacie możliwe jest wypełnianie dokumentów, przestrzeń pod blatem powinna zostać zapewniona obligatoryjnie. Przestrzeń pod blatem na głębokości min. 30 cm wynosi min. 67 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Jeśli na kondygnacji mogą przebywać klienci lub pracownicy z niepełnosprawnością, znajduje się na niej toaleta przystosowana do potrzeb OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Toaleta posiada powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 150 cm x 150 cm oraz 90 cm wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: [*] uchwyty po obu stronach toalety i umywalki,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
Toaleta wyposażona jest w: [*] umywalkę niskosyfonową,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: [*] baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: [*] regulowane – uchylne lustro,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] dozownik mydła i papieru oraz suszarka są zainstalowane na wysokości 80 – 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Toaleta wyposażona jest w instalację alarmową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Jedna toaleta wyposażona jest w przewijak dla dzieci. Przewijak nie powinien być zlokalizowany jedynie w toalecie damskiej, preferowana jest toaleta dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	

### 1.6. Ciągi komunikacyjne w budynku – I piętro

Należy wypełnić o ile dotyczy. Jeżeli w budynku występują kolejne kondygnacje należy skopiować matrycę i powielić jej kolejne wiersze dla II piętra, III piętra itd.

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Korytarze mają szerokość min. 120 cm (nie dotyczy przewężeń do min. 90 cm na maksymalnej długości 50 cm).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Korytarze przed toaletami dla OzN zapewniają przestrzeń manewrową o wymiarach 150 cm x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] W ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Minimalna szerokość biegu schodów to 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 50 cm wyposażone są w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody oznaczone są za pomocą zmiennej faktury (kafelek z ryflowaniem, maty z wypukłościami).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[**] Stopnice są zabezpieczone specjalną taśmą antypoślizgową na krawędziach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody wyposażone są w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[***] Na poręczach (na początku i na końcu) jest informacja w piśmie Braille'a.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Schody w budynku można ominąć windą/ platformą/ podnośnikiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości antypoślizgowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (120 cm).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 90 cm i wysokość 200 cm w świetle ościeżnicy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Framugi oraz same drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której są zamontowane.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, są oznakowane w widoczny sposób, sugerujący istnienie szyby.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania i chwytania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Drzwi w budynkach nie mają progów (maksymalnie 2 cm wysokości).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Dywany, wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Brzeg elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 220 cm (na przykład gabloty), nie odstaje więcej niż 10 cm od płaszczyzny ściany.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Wszystkie włączniki światła, klimatyzacji, czytniki kart lub inne urządzenia sterujące są umieszczone na wysokości 80 - 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Wszystkie stanowiska obsługi klienta są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach. Błat stanowiska przynajmniej na odcinku o szerokości 90 cm, znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki, optymalna wysokość to 70 - 80 cm. Pod blatem zapewniona jest przestrzeń umożliwiającą podjechanie pod blat przodem wózka. Jeżeli przy blacie możliwe jest wypełnianie dokumentów, przestrzeń pod blatem powinna zostać zapewniona obligatoryjnie. Przestrzeń pod blatem na głębokości min. 30 cm wynosi min. 67 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Jeśli na kondygnacji mogą przebywać klienci lub pracownicy z niepełnosprawnością, znajduje się na niej toaleta przystosowana do potrzeb OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
<b>[*]</b> Toaleta posiada powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 150 cm x 150 cm oraz 90 cm wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: <b>[*]</b> uchwyty po obu stronach toalety i umywalki,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: <b>[*]</b> umywalkę niskosyfonową,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: <b>[*]</b> baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
Toaleta wyposażona jest w: <b>[*]</b> regulowane – uchylne lustro,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
<b>[*]</b> dozownik mydła i papieru oraz suszarka są zainstalowane na wysokości 80 – 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
<b>[*]</b> Toaleta wyposażona jest w instalację alarmową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
<b>[*]</b> Jedna toaleta wyposażona jest w przewijak dla dzieci. Przewijak nie powinien być zlokalizowany jedynie w toalecie damskiej, preferowana jest toaleta dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	



## B. Zagadnienie 2.5. Obiekty budowlane na terenie parku - ruch pionowy

### 1. Ciągi komunikacyjne w budynku – winda (jeśli dotyczy)

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Budynek jest wyposażony w windę.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 160 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Co najmniej jeden z dźwigów jest przystosowany do przewozu OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Winda zawiera zewnętrzny panel sterujący na wysokości 80 cm – 120 cm od podłogi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
Winda dysponuje sygnalizacją: [*] świetlną przyjazdu windy (wskazującą, która winda przyjechała, w którym kierunku zmierza oraz nr piętra, na którym się aktualnie zatrzymała),	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
Winda dysponuje sygnalizacją: [*] dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
Winda dysponuje sygnalizacją: [*] dźwiękową przyjazdu windy (wskazującą, która winda przyjechała, w którym kierunku zmierza oraz nr piętra, na którym się aktualnie zatrzymała).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Wewnętrzny panel sterujący jest umieszczony na wysokości 80 - 120 cm w odległości nie mniejszej niż 50 cm od narożnika kabiny.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych oraz moduł głosowy mówiący, na którym piętrze winda się zatrzymała.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] W kabinie windy powyżej panelu sterującego lub nad drzwiami windy	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
umieszczony jest wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda.		
[*] Przycisk kondygnacji z wyjściem z budynku dla OzN na przykład „zero” jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie i dotykowo.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
Drzwi windy: [*] otwierają się i zamykają automatycznie,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
Drzwi windy: [*] wyposażone są w system zatrzymujący ich zamykanie, jeżeli jakkolwiek przedmiot/ osoba przeszkodzą w ich zamknięciu,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
Drzwi windy: [*] mają szerokość minimum 90 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Winda ma szerokość minimum 110 cm i długość 140 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Winda jest wyposażona w poręcze po obu stronach kabiny.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[*] Na ścianie windy przeciwnej do drzwi wejściowych umieszczone jest lustro.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	

### C. Zagadnienie 3.7. Bezpieczeństwo

#### 1. Dostęp do informacji (w tym bezpieczeństwo – system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna)

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[*] Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami jak i windą.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	
[**] Wszystkie drzwi oznaczone są tabliczkami informacyjnymi w piśmie Braille’a.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	





Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
[***] Budynek wyposażony jest w system nawigacji przestrzennej dla osób niewidomych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Informacje umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp. znajdujące się w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Miejsce umieszczenia informacji jest tak zlokalizowane, aby unikać odbicia światła dziennego jak i sztucznego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] W przestrzeni budynku zastosowane zostały piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Czcionka i piktogramy kontrastują z tłem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[*] Dostępne są informacje pisemne – wyświetlacze/ wideotekst/ prezentacje.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[***] W budynku znajduje się infokiosk przystosowany do obsługi przez OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[**] W budynku zastosowano bezpośredni lub zdalny dostęp do tłumacza języka migowego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[**] Budynek wyposażony jest w urządzenie niezbędne do obsługi wideotłumacza (min. wymogi: urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w kamerkę, głośnik i mikrofon – na przykład tablet lub laptop).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	
[**] Miejsce, gdzie dostępny jest wideotłumacz jest oznaczone znakiem graficznym.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	



Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
<p><b>[**]</b> Warunki techniczne dla zdalnego tłumaczenia na język migowy są odpowiednie (na przykład sprzęt jest skonfigurowany, łącze internetowe zapewnia płynność obrazu, kamera przekazuje obraz wystarczającej jakości). Dla zapewnienia jakości usługi – zalecane jest symetryczne łącze o przepustowości min. 2 Mb/s.</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	
<p><b>[**]</b> Pracownicy umieją zainicjować usługę zdalnego tłumaczenia (na przykład odnaleźć i włączyć program na komputerze) i obsłużyć klienta za pośrednictwem tłumacza.</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	
<p><b>[**]</b> W budynku zastosowano oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub system wypukłych znaków.</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	
<p><b>[*]</b> Istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów.</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	
<p><b>[*]</b> W budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	
<p><b>[*]</b> W budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	
<p><b>[**]</b> W budynku w łatwo dostępnym miejscu znajduje się Defibrylator AED.</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	
<p><b>[***]</b> W budynku na każdym piętrze znajdują się krzesła ewakuacyjne.</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	
<p><b>[***]</b> Pracownicy są właściwie przeszkoleni z zakresu ewakuacji poszkodowanych OzN.</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	
<p><b>[***]</b> Park zaleca stosowanie aplikacji mobilnej Ratunek</p>	<p>Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)</p>	