

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

“Konservacja dróg leśnych o nawierzchniach gruntowych równiarką na terenie Nadleśnictwa Gniezno w 2022 roku”.

1. OPIS ZAMÓWIENIA

1.1. Zamówienie nie zostało podzielone na części (pakiety)

1.2. Ilość planowanych do wykonania konserwacji m² nawierzchni:

168507 m², w tym:

Leśnictwo Brody – 3560,00 m²
Leśnictwo Kowalewko – 14280,00 m²
Leśnictwo Nowaszyce – 14030,00 m²
Leśnictwo Las Miejski – 7175,00 m²
Leśnictwo Zakrzewo – 5477,50 m²
Leśnictwo Stary Dwór – 24375,00 m²
Leśnictwo Piłka – 19068,00 m²
Leśnictwo Skorzęcin – 16260,00 m²
Leśnictwo Hutka – 14200,00 m²
Leśnictwo Smolniki – 27000,00 m²
Leśnictwo Dolina – 5481,50 m²
Leśnictwo Wólka – 17600,00 m²

1.3. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dróg leśnych o nawierzchniach gruntowych na terenie leśnictw Nadleśnictwa Gniezno, polegająca na profilowaniu nawierzchni równiarką w celu usunięcia wyboi w nawierzchni gruntowej oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających swobodny odpływ wody z nawierzchni poza korpus drogowy drogi leśnej.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

1. roboty przygotowawcze,
2. profilowanie nawierzchni,
3. roboty wykończeniowe.

Przy bieżącej nawierzchni rozróżnia się następujące sposoby wykonania robót dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego:

- profilowanie drogi.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych w tym:

- a) wzniesienie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku
- b) ścięcie i uzupełnienie nierówności
- c) uzyskanie spadku podłużnego i poprzecznego umożliwiającego odpływ wody gruntowej z nawierzchni

Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależy od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

2. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac w ramach przedmiotu zamówienia, posiada następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne niezbędnych do wykonania zamówienia :

- równiarka samojezdna o mocy nie mniejszej niż 100 KM – min. 1 szt. lub
- ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 160 KM z doczepianą równiarką ciągnioną

Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej bieżącej konserwacji nawierzchni.