

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja dojazdu pożarowego nr 42 (Żużłówka)

ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Szczotki

INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Rybnik

ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros - Specjalista ds. budownictwa i remontów

DATA OPRACOWANIA : 24.04.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233142-6</b>				
<b>1.1</b>		<b>Uzupełnienie ubytków</b>			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1401-06				
		300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0114-05	32-64 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm			
		poz.1	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0114-06	32-64 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu			
		Krotność = -3			
		poz.1	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia kamiennego	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0204-05	sortowanego frakcji 16-32- grubość po zagęszczeniu 7 cm			
		poz.1	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia kamiennego	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0204-06	sortowanego frakcji 16-32- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu			
		Krotność = -4			
		poz.1	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>