Rzut pomieszczenia kotłowni 1:50



Schemat technologiczny maszynowni pompy ciepła



LEGENDA:

- OBIEG GRZEWCZY C.O.
- CZUNIK STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO
- ZAWÓR ZWROTNY
- POMPA OBIEGOWA
- NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
- MANOMETR TARCZOWY DO 10 BAR
- TERMOMETR T100
- ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY DN15
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY C.O.
- PRZEWÓD POWROTNY C.O.
- PRZEWÓD ZASILANIA WODĄ ŚIECIOWĄ
- AUTOMATYKA MASZYNOWNI

AW Wyjście c.w.u.
E Odpowietrznik
R1 Czujnik temperatury zewnętrznej
R3 Czujnik c.w.u.
FE Zawór spustowy
KR Zawór zwrotny
PZ Pompa cyrkulacji c.w.u.
RS Powrót z wolnostojący zasobnika
SA Zawór odcinający
SMF Filtr
VS Zasilanie wężownicy zasobnika
R2 Czujnik temperatury powrotu
TM Termometr tarczowy
WO Wodomierz skrzydełkowy DN15
FI Filtr wody
SDW Stacja demineralizacji wody
UZ Zawór do automatycznego uzupełniania wody w instalacji zintegrowany
z zaworem antyskażeniowym i reduktorem ciśnienia
ZA Zawór antyskażeniowy

P1 Pompa obiegowa instalacji górnego źródła ciepła
P2 Pompa obiegowa instalacji c.w.u
P3 Pompa obiegowa instalacji c.o.(obieg bezpośredni)
P4 Pompa obiegowa obiegu kotłowego (praca kotła węglowego)
P5 Pompa obiegowa łądująca bufor (praca kotła węglowego)
P6 Pompa obiegowa łądująca zasobnik cwu (praca kotła węglowego)
P7 Pompa obiegowa instalacji c.o. (praca kotła węglowego)
PZ Pompa cyrkulacji c.w.u

ZB1 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1/2" 3 BARY
ZB2 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3/4" 2 BARY
ZB3 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C.W.U 3/4" 6 BARÓW

NP1 NACZYNIE PRZEPONOWE 100L
NP2 NACZYNIE PRZEPONOWE 25L
NP3 NACZYNIE PRZEPONOWE 80L

LP	NAZWA	szt.	JM
PC1	Powietrzna 2-sprężarkowa pompa ciepła typu monoblok zewnętrznego z moc 60 kW (+instalowaną automatyką nowej generacji) wyposażona jest w minimum: sterownik z wyświetlaczem dotykowym, zasilanie 3N~400V 50Hz, temperatura zasilania pracy w trybie grzania do +55°C, temperatura zasilania pracy w trybie chłodzenia do +7°C, czynnik chłodniczy R-32 o GWP 675, klasa energetyczna grzania min. A+++, klasa energetyczna chłodzenia min. A++, sprężarka typu inwerterowy, wymiennik płytowy min. 2 szt, wydajność grzewcza przy temperaturze zewnętrznej +7°C/+35°C min. 60 kW, wydajność chłodnicza przy temperaturze zewnętrznej +35°C/+7°C min. 60 kW, wydajność grzewcza przy temperaturze zewnętrznej -20°C/+35°C min. 40 kW, współczynnik efektywności energetycznej sezonowej dla grzania SCOP min. 4,0, współczynnik efektywności energetycznej sezonowej dla chłodzenia SEER min. 6,0, poziom mocy LWA min. 72 dB(A), poziom ciśnienia akustycznego LPA min. 60 dB(A) w odległości 10 m, zakres pracy sprężarki min. 20-120 Hz, zakres pracy wentylatora min. 0-1000 obr/min, zakres pracy pompy min. 30-100%, zakres pracy zaworu rozprężnego min. 0-1500 kroków, zakres pracy zaworu 4-drogowego min. 0-480 kroków, zakres pracy zaworu 3-drogowego min. 0-480 kroków, zakres pracy zaworu 2-drogowego min. 0-480 kroków, zakres pracy zaworu 2-drogowego min. 0-480 kroków, zakres pracy zaworu 2