

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie z wypoziomowaniem mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego: ul. Długosza 68 we Wrocławiu. Meble dostarczane do pomieszczenia zlokalizowanego na I piętrze - dostępna winda osobowa, prześwit drzwi o wymiarach 90x200x200 cm (szer./gł./wys.). Montaż należy wykonać w siedzibie Zamawiającego i obejmuje m.in. przykręcenie nadstawek do szaf, przykręcenie półki na klawiaturę do blatu biurka we wskazanym miejscu, zamontowanie przelotek w blacie biurka, wypoziomowanie szaf i komód, wyregulowanie drzwi.
2. Wymagana jest wizyta Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, w celu omówienia szczegółów przedmiotu zamówienia (m.in. model klamki i miejsce jej montażu, wykończenia blatów i szaf, podział szaf, wieńce szaf i komód) i pobrania przez Wykonawcę dokładnych wymiarów niezbędnych do realizacji zamówienia (m.in. wymiarów parapetu i stelaża pod parapet).
3. W meblach wymagających klamek należy zastosować metalowe klamki koloru czarnego, rozstaw 128 mm, kształt prostokąta, zgodnie z następującą wizualizacją:



Konkretny model zostanie ustalony podczas wizyty, o której mowa w ust. 2.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mebli w przy użyciu następujących płyt meblowych producenta Swiss Krono:
 - dąb letni (D20230 OV Grace Oak Natural)
 - czarny (U190 PE Black),
 - popiel (U112 PE)
 - beton (D3274 BS)wg poniższej specyfikacji:

Kolor DĄB / CZARNY

- 1) biurko – 1 szt.,
 - a) wymiary: 1400x750 mm (z obrzeżem PCV), grubość blatu 25 mm, wysokość biurka 770 mm (ze ślizgiem),
 - b) biurko wyposażone w ślizgi z regulacją wysokości (minimalna regulacja 10 mm),
 - c) boki i tylne wzmocnienie z płyty 18 mm,
 - d) lewy bok tylko na 3/4 szerokości boku prawego (dokładna szerokość boku do ustalenia podczas wizyty, o której mowa w ust. 2),
 - e) odległość tylnego wzmocnienia od podłogi 25 cm,
 - f) boki i blat w kolorze dąb, tylne wzmocnienie w kolorze czarnym,
 - g) 2 przelotki na przewody – montaż podczas dostawy i ustawiania mebli,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:



2) półka na klawiaturę do biurka – 1 szt.

- a) wysuwana półka z płyty montowana pod blatem – montaż podczas dostawy i ustawiania mebli,
- b) wymiary: szerokość robocza 650 mm, głębokość robocza półki po wysunięciu 250 mm, całkowita głębokość do ustalenia przez Wykonawcę, odległość półki od dolnej części blatu 45 mm,
- c) prowadnice z cichym domykiem,
- d) kolor dąb,

3) dostawka do biurka – 1 szt.,

- a) wymiary: 1400x600 mm (z obrzeżem PCV), grubość blatu 25 mm, wysokość 770 mm (ze ślizgiem),
 - b) dostawka wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości (minimalna regulacja 10 mm),
 - c) boki i tylne wzmocnienie z płyty 18 mm,
 - d) odległość tylnego wzmocnienia od podłogi 25 cm,
 - e) boki i blat w kolorze dąb, tylne wzmocnienie w kolorze czarnym,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:



4) komoda z 3 szufladami – 1 szt.:

- a) wymiary: 500x600x770 mm (szer./gł./wys. ze ślizgiem), grubość górnej płyty 25 mm,
- b) boki z płyty 18 mm, grubość tylnej płyty ustalona przez Wykonawcę,
- c) podział wnętrza na 3 szuflady z podziałem: dolna 1/2 wysokości komody, dwie górne po 1/4 wysokości komody, prowadnice z cichym domykiem,
- d) uchwyty opisane w ust. 2, montowane poziomo, bez zamka,
- e) wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6,
- f) tylna płyta w kolorze czarnym – reszta w kolorze dąb, wnętrze szuflad w odcieniu szarości lub dębu dobranym przez Wykonawcę,

5) kontener biurowy – 1 szt.,

- a) wymiary 444x500x690 mm (szer./gł./wys. z kółkami) – dopuszcza się dostawę mebla o wymiarach zbliżonych do wymaganych, ale mieszczących się pod blatem biurka i dostawki do biurka, po uzgodnieniu wymiarów z Zamawiającym,
- b) kontener wyposażony w 4 jednakowe szuflady, centralny zamek, kółka obrotowe, górna szuflada wyposażona w organizer,


- c) uchwyty opisane w ust. 2, montowane poziomo,
 - d) całość w kolorze dąb, wnętrze szuflad w odcieniach szarości lub dębu dobranym przez Wykonawcę,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:



- 6) szafka pod drukarkę – 1 szt.
- a) wymiary: 600x600x770 mm (szer./gł./wys. ze ślizgiem), grubość górnej płyty 25 mm,
 - b) wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6,
 - c) podział wnętrza: 3 półki, półka górna otwarta – wysokość tej półki dopasowana do górnej szuflady komody opisanej w pkt 4 (1/4 wysokości), dolne półki zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi z jednym zamkiem,
 - d) półka dolna z możliwością zmiany wysokości umieszczenia 15 cm w górę i 15 cm w dół,
 - e) uchwyty opisane w ust. 3, montowane poziomo,
 - f) boki i tylne wzmocnienie z płyty 18 mm,
 - g) boki, blat i fronty drzwi w kolorze dąb, tylna płyta w kolorze czarnym,
- 7) szafa biurowa dwudrzwiowa z nadstawką – 1 szt.,
- a) wymiary szafy z nadstawką 750x400x2200-2240 mm (szer./gł./wys. ze ślizgiem, wysokość całkowita mebla wynikająca z wysokości półek), łącznie 6 przestrzeni,
 - b) wysokość wszystkich półek szafy i nadstawki 340 mm umożliwiającą przechowywanie standardowego segregatora, wysokość półek jednakowa dla mebli opisanych w pkt. 7, 8, 9 i 10),
 - c) szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi – na 1 zamek, uchwyty opisane w ust. 3 (na każde skrzydło),
 - d) nadstawka zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi – bez zamka, otwieranie push-up,
 - e) szafa wzmocniona – tylna ścianka wzmocniona w sposób uznany przez Wykonawcę,
 - f) szafa wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6,
 - g) wieńce szafy i nadstawki oraz boki niewidoczne przy zamkniętych drzwiach,
 - h) korpus szafy i nadstawki czarny, drzwi szafy i nadstawki koloru dąb,
- 8) szafa biurowa częściowo otwarta z nadstawką – 1 szt.:
- a) wymiary szafy z nadstawką 750x400x2200-2240 mm (szer./gł./wys. ze ślizgiem, wysokość całkowita mebla wynikająca z wysokości półek), łącznie 6 przestrzeni, 4 górne przestrzenie otwarte (w tym nadstawka),
 - b) dolna część szafy (2 przestrzenie) zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi – bez zamka, bez klamek, otwieranie push-up,
 - c) 3 półki górne szafy i nadstawka otwarte z podziałem 25 cm / 44 cm pionową płytą w kolorze dąb – układ półek na rysunku poniżej,
 - d) szafa wzmocniona – tylna ścianka wzmocniona płytą w kolorze czarnym w sposób uznany przez Wykonawcę,
 - e) szafa wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6,
 - f) wysokość wszystkich półek szafy i nadstawki 340 mm umożliwiającą przechowywanie standardowego segregatora, wysokość półek jednakowa dla mebli opisanych w pkt. 7, 8, 9 i 10),
 - g) korpus szafy i nadstawki czarny, drzwi szafy koloru dąb,

- h) wieniec dolny szafy niewidoczne przy zamkniętych drzwiach, wieniec górny wysunięty do przodu – zlicowany z powierzchnią drzwi, do ustalenia podczas wizyty, o której mowa w ust. 2,

- układ półek na rysunku:



9) szafa dwudrzwiowa na ubrania z nadstawką – 1 szt.,

- a) wymiary szafy z nadstawką 750x400x2200-2240 mm (szer./gł./wys. ze ślizgiem, wysokość całkowita mebla wynikająca z wysokości półek), łącznie 3 przestrzenie – układ półek na rysunku poniżej, 1 półka na stałe nad drążkiem, 1 półka w nadstawce,
- b) wysokość półki szafy i nadstawki 340 mm umożliwiającą przechowywanie standardowego segregatora, wysokość półek jednakowa dla mebli opisanych w pkt. 7, 8, 9 i 10),
- c) drążek na ubrania 30 cm od boku szafy, na całej głębokości szafy (drążek prostopadły do drzwi szafy) i 5 drewnianych wieszaków z poprzeczką,
- d) szafa wzmocniona – tylna ścianka wzmocniona w sposób uznany przez Wykonawcę,
- e) szafa wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6,
- f) szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi – na 1 zamek, uchwyty opisane w ust. 3 (na każde skrzydło),
- g) nadstawka zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi – bez zamka, otwieranie push-up,
- h) wieńce szafy i nadstawki oraz boki niewidoczne przy zamkniętych drzwiach,
- układ półek na rysunku:



10) komoda – 1 szt.:

- a) wymiary 1000x380x1100-1150 mm (szer./gł./wys. ze ślizgiem, wysokość całkowita mebla wynikająca z wysokości półek), 3 przestrzenie, 2 górne przestrzenie otwarte,
- b) dolna część (1 przestrzeń) zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi – bez zamka, bez klamek, otwieranie push-up,
- c) wysokość półek 340 mm umożliwiającą przechowywanie standardowego segregatora (wysokość półek jak dla mebli opisanych w pkt. 7, 8, 9 i 10),
- d) szafa wzmocniona – tylna ścianka z płyty koloru czarnego,
- e) grubość górnej płyty 25 mm, płyta wysunięta do przodu – zlicowana z powierzchnią drzwi, do ustalenia podczas wizyty, o której mowa w ust. 2,
- f) wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6,

- g) cały korpus w kolorze czarnym, fronty drzwi w kolorze dąb,


Kolor CZARNY

11) Parapet – 1 szt.

- a) blat o wymiarach 2900x400 mm (szer./gł.), grubość blatu 36 mm,
b) kolor – czarny zbliżony do koloru U190 PE Black,

12) Stelaż pod parapet – 1 szt.

- a) wymiary 2900x400 mm (szer./gł.), wysokość z blatem 910 mm,
b) kolor – czarny/antracytowy, do ustalenia podczas wizyty, o której mowa w ust. 2,
c) wykonany z metalowych kątowników o przekroju kwadratowym – wielkość kątowników Wykonawca dobierze samodzielnie mając na uwadze obciążenie blatem parapetu oraz doniczkowymi kwiatami, które ustawione będą na parapecie (ok. 50 kg),
d) stelaż musi posiadać możliwość wypoziomowania,
e) proponowany kształt stelaża:



- miejsce posadowienia stelaża z parapetem:



Kolor POPIEL

13) szafa biurowa dwudrzwiowa – 2 szt.

- a) wymiary 1000x370x1820 mm (szer./gł./wys. bez ślizgu),
b) szafa wzmocniona – tylna ścianka wzmocniona w sposób uznany przez Wykonawcę,
c) wysokość półek 340 mm umożliwiającą przechowywanie standardowego segregatora,
d) wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6,
e) drzwi dwuskrzydłowe – zamykane na 1 zamek, uchwyty opisane w ust. 5, blokada skrzydła drzwi bez zamka, tylko jeden uchwyt na oboje drzwi, zamek przy uchwycie,
f) całość koloru popiel,
g) 5 przestrzeni podzielonych 4 półkami):

- wizualizacja użytkowanego mebla oraz wymagany układ półek poniżej:



14) nadstawka dwudrzwiowa wysoka do szafy biurowej – 2 szt.:

- a) wymiary 1000x370x724 mm (szer./gł./wys.), 2 przestrzenie podzielone półką, półka montowana na stałe,
- b) wysokość półek 340 mm umożliwiającą przechowywanie standardowego segregatora,
- c) drzwi dwuskrzydłowe – zamykane na 1 zamek, uchwyty opisane w ust. 5, blokada skrzydła drzwi bez zamka, tylko jeden uchwyt na oboje drzwi, zamek przy uchwycie,
- d) całość koloru popiel,

Kolor BETON

15) stół konferencyjny – 1 szt.

- a) wymiary 2600x1100x770 mm (szer./gł./wys.), grubość blatu 36 mm,
 - b) blat koloru beton,
 - c) nogi metalowe czarne,
- wizualizacja mebla poniżej:



16) stolik okrągły – 1 szt.

- a) średnica 900 mm, grubość blatu 36 mm,
 - b) wysokość z blatem 600 mm,
 - c) blat koloru beton,
 - d) noga metalowa, kolor czarny,
- wizualizacja mebla poniżej:



5. Uchwyty do szaf w kolorze popiel - czarne



Konkretny model zostanie ustalony podczas wizyty, o której mowa w ust. 2.

6. Szafy i komody należy wyposażyć w ślizg przegubowy z regulacją wysokości ze środka mebla. Dobry ślizg winien zapewnić poziomowanie mebli. W chwili obecnej użytkowane są następujące ślizgi:

