

PRZEDMIAR ROBÓT

Leśna trasa rowerowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,47
2	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m ³	380,58
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	1 162,58
4	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	1 162,58
5	KNR 2-31 0104/04 (dopłata 25x)	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm-dodatek do 35cm	m ²	1 162,58
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/10 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	976,56
7	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm-zminusowanie do 10cm	m ²	976,56
8	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm	m ²	976,56
9	KNR 2-31 0204/06 (potrącenie 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu-zminusowanie do 5cm	m ²	976,56
10	KNR 2-01 0314/04	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II leżącego na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami	m ³	186,01
11	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m ²	930