

<b>Opis Przedmiotu Zamówienia .....</b>	<b>3</b>
<b>Uwagi ogólne .....</b>	<b>3</b>
uwaga 1. dotyczy zgodności z wzorami .....	3
uwaga 2. dotyczy wskazania producenta, produktu, znaku towarowego, itp. ....	4
uwaga 3. dotyczy istotnych wad produktu.....	5
uwaga 4. dotyczy zamówienia nr 1 – dostawa wyrobów będących środkami ochrony indywidualnej .....	6
<b>4.1 zasady umieszczania znaku CE .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 podawanie określonych informacji dla wyrobów będących Środkami Ochrony Indywidualnej.....</b>	<b>7</b>
<b>4.3 Środki Ochrony Indywidualnej ulegające starzeniu .....</b>	<b>7</b>
<b>4.4 dotyczy certyfikatów zgodności dla Środków Ochrony Indywidualnej oraz deklaracji zgodności i jej zawartości .....</b>	<b>7</b>
Uwaga 5. dotyczy – możliwych odstępstw od dokumentacji techniczno-technologicznej.	9
uwaga 6. dotyczy gwarancji wykonawcy .....	10
<b>6.1 Uwagi ogólne – zasady udzielenia gwarancji .....</b>	<b>10</b>
<b>6.2 Bieg terminu gwarancji wymienionych wyrobów .....</b>	<b>10</b>
<b>6.3 Terminy rozpatrywania zgłoszeń gwarancyjnych.....</b>	<b>10</b>
<b>6.4 Warunki wyłączeń gwarancyjnych .....</b>	<b>10</b>
<b>6.5 Uwagi dotyczące rozpatrzenia zgłoszeń gwarancyjnych.....</b>	<b>11</b>
uwaga 7. dotyczy wielkości (rozmiarów) niestandardowych .....	11
uwaga 8. Ilość dostaw zamówień częściowych w okresie obowiązywania umowy .....	11
uwaga 9. dotyczy zasad i kosztu dostawy.....	12
uwaga 10. dotyczy odbioru produktów przez Zamawiającego .....	12
uwaga 11. dotyczy daty produkcji dostarczanych wyrobów będących Środkami Ochrony Indywidualnej (obuwie ochronne) .....	12
<b>Zamówienie częściowe nr 1: Obuwie robocze oraz ochronne .....</b>	<b>14</b>
Wzór nr 1. Trzewiki bezpieczne męskie .....	14
Wzór nr 2. Trzewiki bezpieczne męskie ocieplane.....	15
Wzór nr 3. Trzewik terenowy, wodochronny, z membraną paroprzepuszczalną .....	17
Wzór nr 4. Obuwie wodochronne tworzywowe męskie .....	20
Wzór nr 5. Obuwie wodochronne tworzywowe damskie .....	22
Wzór nr 6. Obuwie wodochronne z ochroną palców z wkładką ocieplającą.....	23

Wzór nr 7. Obuwie wodo i ciepłochronne tworzywowo - tekstylne wysokie damskie i męskie .....	25
Wzór nr 8. Obuwie wodo i ciepłochronne tworzywowo - skórzano - tekstylne męskie	27
Wzór nr 9. Obuwie wodochronne męskie .....	29
Wzór nr 10. Obuwie wodochronne damskie .....	31
<b>Zamówienie częściowe nr 2: obuwie do munduru wyjściowego.....</b>	<b>32</b>
Wzór nr 11. Czółenka damskie do munduru wyjściowego .....	32
Wzór nr 12. Półbuty męskie do munduru wyjściowego .....	34
Wzór nr 13. Kozaki damskie w kolorze brązowym do munduru wyjściowego .....	35
Wzór nr 14. Trzewiki zimowe męskie w kolorze brązowym do munduru wyjściowego ...	37
<b>Zamówienie częściowe nr 3: Obuwie do munduru codziennego.....</b>	<b>39</b>
Wzór nr 15. Półbuty do munduru codziennego .....	39
<b>Zamówienie częściowe nr 4: Obuwie do munduru codziennego.....</b>	<b>42</b>
Wzór nr 16. Trzewiki ocieplane z membraną do munduru codziennego .....	42

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### Uwagi ogólne

#### uwaga 1. dotyczy zgodności z wzorami

1. Wszystkie oferowane produkty muszą być :

- a) dla zamówienia częściowego nr 1 (obuwie robocze oraz ochronne): zgodne z posiadanym przez Zamawiającego wzorami oraz zgodne z opisami zawartymi w niniejszym załączniku. W przypadku wątpliwości dotyczących opisu poszczególnych wzorów, na przykład brak opisu określonych szczegółów, należy przyjąć nadrzędność wzorców będących w posiadaniu Zamawiającego w stosunku do opisu zawartego w niniejszym opracowaniu.
  
- b) dla zamówienia częściowego nr 2 (obuwie do munduru wyjściowego leśnika) :
  - (i) dla wzorów nr 11 (czółenka damskie), nr 12 (półbuty męskie), nr 14 (trzewiki męskie zimowe) – zgodne z posiadanymi przez, Zamawiającego wzorami oraz zgodne z dokumentacją techniczno – technologiczną wprowadzoną do stosowania aktem pn Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 107 z 23 sierpnia 2024 w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. z 2022 poz. 2391. Przedmiotowe zarządzenie stanowi załącznik nr 10 do SWZ. W przypadku wątpliwości dotyczących opisu poszczególnych wzorów, lub rozbieżności pomiędzy posiadanymi wzorami a dokumentacją techniczno-technologiczną, na przykład brak opisu określonych szczegółów, należy przyjąć nadrzędność wzorców będących w posiadaniu Zamawiającego w stosunku do opisu zawartego w dokumentacji techniczno-technologicznej. Zamawiający zwraca uwagę na to, że w przypadku zamówienia częściowego nr 2, przy niektórych pozycjach, Zamawiający wnosi korekty do przywołanej dokumentacji techniczno-technologicznej lub może wprowadzić rozwiązania równoważne, szczegóły w tym zakresie są zawarte w opisie poszczególnych wyrobów,
  
  - (ii) dla wzoru nr 13 (kozaki damskie) zamawiający nie posiada wzoru gotowych wyrobów; zamawiany produkt musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – technologiczną wprowadzoną do stosowania aktem pn Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 107 z 23 sierpnia 2024 w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.
  
- c) dla zamówienia częściowego nr 3 (obuwie do munduru codziennego leśnika) :

dla wzoru nr 15 (półbut do munduru codziennego) – zamawiający nie posiada wzoru gotowych wyrobów; zamawiany produkt musi być wykonany zgodnie z opisem zawartym w niniejszym opracowaniu oraz zgodne z wizualizacją wyrobów będących przedmiotem zamówienia zawartą w Rozporządzeniu

Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika o oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia z 12.12.2023 (Dz.U. z 2023 r. poz 2779) lub Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. z 2022 poz. 2391) oraz w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia,

- d) dla zamówienia częściowego nr 4 (obuwie do munduru codziennego leśnika) : dla wzoru nr 16 (Trzewiki ocieplane z membraną do munduru codziennego) – zamawiający nie posiada wzoru gotowych wyrobów; zamawiany produkt musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – technologiczną wprowadzoną do stosowania aktem pn Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 107 z 23 sierpnia 2024 w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

2. Oceny zgodności wzorców dostarczonych przez oferenta z wzorcami posiadanymi przez zamawiającego oraz ich opisami zawartymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w uwadze 1 dokona zamawiający drogą organoleptyczną, przy czym Zamawiający informuje, że przy ocenie zgodności dostarczonych próbek z wzorcem będącym w posiadaniu zamawiającego, będą brane pod uwagę w szczególności cechy:
- a) wagi (ciężaru) poszczególnych asortymentów,
  - b) kolorystyki,
  - c) rodzaju zastosowanych do produkcji surowców,
  - d) właściwości zastosowanych do produkcji surowców,
  - e) wzajemnego rozmieszczenia poszczególnych części konstrukcyjnych oraz elementów dodatkowych (szwów, obcasów, okuć i in.), ich kształtu i wykończenia, sposobu łączenia, rodzaju i gęstości szwów, kolorystyki szwów, itp.
  - f) wymiarów poszczególnych asortymentów i ich części.
3. Oceny zgodności wzorców dostarczonych przez oferenta z dokumentacją techniczno - technologiczną, o których mowa w uwadze 1) dokona zamawiający drogą organoleptyczną,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia badań laboratoryjnych określonych parametrów technicznych przedstawionych wzorów w celu zweryfikowania ich zgodności z wymogami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że badania takie mogą mieć charakter niszczący. Zamawiający zastrzega, że w przypadku przeprowadzenia takich badań nie przewiduje zwrotu równowartości wzorów poddanych takim badaniom.
5. Wzorce, o których mowa w niniejszym punkcie opracowania znajdują się w siedzibie zamawiającego i są dostępne dla zainteresowanych na miejscu w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Nie przewiduje się możliwości wysyłki do zainteresowanych oferentów wzorów obuwia ani ich użyczenia.
6. Zamawiający informuje, że przy ocenie zgodności dostarczonych próbek z wzorcem będącym w posiadaniu zamawiającego nie będzie brał pod uwagę cech wskazujących na producenta (wszywek, wytłoczonej nazwy własnej [firmy] oferenta lub nazwy własnej danego asortymentu),

**uwaga 2. dotyczy wskazania producenta, produktu, znaku towarowego, itp.**

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5 - 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji postępowania, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i surowców podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżające określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowany, jako wybór elementów opisanych w SWZ.

### **uwaga 3. dotyczy istotnych wad produktu**

W przypadku, gdy produkt w trakcie użytkowania ulegnie deformacji, lub w którym nastąpią zniekształcenia, pomimo użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz zachowanej technologii konserwacji wskazanej przez producenta, zamawiający uzna to jako wadę fabryczną podlegającą reklamacji. Za wadę fabryczną zamawiający uzna także w szczególności farbowanie wyrobu pod wpływem wilgoci lub wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne

towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia wszelkich praw. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że towary objęte zamówieniem mają wady Zamawiający może odmówić ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia i wady powinny być stwierdzone w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli produktu zleconej przez zamawiającego, stwierdzona zostanie inna, niż deklarowana jakość surowca, albo inny skład surowcowy, albo niezgodność z wzorami i opisem produktu, albo nie spełnianie norm higienicznosanitarnych, zamawiający uzna to jako wadę fabryczną podlegającą reklamacji. Kosztami badania zostanie obciążony wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń wynikających z poniesienia szkody wynikającej z dostarczenia produktu obciążonego wadami.

#### **uwaga 4. dotyczy zamówienia nr 1 – dostawa wyrobów będących środkami ochrony indywidualnej (dalej: ŚOI)**

##### **4.1 zasady umieszczania znaku CE**

Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 (obuwie ochronne i robocze).

Oznakowanie CE podlega ogólnym zasadom określonym w art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

Po przeprowadzeniu procedury oceny zgodności, producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności UE oraz umieszcza oznakowanie CE na wyrobie.

Oznakowanie CE stanowi jedyne oznakowanie stwierdzające zgodność produktu z obowiązującymi wymaganiami odnośnego wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego określającego warunki takiego znakowania. Jeżeli oznakowanie CE jest umieszczone na wyrobie, może on posiadać dodatkowe oznaczenia tylko pod warunkiem, że mają one inną wymowę, nie są mylące i nie wpływają na zatarcie czytelności i widoczności oznakowania CE.

Oznakowanie CE musi być umieszczone na wyrobie przez producenta lub jego przedstawiciela upoważnionego do działań w Unii Europejskiej, zgodnie z jego prawnym formatem w sposób widoczny, czytelny i trwały, tylko na tych wyrobach, które są objęte wymaganiami określonymi w dyrektywach nowego podejścia. Umieszczając oznakowanie CE lub zlecając jego umieszczenie, producent (w tym przypadku: wykonawca dostawy) wskazuje, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami określonymi w odnośnym wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym określającym warunki takiego znakowania

Oznakowanie CE umieszcza się na środki ochrony osobistej (dalej: ŚOI) w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie jest to uzasadnione z uwagi na charakter ŚOI, umieszcza się je na opakowaniu oraz w dokumentach towarzyszących ŚOI.

W przypadku ŚOI kategorii III za oznakowaniem CE umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze określonej w załączniku VII lub VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Znakowaniu CE i, w stosownych przypadkach, numerowi identyfikacyjnemu jednostki notyfikowanej, może towarzyszyć piktogram lub inne oznakowanie wskazujące na zagrożenie, przed którym ŚOI mają zapewnić ochronę.

#### **4.2 podawanie określonych informacji dla wyrobów będących Środkami Ochrony Indywidualnej**

Zgodnie z art.8 ust. 7. *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG - Obowiązki producentów*, Zamawiający wymaga dołączenia do każdego wyrobu będącego Środkiem Ochrony Indywidualnej, instrukcji oraz informacji określonych w załączniku II pkt 1.4 w/w rozporządzenia w języku polskim:

- a) instrukcje przechowywania, użytkowania, czyszczenia, konserwacji, obsługi dezynfekowania. Zalecane przez producenta środki czyszczące, konserwujące i dezynfekujące nie mogą niekorzystnie wpływać na ŚOI ani na użytkownika, gdy są stosowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami;
- b) informacje o skuteczności działania ŚOI, stwierdzonej podczas odpowiednich badań technicznych sprawdzających poziom lub klasę ochrony;
- c) w stosownych przypadkach, informacje o wyposażeniu, które można stosować z ŚOI, oraz charakterystyki odpowiednich części zamiennych;
- d) w stosownych przypadkach, klasy ochrony dostosowane do różnych poziomów zagrożeń związanych z tym ograniczeń użytkowania;
- e) w stosownych przypadkach, miesiąc oraz rok ważności lub okresu przydatności ŚOI lub niektórych ich części składowych;
- f) w stosownych przypadkach, rodzaj opakowania odpowiedniego do transportu;
- g) znaczenie wszelkich oznakowań;
- h) zagrożenia, przed którymi ŚOI mają chronić;
- i) odesłanie do przywołanego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, odesłanie do innych przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego;
- j) nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki lub jednostek notyfikowanych uczestniczących w ocenie zgodności ŚOI;
- k) odniesienie do odpowiednich zastosowanych norm zharmonizowanych, łącznie z datą przyjęcia norm(y) lub odniesień do innych zastosowanych specyfikacji technicznych;
- l) adresu strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE.

Informacji, o których mowa w lit. i), j), k), i l), nie trzeba umieszczać w instrukcjach dostarczonych przez producenta, jeżeli ŚOI towarzyszy deklaracja zgodności UE.

#### **4.3 Środki Ochrony Indywidualnej ulegające starzeniu**

Zgodnie z pkt. 2.4. *Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG: Dla Środków Ochrony Indywidualnej ulegających starzeniu*: Zamawiający wymaga aby na wszystkich egzemplarzach ŚOI oraz na ich opakowaniu w sposób trwały i jednoznaczny został podany miesiąc i rok produkcji lub, jeżeli to możliwe, miesiąc i rok przydatności. Jeżeli producent nie jest w stanie określić okresu użytkowania ŚOI, jego instrukcje muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do umożliwienia nabywcy lub użytkownikowi ustalenia rozsądnego miesiąca i roku przydatności, przy uwzględnieniu poziomu jakości modelu i rzeczywistych warunków składowania, użytkowania, czyszczenia, obsługi i konserwacji. Jeżeli wyraźne i gwałtowne zmniejszenie skuteczności działania ŚOI może być spowodowane starzeniem wynikającym z okresowego czyszczenia zalecanego przez producenta, producent musi, o ile to możliwe, na każdym wprowadzanym do obrotu egzemplarzu ŚOI umieścić oznakowanie informujące o maksymalnej liczbie operacji czyszczenia, po których określone ŚOI wymagają sprawdzenia lub wymiany. W przypadku gdy takie oznakowanie nie jest umieszczone, producent musi umieścić tę informację w instrukcjach.

#### **4.4 dotyczy certyfikatów zgodności dla Środków Ochrony Indywidualnej oraz deklaracji zgodności i jej zawartości**

Środki ochrony indywidualnej będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać odpowiednie

dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych wymogów i będą one wyszczególnione przy opisie poszczególnych wyrobów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchYLENIA dyrektywy Rady 89/686/EWG, Zamawiający informuje, że dokumentami wymaganymi – zgodnie z opisem przy każdym zamawianym wyrobie są:

1. Deklaracja zgodności UE (wymóg wynikający z Rozporządzenia UE 2016/425 – patrz: załącznik IX ww Rozporządzenia UE 2016/425),
2. Certyfikat badania typu UE (wymóg wynikający z Rozporządzenia UE 2016/425 – patrz: załącznik V pkt 5 do ww Rozporządzenia UE 2016/425),  
Uwaga

Certyfikaty badania typu WE i decyzje o zatwierdzeniu, wydane na podstawie dyrektywy 89/686/EWG, utraciły swą ważność z dniem 21.04.2023 r (na podstawie art. 47 ust 2 Rozporządzenia UE 2016/425) i nie będą honorowane przez Zamawiającego .

Dopuszczalne jest podanie w instrukcji użytkownika adresu internetowego, pod którym można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności. Dopuszcza się również, aby deklaracja zgodności mogła stanowić element instrukcji użytkownika.

Deklaracja zgodności UE jest wydana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela i zawiera [zgodnie z załącznikiem IX ww Rozporządzenia UE 2016/425 ] i zawiera poniższe informacje:

1. Środek Ochrony Indywidualnej (= ŚOI) (numer produktu, typu, partii lub numer seryjny);
2. Imię i nazwisko lub nazwa i adres producenta oraz, w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela;
3. Sformułowanie „Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta”;
4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja ŚOI umożliwiająca identyfikowalność; możnadołączyć wystarczająco wyraźną kolorową ilustrację, w przypadku gdy jest to niezbędne do identyfikacji ŚOI);
5. Opisany w pkt. 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: (**wymienić, jeśli ma zastosowanie dla danego wyrobu**);
6. Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność;
7. W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) ... przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE ... (odesłanie do tego certyfikatu) (**wymienić, jeśli ma zastosowanie dla danego wyrobu**);
8. W stosownych przypadkach ŚOI podlegają procedurze oceny zgodności ... (albo zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C 2), albo zgodności z typemw oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D)) ... pod nadzorem jednostki notyfikującej ... (nazwa, numer) (**wymienić, jeśli ma zastosowanie dla danego wyrobu**);
9. Informacje dodatkowe:  
Podpisano w imieniu: ...  
(miejsce i data wydania):.....

UWAGA:

Zamawiający wymaga dostarczenia określonych dokumentów w języku polskim. W przypadku



braku wymaganego dokumentu w języku polskim, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu w języku oryginalnym z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

Wiarygodność i rzetelność przekładu na język polski musi być potwierdzona przez Wykonawcę / Oferenta podpisem (zgodnie z wymogami określonymi w SWZ).

**Uwaga 5. dotyczy – możliwych odstępstw od dokumentacji techniczno-technologicznej.**

W szczególnych sytuacjach Zamawiający dopuszcza odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej, o której mowa w uwadze nr 1 niniejszego opracowania, wprowadzonej do stosowania aktem pn Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 107 z 23 sierpnia 2024 w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. (Powyższe Zarządzenie nr 107 wraz z kompletem załączników stanowi załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Zakres dopuszczonych odstępstw i dopuszczenie rozwiązań alternatywnych lub równoważnych będzie opisany przy opisie każdego wyrobu, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

## **uwaga 6. dotyczy gwarancji wykonawcy**

### **6.1 Uwagi ogólne – zasady udzielenia gwarancji**

Wykonawca dostawy odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych przedmiotach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone przedmioty:

- a) stanowią własność osoby trzeciej lub jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,
- b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.

Wykonawca zagwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonych przedmiotów jest wolny od wad fizycznych oraz posiada cechy zgodne z dokumentacją techniczno-technologiczną oraz z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują według wyboru zamawiającego:

- a) uprawnienie do żądania obniżenia ceny,
- b) uprawnienie do żądania usunięcia wad rzeczy,
- c) uprawnienie do żądania wymiany rzeczy na wolną od wad.

### **6.2 Bieg terminu gwarancji wymienionych wyrobów**

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 18 miesięcznej gwarancji na jakość dostarczanych wyrobów w zakresie wad fizycznych. Długość okresu objętego gwarancją jest jednym z kryteriów oceny ofert i jej długość zapisana zostaje w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Gwarancja rozpoczyna się od daty podpisania dokumentu przyjęcia produktów przez Zamawiającego (dokument wydania Wz lub równoważny wystawiony przez Wykonawcę), a w przypadku braku stosownego dokumentu – od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za dostarczone produkty.

### **6.3 Terminy rozpatrywania zgłoszeń gwarancyjnych**

Reklamowane produkty wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym będą wysyłane przez Zamawiającego bezpośrednio do wykonawcy drogą pocztową lub kurierem na adres Wykonawcy.

Terminem nieprzekraczalnym na ustosunkowanie się wykonawcy do zgłoszonej reklamacji jest okres **7** dni od daty jego otrzymania; Wykonawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie stosownego dokumentu, np. *protokołu reklamacyjnego*.

Nieprzekraczalny termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi ze stanowiskiem Wykonawcy wynosi **21** dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Dla przedmiotów, które zostały wymienione na takie same nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia.

### **6.4 Warunki wyłączeń gwarancyjnych**

Gwarancje nie mają zastosowania w przypadku, gdy naprawa lub wymiana egzemplarza wyrobu podlegającego reklamacji wynika w następstwie:

- a) uszkodzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną,

- b) modyfikacji wyrobu,
- c) przechowywania w warunkach lub w sposób niezgodny z pisemną instrukcją lub pisemnymi wskazówkami producenta,
- d) uszkodzeń wywołanych użyciem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- e) kontaktu z substancjami agresywnymi chemicznie,
- f) niewłaściwej konserwacji.

### **6.5 Uwagi dotyczące rozpatrzenia zgłoszeń gwarancyjnych**

W przypadku:

- a) Uznania reklamacji jako zasadną – Wykonawca realizuje żądanie Zamawiającego zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym, przy czym wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie,
- b) Nie uznania reklamacji jako zasadną – Wykonawca w terminie określonym w pkt 3 przesyła stosowny dokument z uzasadnieniem nie uznania reklamacji oraz zwraca reklamowany wyrób do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji negatywnego stanowiska Wykonawcy poprzez przekazanie reklamowanego wyrobu rzeczoznawcy lub wyspecjalizowanemu laboratorium celem uzyskania opinii. Koszty opinii lub badania laboratoryjnych poniesie strona nie mająca racji,

W przypadku uznania reklamacji w ramach gwarancji, okres gwarancyjny:

- a) zostanie przedłużony o czas wyłączenia z użytkowania przedmiotów z powodu uszkodzeń, napraw lub wad niezawinionych przez Zamawiającego,
- b) w przypadku wymiany wyrobu na wyrób wolny od wad - biegnie od dnia otrzymania przez Zamawiającego wymienionego wyrobu wolnego od wad.

### **uwaga 7. dotyczy wielkości (rozmiarów) niestandardowych**

Co do zasady Zamawiający przewiduje składanie zamówień częściowych na wyroby mieszczące się w zakresie oczekiwanym przez wymiarowym określonym :

- dla zamówienia częściowego nr 1: w opisie przedmiotu zamówienia,
- dla zamówienia częściowego nr 2: w dokumentacji techniczno-technologicznej,
- dla zamówienia częściowego nr 3: w opisie przedmiotu zamówienia,
- dla zamówienia częściowego nr 4: w dokumentacji techniczno-technologicznej i w opisie przedmiotu zamówienia.

Jednakże mogą pojawić się sporadycznie przypadki konieczności wyprodukowania i dostawy wyrobów większych lub mniejszych od wartości granicznych albo wyprodukowania ich na indywidualną miarę dla pracowników o nietypowej budowie. Takie sytuacje nie są objęte niniejszym postępowaniem.

### **uwaga 8. Ilość dostaw zamówień częściowych w okresie obowiązywania umowy**

Zamawiający, po zawarciu umowy, przewiduje składanie zamówień cząstkowych na wyrób określony umową. Realizacja zamówień cząstkowych będzie odbywała się w terminach dostawy określonych przez Wykonawcę w swej ofercie.

Zamówienie częściowe określać będzie specyfikację ilościowo – wymiarową.

Przewiduje się, że w okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie składał nie więcej niż 3 zamówienia częściowe miesięcznie. Dostawy będą wykonywane do magazynów Zamawiającego w miejscowości: Szczecinek oraz Podborsko.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw na koszt Wykonawcy także do innych jednostek Lasów Państwowych w ilości nie większej niż 10 x w trakcie obowiązywania umowy, co należy wziąć pod uwagę w trakcie przygotowania oferty.

Koszt realizacji dostaw, w szczególności koszt transportu, obciąża Wykonawcę.

### **uwaga 9. dotyczy zasad i kosztu dostawy**

Koszt realizacji dostaw, w szczególności koszt transportu, obciąża Wykonawcę.

Dostawa do siedziby punktów dystrybucyjnych Zamawiającego odpowiada regule DAP tj. Delivered at Place (dostarczone do miejsca) w rozumieniu INCOTERMS 2020.

Ustala się, że obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie do wskazanego miejsca przeznaczenia w dniach roboczych, w godzinach pracy od 07:00 do 15:00, wyjęcie dostawy z pojazdu oraz wniesienie jej do magazynu.

Przewiduje się, że w okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie składał nie więcej niż 3 zamówienia częściowe miesięcznie. Dostawy będą wykonywane do magazynów Zamawiającego w miejscowości: Szczecinek oraz Podborsko.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw na koszt Wykonawcy także do innych jednostek Lasów Państwowych w ilości nie większej niż 10 x w trakcie obowiązywania umowy, co należy wziąć pod uwagę w trakcie przygotowania oferty.

### **uwaga 10. dotyczy odbioru produktów przez Zamawiającego**

W celu kontroli jakości i odbioru wyrobów ustala się organoleptyczne badanie kontrolne: zdawczo – odbiorcze oraz okresowe.

Badanie zdawczo-odbiorcze przeprowadza pracownik Zamawiającego lub pracownik wskazanego odbierającego, upoważniony do odbioru towaru w celu sprawdzenia, czy wyroby są wykonane zgodnie z poniżej określonymi wymaganiami. Ustala się, iż każdy egzemplarz nie spełniający wymogów lub obarczony wadą produkcyjną, może zostać zareklamowany.

Badania okresowe prowadzone są w trakcie posiadania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i mają na celu określenie tego, czy z upływem czasu (w okresie gwarancji) nie nastąpiło zauważalne obniżenie walorów użytkowych przedmiotu zamówienia.

### **uwaga 11. dotyczy daty produkcji dostarczanych wyrobów będących Środkami Ochrony Indywidualnej (obuwie ochronne)**

Zamawiający wymaga aby dostarczone wyroby będące Środkami Ochrony Indywidualnej (obuwie ochronne) były wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące od daty dostawy. Zamawiający

dopuszcza wcześniejszą datę produkcji pod warunkiem, że termin przydatności do użycia będzie nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy, z zastrzeżeniem, że termin przydatności do użycia (co najmniej kwartał i rok) będzie załączony w sposób widoczny, czytelny i nie pozostawiający wątpliwości do każdej pary dostarczonego obuwia.

## Zamówienie częściowe nr 1: Obuwie robocze oraz ochronne

### Wzór nr 1. Trzewiki bezpieczne męskie

Obuwie typu trzewik, wykonane ze skóry bydlęcej tłoczonej w kolorze czarnym.

UWAGA:

ten asortyment musi spełniać wymogi:

1. chronić użytkownika przed zagrożeniami określonymi dla kategorii II ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
2. kategorii obuwia: **S3 SRC aktualnej** normy PN-EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne

### OPIS OGÓLNY

Cholewki obuwia winny być wykonane, z naturalnych wodoodpornych skór bydlęcych, tłoczonych w kolorze czarnym. Na podszewki obłożyn powinny być zastosowane włókny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności na ścieranie i rozrywanie. Podszewki przyszew wykonane z wysokiej jakości włókien. Kołnierz i język miechowy obuwia powinien być wykonany z miękkiego materiału. Kołnierz w kolorze pomarańczowym, język miechowy w kolorze czarnym.

Buty muszą być wyposażone w metalowe podnoski, chroniące palce stóp przed uderzeniami z energią min. 200 J, zgodnie z normą dotyczącą obuwia bezpiecznego oraz niemetalową wkładkę antyprzebiciową. Krawędź podnoska nie powinna uwierać podczas użytkowania, oraz nie powinna być wyczuwalna wewnątrz obuwia.

Podeszwy obuwia dwuwarstwowe, ze specjalnym „noskiem”, wykonanym z natryśniętego PU zachodzącym na czubek obuwia na całej powierzchni podnoska stalowego (dodatkowe oblanie podnoska warstwą tworzywa, co zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz amortyzację części palcowej podczas uderzenia).

Podeszwy powinny być wykonane metodą bezpośredniego wtrysku z poliuretanu dwugęstościowego. Podeszwy powinny posiadać urzeźbienie odporne na poślizg na ceramicznym i stalowym podłożu (SRC), otwarte na bokach, a dodatkowo w czubku, powinno być ustawione agresywnie do powierzchni. Obcas podeszwy powinien posiadać specjalne ścięcie. Obuwie musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne oraz pochłaniać energię w części piętowej.

Język miechowy, nie ugniatający stopy, na podbiciu, musi chronić przed przedostaniem się materiałów sypkich do wnętrza obuwia.

Oczka sznurowadeł powinny być odporne na korozję.

Obuwie winno być wyposażone w stabilny tylnik, chroniący piętę i ścięgno Achillesa, oraz wyjmowaną, ukształtowaną anatomicznie wyściółkę o bardzo dobrych właściwościach higroskopijnych.

### ROZMIARY

40 41 42 43 44 45 46 47 48 – numeracja francuska

## PAKOWANIE

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych. Opakowania jednostkowe i zbiorcze opisane z podaniem co najmniej następujących informacji:

- nazwa producenta,
- adres producenta,
- numer normy w zakresie spełnienia wymogów Zamawiającego (np. PN EN 20345:2011 S3 SRC),
- nazwa produktu,
- rozmiar produktu,

## OZNAKOWANIE

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościowym w numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz datą produkcji z podaniem miesiąca (lub kwartału) i roku produkcji, w sposób trwały. Nazwa producenta lub jego zarejestrowany znak towarowy, nazwa i nr katalogowy (model) obuwia oraz znak CE powinny być wykonane na wszywce umieszczonej trwale wewnątrz cholewy lub na wewnętrznej stronie języka obuwia lub jeśli z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe – na etykiecie dołączonej do obuwia oraz na opakowaniu. Do każdej pary obuwia należy dołączyć informacje zawarte w uwadze 8 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia w formie ulotki lub etykiety w języku polskim.

## DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ:

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 43 lub 44
2. Deklarację zgodności typu UE potwierdzającą zgodność obuwia bezpiecznego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą: EN ISO 20345:2011 lub PN-EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne
3. Certyfikat badania wystawiony przez upoważnioną jednostkę badawczą lub laboratorium posiadającą akredytację PCA lub przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnianie wymogów ww normy w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
4. Instrukcję i informacje producenta zgodne z pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG , o których mowa w uwadze 4.2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 1.

### **Wzór nr 2. Trzewiki bezpieczne męskie ocieplane**

Obuwie typu trzewik wykonane ze skóry bydlęcej, licowej, gładkiej, wodoodpornej w kolorze czarnym, grubości 1,8 – 2,2 mm.

UWAGA: ten asortyment musi spełniać wymogi:

1. chronić użytkownika przed zagrożeniami określonymi dla kategorii II ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
2. kategorii obuwia: S2 CI SRC aktualnej normy PN-EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne

### WYMOGI DOTYCZĄCE BUDOWY

Kołnierz i język miechowy z miękkiego materiału skóropodobnego w kolorze czarnym. System sznurowania trzewików powinien składać się z: 6 par metalowych uchwytów obuwniczych, w kolorze czarnym.

Wysokość trzewików w rozmiarze 43, powinna wynosić 220 mm±10 mm mierzona wraz z podeszwą do najwyższego punktu na obłożynie.

Na podszewki przyszew i obłożyn należy zastosować dzianinę futerkową w kolorze czarnym. Kołnierz oraz język, muszą posiadać wypełnienie w postaci pianki o grubości nie mniejszej niż 5 mm.

Trzewiki powinny posiadać wymienną wyściółkę, dwuwarstwową, w kolorze czarnym wyprofilowaną anatomicznie, przesyta w śródstopiu nicią antyelektrostatyczną.

Podeszwa - dwuwarstwowa PU/PU, urzeźbienie otwarte na bokach, a dodatkowo czubku, powinno być ustawione agresywnie do powierzchni. Obcas podeszwy posiada specjalne ścięcie wysokości do 1 cm ułatwiające chodzenie. Trzewiki muszą posiadać metalowy lub kompozytowy podnosek ochronny. Podeszwa powinna zachodzić na czubek trzewików na wysokość 15 mm ± 5 mm od linii łączenia spodu z wierzchem i szerokość minimum 35 mm (wymiary dla rozmiaru 42). System montażu spodu z wierzchem - bezpośredni wtrysk podeszwy.

### ROZMIARY

40 41 42 43 44 45 46 47 48 – numeracja francuska

### PAKOWANIE

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych. Opakowania jednostkowe i zbiorcze opisane z podaniem co najmniej następujących informacji:

- nazwa producenta,
- adres producenta,
- numer normy w zakresie spełnienia wymogów Zamawiającego (np. ISO 20345: 2011 S2 CI SRC),
- nazwa produktu,
- rozmiar produktu,



## OZNAKOWANIE

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościowymw numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz datą produkcji z podaniem miesiąca (lub kwartału) i roku produkcji, w sposób trwały. Nazwa producenta lub jego zarejestrowany znak towarowy, nazwa i nr katalogowy (model) obuwia oraz znak CE powinny być wykonane na wszywce umieszczonej trwale wewnątrz cholewy lub na wewnętrznej stronie języka obuwi lub jeśli z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe – na etykiecie dołączonej do obuwia oraz na opakowaniu. Do każdej pary obuwia należy dołączyć informacje zawarte w uwadze 8 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia w formie ulotki lub etykiety w języku polskim.

## DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ:

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 43 lub 44,
2. Deklarację zgodności typu UE potwierdzającą zgodność obuwia bezpiecznego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą: EN ISO 20345:2011 lub PN-EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne
3. Certyfikat badania wystawiony przez upoważnioną jednostkę badawczą lub laboratorium posiadającą akredytację PCA lub przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnianie wymogów ww normy w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
5. Instrukcję i informacje producenta zgodne z *pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG o których mowa w uwadze 4.2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 2.

## **Wzór nr 3. Trzewik terenowy, wodochronny, z membraną paroprzepuszczalną**

UWAGA: ten asortyment będący przedmiotem zamówienia posiada cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscach pracy; przeznaczone do codziennego użytkowania tam, gdzie nie jest wymagana ochrona palców za pomocą podnosków. Musi spełniać wymogi:

1. chronić użytkownika przed zagrożeniami określonymi dla kategorii I ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
2. kategorii obuwia: O3 CI FO WR SRC aktualnej normy PN-EN ISO 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe

## OPIS OGÓLNY

Trzewik wykonany ze skóry bydlęcej licowej nubukowej wodoodpornej. Podszewki wykonane z dzianiny dystansowej. Język miechowy wykonany z dzianiny poliamidowej zakończony kieszonką wykonaną z dzianiny poliamidowej do schowania sznurowadeł. Trzewiki muszą posiadać membranę wodoszczelną, paroprzepuszczalną, wykonaną w postaci bezszwowego elementu, wprasowanego bezpośrednio na wewnętrzną stronę cholewki. Kołnierz, amortyzator ścięgna Achillesa oraz amortyzator na podbiciu powinny być wykonane ze skóry bydlęcej licowej typu nappa lub równoważnej pod względem grubości, wytrzymałości na siłę rozdzielającą, odporności na zginanie i absorpcję wody

#### WYŚCIÓŁKA

Obuwie powinno posiadać wymienną dwuwarstwową wyściółkę wykonaną jako połączenie PU i skóry bydlęcej. Wyściółka powinna posiadać specjalny system otworów wentylacyjnych oraz powinna być wyprofilowana anatomicznie do kształtu stopy.

#### PODESZWA

Podeszwa powinna być wykonana z PU/PU. Bieżnik podeszwy otwarty na bokach, w obcasie czubku powinien posiadać specjalne antypoślizgowe urzeźbienie ustawione agresywnie do powierzchni. Podeszwa powinna zachodzić na czubek cholewki na wysokość minimum 2 cm w stosunku do pozostałego połączenia spodu z wierzchem. Obcas podeszwy w części piętowej oraz czubek podeszwy powinny unosić się ku górze.

#### WYSOKOŚĆ OBUWIA

Mierzona wraz z podeszwą do najwyższego punktu cholewki (kołnierza) powinna wynosić dla rozmiaru 42 – 200 mm ± 5 mm.

#### WIERZCH

cholewka - skóra bydlęca nubukowa wodoodporna, grubość 2,0-2,2 mm, kolor oliwkowy lub brązowy,  
amortyzator ścięgna Achillesa oraz amortyzator na podbiciu – skóra bydlęca licowa typu nappa lub równoważna w kolorze oliwkowym lub brązowym,  
kołnierz - skóra bydlęca licowa typu nappa lub równoważna, grubość: 1,0-1,2 mm, kolor oliwkowy lub brązowy,  
naszywka na języku - skóra bydlęca licowa nubukowa wodoodporna, grubość 2,0-2,2 mm, kolor oliwkowy lub brązowy,  
język i miech – dzianina poliamidowa kolor oliwkowy lub brązowy,  
-- system sznurowania - wszystkie uchwyty i haki metalowe z odpowiednim wykończeniem antykorozyjnym lub lakierowane, kolor czarny, oliwkowy lub brązowy.  
sznurowadła okrągłe wodoodporne, rdzeniowe, kolor oliwkowy, brązowy lub czarny.

#### PODSZEWKA

podszewka obłożyn, przyszew, języka, kołnierza - dzianina dystansowa, kolor oliwkowy lub brązowy,  
podszewka języka i miecha - dzianina dystansowa, kolor oliwkowy lub brązowy,  
membrana PU wodoszczelna, paroprzepuszczalna, wprasowana termicznie bezpośrednio na wewnętrzną stronę skórzanej cholewki,  
wypełnienie obłożyn i języka - pianka PU, grubość 5,0 mm,  
wypełnienie kołnierza - pianka PU, grubość 5,0 mm.

### PODPODESZWA

wykonana z materiału podpodeszwowego antyelektrostatycznego, antyprzebiciowego typu kevlar lub równoważnego pod względem grubości, wytrzymałości na siłę rozdierającą, odporności na zginanie i absorpcję wody z usztywnieniem polipropylenowym, zawiera profilowane do skłonu kopyta, wykonane metodą wtrysku pomiędzy warstwami materiału podpodeszwowego, antyprzebiciowego. Podpodeszwa powinna zawierać wtrąsnięte na wskroś elementy czopujące, wzmacniające połączenie pomiędzy rozdwojoną częścią materiału antyprzebiciowego w jej części brzegowej, a wtrąsniętym polipropylenem.

### WYŚCIÓŁKA

dwuwarstwowa (materiał PU + skóra bydlęca). Wyściółka wyprofilowana anatomicznie do kształtu stopy, posiada kompatybilny system otworów i kanałów odprowadzających parę wodną.

### PODESZWA

dwuwarstwowa PU/PU-PU lite (bieżnik) kolor czarny, PU spienione kolor oliwkowy lub brązowy. Podeszwy i obcasy powinny posiadać odpowiednie urządzenie powierzchni, o głębokości zgodnej z pkt 6.4.3 PN-EN ISO 20347:2012

### SYSTEM MONTAŻU

bezpośredni wtrysk podeszwy

### ZAKRES ROZMIAROWY OFEROWANY PRZEZ PRODUCENTA

36 do 48 co 1 rozmiar – numeracja francuska

### OZNAKOWANIE

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościowymw numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz datą produkcji z podaniem miesiąca (lub kwartału) i roku produkcji w sposób trwały. Nazwa producenta lub jego zarejestrowany znak towarowy, nazwa i nr katalogowy (model) obuwia oraz znak CE powinny być wykonane na wszywce umieszczonej trwale wewnątrz cholewy lub na wewnętrznej stronie języka obuwia lub jeśli z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe – na etykiecie dołączonej do obuwia oraz na opakowaniu. Do każdej pary obuwia należy dołączyć informacje o konserwacji wyrobu formie ulotki lub etykiety w języku polskim.

### PAKOWANIE

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych. Opakowania jednostkowe i zbiorcze opisane z podaniem co najmniej następujących informacji:

- nazwa producenta,
- adres producenta,
- numer normy w zakresie spełnienia wymogów Zamawiającego (np. ISO 20345: 2011 S2 CI SRC),
- nazwa produktu,
- rozmiar produktu,

## DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ:

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 43 lub 44,
2. Deklarację zgodności typu UE potwierdzającą zgodność obuwia zawodowego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą: EN ISO 20347:2012 lub PN-EN ISO 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe
6. Instrukcję i informacje producenta zgodne z *pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG o których mowa w uwadze 4.2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 3.

### **Wzór nr 4. Obuwie wodochronne tworzywowe męskie**

Buty tworzywowe (kalosze) - wykonane z kopolimeru EVA

UWAGA: ten asortyment obuwia, będącego przedmiotem zamówienia, musi spełniać wymagania:

chronić użytkownika przed zagrożeniami określonymi dla kategorii I  
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,

### **OPIS OGÓLNY**

Buty tworzywowe (kalosze) wykonane z kopolimeru EVA , w kolorze zielonym (oliwkowym, ciemna zieleń).

Wysokość obuwia w rozmiarze 43 mierzona od podstawy do najwyższego punktu wynosi: 410 mm ±10 mm. W części piętowej obuwie powinno posiadać specjalną wypustkę wysokości około 5 mm (+/- 1 mm) wykonaną z tego samego materiału, co wierzch obuwia ułatwiającą zdejmowanie obuwia metodą „palce-pięta”.

### **PODESZWA**

Obcas obuwia powinien posiadać specjalne ścięcie ułatwiające chodzenie. Urzeźbienie bieżnika zapewniające wymagane właściwości antypoślizgowe.

Na podszewce powinien być umieszczony rozmiar obuwia w numeracji francuskiej, wykonany w sposób trwały, oraz logo producenta, data produkcji, co najmniej rok i miesiąc. Obcas obuwia powinien posiadać specjalne ścięcie ułatwiające chodzenie.

### **WKŁAD OCIEPLAJĄCY**

Obuwie powinno być wyposażone w wymienny wkład ocieplający, wykonany jako laminat włóknina+ pianka+ włóknina. Mankiet wkładu ocieplającego, który wywija się po

włożeniu obuwia, powinien być wykonany z weluru z pianką w kolorze czarnym wykończonego lamówką w jaskrawym kolorze ostrzegawczym np. pomarańczowym.

Podeszwa wkładu powinna być wykonana z włókniny z naniesionymi od strony zewnętrznej gumowymi punktami zapobiegającymi ślizganiu się wkładu wewnątrz obuwia.

## **SYSTEM MONTAŻU**

Bezpośredni wtrysk kalosza z przyklejeniem gumowego bieżnika podeszwy

## **ZAKRES ROZMIAROWY OFEROWANY PRZEZ PRODUCENTA:**

rozmiary męskie od 40 do 48 co 1 rozmiar – numeracja francuska.

## **OZNAKOWANIE**

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościowym numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz datą produkcji z podaniem miesiąca (lub kwartału) i roku produkcji, w sposób trwały.

Nazwa producenta lub jego zarejestrowany znaktowarowy, nazwa i nr katalogowy (model) obuwia oraz znak CE powinny być wykonane na wszywce umieszczonej trwale wewnątrz cholewy lub na wewnętrznej stronie języka obuwi lub jeśli z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe – na etykiecie dołączonej do obuwia oraz na opakowaniu. Do każdej pary obuwia należy dołączyć informacje dotyczące konserwacji i przechowywania obuwia w formie ulotki lub etykiety w języku polskim.

## **PAKOWANIE**

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych. Opakowania jednostkowe i zbiorcze opisane z podaniem co najmniej następujących informacji:

- nazwa producenta,
- adres producenta,
- nazwa produktu,
- rozmiar produktu,

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostkowych opakowań foliowych pod warunkiem, zabezpieczenia obuwia przed uszkodzeniem i deformacją w trakcie transportu i przechowywania oraz zastosowaniem wymaganego oznakowania opakowania.

## **DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ**

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 43 lub 44
2. Deklarację zgodności typu UE potwierdzającą zgodność obuwia z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG,
3. Instrukcję i informacje producenta zgodne z *pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG o których mowa w uwadze 4.2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 4.

## **Wzór nr 5. Obuwie wodochronne tworzywowe damskie**

Buty tworzywowe (kalosze) - wykonane z kopolimeru EVA

UWAGA: ten asortyment będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi: chronić użytkownika przed zagrożeniami określonymi dla kategorii I ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG,

### **WKŁAD OCIEPLAJĄCY**

Obuwie posiada wyjmowany wkład ocieplający wykonany z włókniny w kolorze czarnym, zakończony wywijanym mankietem w kolorze czarnym, wykonanym z włókniny i pianki 3 mm.

### **WYŚCIOŁKA**

Wyściółka wkładu wykonana jest z włókniny w kolorze szarym lub grafitowym.

### **PODESZWA**

Obcas obuwia posiada specjalne ścięcie ułatwiające chodzenie. Podeszwa z tworzywa obuwia, tj z kopolimeru EVA. Podeszwa musi posiadać urzeźbienie (protektor) o wysokościwystępów zgodnych z pkt 6.4.3 normy PN EN 20347

### **SYSTEM MONTAŻU**

bezpośredni wtrysk kalosza z włożeniem wkładu ocieplającego

### **ZAKRES ROZMIAROWY OFEROWANY PRZEZ PRODUCENTA**

rozmiary damskie od 36 do 42 – numeracja francuska

Wysokość obuwia w rozmiarze 38/39 mierzona od podstawy do najwyższego punktu, wraz z wkładem ocieplającym wynosi: od 250 mm do 280 ±10 mm.

### **OZNAKOWANIE**

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościowymw numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz datą produkcji z podaniem miesiąca (lub kwartału) i roku produkcji, w sposób trwały. Nazwa producenta lub jego zarejestrowany znaktowarowy, nazwa i nr katalogowy (model) obuwia oraz znak CE powinny być wykonane na wszywce umieszczonej trwale wewnątrz cholewy lub na wewnętrznej stronie języka obuwialub jeśli z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe – na etykiecie dołączonej do obuwia oraz na opakowaniu. Do każdej pary obuwia należy dołączyć informacje dotyczące konserwacji obuwia w formie ulotki lub etykiety w języku polskim.

### **PAKOWANIE**

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych. Opakowania jednostkowe i zbiorcze opisane w sposób określonyw *uwagach ogólnych* załącznika nr 1 do SWZ (*uwaga nr 7*).

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostkowych opakowań foliowych pod

warunkiem, zabezpieczenia obuwia przed uszkodzeniem i deformacją w trakcie transportu i przechowywania oraz zastosowaniem wymaganego oznakowania opakowania.

## DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 38 lub 39,
2. Deklarację zgodności typu UE potwierdzającą zgodność obuwia zawodowego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą: EN ISO 20347:2012 lub PN-EN ISO 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe
3. Instrukcję i informacje producenta zgodne z *pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG o których mowa w uwadze 4.2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 5.

## Wzór nr 6. Obuwie wodochronne z ochroną palców z wkładką ocieplającą

Obuwie wodochronne (kalosze) ocieplone z ochroną palców (podnosek metalowy)

UWAGA: ten asortyment obuwia musi spełniać wymogi:

- chronić użytkownika przed zagrożeniami określonymi dla kategorii II ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
- kategorii obuwia: **SB E PS CI SRC** aktualnej normy PN-EN ISO 20345:2011 (SB - spełnienie podstawowych wymogów przedmiotowej normy; E – absorpcja energii w obszarze pięty; PS – odporność podeszwy na przebicie; |CI – izolacja spodu od zimna; odporność na poślizg (gliceryna, NaLS)

## OPIS OGÓLNY

Buty tworzywowe - wykonane z kopolimeru EVA w kolorze grafitowym, które powinny chronić stopy przed wodą i wilgocią oraz zagrożeniami kategorii II: uderzeniem na palce stopy z energią do 200J, ścisaniem palców stopy do 15 kN, poślizgiem na podłożu, powierzchniowymi urazami mechanicznymi.

W podeszwie powinien być wklejony specjalny bieżnik antypoślizgowy wykonany z termokauczuku o odpowiednim urzeźbieniu, o głębokości zgodnej z pkt 6.4.3 ISO 20345:2011. Na podeszwie powinien być umieszczony w sposób trwały rozmiar obuwia numeracji francuskiej oraz co najmniej informacje: miesiąc i rok produkcji. Obcas powinien posiadać specjalne ścięcie ułatwiające chodzenie.

Ochrona palców stopy zapewniona poprzez zastosowanie metalowych podnosków, których wytrzymałość na uderzenie nie może być niższa od 200 J +/- 4 J zgodnie z normą PN -EN ISO 20345: 2012.

Ochrona stopy przed przebicciem od spodu – konieczna poprzez zastosowanie niemetalowej wkładki antyprzebiciowej, której wielkość musi być zgodna z pkt 6.2.1.3 przywołanej powyżej normy. Odporność na przebicie spodu nie może być mniejsza niż 1100 N (przy zastosowaniu metody badawczej określonej w pkt 5.8.2 normy PN-EN ISO 20344.

W części piętowej obuwia powinno posiadać specjalną wypustkę wykonaną z tego samego materiału co wierzch obuwia, której zadaniem jest ułatwienie zdejmowania obuwia metodą „palce-pięta”.

Wysokość obuwia dla rozmiaru 43 powinna wynosić 400 +/- 10 mm

### **WKŁAD OCIEPLAJĄCY**

Obuwie powinno być wyposażone w wymienny wkład ocieplający wykonany jako laminat: włóknina + pianka + siatka. Mankiet wkładu ocieplającego wywijany, wykonany z dzianinyw kolorze czarnym + pianka. Podeszwa wkładu wykonana z włókniny. Od strony zewnętrznej, na podeszwie wkładu naniesione w sposób trwały gumowe punkty zapobiegające przemieszczaniu się wkładu wewnątrz obuwia podczas chodzenia. Wielkość wkładu dopasowana do rozmiaru obuwia.

### **ZAKRES ROZMIAROWY OBUWIA**

(numeracja francuska) nie mniej niż od 40 do 49 co 1 rozmiar.

### **MONTAŻ**

bezpośredni wtrysk kalosza z klejonym bieźnikiem podeszwy

### **OZNAKOWANIE**

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościowymw numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz datą produkcji z podaniem miesiąca (lub kwartału) i roku produkcji, w sposób trwały. Nazwa producenta lub jego zarejestrowany znaktowarowy, nazwa i nr katalogowy (model) obuwia oraz znak CE powinny być wykonane na wszywce umieszczonej trwale wewnątrz cholewy lub na wewnętrznej stronie języka obuwialub jeśli z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe – na etykiecie dołączonej do obuwia oraz na opakowaniu. Do każdej pary obuwia należy dołączyć informacje dotyczące zasad użytkowania i konserwacji w formie ulotki lub etykiety w języku polskim.

### **PAKOWANIE**

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych. • nazwa producenta,

- adres producenta,
- numer normy w zakresie spełnienia wymogów Zamawiającego (np. ISO 20345: 2011 S2 CI SRC),
- nazwa produktu,
- rozmiar produktu,

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostkowych opakowań foliowych pod warunkiem, zabezpieczenia obuwia przed uszkodzeniem i deformacją w trakcie transportu i przechowywania oraz zastosowaniemwymaganego oznakowania opakowania.

### **DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ**

1. Wzór obuwia w rozmiarze 43 lub 44,
- 2. Deklarację zgodności typu UE potwierdzającą zgodność obuwia bezpiecznegoz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą: EN ISO 20345:2011 lub PN-EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne
3. Certyfikat badania typu UE lub WE wystawiony przez upoważnioną jednostkę



badawczą lub laboratorium posiadającą akredytację PCA lub przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnianie wymogów ww normy w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

4. Instrukcję i informacje producenta zgodne z *pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG o których mowa w uwadze 4.2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 6.

## **Wzór nr 7. Obuwie wodo i ciepłochronne tworzywowe - tekstylne wysokie damskie i męskie**

UWAGA: ten asortyment obuwia, będącego przedmiotem zamówienia, musi spełniać wymogi: chronić użytkownika przed zagrożeniami określonymi dla kategorii I ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,

### **OPIS OGÓLNY**

Obuwie o właściwościach wodochronnych i ciepłochronnych, wykonane z 2 części:

1. dolna – część tworzywowa,
2. górna - część tekstylna (cholewka)

Łączenie części tworzywowej z tekstylną powinno być wykonane ścięciem podwójnym

### **OPIS CZĘŚCI TWORZYWOWEJ**

Część tworzywowa obuwia powinna być wykonana z tworzywa sztucznego (TR-termokauczuk) w dwóch kolorach , podeszwa – kolor czarny, wierzch - kolor zielony. Występy urzeźbienia podeszwy (powinny być otwarte na bokach) o wysokości 5 mm±2 mm. Obcas podeszwy powinien posiadać specjalne ścięcie ułatwiające chodzenie.

### **OPIS CHOLEWKI**

Cholewka wykonana z tkaniny w korze zielonym w połączeniu z materiałem syntetycznym typu skaden lub równoważnym (imitującym skórę, o dużej wytrzymałości, powleczonym 100% PCV) w kolorze zielonym.

Górna część cholewy powinna być zakończona tkaninowym tunelem z gumką w środku. Gumka powinna wychodzić z tunelu z przodu cholewki, przez dwa otwory zabezpieczone metalowymi oczkami w kolorze czarnym. Na gumce powinien znajdować się stoper plastikowy, dwuotworowy umożliwiający dociągnięcie tunelu, oraz plastikowe kółko ułatwiające odciąganie gumki od stopera.

Na dolną część cholewki, powinny być naszyte elementy z materiału syntetycznego typu skaden lub naturalnej skóry bydlęcej w kolorze zielonym, o grubości 1,6-1,8 mm, wokół całego dolnego brzegu cholewki.

Łączenie cholewki z tworzywowym półkałozem powinno być poprowadzone przez elementy skórzane.

Język miechowy wykonany z tkaniny w kolorze zielonym, z naszytym wzmocnieniem z materiału imitującego skórę o dużej wytrzymałości powleczonego 100% PCV typu skaden lub równoważnego pod względem grubości, wytrzymałości na siłę rozdzierającą, odporności na zginanie i absorpcję wody. Cholewka powinna posiadać podszewkę z tkaniny. Cholewka ocieplana pianką grubości od 3 do 5 mm.

Cholewka powinna posiadać sznurowanie na 1 parę półkółek plastikowych w części dolnej, 3 pary oczek metalowych w części środkowej i dwie pary haków metalowych nitowanych podwójnie w części górnej.

Z tyłu cholewy w części dolnej powinien znajdować się amortyzator tylnika o szerokości 80 mm  $\pm$  10 mm (mierzona dla rozmiaru 43), wykonany z naturalnej skóry mielonej w kolorze czarnym lub brązowym.

### **WNĘTRZE OBUWIA**

Pod wkładem w obuwiu powinna się znajdować wymienna wyściółka z utwardzonej pianki grubości 5 mm  $\pm$  1 mm.

W obuwiu powinien być zastosowany, wyjmowany wkład ocieplający wykonany z laminatu włókniny i naturalnej wełny -100%. Zapiętek wkładu powinien być zabezpieczony materiałem syntetycznym, a krawędzie wkładu powinny być zabezpieczone lamówką. Na tył wkład naszyta taśma tkana w kolorze zielonym szerokości 20 mm  $\pm$  2 mm, zakończona uszkiem. Podeszwa wkładu ocieplającego powinna być wykonana z włókniny połączonej z folią aluminiową.

Wewnątrz wkładu powinna znajdować się wymienna wyściółka wykonana z połączenia włókniny z wełną naturalną -100%, obszyta dookoła brzegów lamówką.

### **OZNAKOWANIE**

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościowym w numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz datą produkcji z podaniem miesiąca (lub kwartału) i roku produkcji, w sposób trwały. Nazwa producenta lub jego zarejestrowany znaktowarowy, nazwa i nr katalogowy (model) obuwia oraz znak CE powinny być wykonane na wszywce umieszczonej trwale wewnątrz cholewy lub na wewnętrznej stronie języka obuwia lub jeśli z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe – na etykiecie dołączonej do obuwia oraz na opakowaniu. Do każdej pary obuwia należy dołączyć informacje dotyczące pielęgnacji obuwia w formie ulotki lub etykiety w języku polskim.

### **PAKOWANIE**

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych, na których przymocowana informacja zawiera co najmniej informacje:

- nazwa producenta,
- adres producenta,
- nazwa produktu,
- rozmiar produktu,

### **ROZMIARY**

Wysokość obuwia 420 mm  $\pm$  10 mm (dla rozmiaru 43, mierzona wraz z podeszwą do najwyższego punktu na cholewce)

Zakres rozmiarowy oferowany przez producenta: damskie od 36 do 41 oraz męskie od 40 do 47 co 1 rozmiar – numeracja francuska.

### **DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ**

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 43 lub 44,
2. Deklarację zgodności typu UE potwierdzającą zgodność obuwia zawodowego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia

- Dyrektywy Rady 89/686/EWG ,
3. Instrukcję i informacje producenta zgodne z *pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG, o których mowa w uwadze 4.2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 7.

### **Wzór nr 8. Obuwie wodo i ciepłochronne tworzywowo - skórzano - tekstylne męskie**

UWAGA: ten asortyment obuwia, będącego przedmiotem zamówienia, musi spełniać wymagania: chronić użytkownika przed zagrożeniami określonymi dla kategorii I ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,

Buty tworzywowo-skórzano-tekstylne. Składają się z

- półkałosza wykonanego z termokauczuku,
- cholewki wykonanej ze skóry nubukowej i tkaniny polietrowej, zakończonej ściągającym kołnierzem przy pomocy gumosznurka przebiegającym w odszytym tunelu na zwieńczeniu kołnierza cholewki; gumosznurejk w układzie zamkniętym, ze stoperem
- wyjmowanego wkładu ocieplającego.

Część tworzywowa półkałosza jest dwukolorowa (bieżnik kolor jasno brązowy, wierzch kolor brązowy). Wewnątrz wkładu umieszczona jest wszywka z nazwą i adresem producenta, znakiem CE nazwą wzoru oraz numerem katalogowym.

Obcas obuwia posiada specjalne ścięcie ułatwiające chodzenie. Waga pary obuwia z wkładem w rozmiarze 43 wynosi: 2070 g ±100 g. Część tworzywowa półkałosza dwukolorowa (bieżnik – kolor jasnobrązowy, wierzch – ciemny brąz).

Na cholewce w części pięty znajduje się amortyzator wykonany ze skóry bydlęcej.

Obuwie ma chronić użytkownika przez wpływem normalnych warunków atmosferycznych występujących w terenie.

#### **WIERZCH**

- cholewka - tkanina poliestrowa brązowa z udziałem naszytej wykrojonej skóry o wykończeniu nubukowym, kolor brązowy, według wzoru; cholewka pikowana, ocieplona pianką lub włókniną syntetyczną o grubości od 3 do 5 mm; od wewnątrz cholewka wykończona jest podszewką w kolorze brązowym.
- system sznurowania - cztery pary uchwytów zamkniętych przelotowych, oraz dodatkowo 1 para haków blokujących w części górnej, kolor uchwytów przelotowych oraz haków blokujących : czarny lub grafitowy z wykończeniem antykorozyjnym,
- sznurowadła- okrągłe rdzeniowe długość 130 cm, kolor beżowy lub brązowy lub beżowo-brązowy

Obuwie nie posiada języka.

## **WKŁAD OCIEPLAJĄCY**

W obuwiu powinien być zastosowany wyjmowany wkład ocieplający wykonany z trójwarstwowego laminatu włókniny w korze szarym lub grafitowym, pianki i naturalnej wełny baranizowanej w kolorze kremowym.

Zapiętek wkładu wykonany ze skóropodobnego materiału typu *Skaden* lub równoważnego pod względem grubości, wytrzymałości na siłę rozdierającą, odporności na zginanie i absorpcję wody, o dużej wytrzymałości, w korze ciemnym (szary, grafit lub czarny). Wzdłuż tylnego szwu, naszyta taśma parczana koloru czarnego, szerokości 20 mm (+/- 2 mm) zakończona uchem o wysokości 50 mm (+/- 5 mm), za które użytkownik z łatwością może wyciągnąć wkład ocieplający z obuwia.

Pod wkładem w obuwiu powinna znajdować się wymienna wyściółka izolacyjna półkalosza z utwardzanej pianki o grubości 5 mm (+/- 1 mm).

Podpodeszwa wkładu – w celu zwiększenia izolacyjności : dwuwarstwowa, tj włóknina podpodeszwa oraz od spodu – folia aluminiowa.

## **WYŚCIÓŁKA WKŁADU**

dwuwarstwowa - włóknina laminowana z dzianiną wełnianą naturalną baranizowaną, kolor: kremowy, obszyta dokoła lamówką w kolorze wyściółki wkładu

## **TWORZYWOWY PÓŁKALOSZ**

wykonany z termokauczuku. Podeszwa - występy urzeźbienia podeszwy (powinny być otwarte na bokach) o wysokości 5 mm±2 mm. Obcas podeszwy powinien posiadać specjalne ścięcie ułatwiające chodzenie.

## **SYSTEM MONTAŻU**

bezpośredni wtrysk półkalosza z doszyciem cholewki; cholewka z kaloszem zszyta przy zastosowaniu pasa skóry z wykończeniem nubukowym (tej samej, z jakiej wykonane są elementy cholewki) z co najmniej 2 przeszyciami do kalosza i co najmniej 2 przeszyciami do cholewki

## **ZAKRES ROZMIAROWY OFEROWANY PRZEZ PRODUCENTA**

rozmiary męskie od 40 do 47 co 1 rozmiar – numeracja francuska

## **OZNAKOWANIE**

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościovymw numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz datą produkcji z podaniem miesiąca (lub kwartału) i roku produkcji, w sposób trwały. Nazwa producenta lub jego zarejestrowany znaktowarowy, nazwa i nr katalogowy (model) obuwia oraz znak CE powinny być wykonane na wszywce umieszczonej trwale wewnątrz cholewy

lub na wewnętrznej stronie języka obuwia, lub - jeśli z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe – na etykiecie dołączonej do obuwia oraz na opakowaniu. Do każdej pary obuwia należy dołączyć informacje dotyczące konserwacji obuwia w formie ulotki lub etykiety w języku polskim.

## **PAKOWANIE**

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych, na których przymocowana informacja zawiera co najmniej informacje:

- nazwa producenta,
- adres producenta,
- nazwa produktu,
- rozmiar produktu,

## **DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ**

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 43 lub 44,
2. Deklarację zgodności typu UE potwierdzającą zgodność obuwia zawodowegoz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG
3. Instrukcję i informacje producenta zgodne z *pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy Rady 89/686/EWG o których mowa w uwadze 4.2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 8.

## **Wzór nr 9. Obuwie wodochronne męskie**

UWAGA: ten asortyment będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi:

- chronić użytkownika przed zagrożeniami określonymi dla kategorii I ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
- kategorii obuwia: OB SRA aktualnej normy PN-EN ISO 20347 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe

## **OPIS OGÓLNY**

Buty całotworzywowe (kalosze) wykonane z PCV, w kolorze oliwkowym. Wysokość obuwia w rozmiarze 43 mierzona od podstawy do najwyższego punktu wynosi 375 mm ± 10 mm. W części piętowej obuwie powinno posiadać specjalną wypustkę wysokości około 5 mm (+/- 1 mm) wykonaną z tego samego materiału, co

wierzch obuwia, ułatwiającą zdejmowanie obuwia metodą „palce-pięta”.

W górnej części cholewy po obu jej stronach, powinny znajdować się 2 specjalne wypustki w postaci listewek o długościach od 30 do 50 mm jedna pod drugą, ułatwiające chwyt buta przy zakładaniu.

Obuwie powinno być wyposażone w wyściółkę włókninową.

### **PODESZWA**

Obcas obuwia powinien posiadać specjalne ścięcie ułatwiające chodzenie.

Podeszwa musi posiadać urzeźbienie (protektor) o wysokości występów zgodnych z pkt 6.4.3 normy PN EN 20347, przy czym na obcasie wysokość występów nie może być niższa niż 6 mm.

### **SYSTEM MONTAŻU**

bezpośredni wtrysk kalosza

### **ZAKRES ROZMIAROWY OFEROWANY PRZEZ PRODUCENTA:**

rozmiary męskie od 40 do 47 co 1 rozmiar – numeracja francuska

### **OZNAKOWANIE**

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościowym w numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz datą produkcji z podaniem miesiąca (lub kwartału) i roku produkcji, w sposób trwały. Nazwa producenta lub jego zarejestrowany znaktowarowy, nazwa i nr katalogowy (model) obuwia oraz znak CE powinny być wykonane na wszywce umieszczonej trwale wewnątrz cholewy lub na wewnętrznej stronie języka obuwialub jeśli z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe – na etykiecie dołączonej do obuwia oraz na opakowaniu.

Do każdej pary obuwia należy dołączyć informacje dotyczące użytkowania / konserwacji obuwia w formie ulotki lub etykiety w języku polskim.

### **PAKOWANIE**

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych, na których przymocowana informacja zawiera co najmniej informacje:

- nazwa producenta,
- adres producenta,
- nazwa produktu,
- rozmiar produktu,

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostkowych opakowań foliowych pod warunkiem, zabezpieczenia obuwia przed uszkodzeniem i deformacją w trakcie transportu i przechowywania oraz zastosowaniemwymaganego oznakowania opakowania.

### **DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ**

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 43 lub 44
2. Deklarację zgodności typu UE potwierdzającą zgodność obuwia zawodowego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą: EN ISO 20347:2012 lub PN-EN ISO

20347:2012 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe

3. Instrukcję i informacje producenta zgodne z pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG o których mowa w uwadze 4.2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 9.

### **Wzór nr 10. Obuwie wodochronne damskie**

UWAGA: ten asortyment będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi:

- chronić użytkownika przed wodą i zabrudzeniami terenu; obuwie ma charakter obuwia roboczego,

### **OPIS OGÓLNY**

Buty całotworzywowe (kalosze) wykonane z transparentnego PCV z ozdobnym wzorem lub z PCV w kolorze oliwkowym lub zielonym.

Obuwie powinno być wyposażone w wyściółkę włókninową lub dzianinową skarpetę wykonaną z dzianiny poliestrowej. Wysokość kalosza dla rozmiaru 38: 360 mm +/- 10 mm mierzonej od podstawy do górnej krawędzi cholewki.

### **PODESZWA**

Obcas obuwia może posiadać lekkie ścięcie ułatwiające chodzenie.

Podeszwa musi posiadać na co najmniej 50% powierzchni podeszwy urzeźbienie , głębokości 0,3 - 0,5 cm, zwiększające przyczepność do podłoża,.

### **SYSTEM MONTAŻU**

bezpośredni wtrysk kalosza PCV

### **ZAKRES ROZMIAROWY OFEROWANY PRZEZ PRODUCENTA:**

rozmiary damskie od 36 do 41 co 1 rozmiar – numeracja francuska

### **OZNAKOWANIE**

Obuwie powinno być oznakowane na podeszwie co najmniej numerem wielkościowymw numeracji francuskiej, lub metrycznym oraz logo producenta, w sposób trwały.

### **PAKOWANIE**

Każda para obuwia w pudełku tekturowym, zabezpieczona przed przemieszczaniem oraz deformacją podczas transportu. Opakowanie zbiorcze – pudło kartonowe zawierające 5 pudełek jednostkowych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostkowych opakowań foliowych pod warunkiem, zabezpieczenia obuwia przed uszkodzeniem i deformacją w trakcie transportu i przechowywania.

### **DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ**

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 38 lub 39

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 10.

## Zamówienie częściowe nr 2: obuwiu do munduru wyjściowego

### Wzór nr 11. Czółenka damskie do munduru wyjściowego

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 17 do zarządzenia numer 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. Przedmiotowe zarządzenie stanowi załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

#### Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że:

1. zapis zawarty w pkt 1.2 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *„model wzorcowy obuwia dostępny jest do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu”* nie może być brany pod uwagę, ponieważ we wskazanym miejscu takiego wzorca nie ma.
2. zapis zawarty w pkt 2 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:
  - a. *„Czółenka damskie muszą być produkowane zgodnie z modelem wzorcowym (fot. 1), dostępnym do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”*
  - b. *„W Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu znajdują się szablony konstrukcyjne modelu obuwia w rozmiarze 37 oraz model kopyta oznaczony rozmiarem 37.”*

nie może być brany pod uwagę, ponieważ we wskazanym miejscu takiego wzorca nie ma, zaś na temat posiadania szablonów konstrukcyjnych we wskazanej jednostce (ORWLP w Bedoniu) Zamawiający nie posiada wiedzy

3. zapis zawarty w pkt 2.1 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *Kopyta do czółenek damskich należy wykonać na podstawie modelu kopyta w rozmiarze 37 dostępnego do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych.*

nie może być brany pod uwagę, ponieważ na temat posiadania szablonów konstrukcyjnych we wskazanej jednostce (ORWLP w Bedoniu) Zamawiający nie posiada wiedzy

4. zapis zawarty w pkt 2.4 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.”*

przyjmuje brzmienie:

*Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a w sytuacji, w której Wykonawca nie dysponuje wynikami takich badań – składa Zamawiającemu deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej*



*normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,*

5. zapis zawarty w pkt 2.5 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
*„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.”*

przyjmuje brzmienie:

*Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a w sytuacji, w której Wykonawca nie dysponuje wynikami takich badań – składa Zamawiającemu deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,*

6. zapis zawarty w pkt 5 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*5. BADANIA ODBIORCZE*

*Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.*

zastępuje się zapisem

*5. BADANIA ODBIORCZE*

*Badania odbiorcze dostawy wykonywane są organoleptycznie 100% dostarczonych sztuk dostarczonych wyrobów w przypadku niewielkich ilości (jednorazowa dostawa do 500 sztuk wyrobu), a w przypadku dostawy większej Zamawiający zastrzega przeprowadzenia badań odbiorczych zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze” lub normą PN-ISO 2859-1+AC1 Plany badań na podstawie akceptowalnego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią – dla kontroli normalnej II poziomu kontroli tj kontroli normalna (tablica I oraz II-A) dla przyjętego akceptowalnego poziomu jakości 4,0.*

7. zapis zawarty w pkt 6 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*„6. NADZÓR NAD WYROBEM*

*Na etapie produkcji i dostaw.”*

zastępuje się zapisem

*„6. NADZÓR NAD WYROBEM*

*Na etapie dostaw.”*

Wykonawca musi bazować wyłącznie na dokumentacji techniczno-technologicznej (z powyższymi zastrzeżeniami Zamawiającego) oraz na wzorcu będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Do oferty należy załączyć:

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 38 lub 39
2. Deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 11.

## **Wzór nr 12. Półbuty męskie do munduru wyjściowego**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 18 do zarządzenia numer 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. Przedmiotowe zarządzenie stanowi załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

### Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że:

1. zapis zawarty w pkt 1.2 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *„Obuwie wykonać zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fotografii 1 i dostępnym do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”* nie może być brany pod uwagę, ponieważ we wskazanym miejscu takiego wzorca nie ma.
2. zapis zawarty w pkt 2 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:
  - a. *„Półbuty męskie muszą być produkowane zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fot. 1 i dostępnym do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”*
  - b. *„W Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu znajdują się szablony konstrukcyjne modelu obuwia w rozmiarze 42 oraz model kopyta oznaczony rozmiarem 42.”*

nie może być brany pod uwagę, ponieważ we wskazanym miejscu takiego wzorca nie ma, zaś na temat posiadania szablonów konstrukcyjnych we wskazanej jednostce (ORWLP w Bedoniu) Zamawiający nie posiada wiedzy

3. zapis zawarty w pkt 2.1 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *„Kopyta do półbutów męskich należy wykonać na podstawie modelu kopyta w rozmiarze 42 w numeracji francuskiej dostępnego do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”*

nie może być brany pod uwagę, ponieważ na temat posiadania szablonów konstrukcyjnych we wskazanej jednostce (ORWLP w Bedoniu) Zamawiający nie posiada wiedzy

4. zapis zawarty w pkt 2.4 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.”*

przyjmuje brzmienie:

*Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a w sytuacji, w której Wykonawca nie dysponuje wynikami takich badań – składa Zamawiającemu deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,*

5. zapis zawarty w pkt 2.5 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.”*

przyjmuje brzmienie:

*Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a w sytuacji, w której Wykonawca nie dysponuje wynikami takich badań – składa Zamawiającemu deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,*

6. zapis zawarty w pkt 5 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*5. BADANIA ODBIORCZE*

*Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.*

zastępuje się zapisem

*5. BADANIA ODBIORCZE*

*Badania odbiorcze dostawy wykonywane są organoleptycznie 100% dostarczonych sztuk dostarczonych wyrobów w przypadku niewielkich ilości (jednorazowa dostawa do 500 sztuk wyrobu), a w przypadku dostawy większej Zamawiający zastrzega przeprowadzenia badań odbiorczych zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze” lub normą PN-ISO 2859-1+AC1 Plany badań na podstawie akceptowalnego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią – dla kontroli normalnej II poziomu kontroli tj kontroli normalna (tablica I oraz II-A) dla przyjętego akceptowalnego poziomu jakości 4,0.*

7. zapis zawarty w pkt 6 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*„6. NADZÓR NAD WYROBEM*

*Na etapie produkcji i dostaw.”*

zastępuje się zapisem

*„6. NADZÓR NAD WYROBEM*

*Na etapie dostaw.”*

Wykonawca musi bazować wyłącznie na dokumentacji techniczno-technologicznej (z powyższymi zastrzeżeniami Zamawiającego) oraz na wzorcu będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Do oferty należy załączyć:

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 42 lub 43 lub 44
2. Deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 12.

**Wzór nr 13. Kozaki damskie w kolorze brązowym do munduru wyjściowego**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 19 do zarządzenia numer 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. Przedmiotowe zarządzenie stanowi załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że:

1. zapis zawarty w pkt 1.2 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *„Obuwie wykonać zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fotografii 1 i dostępnym do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”* ulega zmianie i przyjmuje brzmienie: *„Obuwie wykonać zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fotografii 1”* co wynika z faktu, że wskazanym miejscu takiego wzorca nie ma.
2. zapis zawarty w pkt 2 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:
  - a. *„Kozaki damskie muszą być produkowane zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fot. 1 i dostępnym do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”* przyjmuje brzmienie: *„Kozaki damskie muszą być produkowane zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fot. 1”*
  - b. *„W Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu znajdują się szablony konstrukcyjne modelu obuwia w rozmiarze 37 oraz model kopyta oznaczony rozmiarem 37.”* nie może być brany pod uwagę, ponieważ we wskazanym miejscu takiego wzorca nie ma, zaś na temat posiadania szablonów konstrukcyjnych we wskazanej jednostce (ORWLP w Bedoniu) Zamawiający nie posiada wiedzy
3. zapis zawarty w pkt 2.1 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *„Kopyta do kozaków damskich należy wykonać na podstawie modelu kopyta w rozmiarze 37 w numeracji francuskiej dostępnego do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”* nie może być brany pod uwagę, ponieważ na temat posiadania szablonów konstrukcyjnych we wskazanej jednostce (ORWLP w Bedoniu) Zamawiający nie posiada wiedzy
4. zapis zawarty w pkt 2.4 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.”* przyjmuje brzmienie: *„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a w sytuacji, w której Wykonawca nie dysponuje wynikami takich badań – składa Zamawiającemu deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań”,*
5. zapis zawarty w pkt 2.5 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu: *„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.”*

przyjmuje brzmienie:

*„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a w sytuacji, w której Wykonawca nie dysponuje wynikami takich badań – składa Zamawiającemu deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań”*,

6. zapis zawarty w pkt 5 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*5. BADANIA ODBIORCZE*

*Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.*

zastępuje się zapisem

*5. BADANIA ODBIORCZE*

*Badania odbiorcze dostawy wykonywane są organoleptycznie 100% dostarczonych sztuk dostarczonych wyrobów w przypadku niewielkich ilości (jednorazowa dostawa do 500 sztuk wyrobu), a w przypadku dostawy większej Zamawiający zastrzega przeprowadzenia badań odbiorczych zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze” lub normą PN-ISO 2859-1+AC1 Plany badań na podstawie akceptowalnego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią – dla kontroli normalnej II poziomu kontroli tj kontroli normalna (tablica I oraz II-A) dla przyjętego akceptowalnego poziomu jakości 4,0.*

7. zapis zawarty w pkt 6 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*„6. NADZÓR NAD WYROBEM*

*Na etapie produkcji i dostaw.”*

zastępuje się zapisem

*„6. NADZÓR NAD WYROBEM*

*Na etapie dostaw.”*

Wykonawca musi bazować wyłącznie na dokumentacji techniczno-technologicznej (z powyższymi zastrzeżeniami Zamawiającego) oraz na oraz na wizualizacji zawartej tej w dokumentacji.

Do oferty należy załączyć:

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 37 lub 38 lub 39
2. Deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,

## **Wzór nr 14. Trzewiki zimowe męskie w kolorze brązowym do munduru wyjściowego**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 20 do zarządzenia numer 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów

*mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.*  
Przedmiotowe zarządzenie stanowi załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że:

- a) zapis zawarty w pkt 1.2 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
*„Obuwie wykonać zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fotografii 1 i dostępnym do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”* nie może być brany pod uwagę, ponieważ we wskazanym miejscu takiego wzorca nie ma.
- b) zapis zawarty w pkt 2 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:
- c. *„Trzewiki męskie muszą być produkowane zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fot. 1 i dostępnym do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”*
- d. *„W Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu znajdują się szablony konstrukcyjne modelu obuwia w rozmiarze 42 oraz model kopyta oznaczony rozmiarem 42.”*

nie może być brany pod uwagę, ponieważ we wskazanym miejscu takiego wzorca nie ma, zaś na temat posiadania szablonów konstrukcyjnych we wskazanej jednostce (ORWLP w Bedoniu) Zamawiający nie posiada wiedzy

- c) zapis zawarty w pkt 2.1 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
*„Kopyta do trzewików męskich należy wykonać na podstawie modelu kopyta w rozmiarze 42 w numeracji francuskiej dostępnego do wglądu w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.”*

nie może być brany pod uwagę, ponieważ na temat posiadania szablonów konstrukcyjnych we wskazanej jednostce (ORWLP w Bedoniu) Zamawiający nie posiada wiedzy

- d) zapis zawarty w pkt 2.4 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
*„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.”*

przyjmuje brzmienie:

*Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a w sytuacji, w której Wykonawca nie dysponuje wynikami takich badań – składa Zamawiającemu deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,*

- e) zapis zawarty w pkt 2.5 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
*„Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.”*

przyjmuje brzmienie:

*Spełnienie wymagań potwierdzone wynikami badań wykonanymi w laboratoriach badawczych akredytowanych lub mających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a w sytuacji, w której Wykonawca nie dysponuje wynikami takich badań – składa Zamawiającemu deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.”*

*zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,*

- f) zapis zawarty w pkt 5 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
**5. BADANIA ODBIORCZE**  
*Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.*

zastępuje się zapisem

**5. BADANIA ODBIORCZE**  
*Badania odbiorcze dostawy wykonywane są organoleptycznie 100% dostarczonych sztuk dostarczonych wyrobów w przypadku niewielkich ilości (jednorazowa dostawa do 500 sztuk wyrobu), a w przypadku dostawy większej Zamawiający zastrzega przeprowadzenia badań odbiorczych zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze” lub normą PN-ISO 2859-1+AC1 Plany badań na podstawie akceptowalnego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią – dla kontroli normalnej II poziomu kontroli tj kontroli normalna (tablica I oraz II-A) dla przyjętego akceptowalnego poziomu jakości 4,0.*

- g) zapis zawarty w pkt 6 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

**„6. NADZÓR NAD WYROBEM**

*Na etapie produkcji i dostaw.”*

zastępuje się zapisem

**„6. NADZÓR NAD WYROBEM**

*Na etapie dostaw.”*

Wykonawca musi bazować wyłącznie na dokumentacji techniczno-technologicznej (z powyższymi zastrzeżeniami Zamawiającego) oraz na wzorcu będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Do oferty należy załączyć:

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 41 lub 42 lub 43 lub 44
2. Deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,

Wzór wyrobu będącego w dyspozycji Zamawiającego stanowi wzorzec nr 13.

## **Zamówienie częściowe nr 3: Obuwie do munduru codziennego**

### **Wzór nr 15. Półbuty do munduru codziennego**

Zamawiający dopuszcza dostawę jednego z dwóch równoważnych wyrobów:

Półbut do munduru codziennego zgodny z wzorem opublikowanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 12. grudnia 2023 w sprawie mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2023 poz 2779).

Wizualizacja przedstawiona jest na poniższej ilustracji



jako wyrób równoważny będzie uznany wyrób :

Półbut do munduru codziennego zgodny z wzorem opublikowanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 19. grudnia 2017 w sprawie *mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia* (Dz.U. 2022 poz 2391).

Wizualizacja przedstawiona jest na poniższej ilustracji





Zamawiający dopuszcza także wyrób, wizualizacja którego przedstawiona została na poniższej ilustracji:



#### OPIS OGÓLNY

Półbut wykonany ze skóry nubukowej wodoodpornej. Wymienna wyściółka winna posiadać specjalny system otworów wentylacyjnych wykonana z dwuwarstwowej włókniny wyprofilowanej anatomicznie do kształtu stopy. Obuwie posiada język miechowy wszyty do wysokości górnego oczka sznurówek. Podeszwa dwuwarstwowa wykonana z PU/GUMA. Bieżnik podeszwy powinien posiadać specjalne antypoślizgowe urzeźbienie ustawione agresywnie do powierzchni, o głębokości 5 mm +1/-0 mm.

Na podeszwie naniesiony w sposób trwały rozmiar w numeracji francuskiej lub metrycznej

Na wszywce w wewnętrznej części języka umieścić informacje data produkcji, rozmiar i logo producenta; w sytuacji, gdy nie jest to możliwe – informacje te załączyć do każdej pary obuwia w formie zawieszki.

#### WIERZCH

- cholewka- nubuk bydlęcy wodoodporny grubość 1,8-2,0 mm, kolor brązowy według wzoru,  
- język – wykonany z tkaniny typu cordura z naniesioną w górnej części języka wzmacniającą naszywką wykonaną z nubuku bydlęcego wodoodpornego grubość 1,4 – 1,6 mm, kolor j.w.,  
od spodu – język wykończony dzianiną dystansową poliamidową w kolorze czarnym lub grafitowym,

#### **natomiast w wyrobie uznanym jako wyrób równoważny:**

wierzch – skóra nubukowa lub crazy horse kolor oliwkowy lub c. brąz, grubość 1,4-1,6 mm  
język wykonany ze skóry nubukowej lub typu *crazy horse* grubość 1,4 – 1,6 mm, kolor j.w.,  
od spodu – język wykończony dzianiną dystansową poliamidową w kolorze oliwkowym lub czarnym

- system sznurowania – przelotki (5 sztuk) wykonane ze skóry nubukowej, wszyte w przyszwę, u góry – oczko ; jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuszcza system sznurowania wykonany z 5 lub 6 par półkółek metalowych w wykończeniu antykorozyjnym, w kolorze ciemnym (czarny lub grafit lub brąz); półkółka powinny być zamontowane na skórzanym podkrążku bezpośrednio (przy pomocy obuwniczych nitów) lub z pomocą skórzanych przelotek. Podkrążek z półkółkami powinien być naszyty na cholewkę.

**natomiast w wyrobie uznanym jako wyrób równoważny :** system sznurowania wykonany z 5 par półkółek metalowych w wykończeniu antykorozyjnym, w kolorze ciemnym (czarny lub grafit lub brąz); półkółka powinny być zamontowane na skórzanym podkrążku bezpośrednio

(przy pomocy obuwniczych nitów). Zamawiający dopuszcza także system sznurowania wykonany z 4 par uchwytów i 1 pary haka od góry, mocowanych za pomocą nitów obuwniczych,

- sznurowadła – okrągłe, rdzeniowe, kolor zgodny z kolorem obuwia tj brązowy lub czarno-brązowy, długość od 120 cm do 130 cm  $\pm$  1%

#### PODSZEWKA

- języka - dzianina poliamidowa, dystansowa kolor czarny lub grafitowy, **natomiast w wyrobie uznanym jako wyrób równoważny – kolor oliwkowy**

#### PODPODESZWA

- materiał typu TEXON grubość 2 mm,

#### WYŚCIÓŁKA

- Laminat włókniny termoformowalnej z włókniną typu Cambrella, lub dzianiną formowaną anatomicznie

#### PODESZWA

Dwuwarstwowa PU/GUMA, kolor – jak na wzorcu, bieżnik (szczegóły – zawarte w opisie ogólnym)

#### SYSTEM MONTAŻU

Klejony

#### ROZMIARY:

Wysokość obuwia 120 mm  $\pm$  10 % ( dla rozmiaru 42), mierzona wraz z podeszwą do najwyższego punktu w pięcie)

Zakres rozmiarowy oferowany przez producenta: dla kobiet: 38 - 40, dla mężczyzn: 40 - 48 z rozstąpieniem co 1 numer

Zamawiający nie posiada wzorca wyrobu ani wzorca wyrobu równoważnego, z którym mógłby porównać egzemplarz dostarczony przez oferenta. Zamawiający dokona oceny dostarczonego przez Wykonawcę wzoru w sposób zgodny z zapisem zawartym w uwadze nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

#### DO OFERTY ZAŁĄCZYĆ:

- Wzór obuwia w rozmiarze 42 lub 43 lub 44

- Opis techniczny oferowanego obuwia w zakresie:

- a) wykazu materiałów zastosowanych na wierzchy, podszewkę, podpodeszwę, podeszwę, wyściółkę
- b) zastosowaną technologię produkcji,

## **Zamówienie częściowe nr 4: Obuwie do munduru codziennego**

### **Wzór nr 16. Trzewiki ocieplane z membraną do munduru codziennego**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 39 do do zarządzenia numer 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów

*mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. Przedmiotowe zarządzenie stanowi załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia*

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że:

a. zapis zawarty w

a. pkt 1.3 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*„Wierzchy cholewek powinny być wykonane z wodoodpornej skóry bydlęcej w kolorze oliwkowym w połączeniu z oliwkową skórą nubukową wodoodporną.”*

przyjmuje brzmienie:

*„Wierzchy cholewek powinny być wykonane z wodoodpornej skóry bydlęcej w kolorze zgodnym z wzorcem zawartym w załączniku nr 2 do do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 19. grudnia 2017 w sprawie mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2022 poz 2391). lub Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 12. grudnia 2023 w sprawie mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2023 poz 2779).*

b. pkt 1.3 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*„Dodatkowo wierzchy obuwia powinny być zabezpieczone przed otarciem okładem wykonanym z dwoiny bydlęcej powlekanej PU w kolorze czarnym”.*

przyjmuje brzmienie:

*„Dodatkowo wierzchy obuwia powinny być zabezpieczone przed otarciem okładem wykonanym z TPU (Thermoplastic Polyurethane lub gumy w kolorze czarnym; Zamawiający dopuszcza wykonania okładu z dwoiny bydlęcej powlekanej PU”.*

c. pkt 1.3 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*„Obuwie powinno posiadać dobre właściwości ciepłochronne dzięki zastosowaniu ocieplenia przyszwę wykonanego z materiału typu Thinsulate B200.*

*Obuwie powinno posiadać dwuwarstwowe, profilowane, perforowane wkładki wymienne, w których warstwa stykająca się z podeszwową stroną stopy będzie wykonana z materiału typu Cambrelle w kolorze czarnym”.*

przyjmuje brzmienie:

*„Obuwie powinno posiadać dobre właściwości ciepłochronne dzięki zastosowaniu ocieplenia przyszwę wykonanego z materiału typu Thinsulate B200 lub równoważnego pod względem parametrów wyszczególnionych w tabeli nr 9 dokumentacji techniczno-technologicznej.*

*Obuwie może posiadać dwuwarstwowe, profilowane, perforowane wkładki wymienne, w których warstwa stykająca się z podeszwową stroną stopy będzie wykonana z materiału typu Cambrelle lub równoważnym w zakresie odprowadzania potu oraz odporności na tarcie, w kolorze czarnym, przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż wyszczególnione w tabeli nr 10 dokumentacji techniczno-technologicznej”.*

d. pkt 1.3 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

*„Kolory wierzchu, podszewki, wyściółki oraz podeszwy powinny być takie same jak w modelu wzorcowym.”.*

przyjmuje brzmienie: *„Kolory wierzchu, oraz podeszwy powinny być takie same jak we wzorze widocznym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 19. grudnia 2017 w sprawie mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2022 poz 2391). lub Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 12. grudnia 2023 w sprawie mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2023 poz 2779). .”.*

e. pkt 2.3 dokumentacji techniczno-technologicznej (tabela 4) – opisy koloru materiałów używanych do produkcji w brzmieniu: „oliwka” zastępuje się słowami „Kolory materiałów wyszczególnionych w tabeli 4 powinny być takie same jak we wzorze widocznym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 19. grudnia 2017 w sprawie mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2022 poz 2391). lub Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 12. grudnia 2023 w sprawie mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2023 poz 2779)”

f. pkt 2.4 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
„W tab.5 zestawiono szczegółowe wymagania dla materiałów i dodatków, z których należy wykonać trzewiki jesienno-zimowe do munduru codziennego. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone wynikami badań wykonanymi w niezależnym laboratorium badawczym specjalizującym się w badaniach materiałów i obuwia.”

przyjmuje brzmienie:

” W tab.5 zestawiono szczegółowe wymagania dla materiałów i dodatków, z których należy wykonać trzewiki ocieplane z membraną. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone wynikami badań wykonanymi w niezależnym laboratorium badawczym specjalizującym się w badaniach materiałów i obuwia, a w sytuacji, w której Wykonawca nie dysponuje wynikami takich badań – składa Zamawiającemu deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,”

g. pkt 2.4 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
„skóra bydlęca, wodoodporna, kolor oliwkowy, (patrz: model wzorcowy)”  
przyjmuje brzmienie

„skóra bydlęca, wodoodporna, kolor zgodny z Rozporządzeniem przywołanym w pkt 1.3. dokumentacji ”,

h. pkt 2.4 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
tytuł tabeli nr: 5, 6, 7, 8 „patrz: model wzorcowy,” przyjmuje brzmienie  
„patrz: model wzorcowy zawarty w przepisach przywołanych w uwadze 1 ust 2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia” ,

i. zapis zawarty w pkt 5 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:  
5. BADANIA ODBIORCZE  
Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.  
zastępuje się zapisem

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze dostawy wykonywane są organoleptycznie 100% dostarczonych sztuk dostarczonych wyrobów w przypadku niewielkich ilości (jednorazowa dostawa do 500 sztuk wyrobu), a w przypadku dostawy większej Zamawiający zastrzega przeprowadzenia badań odbiorczych zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze” lub normą PN-ISO 2859-1+AC1 Plany badań na podstawie akceptowalnego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią – dla kontroli normalnej II poziomu kontroli tj kontroli normalna (tablica I oraz II-A) dla przyjętego akceptowalnego poziomu jakości 4,0.

j. zapis zawarty w pkt 6 dokumentacji techniczno-technologicznej w brzmieniu:

„6. NADZÓR NAD WYROBEM

Na etapie produkcji i dostaw.”

zastępuje się zapisem

„6. NADZÓR NAD WYROBEM

Na etapie dostaw.”

Zamawiający informuje, że :

w tabeli 4 w pkt 2.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie podszewki wewnętrznej i zewnętrznej, podszewki dolnej języka wykonany z laminatu włókienniczej tkaniny i wodoodpornej membrany na bazie innych, niż PES i PA tworzyw (dopuszcza się: dla dzianiny skład PA i PES w innych, niż wykazanych w dokumentacji techniczno – technologicznej proporcjach zaś w odniesieniu do membrany - dopuszcza się membranę na bazie PU lub PTFE) przy zachowaniu parametrów technicznych nie gorszych, niż zawarte w tabeli 8 dokumentacji techniczno-technologicznej

Zamawiający nie posiada wzorca wyrobu ani wyrobu równoważnego, z którym mógłby porównać egzemplarz dostarczony przez oferenta. Zamawiający dokona oceny dostarczonego przez Wykonawcę wzoru w sposób zgodny z zapisem zawartym w uwadze nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Trzewik ocieplany z membraną zgodny z wizualizacją wzoru opublikowaną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 12. grudnia 2023 w sprawie *mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia* (Dz.U. 2023 poz 2779).

Jako wyrób równoważny uznaje się trzewik ocieplany z membraną zgodny z wizualizacją wzoru opublikowaną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 19. grudnia 2017 w sprawie *mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia* (Dz.U. 2022 poz 2391).

Do oferty należy załączyć:

1. Wzór obuwia – 1 para w rozmiarze 43 lub 44,
2. Deklarację w treści zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.” zawierającą informacje określone w pkt 6.1 tej normy, gdzie w pkt 6.1 ppkt. e) tej normy należy przywołać niniejszy opis przedmiotu zamówienia jako podstawę wyspecyfikowanych wymagań,