

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia****CAŁY SPRZĘT MUSI POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY BEZPIECZEŃSTWA I CERTYFIKATY !**

L.p.	Nazwa asortymentu	Ilość	Dane techniczne	Oferta Wykonawcy (skreślić niewłaściwe)
1	Gryf mocno łamany śrubowy 30 mm	1	Długość 118-122 cm Długość części na cięzary 2 x 18 cm Średnica miejsca na obciążenie 25-30 mm Zaciski 2 szt. sprężynowe Średnica części chwytniej 25-30 mm Waga 5-7 kg Maksymalne obciążenie 280-310 kg Materiał wysokiej jakości stal chromowana Typ gryfu: gładki	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
2	Gryf prosty śrubowy 30 mm	4	Długość: 38-44 cm Długość części chwytniej: min. 10 cm Długość części na cięzary: min. 2 x 10 cm Waga : 2-3 kg Maksymalne obciążenie: 180-220 kg Zaciski: 2 szt. śrubowe Średnica miejsca na obciążenie: 30 mm Typ gryfu: śrubowy	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
3	Obciążenie żeliwne 1 kg	4	Waga: 1 kg Średnica: 11 cm Grubość: 25 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku”

4	Obciążenie żeliwne 10 kg	4	Waga: 10 kg Średnica: 26 cm Grubość: 40 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
5	Obciążenie żeliwne 15 kg	2	Waga: 15 kg Średnica: 31 cm Grubość: 40 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
6	Obciążenie żeliwne 2,5 kg	10	Waga: 2,5 kg Średnica: 17 cm Grubość: 25 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
7	Obciążenie żeliwne 20 kg	2	Waga: 20 kg Średnica: 35 cm Grubość: 40 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
8	Obciążenie żeliwne 5 kg	8	Waga: 5 kg Średnica: 22 cm Grubość: 25 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
9	Zacisk sprężynowy na gryf f130 mm	2	Pasujące gryfy: średnica 30 mm Rodzaj zacisku: sprężynowy Materiał: stal Dodatkowe informacje: polerowane wykończenie odporne na wilgoć, plastikowe uchwyty	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku”

10	Gryf prosty 30 mm, min. 190 cm wzmacniony chromowany	2	Długość: min. 190 cm Długość części chwytnej: 129 cm Długość części na cięży: 2 x 33,5 cm Średnica miejsca na obciążenie: 30 mm Średnica części chwytnej: 30 mm Waga: 10-12 kg Zaciski: 2 szt. sprężynowe Maksymalne obciążenie: 300 kg Typ gryfu: gładki	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
11	Stojaki bramowe z asekuracją	1	Wysokość: 165-170 cm Szerokość: min. 140 cm , maks. 160 cm, Długość: 105-110 cm Regulacja haka:3 pozycje Regulacja rozstawu: 3 pozycje, 100 cm , 110 cm, 120 cm Maksymalne obciążenie: 300-320 kg Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe Typ stojaków: łączone	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
12	Ławka dwustronna	1	Wysokość:46 cm Szerokość:61 cm Długość:130 cm Wymiary oparcia:81 x 27 cm Wymiary siedziska:30 x 27 cm Regulacja siedziska:3 pozycje Maksymalne obciążenie: 300-320 kg Profile: 50 x 50 x 2 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe Regulacja oparcia:10 pozycji (-20° + 85°)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
13	Ławka Scotta (modlitewnik)	1	Wysokość: min. 82 cm - maks. 102 cm Szerokość:79 cm Długość: 80 cm Wymiary siedziska: 30 x 27 cm Maksymalne obciążenie: 250-270 kg Wymiary oparcia: 30 x 55 cm Regulacja oparcia: min. 5 pozycji	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku”

				SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
14	Stojak modułowy na hantle	1	Wysoko�ć: 93 cm Szeroko�ć: 110 cm Dlugo�ć: 78 cm Maksymalne obci�a�enia: 650 kg na segment Miejsce na hantle: 2 x 110 cm długo�ć cz�ci chwytnej 12 cm - 17 cm Zajmowana powierzchnia: 0,86 m ² Profile: 80 x 40 x 3 mm	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
15	Hantla stalowa gumowana 17,5 kg	2	Dlugos� r�koje�ci: 13,5 cm Srednica cz�ci chwytnej: 30 mm Srednica: 17,5 cm Szeroko�ć: 23,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obci�a�enia: ogumowane Waga: 17,5 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
16	Hantla stalowa gumowana 15 kg	2	Dlugos� r�koje�ci: 13,5 cm Srednica cz�ci chwytnej: 30 mm Srednica: 17,5 cm Szeroko�ć: 23,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obci�a�enia: ogumowane Waga: 15 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
17	Hantla stalowa gumowana 12,5 kg	2	Dlugos� r�koje�ci: 13,5 cm Srednica cz�ci chwytnej: 30 mm Srednica: 17,5 cm Szeroko�ć: 23,5 cm Kolor: czerwonyRodzaj obci�a�enia: ogumowane Waga: 12,5 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
18	Hantla stalowa gumowana 10 kg	2	Dlugos� r�koje�ci: 13,5 cm Srednica cz�ci chwytnej: 30 mm Srednica: 17,5 cm Szeroko�ć: 23,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obci�a�enia: ogumowane Waga: 10 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
19	Hantla stalowa gumowana 7,5 kg	2	Dlugos� r�koje�ci: 13,5 cm Srednica cz�ci chwytnej: 30 mm Srednica: 17,5 cm Szeroko�ć: 17,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obci�a�enia: ogumowane Waga: 7,5 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprz tu sportowego do  wicze  siłowych na wyposa enie siłowni Jednostki Ratowniczo – Ga niczej Nr 2 w S『upsku”

20	Hantla stalowa gumowana 5 kg	2	Długość rękojeści: 13,5 cm Średnica części chwytniej: 30 mm Średnica: 17,5 cm Szerokość: 17,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obciążenia: ogumowane Waga: 5 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
21	Materac gimnastyczny	1	Długość: 200-210 cm Szerokość: 120-130 cm Grubość: min. 5 cm Materiał : wzmocniony, nie zawiera szkodliwych ftalanów Nici: rdzeniowe Suwak: gr. 5 mm Twardość: wtórnie spieniana, sztywność t90	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
22	Atlas	1	Wymiary: min. 160 x 95 x 21,5 cm (dl. x szer. x wys.) Waga: 140-180 kg Maksymalna waga użytkownika: 100-120 kg System bloczków z łożyskami Linka stalowa w osłonie Regulacja siedzisk Stanowiska: czworogłowy uda, wypchanie ceżaru, wyciąg górnegoStalowa rama Możliwość złożenia siedzisk Grafiki z przykładowymi ćwiczeniami	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
23	Stojak drzewko na obciążenie	1	Wysokość: 65-70 cm Szerokość: 45-55 cm Długość: min. 35 cm Waga: 4-6 kg Maksymalne obciążenie: 200 kg Profile: 40 x 40 mm Pręty na obciążenie: 4 szt, średnica 25 mm, długość 20 cm Wykończenie: malowanie proszkowe	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
24	Uchwyty do pompek	1	Skład zestawu 2 x uchwyt do pompek Antypoślizgowe stopki Dodatkowe informacje: część chwytna pokryta miękką pianką, odporna na uszkodzenia, wzmacniana konstrukcja	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku”

			Długość: 210 cm Szerokość: 94,5 cm Wysokość: 150 cm Moc silnika: 2,5 KM Maksymalna waga użytkownika: 170 kg Prędkość: 0,8 - 20 km/h System oporu: elektryczny Regulacja kąta nachylenia pasa bieżnego 0-15% Pomiar pulsu: czujniki pomiaru pulsu oraz telemetryczny system pomiaru pulsu, Bluetooth Wymiary pasa biegowego : min. 150 x 45 cm Amortyzacja: musi posiadać amortyzację Dodatkowe informacje:-tryb oszczędzający energię, współdziałanie z aplikacjami fitnessowymi. uchwyt na bidon Głośniki Kompatybilne z Bluetooth Wyświetlacz LED	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
25	Bieżnia	1		
26	Wioślarz magnetyczny	1	Długość: 220-230 cm Szerokość: 65-70 cm Wysokość: 57-63 cm Maksymalna waga użytkownika: 120 kg System oporu: magnetyczny Wyświetlane informacje: czas, dystans, prędkość, spalone kalorie	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
27	Rower magnetyczny	1	Dodatkowe wyposażenie: uchwyt na butelkę, kółka transportowe, system wyrovniania nierówności Długość: 101-110 cm Pomiar pulsu: sensory dotykowe Regulacja oporu: min. 32 poziomy- elektroniczna Wysokość: 128-135 cm Szerokość: 51-55 cm Waga koła zamachowego: min. 6 kg Maksymalna waga użytkownika: 150 kg System oporu: magnetyczny Regulowane siodełko: pion/poziom Regulacja kierownicy: posiada regulację	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
28	Drażek uniwersalny do ściany z mocowaniem na worek	1	Odległość od ściany: min. 43 cm Sposób montażu: do ściany/sufitu Szerokość: min. 108 cm średnica: min.11 mm rozstaw pionowy: min. 184 mm rozstaw poziomy: min. 86 mm Maksymalne obciążenie: 150 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego do Ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Stupisku”

29	Uchwyty na sztangę	1	Wysokość: 25 cm Szerokość: 10 cm Długość: 24 cm Waga: 2 x 3,2 kg Profil konstrukcyjny: blacha 8 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA	
30	Stacja DIP	1	Wysokość: min. 24 cm Szerokość: min. 62 cm Długość: min. 77 cm Profil konstrukcyjny: 60 x 60 x 3 mm rura 48 x 3 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA	
31	Slup główny 240cm	1	Wysokość: 240 cm Szerokość: 18 cm Długość: 18 cm Otwory montażowe na akcesoria: rozstaw: 5 cm, średnica: 17 mm, przesunięcie prostopadle: 2,5 cm Otwory mocujące: 4 szt., rozstaw: 14 cm, średnica: 14 mm Profil konstrukcyjny: blacha 8 mm, 80 x 80 x 3 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA	
32	Drążek pojedyńczy	4	Wysokość: 14 cm Szerokość: 110 cm Długość: 6 cm Średnica drążka: 33,7 mm Profil konstrukcyjny: blacha 8 mm, rura 33,7 x 3 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA	
33	Pad obciążeniowy	1	Materiał: neopren, stal Długość: 75 cm Szerokość: 15 cm Grubość: 6 mm Maksymalne obciążenie: 150 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA	

.....dnia
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczętka uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy)