

Tabela 9

## Zestawienie materiałów System multimedialny

Lp.	Materiał	J.m.	Ilość
<b>STANOWISKO KIEROWANIA KM PSP - pom. 0.34</b>			
1	SMART monitor 86" MX086-V2 z modulem iQ i SMART Learning Suite	szt.	1
2	Uchwyt ścienny do monitora	szt.	1
3	Okablowanie HDMI 15,0	Kpl.	2
4	Okablowanie USB aktywny 15,0	Kpl.	2
5	Gniazdo HDMI	szt.	4
6	Gniazdo USB	szt.	2
7	Laptop 15,6" i7-10 gen 16GB RAM - 512GB Dysk SSD grafika GTX - Win10	szt.	1
8	Rurki elektroinstalacyjne RL	m	20,0
<b>SALA SZKOLENIOWA - pom. 0.09</b>			
1	Szafa sprzętowa rack z drzwiami szklanymi RACK 20GT /SW, panel zasilający, półki, prowadnice kabli itp	szt.	1
2	Panel rozdzielczy RJ45 kat6A	szt.	1
3	Projektor laserowy Maxell MP-WU8801WML	szt.	1
4	Obiektyw SL 712	szt.	1
5	Uchwyt sufitowy do projektora Gwarancja 5 lat Kolor Srebro Certyfikat TÜV tak Min. odległość od sufitu (mm) 124 Maks. odległość od sufitu (mm) 124 Skręcać Do 360 ° Przechylenie Pochyl się do 15 ° Rolka 15 Maks. obciążenie wagowe (kg) 30 Maks. waga projektora (kg) Do 30 Zakres (średnica) 30 - 410 mm Zakres wysokości (mm) 0 mm		1
6	Ekran projekcyjny, zabudowany w sufit, szerokość kasety 300, wymiar 290x181, 16:10, sterowanie elektryczne	szt.	1
7	Monitor dotykowy model TT9818RS; 98", 4K LED Touchdisplay, 500nit, Anti Glare glass, Android System on boards, IR-Touch, up to 20 Touchpoints, VESA 800x400, integrated media player for JPEG, MPEG, MP3 and many	szt.	1
8	Uchwyt ścienny do monitora	szt.	1
9	Głośniki sufitowe Description 5.25" 2-Way Ceiling Speaker Power RMS 100V 20W, Power Taps 100V 20W-10W-5W, Sensitivity 1W/1m 89dB MAX SPL 101dB, Frequency Response 80-20KHz	szt.	9
10	Wzmacniacz mocy 1 kanałowy cyfrowy (klasa D) 1x120W@100V / 4Ω, 1x60W@8Ω; chłodzenie konwekcyjne, 1U, 19", montaż w rack-u, CZARNY moc wyjściowa dynamiczna przy 4 Ω 120 W moc wyjściowa dynamiczna przy 8 Ω 60 W moc wyjściowa RMS, 100 V 120 W zużycie energii (maks.) 200 W wysokość w jednostkach rack (1 U = 44 mm) 1 U głębokość (instalacja wbudowana) 230 mm zasilanie 115-230 V AC odczepty napięcia wyjściowego 100 - 70 - 50 - 35 V - 4 Ω symetryczne wejścia liniowe 1 separacja kanałów > 65 dB przy 1 kHz pasmo przenoszenia [Hz] 50 - 20 k dostępność wersji 100 Vtak moc wyjściowa RMS przy 4 Ω 120 W moc wyjściowa RMS przy 8 Ω 60 W minimalna impedancja obciążenia na kanał 4 Ω montaż w szafie rack o szerokości 19 (483 mm) tak wysokość 44 mm głębokość (z panelem przednim) 239 mm technologia zasilania zasilacz impulsowy kanały wyjścia 1 niesymetryczne wejścia liniowe 1 topologia wzmacniacza mocy klasa D	szt.	1

	system chłodzenia konwekcyjny dostępność niskiej impedancji tak masa netto produktu [kg] 4,6		
11	Matryca audio DSP, sterowanie LAN/RS232; 10 symetrycznych wejść mikrofonowo-liniowych 6 symetrycznych wyjść mikrofonowo-liniowych wejście ethernetowe przeznaczone do konfiguracji i sterowania wejście sterowania RS-232 wejście sterujące dla dedykowanych paneli kontrolnych port NexLink do połączeń z kolejnymi matrycami Nexia wstępnie skonfigurowane porty I/O możliwość miksowania, krosowania, przekierowywania sygnałów możliwość equalizacji i opóźniania sygnałów bogaty zestaw narzędzi DSP pięcioletnia gwarancja Biamp Systems Pasma przenoszenia 20 Hz - 20 kHz +/- 0,4 dBniekształcenia THDline < 0,0006 % mic < 0,05 %Dynamika> 105 dBImpedancja wejściowa 8 kΩRegulacja gainmax in +24dB max gain 66 dB zakres gain 0-66 dBZasilanie Phantom+48VDC 7mA/wejścieStosunek sygnał/zakóńcenialinia < -80 dB mikrofon < -75 dBPopór mocy65 WWymiary44 x 483 x 283 mmWaga3,9 kgDodatkowe daneczęstotliwość próbkowania 48 kHz przy musiccenter.com.pl 24 bit sygnał wyjściowy max +24dBu (200Ω)	szt.	1
12	Odtwarzacz CD/MP3/USB, radio FM, Bluetooth	szt.	1
13	Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-TX 4K NADAJNIK Zaawansowane wideo 4K UHD przez sieć 1 Gb Przedłuża HDMI na odległość 100 m za pomocą pojedynczego kabla CAT Obsługuje do źródeł wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160 przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0) Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisję Dolby TrueHD®, Dolby Digital Plus® i DTS-HD Master Audio® Zasilanie PoE, aby utrzymać szafę w czystości i zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID Osadzanie i wybijanie dźwięku analogowego Obsługiwane przełączniki sieciowe dla łatwej integracji: Luxul: seria AMS, seria XMS Cisco: seria SG350, seria SG550 Ubiquiti: Edge Series Araknis: AN-210, AN-310 Pakedge: PK-SX Zasilacz PoE 24-56V 1A DC Montowanie Montaż w stojaku z zestawem do montażu w stojaku (sprzedawany oddzielnie) lub wolnostojący Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm) Waga wysyłki 1,8 funta (0,8 kg) temperatura robocza +32 do + 104 ° F / 0 do + 40 ° C Temperatura przechowywania -4 do + 140 ° F / -20 do + 60 ° C Wejście wideo 1 x złącze LAN RJ45 Wyjście wideo 1 x HDMI typu A, żeńskie Wyjście audio 2 x analogowe audio RCA L / R Porty Ethernet 1 x złącze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo) Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe złącze Phoenix Port USB / KVM 2 x USB typu A. Wejście IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm Wyjście IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm Aktualizacja firmware 1 x Micro USB Gwarancja Trzy lata (części i robocizna)	szt.	3
14	Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-RX 4K ODBIORNIK Zaawansowane wideo 4K UHD przez sieć 1 Gb Przedłuża HDMI na odległość 100 m za pomocą pojedynczego kabla CAT Obsługuje do źródeł wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160 przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0) Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisję Dolby TrueHD®, Dolby Digital Plus® i DTS-HD Master Audio® Zasilanie PoE, aby utrzymać szafę w czystości i zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID Wyjście analogowe audio Wyjście pętli LAN dla trybu wzmacniacza jeden do wielu Obsługiwane przełączniki sieciowe dla łatwej integracji: Luxul: seria AMS, seria XMS Cisco: seria SG350, seria SG550 Ubiquiti: Edge Series	szt.	3

	<p>Araknis: AN-210, AN-310  Pakedge: PK-SX  Zasilacz PoE 24-56V 1A DC  Montowanie Montaż w stojaku z zestawem do montażu w stojaku (sprzedawany oddzielnie) lub wolnostojący  Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm)  Waga wysyłki 1,8 funta (0,8 kg)  temperatura robocza +32 do + 104 ° F / 0 do + 40 ° C  Temperatura przechowywania -4 do + 140 ° F / -20 do + 60 ° C  Wejście wideo 1 x złącze LAN RJ45  Wyjście wideo 1 x HDMI typu A, żeńskie  Wyjście audio 2 x analogowe audio RCA L / R  Porty Ethernet 1 x złącze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo)  Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe złącze Phoenix  Port USB / KVM 2 x USB typu A.  Wejście IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm  Wyjście IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm  Aktualizacja firmware 1 x Micro USB  Gwarancja Trzy lata (części i robocizna)</p>		
15	<p>Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP)  VIP-UHD-CTRL Moduł sterowania wideo przez IP  4K UHD Ciesz się oszałamiającą jakością obrazu dzięki rozdzielczości 4K UHD. 2160p / 60Hz / 4: 2: 0 Eliminacja rozmytych szybkich ruchów w filmach akcji. Rozdzielczość 4K w połączeniu z częstotliwością odświeżania 60 Hz zapewnia krystalicznie czysty i ostry obraz.  Duża odległość Wyjdź poza ograniczenia odległościowe kabli HDMI. Wideo 4K można przesyłać kablem do 328ft / 100m.  HDCP 2.2 Zapewnij pełną zgodność z najnowszymi algorytmami ochrony przed kopiowaniem, aby uniknąć czarnych ekranów podczas podłączania źródła HDMI.  Wbudowane skalowanie Pozwól, aby każdy ekran wyświetlał pełną rozdzielczość, zamiast ograniczać go niższą rozdzielczość wideo starszego wyświetlacza w systemie.  Uproszczona integracja APEX ze sterowaniem IR, RS-232 lub TCP / IP.  Interfejs użytkownika oparty na kreatorze umożliwia szybką i zautomatyzowaną konfigurację systemu. Nie ma potrzeby ręcznego przypisywania adresów IP.  Zaawansowane zarządzanie sygnałem dla niezależnego routingu IR, RS-232, USB / KVM, audio i wideo.  2 złącza RJ45 LAN do mostkowania sieci głównej z siecią wideo przez IP, co skutkuje:  - Zwiększoną wydajnością sieci z oddzieleniem ruchu sieciowego  - Eliminuje potrzebę posiadania VLAN lub zaawansowanej konfiguracji sieci  Zasilanie PoE, aby utrzymać szafę w czystości i zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających  Wystarczająco mocny, aby kontrolować tysiące punktów końcowych i wiele ścian wideo w jednym systemie  Obsługiwane przełączniki sieciowe dla łatwej integracji:  Luxul: seria AMS, seria XMS  Cisco: seria SG350, seria SG550  Ubiquiti: Edge Series  Araknis: AN-210, AN-310  Pakedge: PK-SX</p>	szt.	1
16	<p>Procesor sterujący XP-6s  2-drożne Wygodne i niezawodne sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym z kontrolowanymi urządzeniami, takim jak stan włączenia / wyłączenia lub uzbrojenia / rozbrojenia, wartość ściemniania światła, listy odtwarzania, dostępne stacje.  RS-232 Trzy (3) porty sterujące do połączenia 3-przewodowego z możliwością odczytywania informacji zwrotnej o stanie kontrolowanych urządzeń lub systemów.  Przełącznik Trzy (3) wbudowane niskonapięciowe styki bezpotencjałowe, które zapewniają zamknięcie styków lub sterowanie przełączaniem dla obciążeń do 3 A / 30 V DC (wymagane zewnętrzne źródło zasilania).  MPIO / IR sześć (6) M ulti- P CEL I nPrzenies / O utput otwory kontrolne, które pozwalają na podczerwień z promienników podczerwieni blasterami i wzmacniaczami oraz łączące czujnika napięcia lub RS-232 moduły komunikacyjne.  Wejście czujnikowe / wyzwalacz napięcia Trzy (3) programowalne wyjścia 100 mA / 2 V DC do sterowania i zewnętrznego przełącznika wysokiego napięcia we wzmacniaczach lub innych urządzeniach, aby je włączać lub wyłączać, gdy wejście czujnikowe wykryje zamknięcie styku z przełączników, okien lub drzwi. Wejścia wykrywania mogą być również używane do wyzwalania zaprogramowanych poleceń sterujących lub makr.  Port rozszerzeń Opatentowany port komunikacyjny, który umożliwia dwukierunkową komunikację sterowania z panelami dotykowymi RTI i klawiaturami.  Ethernet Standardowe połączenie sieciowe 10/100 BaseT do dwukierunkowej komunikacji sterującej z pilotami RTI, panelami dotykowymi i urządzeniami sterowanymi przez sieć IP.  Zigbee Standardowe bezprzewodowe połączenie Zigbee do dwukierunkowej komunikacji sterującej z pilotami RTI za pośrednictwem modułu nadawczo-odbiorczego ZM-24 Zigbee.  RF 433 MHz Bezprzewodowa komunikacja RF w paśmie 433 MHz do jednokierunkowej komunikacji sterującej z pilotami RTI.  Zegar astronomiczny Wbudowany zegar, który synchronizuje się przez połączenie</p>	szt.	1

	<p>internetowe, umożliwia planowanie wydarzeń w oparciu o czas w celu zautomatyzowania wszystkich aspektów zainstalowanego środowiska, w tym klimatu, oświetlenia, muzyki i wielu innych.</p> <p>Montaż w stojaku Umożliwia zamontowanie urządzenia w standardowym stojaku o szerokości 19" lub ustawienie na dowolnej powierzchni za pomocą dołączonych nóżek.</p> <p>Potężny procesor 32-bitowy, 1 GHz.</p> <p>512 MB nieulotnej pamięci Flash i 512 MB wewnętrznej pamięci RAM.</p> <p>Kompatybilny ze wszystkimi przewodowymi i bezprzewodowymi interfejsami RTI (wymaga anten RTI RF / nadajników-odbiorników Zigbee®) i interfejsami użytkownika opartymi na aplikacji.</p> <p>Sześć wielofunkcyjnych portów we / wy jest zgodnych ze standardowymi w branży nadajnikami podczerwieni, nadajnikami i systemami repeaterów.</p> <p>Wielofunkcyjne porty we / wy obsługują również opcjonalne moduły wykrywania zasilania i komunikacji RTI.</p> <p>Trzy programowalne wyjścia wyzwajające 12VDC.</p> <p>Trzy przypisywane wejścia wykrywania napięcia.</p> <p>Trzy programowalne wyjścia przekaźnikowe.</p> <p>Trzy porty RS-232 do dwukierunkowej komunikacji.</p> <p>Wbudowany zegar astronomiczny dla zdarzeń czasowych i wyłączników czasowych.</p> <p>Wejście do podłączenia wielu modułów odbiorników RF RM-433.</p> <p>Zmienne wyjście IR na wszystkich portach IR.</p> <p>Nieulotna pamięć Flash przechowuje konfigurację systemu nawet przy braku zasilania.</p> <p>Szybkie programowanie USB 2.0 i Ethernet.</p> <p>Oprogramowanie układowe z możliwością aktualizacji w terenie.</p> <p>Możliwość montażu w stojaku lub wolnostojąca.</p>		
17	<p>Switch IP PoE</p> <p>Cisco SG350-28, Zarządzany, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000)</p> <p>Typ przełącznika: Zarządzany, Przełącznik wielowarstwowy: L3. Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podstawowe przełączanie RJ-45</p> <p>Liczba portów Ethernet: 24. Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia, Przepustowość rutowania/przełączania: 56 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE...</p>	szt.	1
18	Licencja: RTI Panel Single	szt.	1
19	System mikrofonu bezprzewodowego, mikrofon nagłowny; automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji oraz zakłóceniami; czytelne i łatwe w obsłudze interfejsy użytkownika; długi czas pracy (do 15 godzin); zaawansowane zarządzanie energią oraz akumulator litowo-jonowy; Bezpieczne 256-bitowe szyfrowanie AES; zdalna kontrola pracy	szt.	1
20	System mikrofonu bezprzewodowego do ręki	szt.	1
21	Ładowarka do nadajników	szt.	1
22	<p>Panel dotykowy KA8 8-calowy</p> <p>8-calowy panoramiczny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1280x800 WXGA i zintegrowany pojemnościowy ekran dotykowy, obsługujący multi-touch i gesty.</p> <p>W pełni konfigurowalny interfejs można zaprogramować w trybie pionowym lub poziomym.</p> <p>Innowacyjna konstrukcja umożliwia montaż naścienny w podwójnej puszcze elektrycznej lub montaż na blacie za pomocą stojaka (sprzedawany oddzielnie).</p> <p>Czujnik światła otoczenia i zbliżeniowy automatycznie dostosowuje jasność ekranu i podświetlenie LED do poziomu oświetlenia otoczenia.</p> <p>Zasilany osobnym zasilaczem lub PoE.</p> <p>Gigabit Ethernet z PoE umożliwia potężne dwukierunkowe sterowanie za pośrednictwem systemu sterowania RTI, wideo z kamer bezpieczeństwa IP i zdalne aktualizacje oprogramowania.</p>	szt.	1
23	Tuner TV DVBT2	szt.	1
24	Emiter podczerwieni	szt.	1
25	Gniazda 2xRJ45 kat6A	kpl	4
26	Okablowanie wizyjne, audio, LAN, RCA, RS323	kpl	1
27	Kabel S/FTP kat.7	m	305,0
28	Przyłącze stołowe 2x230V, 2xLAN, HDMI, USB	kpl	2
29	Laptop 15,6" i7-10 gen 16GB RAM - 512GB Dysk SSD grafika GTX - Win10	szt.	1
30	Rurki elektroinstalacyjne RL	m	50,0
<b>SALA ODPAW - pom. 1.08</b>			
1	Szafa sprzętowa rack z drzwiami szklanymi RACK 20GT /SW, panel zasilający, półki, prowadnice kabli itp	szt.	1
2	Panel rozdzielczy RJ45 kat6A	szt.	1
3	Monitor dotykowy model TT9818RS; 98", 4K LED Touchdisplay, 500nit, Anti Glare glass, Android System on boards, IR-Touch, up to 20 Touchpoints, VESA 800x400, integrated media player for JPEG, MPEG, MP3 and many	szt.	1
4	Uchwyt ścienny do monitora	szt.	1
5	<p>Głośniki sufitowe Description 5.25" 2-Way Ceiling Speaker</p> <p>Power RMS 100V 20W, Power Taps 100V 20W-10W-5W, Sensitivity 1W/1m 89dB</p> <p>MAX SPL 101dB, Frequency Response 80-20KHz</p>	szt.	6
6	<p>Wzmacniacz mocy 1 kanałowy cyfrowy (klasa D) 1x120W@100V / 4Ω, 1x60W@8Ω;</p> <p>chłodzenie konwekcyjne, 1U, 19", montaż w rack-u, CZARNY</p> <p>moc wyjściowa dynamiczna przy 4 Ω 120 W</p> <p>moc wyjściowa dynamiczna przy 8 Ω 60 W</p>	szt.	1

	<p> moc wyjściowa RMS, 100 V120 W  zużycie energii (maks.)200 W  wysokość w jednostkach rack (1 U = 44 mm)1 U  głębokość (instalacja wbudowana)230 mm  zasilanie115-230 V AC  odczepty napięcia wyjściowego100 - 70 - 50 - 35 V - 4 Ω  symetryczne wejścia liniowe1  separacja kanałów&gt; 65 dB przy 1 kHz  pasmo przenoszenia [Hz]50 - 20 k  dostępność wersji 100 Vtak  moc wyjściowa RMS przy 4 Ω120 W  moc wyjściowa RMS przy 8 Ω60 W  minimalna impedancja obciążenia na kanał 4 Ω  montaż w szafie rack o szerokości 19 (483 mm) tak  wysokość 44 mm  głębokość (z panelem przednim) 239 mm  technologia zasilania zasilacz impulsowy  kanały wyjścia 1  niesymetryczne wejścia liniowe 1  topologia wzmacniacza mocy klasa D  system chłodzenia konwekcyjny  dostępność niskiej impedancji tak  masa netto produktu [kg] 4,6 </p>		
7	<p> Matryca audio DSP, sterowanie LAN/RS232;  10 symetrycznych wejść mikrofonowo-liniowych  6 symetrycznych wyjść mikrofonowo-liniowych  wejście ethernetowe przeznaczone do konfiguracji i sterowania  wejście sterowania RS-232  wejście sterujące dla dedykowanych paneli kontrolnych  port NexLink do połączeń z kolejnymi matrycami Nexia  wstępnie skonfigurowane porty I/O  możliwość miksowania, krosowania, przekierowywania sygnałów  możliwość equalizacji i opóźniania sygnałów  bogaty zestaw narzędzi DSP  pięcioletnia gwarancja Biamp Systems  Pasma przenoszenia20 Hz - 20 kHz +/- 0,4 dBZniekształcenia THDline &lt; 0,0006 %  mic &lt; 0,05 %Dynamika&gt; 105 dBImpedancja wejściowa8 kΩRegulacja gainmax in +24dB  max gain 66 dB  zakres gain 0-66 dBZasilanie Phantom+48VDC 7mA/wejścieStosunek  sygnał/zakóńcenialinia &lt; -80 dB  mikrofon &lt; -75 dBPopór mocy65 WWymiary44 x 483 x 283 mmWaga3,9 kgDodatkowe  daneczęstotliwość próbkowania 48 kHz  przy musiccenter.com.pl 24 bit  sygnał wyjściowy max +24dBU (200Ω) </p>	szt.	1
8	<p> Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-TX 4K NADAJNIK  Zaawansowane wideo 4K UHD przez sieć 1 Gb  Przedłuża HDMI na odległość 100 m za pomocą pojedynczego kabla CAT  Obsługuje do źródeł wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160 przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0)  Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisję Dolby TrueHD®, Dolby Digital Plus® i DTS-HD Master Audio®  Zasilanie PoE, aby utrzymać szafę w czystości i zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających  Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID  Osadzanie i wybijanie dźwięku analogowego  Obsługiwane przełączniki sieciowe dla łatwej integracji:  Luxul: seria AMS, seria XMS  Cisco: seria SG350, seria SG550  Ubiquiti: Edge Series  Araknis: AN-210, AN-310  Pakedge: PK-SX  Zasilacz PoE 24-56V 1A DC  Montowanie Montaż w stojaku z zestawem do montażu w stojaku (sprzedawany oddzielnie) lub wolnostojący  Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm)  Waga wysyłki 1,8 funta (0,8 kg)  temperatura robocza +32 do + 104 ° F / 0 do + 40 ° C  Temperatura przechowywania -4 do + 140 ° F / -20 do + 60 ° C  Wejście wideo 1 x złącze LAN RJ45  Wyjście wideo 1 x HDMI typu A, żeńskie  Wyjście audio 2 x analogowe audio RCA L / R  Porty Ethernet 1 x złącze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo)  Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe złącze Phoenix  Port USB / KVM 2 x USB typu A  Wejście IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm </p>	szt.	2

	<p>Wyjście IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm</p> <p>Aktualizacja firmware 1 x Micro USB</p> <p>Gwarancja Trzy lata (części i robocizna)</p>		
9	<p>Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-RX 4K ODBIORNIK</p> <p>Zaawansowane wideo 4K UHD przez sieć 1 Gb</p> <p>Przedłuża HDMI na odległość 100 m za pomocą pojedynczego kabla CAT</p> <p>Obsługuje do źródeł wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160 przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0)</p> <p>Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisję Dolby TrueHD®, Dolby Digital Plus® i DTS-HD Master Audio®</p> <p>Zasilanie PoE, aby utrzymać szafę w czystości i zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających</p> <p>Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID</p> <p>Wyjście analogowe audio</p> <p>Wyjście pętli LAN dla trybu wzmacniacza jeden do wielu</p> <p>Obsługiwane przełączniki sieciowe dla łatwej integracji:</p> <p>Luxul: seria AMS, seria XMS</p> <p>Cisco: seria SG350, seria SG550</p> <p>Ubiquiti: Edge Series</p> <p>Araknis: AN-210, AN-310</p> <p>Pakedge: PK-SX</p> <p>Zasilacz PoE 24-56V 1A DC</p> <p>Montowanie Montaż w stojaku z zestawem do montażu w stojaku (sprzedawany oddzielnie) lub wolnostojący</p> <p>Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm)</p> <p>Waga wysyłki 1,8 funta (0,8 kg)</p> <p>temperatura robocza +32 do + 104 ° F / 0 do + 40 ° C</p> <p>Temperatura przechowywania -4 do + 140 ° F / -20 do + 60 ° C</p> <p>Wejście wideo 1 x złącze LAN RJ45</p> <p>Wyjście wideo 1 x HDMI typu A, żeńskie</p> <p>Wyjście audio 2 x analogowe audio RCA L / R</p> <p>Porty Ethernet 1 x złącze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo)</p> <p>Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe złącze Phoenix</p> <p>Port USB / KVM 2 x USB typu A.</p> <p>Wejście IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm</p> <p>Wyjście IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm</p> <p>Aktualizacja firmware 1 x Micro USB</p> <p>Gwarancja Trzy lata (części i robocizna)</p>	szt.	2
10	<p>Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP)</p> <p>VIP-UHD-CTRL Moduł sterowania wideo przez IP</p> <p>4K UHD Cieszyć się oszałamiającą jakością obrazu dzięki rozdzielczości 4K UHD.</p> <p>2160p / 60Hz / 4: 2: 0 Eliminacja rozmytych szybkich ruchów w filmach akcji.</p> <p>Rozdzielczość 4K w połączeniu z częstotliwością odświeżania 60 Hz zapewnia krystalicznie czysty i ostry obraz.</p> <p>Duża odległość Wyjdź poza ograniczenia odległościowe kabli HDMI. Wideo 4K można przysyłać kablem do 328ft / 100m.</p> <p>HDCP 2.2 Zapewnij pełną zgodność z najnowszymi algorytmami ochrony przed kopiowaniem, aby uniknąć czarnych ekranów podczas podłączania źródła HDMI.</p> <p>Wbudowane skalowanie Pozwól, aby każdy ekran wyświetlał pełną rozdzielczość, zamiast ograniczać go niższą rozdzielczość wideo starszego wyświetlacza w systemie.</p> <p>Uproszczona integracja APEX ze sterowaniem IR, RS-232 lub TCP / IP.</p> <p>Interfejs użytkownika oparty na kreatorze umożliwia szybką i zautomatyzowaną konfigurację systemu. Nie ma potrzeby ręcznego przypisywania adresów IP.</p> <p>Zaawansowane zarządzanie sygnałem dla niezależnego routingu IR, RS-232, USB / KVM, audio i wideo.</p> <p>2 złącza RJ45 LAN do mostkowania sieci głównej z siecią wideo przez IP, co skutkuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększoną wydajnością sieci z oddzieleniem ruchu sieciowego</li> <li>- Eliminuje potrzebę posiadania VLAN lub zaawansowanej konfiguracji sieci</li> </ul> <p>Zasilanie PoE, aby utrzymać szafę w czystości i zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających</p> <p>Wystarczająco mocny, aby kontrolować tysiące punktów końcowych i wiele ścian wideo w jednym systemie</p> <p>Obsługiwane przełączniki sieciowe dla łatwej integracji:</p> <p>Luxul: seria AMS, seria XMS</p> <p>Cisco: seria SG350, seria SG550</p> <p>Ubiquiti: Edge Series</p> <p>Araknis: AN-210, AN-310</p> <p>Pakedge: PK-SX</p>	szt.	1
11	<p>Procesor sterujący XP-6s</p> <p>2-drożne Wygodne i niezawodne sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym z kontrolowanych urządzeń, takim jak stan włączenia / wyłączenia lub uzbrojenia / rozbrojenia, wartość ściemniania światła, listy odtwarzania, dostępne stacje.</p> <p>RS-232 Trzy (3) porty sterujące do połączenia 3-przewodowego z możliwością odpytywania informacji zwrotnej o stanie kontrolowanych urządzeń lub systemów.</p> <p>Przełącznik Trzy (3) wbudowane niskonapięciowe styki bezpotencjałowe, które zapewniają</p>	szt.	1

	<p>zamknięcie styków lub sterowanie przełączaniem dla obciążeń do 3 A / 30 V DC (wymagane zewnętrzne źródło zasilania).</p> <p>MPIO / IR sześć (6) M ulti- P CEL I nPrzenies / O utput otwory kontrolne, które pozwala na podczerwień z promienników podczerwieni blasterami i wzmacniacze oraz łączące czujnika napięcia lub RS-232 moduły komunikacyjne.</p> <p>Wejście czujnikowe / wyzwalacz napięcia Trzy (3) programowalne wyjścia 100 mA / 2 V DC do sterowania i zewnętrznego przekaźnika wysokiego napięcia we wzmacniaczach lub innych urządzeniach, aby je włączać lub wyłączać, gdy wejście czujnikowe wykryje zamknięcie styku z przełączników, okien lub drzwi. Wejścia wykrywania mogą być również używane do wyzwalania zaprogramowanych poleceń sterujących lub makr.</p> <p>Port rozszerzeń Opatentowany port komunikacyjny, który umożliwia dwukierunkową komunikację sterowania z panelami dotykowymi RTI i klawiaturami.</p> <p>Ethernet Standardowe połączenie sieciowe 10/100 BaseT do dwukierunkowej komunikacji sterującej z pilotami RTI, panelami dotykowymi i urządzeniami sterowanymi przez sieć IP.</p> <p>Zigbee Standardowe bezprzewodowe połączenie Zigbee do dwukierunkowej komunikacji sterującej z pilotami RTI za pośrednictwem modułu nadawczo-odbiorczego ZM-24 Zigbee.</p> <p>RF 433 MHz Bezprzewodowa komunikacja RF w paśmie 433 MHz do jednokierunkowej komunikacji sterującej z pilotami RTI.</p> <p>Zegar astronomiczny Wbudowany zegar, który synchronizuje się przez połączenie internetowe, umożliwia planowanie wydarzeń w oparciu o czas w celu zautomatyzowania wszystkich aspektów zainstalowanego środowiska, w tym klimatu, oświetlenia, muzyki i wielu innych.</p> <p>Montaż w stojaku Umożliwia zamontowanie urządzenia w standardowym stojaku o szerokości 19" lub ustawienie na dowolnej powierzchni za pomocą dołączonych nóżek.</p> <p>Potężny procesor 32-bitowy, 1 GHz.</p> <p>512 MB nieulotnej pamięci Flash i 512 MB wewnętrznej pamięci RAM.</p> <p>Kompatybilny ze wszystkimi przewodowymi i bezprzewodowymi interfejsami RTI (wymaga anten RTI RF / nadajników-odbiorców Zigbee®) i interfejsami użytkownika opartymi na aplikacji.</p> <p>Sześć wielofunkcyjnych portów we / wy jest zgodnych ze standardowymi w branży nadajnikami podczerwieni, nadajnikami i systemami repeaterów.</p> <p>Wielofunkcyjne porty we / wy obsługują również opcjonalne moduły wykrywania zasilania i komunikacji RTI.</p> <p>Trzy programowalne wyjścia wyzwalające 12VDC.</p> <p>Trzy przypisywane wejścia wykrywania napięcia.</p> <p>Trzy programowalne wyjścia przekaźnikowe.</p> <p>Trzy porty RS-232 do dwukierunkowej komunikacji.</p> <p>Wbudowany zegar astronomiczny dla zdarzeń czasowych i wyłączników czasowych.</p> <p>Wejście do podłączenia wielu modułów odbiorników RF RM-433.</p> <p>Zmienne wyjście IR na wszystkich portach IR.</p> <p>Nieulotna pamięć Flash przechowuje konfigurację systemu nawet przy braku zasilania.</p> <p>Szybkie programowanie USB 2.0 i Ethernet.</p> <p>Oprogramowanie układowe z możliwością aktualizacji w terenie.</p> <p>Możliwość montażu w stojaku lub wolnostojąca.</p>		
12	<p>Switch IP PoE</p> <p>Cisco SG350-28, Zarządzany, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000)</p> <p>Typ przełącznika: Zarządzany, Przełącznik wielowarstwowy: L3. Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podstawowe przełączanie RJ-45</p> <p>Liczba portów Ethernet: 24. Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia, Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE...</p>	szt.	1
13	Licencja: RTI Panel Single	szt.	1
14	System mikrofonu bezprzewodowego, mikrofon nagłowny; automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji oraz zakłóceniami; czytelne i łatwe w obsłudze interfejsy użytkownika; długi czas pracy (do 15 godzin); zaawansowane zarządzanie energią oraz akumulator litowo-jonowy; Bezpieczne 256-bitowe szyfrowanie AES; zdalna kontrola pracy	szt.	1
15	System mikrofonu bezprzewodowego do ręki	szt.	1
16	Ładowarka do nadajników	szt.	1
17	<p>Panel dotykowy KA8 8-calowy</p> <p>8-calowy panoramiczny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1280x800 WXGA i zintegrowany pojemnościowy ekran dotykowy, obsługujący multi-touch i gesty.</p> <p>W pełni konfigurowalny interfejs można zaprogramować w trybie pionowym lub poziomym.</p> <p>Innowacyjna konstrukcja umożliwia montaż naścienny w podwójnej puszcze elektrycznej lub montaż na blacie za pomocą stojaka (sprzedawany oddzielnie).</p> <p>Czujnik światła otoczenia i zbliżeniowy automatycznie dostosowuje jasność ekranu i podświetlenie LED do poziomu oświetlenia otoczenia.</p> <p>Zasilany osobnym zasilaczem lub PoE.</p> <p>Gigabit Ethernet z PoE umożliwia potężne dwukierunkowe sterowanie za pośrednictwem systemu sterowania RTI, wideo z kamer bezpieczeństwa IP i zdalne aktualizacje oprogramowania.</p>	szt.	1
18	Tuner TV DVBT2	szt.	1
19	Emiter podczerwieni	szt.	1
20	Odtwarzacz CD/MP3/USB, radio FM, Bluetooth	szt.	1
21	Gniazda 2xRJ45 kat6A	kpl	2
22	Okablowanie wizyjne, audio, LAN, RCA, RS323	kpl	1

23	Kabel S/FTPkat.7	m	305,0
24	Przylącze stołowe 2x230V, 2xLAN, HDMI, USB	kpl	1
25	Laptop 15,6" i7-10 gen 16GB RAM - 512GB Dysk SSD grafika GTX - Win10	szt.	1
26	Rurki elektroinstalacyjne RL	m	50,0
<b>SALA OGNIK - pom. 1.46</b>			
1	Szafa sprzętowa rack z drzwiami szklanymi RACK 20GT /SW, panel zasilający, półki, prowadnice kabli itp	szt.	1
2	Panel rozdzielczy RJ45 kat6A	szt.	1
3	Monitor dotykowy model TT9818RS; 98", 4K LED Touchdisplay, 500nit, Anti Glare glass, Android System on boards, IR-Touch, up to 20 Touchpoints, VESA 800x400, integrated mediaplayer for JPEG, MPEG, MP3 and many	szt.	1
4	Uchwyt ścienny do monitora	szt.	1
5	Głośniki sufitowe Description 5.25" 2-Way Ceiling Speaker Power RMS 100V 20W, Power Taps 100V 20W-10W-5W, Sensitivity 1W/1m 89dB MAX SPL 101dB, Frequency Response 80-20KHz	szt.	7
6	Wzmacniacz mocy 1 kanałowy cyfrowy (klasa D) 1x120W@100V / 4Ω, 1x60W@8Ω; chłodzenie konwekcyjne, 1U, 19", montaż w rack-u, CZARNY moc wyjściowa dynamiczna przy 4 Ω 120 W moc wyjściowa dynamiczna przy 8 Ω60 W moc wyjściowa RMS, 100 V120 W zużycie energii (maks.)200 W wysokość w jednostkach rack (1 U = 44 mm)1 U głębokość (instalacja wbudowana)230 mm zasilanie115-230 V AC odczepty napięcia wyjściowego100 - 70 - 50 - 35 V - 4 Ω symetryczne wejścia liniowe1 separacja kanałów> 65 dB przy 1 kHz pasmo przenoszenia [Hz]50 - 20 k dostępność wersji 100 Vtak moc wyjściowa RMS przy 4 Ω120 W moc wyjściowa RMS przy 8 Ω60 W minimalna impedancja obciążenia na kanał 4 Ω montaż w szafie rack o szerokości 19 (483 mm) tak wysokość 44 mm głębokość (z panelem przednim) 239 mm technologia zasilania zasilacz impulsowy kanały wyjścia 1 niesymetryczne wejścia liniowe 1 topologia wzmacniacza mocy klasa D system chłodzenia konwekcyjny dostępność niskiej impedancji tak masa netto produktu [kg] 4,6	szt.	1
7	Matryca audio DSP, sterowanie LAN/RS232; 10 symetrycznych wejść mikrofonowo-liniowych 6 symetrycznych wyjść mikrofonowo-liniowych wejście ethernetowe przeznaczone do konfiguracji i sterowania wejście sterowania RS-232 wejście sterujące dla dedykowanych paneli kontrolnych port NexLink do połączeń z kolejnymi matrycami Nexia wstępnie skonfigurowane porty I/O możliwość miksowania, krosowania, przekierowywania sygnałów możliwość equalizacji i opóźniania sygnałów bogaty zestaw narzędzi DSP pięcioletnia gwarancja Biamp Systems Pasma przenoszenia20 Hz - 20 kHz +/- 0,4 dBZniekształcenia THDline < 0,0006 % mic < 0,05 %Dynamika> 105 dBImpedancja wejściowa8 kΩRegulacja gainmax in +24dB max gain 66 dB zakres gain 0-66 dBZasilanie Phantom+48VDC 7mA/wejścieStosunek sygnał/zakóńceniainia < -80 dB mikrofon < -75 dBPobór mocy65 WWymiary44 x 483 x 283 mmWaga3,9 kgDodatkowe daneczęstotliwość próbkowania 48 kHz przy musiccenter.com.pl 24 bit sygnał wyjściowy max +24dBU (200Ω)	szt.	1
8	Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-TX 4K NADAJNIK Zaawansowane wideo 4K UHD przez sieć 1 Gb Przedłuża HDMI na odległość 100 m za pomocą pojedynczego kabla CAT Obsługuje do źródeł wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160 przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0) Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisję Dolby TrueHD®, Dolby Digital Plus® i DTS-HD Master Audio® Zasilanie PoE, aby utrzymać szafę w czystości i zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID Osadzanie i wybijanie dźwięku analogowego Obsługiwane przełączniki sieciowe dla łatwej integracji:	szt.	2



	<p>Luxul: seria AMS, seria XMS  Cisco: seria SG350, seria SG550  Ubiquiti: Edge Series  Araknis: AN-210, AN-310  Pakedge: PK-SX  Zasilacz PoE 24-56V 1A DC  Montowanie Montaż w stojaku z zestawem do montażu w stojaku (sprzedawany oddzielnie) lub wolnostojący  Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm)  Waga wysyłki 1,8 funta (0,8 kg)  temperatura robocza +32 do + 104 ° F / 0 do + 40 ° C  Temperatura przechowywania -4 do + 140 ° F / -20 do + 60 ° C  Wejście wideo 1 x złącze LAN RJ45  Wyjście wideo 1 x HDMI typu A, żeńskie  Wyjście audio 2 x analogowe audio RCA L / R  Porty Ethernet 1 x złącze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo)  Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe złącze Phoenix  Port USB / KVM 2 x USB typu A.  Wejście IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm  Wyjście IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm  Aktualizacja firmware 1 x Micro USB  Gwarancja Trzy lata (części i robocizna)</p>		
9	<p>Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP) VIP-UHD-RX 4K ODBIORNIK  Zaawansowane wideo 4K UHD przez sieć 1 Gb  Przedłuża HDMI na odległość 100 m za pomocą pojedynczego kabla CAT  Obsługuje do źródeł wideo 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160 przy 24 Hz 4: 4: 4 i 4K przy 60 Hz 4: 2: 0)  Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym transmisję Dolby TrueHD®, Dolby Digital Plus® i DTS-HD Master Audio®  Zasilanie PoE, aby utrzymać szafę w czystości i zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających  Zgodny z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID  Wyjście analogowe audio  Wyjście pętli LAN dla trybu wzmacniacza jeden do wielu  Obsługiwane przełączniki sieciowe dla łatwej integracji:  Luxul: seria AMS, seria XMS  Cisco: seria SG350, seria SG550  Ubiquiti: Edge Series  Araknis: AN-210, AN-310  Pakedge: PK-SX  Zasilacz PoE 24-56V 1A DC  Montowanie Montaż w stojaku z zestawem do montażu w stojaku (sprzedawany oddzielnie) lub wolnostojący  Wymiary WxDxH 7,4 cala (190 mm) x 4,5 cala (114 mm) x 1 cal (26 mm)  Waga wysyłki 1,8 funta (0,8 kg)  temperatura robocza +32 do + 104 ° F / 0 do + 40 ° C  Temperatura przechowywania -4 do + 140 ° F / -20 do + 60 ° C  Wejście wideo 1 x złącze LAN RJ45  Wyjście wideo 1 x HDMI typu A, żeńskie  Wyjście audio 2 x analogowe audio RCA L / R  Porty Ethernet 1 x złącze LAN RJ45 (rozszerzenie wideo)  Port szeregowy RS-232 1 x 3-pinowe złącze Phoenix  Port USB / KVM 2 x USB typu A.  Wejście IR 1 x gniazdo stereo 3,5 mm  Wyjście IR 1 x gniazdo monofoniczne 3,5 mm  Aktualizacja firmware 1 x Micro USB  Gwarancja Trzy lata (części i robocizna)</p>	szt.	2
10	<p>Platforma dystrybucji RTI Video over IP (VIP)  VIP-UHD-CTRL Moduł sterowania wideo przez IP  4K UHD Ciesz się oszałamiającą jakością obrazu dzięki rozdzielczości 4K UHD. 2160p / 60Hz / 4: 2: 0 Eliminacja rozmytych szybkich ruchów w filmach akcji.  Rozdzielczość 4K w połączeniu z częstotliwością odświeżania 60 Hz zapewnia krystalicznie czysty i ostry obraz.  Duża odległość Wyjdź poza ograniczenia odległościowe kabli HDMI. Wideo 4K można przesyłać kablem do 328ft / 100m.  HDCP 2.2 Zapewnij pełną zgodność z najnowszymi algorytmami ochrony przed kopiowaniem, aby uniknąć czarnych ekranów podczas podłączania źródła HDMI.  Wbudowane skalowanie Pozwól, aby każdy ekran wyświetlał pełną rozdzielczość, zamiast ograniczać go niższą rozdzielczość wideo starszego wyświetlacza w systemie.  Uproszczona integracja APEX ze sterowaniem IR, RS-232 lub TCP / IP.  Interfejs użytkownika oparty na kreatorze umożliwia szybką i zautomatyzowaną konfigurację systemu. Nie ma potrzeby ręcznego przypisywania adresów IP.  Zaawansowane zarządzanie sygnałem dla niezależnego routingu IR, RS-232, USB / KVM, audio i wideo.</p>	szt.	1

	<p>2 złącza RJ45 LAN do mostkowania sieci głównej z siecią wideo przez IP, co skutkuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększoną wydajnością sieci z oddzieleniem ruchu sieciowego</li> <li>- Eliminuje potrzebę posiadania VLAN lub zaawansowanej konfiguracji sieci</li> </ul> <p>Zasilanie PoE, aby utrzymać szafę w czystości i zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających</p> <p>Wystarczająco mocny, aby kontrolować tysiące punktów końcowych i wiele ścian wideo w jednym systemie</p> <p>Obsługiwane przełączniki sieciowe dla łatwej integracji:</p> <p>Luxul: seria AMS, seria XMS</p> <p>Cisco: seria SG350, seria SG550</p> <p>Ubiquiti: Edge Series</p> <p>Araknis: AN-210, AN-310</p> <p>Pakedge: PK-SX</p>		
11	<p>Procesor sterujący XP-6s</p> <p>2-drożne Wygodne i niezawodne sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym z kontrolowanymi urządzeniami, takim jak stan włączenia / wyłączenia lub uzbrojenia / rozbrojenia, wartość ściemniania światła, listy odtwarzania, dostępne stacje.</p> <p>RS-232 Trzy (3) porty sterujące do połączenia 3-przewodowego z możliwością odpytывania informacji zwrotnej o stanie kontrolowanych urządzeń lub systemów.</p> <p>Przełącznik Trzy (3) wbudowane niskonapięciowe styki bezpotencjałowe, które zapewniają zamknięcie styku lub sterowanie przełączaniem dla obciążeń do 3 A / 30 V DC (wymagane zewnętrzne źródło zasilania).</p> <p>MPIO / IR sześć (6) Multi-PCEL InputPrzenies / Output otwory kontrolne, które pozwalają na podczerwień z promienników podczerwieni blasterami i wzmacniaczami oraz łączące czujnika napięcia lub RS-232 moduły komunikacyjne.</p> <p>Wejście czujnikowe / wyzwalacz napięcia Trzy (3) programowalne wyjścia 100 mA / 2 V DC do sterowania i zewnętrznego przełącznika wysokiego napięcia we wzmacniaczach lub innych urządzeniach, aby je włączać lub wyłączać, gdy wejście czujnikowe wykryje zamknięcie styku z przełączników, okien lub drzwi. Wejścia wykrywania mogą być również używane do wyzwalania zaprogramowanych poleceń sterujących lub makr.</p> <p>Port rozszerzeń Opatentowany port komunikacyjny, który umożliwia dwukierunkową komunikację sterowania z panelami dotykowymi RTI i klawiaturami.</p> <p>Ethernet Standardowe połączenie sieciowe 10/100 BaseT do dwukierunkowej komunikacji sterującej z pilotami RTI, panelami dotykowymi i urządzeniami sterowanymi przez sieć IP.</p> <p>Zigbee Standardowe bezprzewodowe połączenie Zigbee do dwukierunkowej komunikacji sterującej z pilotami RTI za pośrednictwem modułu nadawczo-odbiorczego ZM-24 Zigbee.</p> <p>RF 433 MHz Bezprzewodowa komunikacja RF w paśmie 433 MHz do jednokierunkowej komunikacji sterującej z pilotami RTI.</p> <p>Zegar astronomiczny Wbudowany zegar, który synchronizuje się przez połączenie internetowe, umożliwia planowanie wydarzeń w oparciu o czas w celu zautomatyzowania wszystkich aspektów zainstalowanego środowiska, w tym klimatu, oświetlenia, muzyki i wielu innych.</p> <p>Montaż w stojaku Umożliwia zamontowanie urządzenia w standardowym stojaku o szerokości 19 "lub ustawienie na dowolnej powierzchni za pomocą dołączonych nóżek.</p> <p>Potężny procesor 32-bitowy, 1 GHz.</p> <p>512 MB nieulotnej pamięci Flash i 512 MB wewnętrznej pamięci RAM.</p> <p>Kompatybilny ze wszystkimi przewodowymi i bezprzewodowymi interfejsami RTI (wymaga anten RTI RF / nadajników-odbiorców Zigbee®) i interfejsami użytkownika opartymi na aplikacji.</p> <p>Sześć wielofunkcyjnych portów we / wy jest zgodnych ze standardowymi w branży nadajnikami podczerwieni, nadajnikami i systemami repeaterów.</p> <p>Wielofunkcyjne porty we / wy obsługują również opcjonalne moduły wykrywania zasilania i komunikacji RTI.</p> <p>Trzy programowalne wyjścia wyzwalające 12VDC.</p> <p>Trzy przypisywane wejścia wykrywania napięcia.</p> <p>Trzy programowalne wyjścia przełącznikowe.</p> <p>Trzy porty RS-232 do dwukierunkowej komunikacji.</p> <p>Wbudowany zegar astronomiczny dla zdarzeń czasowych i wyłączników czasowych.</p> <p>Wejście do podłączenia wielu modułów odbiorników RF RM-433.</p> <p>Zmienne wyjście IR na wszystkich portach IR.</p> <p>Nieulotna pamięć Flash przechowuje konfigurację systemu nawet przy braku zasilania.</p> <p>Szybkie programowanie USB 2.0 i Ethernet.</p> <p>Oprogramowanie układowe z możliwością aktualizacji w terenie.</p> <p>Możliwość montażu w stojaku lub wolnostojąca.</p>	szt.	1
12	<p>Switch IP PoE</p> <p>Cisco SG350-28, Zarządzany, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000)</p> <p>Typ przełącznika: Zarządzany, Przełącznik wielowarstwowy: L3. Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podstawowe przełączanie RJ-45</p> <p>Liczba portów Ethernet: 24. Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia, Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE...</p>	szt.	1
13	Licencja: RTI Panel Single	szt.	1
14	System mikrofonu bezprzewodowego, mikrofon nagłówny; automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji oraz zakłóceniami; czytelne i łatwe w obsłudze interfejsy użytkownika; długi czas pracy (do 15 godzin); zaawansowane zarządzanie energią oraz	szt.	1

	akumulator litowo-jonowy; Bezpieczne 256-bitowe szyfrowanie AES; zdalna kontrola pracy		
15	System mikrofonu bezprzewodowego do ręki	szt.	1
16	Ładowarka do nadajników	szt.	1
17	Panel dotykowy KA8 8-calowy 8-calowy panoramiczny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1280x800 WXGA i zintegrowany pojemnościowy ekran dotykowy, obsługujący multi-touch i gesty. W pełni konfigurowalny interfejs można zaprogramować w trybie pionowym lub poziomym. Innowacyjna konstrukcja umożliwia montaż naścienny w podwójnej puszcze elektrycznej lub montaż na blacie za pomocą stojaka (sprzedawany oddzielnie). Czujnik światła otoczenia i zbliżeniowy automatycznie dostosowuje jasność ekranu i podświetlenie LED do poziomu oświetlenia otoczenia. Zasilany osobnym zasilaczem lub PoE. Gigabit Ethernet z PoE umożliwia potężne dwukierunkowe sterowanie za pośrednictwem systemu sterowania RTI, wideo z kamer bezpieczeństwa IP i zdalne aktualizacje oprogramowania.	szt.	1
18	Tuner TV DVBT2	szt.	1
19	Emiter podczerwieni	szt.	1
20	Odtwarzacz CD/MP3/USB, radio FM, Bluetooth	szt.	1
21	Gniazda 2xRJ45 kat6A	kpl	2
22	Okablowanie wizyjne, audio, LAN, RCA, RS323	kpl	1
23	Kabel S/FTPkat.7	m	305,0
24	Przyłącze stołowe 2x230V, 2xLAN, HDMI, USB	kpl	1
25	Laptop 15,6" i7-10 gen 16GB RAM - 512GB Dysk SSD grafika GTX - Win10	szt.	1
26	Rurki elektroinstalacyjne RL	m	50,0
<b>POMIESZCZENIE EMERYTÓW - pom. 1.09</b>			
1	SMART monitor 86" MX086-V2 z modulem iQ i SMART Learning Suite	szt.	1
2	Uchwyt ścienny do monitora	szt.	1
3	Okablowanie HDMI 15,0	Kpl.	2
4	Okablowanie USB aktywny 15,0	Kpl.	2
5	Gniazdo HDMI	szt.	4
6	Gniazdo USB	szt.	2
7	Laptop 15,6" i7-10 gen 16GB RAM - 512GB Dysk SSD grafika GTX - Win10	szt.	1
8	Rurki elektroinstalacyjne RL	m	20,0