

**Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
zaprasza do składania ofert na**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023.poz. 1605, z późn. zm.) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN netto.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Wykonanie usług kamieniarskich w budynku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego**, zgodnie z poniższym opisem:

Prace do wykonania na zewnątrz - schody wejściowe do budynku:

1. zabezpieczenie terenu prac;
2. demontaż cokołów przyschodowych, stopnic, podstopnic;
3. demontaż pierwszego rzędu płyt podestowych przylegających do górnej stopnicy;
4. demontaż i montaż dwóch pierwszych rzędów kostki brukowej przy dolnym podstopniu na całej długości wejścia ok. 6,30 m.b./1,26 m²;
5. oczyszczenie konstrukcji żelbetowej z warstwy wiążącej ok. 6,30 m.b./27,70 m²;
6. wykonanie hydroizolacji na odkrytej konstrukcji betonowej ok. 27,70m² (hydroizolacja REMMER lub równoważna dwuskładnikowa wykonana metodą przez szlamowanie;
7. czyszczenie zdemontowanych elementów granitowych od spodu z pozostałej warstwy wiążącej;
8. czyszczenie mechaniczne wierzchniej strony zdemontowanych elementów granitowych z plam, osadów cementowych;
9. wymiana uszkodzonych fragmentów granitowych stopnicy ok. 1,60 m.b.;
10. wymiana uszkodzonych fragmentów podstopnic ok. 12,60 m.b.;
11. montaż stopnic, podstopnic, cokołów oraz płyt podestowych na kleju elastycznym z normą C2TE;
12. spoinowanie ponownie zamontowanych elementów;
13. wymiana fugi na płytach podestowych ok. 106 m.b. (nacinanie, odsysanie, fugowanie fugą elastyczną MAPEI lub równoważną w odcieniu kamienia);
14. wymiana nakrywek granitowych na murkach oporowych przy schodach na szersze 21 cm (ok. 8,88 m.b.) oraz montaż cokolika granitowego pomiędzy posadzką a nakrywką;
15. usunięcie istniejącej warstwy tynku strukturalnego na murkach oporowych schodów, oczyszczenie z warstwy wiążącej, uzupełnienie ubytków w warstwie podkładowej, gruntowanie, naciąganie struktury tynku mineralnego, granulacji ok. 1,5 mm w kolorze zbliżonym do elewacji budynku (zewnątrzna strona murku oporowego po lewej stronie schodów, oraz frontowa część ściany pochyłni, ok. 6,30 m²);
16. czyszczenie mechaniczne i impregnacja całej powierzchni schodów i podestu (impregnacja z uwydatnieniem naturalnego koloru granitu);

17. dostawa wycieraczki/ maty gumowej z najazdem aluminiowym pod drzwi wejściowe do budynku o min. wym. 60 x 110 cm;

Prace do wykonania wewnątrz budynku:

18. naprawa pęknięć 12 szt. uszkodzonych płyt posadzki granitowej przez wypełnienie specjalistyczną żywicą, przeznaczoną to tego typu napraw;

19. szlifowanie i polerowanie całej powierzchni stopnic w celu usunięcia na granitowych stopniach schodowych matowego paska antypoślizgowego;

20. ryflowanie powierzchni stopnic poprzez nacinanie wzdłużne, 3 nacięcia ok. 3 mm w odstępach ok. 5-6 mm na głębokość ok. 2 mm (wyraźna, wyczuwalna zmiana struktury kamienia, zapewniająca antypoślizgowość);

21. wykonanie kontrastowych oznaczeń na stopniach schodów wewnątrz budynku - rekomenduje się, żeby schody były oznaczone wizualnie (kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, przynajmniej pierwszy i ostatni) oraz poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy. *Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nakładek kątowych (4 szt.), stanowiących trwale, odporne na bieżące zużywanie i zgodne ze standardami oznaczenie;*

22. zabezpieczenie rogu schodów przy toalecie dla osób z niepełnosprawnością (lewa strona) miękką nakładką kontrastową;

23. materiały + transport;

24. posprzątanie terenu prac, wywóz odpadów i gruzu.

2. **Możliwość składania ofert częściowych:**

Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

III. **Wymagania:**

1. **Wymagania w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia:**

1) Przed złożeniem oferty, wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia w dniu uzgodnionym z Zamawiającym po uprzednim umówieniu telefonicznym.

2) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru prac.

2. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia:**

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

3. **Miejsce realizacji Zamówienia:**

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A, 02-968 Warszawa.

4. **Warunki płatności:**

1) Zamawiający przewiduje płatność przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2) Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru prac wykonanych bez zastrzeżeń.

3) Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek w przedmiotowym postępowaniu.

5) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

6) Rachunek bankowy Wykonawcy powinien być ujawniony w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie będzie znajdował się w ww. wykazie, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty należności na inny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ww. wykazie. W przypadku, gdy w

wykazie nie będzie ujawniony żaden rachunek bankowy Wykonawcy, wówczas Zamawiający przekaze należność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze pomimo jego braku w wykazie, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 117ba § 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

IV. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Kryteria oceny oferty i wyboru Wykonawcy:

- 1) W ramach kryterium **Cena** każda oferta uzyskać może maksymalnie 100 punktów. Ocena zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

a. $C = (C_{min}/C_{of}) * 100$

b. gdzie:

C: liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,

C_{min}: najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia wśród ofert złożonych przez Wykonawców,

C_{of}: cena badanej oferty.

- 2) Wykonanie działań rachunkowych opisane powyższymi wzorami zaokrąglone będzie do setnych części punktu, zgodnie z zasadą, iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 zaokrąglane będą „w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 zaokrąglane będą „w górę”.
- 3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z niniejszym zaproszeniem, która zawiera najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.
- 4) Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:
- 6) zostanie złożona po terminie,
- 7) zostanie sporządzona niezgodnie z zaproszeniem ofertowym.
- 8) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który jest podmiotem podlegającym wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).

VI. Opis sposobu sporządzenia i złożenia oferty:

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia, wraz z wypełnionym formularzem „Formularz cenowy”, stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego.
2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowane ceny winny być cenami całkowitymi i ostatecznymi, uwzględniającymi wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Każdy z Wykonawców składający ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia Formularza cenowego.
4. Wszystkie wartości określone w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia, wraz z Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego, muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931, z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada statusu podatnika podatku VAT, ani innego podmiotu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Po stronie Zamawiającego nie powstanie zatem obowiązek podatkowy. Wykonawca w złożonej ofercie doliczy do ceny netto podatek VAT wg obowiązującej stawki i będzie zobowiązany do jego rozliczenia.
6. Cena powinna zawierać podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu ofertowym i Formularzu cenowym.
8. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w Formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty.
9. Podane ceny w Formularzu cenowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.
10. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę oferty.

VII. Miejsce, termin i forma składania ofert:

1. Oferta może być złożona wyłącznie na opisany powyżej przedmiot zamówienia. Oferty należy składać mailowo **do dnia 7 czerwca 2024 r., do godz. 12:00**, na adres e-mail: budynek@gitd.gov.pl w formie wypełnionych formularzy stanowiących załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym.
2. W treści wiadomości proszę wpisać: **„Oferta – Wykonanie usług kamieniarskich w budynku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.”**
3. Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są:
 - p. Jacek Kowalski – tel.: 602 713 657.
 - p. Arkadiusz Jeziorski - tel.: 22/ 220-47-53.

VIII. Zastrzeżenia:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

IX. Zawarcie umowy i unieważnienie postępowania:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta opowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu.
2. Zamawiający zastrzega, że może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert, a w konsekwencji nie zawrzeć umowy w przedmiotowym zamówieniu.
3. Zamówienie udzielone zostanie na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty oraz utraconych korzyści.
5. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania, gdy:

- a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - b) Wykonawca jest podmiotem podlegającym wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).
6. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takim przypadku, oferentom którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, nie przysługują względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym.
- 2) załącznik nr 2 – Wzór umowy.

.....
 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy procedury na: **Wykonanie usług kamieniarskich w budynku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.**

Ja/my niżej podpisany/i:

.....
 działając w imieniu i na rzecz

.....
(nazwa firmy i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy firm i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaprośzeniu.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaprośzeniem i uznajemy się za związanych jego postanowieniami;
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaprośzeniem na następujących warunkach: za cenę netto ... zł (słownie złotych: ...) + podatek VAT %, to jest brutto ... zł (słownie złotych: ... , zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego).
4. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w Zaprośzeniu do składania ofert.
5. Akceptujemy warunki płatności określone w Zaprośzeniu;
6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od dnia składania ofert.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem niepodlegającym wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
9. Zamówienie wykonamy sami/wykonamy przy pomocy podwykonawców*

.....
(należy określić zakres części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcy)

10. Wszelkie informacje i korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres:, e-mail a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego pod nr tel.

Załącznikiem do niniejszej Oferty, stanowiącym integralną część Oferty, jest:

1. Formularz cenowy.

....., dniar.

(miejsowość i data)

.....
 (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik do Formularza ofertowego

Formularz cenowy

(Uwaga: dokument składany wraz z ofertą)

Dotyczy procedury na: **Wykonanie usług kamieniarskich w budynku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.**

Lp.	Nazwa	Ilość/szt./ m ² /m.b./ RBH	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT (%)	Wartość brutto [PLN]
Prace do wykonania na zewnątrz - schody wejściowe do budynku:					
1	zabezpieczenie terenu prac;			23%	
2	demontaż cokołów przyschodowych, stopnic, podstopnic;			23%	
3	demontaż pierwszego rzędu płyt podestowych przylegających do górnej stopnicy;			23%	
4	demontaż i montaż dwóch pierwszych rzędów kostki brukowej przy dolnym podstopniu na całej długości wejścia ok. 6,30 m.b./1,26 m ² ;			23%	
5	oczyszczenie konstrukcji żelbetowej z warstwy wiążącej ok. 6,30 m.b./27,70 m ² ;			23%	
6	wykonanie hydroizolacji na odkrytej konstrukcji betonowej ok. 27,70 m ² (hydroizolacja REMMER lub równoważna dwuskładnikowa wykonana metodą przez szlamowanie;			23%	
7	czyszczenie zdemontowanych elementów granitowych od spodu z pozostałej warstwy wiążącej;			23%	
8	czyszczenie mechaniczne wierzchniej strony zdemontowanych elementów granitowych z plam, osadów cementowych;			23%	
9	wymiana uszkodzonych fragmentów granitowych stopnicy ok. 1,60 m.b.;			23%	
10	wymiana uszkodzonych fragmentów podstopnic ok. 12,60 m.b.;			23%	
11	montaż stopnic, podstopnic, cokołów oraz płyt podestowych na kleju elastycznym z normą C2TE;			23%	
12	spoinowanie ponownie zamontowanych elementów;			23%	
13	wymiana fugi na płytach podestowych ok. 106 m.b. (nacinanie, odsysanie, fugowanie fugą elastyczną MAPEI lub równoważną w odcieniu kamienia);			23%	
14	wymiana nakrywek granitowych na murkach oporowych przy schodach na szersze 21 cm (ok. 8,88 m.b.) oraz montaż cokolika granitowego pomiędzy posadzką a nakrywką;			23%	
15	usunięcie istniejącej warstwy tynku strukturalnego na murkach oporowych schodów, oczyszczenie z warstwy wiążącej, uzupełnienie ubytków w warstwie podkładowej, gruntowanie, naciąganie struktury tynku mineralnego, granulacji ok. 1,5 mm w kolorze zbliżonym do elewacji budynku			23%	

	(zewnątrzna strona murku oporowego po lewej stronie schodów, oraz frontowa część ściany pochylni, ok. 6,30 m ²);				
16	czyszczenie mechaniczne i impregnacja całej powierzchni schodów i podestu (impregnacja z uwydatnieniem naturalnego koloru granitu);			23%	
17	dostawa wycieraczki/ maty gumowej z najazdem aluminiowym pod drzwi wejściowe do budynku o min. wym. 60 x 110 cm;			23%	
Prace do wykonania wewnątrz budynku:					
18	naprawa pęknięć 12 szt. uszkodzonych płyt posadzki granitowej przez wypełnienie specjalistyczną żywicą, przeznaczoną to tego typu napraw;			23%	
19	szlifowanie i polerowanie całej powierzchni stopnic w celu usunięcia na granitowych stopniach schodowych matowego paska antypoślizgowego;			23%	
20	ryflowanie powierzchni stopnic poprzez nacinanie wzdłużne, 3 nacięcia ok. 3 mm w odstępie ok. 5-6 mm na głębokość ok. 2 mm (wyraźna, wyczuwalna zmiana struktury kamienia, zapewniająca antypoślizgowość);			23%	
21	wykonanie kontrastowych oznaczeń na stopniach schodów wewnątrz budynku - rekomenduje się, żeby schody były oznaczone wizualnie (kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, przynajmniej pierwszy i ostatni) oraz poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy. <i>Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nakładek kątowych (4 szt.), stanowiących trwale, odporne na bieżące zużywanie i zgodne ze standardami oznaczenie;</i>			23%	
22	zabezpieczenie rogu schodów przy toalecie dla osób z niepełnosprawnością (lewa strona) miękką nakładką kontrastową;			23%	
23	materiały + transport;			23%	
24	posprzątanie terenu prac, wywóz odpadów i gruzu.			23%	
Razem (suma pozycji 1-24)				23%	

....., dniar.
(miejsowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)