

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymogów obowiązujących przepisów przeciwpożarowych					
1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 1.80*4.30	m ² m ²	 7.740	 7.740
				RAZEM	7.740
2	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach ruszt pod płytę PROMAXON typ A gr. 18 mm (wykonać zgodnie z zaleceniami producenta) 1.80*4.30	m ² m ²	 7.740	 7.740
				RAZEM	7.740
3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta PROMAXON typ A gr. 18 mm 1.80*4.30	m ² m ²	 7.740	 7.740
				RAZEM	7.740
4	KNR AT-17 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka 4.30*0.30	m ² m ²	 1.290	 1.290
				RAZEM	1.290
5	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 4.30*0.30	m ³ m ³	 1.290	 1.290
				RAZEM	1.290
6	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 4.30*0.30*0.30	m ³ m ³	 0.387	 0.387
				RAZEM	0.387
7	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 4.30*0.30*0.30	m ³ m ³	 0.387	 0.387
				RAZEM	0.387
8	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - drzwi zewnętrzne kotłowni 0.80*2.0	szt. szt.	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
9	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - drzwi do kotłowni 0.90*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
10	KNR 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - łąwa fundamentowa pod ścianę 4.30*0.3*0.3	m ³ m ³	 0.387	 0.387
				RAZEM	0.387
11	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 0.018	t t	 0.018	 0.018
				RAZEM	0.018
12	KNR 2-02 0113-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków z betonu komórkowego o wysokości do 4.5 m 4.30*2.30	m ² m ²	 9.890	 9.890
				RAZEM	9.890
13	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.30*2.26*2	m ² m ²	 19.436	 19.436
				RAZEM	19.436
14	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ² (w klasie EI60)- drzwi do magazynu opału 0.90*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
15	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 1.30	m ² m ²	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
16	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-05	Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 200 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	wycena indywidualna	Zakup i montaż półstałego urządzenia gaśniczego pianowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	wycena indywidualna	Wykonanie wanny wychwytywującej o pojemności 1000 litrów	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000