

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa dojazdu pożarowego DP-18 w Leśnictwie Chawlim - ETAP I (KM 0+000 DO 2+626,95)					
1		DOJAZD POŻAROWY DP-18 KM 0+000 DO 0+014,35			
1.1		KM 0+000 DO 0+002,89 - DZIAŁKI OBCE			
1 D - d.1.1	05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm 22.2	m ² m ²	 22.20	
				RAZEM	22.20
2 D - d.1.1	05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm 22.2	m ² m ²	 22.20	
				RAZEM	22.20
1.2		KM 0+002,89 DO 0+014,35- DZIAŁKI LEŚNE			
3 D - d.1.2	05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm 41.6	m ² m ²	 41.60	
				RAZEM	41.60
4 D - d.1.2	05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm 41.6	m ² m ²	 41.60	
				RAZEM	41.60