

**Przedmiar robót nr 1 - ogrodzenie Leśniczówki Mętna nr inw. 291/831  
konserwacja ogrodzenia o długości 92 mb**

Lp.	Opis prac do wykonania	Ilość
1.	Oczyszczenie drewnianych sztachet z pozostałości środka konserwującego mechanicznie przy użyciu szlifierek wolnoobrotowych lub ręcznie papierem ściernym. Odpylenie i przygotowanie powierzchni do ponownej impregnacji. Uzupelnienie brakujących wkrętów. Długość ogrodzenia 92 mb.	1 kpl
2.	Przygotowanie metalowych elementów ogrodzenia tj. słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, szpągi do malowania podkładem antykorozyjnym. Powierzchnię metalu oczyścić z luźno związanych nalotów korozji. Maksymalna grubość dobrze związanych z podłożem i nie dających się usunąć szczotką produktów korozji może wynosić nie więcej niż 0,3 mm. Przy renowacji należy usunąć resztki starej, tłuszczącej się powłoki. Stare mocno przylegające powłoki zaleca się przeszlifować w celu zmatowienia powierzchni. Podłoże przed malowaniem podkładem powinno być dokładnie oczyszczone z wszelkich olejów, tłustych plam, wosków, smarów, pyłu, kurzu oraz soli. Zalecana ilość: 2 warstwy	1 kpl
3.	Dwukrotne malowanie drewnianych sztachet impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV, z gwarancją producenta o trwałości minimum 5 lat, w kolorze zbliżonym do istniejącego tj. jasny dąb po uzgodnieniu z Zamawiającym.	1 kpl
4.	Dwukrotne malowanie elementów metalowych ogrodzenia: słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, farbą poliuretanową dwuskładnikową w kolorze ciemnozielonym, lub farba antykorozyjną.	1 kpl
5.	Oczyszczenie i pomalowanie betonowego cokołu farbą fasadową w kolorze brązowym.	1 kpl
6.	Regulacja zawiasów w furtkach oraz wymiana uszkodzonych klamek i zamków w bramie rozsuwanej.	2 kpl

**Przedmiar robót nr 2 - ogrodzenie Leśniczówki Werpól nr inw. 291/966  
konserwacja ogrodzenia o długości 42 mb**

Lp.	Opis prac do wykonania	Ilość
1.	Oczyszczenie drewnianych sztachet z pozostałości środka konserwującego mechanicznie przy użyciu szlifierek wolnoobrotowych lub ręcznie papierem ściernym. Odpylenie i przygotowanie powierzchni do ponownej impregnacji. Uzupelnienie brakujących wkrętów. Długość ogrodzenia 42 mb.	1kpl
2.	Przygotowanie metalowych elementów ogrodzenia tj. słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, szpągi do malowania podkładem antykorozyjnym. Powierzchnię metalu oczyścić z luźno związanych nalotów korozji. Maksymalna grubość dobrze związanych z podłożem i nie dających się usunąć szczotką produktów korozji może wynosić nie więcej niż 0,3 mm. Przy renowacji należy usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki. Stare mocno przylegające powłoki zaleca się przeszlifować w celu zmatowienia powierzchni. Podłoże przed malowaniem podkładem powinno być dokładnie oczyszczone z wszelkich olejów, tłustych plam, wosków, smarów, pyłu, kurzu oraz soli. Zalecana ilość: 2 warstwy	1kpl
3.	Dwukrotne malowanie drewnianych sztachet impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV, z gwarancją producenta o trwałości minimum 5 lat, w kolorze zbliżonym do istniejącego tj. jasny dąb po uzgodnieniu z Zamawiającym.	1 kpl
4.	Dwukrotne malowanie elementów metalowych ogrodzenia: słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, farbą poliuretanową dwuskładnikową w kolorze ciemnozielonym, lub farba antykorozyjną.	1kpl
5.	Oczyszczenie i pomalowanie betonowego cokołu farbą fasadową w kolorze brązowym.	1 kpl
6.	Regulacja zawiasów w furtkach oraz wymiana uszkodzonych klamek i zamków w bramie rozsuwanej.	2 kpl

**Przedmiar robót nr 3 - ogrodzenie Leśniczówki Kadłub nr inw. 291/694  
konserwacja ogrodzenia o długości 236 mb**

<b>Lp.</b>	<b>Opis prac do wykonania</b>	<b>Ilość</b>
1.	Oczyszczenie drewnianych sztachet z pozostałości środka konserwującego mechanicznie przy użyciu szlifierek wolnoobrotowych lub ręcznie papierem ściernym. Odpylenie i przygotowanie powierzchni do ponownej impregnacji. Uzupelnienie brakujących wkrętów. Długość ogrodzenia 46 mb.	1 kpl
2.	Przygotowanie metalowych elementów ogrodzenia tj. słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, brama wjazdowa dwuskrzydłowa furtka, szpągi do malowania podkładem antykorozyjnym. Powierzchnię metalu oczyścić z luźno związanych nalotów korozji. Maksymalna grubość dobrze związanych z podłożem i nie dających się usunąć szczotką produktów korozji może wynosić nie więcej niż 0,3 mm. Przy renowacji należy usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki. Stare mocno przylegające powłoki zaleca się przeszlifować w celu zmatowienia powierzchni. Podłoże przed malowaniem podkładem powinno być dokładnie oczyszczone z wszelkich olejów, tłustych plam, wosków, smarów, pyłu, kurzu oraz soli. Zalecana ilość: 2 warstwy Długość ogrodzenia 236 mb.	2kpl
3.	Dwukrotne malowanie drewnianych sztachet impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV, z gwarancją producenta o trwałości minimum 5 lat, w kolorze zbliżonym do istniejącego tj. jasny dąb po uzgodnieniu z Zamawiającym.	1 kpl
4.	Dwukrotne malowanie elementów metalowych ogrodzenia: słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, farbą poliuretanową dwuskładnikową w kolorze ciemnozielonym, lub farba antykorozyjną.	1kpl
5.	Oczyszczenie i pomalowanie betonowego cokołu farbą fasadową w kolorze brązowym.	1 kpl
6.	Regulacja zawiasów w furtkach oraz wymiana uszkodzonych klamek i zamków w bramie rozsuwanej.	2 kpl

**Przedmiar robót nr 4 - ogrodzenie Leśniczówki Dubno nr inw. 291/858  
konserwacja ogrodzenia o długości 54 mb**

Lp.	Opis prac do wykonania	Ilość
1.	Oczyszczenie drewnianych sztachet z pozostałości środka konserwującego mechanicznie przy użyciu szlifierek wolnoobrotowych lub ręcznie papierem ściernym. Odpylenie i przygotowanie powierzchni do ponownej impregnacji. Uzupelnienie brakujących wkrętów. Długość ogrodzenia 54 mb.	1 kpl
2.	Przygotowanie metalowych elementów ogrodzenia tj. słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, szpągi do malowania podkładem antykorozyjnym. Powierzchnię metalu oczyścić z luźno związanych nalotów korozji. Maksymalna grubość dobrze związanych z podłożem i nie dających się usunąć szczotką produktów korozji może wynosić nie więcej niż 0,3 mm. Przy renowacji należy usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki. Stare mocno przylegające powłoki zaleca się przeszlifować w celu zmatowienia powierzchni. Podłoże przed malowaniem podkładem powinno być dokładnie oczyszczone z wszelkich olejów, tłustych plam, wosków, smarów, pyłu, kurzu oraz soli. Zalecana ilość: 2 warstwy.	1 kpl
3.	Dwukrotne malowanie drewnianych sztachet impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV, z gwarancją producenta o trwałości minimum 5 lat, w kolorze zbliżonym do istniejącego tj. jasny dąb po uzgodnieniu z Zamawiającym.	1 kpl
4.	Dwukrotne malowanie elementów metalowych ogrodzenia: słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, farbą poliuretanową dwuskładnikową w kolorze ciemnozielonym, lub farba antykorozyjną.	1 kpl
5.	Oczyszczenie i pomalowanie betonowego cokołu farbą fasadową w kolorze brązowym.	1 kpl
6.	Regulacja zawiasów w furtkach oraz wymiana uszkodzonych klamek i zamków w bramie rozsuwanej.	2 kpl

**Przedmiar robót nr 5 - ogrodzenie Leśniczówki Rogacze nr inw. 291/901  
konserwacja ogrodzenia o długości 71 mb**

Lp.	Opis prac do wykonania	Ilość
1.	Oczyszczenie drewnianych sztachet z pozostałości środka konserwującego mechanicznie przy użyciu szlifierek wolnoobrotowych lub ręcznie papierem ściernym. Odpylenie i przygotowanie powierzchni do ponownej impregnacji. Uzupelnienie brakujących wkrętów. Długość ogrodzenia 92 mb.	1 kpl
2.	Przygotowanie metalowych elementów ogrodzenia tj. słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, szpągi do malowania podkładem antykorozyjnym. Powierzchnię metalu oczyścić z luźno związanych nalotów korozji. Maksymalna grubość dobrze związanych z podłożem i nie dających się usunąć szczotką produktów korozji może wynosić nie więcej niż 0,3 mm. Przy renowacji należy usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki. Stare mocno przylegające powłoki zaleca się przeszlirować w celu zmatowienia powierzchni. Podłoże przed malowaniem podkładem powinno być dokładnie oczyszczone z wszelkich olejów, tłustych plam, wosków, smarów, pyłu, kurzu oraz soli. Zalecana ilość: 2 warstwy.	1 kpl
3.	Dwukrotne malowanie drewnianych sztachet impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV, z gwarancją producenta o trwałości minimum 5 lat, w kolorze zbliżonym do istniejącego tj. jasny dąb po uzgodnieniu z Zamawiającym.	1 kpl
4.	Dwukrotne malowanie elementów metalowych ogrodzenia: słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, farbą poliuretanową dwuskładnikową w kolorze ciemnozielonym, lub farba antykorozyjną.	1 kpl
5.	Oczyszczenie i pomalowanie betonowego cokołu farbą fasadową w kolorze brązowym.	1 kpl
6.	Regulacja zawiasów w furtkach oraz wymiana uszkodzonych klamek i zamków w bramie rozsuwanej.	1 kpl

**Przedmiar robót nr 6 - ogrodzenie Leśniczówki Wygoda nr inw. 291/697  
konserwacja ogrodzenia o długości 45 mb**

<b>Lp.</b>	<b>Opis prac do wykonania</b>	<b>Ilość</b>
1.	Oczyszczenie drewnianych sztachet z pozostałości środka konserwującego mechanicznie przy użyciu szlifierek wolnoobrotowych lub ręcznie papierem ściernym. Odpylenie i przygotowanie powierzchni do ponownej impregnacji. Uzupelnienie brakujących wkrętów. Długość ogrodzenia 45 mb.	1kpl
2.	Przygotowanie metalowych elementów ogrodzenia tj. słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, szpągi do malowania podkładem antykorozyjnym. Powierzchnię metalu oczyścić z luźno związanych nalotów korozji. Maksymalna grubość dobrze związanych z podłożem i nie dających się usunąć szczotką produktów korozji może wynosić nie więcej niż 0,3 mm. Przy renowacji należy usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki. Stare mocno przylegające powłoki zaleca się przeszlifować w celu zmatowienia powierzchni. Podłoże przed malowaniem podkładem powinno być dokładnie oczyszczone z wszelkich olejów, tłustych plam, wosków, smarów, pyłu, kurzu oraz soli. Zalecana ilość: 2 warstwy.	1kpl
3.	Dwukrotne malowanie drewnianych sztachet impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV, z gwarancją producenta o trwałości minimum 5 lat, w kolorze zbliżonym do istniejącego tj. jasny dąb po uzgodnieniu z Zamawiającym.	1 kpl
4.	Dwukrotne malowanie elementów metalowych ogrodzenia: słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, farbą poliuretanową dwuskładnikową w kolorze ciemnozielonym, lub farba antykorozyjną.	1kpl
5.	Oczyszczenie i pomalowanie betonowego cokołu farbą fasadową w kolorze brązowym.	1 kpl
6.	Regulacja zawiasów w furtkach oraz wymiana uszkodzonych klamek i zamków w bramie rozsuwanej.	2 kpl

**Przedmiar robót nr 7 - ogrodzenie Leśniczówki Radziwiłłówka nr inw. 291/695  
konserwacja ogrodzenia o długości łącznej 108 mb**

Lp.	Opis prac do wykonania	Ilość
1.	Oczyszczenie drewnianych sztachet z pozostałości środka konserwującego mechanicznie przy użyciu szlifierek wolnoobrotowych lub ręcznie papierem ściernym. Odpylenie i przygotowanie powierzchni do ponownej impregnacji. Uzupelnienie brakujących wkrętów. Długość ogrodzenia 34 mb.	1kpl
2.	Przygotowanie metalowych elementów ogrodzenia tj. słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, szpągi, przęsła metalowe od drogi publicznej do malowania podkładem antykorozyjnym. Powierzchnię metalu oczyścić z luźno związanych nalotów korozji. Maksymalna grubość dobrze związanych z podłożem i nie dających się usunąć szczotką produktów korozji może wynosić nie więcej niż 0,3 mm. Przy renowacji należy usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki. Stare mocno przylegające powłoki zaleca się przeszlifować w celu zmatowienia powierzchni. Podłoże przed malowaniem podkładem powinno być dokładnie oczyszczone z wszelkich olejów, tłustych plam, wosków, smarów, pyłu, kurzu oraz soli. Zalecana ilość: 2 warstwy.	1kpl
3.	Dwukrotne malowanie drewnianych sztachet impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV, z gwarancją producenta o trwałości minimum 5 lat, w kolorze zbliżonym do istniejącego tj. jasny dąb po uzgodnieniu z Zamawiającym.	1 kpl
4.	Dwukrotne malowanie elementów metalowych ogrodzenia: słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana, furtki, przęsła metalowe od drogi publicznej farbą poliuretanową dwuskładnikową w kolorze ciemnozielonym, lub farba antykorozyjną.	1kpl
5.	Oczyszczenie i pomalowanie betonowego cokołu farbą fasadową w kolorze brązowym.	1 kpl
6.	Regulacja zawiasów w furtkach oraz wymiana uszkodzonych klamek i zamków w bramie rozsuwanej.	2 kpl