

Białogard 16.12.2024

Zespół Składnic Lasów Państwowych  
78-200 Białogard  
Ul. Koszalińska 3

Dotyczy : postępowanie Z.270.10.2024  
Dostawa odzieży mundurowej dla ZSLP w Białogardzie w 2025r.

#### MODYFIKACJA SWZ

Modyfikacja dotyczy: załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ,  
zamówienie częściowe nr 1- mundur wyjściowy

Dla zamówienia częściowego nr 1 w DTT munduru wyjściowego - marynarki, spodnie, w pkt. 1.2 „Opis ogólny wyrobu” i pkt. 2.3 „Zestawienie elementów składowych”, Tabela 5, występuje kolanówka, w dalszej części opisu brak podstawowych parametrów kolanówki

Wobec powyższego Zamawiający podaje podstawowe parametry podszewki kolanowej („kolanówki”):

| <b>Wymagania techniczne</b> |                 |   |  |
|-----------------------------|-----------------|---|--|
| Lp                          | Nazwa parametru | Wymogi spełnienia parametru   |  |
| 1                           | Skład surowcowy | Osnowa [O]  | 100% Włókna wiskozowe ciągłe,<br>Lub                 |
|                             |                 | Wątek [W]   | 50% wiskoza / 50% poliester<br>Lub<br>100% poliester |
| 2                           | Splot:          | Atlasowy, 5-cio nitkowy   |  |
| 3                           | Kolor           | Zamawiający pozostawia wykonawcy dobór kolorów z palety : oliwka lub zieleń lub beż lub brąz<br>Z zastrzeżeniem, że we wszystkich dostarczanych wyrobach kolor musi być jednakowy |  |

| <b>Wymagania użytkowe</b> |                                |        |                  |                    |                       |
|---------------------------|--------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------|
|                           | Wyszczególnienie               |        | Jednostka miary  | Wielkość parametru | Kontrola, jakości wg  |
| 1                         | Masa powierzchniowa            |        | g/m <sup>2</sup> | 100 ± 10%          | PN-ISO 3801:1993      |
| 2                         | Siła zrywająca, nie mniej niż: | Osnowa | N                | minimum<br>400     | PN-EN ISO13934-1:2002 |
|                           |                                | Wątek  |                  | minimum<br>300     |                       |
| 3                         |                                | Osnowa | %                | maximum +/-<br>2   | PN-P-04624:1974       |

|   |   |         |            |               |                        |
|---|---|---------|------------|---------------|------------------------|
|   | Zmiana wymiarów po prasowaniu, nie więcej niż:  | Wątek   |            | maximum +/- 2 |                        |
| Stopień odporności wybarwień dla tkanin barwionych, nie mniej niż |   |         |            |               |                        |
| 4   | Rozpuszczalniki organiczne /czterochloroetylen/ | Stopień | 4          |               | PN-EN ISO 105-X05:1999 |
| 5   | Prasowanie na wilgotno                          | Stopień | 4 - 5      |               | PN-EN ISO105-X11:2000  |
| 6   | Tarcie suche                                    | Stopień | 4          |               | PN-EN ISO105-X12:2005  |
| 7   | Pot kwaśny i alkaliczny                         | Stopień | 3 - 4      |               | PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| Pozostałe wymogi  |   |         |            |               |                        |
| 8   | Zawartość formaldehydu                          | mg/kg   | ≤ 75       |               | PN-EN ISO 14184-1:2011 |
| 9   | Wartość pH wyciągu wodnego                      | pH      | 4,5 do 7,5 |               | PN-EN ISO 3071:2007    |