

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestaw do prowadzenia wideokonferencji składającego się minimum z:

l.p.	Nazwa sprzętu	Opis	Ilość (szt.)
1	Kamera	<ul style="list-style-type: none"> - rozdzielczość połączeń wideo FullHD (4K), - rozdzielczość nagrań wideo FullHD (4K), - podłączenie do komputera poprzez port USB 2.0 Typ A (UVC 1.0) lub HDMI, - minimalna ilość klatek na sekundę 30 (30FPS) dla 4K, 1080p, 720p - minimum 10 krotny, bezstratny zoom optyczny oraz minimum 2 krotny zoom cyfrowy, - kąt widzenia obiektywu: minimum 70⁰(poziomy) oraz 45⁰(pionowy), - auto Focus, - minimalny zakres obrotu obiektywu: +/- 100⁰ - minimalny zakres pochylecia obiektywu: +40⁰, -80⁰ - pilot bezprzewodowy do zdalnego sterowania (minimum: sterowanie zoom, obrotem obiektywu lewo, prawo, góra, dół, włącz/wyłącz, wyciszenie mikrofonów), - zasilacz AC 240 V, - podłączenie do komputera typu Plug&Play, kompatybilność z Windows 10 i wyższy, macOS 10 i wyższy, - gniazdo zabezpieczające (Kensington), -waga kamery: max 1,2 kg, - gniazdo do zamocowania na statywie, - podstawka na kamerę, umożliwiającą instalację kamery na górnej krawędzi telewizora od 55" do 65" (Vesa) 	1
2	Mikrofon przewodowy	<ul style="list-style-type: none"> - minimalny zasięg przechwytywania dźwięku: 5 m, - funkcja zbierania dźwięku z 360⁰ - funkcja wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku, z sygnalizacją świetlną trybu pracy (mikrofon włączony/wyłączony), - funkcja tłumienia dźwięków w tle oraz redukcji echa, - możliwość podłączenia mikrofonu na odległość minimalną 2,5 metra od kamery, - możliwość podłączenia kaskadowego minimum 3 mikrofonów przewodowych, - zasilanie poprzez kabel służący do podłączenia 	2

		mikrofonu do kamery (nie jest potrzebny osobny zasilacz do mikrofonu).	
3	Mikrofon bezprzewodowy	<ul style="list-style-type: none"> - funkcja wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku, z sygnalizacją świetlną trybu pracy (mikrofon włączony/wyłączony), - funkcja zbierania dźwięku z 360^o, - funkcja Full Duplex - minimalny zasięg przechwytywania dźwięku: 3 m, - minimalny zasięg pracy od stacji bazowej: 20 m w zamkniętym pomieszczeniu, - mikrofon pracuje także w czasie przemieszcza się (nie zrywa połączenia), - pojemność minimalna baterii starcząca na: 12 godzin aktywnego czasu pracy; 7 dni dostępności w trybie czuwania, - stacja ładująca z zasilaczem AC 240 V umożliwiające jednoczesne ładowanie minimum 2 mikrofonów, mikrofon w czasie ładowania za pomocą stacji dokującej może pracować (można za jego pomocą prowadzić rozmowy). 	2
4	Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość podłączenie soundbara na odległość minimalną: 3 metry od kamery, - częstotliwość 100Hz-20KHZ, - posiada głośniki stereo, o minimalnej głośności 70dB, - posiada wbudowany bluetooth (możliwość wykorzystania jako zestaw głośnomówiący), - podłączenie do komputera lub kamery poprzez port USB lub HDMI lub Ethernet albo Jack, - minimalna moc RMS: 7W. 	1
5	Dodatkowe wymagania:	<ul style="list-style-type: none"> - Wszystkie elementy zestawu wymienione w l.p.: 1, 2, 3, 4 muszą pochodzić od jednego producenta oraz współpracować ze sobą. - Zestaw do prowadzenia wideokonferencji musi umożliwić obsługę (transmisja wideokonferencji na większych salach konferencyjnych tj.: zapewniających do 50 fizycznych miejsc siedzących. - Wszystkie kable i inne elementy niezbędne do pracy muszą być dostarczone w zestawie. 	

		<ul style="list-style-type: none">- Wymagana jest zgodność z najpopularniejszymi platformami konferencyjnymi: minimum Skype, Teams, Webex, Zoom.- Gwarancja 24 miesiące, serwis gwarancyjny door to door na terenie Polski.
--	--	--