

PRZEKRÓJ

1 : 25

187

237

Wzmocnienie słupków



Zamknięcie kapłurkiem
uchwyty do naciągu stalowego

Rura stalowa
ocynkowana
fi 60x3

Na krańcowych słupkach
ocynkowanych
fi 60x3

4 oczka przelotowe
ocynkowane

wysokość ponad teren

Rura stalowa ①
ocynkowana
fi 60x3 L = 2000 mm
(konstrukcją zacięniająca wys. 1,7m)
(z możliwością demontażu)

Rura stalowa ①
ocynkowana
fi 60x3 L = 2300 mm
(konstrukcją zacięniająca wys. 2,0m)
(z możliwością demontażu)

Zamknięcie kapłurkiem
uchwyty do naciągu stalowego

Rura stalowa
ocynkowana
fi 60x3 L = 200 mm
(konstrukcją zacięniająca wys. 1,7m)
(z możliwością demontażu)


① Rura stalowa
ocynkowana
fi 60x3

Nakładka wznosząca
Rura stalowa
fi 76x3 L=75 cm
ocynkowana

Kolnierz ograniczający
z blachy gr. 3mm
ocynkowana

Rura stalowa ②
fi 76x3 L=75 cm
ocynkowana

Fundament punktowy
Ø25cm Beton C16/20



Wszystkie wymiary odległości tego rysunku są w stosunku do rysunku bieru projektów bieru

REMONT KORYT DUNEEMANA
Niekał Wielki gm. Stąporków
dz. nr 88/2391

PRZEKRÓJ

ARCH / KONSTR	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
BUDOWLANY	inż. Dariusz BORUN	inż. Dariusz BORUN	inż. Dariusz BORUN
1 : 25	Skala	Skala	Skala
Forma	Forma	Forma	Forma
A4	A4	A4	A4
Numer rysunku	Numer rysunku	Numer rysunku	Numer rysunku
2021-01	2021-01	2021-01	2021-01
Data	Data	Data	Data
26-200 kołniska ul. lipowa 13 tel. 600 256 823 www.bporun.com.pl	26-200 kołniska ul. lipowa 13 tel. 600 256 823 www.bporun.com.pl	26-200 kołniska ul. lipowa 13 tel. 600 256 823 www.bporun.com.pl	26-200 kołniska ul. lipowa 13 tel. 600 256 823 www.bporun.com.pl
b porun	b porun	b porun	b porun
N-Sz_A.02	N-Sz_A.02	N-Sz_A.02	N-Sz_A.02

UWAGI

1. Płyty betonowe pełne bez przelotów o grubości 5 cm zbrojone stalą żebowaną FI 6 mm - 4 szt.
2. Słupki betonowe pośrednie zbrojone stalą żebowaną FI 6 mm - 4 szt.
3. Słupki betonowe narożne zbrojone stalą żebowaną FI 6 mm - 7 szt.
4. Słupki betonowe wymiar przekroju min. 10,5 x 10,5 cm
5. Wszystkie elementy stalowe konstrukcji zacięniającej ocynkowane