

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zadaniu:

„Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera na wysięgniku do ciągnika JOHN DEERE C6630”

po zmianie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż głowicy mulczera hydraulicznego przystosowanej do zamontowania na wysięgniku, wraz z wysięgnikiem do współpracy z głowicą mulczera i ciągnikiem JOHN DEERE C6330

Wymagania techniczne:

A. Hydrauliczne ramię profesjonalne (wysięgnik)

- a. Zakres roboczy w poziomie 6,0-6,5 m, (z głowicą koszącą min 1 m)
- b. Chłodnica oleju z termostatem
- c. Zbiornik oleju min 180 L, (dopuszcza się większą pojemność jednak nie większą niż 220 l) wskaźnik poziomu i temperatury oleju
- d. Pompa główna o mocy min 70 KM i poj. min 72 cm³
- e. Przekładnia żeliwna jednostanowiskowa, multiplikator żeliwny lub stalowy
- f. Bezpiecznik hydro - pneumatyczny najazdowy, obrotu ramienia minimum 90°
- g. Bezpiecznik hydro – pneumatyczny płynnej regulacji w pionie 1 – go ramienia (+0-5 cm/-0-5 cm)
- h. Ciśnienie robocze ramienia min 200 Bar
- i. Sterowanie funkcjami ramienia z kabiny operatora joystick – sterowanie proporcjonalne całkowicie elektryczne z wolnym startem wału roboczego
- j. Wydatek głównej pompy oleju 115-130 l/min
- k. Wysokość transportowa i garażowa max. - 2,90 m,
- l. Ramię pierwsze wzmocnione profil 120 x 120 x 8 mm,
- m. Prędkość transportowa 40 km/h
- n. Zestaw świateł drogowych
- o. Ciężar ramienia max 1200 kg
- p. fabrycznie nowa - rok produkcji 2023

B. Głowica do mulczowania

- a. fabrycznie nowa - rok produkcji 2023
- b. Szerokość robocza max 100 cm,
- c. Noże bijakowe obrotowe w kształcie litery H min. szt. 10 z utwardzaną powierzchnią roboczą
- d. Dwa kierunki koszenia sterowane z kabiny operatora
- e. Cięcie i rozdrabnianie krzewów o średnicy min. 15 cm,
- f. Waga głowicy 340-350 kg

- g. Średnica rolki podporowej min 130 mm umożliwiającą łatwe pokonywanie nierówności
- h. Wzmacniana i otwierana hydraulicznie przednia osłona głowicy
- i. Moc na rotorze koszącym min 67 KM
- j. Napęd pasy zębate
- k. Łańcuchy przednie ochronne przednie
- l. Głowica otwierana silnikiem hydraulicznym

Pozostałe warunki:

- a. gwarancja min 24 m-ce
- b. dostawa i montaż na ciągniku JOHNDEERE C6330 w siedzibie zamawiającego
- c. szkolenie kierowcy z obsługi w siedzibie zamawiającego
- d. dostarczenie dokumentacji, atestów, instrukcji obsługi, katalogu części zamiennych, specyfikacji technicznej dostarczonego sprzętu - język polski

Dodatkowych informacji udziela Marcin Krzeczowski tel. 601 223 882