

## Pakiet: 06 STRYSZAWA

Załącznik nr 2.3.7. - optymalny wariant pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Stryszawa	02-30-1-06- - -	PR	3a
Stryszawa	02-30-1-06- - -	PTP	3a
Stryszawa	02-30-1-06- - -	PTW	3a
Stryszawa	02-30-1-06-181 -b -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-181 -c -00	IVD	3a
Stryszawa	02-30-1-06-181 -f -00	TWP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-181 -g -00	TPP	1a
Stryszawa	02-30-1-06-182 -c -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-183 -b -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-192 -b -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-194 -d -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-194 -f -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-195 -b -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-195 -c -00	TWP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-197 -c -00	TPP	1a
Stryszawa	02-30-1-06-201 -b -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-201 -g -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-202 -a -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-204 -c -00	PRZEST	3a
Stryszawa	02-30-1-06-205 -l -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-208 -a -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-209 -b -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-210 -a -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-214 -a -00	TPP	3a
Stryszawa	02-30-1-06-216 -c -00	TWP	3a

### Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

#### Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

#### Wariant 2a.

Długoce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

#### Wariant 3a.

## **Pakiet: 06 STRYSZAWA**

Załącznik nr 2.3.7. - optymalny wariant pozyskania drewna

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

### **Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo**

#### Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

#### Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

#### Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

### **Ograniczenia występujące na pozycji cięć**

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

#### 1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

#### 2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

#### 3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.