

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – PSP BIAŁYSTOK UL. WARSZAWSKA

RODZAJ WYROBU	APU BRAMA HORMANN W ŚWIETLE OTWORU 460x450 CM SZTUK 2	DZ1 DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZESZKIONE	DZ2 DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRYCNOWE	DK1 DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	ON1 OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE FIX STALY	ON2 OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE UCHYLNE	ON2 OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE UCHYLNE
TYPOWE/NIETYPOWE	NIETYPOWE	NIETYPOWE	NIETYPOWE	NIETYPOWE	NIETYPOWE	NIETYPOWE	NIETYPOWE
SYMBOL	APU	DZ1	DZ2	DK1	ON1	ON2	ON3
SCHEMAT							
WYMIARY MODULARNE							
WYMIARY W ŚWIETLE OSZCZERNICY	S 900 H 2130	900 2130	1050 2130	900 2130	2170 1100	2170 1100	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	Sz 4600 Hz 4500	1050 2200	105200 2200	1050 2200	1100	1100	1000 1100
LEWE / PRAWO							
PRAWNICA							
PARTER		2L / 0P	4L / 1P	2L / 0P			
PIĘTRO							
ILOSC							
RAZEM (SZT.)	SZTUK 2	SZTUK 2 (LEWE)	SZTUK 5 (4LEWE 1 PRAWO)	SZTUK 2 (2LEWE)	SZTUK 10	SZTUK 6	SZTUK 1
	1. Brama przemysłowa HORMANN APU 67 Thermo: – powłoczenie H/HU – sprężyny siłowe powyżej 100 000 zamknięć – okucie płyty bramy ze specjalną powłoką antykorozyjną – frezowny przeszklenie – roki tandemowe – napęd elektryczny W440/BA6FTU z lancetem optycznym – podkładka obrotowa sterowania do pomieszczeń szczególnie wilgotnych – podkładka obrotowa zabezpieczająca krawędź zamknięcia do pomieszczeń szczególnie wilgotnych – odbojeniki zewnętrzne – odbojenik HBU 3 BS – pilot HS 4 BS	DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE DRZWI PROFIL CIEPŁY KOLOR RAM CZERNY SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY OKUCIA I ELEMENTY WZMOCNIENIA ODPORNE NA WILGOĆ SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OSZCZERNICY 90 CM WYPOSAŻONE W ZAMEK PANTENOWY	DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE DRZWI PROFIL CIEPŁY KOLOR RAM CZERNY PROFIL OCIEPLANY W KOLORZE SREBRNYM RAL 9006 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY OKUCIA I ELEMENTY WZMOCNIENIA ODPORNE NA WILGOĆ SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OSZCZERNICY 105 CM WYPOSAŻONE W ZAMEK	DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE Z SZYBĄ DOSWETLACZĄ I OTWORĄ-KRATKĄ MAJĄCĄ O POW 200 CM ² KOLOR RAM ALUMINIUM ANDOROWANE RAL 9006 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY OKUCIA I ELEMENTY WZMOCNIENIA ODPORNE NA WILGOĆ SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OSZCZERNICY 90 CM	OKNO ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE PROFIL CIEPŁY KOLOR RAM SREBRNY ALUMINIUM ANDOROWANE RAL 9006 SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM OKUCIA I ELEMENTY WZMOCNIENIA ODPORNE NA WILGOĆ	OKNO ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE UCHYLNE PROFIL CIEPŁY KOLOR RAM SREBRNY ALUMINIUM ANDOROWANE RAL 9006 SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM OKUCIA I ELEMENTY WZMOCNIENIA ODPORNE NA WILGOĆ WYPOSAŻONE W MECHANIZM DO UCHYLANIA Z POZIOMU PODCIĘTU	OKNO ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE UCHYLNE PROFIL CIEPŁY KOLOR RAM CZERNY ALUMINIUM SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM OKUCIA I ELEMENTY WZMOCNIENIA ODPORNE NA WILGOĆ

WSPÓŁ PRZENIKANIA CIEPŁA k=1,0 W/m²K
KOLOR SZARY

STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA JEDNORAMOWA 2-SZYBOWA Z MIKROWENTYLACJĄ

SZYBY BEZPIECZNE ANTYWILAMANIOWE

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw=32 dB

OKNA, DRZWI, GARAŻOWE I DRZWI ZEWNĘTRZNE
POKAZANO OD STRONY ELEWACJI

PARTIE OKIEN UCHYLNE ZAZNACZONE GRAFICZNIE

PRZED WYKONANIEM INDYWIDUALNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OBWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE