

RAMOWY WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA ORGANOM OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTU DO EKSPLOATACJI.

1. Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
3. Projekt budowlany oraz projekty branżowe, a w tym :
 - projekt architektoniczno – konstrukcyjny,
 - projekt zagospodarowania terenu,
 - projekty instalacji użytkowych : elektroenergetycznych, odgromowych, ogrzewczych, wentylacyjnych,
 - projekt instalacji sanitarnych, w tym wodociagowych,
 - projekty instalacji gaśniczych, sygnalizacyjno – alarmowych, oddymiających itp.,
 - projekty zabezpieczenia przepustów instalacyjnych itp.
4. Oświadczenie kierownika budowy :
 - o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
5. Dziennik budowy.
6. Oświadczenia wykonawców poszczególnych branż w tym oświadczenia wykonawców :
 - instalacji gaśniczych i sygnalizacyjno – alarmowych,
 - zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, drzwi i klap przeciwpożarowych, urządzeń oddymiających itp.,
 - zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych, wystroju wewnątrz itp.
7. Protokoły badań i sprawdzeń :
 - instalacji elektrycznych, w tym wyłącznika przeciwpożarowego,
 - instalacji oświetlenia awaryjnego,
 - instalacji uziemiających i odgromowych, w tym metryka urządzenia piorunochronnego,
 - instalacji gazowych,
 - urządzeń kominowych,
 - instalacji wodociagowych wewnętrznych i zewnętrznych przeciwpożarowych, w tym protokoły prób wydajnościowo – ciśnieniowych instalacji,
 - instalacji gaśniczych, alarmowych, oddymiających itp.
8. Certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne dla :
 - a) drzwi przeciwpożarowych,
 - b) drzwi ewakuacyjnych,
 - c) klap przeciwpożarowych,
 - d) klap wentylacyjnych,
 - e) drzwi karuzelowych i rozsuwanych,
 - f) urządzeń i osprzętu instalacji gaśniczych, alarmowych, hydrantowych,
 - g) elementów budowlanych o deklarowanej odporności ogniowej w tym :
 - przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych,
 - farb, powłok, płyt i natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych, przepustów instalacyjnych,
 - lekkich ścian działowych i osłonowych,
 - h) zabezpieczeń ogniochronnych o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia lub płomienia, w tym :
 - farb, powłok, impregnatów, płyt, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drzewnych i drewnopochodnych,
 - impregnatów, farb, natrysków ogniochronnych do zabezpieczania materiałów włókienniczych,
 - farb, natrysków, dodatków ograniczających palność do zabezpieczenia kabli elektrycznych,
 - i) wyrobów i materiałów budowlanych o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia takich jak :
 - wykładziny i posadzki podłogowe,
 - wykładziny ścienne i sufitowe oraz sufity podwieszane,
 - ocieplenia ścian zewnętrznych budynku,
 - pokrycia dachowe,
 - wyroby i materiały z domieszkami organicznymi itp.
9. Dokumenty potwierdzające podłączenie obiektu do systemu monitoringu pożarowego.
10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej w instrukcji technologiczno – ruchowej dla obiektów produkcyjnych i magazynowych.
11. Dokumentacja z zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Niezależnie od powyższego niezbędnymi warunkami pozwalającymi na przystąpienie do odbioru przez PSP jest :

- zakończenie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych,
- wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i pożarnicze tablice informacyjno – ostrzegawcze.