

## ZAŁĄCZNIK 2

Budowa drogi S-3 na odcinku Miękowo - koniec obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo

budimex

Pomiary warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 Mpa  
MOP JM5\_W km 0+000 - 0+482,95

Lokalizacja	co 20 m łata	10 razy na 1 km	3 razy na 1 km	1 raz na 6000 m <sup>2</sup>
	Równość podłużna +/- 15 mm	Równość poprzeczna +/- 15 mm	Szerokość warstwy -5/+10 cm	Grubość warstwy +/- 2cm (10%)
	Rzecz.	Rzecz.	Rzecz.	Rzecz.
0+000,00	12			
0+020,00	3			
0+040,00	9	10		
0+060,00	13			
0+080,00	10		5,55	
0+100,00	8			
0+120,00	4			
0+140,00	7	1		
0+160,00	6			20
0+180,00	5			
0+200,00	10		5,52	
0+220,00	4			
0+240,00	10	10		
0+260,00	3			
0+280,00	8			
0+300,00	5			
0+320,00	7			
0+340,00	5	13		
0+360,00	12			
0+380,00	10			21
0+400,00	9			
0+420,00	13		5,53	
0+440,00	14			
0+460,00	2	7		
0+480,00	3			
0+482,95	12			

KIEROWNIK ROBÓT  
Kacper Hewusz