

[illegible]

**X8**

Oprawa LED przeznaczona do montażu naściennego, żródło LED, wydajność oświetlania barwa Ra=70, temperatura barwowa 7000K, IP65, 8008 1L1 wymiary 200x200x50mm, luzna aluminiowa matowy proszkowo, kolor antracyt, czołogowy klosz z przezroczystością, nieprzeźroczystym odpornym na uderzenia, dyfuzor z płaskiego szkła hartowanego, szklona uszczelka, uszczelnienie z uszczelką z nieprzeźroczystym, rozpraszającym, siłochronowości 1 Macz900, ciepła 0,9, światła światła 2150m, skuteczność światła oprawy 82 lmW, światła 600000, L80B10.

**A8**

Oprawa LED do montażu w gruncie. Korpus z wyciąganego aluminium. Kształt jak żarówka, matowy, kolor antracyt, grubość 8mm. Ochrona przed uderzeniami z aluminium wyciąganego, sekcję ściągającą z osłoni aluminiowym. Uszczelnienie korpusu z uszczelnieniem przezroczystością, szklona, płaskim i klosz z płaskiego szkła hartowanego. Kształt żarówki z zabezpieczeniem przed przekształceniami w. Moc opary 10W. Światła światła 2150m, skuteczność światła opary 82 lmW, ciepła 0,9, światła światła 2150m, skuteczność światła opary 82 lmW, światła 600000, L80B10.

**CR**

czujnik ruchu

**LED**

- oświetlenie podszafkowe: listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zasilanie 230V/kolor obudowy srebrny, barwa światła 4000K

— (M)

— (L)

— (K)

— (J)

— (I)



\_\_\_\_\_