



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych znak: WAK.261.26.2022.DM

- I. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w pkt III poniżej oraz w ilościach wskazanych w formularzu ofertowym.
- II. Zamówione meble należy dostarczyć na II piętro do budynku przy ul. Jasnej 15 w Warszawie. W budynku jest dostępna winda do której prowadzą schody z bezpośrednio do parkingu.
- III. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy meble biurowe w kolorze **calvados** składające się z następujących elementów:
  1. **Biurko** o wymiarach: długość blatu 1400 mm, szerokość 700 mm i wysokość 740 mm o następującej specyfikacji technicznej:
    - a) podstawę biurka musi stanowić konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor szary składająca się z dwóch nóg połączonych z blatem w kształcie litery „C”. Każda z nóg musi posiadać dwa otwory przelotowe o wymiarach co najmniej 30x30 mm (lub średnicy 30 mm) na krańcach od wewnętrznej strony, dając możliwość przeprowadzenia przez nogę kabli oraz zdejmowany panel boczny;
    - b) blat biurka musi być wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25 mm;
    - c) każda z nóg musi być wyposażona w dwie stopki umożliwiające regulację poziomu biurek w zakresie minimum 10 mm;
    - d) w blacie muszą znajdować się dwa otwory przelotowe, tj. jedna po lewej i jedna po prawej (zewnętrznej) stronie biurka, posiadające zaślepki z tworzywa sztucznego w kolorze blatu biurka;
    - e) biurko musi być wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 300 ÷ 400 mm, wykonaną z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm w kolorze blatu biurka, wykończona okleiną w tym samym kolorze;
    - f) blenda musi być połączona z nogami i blatem w sposób usztywniający całą konstrukcję oraz posiadać dwa otwory przelotowe;
    - g) połączenie blendy z blatem musi być wykonane w sposób nie naruszający powierzchni górnej blatu oraz w sposób umożliwiający jej łatwy montaż i demontaż;
    - h) biurko musi być wyposażone w koszykowy uchwyt o długości co najmniej 100 mm, umieszczony bezpośrednio pod jego blatem, umożliwiając prowadzenie przewodów elektrycznych.
  2. **Biurko kompaktowe**, narożne o wymiarach 1400 mm, 1400 mm 600 mm (1400/600 x 1400x600 x 74) o specyfikacji technicznej zgodnej z pozycją 1.

- 3. Kontener** pod blatowy o wymiarach bez kółek: szerokość 425 mm ,wysokość 575 mm, głębokość 565 mm o następującej specyfikacji technicznej:
- a) boki, fronty plecy kontenera muszą być wykonane z płyty o grubości 18 mm, dolny i górny wieniec muszą być wykonane z płyty o grubości 25 mm;
  - b) boki oraz front wkładów muszą być wykonane z płyty o grubości 18 mm, a podstawa szuflady z płyty o grubości co najmniej 8 mm. Zamawiający dopuszcza również wkłady metalowe;
  - c) wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone okleiną, z tym że krawędzie wieńca górnego i dolnego muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości co najmniej 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone;
  - d) dolny wieniec kontenera musi być wyposażony w cztery kółka obrotowe, każde mocowane śrubami do spodu kontenera pozwalające na swobodne jego przemieszczenie;
  - e) kontenery muszą posiadać zamek centralny, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady;
  - f) zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer, do każdego zamka dostarczone będą dwa komplety kluczy;
  - g) prowadnice szuflad mają zapewnić wysuw szuflad w zakresie minimum 80% swojej głębokości;
  - h) kontener musi posiadać 3 szuflady.
  - i) kontener musi posiadać metalowe uchwyty o rozstawie otworów co najmniej 120 ÷ 130 mm, umożliwiające swobodne zamykanie i otwieranie szuflad;
  - j) do każdego kontenera musi być dostarczone jedno kółko zapasowe.
- 4. Kontener** o wymiarach : szerokość 425 mm ,wysokość 740 mm, , głębokość 565 mm o specyfikacji technicznej zgodnej z pozycją 3.
- 5. Szafa aktowa** o wymiarach: szerokość 800 mm, wysokość (bez stopek regulujących) 1800 mm, głębokość 380 mm o następującej specyfikacji technicznej:
- a) wieniec dolny i górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie laminatem;
  - b) boki, półki i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm;
  - c) półki muszą posiadać regulację wysokości;
  - d) plecy szafy muszą być wykonane z płyty o grubości co najmniej 8 mm, w kolorze boków szafy;
  - e) plecy muszą być wpuszczone w korpus szafy i usztywniać całą konstrukcję;
  - f) wszystkie krawędzie wieńców muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości co najmniej 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone;
  - g) wieniec dolny musi być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie co najmniej 15 mm, bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia;
  - h) szafa musi być wyposażona w parę drzwi uchylnych;
  - i) szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych;
  - j) zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer, do każdego zamka dostarczone będą dwa komplety kluczy;
  - k) każde z drzwi musi być wyposażone w co najmniej trzy samo domykające zawiasy;

- l) drzwi szafy muszą być wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie otworów 120 ÷ 130 mm;
- m) górny otwór klamek musi znajdować się na wysokości 670 ÷ 675 mm mierzonej od górnego wieńca;
- n) wewnątrz szafy musi być zaopatrzone w cztery półki dzielące przestrzeń szafy na pięć poziomów każdy do przechowywania segregatorów ustawionych pionowo na dokumenty formatu A4. Druga od dołu półka nieregulowana, zamontowana na kołki wklejane w sposób wzmacniający konstrukcję.

**6. Szafa ubraniowa** o wymiarach: szerokość 600 mm wysokość (bez stopek regulujących) 1800 mm, głębokość 380 mm.

- a) Szafa wieńcowa, fabrycznie klejona.
- b) Wieniec dolny i górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie laminatem.
- c) Boki, półki i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm.
- d) Plecy szafy muszą być wykonane z płyty o grubości co najmniej 8 mm, w kolorze boków szafy.
- e) Plecy muszą być wpuszczone w korpus szafy i usztywniać całą konstrukcję.
- f) Wszystkie krawędzie wieńców muszą być oklejone listwą PCV lub ABS
- g) o grubości co najmniej 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone.
- h) Wieniec dolny musi być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie
- i) od wewnątrz szafy w zakresie co najmniej 15 mm, bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
- j) Szafa musi być wyposażona w jedne drzwi uchylne otwierane w prawą stronę.
- k) Szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych.
- l) Zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer, do każdego zamka dostarczone będą dwa kluczyki.
- m) Drzwi muszą być wyposażone w co najmniej trzy samo domykające zawiasy.
- n) Drzwi szafy muszą być wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie otworów
- o) 120 ÷ 130 mm, umieszczone na środku wysokości drzwi.
- p) Wnętrze szafy musi być zaopatrzone w dwie półki, jedną na górze szafy i jedną
- q) na dole, mieszczące segregator ustawionych pionowo na dokumenty formatu A4. Półki
- r) o stałej wysokości zamontowane na kołki wklejane w sposób wzmacniający konstrukcję.
- s) Przestrzeń pomiędzy półkami przeznaczona do wieszania ubrań musi posiadać wieszak umieszczony prostopadle do „pleców” szafy.

**7. Szafa nadstawna 600 mm**

Musi być zintegrowana z szafami opisanymi w pozycji 6, aby po nadstawieniu na szafę płaszczyzny boków, frontów i pleców szafy oraz nadstawki licowały się ze sobą, oraz spełniać wskazane tam wymagania techniczne z zastrzeżeniem różnic:

- a) zewnętrzne wymiary szafy: wysokość 750 mm, szerokość 600 mm, głębokość 380 mm,
- b) wewnątrz szafy zaopatrzone w półkę dzielącą przestrzeń szafy na dwa poziomy, każdy do przechowywania segregatorów ustawionych pionowo na dokumenty formatu A4. Półka musi być zamontowana na kołki wklejane w sposób wzmacniający konstrukcję
- c) brak nóżek w dolnym wieńcu,
- d) uchwyt na drzwiach zamontowany w dolnej części drzwi,
- e) dolny otwór klamek musi być na wysokości 150 ÷ 155 mm mierzonej od dolnego wieńca
- f) szafa nadstawna musi być skrecona z szafą na której będzie stała,
- g) drzwi muszą być wyposażone w dwa samo domykające zawiasy

**8. Szafa nadstawna** o wymiarach: szerokość 800 mm, wysokość 750 mm, głębokość 380 mm. Szafa musi być zintegrowana z szafą opisaną w pozycji nr 5 (szafa aktowa), aby po nadstawieniu na szafę płaszczyzny boków, frontów i pleców szafy oraz nadstawki licowały się ze sobą, oraz spełniać wskazane tam wymagania techniczne z zastrzeżeniem różnic:

- a) wewnątrz szafy zaopatrzone w półkę dzielącą przestrzeń szafy na dwa poziomy, każdy do przechowywania segregatorów ustawionych pionowo na dokumenty formatu A4. Półka musi być zamontowana na kołki wklejane w sposób wzmacniający konstrukcję;
- b) brak stopek w dolnym wieńcu;
- c) uchwyty na drzwiach zamontowane w dolnej części drzwi;
- d) dolny otwór klamek musi być na wysokości 150 ÷ 155 mm mierzonej od dolnego wieńca;
- e) szafa nadstawna musi być skrecona z szafą na której będzie stała;
- f) drzwi muszą być wyposażone w dwa samo domykające zawiasy.

**9. Szafa aktowa średnia** o wymiarach: szerokość 800 mm wysokość (bez stopek regulujących) 1100 mm, głębokość 380 mm.

- a) Szafa wieńcowa, fabrycznie klejona.
- b) Wieniec dolny i górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie laminatem.
- c) Boki, półki i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm.
- d) Półki muszą posiadać regulację wysokości.
- e) Plecy szafy muszą być wykonane z płyty o grubości co najmniej 8 mm, w kolorze boków szafy.
- f) Plecy muszą być wpuszczone w korpus szafy i usztywniać całą konstrukcję.
- g) Wszystkie krawędzie wieńców muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości
- h) co najmniej 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone.
- i) Wieniec dolny musi być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie
- j) od wewnątrz szafy w zakresie co najmniej 15 mm, bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- k) Szafa musi być wyposażona w parę drzwi uchylnych.
- l) Szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych.
- m) Zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer, do każdego zamka dostarczone będą dwa kluczyki.
- n) Każde z drzwi musi być wyposażone w co najmniej trzy samo domykające zawiasy.
- o) Drzwi szafy muszą być wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie otworów
- p) 120 ÷ 130 mm.
- q) Górny otwór klamek musi być na wysokości 135 ÷ 140 mm mierzonej od górnego wieńca.
- r) Wnętrze szafy musi być zaopatrzone w dwie półki dzielące przestrzeń szafy
- s) na trzy poziomy do przechowywania segregatorów ustawionych pionowo na dokumenty formatu A4. Jedna z półek nieregulowana, zamontowana na kołki wklejane w sposób wzmacniający konstrukcję.
- t) Zewnętrzne wymiary szafy: wysokość (bez stopek regulujących) 1100 mm, szerokość 800 mm, głębokość 380 mm.

#### **10. Krzesło obrotowe:**

- a) posiadające podstawę pięcioramienną nylonową (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego konstrukcja bazy w całości nylonowa);
- b) kółka jezdne wyposażone w hamulec, który zapobiega przesuwaniu krzesła bez obciążenia
- c) posiadające amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska;
- d) wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu, posiadające dodatkową funkcję wysuwu siedziska;
- e) przód oparcia tapicerowany tkaniną, tył z tworzywa. Oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Oparcie ma posiadać siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości. Podłokietniki czarne, regulowane z nakładką poliuretanową – regulacja góra-dół;

krzesło tapicerowane tkaniną: Evo, Next. Odcienie: szarości, czarny Gabaryty zewnętrzne: (+/- 30mm) wys. Całkowita 995-1170 szer. Całkowita 680mm gł. Całkowita 650 wys. Siedziska 470-580mm szer. Siedziska 470mm gł. siedziska 380-430 wys. podłokietnika 660-730.

#### **11. Wymagania ogólne do wszystkich mebli**

- a) Klamka musi być taka sama lub zbliżona kształtem do zdjęcia poniżej:



- b) Wszystkie klamki w kolorze chrom satynowy.
  - c) Wszystkie krawędzie powinny być oklejone listwą PCV lub ABS.
  - d) Gęstości wszystkich płyt meblowych min.  $620 \text{ kg/m}^3$ .
- IV. Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na zakupione meble oraz usługę montażu – zgodnie z postanowieniami umowy.
- V. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.