

<b>SHARP BP-55C26</b>	
1)	Prędkość drukowania (mono i w kolorze) A4: 26 str./min.
2)	Czas nagrzewania: 18 s.
3)	Rozdzielczość: optyczna 1200 x 1200 dpi, interpolowana 9600 x 600 dpi
4)	Procesor: 1,6 GHz
5)	Interfejsy: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urządzenie i host), USB 3.0 (urządzenie i host), opcjonalnie Bluetooth
6)	Obsługiwane protokoły i porty: TCP/IP(IPv4, IPv6), LPR, Raw Port 9100, IPP1.0, FTP, HTTP, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0,v3.1.1), POP3, SMTP, SSL, TLS (1.0, 1.1, 1.2, 1.3), SNMP V1, SNMP V3
7)	Języki opisu strony: standard - PCL6, opcjonalnie - Adobe PostScript3
8)	Pamięć: 5 GB
9)	Twardy dysk: standard 128 GB SSD/ opcja 512 GB SSD
10)	Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , 10-calowy, ruchomy
11)	Zoom: 25-400% w krokach co 1%
12)	Kolorowe skanowanie sieciowe
13)	Pojemność podajnika dokumentów: 300 ark. (80 g/m2)
14)	Prędkość skanowania: dwustronnie 240 str./min. / jednostronnie 120 str./min.
15)	Gramatura dokumentów obsługiwanych przez podajnik dokumentów: 35-220 g/m2
16)	Formaty dokumentów obsługiwanych przez podajnik dokumentów: A6-A3, od 51 x 89 mm do 297 x 432 mm
17)	Kasety na papier: na 550 ark. (80 g/m2)
18)	Co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 - SRA3
19)	Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: 60 - 300 g/m2
20)	Maksymalna gramatura dla wydruków w duplesie: 256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego)
21)	Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 55 - 300 g/m2 i formaty A6-SRA3, formaty użytkownika od 90 x 140 mm do 320 x 457 mm oraz papier banerowy o wymiarach do 320 mm x 1300 mm
22)	Sortowanie z przesunięciem dla formatów A4 i A3

**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**

23) Pojemność tacy odbiorczej: 400 ark. (80 g/m <sup>2</sup> )
24) Możliwość instalacji 2 dodatkowych tac odbiorczych o łącznej pojemności 220 ark. (80 g/m <sup>2</sup> )
25) Możliwość rozbudowy o finisz ze zszywaniem (zszywanie dwupozycyjne, ręczne, bezzszywkowe)
26) Kopiowanie ciągłe: 1 - 9999
27) Czas uzyskania pierwszej kopii: mono - 6,5 s., kolor - 7,6 s.
28) Bezpieczeństwo: wbudowany moduł TPM, opcjonalnie możliwość instalacji programu antywirusowego
29) Możliwość podglądu prac kopiowania / skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji (zmiana kolejności stron, obracanie stron, usuwanie stron, strefowe usuwanie treści) przed zatwierdzeniem pracy
30) Drukowanie i kopiowanie w tandemie (praca zostanie rozłożona na dwa urządzenia)
31) Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk, sieciowy TWAIN
32) Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, JPEG, opcjonalnie do PDF/A-1a, przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, Compact PDF
33) Pomijanie pustych stron przy skanowaniu
34) Podział skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o określonej ilości stron
35) Możliwość założenia 1000 folderów użytkowników na twardym dysku
36) Funkcja wydruku podążającego dla 10 urządzeń
37) System automatycznego wysuwania tonera - pojemnik z tonerem zostanie automatycznie wysunięty, gdy zostanie wyczerpany
38) Obsługa S/MIME, IEEE 802.1X
39) Nadpisywanie danych na twardym dysku
40) Funkcja zdalnego panelu - możliwość wyświetlenia panelu na ekranie komputera i wprowadzania ustawień oraz pracy na urządzeniu korzystając z tak wyświetlonego panelu.
41) Możliwość rozbudowy o moduł podłączenia do drugiej sieci komputerowej (łącznie ze skonfigurowaną funkcją skanowania do e-maila dla obydwu sieci).
42) Szyfrowanie danych algorytmem AES 256-bit
43) Obsługa oprogramowania typu SIEM