DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ROZDZIAŁ 11
INSTRUKCJA OBSŁUGI (UŻYTKOWANIA) I KONSERWACJI

Skrzydła drzwiowe i ościeżnice produkcji Porta należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z zasadami użytkowania.

1. Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe i ościeżnice są przeznaczone do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach, które rozdzielają pomieszczenia o zbliżonej temperaturze i wilgotności.

2. Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe wejściowe i ościeżnice przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach, które rozdzielają pomieszczenia o nieznacznej różnicy temperatur i wilgotności (np. jako drzwi do mieszkań w bloku, oddzielające mieszkanie od ogrzewanej klatki schodowej)

3. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice przeznaczone są do użytkowania w pomieszczeniach, w których nie są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia.

4. Montaż skrzydeł i ościeżnic należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu". Montaż zaleca się powierzyć wykwalifikowanej ekipie montażowej.

5. Eksploatacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic powinna odbywać się w lokalach o wilgotności względnej powietrza na poziomie 40-60%. (W pomieszczeniach o większej wilgotności np. sauny, baseny, łaźnie itp. nie należy montować drzwi wewnątrzlokalowych, wyższa wilgotność może być przyczyną trwałego ich uszkodzenia)

6. Eksploatacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic powinna odbywać się w lokalach o temperaturze powietrza pokojowej

7. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice należy czyścić delikatnymi środkami do konserwacji mebli i/lub lekko wilgotną ściereczką.

8. Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe i ościeżnice nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą.

9. W skrzydłach standardowo montowane są zamki o rozstawie 72 mm, do których należy stosować odpowiednie rozmiary klamek i szyldów

10. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice mogą być przechowywane, magazynowane wyłącznie w miejscach suchych, ogrzewanych, przewiewnych i niezawilgoconych.

11. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice w trakcie użytkowania z upływem czasu podlegają naturalnemu zużyciu: ścieranie, matowienie itp.

12. W skrzydłach łazienkowych w dolnej ich części powinny znajdować się otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż

001855

ALSTAL GRUPA BUDOWLANA
Kierownik Robót Budowlanych
mgr inż. Tomasz Kwiatkowski
Upr. bud. Nr WKP/0023/PWOK/17