

ROZDZIAŁ 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI (UŻYTKOWANIA) I KONSERWACJI

Wszystkie wytyczne i zalecenia konieczne do bezusterkowego użytkowania. Przy urządzeniach zawrzeć również instrukcje producenta. Instrukcja eksploatacji i użytkowania obiektu z listą procedur i zasad wykonywanych czynności koniecznych do prawidłowego użytkowania.

1. EKSPLOATACJA

- a) Zabrania się gwałtownego zamykania i otwierania drzwi.
- b) Nie należy umieszczać jakichkolwiek podmiotów w polu poruszania się skrzydeł drzwi.
- c) W przypadku drzwi wyposażonych w uszczelkę obwodową w ościeżnicy, nie trzaskać, lecz domknąć drzwi poprzez dopchnięcie/dociągnięcie skrzydła (w początkowym okresie użytkowania istnieje prawdopodobieństwo, że uszczelka będzie prężyć i nie pozwoli na płynne zamykanie skrzydła).
- d) Przemieszczenia skrzydła (otwieranie i zamykanie) dokonywać wyłącznie za pomocą klamki, dźwigni przeciwpanicznej lub pochwytu.
- e) W przypadku drzwi wyposażonych w samozamykacz lub dwa samozamykacze i RKZ (drzwi dwuskrzydłowe) zamykanie następuje samoczynnie. Samozamykacze powinny być regulowane systematycznie przez służby techniczne obiektu. Niedopuszczalne jest podkładanie klinów lub innych przedmiotów pod drzwi w celu utrzymania drzwi w pozycji otwartej. Użycie siły podczas zamykania, blokowanie drzwi może doprowadzić do rozregulowania czy uszkodzenia samozamykacza oraz skrzydła drzwiowego.
- f) **Zabrania się narażania drzwi na bezpośrednie działanie:**
 - nadmiernej wilgoci w pomieszczeniach (dopuszczalna wilgotność od 40 do 60%),
 - wody,
 - słońca,
 - temperatur poniżej 15 °C lub różnic temperatur pomiędzy pomieszczeniami, które rozdzielają drzwi powyżej 5 °C,gdyż może to doprowadzić do odkształcenia drzwi i przebarwienia elementów, co nie będzie stanowić podstaw do reklamacji.

2. KONSERWACJA

- a) **Drzwi należy konserwować środkami przeznaczonymi wyłącznie do czyszczenia i konserwacji mebli, zgodnie z instrukcją producenta preparatu.**
- b) **Nie stosować czyszczenia mechanicznego i narzędzi twardych, metalowych (mogą spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej). Należy stosować wyłącznie delikatne, miękkie szmatki.**

- c) Drzwi należy chronić przed działaniem wilgoci. Bezwzględnie nie należy dopuszczać do bezpośredniego działania wody i wilgotnej pary wodnej na drzwi, gdyż może to spowodować pęcznienie i rozwarstwianie elementów drzwi.
- d) Posadzkę wokół drzwi można zmywać tylko przy użyciu wilgotnej ścierki (nie dopuszcza się używania urządzeń ciśnieniowych typu karcher lub innych urządzeń mechanicznych).
- e) W przypadku drzwi przeszklonych szyby należy przecierać wilgotną szmatką (nie dopuszcza się spryskiwania płynem ze spryskiwacza bezpośrednio powierzchni szkła, gdyż może to doprowadzić do pęcznienia listew przyszybowych).
- f) Okresowemu smarowaniu podlega zamek oraz inne elementy ruchome. Regulacji podlegają samozamykacze, zawiasy, uszczelka opadająca.