

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Odcinek A - 100 m			
1 d.1	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		100 * 3,5	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
2 d.1	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3		
		100 * 0,15 * 0,15 * 3,5	m3	7,875	
				RAZEM	7,875
3 d.1	KNKRB 1 0221-02	Zagęszczenie gruntu kat. II walcami ciągnionymi w korytach pod drogi	m2		
		100 * 3,5	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
4 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, kruszywo grubości 0-31,5 mm z uzupełnieniem (zamiałowaniem) z kruszywa 2-8 mm	m2		
		100 * 3,5	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
5 d.1	kalk. własna	Oznakowanie drogi	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2		Odcinek B - 230 m			
6 d.2	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		230 * 3,5	m2	805,000	
				RAZEM	805,000
7 d.2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3		
		230 * 0,15 * 0,15 * 3,5	m3	18,113	
				RAZEM	18,113
8 d.2	KNKRB 1 0221-02	Zagęszczenie gruntu kat. II walcami ciągnionymi w korytach pod drogi	m2		
		230 * 3,5	m2	805,000	
				RAZEM	805,000
9 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, kruszywo grubości 0-31,5 mm z uzupełnieniem (zamiałowaniem) z kruszywa 2-8 mm	m2		
		230 * 3,5	m2	805,000	
				RAZEM	805,000
10 d.2	kalk. własna	Oznakowanie drogi	m		
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
3		Odcinek C - 150 m			
11 d.3	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		150 * 3,5	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
12 d.3	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3		
		150 * 0,15 * 0,15 * 3,5	m3	11,813	
				RAZEM	11,813
13 d.3	KNKRB 1 0221-02	Zagęszczenie gruntu kat. II walcami ciągnionymi w korytach pod drogi	m2		
		150 * 3,5	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
14 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, kruszywo grubości 0-31,5 mm z uzupełnieniem (zamiałowaniem) z kruszywa 2-8 mm	m2		
		150 * 3,5	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
15 d.3	kalk. własna	Oznakowanie drogi	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000