

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**NAZWA:** ZASILACZ AWARYJNY TZW. URZĄDZENIE UPS (5 szt.)**PRODUCENT:****MODEL:****ROK PRODUKCJI:** 2022

Lp.	Parametry wymagane	
Zasilacz awaryjny UPS APC SMT3000RMI2UNC SMART-UPS 3000VA/2700W Rack 2U (do montażu w szafie, z kartą sieciową AP9631 i panelem LCD) lub równoważny w poniższych parametrach:		
1.	Napięcie wejściowe	230V
2.	Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
3.	Napięcie wyjściowe	230V
4.	Zniekształcenia harmoniczne	poniżej 5%
5.	Moc znamionowa	2700 W
6.	Moc znamionowa	3000 VA
7.	Gniazda wejściowe	BS1363A Brytyjski IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
8.	Gniazda wyjściowe	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
9.	Rodzaj akumulatora	kwasowo-ołowiowy
10.	Czas przełączenia zasilania	<= 6ms
11.	Topologia	line interactive
12.	Typ przebiegu	sinusoida
13.	Certyfikaty produktu	CE, EAC, IRAM, RCM, VDE

14.	Zgodność z normami	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
15.	Głośność	<=55 dBA
16.	Masa produktu	44,28 kg \pm 0,2 kg
17.	Wysokość	8,6 cm \pm 0,5cm
18.	Szerokość	48 cm \pm 0,5cm
19.	Głębokość	68,3 cm \pm 0,5cm
20.	Sposób montażu	rack-mounted
21.	Rozmiar	2U
22.	Komunikacja i zarządzanie:	
22a.	Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
22b.	Panel przedni	Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD.
22c.	Obsługa sieciowa	Współpraca ze środowiskiem StruxureWare