



Standard wyposażenia kontenera pożarniczego

Kontener przeciwpowodziowy
z zaporami
typu

KPpZ

Załącznik nr 12 do „Wytycznych standaryzacji
pojazdów pożarniczych i innych środków transportu
Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.

Zatwierdzono do stosowania

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

nadbrzg. Marek Kowalski
Zastępca Komendanta Głównego

Warszawa, 02 lipca 2012 r.

1. Wstęp.

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego, wyposażonego w zapory do budowy wałów oraz materiały do ich wzmocnienia.

Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

2. Klasyfikacja i oznaczenie kontenera.

Kontener musi spełniać wymagania przepisów krajowych dla kontenerów pożarniczych (Dz. U Nr 85 z 2010 r., poz. 553, Załącznik pkt. 4.3.4.4). Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.

Do celów wewnętrznych PSP kontener oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)

KPpZ

3. Wyposażenie samochodu.

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet.

UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie ratownicze:

L.p.	Nazwa wyposażenia	J.m.	Ilość, wielkość, typ
1.	2.	3.	4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej			
1.	Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe (spodnie wodery)	para	4
Grupa 2 - pompy pożarnicze			
2.	Pompa pływająca do cieczy zanieczyszczonych o wydajności min. 400 dm ³ /min	szt.	2
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy			
3.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	szt.	20
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej			
4.	Zapory przeciwpowodziowe o wysokości minimum 40 cm z możliwością spiętrzenia zapory do wysokości minimum 65 cm w układzie ustawienia zapory w formie piramidy. Długość pojedynczego odcinka 10 mb. Napełnianie zapory poprzez złącze rozmiaru 52 typu STORZ.	szt.	450
5.	Elementy łączące i uszczelniające zaporę w ilości wystarczającej dla sprawienia zapory o łącznej długości 4500 mb.	kpl.	1

6.	Elementy ustalające i stabilizujące sprawioną zaporę w ilości wystarczającej dla sprawienia zapory o łącznej długości 4500 mb.	kpl.	1
7.	Narzędzia umożliwiające sprawienie zapory	kpl.	1
8.	Worki na piasek o ładowności 15 kg z trokami do wiązania	szt.	100
9.	Szpadel	szt.	2
10.	Łopata	szt.	2
11.	Siekiera	szt.	2
12.	Młotek	szt.	2
Grupa 10 - sprzęt pomocniczy			
13.	Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego	kpl.	1
14.	Zestaw naprawczy zapory	kpl.	1
15.	Zestaw wyposażenia socjalnego dla załogi (naczynia i sztucce jednorazowe, czajnik elektryczny, puszki metalowe lub pojemniki z tworzywa na żywność, itp.)	kpl.	1

W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukończenia zestawu lub akcesoriów, to ukończenie ustala użytkownik.

Uzgodniono:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności
[Signature]
mł. bryg. mgr inż. Mariusz FELTYNOWSKI

DYREKTOR CNBOP-PIB

[Signature]
mł. bryg. mgr inż. Dariusz Wróblewski

[Handwritten signatures]