

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa ciągnika kompaktowego

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Zespół Administracyjno-Gospodarczy
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 230296241
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Miłków
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Miłków
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 58-535
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 757131048
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 757131754
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** biuro@lbg.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lbg.lasy.gov.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Leśnictwo

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00378024/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-10-05 10:44

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00376072/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego ciągnika kompaktowego z napędem 4x4 oraz ładowaczem czołowym o mocy minimalnej 40 KM, który będzie wykorzystywany w pracach pielęgnacyjnych w Arboretum LBG Kostrzyca.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WYMAGANIA

1. Stan Fabrycznie nowy.
2. Silnik Wysokoprężny, min. 3-cylindrowy o mocy min. 40 KM, chłodzony cieczą, system smarowania, filtr powietrza.
3. Pojemność silnika 1500 cm<sup>3</sup> (± 100cm<sup>3</sup>).
4. Rodzaj paliwa Diesel.
5. Zbiornik paliwa 35 l (± 5l).
6. Układ jezdy Skrzynia hydrostatyczna (automat), blokada mechanizmu różnicowego.
7. Automatyczne sterowanie obrotami silnika poprzez pedał jazdy Wymagane.
8. Hamulce Tarczowe.
9. Hamulec nożny Wymagany.

10. Wał odbioru mocy (WOM) Tylny, załączany elektrohydraulicznie, 540 obr./min, zewnętrzne sterowanie WOM.
11. Trzypunktowe układy zawieszanie (TUZ) • Przedni, z możliwością demontażu, z udźwigniem min. 300 kg oraz dodatkową parą hydrauliki.
  - Tylny z regulacją pozycyjną i udźwigniem min. 1100 kg.
12. Wyjścia hydrauliczne • 2 pary gniazd przednich.
  - 2 pary gniazd tylnych.
  - 1 dodatkowa para gniazd na przednim TUZ.
13. Tempomat Wymagany.
14. Napęd Dołączany napęd na 4 koła.
15. Hydrauliczne wspomaganie kierownicy Wymagane.
16. Zapłon Elektryczny.
17. Światła • Zestaw świateł zgodnych z homologacją.
  - Światła robocze (2 przód oraz 2 tył).
18. Koła i opony • Ogumienie komunalne (przemysłowe).
  - Wymiary kół z oponami: przód: średnica ok. 60 cm ( $\pm$  5 cm); tył: średnica ok. 90 cm ( $\pm$  5 cm).
19. Deska rozdzielcza Podświetlana LCD
- Wskaźniki wymagane • Poziom paliwa.
  - Temperatura płynu chłodzącego.
  - Licznik roboczogodzin lub km.
  - Ilość obrotów na tylnym WOM.
20. Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie Wymagany.
21. Kabina Oryginalna z homologacją, ogrzewana, klimatyzowana, radio, regulowana kolumna kierownicy.
22. Nadwozie Dwa lusterka boczne, spryskiwacz szyb, elektryczna wycieraczka.
23. Wymiary • Długość 3,0 m ( $\pm$  0,3 m).
  - Wysokość 2,2 m ( $\pm$  0,1 m).
  - Szerokość całkowita 1,3 m ( $\pm$  0,1 m).
  - Rozstaw osi 1,7 m ( $\pm$  0,1 m).
  - Waga 1200 kg ( $\pm$  200 kg).
24. Ładowacz czołowy • Masa 200 kg ( $\pm$  30 kg).
  - Udźwig min. 500 kg.
  - Sterowanie za pomocą hydraulicznego zespołu (joystick).
  - System samopoziomowania.
  - Wysokość podnoszenia min. 2 m.
  - Łyżka do materiałów sypkich szer. 1,3m ( $\pm$  0,1 m).
25. Wyposażenie dodatkowe wymagane • Apteczka.
  - Światło ostrzegawcze.
  - Trójkąt ostrzegawczy.
  - Gaśnica.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- 1) Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu – do 48 h;
- 2) Czas usunięcia zgłoszonej usterki – do 7 dni;
- 3) Czas usunięcia zgłoszonej awarii – do 21 dni.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego z napędem 4x4 oraz ładowaczem czołowym o mocy minimalnej 40 KM, który będzie wykorzystywany w pracach pielęgnacyjnych w Arboretum LBG Kostrzyca.

#### Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WYMAGANIA

1. Stan Fabrycznie nowy.
2. Silnik Wysokoprężny, min. 3-cylindrowy o mocy min. 40 KM, chłodzony cieczą, system smarowania, filtr powietrza.
3. Pojemność silnika 1500 cm<sup>3</sup> ( $\pm$  100cm<sup>3</sup>).
4. Rodzaj paliwa Diesel.
5. Zbiornik paliwa 35 l ( $\pm$  5l).
6. Układ jezdny Skrzynia hydrostatyczna (automat), blokada mechanizmu różnicowego.
7. Automatyczne sterowanie obrotami silnika poprzez pedał jazdy Wymagane.
8. Hamulce Tarczowe.
9. Hamulec nożny Wymagany.
10. Wał odbioru mocy (WOM) Tylny, załączany elektrohydraulicznie, 540 obr./min, zewnętrzne sterowanie WOM.
11. Trzypunktowe układy zawieszanie (TUZ) • Przedni, z możliwością demontażu, z udźwigniem min. 300 kg oraz dodatkową parą hydrauliki.
  - Tylny z regulacją pozycyjną i udźwigniem min. 1100 kg.
12. Wyjścia hydrauliczne • 2 pary gniazd przednich.
  - 2 pary gniazd tylnych.
  - 1 dodatkowa para gniazd na przednim TUZ.

13. Tempomat Wymagany.
14. Napęd Dołączany napęd na 4 koła.
15. Hydrauliczne wspomaganie kierownicy Wymagane.
16. Zapłon Elektryczny.
17. Światła • Zestaw świateł zgodnych z homologacją.
  - Światła robocze (2 przód oraz 2 tył).
18. Koła i opony • Ogumienie komunalne (przemysłowe).
  - Wymiary kół z oponami: przód: średnica ok. 60 cm ( $\pm$  5 cm); tył: średnica ok. 90 cm ( $\pm$  5 cm).
19. Deska rozdzielcza Podświetlana LCD
- Wskaźniki wymagane • Poziom paliwa.
  - Temperatura płynu chłodzącego.
  - Licznik roboczogodzin lub km.
  - Ilość obrotów na tylnym WOM.
20. Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie Wymagany.
21. Kabina Oryginalna z homologacją, ogrzewana, klimatyzowana, radio, regulowana kolumna kierownicy.
22. Nadwozie Dwa lusterka boczne, spryskiwacz szyb, elektryczna wycieraczka.
23. Wymiary • Długość 3,0 m ( $\pm$  0,3 m).
  - Wysokość 2,2 m ( $\pm$  0,1 m).
  - Szerokość całkowita 1,3 m ( $\pm$  0,1 m).
  - Rozstaw osi 1,7 m ( $\pm$  0,1 m).
  - Waga 1200 kg ( $\pm$  200 kg).
24. Ładowacz czołowy • Masa 200 kg ( $\pm$  30 kg).
  - Udźwig min. 500 kg.
  - Sterowanie za pomocą hydraulicznego zespołu (joystick).
  - System samopoziomowania.
  - Wysokość podnoszenia min. 2 m.
  - Łyżka do materiałów sypkich szer. 1,3m ( $\pm$  0,1 m).
25. Wyposażenie dodatkowe wymagane • Apteczka.
  - Światło ostrzegawcze.
  - Trójkąt ostrzegawczy.
  - Gaśnica.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- 1) Dwa komplety kluczy;
- 2) Instrukcja obsługi w języku polskim;
- 3) Przeszkolenie operatorów z obsługi (min. 4 h szkolenia);
- 4) Wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu;
- 5) Książka serwisowa;
- 6) Gwarancja na minimum 24 miesiące;
- 7) Przeglądy serwisowe i drobne naprawy w siedzibie Zamawiającego;
- 8) W przypadku konieczności wykonania serwisu lub naprawy poza siedzibą Zamawiającego -transport ciągnika po stronie Wykonawcy;
- 9) Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu – do 48 h;
- 10) Czas usunięcia zgłoszonej usterki – do 7 dni;
- 11) Czas usunięcia zgłoszonej awarii – do 21 dni.