




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ symbol		Dz1	D2	D3	D4	Dz5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
rodzaj wyrobu		drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone	drzwi wewnętrzne objektowe dwuskrzydłowe przeszklone	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone	drzwi wewnętrzne objektowe	drzwi wewnętrzne z kratką nawiewną	drzwi wewnętrzne obiektowe jednoskrzydłowe z samozamykaczem oraz kratką nawiewną	drzwi wewnętrzne obiektowe jednoskrzydłowe z samozamykaczem oraz kratką nawiewną	drzwi wewnętrzne obiektowe jednoskrzydłowe z kratką nawiewną	drzwi wewnętrzne obiektowe jednoskrzydłowe z kratką nawiewną	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe
materiał		aluminiowe	aluminiowe	drewniane	drewniane	aluminiowe	plytowe drewniane	plytowe drewniane	plytowe drewniane	plytowe drewniane	plytowe drewniane	plytowe drewniane	stalowe p.poz EI30
schemat - skala 1:100 (wymiary w świetle muru)													
wymagania termoizolacyjności		Umax ≤ 1,5 W/(m²K)	-----	-----	-----	Umax ≤ 1,5 W/(m²K)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
wymagania ochrony ppoż.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	EI 30
kolor		do uzgodnienia z Inwestorem	do uzgodnienia z Inwestorem	do uzgodnienia z Inwestorem	szary RAL 7000		do uzgodnienia z Inwestorem	do uzgodnienia z Inwestorem	do uzgodnienia z Inwestorem	do uzgodnienia z Inwestorem	do uzgodnienia z Inwestorem	do uzgodnienia z Inwestorem	do uzgodnienia z Inwestorem
wymiary w świetle ościeżnicy szer. (S), wys. (H) [cm]	S	90+30	90+30	90+30	100	90+30	90	90	90	90	80	80	90
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
wyposażenie dodatkowe, uwagi		- drzwi zewnętrzne, aluminiowe, z wkładką termiczną - dwuskrzydłowe przeszklone - Lewe skrzydło 90 - z wkładką patentową (3 klucze), - ościeżnica kątowna - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, drewniane - dwuskrzydłowe przeszklone - Lewe skrzydło 90 - z wkładką patentową (3 klucze), - ościeżnica kątowna - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, drewniane - dwuskrzydłowe przeszklone - Prawe skrzydło 90 - z wkładką patentową (3 klucze), - ościeżnica kątowna - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, drewniane - dwuskrzydłowe przeszklone - Prawe i lewe skrzydło 90 - z wkładką patentową (3 klucze), - ościeżnica kątowna - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi zewnętrzne, aluminiowe, z wkładką termiczną - dwuskrzydłowe przeszklone - Prawe skrzydło 90 - z wkładką patentową (3 klucze), - ościeżnica kątowna - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, drewniane - jednoskrzydłowe pełne, - prawe: - z wkładką patentową (3 klucze); - ościeżnica obejmująca; - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, drewniane - jednoskrzydłowe pełne, - lewe: - z wkładką patentową (3 klucze); - ościeżnica obejmująca; - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, drewniane - jednoskrzydłowe pełne, - prawe: - z wkładką patentową (3 klucze); - ościeżnica obejmująca; - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, drewniane - jednoskrzydłowe pełne, - lewe: - z wkładką patentową (3 klucze); - ościeżnica obejmująca; - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, drewniane - jednoskrzydłowe pełne, - prawe: - z wkładką patentową (3 klucze); - ościeżnica obejmująca; - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, stalowe - jednoskrzydłowe pełne, - prawe: - z wkładką patentową (3 klucze); - ościeżnica obejmująca; - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej; - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	
sposób otwierania (lewe/prawe)		L	L	P	L - P	P	P	L	P	L	P	L	P
lokalizacja / ilość sztuk	parter	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	--
	poddasze	—	—	1	—	—	3	8	—	--	1	1	1
	razem	1	1	2	2	1	4	9	1	2	3	3	1

UWAGA:
1. ZESTAWIENIE SŁUŻY DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH.
2. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		ATRIUM STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA, JACEK NOWAKOWSKI UL. ZA CYTADEŁĄ 5, 61-663 POZNAŃ						
INWESTOR:		GOSPODARSTWO LEŚNE - LASY PAŃSTWOWE; NADLEŚNICTWO SIERAKÓW, BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW						
INWESTYCJA:	BUDOWA (NOWEJ) CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ KONFERENCYJNĄ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA SIERAKÓW W BUCHARZEWIE.							
LOKALIZACJA / DZIAŁKA:	BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW, DZIAŁKA nr 327/5 obręb BUCHARZEWO OBSZAR WIEJSKI, GMINA SIERAKÓW, POWIAT MIĘDZYCHODZKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE							
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	SPECJALNOŚĆ				NR UPRAWNIENI		PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. RENATA SARNOT	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń				7131/27/P/2004		
	mgr inż. arch. JACEK NOWAKOWSKI							
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. RENATA SARNOT	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń				7131/27/P/2004		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE DRZWI							
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:	11.2019	SKALA:	1 : 100	NR RYSUNKU:	PW_A-7.1	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.								