

Projektowane zmiany w FA(3) w porównaniu do FA(2)

Stan na 04.11.2024 r.

Nazwa Pola	Schema FA(2) wersja obowiązująca	Schema FA(3) wersja robocza po uzgodnieniach	Uwagi
KodFormularza	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (3)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>	Zmieniono kod i wariant schemy.
TDataU		<pre><xsd:simpleType name="TDataU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia w okresie od 1990-01-01 do 2050-01- 01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="1990-01- 01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01- 01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	Dodano nowy typ daty.
TNrRB	<pre><xsd:simpleType name="TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9A- Z]{10,32}"/> </xsd:restriction></pre>	<pre><xsd:simpleType name="TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="10"/> <xsd:maxLength value="34"/> </xsd:restriction></pre>	Zmieniono format rachunku bankowego w celu uwzględnienia maksymalnej długości numeru występującej na świecie oraz wystąpienia znaków specjalnych.
NrID w TPodmiot2 i TPodmiot3	<pre><xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation></pre>	<pre><xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation></pre>	Zmieniono format identyfikatora podatkowego innego w celu

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base=" etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	<pre> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base=" etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"/> </xsd:simpleType> </pre>	uwzględnienia znaków specjalnych.
TRolaPodmiotu3		<pre> <xsd:enumeration value="11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pracownik </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </pre>	W podmiocie trzecim dodano rolę dotyczącą pracownika w celu identyfikacji tzw. wydatków pracowniczych.
TZnakowy2		<pre> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="TZnakowy2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="0"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	Dodano nowy typ danych wykorzystywany w załączniku do faktury.
Podmiot2		<pre> <xsd:element name="JST"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik jednostki podrzędnej JST</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. Wypełnij sekcję Podmiot3, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, w szczególności podaj NIP lub ID-Wew i określ rolę jako 8</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>	W danych nabywcy wprowadzono znacznik tego czy faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST.

Podmiot2		<pre><xsd:element name="GV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik członka grupy VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura nie dotyczy członka grupy VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura dotyczy członka grupy VAT. Wypełnij sekcję Podmiot3, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, w szczególności podaj NIP lub ID-Wew i określ rolę jako 10</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>	W danych nabywcy wprowadzono znacznik tego czy faktura dotyczy członka grupy VAT.
DaneFaKorygowanej	<pre><xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded"></pre>	<pre><xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="1000"></pre>	Wprowadzenie ograniczenia liczby wystąpień.
Podmiot2K	<pre><xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>	<pre><xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>	Zmiana opisu o charakterze doprecyzowującym.
P_7	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>	Zmieniono format danych w celu umożliwienia wpisywania nazw towarów i

	<pre><xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>	<pre><xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>	świadczonych usług do 512 znaków.
Znacznik Zapłaty Częściowej	<pre><xsd:element name="ZnacznikZapłatyCzęściowej" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:element name="ZnacznikZapłatyCzęściowej" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości: 1 - zapłacono w części; 2 - zapłacono w całości, jeśli faktura została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność jest płatnością końcową </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	Zmiana typu znacznika zapłaty częściowej w celu uwzględnienia przypadku gdy zapłaty częściowe pokryły całość należności.
Forma Płatności w Zapłacie Częściowej		<pre><xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="FormaPłatności" type="tns:TFormaPłatności"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="PłatnośćInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisPłatności" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice></pre>	Dodanie pól umożliwiających prezentację formy płatności odrębnie dla każdej z częściowych płatności.
Termin w Termin Płatności	<pre><xsd:sequence> <xsd:element name="Termin" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	Likwidacja obowiązkowości podania terminu płatności w formie daty w przypadku chęci podania terminu płatności na fakturze.

TerminOpis w TerminPlatnosci	<pre><xsd:element name="TerminOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/> <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/> <xsd:element name="ZdarzeniePocztkowe" type="tns:TZnakowy"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>	Zmiana konstrukcji opisu terminu płatności. Dodanie trzech pól przeznaczonych na podawanie ilości jednostek czasu, rodzaju jednostek czasu, zdarzenia początkowego, od którego liczony jest czas. TerminOpis w związku z tym staje się węzłem.
DataUmowy	<pre><xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"></pre>	<pre><xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0"></pre>	Zmieniono zakres daty umowy w celu umożliwienia wpisywania dat począwszy od 1990r.
DataZamowienia	<pre><xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"></pre>	<pre><xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0"></pre>	Zmieniono zakres daty zamówienia w celu umożliwienia wpisywania dat począwszy od 1990r.
P_7Z	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>	Zmieniono format danych w celu umożliwienia wpisywania nazw towarów i świadczonych usług do 512 znaków.
Zalacznik		<pre><xsd:element name="Zalacznik" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Załącznik do faktury VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation>...</pre>	Dodano możliwość dołączenia załącznika do faktury.