












**Egzamin ze znajomości narzędzi połowowych
na Świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego**

Funkcja – Eksploatacja statku rybackiego

Przedmiot: Włoki pelagiczne, denne, okrężnice, narzędzia stawne

Lp.	Pytania	Rysunki do pytań	Poprawna odpowiedź
1	W dwupłatowym włoku dennym skrzydła dolne są dłuższe od skrzydeł górnych celem: A) uzyskania większego rozwarcia pionowego wlotu włoka; B) zyskania lepszej filtracji wody; C) uniemożliwienia zagarniętym rybom ucieczki na boki; D) zmniejszenia oporu hydrodynamicznego włoka.		C
2	Rzednikiem we włoku nazywa się: A) środkowy odcinek nadbory i podbory; B) pierwszy segment korpusu włoka; C) linę obramowującą przednią część skrzydeł; D) połączenie gardzieli z workiem.		A
3	Na rysunku (rys. 96) cyfrą 3 oznaczono: A) strop wzmacniający; B) pierścień; C) sznurówkę worka; D) linę podciągową.	Rys. 96 	A
4	Na rysunku (rys. 100) cyfrą 12 oznaczono: A) linę holowniczą; B) podborę; C) ściągacz; D) prowadnik.	Rys. 100 	C
5	Na rysunku (rys. 103) cyfrą 5 oznaczono: A) podborę; B) nadborę; C) wodze; D) gardziel.	Rys. 103 	B
6	Niedozwolone jest przechodzenie za rufą statku trałującego w odległości mniejszej niż: A) 1000m; B) 800m; C) 750m; D) 500m.		A
7	Na rysunkach (rys. 104) cyfrą 4 oznaczono: A) liny trałowe; B) wąsy; C) wodze; D) słomiaki.	Rys. 104 	C
8	Statek rybacki o długości całkowitej do 12,0 metrów może używać sieci usidlających i oplątujących o długości: A) do 20 km; B) do 15 km; C) do 9 km; D) dowolnej (bez ograniczeń).		C
9	Długość wydawanych lin trałowych zależy głównie od: A) głębokości łowiska; B) rodzaju rozpornic; C) długości włoka; D) gatunków poławianych ryb.		A

10	<p>Przy połowach płastug na morzu terytorialnym największa dopuszczalna liczba netów, dla statków o długości do 12,0 metrów wynosi:</p> <p>A) 50 sztuk; B) 100 sztuk; C) 150 sztuk; D) 200 sztuk.</p>		B
11	<p>Niedozwolone jest wydawanie narzędzi ciągnionych przed innym statkiem idącym tym samym kursem w odległości mniejszej niż:</p> <p>A) 500 m; B) 700 m; C) 800 m; D) 1000 m.</p>		D
12	<p>W uzbrojeniu włoków stosuje się różne elementy łączące. Na rysunku (rys. 75) cyfrą 2 oznaczono:</p> <p>A) ogniwo zaczepowe; B) ogniwo zwykłe; C) szaklę „D”; D) krętlik.</p>	<p>Rys. 75</p> 	C
13	<p>Na rysunku (rys. 99) cyfrą 8 oznaczono:</p> <p>A) rolę kierunkową; B) blok siłowy; C) windę ściągacza; D) wciągarkę łodzi pomocniczej.</p>	<p>Rys. 99</p> 	B
14	<p>Jeżeli w połowach włokowych (na wschód od południka 15°00'00"E) stwierdzi się, że ilość gatunków nie docelowych w zaciągu przekracza dopuszczalną wielkość przyłowu, przepisy nakazują natychmiastowe zaprzestanie połowu lub zmianę głębokości trałowania o:</p> <p>A) 10m; B) 20m; C) 30m; D) 40m.</p>		B
15	<p>Włókna amidowe należą do włókien;</p> <p>A) zwierzęcych; B) sztucznych; C) syntetycznych; D) roślinnych.</p>		C
16	<p>Reflektor radarowy mocowany na szczycie pławki oznaczającej zestaw sieci ma średnicę co najmniej:</p> <p>A) 10 cm; B) 15 cm; C) 20 cm; D) 25 cm.</p>		D
17	<p>Do narzędzi pułapkowych zalicza się:</p> <p>A) tuki pelagiczne; B) takle dryfujące; C) okrężnice; D) niewody stawne.</p>		D
18	<p>Rysunek (rys. 76) przedstawia schemat budowy:</p> <p>A) włoka dennego; B) niewodu dennego; C) mieroży;</p>	<p>Rys. 76</p>	D

	D) żaka skrzydłowego.		
19	Cyfrą 13 na rysunku (rys. 77) oznaczono: A) nadborę; B) naczólek skrzydła; C) podborę; D) linkę osadkową	Rys. 77 	B
20	Która z części konstrukcyjnych korpusu włoka decyduje o jego selektywności: A) nawis; B) skrzydła; C) gardziel; D) worek.		D
21	Połowy włokowe (trałowanie) muszą być prowadzone w odległości od sieci kotwiczonych, takli i sznurów dennych nie mniejszej niż: A) 100 m; B) 150 m; C) 200 m; D) 250 m.		B
22	Na rysunku (rys. 96) cyfra 4 oznaczono: A) przedłużacz gardzieli; B) ochronę worka; C) tkaninę sieciową (jadro); D) ostatni segment gardzieli.	Rys. 96 	B
23	Przy prowadzeniu połowów na morzu terytorialnym długość zestawu sieci mierzona wzdłuż nadbory nie może przekraczać dla manć: A) 200 metrów; B) 300 metrów; C) 400 metrów; D) 500 metrów.		B
24	Na rysunku (rys. 100) cyfrą 14 oznaczono: A) szelki pierścieni; B) stropiki liny ciężarkowej; C) stropiki ściągacza; D) stropiki podbory.	Rys. 100 	A
25	Na rysunku (rys. 104) cyfrą 7 oznaczono: A) liny naczółkowe; B) wąsy; C) wodze; D) podborę.	Rys. 104 	B