

Lista zmian w UA API V2 vs V3

Numer wersji: 1.0

Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-29

Spis treści

Metryka dokumentu	3
Zmiany w UA API V2 vs V3.....	3

Metryka dokumentu

Projekt: e-Doręczenia	Lista zmian w UA API V2 vs V3
Data utworzenia:	2024-07-29
Data ostatniej aktualizacji:	2024-07-29

Zmiany w UA API V2 vs V3

- Wysyłanie i odbieranie wiadomości** – komunikacja pomiędzy Aplikacją kliencką (lub EZD) i ADE/Skrzynką ADE
 - UA API POST/{eDeliveryAddress}/drafts/send:
 - zmiana wysyłki wiadomości roboczej z synchronicznej na asynchroniczną. Szczegóły opisane w dok PT UA API w rozdziale UC003. Wystanie wiadomości roboczej,
 - umożliwienie wysyłki wiadomości w trybie masowym do 1000 adresatów.
 - UA API POST /{eDeliveryAddress}/messages:
 - zmiana wysyłki wiadomości z synchronicznej na asynchroniczną. Szczegóły opisane w dok PT UA API w rozdziale UC004. Wystanie wiadomości,
 - umożliwienie wysyłki wiadomości w trybie masowym do 1000 adresatów.
 - UA API GET /{eDeliveryAddress}/messages:
 - dodanie nowego typu obiektu zwracanego w odpowiedzi (messageType = massMessageGrouped). Element grupujący wiadomości wysłane w trybie masowym,
 - dodanie nowego typu obiektu zwracanego w odpowiedzi messageType = Stub - Zawiadomienie o nadejściu wiadomości.
 - UA API GET /{eDeliveryAddress}/messages/{messageId}/message-archive-file.
Dodanie ograniczenia:
 - w żądaniu można przekazać tylko jeden identyfikator wiadomości.
 - maksymalny rozmiar wiadomości, którą można zarchiwizować przy pomocy tej metody, nie może przekraczać 15 MB,
 - nie można wykonać archiwizacji wiadomości, która ma status **Odrzucona/W trakcie weryfikacji**.
 - GET/{eDeliveryAddress}/messages/tasks/{messageTaskId}/status – dodanie metody zwracającą status zadania wystania wiadomości.
 - GET/{eDeliveryAddress}/messages/tasks/{messageTaskId} – dodanie metody zwracającą identyfikatory wiadomości zleconych do wystania w zadaniu wystania wiadomości.
- Obsługa załączników**
 - Zwiększenie limitu obsługiwanych załączników do 500 MB.

3. Zarządzanie potwierdzeniami

- a. GET/{eDeliveryAddress}/evidences/{messageType}/{evidenceId} – dodanie metody umożliwiającej pobranie potwierdzenia wysłania albo otrzymania dla wiadomości wysłanych usługą PURDE/PUH,
- b. GET/{eDeliveryAddress}/evidences/puhepo/{messageId} – dodanie metody umożliwiającej pobranie elektronicznego potwierdzenia odbioru, generowanego dla wiadomości krajowych rejestrowanych po pozytywnym doręczeniu przesyłki przez usługę PUH.

4. Zarządzanie notyfikacjami

- a. PUT /{eDeliveryAddress}/message_subscriptions – rozszerzenie metody o parametry:
 - i. o zakończeniu zadania wysłania wiadomości (messageCreatedCallbackUrl),
 - ii. o przygotowaniu pliku archiwum wiadomości (archiveCreatedCallbackUrl).

5. Ustawienia ADE/Skrzynki ADE

- a. PATCH/{eDeliveryAddress}/message_notification – dodanie metody umożliwiającej włączanie/wyłączanie powiadomień dot. m.in. o przygotowaniu przesyłki do odbioru czy zarejestrowanie na skrzynce do e-Doręczeń nadawcy dowodu otrzymania przesyłki, które finalnie są dostarczane do obywatela korzystającego z aplikacji mobilnej mObywatel.¹
- b. GET/{eDeliveryAddress}/message_notification – dodanie usługi umożliwiającej pobranie informacji o włączonej/wyłączonej usłudze generowania powiadomień PUSH²

6. Zarządzanie katalogami

- a. GET/{eDeliveryAddress}/numberMessages – dodanie usługi umożliwiającej pobranie liczby wszystkich i nieodczytanych wiadomości dla każdego z katalogów skrzynki do e-Doręczeń.

7. Usługa archiwizacji wiadomości – dodanie metod realizujących usługę do archiwizacji wielu wiadomości

- a. POST/{eDeliveryAddress}/message-archive-task – Utworzenie zadania archiwizacji wiadomości,
- b. GET/{eDeliveryAddress}/message-archive-task-list – Zwrócenie listy zadań archiwizacji,
- c. GET /{eDeliveryAddress}/message-archive-task/{taskId}/download – Zwrócenie pliku archiwum,

¹ Usługa będzie dostępna po wprowadzeniu wymaganych zmian legislacyjnych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

² Usługa będzie dostępna po wprowadzeniu wymaganych zmian legislacyjnych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Lista zmian w UA API V2 vs V3

- d. PATCH/{eDeliveryAddress}/message-archive-task – Zmiana statusu zadania archiwizacji
- 8. Usługa zarządzania regułami przenoszenia wiadomości – dodanie metod realizujących usługę zarządzania regułami przenoszenia wiadomości do katalogów zdefiniowanych przez użytkownika
 - a. POST/{eDeliveryAddress}/rule - Utworzenie reguły automatycznego,
 - b. GET/{eDeliveryAddress}/rule_list - Zwrócenie listy wszystkich reguł,
 - c. PATCH/{eDeliveryAddress}/rule/{ruleId} – Aktualizacje warunków dla istniejącej reguły,
 - d. DELETE/{eDeliveryAddress}/rule/{ruleId} – Usunięcie istniejącej reguły.