

**DOTYCZY WYKŁADZINY DYWANOWEJ STOSOWANEJ W LUBELSKIM ODDZIALE REGIONALNYM
ORAZ JEDNOSTKACH TERENOWYCH**

„...wykładzina dywanowa, spełniająca parametry określone w stosownych normach i rozporządzeniach (wymagane atesty: higieniczny i odporności ogniowej) posiadająca certyfikat w zakresie właściwości elektrostatycznych i dopuszczania do stosowania w pomieszczeniach biurowych; kolory: zielony (zbliżony do RAL 6024), brązowy (zbliżony do RAL 8011), szary (zbliżony do RAL 7037), niebieski (zbliżony do RAL 5005); cokoliki przyścienne wysokości 5 cm w listwie systemowej, w kolorze podłogi;...”

Cytat ze Standaryzacji jednostek terenowych ARIMR – edycja piąta

Ze względu na rezygnację z podawania w standaryzacji przykładowych materiałów budowlanych dot. m.in. wykładziny dywanowej informuję, iż wykładzina taka mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz sprzętu, jak również ze względu na charakter jej eksploatacji powinna posiadać m.in. następujące właściwości techniczne:

Format wykładziny dywanowej:	Płytką 50x50
Rodzaj włókna:	Poliamid 100%
Klasa użytkowa:	Klasa 33 – wysoka intensywność użytkowania
Klasa palności:	Cfls1/Bfls1
Właściwości antystatyczne:	< 2kV
Grubość całkowita:	6.0 mm – 7.0 mm
Grubość okrywy:	2.0 mm – 3.5 mm

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta

STARSZY SPECJALISTA

Sławomir Józwiak