

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawa kosztorysowania - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389

Obiekt	Przebudowa drogi leśnej nr L8P w Leśnictwie Dadzewo, Nadleśnictwo Polanów
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Polanów
Biuro kosztorysowe	PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PACHOLEK BŁAŻEJ, ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice

Kosztorys

Przebudowa drogi leśnej nr L8P w Leśnictwie Dadzewo, Nadleśnictwo Polanów

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,27		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym- dokumentacja powykonawcza	km	0,27		
		1.2. Usunięcie warstwy humusu i darniny				
3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości śr. 15 cm (pod jezdnię, pobocza z kruszywa dojazdu), wraz z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	601,1		
		1.3. Roboty rozbiórkowe				
4	D-01.02.02	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych o gr. do 10cm, wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	321		
5	D-01.02.02	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	194		
6	D-01.02.02	Rozbiórka nawierzchni z brukowca o wys. 13-17cm, wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	194		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
7	D-02.01.01	Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie w gruncie kategorii I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	526,11		
		3. PODŁOŻE, PODBUDOWY				
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	1.828,65		
9	D-01.02.02	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, gr. 20cm -jezdnia bitumiczna, zjazdu	m2	728,1		
10	D-01.02.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 gr 22cm	m2	1.686,85		
		4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
11	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	214		
		5. NAWIERZCHNIE				
12	D-02.01.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W, gr. 8 cm, wraz z transportem mieszanki w miejsce wbudowania- jezdnia, zjazdu bitum.	m2	731,01		
13	D-02.01.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S, gr. 4 cm- jezdnia, zjazdu bitum.	m2	731,01		
14	D-02.01.01	Warstwa wierzchnia z płyt ażurowych IOMB 100x75x12,5 cm - jezdnia, zjazdu	m2	566,7		
15		Zjazdy z kruszywa, uzupełnienie jezdni z IOMB mieszanką kruszywa niezwiązanego kruszywem C50/30, gr 15cm.	m2	153		
16	D-02.01.01	Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr 15 cm	m2	413,1		
		6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	D-02.01.01	Zagospodarowanie terenów zielonych, oraz poboczy	m2	117,3		
18	D-02.01.01	Regulacja pionowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej	szt	4		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				