

## Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>OGRODZENIE</b>				
1 d.1	Rozebranie starego ogrodzenia sztachetowego na słupkach drewnianych - ułożenie w stopy	m <sup>2</sup>	245,750		
2 d.1	Ręczne wykopy fundamentowe pod deski betonowe	m <sup>3</sup>	3,404		
3 d.1	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m <sup>3</sup>	3,404		
4 d.1	Ogrodzenie z paneli wys. 1.23 m na słupkach stal. ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo w kolorze brązowym 60/40 m obsadzonych w elementach prfabrykowanych i obetonowanych z zastosowaniem deski betonowej o wysokości 25 cm między słupkami. Materiały: Panel o wysokości 123 cm Stupek 60/40 o wysokości 200 - 215 cm z kapturkiem Obelmy narożne. pośrednie kompletne ze śrubami Płyta betonowa (podmurówka) o dł. 246 cm i wysokości 25 cm Łącznik betonowy do podmurówki i montażu słupka o wys. 25 cm	m	151,300		
5 d.1	Brama stalowa rozwierana (wymiar w świetle słupków 3,52m), wypełnienie z paneli systemowych z wykorzystaniem istniejących słupków stalowych - komplet z akcesoriami i zamkami, ryglami. Wysokość bramy 155 cm (tolerancja +, -, 5 cm)	kpl.	1,000		
6 d.1	Furtka o wym. 100x150 cm, wypełniona sztachetami jak brama wjazdowa kompletna z zamkiem, klamką, pomalowana jak brama. Furtkę zamontować na istniejących zawiasach umocowanych w słupku z cegły klinkierowej.	szt.	1,000		
7 d.1	Brama wjazdowa o konstrukcji stalowej (profil zamknięty 40 x 20 mm, gr profilu 2 mm, wypełniona sztachetami drewnianymi z drewna olchowego lub osikowego o wymiarach 1500 x 100 x 22 mm. Sztachety dwukrotnie zaimpregnowane metoda kąpieli, ścięte na końcach poziomo. Sztachety mocowane do profili śrubami z łbem płaskim z nakretką. Brama zamontowana na istniejących zawiasach umocowanych w słupkach z klinkieru. Brama wyposażona w zamek na kłódkę, stopki skrzydeł blokujące brame przed niekontrolowanym zamknięciem. Konstrukcja bramy pomalowana dwukrotnie farbą przeciwrdzewną.	kpl	1,000		
8 d.1	Wykonanie i montaż rygli stalowych do mocowania sztachet z profilu 40 x 20 mm o grubości ścianki 2 mm. Pomalowane dwukrotnie farbą przeciwrdzewną.	m	74,400		
9 d.1	Ogrodzenie sztachetowe z drewna osikowego lub olchowego między słupkami z cegły klinkierowej Sztachety 1250 x 100 x 22 mm dwukrotnie zaimpregnowane fabrycznie. Sztachety mocowane do rygli stalowych z profilu 40 x 20 mm śrubami z nakretką.	m <sup>2</sup>	51,875		
10 d.1	Rozebranie pokrycia słupków i cokołu z dachówki	m <sup>2</sup>	6,199		
11 d.1	Wyłożenie cokołu dachówką karpieńką pojedynczo.	m	8,640		
12 d.1	Pokrycie słupków z cegły klinkierowej - karpieńką podwójną	m <sup>2</sup>	2,916		

## Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
13	Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW słupków i cokołów z cegły klinkierowej	m <sup>2</sup>	90,340		
14	Impregnacja jednokrotna okładzin ceramicznych, klinkierowych	m <sup>2</sup>	90,340		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

Słownie: