

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI LEŚNEJ LS 0210 ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W LEŚNICTWIE NIESULÓW, OBRĘB WOJNO-  
WICE, NADLEŚNICTWO GIDLE.  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Niesulów- droga nr LS 0210 dz. nr ewid. 1520, 1521, 1526, 1525 obręb Wojnowice  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle  
ADRES INWESTORA : Niesulów 3, 97-540 Gidle  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 14.06.2022 r.

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.06.2022 r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Gidle w Leśnictwie Niesulów - droga nr. LS 0210

Zakres prac:

1. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchnia
  2. Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 31,5 mm - 63,00 mm, warstwa grubości 20cm
  3. Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0,00 mm - 31,50 mm, warstwa grubości 10cm
  4. Wykonanie rozjazdu (konstrukcja warstw taka sama jak na drodze leśnej)
  5. Remont istniejących poboczy gruntowych
- Łączna grubość warstwy kruszywa: 30 cm,

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>REMONT NAWIERZCHNI</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.  STWIORB NR 1	m <sup>2</sup>	980*3,7 = 3626,000		
2 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  STWIORB NR 2	m <sup>2</sup>	980*3,6 = 3528,000		
3 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu  STWIORB NR 2 Krotność = 5	m <sup>2</sup>	980*3,6 = 3528,000		
4 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  STWIORB NR 2	m <sup>2</sup>	980*3,5 = 3430,000		
5 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu  STWIORB NR 2 Krotność = 2	m <sup>2</sup>	980*3,5 = 3430,000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>WYKONANIE ROZJAZDU</b>				
6 d.2 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m <sup>2</sup>	50		
		STWIORB NR 1				
7 d.2 05 analogia	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	50		
		STWIORB NR 2				
8 d.2 06	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	50		
		STWIORB NR 2 Krotność = 5				
9 d.2 07	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	50		
		STWIORB NR 2				
10 d.2 08	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	50		
		STWIORB NR 2 Krotność = 2				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>REMONT POBOCZY</b>				
11 d.3	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	980*0,7* 0,24*2 = 329,280		
12 d.3	KNR 2-31 1402-01 analogia	Ręczne równanie poboczy	m <sup>2</sup>	980*1,5 = 1470,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: