

MODEL DOSTĘPNEGO SĄDU

WARSZAWA 2022

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości Model Dostępnego Sądu opracowała Akademia Słońca z Poznania.

Lista osób zaangażowanych w opracowanie MDS

(w porządku alfabetycznym):

Autorzy:

Krzysztof Frąszczak
Karolina Salis-Maciejewska

Eksperti ds. dostępności:

Michał Cichy
Anna Fabiszak-Muzyka
Aleksandra Frąszczak
Piotr Januszewski
Patryk Piwko
Monika Szlachta

Wstęp:

dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski,
prof. AWFIS Gdańsk

Opracowanie graficzne:

Łukasz Starczewski


Przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami:

Stowarzyszenie SILOE
Fundacja PERSEUS
Natalia Dreszler
Sławomir Kędzierski
Krzysztof Kośnik
Jolanta Misiak

Przedstawiciele sądów apelacyjnych:

Sąd Apelacyjny w Łodzi
Szymon Arkuszewski
Agata Kwaśny-Jakubczyk
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Joanna Jabłońska
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Patryk Piechocki





SPIS TREŚCI

I - POZIOM MINIMALNY	36
I_1 OTOCZENIE I DOJŚCIE DO SĄDU.....	36
I_1.A CIĄGI KOMUNIKACYJNE	36
I_1.A.1 Szerokość	38
I_1.A.2 Nawierzchnia	38
I_1.A.3 Ukształtowanie	38
I_1.A.4 Oświetlenie	38
I_1.A.5 System informacyjno-rozpoznawczy	38
I_1.A.6 Miejsca odpoczynku na drodze ciągów pieszych.....	39
I_1.B SCHODY TERENOWE.....	39
I_1.B.1 Parametry stopni schodów	39
I_1.B.2 Spoczniki.....	39
I_1.B.3 Balustrady	39
I_1.B.4 Pochwyty.....	39
I_1.B.5 Oznaczenie	40
I_1.B.6 Oświetlenie.....	41
I_1.C DOJŚCIE Z PRZYSTANKU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DO BUDYNKU SĄDU	41
I_1.C.1 Odległość od przystanku.....	41
I_1.C.2 Krawężniki w dojściu.....	41
I_1.D STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW	41
I_1.D.1 Liczba miejsc dla OzN.....	41
I_1.D.2 Lokalizacja.....	41
I_1.D.3 Nawierzchnia	41
I_1.D.4 Wymiary	42
I_1.D.5 Stanowiska postojowe w garażach dla samochodów osobowych:	43
I_1.D.6 Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego.....	43
I_1.D.7 Oznakowanie stanowisk postojowych.....	44
I_2 STREFA WEJŚCIA.....	44
I_2.A WEJŚCIE DO BUDYNKU.....	44
I_2.A.1 Przestrzeń przed wejściem i za wejściem	44
I_2.A.2 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (wejściowe)	45
I_2.A.3 Wycieraczki.....	47
I_2.B WIATROŁAP	47
I_2.C DOMOFON	47
I_2.D PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY.....	49
I_3 KOMUNIKACJA PIONOWA	49
I_3.A SCHODY.....	49

I_3.A.1 Szerokość	49
I_3.A.2 Stopnie	49
I_3.A.3 Balustrady i poręcze.....	50
I_3.A.4 Oznaczenia.....	51
I_3.B SCHODY RUCHOME	52
I_3.C POCHYLNIE.....	52
I_3.C.1 Wielkość.....	52
I_3.C.2 Nawierzchnia	52
I_3.C.3 Nachylenie.....	52
I_3.C.4 Poręcze.....	52
I_3.C.5 Oznaczenia.....	53
I_3.D DŹWIGI OSOBOWE	53
I_3.D.1 Liczba.....	53
I_3.D.2 Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym	53
I_3.D.3 Wymiary kabiny i jej wyposażenie	54
I_3.D.4 Wewnętrzny panel sterujący.....	55
I_3.E PLATFORMY PIONOWE I UKOŚNE.....	55
I_3.E.1 Charakterystyka i funkcjonalność.....	56
I_4 KOMUNIKACJA POZIOMA.....	56
I_4.A KORYTARZE	56
I_4.A.1 Szerokość	56
I_4.A.2. Wysokość	57
I_4.A.3 Nawierzchnia	57
I_4.A.4 Płaszczyzny pionowe	58
I_4.A.5 Oświetlenie	58
I_4.B ELEMENTY WYPOSAŻENIA	58
I_4.B.1 Drzwi.....	58
I_4.B.2 Okna	58
I_4.B.3 Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne.....	59
I_4.B.4 Wyposażenie	59
I_5 SALA ROZPRAW	61
I_5.A Wejście	61
I_5.B Mównica.....	61
I_5.C Stół sędziowski	61
I_5.D Rozplanowanie i wyposażenie.....	61
I_6 STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW [BOI] ORAZ CZYTELNI.....	62
I_6.A Lokalizacja i dojście.....	62
I_6.B Wejście.....	62
I_6.C Błąt w punkcie obsługi interesanta i w czytelni	63
I_6.D Oświetlenie	64
I_6.E Wyposażenie.....	65
I_6.F Wymiary	65

I_6.G Miejsce dla obsługi interesanta	65
I_7 WC	65
I_7.A ROZMIARY I ARANŻACJA POMIESZCZENIA	65
I_7.B MISKA USTĘPOWA	66
I_7.B.1 Miejsce	66
I_7.B.2 Poręczce	67
I_7.B.3 Spłuczka	67
I_7.B.4 Podajnik papieru toaletowego	67
I_7.C UMYWALKA	67
I_7.C.1 Wysokość	67
I_7.C.2 Przestrzeń manewrowa	67
I_7.C.3 Baterie	67
I_7.C.4 Lustro	68
I_7.C.5 Dozownik mydła, suszarka/ręczniki	68
I_7.C.6 Poręczce	68
I_7.C.7 Dodatkowe wyposażenie	68
I_8 NAWIGACJA	68
I_8.A Planowanie nawigacji na poziomie minimalnym	68
I_8.B Rozwiązania ułatwiające samodzielną orientację w budynku, poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu	69
I_8.C Piktogramy	69
I_8.D Oznakowanie pomieszczeń i stref budynku	69
I_8.E Przewodniki proceduralne	70
I_8.F Nośniki informacji	70
I_8.G Pętle indukcyjne - oznakowanie	70
I_8.H Język komunikatów i instrukcji	70
I_9 DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	71
I_9.A WSPARCIE KOMUNIKACJI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW SŁUCHU I MOWY	71
I_9.A.1 Informacja o dostępnych formach komunikacji	72
I_9.A.2 Poczta elektroniczna i formularz kontaktowy	72
I_9.A.3 Wiadomości tekstowe SMS, MMS lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, w tym chatbotów	72
I_9.A.4 Połączenia video z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	72
I_9.A.5 Dostępna treść strony internetowej	72
I_9.A.6 Informacja o dostępnych kanałach komunikacji	72
I_9.A.7 Pies asystujący	72
I_9.B ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WSPIERAJĄCE OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW MOWY I SŁUCHU	73
I_9.B.1 Założenia ogólne	73
I_9.B.2 Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, bluetooth i inne	73
I_9.B.3 Oznaczenia stanowisk obsługi interesanta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie (pętla indukcyjna, system FM lub inny)	73

I_9.B.4	Uzupełniające systemy wspomaganie komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu.....	73
I_9.B.5	Instrukcja obsługi urzędzeń wspomagających komunikację z interesantem z niepełnosprawnością słuchu.....	74
I_9.C	OPUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU INFORMACJI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI – zakres ustawy o dostępności.....	74
I_9.C.1	Założenia ogólne.....	74
I_9.C.2	Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.....	74
I_9.C.3	Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci nagrania treści w polskim języku migowym.....	74
I_9.C.4	Dokument opisujący zakres działalności sądu w formie tekstu łatwego do czytania.....	75
I_9.C.5	Aktualizacja treści na stronie internetowej sądu.....	75
I_9.D	SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ OSOBĘ ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE POPRAWY KOMUNIKACJI.....	75
I_9.D.1	Komunikacja z sądem na wniosek interesanta ze szczególnymi potrzebami.....	75
I_9.D.2	Złożenie wniosku przez osoby trzecie (opiekunów, członków rodziny).....	75
I_10	ORGANIZACJA I PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘPNOŚĆ SĄDU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI – zakres ustawy o dostępności.....	76
I_10.A	POWOŁANIE KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI.....	76
I_10.B	POWOŁANIE ZESPOŁU DO SPRAW UTWORZENIA I AKTUALIZACJI PROCEDUR ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ.....	76
I_10.C	DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI.....	77
I_10.E	CYKLICZNA KONTROLA PROCEDUR.....	77
I_10.F	POWOŁANIE ASYSTENTA DS. OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.....	77
I_10.G	WSPÓŁPRACA Z PODMIOTEM REPREZENTUJĄCYM OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.....	78
I_10.H	ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU PROCEDUR DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.....	78
I_10.I	DOSTĘP ALTERNATYWNY.....	78
I_10.J	REJESTR STOSOWANIA DOSTĘPU ALTERNATYWNEGO.....	78
I_10.K	WNIOSKI I SKARGI DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności.....	78
I_10.L	PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.....	79
I_10.M	PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU ODMÓW WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.....	79
I_10.N	UTWORZENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DOTYCZĄCEGO OMÓWIENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ.....	80
I_10.O	AUDYT DOSTĘPNOŚCI.....	80
I_10.O.1	Przegląd dostępności sądu dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami.....	80
I_10.O.2	Zakres audytu dostępności.....	80
I_10.P	RAPORTOWANIE O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności.....	81
I_10.P.1	Termin.....	81
I_10.P.2	Udostępnienie raportu.....	81
I_11	PERSONEL A DOSTĘPNOŚĆ.....	82
I_11.A	OZNACZENIA IDENTYFIKUJĄCE PERSONEL SĄDU.....	82

L_11.B STANDARD SZKOLEŃ	82
L_11.B.1 Standard identyfikacji potrzeb szkoleniowych w obszarze zapewnienia dostępności	82
L_11.B.2 Standard tworzenia planu szkoleniowego	84
L_11.B.3 PRZEDZIAŁ PROCENTOWY UCZESTNIKÓW ŁĄCZNY DLA WSZYSTKICH TEMATÓW SZKOLENIOWYCH W OKRESIE DWULETNIM - PRZYKŁAD	84
L_11.B.4 Szkolenie personelu sądu z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania standardu dostępności sądu	85
L_11.B.5 Szkolenie personelu z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność	85
L_11.B.6 Standard szkolenia personelu sądu z zasad dotyczących savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami	85
L_11.B.7 Standard szkolenia dla kadry zarządzającej dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników sądu	86
L_11.B.8 Standard szkolenia z procedur obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami	86
L_12 ORGANIZACJA I METODYKA PRACY SĘDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO, ASYSTENTA SĘDZIEGO	86
L_12.A Metodyka pracy sędziego, asesora sądowego, referendarza sądowego i asystenta sędziego	87
L_12.B Organizacja pracy sędziego, asesora sądowego, referendarza sądowego i asystenta sędziego	87
L_12.C Dostępność w zamówieniach publicznych w wymiarze sprawiedliwości	87
L_13 BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓŻAROWE I EWAKUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	88
L_13.A Standard procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego	88
L_13.B Standard oznakowania przeciwpożarowego	88
L_13.B.1 Standard działania w sytuacji zagrożenia	88
L_13.B.2 Standard zakresu odpowiedzialności koordynatora akcji ewakuacyjnej	89
II - POZIOM ŚREDNI	90
II_1 OTOCZENIE I DOJŚCIE DO SĄDU	90
II_1.A CIĄGI KOMUNIKACYJNE	90
II_1.A.1 Szerokość	90
II_1.A.2 Nawierzchnia	90
II_1.A.3 Ukształtowanie	90
II_1.A.4 Oświetlenie	90
II_1.A.5 System informacyjno-rozpoznawczy	90
II_1.A.6 Miejsca odpoczynku na drodze ciągów pieszych	90
II_1.B SCHODY TERENOWE	90
II_1.B.1 Parametry stopni schodów	90
II_1.B.2 Spoczniki	91
II_1.B.3 Balustrady	91
II_1.B.4 Pochwyty	91
II_1.B.5 Oznaczenie	91
II_1.B.6 Oświetlenie	91
II_1.C DOJŚCIE Z PRZYSTANKU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DO BUDYNKU SĄDU	91

II_1.C.1 Odległość od przystanku.....	91
II_1.C.2 Krawężniki w dojeździe.....	91
II_1.D STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW	91
II_1.D.1 Liczba miejsc dla OzN.....	91
II_1.D.2 Lokalizacja.....	91
II_1.D.3 Nawierzchnia	91
II_1.D.4 Wymiary	92
II_1.D.5 Stanowiska postojowe w garażach dla samochodów osobowych:	92
II_1.D.6 Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego.....	92
II_1.D.7 Oznakowanie stanowisk postojowych.....	92
II_2 STREFA WEJŚCIA	92
II_2.A WEJŚCIE DO BUDYNKU.....	92
II_2.A.1 Przestrzeń przed wejściem i za wejściem	92
II_2.A.2 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (wejściowe)	92
II_2.A.3 Wycieraczki.....	92
II_2.B WIATROŁAP	92
II_2.C DOMOFON	92
II_2.D PRZYCIŚK PRZYWOŁAWCZY.....	93
II_3 KOMUNIKACJA PIONOWA	93
II_3.A SCHODY	93
II_3.A.1 Szerokość	93
II_3.A.2 Stopnie	93
II_3.A.3 Balustrady i poręcze.....	93
II_3.A.4 Oznaczenia.....	93
II_3.B SCHODY RUCHOME	93
II_3.C POCHYLNIE.....	93
II_3.C.1 Wielkość.....	93
II_3.C.2 Nawierzchnia	93
II_3.C.3 Nachylenie	93
II_3.C.4 Poręcze	94
II_3.C.5 Oznaczenia.....	94
II_3.D DŹWIGI OSOBOWE	94
II_3.D.1 Liczba.....	94
II_3.D.2 Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym	94
II_3.D.3 Wymiary kabiny i jej wyposażenie.....	94
II_3.D.4 Wewnętrzny panel sterujący.....	95
II_3.E PLATFORMY PIONOWE I UKOŚNE.....	95
II_4 KOMUNIKACJA POZIOMA.....	95
II_4.A KORYTARZE	95
II_4.A.1 Szerokość	95
II_4.A.2 Wysokość.....	95
II_4.A.3 Nawierzchnia	95

II_4.A.4 Płaszczyzny pionowe	95
II_4.A.5 Oświetlenie	96
II_4.B ELEMENTY WYPOSAŻENIA	96
II_4.B.1 Drzwi	96
II_4.B.2 Okna	96
II_4.B.3 Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne.....	96
II_4.B.4 Wyposażenie	96
II_5 SALA ROZPRAW	97
II_5.A Wejście	97
II_5.B Mównica.....	97
II_5.C Stół sędziowski	97
II_5.D Rozplanowanie i wyposażenie.....	97
II_6 STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW [BOI] ORAZ CZYTELNI.....	98
II_6.A Lokalizacja i dojście	98
II_6.B Wejście.....	98
II_6.C Błat w punkcie obsługi interesanta i w czytelni	98
II_6.D Oświetlenie	98
II_6.E Wyposażenie.....	98
II_6.F Wymiary	99
II_6.G Miejsce dla obsługi interesanta	99
II_7 WC	99
II_7.A ROZMIARY I ARANŻACJA POMIESZCZENIA.....	99
II_7.B MISKA USTĘPOWA.....	99
II_7.B.1 Miejsce	99
II_7.B.2 Poręcze.....	99
II_7.B.3 Spłuczka.....	99
II_7.B.4 Podajnik papieru toaletowego.....	99
II_7.C UMYWALKA	99
II_7.C.1 Wysokość.....	99
II_7.C.2 Przestrzeń manewrowa	99
II_7.C.3 Baterie	100
II_7.C.4 Lustro.....	100
II_7.C.5 Dozownik mydła, suszarka/ręczniki.....	100
II_7.C.6 Poręcze	100
II_7.C.7 Dodatkowe wyposażenie	100
II_8 NAWIGACJA	100
II_8.A Planowanie nawigacji na poziomie średnim	100
II_8.B Rozwiązania ułatwiające samodzielną orientację w budynku, poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu.....	100
II_8.C Piktogramy.....	101
II_8.D Oznakowanie pomieszczeń i stref budynku	101
II_8.E Przewodniki proceduralne.....	101

II_8.F	Nośniki informacji	101
II_8.G	Pętle indukcyjne - oznakowanie.....	101
II_8.H	Język komunikatów i instrukcji.....	101
II_9	DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA.....	101
II_9.A	WSPARCIE KOMUNIKACJI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW SŁUCHU I MOWY	101
II_9.A.1	Informacja o dostępnych formach komunikacji.....	102
II_9.A.2	Poczta elektroniczna i formularz kontaktowy	102
II_9.A.3	Wiadomości tekstowe SMS, MMS lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, w tym chatbotów	102
II_9.A.4	Połączenia video z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	102
II_9.A.5	Dostępna treść strony internetowej	102
II_9.A.6	Informacja o dostępnych kanałach komunikacji	102
II_9.A.7	Pies asystujący	102
II_9.B	ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WSPIERAJĄCE OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW MOWY I SŁUCHU	102
II_9.B.1	Założenia ogólne	102
II_9.B.2	Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, bluetooth i inne	102
II_9.B.3	Oznaczenia stanowisk obsługi interesanta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie (pętla indukcyjna, system FM lub inny).....	103
II_9.B.4	Uzupełniające systemy wspomaganie komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu	103
II_9.B.5	Instrukcja obsługi urządzeń wspomagających komunikację z interesantem z niepełnosprawnością słuchu	103
II_9.C	OPUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU INFORMACJI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI – zakres ustawy o dostępności	103
II_9.C.1	Założenia ogólne.....	103
II_9.C.2	Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.....	103
II_9.C.3	Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci nagrania treści w polskim języku migowym.....	103
II_9.C.4	Dokument opisujący zakres działalności sądu w formie tekstu łatwego do czytania.....	103
II_9.C.5	Aktualizacja treści na stronie internetowej sądu	103
II_9.D	SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ OSOBĘ ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE POPRAWY KOMUNIKACJI.....	104
II_9.D.1	Komunikacja z sądem na wniosek interesanta ze szczególnymi potrzebami	104
II_9.D.2	Złożenie wniosku przez osoby trzecie (opiekunów, członków rodziny)	104
II_10	ORGANIZACJA I PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘPNOŚĆ SĄDU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI – zakres ustawy o dostępności.....	104
II_10.A	POWOŁANIE KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI	104
II_10.B	POWOŁANIE ZESPOŁU DO SPRAW UTWORZENIA I AKTUALIZACJI PROCEDUR ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ	104
II_10.C	DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI	104
II_10.E	CYKLICZNA KONTROLA PROCEDUR.....	104
II_10.F	POWOŁANIE ASYSTENTA DS. OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.....	105

II_10.G WSPÓŁPRACA Z PODMIOTEM REPREZENTUJĄCYM OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI	105
II_10.H ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU PROCEDUR DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.....	105
II_10.I DOSTĘP ALTERNATYWNY	105
II_10.J REJESTR STOSOWANIA DOSTĘPU ALTERNATYWNEGO	105
II_10.K WNIOSKI I SKARGI DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności.....	106
II_10.L PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.....	106
II_10.M PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU ODMÓW WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.....	107
II_10.N UTWORZENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DOTYCZĄCEGO OMÓWIENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ.....	107
II_10.O AUDYT DOSTĘPNOŚCI.....	107
II_10.O.1 Przegląd dostępności sądu dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami.....	107
II_10.O.2 Zakres audytu dostępności	108
II_10.P RAPORTOWANIE O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o	108
II_10.P.1 Termin	109
II_10.P.2 Udostępnienie raportu	109
II_11 PERSONEL A DOSTĘPNOŚĆ	109
II_11.A OZNACZENIA IDENTYFIKUJĄCE PERSONEL SĄDU	109
II_11.B STANDARD SZKOLEŃ	109
II_11.B.1 Standard identyfikacji potrzeb szkoleniowych w obszarze zapewnienia dostępności ..	109
II_11.B.2 Standard tworzenia planu szkoleniowego	109
II_11.B.3 PRZEDZIAŁ PROCENTOWY UCZESTNIKÓW ŁĄCZNY DLA WSZYSTKICH TEMATÓW SZKOLENIOWYCH W OKRESIE DWULETNIM - PRZYKŁAD.....	110
II_11.B.4 Szkolenie personelu sądu z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania standardu dostępności sądu.....	111
II_11.B.5 Szkolenie personelu z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność.....	111
II_11.B.6 Standard szkolenia personelu sądu z zasad dotyczących savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami	111
II_11.B.7 Standard szkolenia dla kadry zarządzającej dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników sądu.....	111
II_11.B.8 Standard szkolenia z procedur obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami.....	111
II_12 ORGANIZACJA I METODYKA PRACY SĘDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO, ASYSTENTA SĘDZIEGO.....	111
II_12.A Metodyka pracy sędziego, asesora sądowego, referendarza sądowego i asystenta sędziego.....	111
II_12.B Organizacja pracy sędziego, asesora sądowego, referendarza sądowego i asystenta sędziego.....	112
II_12.C Dostępność w zamówieniach publicznych w wymiarze sprawiedliwości	112
II_13 BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓŻAROWE I EWAKUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	113
II_13.A Standard procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego	113

II_13.B Standard oznakowania przeciwpożarowego.....	113
II_13.C Standard działania w sytuacji zagrożenia.....	113
II_13.D Standard zakresu odpowiedzialności koordynatora akcji ewakuacyjnej.....	113
III - POZIOM MAKSYMALNY	114
III_1 OTOCZENIE I DOJŚCIE DO SĄDU.....	114
III_1.A CIĄGI KOMUNIKACYJNE	114
III_1.A.1 Szerokość	114
III_1.A.2 Nawierzchnia	114
III_1.A.3 Ukształtowanie	114
III_1.A.4 Oświetlenie	114
III_1.A.5 System informacyjno-rozpoznawczy	114
III_1.A.6 Miejsca odpoczynku na drodze ciągów pieszych.....	114
III_1.B SCHODY TERENOWE.....	114
III_1.B.1 Parametry stopni schodów	114
III_1.B.2 Spoczniki.....	115
III_1.B.3 Balustrady	115
III_1.B.4 Pochwyty.....	115
III_1.B.5 Oznaczenie	115
III_1.B.6 Oświetlenie.....	115
III_1.C DOJŚCIE Z PRZYSTANKU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DO BUDYNKU SĄDU	115
III_1.C.1 Odległość od przystanku.....	115
III_1.C.2 Krawężniki w dojściu.....	115
III_1.D STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW	115
III_1.D.1 Liczba miejsc dla OzN.....	115
III_1.D.2 Lokalizacja.....	116
III_1.D.3 Nawierzchnia	116
III_1.D.4 Wymiary	116
III_1.D.5 Stanowiska postojowe w garażach dla samochodów osobowych:	116
III_1.D.6 Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego.....	116
III_1.D.7 Oznakowanie stanowisk postojowych.....	116
III_2 STREFA WEJŚCIA	116
III_2.A WEJŚCIE DO BUDYNKU.....	116
III_2.A.1 Przestrzeń przed wejściem i za wejściem	116
III_2.A.2 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (wejściowe)	116
III_2.A.3 Wycieraczkii.....	116
III_2.B WIATROŁAP	117
III_2.C DOMOFON	117
III_2.D PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY	117
III_3 KOMUNIKACJA PIONOWA	117
III_3.A SCHODY.....	117
III_3.A.1 Szerokość	117

III_3.A.2 Stopnie	117
III_3.A.3 Balustrady i poręcze.....	117
III_3.A.4 Oznaczenia.....	117
III_3.B SCHODY RUCHOME	117
III_3.C POCHYLNIE.....	117
III_3.C.1 Wielkość.....	117
III_3.C.2 Nawierzchnia	117
III_3.C.3 Nachylenie.....	118
III_3.C.4 Poręcze.....	118
III_3.C.5 Oznaczenia.....	118
III_3.D DŹWIGI OSOBOWE	118
III_3.D.1 Liczba.....	118
III_3.D.2 Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym	118
III_3.D.3 Wymiary kabiny i jej wyposażenie.....	118
III_3.D.4 Wewnętrzny panel sterujący.....	118
III_3.E PLATFORMY PIONOWE I UKOŚNE.....	119
III_3.E.1 Charakterystyka i funkcjonalność.....	119
III_4 KOMUNIKACJA POZIOMA.....	119
III_4.A KORYTARZE	119
III_4.A.1 Szerokość	119
III_4.A.2. Wysokość.....	119
III_4.A.3 Nawierzchnia	119
III_4.A.4 Płaszczyzny pionowe	119
III_4.A.5 Oświetlenie	119
III_4.B ELEMENTY WYPOSAŻENIA	119
III_4.B.1 Drzwi.....	119
III_4.B.2 Okna	120
III_4.B.3 Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne.....	120
III_4.B.4 Wyposażenie	120
III_5 SALA ROZPRAW	121
III_5.A Wejście	121
III_5.B Mównica.....	121
III_5.C Stół sędziowski	121
III_5.D Rozplanowanie i wyposażenie.....	122
III_6 STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW [BOI] ORAZ CZYTELNI.....	122
III_6.A Lokalizacja i dojście.....	122
III_6.B Wejście.....	122
III_6.C Błat w punkcie obsługi interesanta i w czytelnicy	122
III_6.D Oświetlenie	122
III_6.E Wyposażenie.....	122
III_6.F Wymiary.....	123
III_6.G Miejsce dla obsługi interesanta	123

III_7 WC	123
III_7.A ROZMIARY I ARANŻACJA POMIESZCZENIA.....	123
III_7.B MISKA USTĘPOWA.....	123
III_7.B.1 Miejsce	123
III_7.B.2 Poręczce.....	123
III_7.B.3 Spłuczka.....	123
III_7.B.4 Podajnik papieru toaletowego.....	123
III_7.C UMYWALKA	123
III_7.C.1 Wysokość.....	123
III_7.C.2 Przestrzeń manewrowa	123
III_7.C.3 Baterie	123
III_7.C.4 Lustro.....	123
III_7.C.5 Dozownik mydła, suszarka/ręczniki.....	124
III_7.C.6 Poręczce	124
III_7.C.7 Dodatkowe wyposażenie	124
III_8 NAWIGACJA	124
III_8.A Planowanie nawigacji na poziomie maksymalnym	124
III_8.B Rozwiązania ułatwiające samodzielną orientację w budynku, poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu.....	124
III_8.C Piktogramy.....	124
III_8.D Oznakowanie pomieszczeń i stref budynku	124
III_8.E Przewodniki proceduralne	124
III_8.F Nośniki informacji	125
III_8.G Pętle indukcyjne - oznakowanie.....	125
III_8.H Język komunikatów i instrukcji.....	125
III_9 DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA.....	125
III_9.A WSPARCIE KOMUNIKACJI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW SŁUCHU I MOWY	125
III_9.A.1 Informacja o dostępnych formach komunikacji.....	125
III_9.A.2 Poczta elektroniczna i formularz kontaktowy	125
III_9.A.3 Wiadomości tekstowe SMS, MMS lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, w tym chatbotów	125
III_9.A.4 Połączenia video z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	125
III_9.A.5 Dostępna treść strony internetowej	125
III_9.A.6 Informacja o dostępnych kanałach komunikacji	125
III_9.A.7 Pies asystujący	125
III_9.B ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WSPIERAJĄCE OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW MOWY I SŁUCHU	126
III_9.B.1 Założenia ogólne	126
III_9.B.2 Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, bluetooth i inne	126
III_9.B.3 Oznaczenia stanowisk obsługi interesanta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie (pętla indukcyjna, system FM lub inny).....	126
III_9.B.4 Uzupełniające systemy wspomagania komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu	126

III_9.B.5 Instrukcja obsługi urzędzeń wspomagających komunikację z interesantem z niepełnosprawnością słuchu	126
III_9.C OPUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU INFORMACJI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI – zakres ustawy o dostępności	126
III_9.C.1 Założenia ogólne.....	126
III_9.C.2 Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.....	126
III_9.C.3 Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci nagrania treści w polskim języku migowym	126
III_9.C.4 Dokument opisujący zakres działalności sądu w formie tekstu łatwego do czytania.....	126
III_9.C.5 Aktualizacja treści na stronie internetowej sądu	126
III_9.D SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ OSOBĘ ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE POPRAWY KOMUNIKACJI.....	126
III_9.D.1 Komunikacja z sądem na wniosek interesanta ze szczególnymi potrzebami	126
III_9.D.2 Złożenie wniosku przez osoby trzecie (opiekunów, członków rodziny)	127
III_10 ORGANIZACJA I PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘPNOŚĆ SĄDU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI – zakres ustawy o dostępności.....	127
III_10.A POWOŁANIE KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI	127
III_10.B POWOŁANIE ZESPOŁU DO SPRAW UTWORZENIA I AKTUALIZACJI PROCEDUR ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ	127
III_10.C DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI	127
III_10.E CYKLICZNA KONTROLA PROCEDUR.....	127
III_10.F POWOŁANIE ASYSTENTA DS. OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.....	127
III_10.G WSPÓŁPRACA Z PODMIOTEM REPREZENTUJĄCYM OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI	127
III_10.H ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU PROCEDUR DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.....	127
III_10.I DOSTĘP ALTERNATYWNY	128
III_10.J REJESTR STOSOWANIA DOSTĘPU ALTERNATYWNEGO	128
III_10.K WNIOSKI I SKARGI DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności.....	128
III_10.L PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.....	128
III_10.M PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU ODMÓW WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.....	128
III_10.N UTWORZENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DOTYCZĄCEGO OMÓWIENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ.....	128
III_10.O AUDYT DOSTĘPNOŚCI.....	128
III_10.O.1 Przegląd dostępności sądu dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami.....	128
III_10.O.2 Zakres audytu dostępności	128
III_10.P RAPORTOWANIE O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności.....	128
III_10.P.1 Termin.....	128
III_10.P.2 Udostępnienie raportu	128
III_11 PERSONEL A DOSTĘPNOŚĆ.....	129
III_11.A OZNACZENIA IDENTYFIKUJĄCE PERSONEL SĄDU	129
III_11.B STANDARD SZKOLEŃ	129

III_11.B.1 Standard identyfikacji potrzeb szkoleniowych w obszarze zapewnienia dostępności	129
III_11.B.2 Standard tworzenia planu szkoleniowego	129
III_11.B.3 PRZEDZIAŁ PROCENTOWY UCZESTNIKÓW ŁĄCZNY DLA WSZYSTKICH TEMATÓW SZKOLENIOWYCH W OKRESIE DWULETNIM - PRZYKŁAD	130
III_11.B.4 Szkolenie personelu sądu z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania standardu dostępności sądu	130
III_11.B.5 Szkolenie personelu z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność	130
III_11.B.6 Standard szkolenia personelu sądu z zasad dotyczących savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami	130
III_11.B.7 Standard szkolenia dla kadry zarządzającej dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników sądu	130
III_11.B.8 Standard szkolenia z procedur obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami	131
III_12 ORGANIZACJA I METODYKA PRACY SĘDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO, ASYSTENTA SĘDZIEGO	131
III_12.A Metodyka pracy sędziego, asesora sądowego, referendarza sądowego i asystenta sędziego	131
III_12.B Organizacja pracy sędziego, asesora sądowego, referendarza sądowego i asystenta sędziego	131
III_12.C Dostępność w zamówieniach publicznych w wymiarze sprawiedliwości	131
III_13 BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓŻAROWE I EWAKUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	132
III_13.A Standard procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego	132
III_13.B Standard oznakowania przeciwpożarowego	132
III_13.C Standard działania w sytuacji zagrożenia	132
III_13.D Standard zakresu odpowiedzialności koordynatora akcji ewakuacyjnej	132

Wstęp

Pojęcie „dostępności”¹ stało się ostatnio bardzo modnym określeniem, przenikając do wielu aspektów i dziedzin naszego życia. Mówimy już nie tylko o potrzebie „dostępności do godnego życia”, „dostępności do dóbr”, „dostępności do udziału w życiu społecznym i publicznym”, „dostępności do zasobów”, ale również o „dostępności do infrastruktury, obiektów, funkcji, usług, informacji”. Niestety, zwłaszcza lata ostatnie, to okres znacznych i burzliwych przemian cywilizacyjnych, społecznych, kulturowych i postępującej globalizacji, które to zmiany dotyczą coraz liczniejsze grupy społeczne. Mamy do czynienia ze zjawiskiem i procesem wykluczenia społecznego, gdzie poprzez ograniczenie zasobów, praw, dostępu do usług i informacji, a tym samym i braku możliwości pełnego uczestnictwa we wszystkich domenach życia społecznego, kulturalnego, politycznego czy ekonomicznego następuje istotne obniżenie jakości życia jednostek, jak i całych grup społecznych.

Grupy te (osoby wykluczone) są w związku z tym, wyrzucane poza „nawias społeczny”, gdzie stają się „zmarginalizowane”, „obce”, „inne”, „niepełnosprawne”, „nieprzydatne”, „niepełne” i nie mające w związku z tym żadnych „praw do pełnego dostępu do normalnego funkcjonowania i życia”.

Jednocześnie człowiek współczesny jest coraz bardziej uzależniony od określonych instytucji i uwarunkowań społecznych (zwłaszcza politycznych, ekonomicznych, kulturowych) niż kiedykolwiek wcześniej, co skutkuje poczuciem braku m.in. bezpieczeństwa, stałości, pewności, ważności, przydatności i dostępności. Pomimo tego, że wszystkie aspekty życia społecznego powinny być ogólnodostępne dla każdego z nas, istnieje coraz więcej czynników, które sprawiają, że wielu ludzi nie może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, jak i w jego poszczególnych dziedzinach, bądź jest to dla nich bardzo utrudnione². Uniemożliwiają im to różnorodne bariery które wpływ mają na m.in. problemy ze spełnianiem własnych potrzeb, rozwijaniem zainteresowań i hobby czy osiąganiem swoich celów życiowych, odtrąceniem przez innych, brak możliwości realizacji swojego hobby, brak udogodnień w życiu codziennym (np. bariery architektoniczne itp.). Wykluczenie społeczne przejawia się również brakiem lub niewystarczającym poziomem uczestnictwa w głównym nurcie społeczeństwa i dostępu do najważniejszych systemów społecznych (rynek pracy, usługi społeczne, zabezpieczenie społeczne, edukacja, opieka medyczna, sądownictwo, kultura itp.). Opisane powyżej zjawiska ekskluzji społecznej (wykluczenia)

1 Znaczenie określenia „dostępność” w wielu przypadkach ogranicza się tylko i wyłącznie do pojęcia dostępności komunikacyjnej, do infrastruktury, do usług itp. (co w sposób znaczny zawęża znaczenie tego zjawiska) Zdecydowanie powinniśmy brać pod uwagę w tym przypadku wiele innych elementów i czynników takich jak m.in. uwarunkowania społeczne, akceptację lub jej brak ze strony społeczeństwa, stan wiedzy społecznej o osobach wykluczonych, stan gospodarki, pomoc państwa, działalność podmiotów/organizacji itp. odpowiedzialnych za pomoc wykluczonym i stan pomocy finansowej skierowanej do nich, zakres realizowanych projektów i programów z tym związanych itp.). Natomiast elementy odnoszące się sensu stricto do dostępności do infrastruktury, traktować powinniśmy jako wszelką możliwość skorzystania z usług, funkcji, informacji obiektów itp. bez jakichkolwiek barier, jakie stoją przed osobami wykluczonymi. Możemy mówić też o niezbędnych elementach składające się na dostępne otoczenie. Mogą być to m.in.: wszelka infrastruktura publiczna (komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna, całość infrastruktury regionalnej/miejskiej/lokalnej, obiekty użyteczności publicznej), elementy budynków i infrastruktury (drzwi, korytarze, pomieszczenia, windy, otoczenie obiektów, „meble miejskie”), elementy wyposażenia (systemy informacyjne, meble, urządzenia wspomagające, oznakowanie), elementy organizacji przestrzeni (ustawienie mebli, wyposażenia pomieszczeń), elementy organizacji funkcjonowania instytucji (regulaminy, standardy, forma przekazywania informacji, sposoby komunikacji zewnętrznej).

2 Vide zapisy które znalazły się np. w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (m.in. Art. 30, 31 pkt.1 i 2, 32 pkt.1 i 2, 47, 52 pkt.1, 65 pkt.1, 66 pkt.1, 68 pkt.1 i 3, 69, 74 pkt.1-4, 75 pkt.1).

przedstawiają wybrane przyczyny marginalizacji i obniżenia jakości życia całych społeczeństw jak i jednostek. Ważne są w tym względzie podejmowane różnorodne działania (rządów, instytucji, organizacji, podmiotów itp.) w zakresie włączenia społecznego (inkluzyj) jak największej ilości osób. Jednym ze wskaźników tych działań (które w sposób uniwersalny opisują wymiary życia społecznego, które przyczyniać się mogą do zwiększenia zjawiska inkluzyj), są te zawarte w tzw. *Indeksie Inkluzyj Społecznej*³.

Wykluczenie społeczne, choć nie jest zjawiskiem nowym, zyskało w ostatnich latach na ogromnej popularności, i znalazło się w kręgu zainteresowań Unii Europejskiej⁴, jak i wielu innych instytucji międzynarodowych (np. ONZ i Rady Europy). Wykluczenie społeczne uznano w szczególności za jedną z podstawowych barier w osiągnięciu wzrostu ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju w wielu krajach, a zagrożenia związane z tym zjawiskiem, stają się głównym kryterium prawidłowości procesów rozwojowych i cywilizacyjnych. Ważne jest rozważanie tego zjawiska w aspekcie społecznym, gdzie naczelną rolę zajmuje człowiek, i zakłada się uczestnictwo, a tym samym i dostępność samych jednostek do procesów kształtowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej, jako warunek osiągnięcia celów rozwojowych (należy pamiętać, że brak uczestnictwa jednostek w tych procesach, uważać można za główną przyczynę zagrożeń dla bezpieczeństwa człowieka i bezpieczeństwa społecznego).

Problem wykluczenia społecznego istnieje już dziś na całym świecie i w różnym stopniu dotyka tak kraje ubogie, jak i te bogate. Według Karwińskiej, *marginalizacja i wykluczenie społeczne występują we wszystkich praktycznie krajach: mogą dotyczyć różne grupy społeczne, a także jednostki usytuowane na różnych szczeblach drabiny społecznej. Najczęściej marginalizacja wiąże się z powstawaniem trwałych nierówności społecznych wynikających z niejednakowego dostępu do możliwości zaspokajania potrzeb i z nierówności szans*⁵.

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wykluczenie społeczne określa się jako *brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, zwłaszcza osób ze szczególnymi potrzebami. To sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie, zgodne z promocją projektów prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie dóbr publicznych i infrastruktury społecznej*⁶.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do żądania zapewnienia im dostępności do usług, funkcji, obiektów, urzędzeń, infrastruktury. Niestety, mimo konstytucyjnych zapisów, dokumentów, udogodnień i organizowanych przedsięwzięć osoby z niepełnosprawnościami zauważają niedostatek wsparcia oraz istnienie barier uniemożliwiających im normalne funkcjonowanie.

3 Wskaźniki obejmują: *Aktywność społeczną* (możliwości uczestnictwa w życiu społecznym - współczucie, kontakty społeczne); *Aktywność zawodową* (aktywne uczestnictwo w rynku pracy); *Aktywność polityczną i obywatelską* (korzystanie z pełnych praw obywatelskich); *Usługi sektora publicznego* (dostęp do szerokiego wachlarza usług sektora publicznego); *Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania* (możliwość bezpiecznego poruszania się m.in. bez barier architektonicznych itp.); *Jakość i poziom życia* (realizacja swoich celów i planów życiowych, tj. pełne uczestniczenie w życiu społecznym). Opracowanie własne na podstawie: Huxley P., Evans S., Munroe M., Webber M., Burchardt T., Knapp M., McDais D., Development of a Social Inclusion Index to capture subjective and objective domains (Phase I). Oxford: National Coordinating Centre for Research Methodology, 2006.

4 Dotyczy to m.in. wytycznych w zakresie realizacji projektów UE, obejmujących pojęcie „*równość szans*”: *Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans - zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn (walka z dyskryminacją ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religię, niepełnosprawność)*.

5 Karwińska A., *Odkrywanie socjologii*, WN PWN, Warszawa, 2007, s.158.

6 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, *Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji*, Monitor Polski - DzU RP, Warszawa, dnia 16 września 2014 r. Poz. 787, s.21-22.

Olszewski-Strzyżowski wskazuje, że najbardziej narażone na społeczne wykluczenie są m.in.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze⁷. Becker-Pestka i in. zauważają, że grupy zmarginalizowane, nieuczestniczące w większości instytucji społecznych, to np. niepełnosprawni lub seniorzy, podczas gdy stanowią oni istotną grupę społeczną. Mamy tu zatem do czynienia z klasycznym podejściem panującym w socjologii mówiącym, iż mniejszość społeczna może być większością społeczną⁸.

Jak wskazano powyżej, jedną z najliczniejszych społecznych grup „wykluczanych” są osoby z niepełnosprawnościami. Stanowią oni około 10 % społeczeństwa Unii Europejskiej. Oznacza to, że we wszystkich krajach Wspólnoty żyje prawie 50 milionów niepełnosprawnych Europejczyków. Podejmowane działania w krajach UE na rzecz osób z niepełnosprawnościami mają znaczenie dla ogromnej liczby ludzi.

Na szczęście ostatnie dziesięciolecie przyniosły istotne zmiany w sposobie postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to zjawiska akceptacji oraz działań włączających tę grupę do normalnego nurtu życia społecznego. Niepełnosprawność nie jest już rozumiana tylko jako rezultat uszkodzenia ciała czy choroby, ale raczej jako wynik barier i braku dostępności (społecznych, ekonomicznych, fizycznych) które napotykają te osoby na codzień. O prawach osób z niepełnosprawnościami zaczęto mówić w kontekście praw człowieka, bo przecież osoby z niepełnosprawnościami posiadają te same prawa, co wszyscy inni obywatele. Niestety w rzeczywistości napotykają oni jeszcze na zbyt wiele przeszkód, barier, utrudnień, by mogli z tych praw korzystać w pełni. Zagwarantowanie osobom z niepełnosprawnościami równych praw wymaga z jednej strony przeciwdziałania ich dyskryminacji (wykluczenia - ekсклюzji), a z drugiej stworzenia mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących im praw (wkluczenie - inkluzja). Dlatego osobom z niepełnosprawnościami powinny i muszą przysługiwać pełne prawa, aby w takim samym stopniu mogły korzystać z praw przysługujących wszystkim ludziom.

Według ONZ dostępność jest podstawowym prawem tej grupy społecznej (jak i innych wykluczonych), a podejmowane przez tę organizację działania przyczyniają się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami⁹. Inne działania i priorytety skierowane do tej grupy społecznej, odnoszą się do zapewnienia im możliwości korzystania bez żadnych barier z m.in.: środków transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz pozostałych obiektów i usług oraz zapewnienia im się dostępu do wszelkich form działalności w dziedzinie rozwoju i wykorzystania potencjału twórczego i intelektualnego¹⁰.

7 Olszewski-Strzyżowski, D.J., Dostęp do turystyki wykluczonych grup społecznych - próba zbadania zjawiska na wybranych przykładach, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Issue Year: 35/2021, 2021, s.278-282. doi: 10.24917/20801653.353.17 [dostęp 18.11.2022]

8 Becker-Pestka D., Kubiński G., Łojko M., *Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce wybrane zagadnienia*, Exante Wrocław 2017, s.51

9 Konwencja Narodów Zjednoczonych (United Nations - ONZ) o prawach osób niepełnosprawnych (UNCPRD), <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150>, 2022 [dostęp 17.11.2022]

10 Europejska Strategia ws. Niepełnosprawności 2010–2020, COM (2010) 636 final, s.7, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:pl:PDF>, 2022 [dostęp 17.11.2022]

Jeśli chodzi o Polskę to istnieje wiele przepisów, norm prawnych i dokumentów związanych z prawami osób niepełnosprawnych, ułatwiających im dostęp i uczestnictwo w życiu społecznym¹¹. Ważnym dokumentem jest np. Uchwała Sejmu RP z 1997 roku, gdzie czytamy m.in. w: „*Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji*”¹².

Bardzo istotnym dokumentem w którym zdefiniowane zostały prawa osób z niepełnosprawnościami, jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Wskazano w niej, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do: dostępu do dóbr i usług, które umożliwią im całkowite uczestnictwo w życiu społecznym, bytowania w otoczeniu wolnym od barier funkcjonalnych, wszechstronnego udziału z życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz w turystyce i rekreacji zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami¹³.

W/w zagadnienia porusza również dokument strategiczny przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej¹⁴. Jednocześnie dostępność nie oznacza jedynie „możliwości dotarcia do infrastruktury czy obiektów”, ale obejmuje również poziom świadczonych tam usług (ilość, jakość, dostępność czasowa, wachlarz ofert itp., ale w szczególności profesjonalizm i poziom usług oferowanych przez odpowiednio, wyszkolonych i certyfikowanych pracowników przygotowanych do obsługi osób z ograniczeniami).

11 Do innych najważniejszych dokumentów o znaczeniu międzynarodowym zaliczyć można m.in.: *Międzynarodową deklarację praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych - 10.12.1948* (dokument podkreślał fundamentalną rolę państwa w uznawaniu równych praw dla każdej jednostki do życia, wolności, własności oraz do traktowania wszystkich jako równych w stosunku do prawa, bez względu na narodowość, płeć, rasę, język i religię), *Deklarację praw osób psychicznie chorych Organizacji Narodów Zjednoczonych - 1971* (w dokumencie określono równe prawa tak ludziom zdrowym, jak i ludziom chorym psychicznie), *Deklarację praw osób niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych - 1975* (w dokumencie określono równość praw politycznych i obywatelskich dla osób z niepełnosprawnością), *Dekadę osób niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych - lata 1983-1992*. Dokumenty Rady Europy¹¹ – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, KOM(2010) 636, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169).

12 Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta praw osób niepełnosprawnych, „Monitor Polski” z 13.08.1997 r., nr 50, poz. 47, § 1). Do innych dokumentów zaliczyć można m.in. : Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696), Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776), Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243), Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848), Standardy dostępności budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając koncepcje uniwersalnego projektowania - poradnik, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP, Warszawa 2017, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 07.06.2019 poz. 1065)

13 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.08.1997-Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, M.P. 1997 nr 50 poz. 475.

14 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że zwraca się szczególną uwagę na poprawę dostępności do infrastruktury i usług, w tym społecznych i zdrowotnych, w oparciu o potencjał podmiotów ekonomii społecznej i społeczności lokalnych; zapewnienie osobom o ograniczonej sprawności lub mobilności dostępności do przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. *Poprawa dostępności miejsc użyteczności publicznej dla wszystkich obywateli (np. przejść, parków, domów kultury, szkół, bibliotek) oraz usług o charakterze powszechnym (np. bankowych, pocztowych, transportowych, audiowizualnych, stworzenie ram prawnych i instytucjonalnych poprawy dostępności fizycznej i cyfrowej, Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2030*”, Warszawa 2019, s.73

Niestety osoby z niepełnosprawnościami wskazują na wiele ograniczeń i barier nadal występujących w ich codziennym życiu¹⁵. Wyeliminowanie barier, które uniemożliwiają osobom z deficytami i dysfunkcjami (np. ruchowymi) korzystanie z szeroko rozumianych usług społecznych. Chodzi tu m.in. również o dostęp do kształcenia na każdym etapie życia, usług rynku pracy, dostęp do rehabilitacji jak i usług społecznych i publicznych, co pozwoli w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym czy społecznym. Jednocześnie dotyczy to dostępu do instytucji publicznych, w tym obiektów użyteczności publicznej. Niezbędne powinny być również działania ze strony podmiotów, instytucji i organizacji, w zakresie informacyjnym (marketing, promocja, kanały dystrybucji), udogodnieniach wraz ze sposobami ich przekazywania oraz dostosowanych do oczekiwań poszczególnych grup osób z niepełnosprawnościami. Dla osiągnięcia celów powszechnej dostępności, kontynuowane i rozwijane być powinno również wspieranie inicjatyw obywatelskich i pozarządowych w uzupełnianiu oferty społecznej i publicznej dla grup zagrożonych marginalizacją lub utrudnionym dostępem do szeroko pojętej infrastruktury oraz ich współpracy z podmiotami publicznymi.

Istotą społeczeństwa obywatelskiego są jego aktywni i mobilni obywatele. Osoby z niepełnosprawnościami mają nie tylko prawa, ale także obowiązki, jednak bariery społeczne sprawiają, że często nie są one w stanie tych obowiązków wypełniać.

Bariery występujące w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami¹⁶ stanowią jedne z najistotniejszych ograniczeń utrudniających, a często wręcz uniemożliwiających tej grupie społecznej, korzystanie z przysługującego im prawa do pełnego życia i zaspokojenia swoich potrzeb, zainteresowań na równi z innymi. Społeczne zrozumienie, powszechna akceptacja a zwłaszcza integracja z osobami z niepełnosprawnościami, najpełniej i najszybciej osiągną pożądanym i pełnym wymiar, kiedy ludzie ci stają się aktywnymi uczestnikami życia publicznego we wszystkich jego sferach i w sposób swobodny będą mogli funkcjonować i żyć pomiędzy osobami sprawnymi.

Na szczęście w Polsce podejmowane są inicjatywy i realizowane programy na rzecz poprawy dostępności do przestrzeni publicznej-miejskiej, dla omawianej grupy społecznej¹⁷.

Tworzenie otoczenia całkowicie przyjaznego (zwłaszcza w odniesieniu do przestrzeni miejskiej) osobom z niepełnosprawnościami polega na umożliwieniu im pełnego dostępu do m.in. obiektów użyteczności publicznej, placówek służby zdrowia, oświatowych, rehabilitacyjnych i pozostałej infrastruktury. Przystosowanie otoczenia do ich potrzeb, poprzez udostępnienie budynków, ciągów pieszych, transportu publicznego, w dużym stopniu ułatwi również życie pozostałym grupom społecznym

15 Potwierdzają to m.in. badania z 2015 roku, gdzie osoby z niepełnosprawni wskazują, że największym dla nich problemem są bariery i przeszkody tworzone przez innych (52%), np. instytucje.

16 Do barier tych zaliczyć można zwłaszcza: fizyczne (architektoniczne, urbanistyczne, komunikacyjne, techniczne, funkcjonalne), systemowe (instytucjonalne, ekonomiczne, prawne), środowiskowe (w miejscu zamieszkania, nauki, pracy, wypoczynku, turystyki, rekreacji, podejmowania aktywności fizycznych), społeczne (mentalne i psychologiczne).

17 Jako przykład takich działań włączających osoby dotychczas wykluczone (w tym także osoby z niepełnosprawnościami), podać można Program Dostępność Plus, realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2018), gdzie wskazano m.in., że „Program Dostępność Plus” to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli”. Więcej na: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/o-programie/> [dostęp 17.11.2022]

(w tym m.in. seniorom, osobom z dziećmi w wózkach, kobietom ciężarnym, a także ludziom okresowo niesprawnym fizycznie itp.). Być dostępnym miastem, oznacza być łatwo osiągalnym za pomocą różnych środków transportu i z dobrze rozwiniętym systemem transportowym w samym mieście jak i wokół niego. Ważne dla osób z niepełnosprawnościami, jest to jaki jest stan infrastruktury, jak dostępne jest dane miasto i jak można się po nim poruszać (środki transportu, czas podróży, dostępność do samej infrastruktury, promocja i informacja itp.).

Należy przecież przyjąć, że przestrzeń miejska nie jest tworzona przypadkowo, ale w taki sposób, aby odpowiadać na zapotrzebowanie wszystkich ludzi. Jak zauważa Jałowiecki „Jej (przestrzeni) formy pełnią określone funkcje przez ilość, jakość i dostępność miejsc, w których mogą oni zaspokajać swoje potrzeby”¹⁸.

Dziś, w sposób zdecydowany miasta powinny podejmować działania by być bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami. W dobrze zarządzanym mieście żadna grupa społeczna nie może być pominięta. Miasta powinny być przyjazne mieszkańcom bez względu na poziom sprawności ¹⁹.

Ciekawymi przykładami realizowanymi w Polskich miastach są m.in. działania w ramach kampanii społecznej „Prospołeczni = Dostępni” (Lublin)²⁰, działania promocyjne w ramach projektu „Łódzki standard dostępności” (Łódź)²¹ oraz promocja miast bez barier (aplikacja mobilna „Miasta bez barier”²²). Również Fundacja *Instytut Rozwoju Regionalnego* z Krakowa stworzyła internetową „Bazę Dobrych Praktyk”, w której m.in. znajdują się przykłady praktyk w zakresie przystosowania różnych obiektów (w tym miejskich i użyteczności publicznej) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami²³.

Dostępność ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale jest istotna z perspektywy każdej osoby, która ze względu na indywidualne uwarunkowania (psychiczne, zdrowotne, fizyczne, społeczne itp.) napotyka na utrudnienia w dostępie do usług (w tym

18 Jałowiecki B., *Przestrzeń społeczna*. [w:] Encyklopedia socjologii. T. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2002.

19 Do takich działań zaliczyć można m.in.: *Projektowanie miast bez barier* (należy stosować w przestrzeni miejskiej projektowanie uniwersalne lub racjonalne usprawnienia - projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania; *Przestrzeń publiczna - wspólne dobro mieszkańców*

(projektowanie miast by były „miastami dla wszystkich ludzi” (bez barier) - wymaga to wdrażania rozwiązań przestrzennych, które umożliwią samodzielne i niezależne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami w lokalnej społeczności. Dla tych osób szczególnie ważna jest możliwość samodzielnego poruszania się w przestrzeni publicznej (projektowanie systemu komunikacji miejskiej powinno uwzględniać priorytetową rolę transportu publicznego, który jest często jedynym środkiem komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami) Miasto bez barier dotyczy dostępności - przestrzeni publicznej, transportu publicznego i budynków. Wspólna przestrzeń powinna stanowić dobro wszystkich mieszkańców oraz być pod szczególną opieką samorządu miejskiego); *Inteligentne miasta - miasta dostępne i przyjazne* (nowoczesne miasta coraz częściej wykorzystują koncepcję inteligentnych rozwiązań typu „smart”. Inteligentne miasto („smart city”) wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do poprawy jakości życia. (np. Internet). Zwraca się uwagę nie tylko na kwestie technologiczne i wirtualną dostępność, ale też na zagadnienia społeczne. Nowoczesne technologie nie powinny być czynnikiem wykluczającym część mieszkańców ze względu na niskie kompetencje cyfrowe. Opracowanie własne na podstawie: <https://publicystyka.ngo.pl/miasto-bez-barier-miasto-dostepne-dla-wszystkich>, [dostęp 20.11.2022].

20 Projekt pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” **realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy**, https://liderzydostepnosc.pl/prospoleczni_dostepni/, [dostęp 19.11.2022]

21 <https://uml.lodz.pl/niepelnosprawni/>, [dostęp 19.11.2022]

22 <http://www.miastabezbarier.pl/>, [dostęp 19.11.2022]

23 <http://www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl/>, [dostęp 19.11.2022]

zwłaszcza do infrastruktury i usług publicznych). M.in. dostępność odnosi się do sytuacji, w której „każda osoba może w sposób swobodny i niezależny odwiedzać i użytkować budynki, inne urzędnictwa, jak również obszary otwarte, bez potrzeby ich specjalnej aranżacji”²⁴. W celu umożliwienia pełnego uczestnictwa i korzystania z różnorodnych usług, organizacje (w tym instytucje publiczne i przedsiębiorstwa prywatne) powinny korzystać z zasady uniwersalnego projektowania obiektów, która uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich pozostałych użytkowników. Projektowane budynki i przestrzeń miejska powinny być dostępne dla każdego.

Dbłość o dostępność do obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami obejmować powinny również takie działania i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią im dostęp do budynków, ale nie w sposób samodzielny lub na zasadzie równości z innymi osobami (potrzebna pomoc innej osoby), albo które nie zapewniają dostępu do budynków podmiotu publicznego, ale umożliwiają skorzystanie z usług publicznych w inny sposób (np. online)²⁵.

Problemy z ograniczeniem dostępu do usług publicznych związane są z jednej strony z niedostatecznie rozwiniętą siecią ich infrastruktury (obiekty użyteczności publicznej²⁶ - w szczególności obiekty pocztowe, urzędy, sądy i banki), a z drugiej - niedostosowanego ich funkcjonowania pod względem organizacyjnym (np. czasowym) do potrzeb ludności. W przypadku osób z niepełnosprawnościami dochodzą dodatkowe trudności: bariery architektoniczne, urbanistyczne i transportowe oraz brak wsparcia ze strony personelu i pracowników obsługi przy załatwianiu różnych spraw w w/w obiektach (np. osoby z niepełnosprawnościami, w zależności od rodzaju dysfunkcji organizmu, tacy jak niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszający, niepełnosprawni intelektualnie, mają często trudności w komunikowaniu się). W tym kontekście, bardzo ważne jest także wdrażanie programów i szkoleń systematycznie podnoszących kompetencje kadr obsługujących osoby z niepełnosprawnościami, w tym wykorzystaniu nowych technologii i koncepcji projektowania uniwersalnego obiektów.

Jak zauważa Piechur, w większości państw rozwiniętych usługi publiczne świadczone są przez administrację lokalną i rządową. Świadczenie usług publicznych i korzystanie z nich ma charakter powszechny. Nawet bowiem te społeczeństwa, w których dominuje indywidualizm i ograniczanie do absolutnego minimum roli państwa w gospodarce, nie mogą obyć się bez tego rodzaju usług. Są to usługi, których celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz realizacja interesu publicznego. Pomagają one zapewnić jednolity

24 *Improving information on accessible tourism for disabled people*, European Communities, 2004. s. 4, <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37988a99-87b7-426a-8a62-6f2227e74424/language-en>, 2022, [dostęp 19.11.2022]

25 <https://spoldzielniafado.pl/slownik-dostepnosci/dostepnosc:architektoniczna> [dostęp 19.11.2022]

26 Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury, budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Dziennik Ustaw - Poz. 1065 Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08 kwietnia 2019 r. (poz. 1065) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W ustawie tej wskazano również na zakres przystosowań obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

standard świadczeń społecznych. Są to dobra, które niezależnie od liczby korzystających posiadają określoną wartość, której nie naruszają kolejni użytkownicy. Są to więc usługi świadczone przez administrację publiczną bezpośrednio ludności w ramach sektora publicznego lub podmioty prywatne zapewniające daną usługę. W tym zakresie występuje zgoda społeczna przewidująca świadczenie pewnych usług wszystkim, niezależnie od wysokości uzyskiwanego dochodu. Usługi publiczne są tak ważnym czynnikiem, że zapewnienie ich jest niezbywalnym obowiązkiem państwa, wynikającym z koncepcji praw człowieka. Są to dobra publiczne, których nie można wyłączyć. Usługi publiczne służą całemu społeczeństwu lub zbiorowości lokalnej. Ich naturalną cechą jest to, że korzystanie przez jednego obywatela i czy grupę obywateli ma charakter zbiorowy, a wykluczenie kogokolwiek jest niemożliwe²⁷.

Flejterski i in. wskazali na następujący podział usług publicznych, a mianowicie:

a) usługi gospodarcze: powiązane z produkcją (nauka i rozwój techniki, transport i łączność, handel, finanse, ubezpieczenia); związane z kształtowaniem osobowości ludzkiej; zaspokajaniem duchowych i psychofizycznych potrzeb człowieka (oświata, kultura fizyczna, turystyka i sport) oraz usługi związane z kształtowaniem materialnych warunków bytu (gospodarka mieszkaniowa, komunalna, usługi bytowe na rzecz gospodarstwa domowego oraz usługi osobiste i domowe).

b) usługi pozagospodarcze: aparat władzy i porządku publicznego, administracja rządowa i samorządowa o charakterze pozagospodarczym, obrona narodowa, łącznie z siłami bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacje polityczne, instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy), organizacje i zrzeszenia społeczne oraz wyznaniowe²⁸.

Usługi publiczne które oferowane są we wszystkich w/w, powinny uwzględniać zasady sprawiedliwości społecznej oraz być wspierane działaniami różnych instytucji odpowiedzialnych za niwelowanie barier fizycznych, ekonomicznych, mentalnych oraz kompetencyjnych, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie to istotny krok w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych dostępnych dla wszystkich bez wyjątku.

Jednym z wymienionych sektorów usług publicznych jest sektor wymiaru sprawiedliwości (sądowy), który jest również zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności do obiektów i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. Według zapisów które znalazły się w Konstytucji RP, wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiegokolwiek przyczyny²⁹. Prawo do sądu jako jedno z osobistych praw człowieka gwarantuje godność, wolność i poczucie bezpieczeństwa, a funkcją sądów jest wymierzanie sprawiedliwości. Oznacza to możliwość zwrócenia się do sądu w każdej sprawie z żądaniem ustalenia statusu prawnego jednostki, zarówno w sytuacjach zakwestionowania lub naruszenia jej praw i wolności, jak i w sytuacjach odczuwanych przez nią niejasności, niepewności, a zwłaszcza obawy przed wystąpieniem takiego naruszenia³⁰.

27 Piechur A., *Innowacyjność usług publicznych - projekt zastosowania Internetu w administracji Małopolski*, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” nr 730, 2006.

28 Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., *Współczesna ekonomika usług*. WN PWN, Warszawa, 2005, s. 46.

29 Art. 32 pkt.1 i 2, Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

30 Por. Sarnecki P., *Komentarz do art.45 Konstytucji RP* [w:] L. Garlicki (red.) „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz.”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2002.

Prawo dostępu osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości zostało rozwinięte w drodze art.13 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych³¹, który zobowiązuje państwa-strony do wprowadzenia dostosowań proceduralnych w celu ułatwienia skutecznego udziału osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza jako świadków, we wszelkich postępowaniach prawnych, w tym na etapie śledztwa i innych form postępowania przygotowawczego. Przepis ten należy interpretować także w świetle art. 9 Konwencji, zgodnie z którym państwa-strony powinny podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do wszystkich ogólnodostępnych budynków, w tym w drodze oznakowania w alfabecie Braille'a oraz w formach łatwych do czytania, a także zapewnienia różnych form pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt, w tym przewodników, lektorów i profesjonalnych tłumaczy języka migowego.

Zobowiązanie to nabiera szczególnego znaczenia w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jak bowiem określił Komitet ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych: *Nie można mówić o zapewnieniu skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jeżeli budynki, w których znajdują się organy ścigania i organy sądownicze, obiekty, w których świadczone są tego rodzaju usługi, a także informacja i komunikacja, nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych*³².


Aby lepiej zdiagnozować potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a tym samym dostosować usługi publiczne (w tym przypadku sektora usług sądowych) bez żadnych barier, potrzebne są szczegółowe badania, których efektem są uniwersalne wytyczne (dobre praktyki) do zastosowania w w/w infrastrukturze. Niniejsze opracowanie wypełnia zdecydowanie lukę w zakresie dobrych praktyk w omawianym zakresie, w Polsce. Opracowanie wprowadza szereg wytycznych dla sądów, aby zapewnić ich dostępność osobom z niepełnosprawnościami na poziomie minimalnym, średnim bądź podstawowym.

Autor:

Dr hab Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof AWFIS Gdańsk

31 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012, poz.1169)

32 Komentarz generalny nr 2 (2014) Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych - artykuł 9: Dostępność (CRPD/C/GC/2), pkt.38



● PO CO POWSTAŁ MDS?

Niniejsze opracowanie dostarcza narzędzi do skutecznej oceny aktualnego poziomu dostępności osobom zajmującym się tą tematyką w sądach oraz decydom instytucji wymiaru sprawiedliwości. Stopniowany model pozwala samodzielnie ocenić swój aktualny stan dostępności wobec potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wskazuje kroki, jakie należy podjąć, aby poprawić dostęp w poszczególnych obszarach.

● KTO PRZYGOTOWAŁ MDS?

Opracowanie powstało w wyniku ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin dostępności, współpracujących w ramach zespołu merytorycznego powołanego do tego celu przez twórcę modelu: Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak.

● JAK POWSTAWAŁ MDS?

Punktem wyjścia do przygotowania opracowania były wytyczne z Ministerstwa Sprawiedliwości określające zawartość merytoryczną modelu oraz procedury i prawodawstwo obowiązujące w wymiarze sprawiedliwości. Już na etapie poprzedzającym przystąpienie do prac, powołano zespół merytoryczny składający się z ekspertów w zakresie dostępności w różnych obszarach. Zespół merytoryczny opracowujący model wytypował i nazwał działania, usługi i miejsca w budynkach sądów kluczowe dla zapewnienia dostępności, oraz pogrupował je w obszary ujęte w spisie treści.

Cenne źródło informacji dla tworzenia poszczególnych poziomów modelu stanowił również bogaty materiał z audytów dostępności przeprowadzonych w wybranych budynkach sądów w całej Polsce, w tym jedenaście z nich przeprowadził Wykonawca niniejszego opracowania. Należy podkreślić, że zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z Ministerstwa Sprawiedliwości, wszystkie audyty miały charakter badania jakościowego i zostały opracowane we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami różnego typu (w roli testerów dostępności).

Narzędzia do opracowania modelu to także opracowania wskazane w bibliografii oraz spotkania z koordynatorami dostępności i przedstawiciel/k/ami sądów z całej Polski: jedno spotkanie online oraz bezpośrednie konsultacje z koordynatorami z 3 sądów apelacyjnych (Łódź, Lublin, Poznań).

Podczas spotkań i wizji lokalnych w sądach, zespół merytoryczny zbierał informacje dotyczące specyfiki funkcjonowania sądu, zakresu obowiązków koordynatora ds. dostępności w sądownictwie. Osoby uczestniczące w spotkaniach i udzielające informacji na potrzeby modelu, zostały wskazane z imienia i nazwiska na okładce niniejszej publikacji.

Eksperci z zespołu merytorycznego uczestniczyli również w:

- konsultacjach z środowiskiem osób z niepełnosprawnościami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań względem dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
- warsztatach z planowania badań jakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach konferencji naukowej,
- dyskusjach na temat dostępności obiektów zabytkowych.

● CZYM MDS ODRÓŻNIA SIĘ OD PODOBNYCH PUBLIKACJI?

W trakcie opracowania niniejszego modelu, eksperci szczegółowo zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości i aspektami odróżniającymi je od innych instytucji publicznych. Eksperci przeanalizowali szczegółowo rozwiązania proponowane w ustawach o dostępności oraz o warunkach, jakie powinny spełniać budynki użyteczności publicznej. Zapoznali się z rekomendacjami opisanymi w licznych publikacjach z zakresu dostępności, standardach opracowanych dla instytucji publicznych innego typu oraz w wytycznych. Na potrzeby niniejszego modelu stworzono autorską propozycję programów szkoleń. Eksperci przeanalizowali również liczbę i rodzaj stanowisk w sądach. Przeanalizowali dziesiątki raportów z audytów dostępności w placówkach

sądowych. W poszukiwaniu prostych i logicznych rozwiązań, eksperci przeanalizowali także rozwiązania stosowane w sądach polskich i za granicą, aby czerpać z nich inspiracje do zaproponowania niskokosztowych rozwiązań wpisujących się w zasady projektowania uniwersalnego. Rozwiązania krajowe zostały wskazane w dobrych praktykach.

W modelu uwzględniono różne obszary dostępności: architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną oraz proceduralową.

Model wzbogacono o kilkadziesiąt rysunków obrazujących między innymi kwestie architektoniczne, aranżację ciągów komunikacyjnych i wewnątrz pomieszczeń sądowych.

● DLA KOGO JEST MDS?

Model Dostępnego Sądu ma docelowo stanowić wytyczne dla działań podejmowanych w resorcie sprawiedliwości i mających na celu poprawę funkcjonowania i dostosowania budynków sądów powszechnych do potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach.

Przyjęto, że głównymi użytkownikami modelu będą:

- koordynatorzy ds. dostępności,
- osoby podejmujące decyzje w obszarach powiązanych z dostępnością (np. osoby opracowujące założenia do przetargów, osoby obsługujące interesantów)
- decydenci instytucji wymiaru sprawiedliwości

Zgodnie z informacjami uzyskanymi na etapie opracowania niniejszego modelu zakłada się, że MDS będzie stanowił podstawę do opracowywania założeń bieżących i przyszłych modernizacji infrastruktury sądowniczej. Co najistotniejsze, za pomocą wytycznych zawartych w modelu oraz według wskazań niniejszej instrukcji, wszystkie sądy powszechne będą w stanie samodzielnie podnosić poziom swojej dostępności i przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach.

Aby usprawnić stosowanie modelu, zespół merytoryczny uzupełnił go o instrukcję wdrażania oraz o słownik kluczowych pojęć.

Użytkownicy modelu znajdą również w załącznikach pogłębione informacje dla poszczególnych obszarów dostępności, w tym proponowane programy szkoleniowe.

● JAK OKREŚLIĆ OSIĄGNIĘTY I DOCELOWY POZIOM DOSTĘPNOŚCI SĄDU WEDŁUG TRZECH POZIOMÓW?

Model Dostępnego Sądu zawiera zestaw wymogów i rekomendacji dotyczących trzynastu logicznie uporządkowanych obszarów. W każdym z tych obszarów, dostępność została sparametryzowana i podzielona na trzy poziomy:

- minimalny
- średni
- maksymalny

Założenia przyjęte w celu przyporządkowania poszczególnych rekomendacji do poszczególnych poziomów dostępnego sądu:

- minimalny – inaczej podstawowy – zawiera rozwiązania:
 - wynikające z przepisów ustaw: o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Prawo Zamówień Publicznych, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 - wynikające z rozporządzeń: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
 - stosunkowo łatwe do wprowadzenia i niskokosztowe,
 - aby osiągnąć ten poziom, należy spełnić wymagania dotyczące poziomu minimalnego w co najmniej 80% zagadnień podlegających ocenie na poziomie podstawowym

- średni – aby osiągnąć ten poziom, należy spełnić wymagania:
 - dotyczące poziomu minimalnego, w co najmniej 90% elementów oceny, w tym obligatoryjnie wszystkie wymagania dotyczące otoczenia sądu, komunikacji pionowej i poziomej,
 - oraz wymagania określone dla poziomu średniego odpowiadające obszarom spełnianym w stopniu minimalnym
- maksymalny – aby osiągnąć ten poziom, należy spełnić wymagania:
 - wszystkie dla poziomu minimalnego,
 - wszystkie dla poziomu średniego,
 - co najmniej 60% wymagań dla poziomu maksymalnego.

Załącznikiem do modelu jest *Tabelaryczne zestawienie parametrów* na wszystkich poziomach.

W ramach każdej tabeli zawarto określoną liczbę pytań, na które należy udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Liczba udzielonych odpowiedzi pozytywnych podzielona przez liczbę wszystkich odpowiedzi pozwoli określić wskaźnik procentowy spełnionych wymagań na danym poziomie dostępności.

● OPTIMALNY POZIOM DOSTĘPNOŚCI SĄDU

Podział wymagań dotyczących dostępności na trzy poziomy docelowo ma zapewnić każdemu sądowi osiągnięcie dostępności na poziomie średnim.

Poziom średni jest uważany za optymalny dla instytucji wymiaru sprawiedliwości. Zastosowanie się do wymogów określonych dla poziomu średniego umożliwi każdemu interesantowi samodzielny i pełny dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Rozwiązania zaplanowane na poziomie minimalnym są zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi. Zawierają odstępstwa na rzecz sądów ulokowanych w budynkach objętych nadzorem konserwatorskim. W ramach poziomu minimalnego rekomendowane są rozwiązania z zasady niskokosztowe bądź możliwe do zrealizowania niewielkim nakładem środków podczas wykonywanych standardowo prac.

Rozwiązania zaplanowane na poziomie maksymalnym mają na celu zwiększenie komfortu korzystania z budynku sądu. Ich zastosowanie ułatwi osobom o szczególnych potrzebach samodzielne poruszanie się po budynkach, zapewni najwyższą świadomość kadry wymiaru sprawiedliwości i najwyższe bezpieczeństwo w przypadku konieczności ewakuacji.

● WYZWANIA WE WDRAŻANIU MDS

Wdrażając działania w odpowiedzi na poszczególne wymagania i rekomendacje, decydenci sądów i koordynatorzy ds. dostępności mogą napotkać na niezależne utrudnienia wynikające między innymi z:

- kwestii własności budynku i działki przylegającej do budynku:
 - jeżeli działka / teren, na którym zlokalizowany jest sąd, znajduje się pod jurysdykcją innego podmiotu np. miasta, zarządu dróg miejskich, rekomenduje się aby sąd czynnie wnioskował do podmiotów udostępniających dany teren do publicznego korzystania o zapewnienie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach,
 - jeżeli budynek na potrzeby sądu jest wynajmowany, wówczas należy zapewnić, że w umowie najmu zawarte są zapisy umożliwiające stosowanie rozwiązań zapewniających dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i nawigacji wewnątrz budynku
 - jeżeli w ciągu roku od opublikowania MDS sąd zmienia siedzibę, wówczas rekomenduje się przeprowadzenie badania poziomu dostępności dopiero w siedzibie docelowej
- barier wynikających z objęcia budynku sądu nadzorem konserwatorskim; w celu przeciwdziałania temu problemowi, rekomenduje się:

- we współpracy z konserwatorem zabytków wypracowywać sukcesywnie akceptowalne rozwiązania, które z jednej strony nie ingerują w budynek, a z drugiej strony, zapewniają dostęp osobom z niepełnosprawnościami
 - w przypadku braku możliwości uzyskania konsensusu, rekomenduje się udokumentowanie tego faktu, i w takiej sytuacji stanowi to wyjątek w ocenie poziomu dostępności (nie jest wymagane zapewnienie dostępności w danym wymogu)
- finansowania rozwiązań poprawiających dostępność; w celu przeciwdziałania problemowi braku finansowania rekomenduje się:
 - korzystanie w miarę możliwości ze środków zewnętrznych, jeżeli takie są dostępne, np. środki na doposażenie stanowiska pracy w PFRON
 - w pierwszej kolejności wdrażać rozwiązania niewymagające nakładów finansowych,
 - uwzględnianie kwestii związanych z dostępnością podczas planowania remontów, inwestycji, tablic informacyjnych, wyposażenia i wszelkich innych wydatków, które mogą wpłynąć pośrednio lub bezpośrednio na wzrost dostępności;
- czynnych skarg na brak dostępności; w celu przeciwdziałania:
 - rekomenduje się wyznaczenie w sądzie i wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji związanej ze stosowaniem rozwiązań zwiększających dostępność sądu,
 - zaleca się, aby w czytelnicy akt lub w BOI osoby zainteresowane miały możliwość zapoznania się z deklaracją dostępności, opracowaniem dotyczącym modeli dostępnego sądu, oraz z dokumentami opisującymi poziom dostępności przedmiotowego sądu,
- wystąpienia incydentów wpływających na czasowy brak dostępności (np. uszkodzenie budynku w wyniku zalania, remontu, zmiany układu dróg, ograniczenie dostępu do parkingu); w celu przeciwdziałania temu problemowi, rekomenduje się:
 - w przypadku wystąpienia incydentów mogących wpłynąć na poziom dostępności, rekomenduje się ponowny doraźny przegląd poziomu dostępności według listy kontrolnej, aby zweryfikować braki,
 - w przypadku, gdy złożono skargę na brak zapewnienia dostępności, należy ponownie zweryfikować dany obszar według listy wymagań aby sprawdzić, czy podczas procesu oceny popełniono błąd,
 - jeśli dany obszar dostępności, objęty skargą, zalicza się do 10-20%, które według metodologii wdrażania modelu nie przesądza o zakwalifikowaniu do danego poziomu dostępności, wówczas w efekcie złożonej skargi należy spełnić wymagania, co do którego pojawiły się zastrzeżenia,
- braku wiedzy i świadomości wśród pracowników sądu; w celu przeciwdziałania temu problemowi, rekomenduje się:
 - pracownicy sądu odpowiedzialni za poszczególne obszary dostępności cyklicznie (np. raz na pół roku) spotykali się w celu konsultacji i wymiany doświadczeń, odbywali wspólnie warsztaty, wymieniali się wiedzą,
 - alternatywnie utworzenie wspólnej listy mailingowej lub łączenie za pomocą platform usprawniających pracę zdalną,
 - sieciowanie osób odpowiedzialnych za dostępność z wykorzystaniem w/w rozwiązań, jak również wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami i rozwiązaniami w zakresie obsługi interesanta o szczególnych potrzebach,
- przekonanie, że rozwiązania z zakresu zapewnienia dostępności używane są rzadko, a zatem nie są niezbędne; ; w celu przeciwdziałania temu problemowi, rekomenduje się:
 - plan szkoleniowy uwzględniający zagadnienia z zakresu dostępności według niniejszego modelu,
 - wymianę wzorów pism, rozwiązań – wspólna baza dobrych praktyk i rozwiązań dostępna u koordynatora ds. dostępności.

● ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI WE WDRAŻANIU DOSTĘPNOŚCI W SĄDACH

Wejście na ścieżkę rozwoju dostępności według poziomów opisanych w niniejszym opracowaniu wymaga dużego zaangażowania ze strony decydentów sądów. Szczególnie istotne jest określenie:

- ścieżki decyzyjnej,
- podziału odpowiedzialności dotyczącej wdrażania dostępności w różnych obszarach działalności sądu,
- finansowania dostępności.

Poniżej wskazano rozwiązania, które są optymalne z punktu widzenia efektywności i skuteczności. Rekomenduje się ich wdrożenie do stosowania na ścieżce legislacji.

● ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Osobą odpowiedzialną za wdrożenie rozwiązań w zakresie dostępności w danej placówce sądu jest Prezes Sądu. Prezes jest uprawniony do wyznaczenia spośród pracowników sądu osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary dostępności zgodnie z ich podstawowym zakresem obowiązków i kompetencji. Osoby, wyznaczone przez prezesa sądu do uwzględnienia w swoich obowiązkach zagadnień z obszaru dostępności, mogą stworzyć zespół kompetencyjny w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Rekomenduje się, aby zespół kompetencyjny korzystał z możliwości współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób o szczególnych potrzebach oraz konsultował się z przedstawiciel/k/ami osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki utworzeniu zespołów kompetencyjnych, w zapewnienie dostępności będzie zaangażowana większa grupa pracowników. Tym sposobem nie będą oni nadmiernie obciążeni pracą oraz będą mogli konsultować swoje pomysły i decyzje w szerszym gronie.

● ROLA KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

Rekomenduje się, aby koordynatorzy ds. dostępności byli osobami zatrudnionymi na cały etat. Ilość obowiązków zawodowych związanych z koordynowaniem kwestii dostępności w różnych obszarach, konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji i zajmował się wyłącznie kwestiami związanymi z dostępnością w danej apelacji.

Koordynator ds. dostępności zatrudniony na cały etat mógłby posiadać dostęp do informacji na temat poziomu sądu i koordynować dokumentację jej dotyczącą we wszystkich obszarach. Powinien aktywnie doradzać prezesowi danego sądu i wspierać go w podejmowaniu decyzji, odpowiadaniu na wnioski o zapewnienie dostępności i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Powinien doradzać zespołom kompetencyjnym we wdrażaniu nowych rozwiązań i usprawnianiu już istniejących. Akceptacja koordynatora ds. dostępności powinna być wymagana w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy akceptacji projektów inwestycyjnych czy dotyczących remontów.



SŁOWNIK

ALFABET BRAILLE'A

System zapisu znaków przy pomocy sześciu wypukłych punktów w różnym układzie. System jest odczytywany przez dotyk opuszków palców. Alfabetu Braille'a używa się do zapisania dowolnego języka posługującego się alfabetem łacińskim. Alfabet jest coraz mniej używany przez osoby niewidome ze względu na jego trudność oraz coraz mniejszą popularność wynikającą z upowszechnienia się syntezatorów mowy, czytników i urządzeń elektronicznych.

AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Kompleksowe badanie dostępności według wcześniej przyjętych i zaakceptowanych kryteriów. Odbywa się w trzech obszarach: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym. Audyt ma na celu zebranie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności w obszarze dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wydanie rekomendacji co do zlikwidowania barier.

DOSTĘP ALTERNATYWNY

Działania i/lub rozwiązania organizacyjne, które mają na celu zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami skorzystanie z budynku, dostęp do usług czy do wymiaru sprawiedliwości (sądu), ale nie w sposób samodzielny lub na zasadzie równości z innymi osobami. Dostęp alternatywny zakłada, że w celu zapewnienia możliwości skorzystania z danego obszaru publicznego, osoba będzie prawdopodobnie musiała skorzystać z pomocy innej osoby), albo będzie musiała zastosować inne alternatywne rozwiązanie w celu skorzystania z usług publicznych np. dostęp online, informacja telefoniczna.

DOSTĘPNOŚĆ

Równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich obywateli, w tym dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz dla osób o szczególnych potrzebach. Rozpatrywana w wielu aspektach – od dotarcia do budynku sądu, poprzez likwidację barier architektonicznych dotyczących wejścia i wnętrza budynku, poprzez łatwość w dotarciu do informacji udzielanej przez sąd, aż po możliwość pełnego udziału w postępowaniach sądowych.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Swobodny dostęp do wszystkich miejsc i pomieszczeń znajdujących się w przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

FAKTUROWE OZNACZENIA NAWIERZCHNIOWE (FON)

Rodzaj oznakowania miejsc i ciągów komunikacyjnych fakturami i ich kombinacjami, które są możliwe do wykrycia przez osoby niewidzące bądź niedowidzące

JĘZYK PROSTY

Sposób pisania tekstów, w tym pism urzędowych i firmowych w formie zrozumiałej i przejrzystej dla większości odbiorców. Prosty język zakłada m.in. krótsze zdania, unikanie nadmiernej liczby określeń oraz bezpośredni zwrot do odbiorcy komunikatu.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Osoba wyznaczona w instytucji, która jest odpowiedzialna za dostępność podmiotu. Główne zadania koordynatora dostępności to wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności oraz monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby, które funkcjonują z obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną w sposób przewlekły, a to obniżenie może wpływać na ograniczenie możliwości ich pełnego udziału w życiu społecznym na równych zasadach z innymi osobami. W powszechnym obiegu pojęcie jest używane zamiennie ze skrótem OzN. Osoby z niepełnosprawnościami, ze względu na swoje szczególne potrzeby, określane są również jako osoby ze szczególnymi potrzebami.

OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

To osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, w tym niepełnosprawność, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe narzędzia lub środki w celu przezwyciężenia barier społecznych, architektonicznych lub cyfrowych, aby uczestniczyć w różnych sferach życia publicznego i w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami.

PĘTLA INDUKCYJNA

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną), które zamienia dźwięk na fale elektromagnetyczne i dostarcza go bezpośrednio do aparatu słuchowego. Ułatwia słyszenie i rozróżnianie mowy oraz eliminuje zakłócenia z otoczenia.

PLATFORMA PRZYSCHODOWA

Urządzenie do przemieszczania osób o ograniczonej mobilności pomiędzy różnymi poziomami, stosowane przy schodach, składające się z podestu, szyny i mechanizmu podnoszenia, najczęściej o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym. Montowane w celu zniesienia barier architektonicznych dla osób o ograniczonej mobilności.

POLSKI JĘZYK MIGOWY (PJM)

Naturalny język migowy, którym posługują się głusi Polacy. Jest pełnoprawnym językiem odrębnym od języka polskiego. Charakteryzuje się gramatyką wizualno-przestrzenną. Oprócz znaków, stosowane są ruchy artykulacyjne, gesty i mimika twarzy.

PRZESTRZEŃ SĄDU

Rozumiana jako budynek bądź budynki danego sądu oraz jego/ich otoczenie zewnętrzne przynależne do budynku bądź budynków sądu.

RACJONALNE DOSTOSOWANIE

Modyfikacje oraz adaptacje w przestrzeni sądu, w procedurach lub w komunikowaniu się sądu z interesantami, które są zarówno adekwatne do ich potrzeb, niezbędne do wdrożenia, a jednocześnie efektywne kosztowo i uniwersalne dla wielu osób. Rozwiązania z kategorii racjonalnego dostosowania są niezbędne dla zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełnego i samodzielnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, możliwości korzystania z wszystkich praw i fundamentalnych swobód.

SCHODOLĄZ

Urządzenie, które dzięki odpowiedniej konstrukcji, umożliwia osobom z ograniczoną mobilnością pokonanie stopni schodów przy pomocy opiekuna obsługującego urządzenie. W niektórych wariantach napędzany akumulatorem. Schodolazy dzielą się na kroczące lub gąsienicowe.

SYSTEM JĘZYKOWO-MIGOWY (SJM)

System kodowania języka polskiego na język znaków, stworzony przez osoby słyszące w celu porozumiewania się z osobami niesłyszącymi. Najczęściej stosowany jednocześnie z przekazem mówionym. Obecnie coraz rzadziej stosowany i niezalecany w komunikacji z osobami głuchymi.

TEKST ŁATWY DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA

Standard pisanie tekstów stworzony szczególnie z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną mający na celu przedstawianie informacji w sposób zrozumiały i przydatny tj. z uproszczoną gramatyką, przyjazną czcionką, w miarę możliwości z piktogramami. Określany ówczas jako ETR [easy-to-read z ang. łatwy do czytania]. Wysoce przydatny również dla osób słabowidzących, głuchych i starszych ze względu na czytelność informacji.

UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE

Opracowanie rozwiązań, które zaspokajają potrzeby jak największej liczby ludzi, w jak najszerszym zakresie, bez konieczności dodatkowych adaptacji, angażowania lub przeprowadzania kolejnych zmian w danym rozwiązaniu. Rozwiązania zaprojektowane uniwersalnie są intuicyjne w zastosowaniu i nie wymagają dodatkowej aktywności. Idea projektowania uniwersalnego odnosi się do produktów, środowisk, programów, usług i stron internetowych.

ZAPEWNIANIE DOSTĘPNOŚCI


Ogół stosowanych działań, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, który powoduje, że szerokie grono użytkowników może korzystać z danego budynku, usługi lub procedury.

I - POZIOM MINIMALNY


I_1 OTOCZENIE I DOJŚCIE DO SĄDU

I_1.A CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Przez dojście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami rozumiemy dojście głównymi ciągami komunikacyjnymi bądź ciągami wydzielonymi.



Rys. 1 Minimalne wymiary potrzebne do poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami



Rys. 2 Wymiary wózków inwalidzkich i skuterów

I_1.A.1 Szerokość

- ciągi komunikacyjne muszą mieć szerokość nie mniejszą niż 180 cm (zalecane 200 cm) na całej swojej długości,
- ciągi komunikacyjne nie mogą mieć żadnych przeszkód terenowych, takich jak znaki drogowe lub tablice reklamowe,
- ciągów komunikacyjnych nie mogą także zawężać przystanki komunikacji zbiorowej, obiekty związane z obsługą ruchu komunikacyjnego lub elementy małej architektury, takie jak stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci,
- ciągi pieszce muszą mieć skrajnię o szerokości minimum 30 cm,
- dopuszcza się ograniczenie szerokości chodnika do 1 m na odcinku do 10 m, lub szerokości 1,6 m na odcinku 50 m,
- pole mijania ma wymiar nie mniejszy niż szerokość 2 m i długość 1,8 m.

I_1.A.2 Nawierzchnia

- nawierzchnia ciągów komunikacji pieszej musi być dostosowana zarówno dla osób, które poruszają się na wózkach, prowadzą wózki dziecięce lub używają chodników rehabilitacyjnych, kul, jak i innych osób ze szczególnymi potrzebami,
- nawierzchnia musi być równa, twarda, wykonana z jednorodnego materiału, np. bitumiczna lub betonowa. Dopuszcza się także kostkę czy płyty z betonu,
- nawierzchnia musi charakteryzować się antypoślizgowością (o klasie poślizgowej minimum R11),
- właściwości antypoślizgowe nawierzchni nie mogą się zmieniać podczas zawilgocenia w wyniku np. deszczu,
- niedopuszczalne są płyty ażurowe i nawierzchnie niestabilizowane, takie jak grys, kamienie czy geokrata.

I_1.A.3 Ukształtowanie

- ciągi pieszce należy zlokalizować tak, aby różnica wysokości między najwyższym i najniższym położonym punktem była jak najmniejsza,
- dopuszczalne maksymalne nachylenie podłużne nie może przekroczyć 5%, a nachylenie poprzeczne nie może być większe niż 2%,
- jeśli nie da się spełnić warunku dotyczącego nachylenia, należy zastosować schody zewnętrzne i pochylnie,
- na ciągach komunikacyjnych niedopuszczalne są krawężniki o wysokości większej niż 2 cm.

I_1.A.4 Oświetlenie

- ciągi pieszce prowadzące do budynku muszą być w ciągu dnia oświetlone tak, aby nie powodować głębokich zacienień (cienie rzucane przez budynki czy duże skupiska drzew),
- nocą ciągi pieszce muszą być równomiernie oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx,
- źródła światła muszą się znajdować na wysokości minimum 200 cm, aby nie oślepiły przechodniów,
- źródeł światła nie należy montować w posadzce chodników.

I_1.A.5 System informacyjno-rozpoznawczy

- na ciągach komunikacji pieszej należy zastosować system poziomych znaków informacyjno-rozpoznawczych,
- system ten powinien być uzupełnieniem innych elementów, które są punktami orientacyjnymi w przestrzeni, takich jak elewacje budynków, krawężniki czy przejścia dla pieszych,
- oznaczenia należy stosować w miejscach ważnych dla kierunku komunikacji, takich jak przystanki komunikacji zbiorowej, skrzyżowania ciągów pieszych, dojścia do budynków,
- faktury ostrzegawcze należy stosować przede wszystkim:
 - przy przejściach dla pieszych,
 - w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji zbiorowej,
 - w bezpośrednim sąsiedztwie z krawężnią jezdni,
 - w których pieszy jest narażony na kolizję z innymi przeszkodami terenowymi, takimi jak obiekty małej architektury, obiekty inżynieryjne, np. schody terenowe.
- faktury kierunku należy stosować przy przystankach komunikacji zbiorowej, zmianie kierunku na chodniku oraz w strefie bezpośredniej,
- na skrzyżowaniach zmian kierunku ruchu, aby ułatwić orientację osobie niedowidzącej lub niewidomej, należy za każdym razem stosować faktury uwagi.

I_1.A.6 Miejsca odpoczynku na drodze ciągów pieszych

Przez miejsca odpoczynku rozumiemy wydzielone strefy zlokalizowane przy ciągach pieszych, niezawężające ich szerokości.

- miejsca takie muszą być lokalizowane w odległości nie większej niż co 50 m,
- miejsce odpoczynku musi zapewnić osobom z nich korzystającym krótkotrwały odpoczynek z możliwością zajęcia miejsca na ławce lub siedzisku,
- wysokość siedziska musi zawierać się w przedziale od 42 cm do 48 cm,
- głębokość siedziska musi wynosić minimum 50 cm.

I_1.B SCHODY TERENOWE

Schody to najtrudniejsza dla większości użytkowników, a zarazem najpowszechniejsza forma połączenia dwóch różnych poziomów wysokości.

I_1.B.1 Parametry stopni schodów

- właściwie wykonane i oznakowane stopnie są gwarancją, że większość ludzi bezpiecznie z nich skorzysta,
- schody nie mogą zawężać ciągów pieszych do szerokości mniejszej niż 180 cm,
- minimalna szerokość biegu schodów mierzona między pochwyty (jeśli są zamontowane) lub mierzona według całej szerokości stopnia (gdy nie ma pochwyty) powinna wynosić 140 cm,
- bieg schodów powinien liczyć minimum 3 stopnie, a maksymalnie 10 stopni,
- wszystkie stopnie muszą mieć taką samą wysokość, nie większą niż 15 cm i nie mniejszą niż 12 cm, przy czym zalecana wysokość schodów zewnętrznych wynosi 15 cm,
- głębokość każdego stopnia musi być nie mniejsza niż 35 cm,
- parametry stopnia powinny być sumą dwóch wysokości i jego szerokości oraz mieścić się w przedziale 60–65 cm,
- niedopuszczalne są schody ażurowe oraz schody z noskami lub podcięciami,
- nawierzchnia schodów musi być równa i antypoślizgowa (tj. o klasie poślizgowej min. R11).

I_1.B.2 Spoczniki

Spocznik to pozioma część nawierzchni znajdująca się między dwoma biegami schodów. Pozwala on osobie pokonującej schody na odpoczynek. Czasem służy również do zmiany kierunku ruchu.

- minimalne wymiary spocznika: szerokość minimum 150 cm i długość minimum 150 cm.

I_1.B.3 Balustrady

W przypadku gdy nachylenie schodów terenowych jest inne niż profil terenu konieczny jest montaż balustrad.

- minimalna wysokość balustrady wynosi 110 cm,
- maksymalny prześwit lub wymiar otworu między elementami wypełnienia balustrady nie może być większy niż 12 cm,
- balustrady wykonane z przezroczystych materiałów, np. szkła, należy skonstruować kolorowym pasem o szerokości minimum 10 cm w połowie ich wysokości.

I_1.B.4 Pochwyty

Bezwzględnie wymaga się zamocowania pochwyty przy schodach, które służą do pokonania różnicy wysokości powyżej 50 cm. Jednak dla zapewnienia dostępności na poziomie minimalnym, należy zamocować pochwyty również przy pojedynczych stopniach.


- pochwyty muszą odzwierciedlać bieg schodów,
- pochwyty należy zamontować po obu stronach schodów,
- jeśli bieg schodów ma szerokość większą niż 4 m, należy zastosować pochwyty pośrednie, czyli dodatkowy pochwyty dzielący szerokość schodów na odcinki mniejsze niż 4 m,

- pochwyty powinny się znajdować na dwóch różnych wysokościach (mierzonych do krawędzi górnej pochwyty) – między 60 cm a 75 cm oraz między 90 cm a 110 cm,
- pochwyty muszą mieć kolor skontrastowany względem otoczenia,
- przekrój poprzeczny pochwyty musi mieć kształt koła albo elipsy o średnicy od 3,5 cm do 4,5 cm,
- pochwyty muszą być oddalone o minimum 5 cm od elementów towarzyszących schodom, np. ścian,
- pochwyty powinny być zawinięte na końcach, wydłużone o minimum 30 cm na górze i na dole każdego biegu schodów.

I_1.B.5 Oznaczenie

Aby zapewnić osobom z niepełnosprawnością wzroku bezpieczne korzystanie ze schodów, należy je właściwie oznakować.

- krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów należy skontrastować pasem o szerokości 5 cm umieszczonym zarówno na krawędzi poziomej, jak i krawędzi pionowej stopnia,
- rekomenduje się, aby pas zastosowany do skontrastowania krawędzi schodów odróżniał się od faktury powierzchni stopni zarówno kolorem, jak i fakturą, przy czym:
 - kolorystycznie – rekomenduje się, aby współczynnik LRV między kolorem powierzchni a kolorem pasa wynosił minimum 70%,
 - fakturowo – rekomenduje się zastosowanie rozwiązań o podwyższonej odporności na ścieranie i zabrudzenie podczas długotrwałego użytkowania,
- w ciągach o trzech stopniach należy oznakować w sposób kontrastowy wszystkie trzy stopnie,
- przed dojściem do schodów w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów należy zastosować fakturę ostrzegawczą o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości schodów).



Rys. 3 LRV oraz przykłady kontrastów 70% LRV

I_1.B.6 Oświetlenie

- nawierzchnia schodów musi być równomiernie i wystarczająco oświetlona,
- parametry oświetlenia powinny wynieść minimum 30 lx.

I_1.C DOJŚCIE Z PRZYSTANKU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DO BUDYNKU SĄDU

I_1.C.1 Odległość od przystanku

- rekomenduje się, aby przystanki komunikacji zbiorowej znajdowały się w jak najmniejszej odległości od budynku sądu.

I_1.C.2 Krawężniki w dojściu

- jeśli to możliwe, należy zadbać o zminimalizowanie krawężników w strefie dojścia od głównego ciągu komunikacyjnego do budynku.

I_1.D STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW

Jeżeli to możliwe, należy zaaranżować w obrębie otoczenia sądu stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami.

I_1.D.1 Liczba miejsc dla OzN

- zależnie od wielkości parkingu i liczby wyznaczonych na nim miejsc należy zagwarantować odpowiednią, minimalną liczbę miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami:
 - z 1 stanowiskiem – jeśli liczba stanowisk wynosi do 15,
 - z 2 stanowiskami – jeśli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40,
 - z 3 stanowiskami – jeśli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100,
 - z 4% ogólnej liczby stanowisk, jeśli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

I_1.D.2 Lokalizacja


- odległość stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami od głównego wejścia do budynku powinna być minimalna,
- jeżeli parking nie obsługuje bezpośrednio żadnego budynku, miejsca przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami powinny znajdować się możliwie blisko przystosowanego wyjścia z tego parkingu.

I_1.D.3 Nawierzchnia


- zaleca się stosowanie nawierzchni utwardzonej (równej i gładkiej o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), wykonanej z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego,
- w obrębie miejsca nie powinny występować takie elementy jak wpusty liniowe (rygienki) odprowadzające wodę czy wystające studzienki kanalizacyjne,
- w odniesieniu do parkingów o nawierzchni utwardzonej należy oznakować kopertę poprzez malowanie całości tła stanowiska na kolor niebieski, specjalną, trwałą, przeznaczoną do tego farbą drogową, mającą stosowne atesty,
- nawierzchnia brukowa wykonana z kostki kamiennej dopuszczalna jest jedynie w sytuacji gdy nawierzchnia ta stanowi element tkanki zabytkowej,
- w przypadku odtwarzania nawierzchni z materiałów wyprodukowanych współcześnie zaleca się stosowanie nawierzchni gładkich dopasowanych estetycznie do istniejącej nawierzchni, dopuszcza się stosowanie nawierzchni brukowej z kostki betonowej o niefazowanych krawędziach i kostki kamiennej ciętej,
- w przypadku parkingów o nawierzchni ażurowej zaleca się, aby stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami miały nawierzchnię pełną (bez otworów),
- w przypadku parkingów o nawierzchni gruntowej zaleca się utwardzenie przynajmniej nawierzchni koperty wraz z dojściem do twardej nawierzchni drogi/chodnika.

I_1.D.4 Wymiary

- stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej 360x500 cm (zalecane 600 cm) lub 360x600 cm (zalecane 700 cm) – w przypadku stanowisk postojowych usytuowanych wzdłuż jezdni.



Rys. 4 Wymiary stanowiska postojowego




Rys. 5 Wymiary stanowiska postojowego – usytuowanego wzdłuż jezdni

I_1.D.5 Stanowiska postojowe w garażach dla samochodów osobowych:

- stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m,
- stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, należy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni,
- w garażu wielopoziomowym należy zainstalować urządzenia dźwigowe lub inne urządzenia podnośne umożliwiające transport pionowy osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje, które wymagają dostępności dla tych osób.

I_1.D.6 Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego


- chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, a jego usytuowanie względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, w tym zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami,
- stanowisko postojowe musi mieć połączenie z najbliższym chodnikiem,
- stanowisko postojowe powinno być wyposażone w pochylnię umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim na poziom chodnika lub poprzez wyrównanie poziomów płaszczyzny drogi i chodnika,
- przykładowe sposoby zapewnienia dostępu do chodnika:
 - wyniesienie całości nawierzchni stanowiska postojowego do wysokości sąsiedniego chodnika – dwustronne zrównanie poziomów,
 - obniżenie wysokości sąsiedniego (dobudowanego) chodnika do nawierzchni stanowiska postojowego – dwustronne zrównanie poziomów,
 - obniżenie nawierzchni chodnika na całej długości stanowiska postojowego, wyniesienie miejscowe nawierzchni stanowiska postojowego – pochylnia do wysokości chodnika,
 - obniżenie miejscowe nawierzchni chodnika do wysokości nawierzchni stanowiska postojowego pochylnia do poziomu koperty,
- przy obniżeniach chodnika zapewniających dostęp, krawężnik powinien być wjazdowy lub ścięty, różnica poziomów nie powinna być większa niż 2 cm (zalecane 1 cm),
- przy obniżeniach chodnika nie należy układać pasów ostrzegawczych lub prowadzących,
- w przypadku usytuowania korytka ściekowego w obrębie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością powinno mieć ono ścięte (1:1) lub zaokrąglone krawędzie (promień $r_{\min} = 2$ cm),
- w przypadku usytuowania parkingu przy chodniku zaleca się, aby krawędzie miejsca postojowego były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nawis części samochodu nad chodnikiem - na przykład za pomocą krawężnika jezdni o wysokości min. 12 cm lub separatora ruchu U25a lub U25b,
- nawis samochodu nie może utrudniać osobie niewidomej dostępu do krawędzi kierującej, np. krawędzi jezdni lub chodnika.



Rys. 6 Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego

I_1.D.7 Oznakowanie stanowisk postojowych

- należy dołożyć staranności, aby stanowiska przeznaczone do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami, były oznaczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi,
- obowiązują dwa rodzaje oznaczeń stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami:
 - na parkingach wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych kilku kopertach obok siebie zaleca się stosować:
 - znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim (D-18 z tabliczką T-29),
 - znak poziomy P-18 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią,
 - w strefach gdzie dopuszczony jest postój pojazdów (ale nie ma wydzielonych stanowisk) i gdzie występują pojedyncze koperty, zaleca się stosować:
 - znak pionowy nazywany kopertą (D-18a z tabliczką T-29),
 - znak poziomy P-20 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią,
- do znaków poziomych zaleca się stosowanie farby antypoślizgowej.



Rys. 7 Oznakowanie stanowisk postojowych

I_2 STREFA WEJŚCIA

I_2.A WEJŚCIE DO BUDYNKU


Wejście główne (podstawowe) do budynku musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób poruszających się na wózku, używających chodzków rehabilitacyjnych, poruszających się o kulach czy osób z wózkami dziecięcymi i innych osób ze szczególnymi potrzebami.

I_2.A.1 Przestrzeń przed wejściem i za wejściem

- wejścia do budynków powinny być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami,

- wokół głównego wejścia należy umożliwić swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, czyli zapewnić przed i po wejściu przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150x150 cm,
- nawierzchnia przed wejściem głównym powinna być utwardzona i posiadać nachylenie podłużne mniejsze niż 6%, konieczne jest zapewnienie wypłaszczonej powierzchni manewrowej przed wejściem,
- nawierzchnia przed wejściem głównym powinna mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych - w badaniu¹ wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek,
- jeżeli wejście do budynku jest powyżej poziomu terenu i nie można zastosować opisanych wyżej rozwiązań, wówczas zaleca się zastosowanie w strefie wejściowej windy/dźwigu osobowego, umożliwiającego wejście do budynku,
- wymaga się, aby pochylnie, wejścia, schody, elementy oznakowania były dobrze oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 100 lx należy ograniczać stosowanie opraw oświetleniowych z widocznym źródłem światła, które mogą powodować zjawisko oślnienia – w przypadku zastosowania reflektorów powinny być one rozmieszczone w sposób nieprzeszkadzający użytkownikowi.

I_2.A.2 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (wejściowe)




Rys. 8 Sposób stosowania drzwi obrotowych

- ściana od strony otwierania drzwi powinna być oddalona o 60 cm, aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi,
- jeśli w strefie wejścia do budynku została zastosowana pochylnia, kierunek otwierania drzwi zewnętrznych powinien być do wewnątrz, tj. przeciwny do lokalizacji pochylni,
- drzwi oraz wejścia znajdujące się w przebiegu tras pozbawionych przeszkód muszą posiadać wolny od przeszkód prześwit szerokości 90 cm,
- skrzydła drzwi muszą się otwierać na zewnątrz budynku,
- drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe muszą mieć szerokość minimum 120 cm, przy czym szerokość jednego ze skrzydeł nie może być mniejsza niż 90 cm. Szerokość tę należy mierzyć po otwarciu prostokątnym skrzydeł, uwzględniając wszelkie elementy konstrukcyjne drzwi, które mogłyby zawęzić wymagane światło przejścia,
- aby ułatwić dostęp osobom słabowidzącym, drzwi zewnętrzne należy skontrastować kolorystycznie względem elewacji (ściany) budynku (wartość kontrastu w skali LRV > 30),
- jeżeli drzwi nie otwierają się automatycznie to skrzydło drzwiowe musi dać się łatwo otworzyć bez użycia siły większej niż 25 N,
- w drzwiach należy stosować pochwyty lub klamki pozbawione ostrych krawędzi, w kształcie litery C, dźwigni lub uchwytu prostokątnego, umieszczone na wysokości od 90 cm do 110 cm,
- aby ułatwić korzystanie z klamki lub pochwyty, między nimi a płaszczyzną drzwi należy zapewnić wolną przestrzeń wynoszącą minimum 10 cm,

¹ wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231

- pochwyt lub klamkę należy skontrastować kolorystycznie względem drzwi (wartość kontrastu w skali LRV > 30),
- drzwi wykonane z przezroczystych materiałów, np. szkła, należy oznaczyć nietransparentnymi pasami o szerokości 10 cm, umieszczonymi na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 cm do 140 cm w widocznym kolorze np. białym bądź żółtym,
- stosowanie drzwi obrotowych lub wahadłowych jest możliwe tylko w przypadku jeżeli towarzyszą im drzwi rozwierane lub rozsuwane,
- aby ułatwić dostęp osobom słabowidzącym, drzwi zewnętrzne należy skontrastować kolorystycznie względem elewacji (ściany) budynku (wartość kontrastu w skali LRV > 30),
- jeśli w drzwiach występuje próg, jego wysokość nie może być większa niż 2 cm,
- wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, posiadającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, należy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości o co najmniej 100 cm większej od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 100 cm dla budynków niskich (czyli mających do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie) i 150 cm w budynkach wyższych,
- daszki oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne nad drzwiami wejściowymi mogą być umieszczane na wysokości co najmniej 240 cm nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieosłoniętego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 100 cm,
- w budynkach użyteczności publicznej zaleca się umieszczenie tabliczek informujących o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille'a),
- informacja dotykowa przy drzwiach wejściowych powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki).



Rys. 9 Usytuowanie informacji przy drzwiach wejściowych

I_2.A.3 Wycieraczki

Wycieraczki przed drzwiami wejściowymi i/lub w przedsionku nie mogą utrudniać ruchu osobom o kulach, osobom poruszającym się na wózku, osobom niedowidzącym czy niewidomym. W przypadku zastosowania mat przy wejściu powinny one spełniać następujące zalecenia:

- wycieraczki (gumowe, stalowe) muszą być układane tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką, dopuszczalne stosowanie wycieraczek układanych na posadzce, o ile wycieraczka wyposażona jest w pochylone krawędzie umożliwiające wjazd kołem, a jej wysokość nie przekracza 1 cm,
- w przypadku stosowania mat należy trwale przymocować je do podłogi,
- wielkość oczek wycieraczki powinna zabezpieczać przed utknięciem koła wózka lub laski osoby niewidomej, oraz mieć wymiar ≤ 2 cm.

I_2.B WIATROŁAP

Wiatrołap (jeśli występuje) powinien spełniać następujące wymagania:

- drzwi zastosowane w przestrzeni wiatrołapu spełniają warunki opisane dla drzwi wejściowych,
- zaleca się projektowanie wejść z możliwie dużymi wiatrołapami,
- zalecana przestrzeń manewrowa w wiatrołapie: minimum 150x150 cm, poza polem otwierania skrzydła drzwi,
- ściana od strony otwierania drzwi powinna być oddalona o 60 cm, aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi,
- zalecana przestrzeń manewrowa w wiatrołapie: minimum 150x150 cm, poza polem otwierania skrzydła drzwi,
- strefa przedsionka/holu powinna mieć zapewniony dostęp do światła dziennego (np. poprzez zastosowanie przeszklenia ścian, drzwi wejściowych),
- jeśli nie ma możliwości doświetlenia strefy wiatrołapu światłem naturalnym, wówczas wiatrołap powinien być dobrze oświetlone światłem sztucznym o barwie zbliżonej do światła naturalnego, tak aby zminimalizować kontrast światła między przestrzenią wewnętrzną a zewnętrzną,
- posadzka wiatrołapu musi być równa i antypoślizgowa (klasa poślizgowa minimum R11 potwierdzona dokumentem dopuszczającym materiał do stosowania w budownictwie),
- w wiatrołapie przed drzwiami wewnętrznymi, głównie ze względu na osoby poruszające się na wózku, po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu), należy zapewnić wolną przestrzeń manewrową minimum 90 cm na 90 cm,
- przed drzwiami należy ponadto zapewnić wolną przestrzeń o wymiarach minimum 150 cm na 150 cm (tej przestrzeni nie może ograniczać promień otwarcia drzwi).

I_2.C DOMOFON


Zaleca się zastosowanie domofonu w niżej wskazanych sytuacjach, z którymi może spotkać się osoba o szczególnych potrzebach:

- - przy wejściu głównym, jeśli skrzydła drzwi stanowią utrudnienie w dostaniu się do budynku (nie dotyczy drzwi automatycznych),
- - przy wejściach bocznych do sądu, otwieranych tylko na życzenie lub zgłoszenie,
- - jeśli istnieje potrzeba oddzielenia części ogólnodostępnej sądu od części użytkowanej przez pracowników sądu.

Domofon (w przypadku jego zastosowania) powinien spełniać następujące wymagania:

- posiadać system audio-wizualny,
- być umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejścia,
- być w kontrastujących kolorach względem tła, na którym się znajduje,
- ekran domofonu powinien znajdować się nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi, a jego przyciski na wysokości 80 cm - 110 cm i w odległości minimum 60 cm od narożnika wewnętrznego,
- przyciski dzwonek do drzwi powinny być o odpowiednio dużej wielkości odpowiedniej dla osób, którym

- sprawia trudność wykonywanie precyzyjnych ruchów,
- przyciski po naciśnięciu powinny wydawać wizualny i dźwiękowy sygnał,
- niezbędne jest świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka,
- niezbędna jest sygnalizacja świetlna informującą osoby z upośledzeniem słuchu, kiedy mogą zacząć mówić,
- przyciski powinny być w kontrastujących kolorach względem panelu na którym się znajdują, każdy z nich powinien posiadać wyraźny numer lub literę w kolejności alfabetycznej, możliwą do odczytania również przez dotyk,
- należy stosować klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraźnym oznakowaniem klawiszy cyframi wypukłymi lub zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym cyfry „5”,
- w przypadku istniejącego systemu sensorycznego oraz braku możliwości wymiany go na klawiszowy, zaleca się stosowanie nakładek zaznaczających granice poszczególnych przycisków; nakładki nie powinny utrudniać wciśnięcia przycisku, jak również nie powinny powodować niepożądanego wciśnięcia,
- kamera domofonu powinna uchwycić twarz osoby, aby ułatwić jej rozpoznanie,
- zaleca się umieszczanie informacji w alfabecie Braille'a na przyciskach, a gdy nie ma takiej możliwości, przy przyciskach,
- instrukcja obsługi musi być łatwa do odnalezienia i odczytania – umieszczana nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi.



Rys. 10 Domofon i wymiary oraz elementy drzwi wejściowych

I_2.D PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY

Zainstalowanie przycisku przywoławczego lub dzwonka w strefie wejścia do budynku jest rekomendowane na poziomie minimalnym, jeżeli mogą wystąpić utrudnienia w dostaniu się do budynku.

- przycisk należy umieścić po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu) na wysokości od 80 cm do 110 cm,
- minimalna średnica przycisku musi wynosić 2 cm.

I_3 KOMUNIKACJA PIONOWA

Trwała dostępność komunikacji pionowej zapewniona jest na poziomie parteru lub innej dostępnej dla wszystkich kondygnacji do: wybranych innych pomieszczeń, w tym minimum jednej toalety przeznaczonej dla OzN. Dostępność do pozostałych kondygnacji jest zapewniona poprzez zainstalowanie urządzenia/urządzeń, umożliwiającego dostęp do wszystkich kondygnacji.


Wszędzie, gdzie to możliwe, powinno się unikać stosowania schodów, pochylni, wind oraz innych urządzeń na rzecz łagodnych spadków (poniżej 5%) rozłożonych na dłuższym odcinku

I_3.A SCHODY

I_3.A.1 Szerokość

- minimalna szerokość schodów na całej długości biegu to 120 cm,
- jeżeli dany bieg schodowy i klatka schodowa stanowią drogę ewakuacyjną, wówczas wymaganą szerokość użytkową należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na tej kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 60 cm szerokości na 100 osób (lecz nie mniej niż 120 cm ogółem),
- szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej – między wykończoną powierzchnią ściany, a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady,
- szerokości schodów nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku,
- zalecana szerokość spoczników schodów stałych w budynku powinna wynosić min. 150 cm.

I_3.A.2 Stopnie




Rys. 11 Sposób wyznaczenia głębokości stopni w schodach zewnętrznych

- zalecana wysokość stopnia schodów zewnętrznych wynosi 15 cm, wewnętrznych 17,5 cm,
- bieg schodowy powinien zawierać maksymalnie 17 stopni wewnątrz obiektów,
- stopnie schodów nie powinny być ażurowe i nie powinny posiadać wystających nosków,
- stopnie schodów powinny być wyprofilowane tak, aby zapobiegać potykananiu się przy wchodzeniu oraz

- zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu,
- nawierzchnia powinna być antypoślizgowa, matowa, bez zbędnych wzorów,
- istotne jest wyróżnienie barwne stopni,
- krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym są oznaczone pasami o szerokości min. 5 cm na całej ich szerokości, w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią,
- oznaczenie jest widoczne na stopniu i podstopnicy (część pionowa lub skośna stopnia),
- wszystkie stopnie w biegu powinny mieć – jeśli to możliwe - tę samą wysokość,
- głębokość stopni w schodach wewnętrznych powinna wynikać ze wzoru $2H+S =$ od 60 cm do 65 cm, gdzie H - wysokość stopnia, S - szerokość stopnia.

I_3.A.3 Balustrady i poręcze


- schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 50 cm, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokości 110 cm,
- prześwit lub otwory pomiędzy elementami balustrad mają szerokość nie większą niż 12 cm,
- schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie,
- dopuszcza się zastosowanie poręczy przyściennej tylko z jednej strony, jeśli zastosowanie obustronnych poręczy zmniejszyłoby szerokość użytkową schodów poniżej 120 cm,
- przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią,
- zaleca się stosowanie poręczy na wysokości 90 cm pierwszą poręcz oraz dodatkowo na wysokości 75 cm drugą poręcz,
- poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o min. 30 cm w poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,
- poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 5 cm,
- linia poręczy powinna wiernie odzwierciedlać bieg schodów,
- na schodach wielobiegowych należy zapewnić ciągłość prowadzenia przynajmniej jednej z poręczy; ciągłość poręczy dotyczy również spoczników,
- poręcze powinny być w kolorze kontrastującym z tłem ściany.



Rys. 12 Balustrady i poręcze

I_3.A.4 Oznaczenia

- przed dojściem do schodów w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów należy zastosować fakturę ostrzegawczą o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości schodów),
- krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów należy skonstrastować pasem o szerokości 5 cm umieszczonym zarówno na krawędzi poziomej, jak i krawędzi pionowej stopnia,
- rekomenduje się, aby pas zastosowany do skonstrastowania krawędzi schodów odróżniał się od faktury powierzchni stopni zarówno kolorem, jak i fakturą, przy czym:
 - kolorystycznie – rekomenduje się, aby współczynnik LRV między kolorem powierzchni a kolorem pasa wynosił minimum 70%,
 - fakturowo – rekomenduje się zastosowanie rozwiązań o podwyższonej odporności na ścieranie i zabrudzenie podczas długotrwałego użytkowania,
- w ciągach o trzech stopniach należy wszystkie trzy stopnie oznakować w sposób kontrastowy opisany wyżej,
- należy zachować bezpieczną skrajnię ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony nad ciągiem pieszym, przestrzeń pod schodami o wysokości mniejszej niż 220 cm powinna być obudowana lub oznaczona w taki sposób, aby osoba z dysfunkcją wzroku mogła je bezpiecznie ominąć.



Rys. 13 Oznaczenia schodów

I_3.B SCHODY RUCHOME

- szerokość biegu schodów nie powinna być mniejsza niż 80 cm,
- na górze i na dole schodów co najmniej dwa stopnie muszą się równać w poziomie,
- wszystkie stopnie należy oznaczyć przy pomocy kontrastowego pasa o szerokości 5 cm umieszczonego w poprzek biegu,
- pasek należy umieścić w sposób widoczny zarówno podczas wjeżdżania, jak i zjeżdżania schodami,
- krawędź powierzchni nieruchomej przed schodami należy oznakować kontrastowym pasem o szerokości 8 - 10 cm wzdłuż całej krawędzi,
- jeżeli przed schodami nie ma metalowego podestu, to przed częścią ruchomą, w odległości 50 cm należy umieścić pas ostrzegawczy połączony z odpowiednim pasem prowadzącym,
- w przypadku schodów o zmiennym kierunku poruszania się, musi pojawić się co 10 sekund komunikat głosowy informujący o kierunku ruchu schodów, np. „ruch schodów w górę”, „ruch schodów w dół”.

I_3.C POCHYLNIE

I_3.C.1 Wielkość

- pochylnie powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu minimum 120 cm,
- pochylnie o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki,
- przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 140 cm (zalecane 200 cm), szerokość spocznika nie może być mniejsza niż szerokość biegu pochylni,
- jeżeli na spoczniku następuje zmiana kierunku należy zapewnić na nim powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 150x150 cm (zalecane 200x200 cm),
- długość poziomej płaszczyzny na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 150 cm, poza polem otwierania drzwi,
- pochylnia powinna zawierać krawężniki o wysokości od 7 cm do 10 cm, w celu uniknięcia niekontrolowanego zjazdu wózka,
- nie ma potrzeby projektowania krawężnika, jeżeli dana krawędź pochylni biegnie wzdłuż ściany.

I_3.C.2 Nawierzchnia


- nawierzchnia pochylni powinna zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinna być twarda, równa i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych,
- dopuszcza się, aby nawierzchnia pochylni była ażurowa, a wielkość oczek powinna mieć wymiar ≤ 2 cm.

I_3.C.3 Nachylenie

- zaleca się projektowanie pochylni o najmniejszym możliwym do zastosowania nachyleniu,
- maksymalne nachylenie pochylni na różnicy wysokości do 15 cm wynosi 15%, na różnicy wysokości do 50 cm wynosi 10%, a na różnicy wysokości powyżej 50 cm wynosi 8%.

I_3.C.4 Poręcze

- po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze na wysokości 75 i 90 cm,
- odstęp między poręczami musi mieścić się w granicach od 100 cm do 110 cm,
- poręcze przy pochylniach należy przedłużyć o 30 cm na ich początku, na końcu oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,
- poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni,
- część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5 - 4,5 cm,
- część chwytna poręczy powinna być oddalona od ściany o co najmniej 5 cm.



Rys. 14 Pochylnia

I_3.C.5 Oznaczenia

- powierzchnie spoczników pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg pochylni.


I_3.D DŹWIGI OSOBOWE

I_3.D.1 Liczba

- co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdym wydzielonym pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
- korzystanie z urządzeń dźwigowych jest możliwe bez udziału personelu sądu,
- dźwig zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych, na każdej kondygnacji (nie dotyczy pomieszczeń technicznych).

I_3.D.2 Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym


- odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej 1,6 m (dla wind osobowych),
- miejsce oczekiwania na windę powinno mieć wymiary co najmniej 1,6 m x 1,6 m (wnęka przed szybem windowym)
- obok drzwi dźwigu osobowego powinna być zamieszczony numer kondygnacji.




Rys. 15 Przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

I_3.D.3 Wymiary kabiny i jej wyposażenie

- kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób z niepełnosprawnością powinna mieć szerokość co najmniej 110 cm i długość 140 cm,
- kabina dźwigu osobowego jest wyposażona w poręcz na wysokości 90 cm od podłogi,
- drzwi do kabiny powinny mieć szerokość 90 cm.



Rys. 16 Rzut dźwigu osobowego z wymaganymi wymiarami



Rys. 17 Wymiary kabiny dźwigu osobowego

I_3.D.4 Wewnętrzny panel sterujący

- panel obsługujący dźwig jest umieszczany w strefie 80 -120 cm nad posadzką i w odległości nie mniejszej niż 50 cm od naroża kabiny,
- panel sterujący w kabinie powinien być umieszczony na ścianie następująco:
 - w przypadku drzwi otwieranych centralnie powinien znajdować się po prawej stronie wejścia do kabiny,
 - w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie powinien znajdować się po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi,

I_3.E PLATFORMY PIONOWE I UKOŚNE

Platformy mogą być stosowane zamiast pochylni lub dźwigów osobowych tylko gdy:

- względy praktyczne bądź techniczne nie pozwalają na zaprojektowanie pochylni lub dźwigów osobowych (wewnętrzna decyzja sądu, ekspertyza budowlana) bądź
- są stosowane w budynkach zabytkowych ze względu na zalecenia konserwatora zabytków (dotyczy poziomego zarówno minimalnego, jak i średniego).

I_3.E.1 Charakterystyka i funkcjonalność

- stosowane są jedynie takie platformy, które umożliwiają samodzielne wejście, obsługę i zejście osobie z niepełnosprawnością,
- jednocześnie należy zapewnić możliwość wezwania pracownika obiektu, gdy użytkownik nie będzie umiał obsłużyć urządzenia,
- rekomendowane są platformy kabinowe, aby wyeliminować konieczność stałego nacisku na przycisk uruchamiający ruch urządzenia,
- korzystanie z urządzeń zapewnione jest bez udziału personelu sądu,
- platforma zlokalizowana jest w pobliżu wejścia głównego do budynku lub w innym miejscu, do którego prowadzi trasa wolna od przeszkód,
- zalecana wysokość podnoszenia:
 - bez szybu i wewnątrz budynku – do 3 m,
 - z szybem – do 12 m,
- zalecane minimalne wymiary platformy powinny wynosić dla:
 - podnośnika pionowego – min. 90x140 cm, przy udźwigu nie mniejszym niż 315 kg,
 - podnośnika schodowego – min. 75x100 cm, przy udźwigu nie mniejszym niż 250 kg,
- podłoga platformy musi być antypoślizgowa,
- platforma musi być wyposażona w barierki uniemożliwiające zjechanie kół wózka z platformy podnośnika podczas jego działania,
- platforma jest wyposażona w przycisk przywoływania pomocy.

I_4 KOMUNIKACJA POZIOMA

I_4.A KORYTARZE


Zaleca się rozwiązania oparte na usystematyzowanych układach względem osi symetrii i ścieżek przecinających się pod kątem prostym z czytelnym umiejscowieniem centralnych punktów orientacji. Wskazane jest minimalizowanie odległości pomiędzy pomieszczeniami.

I_4.A.1 Szerokość


- pożądana szerokość ciągów komunikacyjnych zależy od natężenia ruchu:

Szerokość ciągu komunikacyjnego	Natężenie ruchu
180 cm	ruch stały dwukierunkowy
150 cm	ruch częsty dwukierunkowy
120 cm	ruch rzadki dwukierunkowy (z zastrzeżeniem, iż taka szerokość korytarza jest dopuszczalna tylko w przypadku kiedy stanowi drogę ewakuacyjną przeznaczoną do ewakuacji nie więcej niż 20 osób)

- szerokość korytarzy stanowiących poziomą drogę ewakuacyjną oblicza się proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 60 cm na 100 osób, lecz nie mniej niż 140 cm. Przy czym do trasy wolnej od przeszkód nie wliczamy przestrzeni zajmowanej przez meblowanie znajdujące się na danym ciągu komunikacyjnym oraz w pobliżu miejsc siedzących, jak i miejsca zajmowanego przez nogi osób siedzących,
- jeżeli szerokość korytarza wynosi mniej niż 180 cm to maksymalnie co 25 metrów należy projektować miejsca umożliwiające minięcie się dwóch wózków o przestrzeni min. 180 cm na 200 cm. Poszerzenie przestrzeni nie jest konieczne, jeżeli długość korytarza nie przekracza 50 m.



Rys. 18 Szerokość ciągów komunikacyjnych w zależności od natężenia ruchu



Rys. 19 Poszerzenie ciągów komunikacyjnych umożliwiające do minięcia się dwóch wózków

I_4.A.2. Wysokość

- wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną, nie powinna być mniejsza niż 220 cm,
- w przypadku umieszczenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia przestrzeni poniżej wysokości 220 cm, należy zastosować poręcz ostrzegawczą lub odpowiednie ustawienie elementów małej architektury.

I_4.A.3 Nawierzchnia

- nawierzchnie ciągów komunikacyjnych (korytarzy) powinny zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinny być równe, mieć powierzchnię odporną na odkształcenia i antypoślizgową, która zachowuje swoje parametry również w trudnych warunkach atmosferycznych²,
- w celu ułatwienia poruszania się OzN wzroku istotne jest skontrastowanie ze sobą ścian i posadzek poprzez zastosowanie odmiennych kolorów,
- podłogi mają matowe lub półmatowe wykończenie tak, aby zminimalizować zjawisko olśnienia czy oślepienia światłem sztucznym i naturalnym.

2 Tj. wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

I_4.A.4 Płaszczyzny pionowe

- niezbędne jest zastosowanie materiałów, które nie zagrażają użytkownikom przy ich dotykaniu, najlepiej takich, które nie są podatne na uszkodzenia³,
- ściany mają matowe lub półmatowe wykończenie, co ogranicza zjawisko olśnienia czy oślepienia światłem sztucznym i naturalnym,
- elementy umieszczone na ścianach nie wystają z lica ściany na odległość większą niż 10 cm,
- jeśli istnieją elementy, które wystają z lica ściany na odległość większą niż 10 cm, konieczne jest ich zabezpieczenie cokołem o wysokości 7 cm lub poprzeczką umieszczoną na wysokości 30 cm nad poziomem posadzki od podłogi.

I_4.A.5 Oświetlenie

- w miarę możliwości zapewnienie dostępu bezpośredniego światła,
- wprowadzanie światła naturalnego pośredniego za pomocą dodatkowych przeszkleń w ścianie między pomieszczeniami a korytarzami lub poprzez zastosowanie drzwi z elementami transparentnymi,
- nie należy stosować ciemnych korytarzy zakończonych przeszkleniem, gdyż może to powodować olśnienie. W przypadku istnienia takich rozwiązań, konieczne jest stałe utrzymanie włączonego światła sztucznego w korytarzach (niezależnie od pory dnia), w celu zmniejszenia kontrastu świetlnego,
- oświetlenie sztuczne jak i szklane płaszczyzny, które bezpośrednio wpuszczają światło słoneczne, powinny być rozmieszczone równomiernie na ścianach bocznych lub w płaszczyźnie dachu uniemożliwiając tworzenie się kontrastów świetlnych,
- w celu ochrony przed przegrzaniem i oślepieniem na powierzchniach szklanych powinny znajdować się elementy ograniczające przepuszczanie światła, takie jak rolety, szyby antyrefleksyjne, przesłony itp.

I_4.B ELEMENTY WYPOSAŻENIA

I_4.B.1 Drzwi

- przed wejściem do pomieszczeń powinna zostać zachowana wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach minimum 150 cm na 150 cm,
- od strony otwierania drzwi trzeba zapewnić wolną płaszczyznę ruchu o wymiarach minimum 90 cm na 90 cm,
- minimalna szerokość drzwi to minimum 90 cm,
- dopuszczalna wysokość progu to maksimum 2 cm,
- drzwi wykonane z przezroczystych materiałów, np. szkła, należy oznaczyć nietransparentnymi pasami o szerokości 10 cm, umieszczonymi na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 cm do 140 cm w widocznym kolorze np. białym bądź żółtym,
- skrzydła drzwiowe lub ościeżnice muszą być kolorystycznie skontrastowane względem płaszczyzny ściany ($LRV > 30$),
- w sytuacji jeśli zarówno drzwi, jak i ościeżnice nie są skontrastowane kolorystycznie i nie ma możliwości ich wymiany, dopuszcza się namalowanie na ścianie pasów o szerokości min. 10 cm, skontrastowanych kolorystycznie z ościeżnicą i drzwiami,
- klamka lub pochwyt o zaokrąglonych kształtach powinny być zamontowane na wysokości od 80 cm do 110 cm,
- wewnątrz pomieszczenia lub strefy pracowniczej należy zapewnić przestrzeń manewrową minimum 150 cm na 150 cm oraz wolną przestrzeń między meblami i elementami wyposażenia minimum 90 cm,
- należy stosować drzwi bez samozamykacza,
- siła potrzebna do otwarcia drzwi nie może przekraczać 25 N.

I_4.B.2 Okna

- skrzydła okien, świetliki oraz nawiewniki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń, powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby z niepełnosprawnościami,

3 E. Kuryłowicz, P. Johni, C. Thuresson, Projektowanie uniwersalne. Sztokholm miasto dla wszystkich. Uwarunkowania architektoniczne kształtowania otoczenia wybudowanego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne tworzenia dostępnego i funkcjonalnego otoczenia zewnętrznego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2005, s. 99-100


- okna powinny być otwierane za pomocą jednej ręki dzięki klamce w postaci dźwigni, na wysokości 85 - 120 cm nad poziomem podłogi,
- należy stosować klamki w postaci dźwigni, które są prostsze w użyciu niż klamki gałkowe,
- klamki powinny być proste do zidentyfikowania.

I_4.B.3 Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne



- włączniki światła, czytniki kart dostępu oraz istotne gniazda powinny znajdować się w miejscach, do których może dotrzeć osoba poruszająca się na wózku,
- kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne należy umieszczać na wysokości 80 - 110 cm,
- gniazda elektryczne powinny znajdować się na wysokości 40 - 100 cm (za wyjątkiem specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych),
- gniazda i kontakty powinny być obsługiwane jedną ręką i nie wymagać ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania,
- osprzęt powinien być montowany zawsze w tych samych miejscach (np. włączniki oświetleniowe na ścianie od strony klamki w odległości ok. 20 cm od otworu drzwiowego),
- w ramach możliwości należy montować osprzęt tak, aby jego zadziałanie następowało dla każdego urządzenia przy wykonaniu tej samej czynności,
- dla urządzeń rozpoznawanych dotykiem należy upewnić się, że nie można ich przypadkowo aktywować.

I_4.B.4 Wyposażenie

- wszystkie elementy wyposażenia muszą znajdować się poza trasą wolną od przeszkód,
- w przestrzeniach wymagających pokonywania znacznych odległości należy, nie rzadziej niż co 30 m, zapewnić miejsca siedzące; powinny one znajdować się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, ale nie bezpośrednio na nich,
- miejsce do odpoczynku powinno być wyposażone w siedzisko/ławkę (przymocowaną na stałe do podłoża) z podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i wstawanie oraz miejsce do zaparkowania wózka inwalidzkiego,
- od frontu ławki potrzebne jest min. 40 cm (optymalnie ≥ 80 cm) wolnej przestrzeni, tak aby nogi osób korzystających z nich nie przeszkadzały osobom korzystającym z ciągów komunikacyjnych,
- ławki powinny być wyposażone w podłokietniki po obu stronach ławki oraz po jednym podłokietniku co 3 miejsca siedzące,
- podłokietniki powinny znajdować się na wysokości 15-20 cm od górnej powierzchni siedziska, szerokość miejsca siedzącego powinna wynosić ok. 50 cm,
- siedzisko powinno znajdować się na wysokości 42 - 45 cm od podłoża, kąt pomiędzy oparciem a siedziskiem powinien być ergonomiczny tj. ok. 100 stopni,
- zalecany materiał do zastosowania na siedziska i oparcia ławek jest drewno; powinno być ono odpowiednio twarde, odporne na warunki wynikające z normalnego użytkowania,
- miejsce postoju przeznaczone dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim powinno mieć głębokość min 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm, tak aby osoba na wózku (skuterze inwalidzkim) mogła zaparkować wózek obok ławki, nie przeszkadzając innym użytkownikom przestrzeni,
- pomiędzy elementami wyposażenia a tłem należy zapewnić kontrast kolorystyczny o wartości nie mniejszej niż 50% wartości LRV.



Rys. 20 Zapewnienie miejsc siedzących



Rys. 21 Siedziska/ ławka

I_5 SALA ROZPRAW

W każdym sądzie powinna znajdować się minimum jedna sala do prowadzenia rozpraw z udziałem osób ze szczególnymi potrzebami.

I_5.A WEJŚCIE

- przed wejściem do sali rozpraw należy zapewnić przestrzeń manewrową nie mniejszą niż 150 cm na 150 cm, a wolna płaszczyzna ruchu musi mieć wymiary minimum 90 cm na 90 cm od strony otwierania drzwi,
- przed drzwiami, głównie ze względu na osoby poruszające się na wózkach, po stronie otwierania drzwi (klamki/pochwyty), należy zapewnić wolną przestrzeń manewrową, o wymiarach minimalnych 90 cm na 90 cm, umożliwiającą podjechanie do pochwytu lub klamki celem swobodnego ich otwarcia,
- skrzydło drzwiowe musi być łatwe do otwarcia bez użycia siły większej niż 25N,
- w przypadku występowania progów w drzwiach, jego wysokość nie może być większa niż 2 cm,
- jeżeli wypełnienie drzwi stanowi szkło lub inny materiał przezroczysty powinny być stosowane 2 pasy kontrastowe o szerokości 10 cm umieszczone na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 cm do 140 cm, a cokół musi mieć wysokość minimum 40 cm,
- w drzwiach należy stosować pochwyt lub klamki pozbawione ostrych krawędzi, w kształcie litery „C”, dźwigni, uchwyty prostokątnego, umieszczone na wysokości od 90 cm do 110 cm,
- aby ułatwić korzystanie z klamki/pochwytu, powinna być zapewniona wolna przestrzeń wynosząca minimum 10 cm między klamką/pochwytem a płaszczyzną drzwi,
- kolorystyka pochwytu lub klamki musi być kontrastowa względem kolorystyki drzwi (wartość kontrastu w skali LRV > 30),
- na drzwiach sali rozpraw umieszczono jej numer wykonany wypukłą kontrastową czcionką i umieszczony na wysokości wzroku tj. 145-165 cm.

I_5.B MÓWNICA

- wysokość blatu mównicy powinna być regulowana uwzględniając potrzeby wynikające z niepełnosprawności – od 60 cm do 80 cm,
- zalecana szerokość blatu roboczego mównicy 60 cm, pod blatem zamontowana listwa
- należy zapewnić łatwy dostęp do mównicy (bez konieczności asysty) również osobie na wózku,
- w wyjątkowych przypadkach, jeżeli osoba uczestnicząca w rozprawie nie może stać, należy zapewnić jej miejsce siedzące.

I_5.C STÓŁ SĘDZIOWSKI

- stół sędziowski w miarę możliwości powinien znajdować się na podwyższeniu,
- osoba korzystająca podczas pracy z wielu urządzeń elektronicznych (np. komputer, telefon) powinna mieć zainstalowaną zintegrowaną listwę elektryczną nad blatem biurka (należy uwzględnić przy tym szerokość biurka).

I_5.D ROZPLANOWANIE I WYPOSAŻENIE

- należy zapewnić w sali rozpraw przestrzeń manewrową dla osoby poruszającej się na wózku oraz miejsce postojowe dla wózka,
- szerokość miejsca siedzącego dla stron musi wynosić około 50 cm, a siedzisko powinno się znajdować na wysokości od 42 cm do 48 cm. Od frontu siedziska należy zachować przestrzeń, która pozwala na swobodne umieszczenie nóg, na minimum 40 cm. Osobom, które poruszają się na wózku, należy zapewnić miejsce postojowe o wymiarach minimum 150 cm na 90 cm,
- źródło światła nie może znajdować się za plecami sędziego,

- należy zapewnić oświetlenie umożliwiające czytanie z ruchu ust,
- zaleca się wyposażenie sali rozpraw w:
 - pętle indukcyjne (montowana na stałe lub przenośna) lub system nagłośnienia,
 - urządzenia mobilne ułatwiające osobom słabosłyszącym zrozumienie pracownika, na przykład system nagłaśniający,
 - tłumacza języka migowego on-line,
 - powiększalniki bądź lupy w celu umożliwienia odczytania dokumentów.
- włączniki światła muszą być zamontowane na wysokości od 80 cm do 110 cm, a gniazdo elektryczne na wysokości od 40 cm do 100 cm od poziomu posadzki,
- należy zapewnić posadzkę antypoślizgową o klasie poślizgowej minimum R11 o równej płaszczyźnie,
- w pomieszczeniu należy zapewnić wystarczające oświetlenie, które nie może powodować oślnienia ($UGR < 19$),
- okna powinny mieć klamkę na wysokości od 80 cm do 110 cm, co pozwoli na ich otwieranie i zamykanie również przez osoby niskorosłe,
- w przypadku silnego doświetlenia pomieszczenia przez słońce okna muszą zawierać elementy zacieniające – rolety, żaluzje,
- w pomieszczeniu należy zapewnić wentylację grawitacyjną/mechaniczną minimum $1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ na każdy m^3 kubatury pomieszczenia,
- posadzki powinny mieć nawierzchnię o właściwościach antypoślizgowych,
- przejście do stanowisk (mównica, stół sędziowski, miejsca stron) powinno być pozbawione przeszkód,
- miejsca przeznaczone dla stron oraz publiczności zapewniają miejsce postojowe dla osoby poruszającej się na wózku.

I_6 STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW [BOI] ORAZ CZYTELNI

I_6.A LOKALIZACJA I DOJŚCIE

- BOI powinno być w miarę możliwości usytuowane w pobliżu wejścia do budynku sądu,
- jeżeli nie ma możliwości lokalizacji BOI w pobliżu wejścia, jego usytuowanie wskazuje tablica kierunkowa, której sposób oznakowania uwzględnia w miarę możliwości potrzeby osób z niepełnosprawnościami⁴,
- stanowiska obsługi interesanta powinny znajdować się w miejscach dostępnych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
- należy zapewnić miejsce postojowe w BOI oraz w czytelnicy dla osoby poruszającej się na wózku,
- przynajmniej jedno ze stanowisk obsługi interesanta musi być dostępne dla użytkownika wózka inwalidzkiego oraz dla osób o niskim wzroście,
- przynajmniej jedno ze stanowisk obsługi interesanta musi być wyposażone w system pętli indukcyjnej na potrzeby aparatu słuchowego.


I_6.B WEJŚCIE

- przed wejściem do BOI i do czytelnicy należy zapewnić przestrzeń manewrową nie mniejszą niż 150 cm na 150 cm, a wolna płaszczyzna ruchu musi mieć wymiary minimum 90 cm na 90 cm od strony otwierania drzwi,
- przy wejściu do pomieszczenia nie może być progów wyższego niż 2 cm, a posadzka powinna mieć nawierzchnię o właściwościach antypoślizgowych (klasa antypoślizgowa min. R11),
- przed wejściem, głównie ze względu na osoby poruszające się na wózkach, po stronie otwierania drzwi (klamki/pochwyty), należy zapewnić wolną przestrzeń manewrową, o wymiarach minimalnych 90 cm na 90 cm, umożliwiającą podjechanie do pochwytu lub klamki celem swobodnego ich otwarcia,
- drzwi do BOI i do czytelnicy powinny mieć szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm (zalecane 100 cm), a gdy są

4 zgodnie z przepisem § 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.

– Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2046 ze zm.)


- to drzwi dwuskrzydłowe szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 90 cm (zalecane 100 cm),
- jeżeli wypełnienie drzwi stanowi szkło lub inny materiał przezroczysty powinny być stosowane 2 pasy kontrastowe o szerokości 10 cm umieszczone na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 cm do 140 cm, a cokół musi mieć wysokość minimum 40 cm,
- numer pomieszczenia powinien znajdować się na drzwiach lub tuż obok drzwi na wysokości od 145 cm do 165 cm,
- wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczeń lub ich ościeżnice muszą być skonstrastowane kolorystycznie względem ściany ($LRV > 30$),
- należy zastosować drzwi o parametrach akustycznych mierzonych współczynnikiem R_w co najmniej 35 dB, potwierdzoną w specyfikacji technicznej,
- klamka lub pochwyt o zaokrąglonych kształtach powinny być zamontowane na wysokości od 80 cm do 110 cm,
- należy stosować drzwi bez samozamykacza, które jest w stanie otworzyć osoba poruszająca się na wózku, siła potrzebna do otwarcia nie może przekraczać 25 N.



Rys. 22 Przykład oznaczeń kontrastowych na drzwiach wypełnionych szkłem lub innym materiałem przezroczystym


I_6.C Błat w punkcie obsługi interesanta i w czytelnii

- blat w co najmniej jednym stanowisku obsługi powinien być wyposażony w rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,
- blat w co najmniej jednym stanowisku obsługi interesanta oraz przy co najmniej jednym stanowisku w czytelnii przynajmniej na odcinku o szerokości 90 cm, powinien zostać zainstalowany na wysokości do 90 cm od podłogi,
- pod blatem zaleca się zapewnienie przestrzeni umożliwiającej podjechanie pod blat przodem wózka, jeżeli przy blacie konieczne jest wypełnianie dokumentów.



Rys. 23 Wytyczne dotyczące dostępności blatu w pomieszczeniach biurowych

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA



Rys. 24 Wytyczne dotyczące dostępności blatu w BOI i w czytelnii

I_6.D OŚWIETLENIE

- źródło światła nie może znajdować się za osobą obsługującą, należy zapewnić oświetlenie umożliwiające osobom niesłyszącym czytanie z ruchu warg,
- włączniki światła muszą być zamontowane na wysokości od 80 cm do 110 cm, a gniazdo elektryczne na wysokości od 40 cm do 100 cm od poziomu posadzki,
- w pomieszczeniu należy zapewnić równomierne oświetlenie, które nie może powodować olśnienia ($UGR < 19$),
- okna muszą mieć klamkę na wysokości od 80 cm do 110 cm, co pozwoli na ich otwieranie i zamykanie.

I_6.E WYPOSAŻENIE

- zaleca się wyposażenie BOI w:
 - co najmniej jedną lupę elektroniczną lub powiększalnik,
 - pętle indukcyjne,
 - co najmniej jedno urządzenie ułatwiające osobom słabosłyszącym zrozumienie pracownika,
 - tłumacza języka migowego on-line (system taki pozwala na połączenie się na odległość z biurem tłumaczeń),
- na poziomie minimalnym wystarczające jest wyposażenie BOI w jedną indywidualną przenośną pętlę indukcyjną (stanowiskową) lub w system nagłaśniający,
- kalibracja i instalacja systemu powinna być zgodna z normą PN EN 60118-4:2015-6,
- jeżeli w BOI funkcjonuje system kolejkowy, informacja o nadanym oraz wywoływanym numerze powinna być nadawana zarówno za pomocą komunikatu wizualnego, jak i głosowego.

I_6.F WYMIARY

- przed wejściem do pomieszczenia należy zapewnić przestrzeń manewrową nie mniejszą niż 150 cm na 150 cm, a wolna płaszczyzna ruchu musi mieć wymiary minimum 90 cm na 90 cm od strony otwierania drzwi,
- wewnątrz pomieszczenia BOI i czytelnicy należy zachować przestrzeń manewrową pozbawioną przeszkód o wymiarach min. 150x150 cm.

I_6.G MIEJSCE DLA OBSŁUGI INTERESANTA

- miejsce do obsługi interesanta z niepełnosprawnościami powinno mieć co najmniej wymiary 120x120 cm (zalecane 150x150 cm),
- miejsce dla osób z niepełnosprawnościami powinno być oznaczone w czytelny sposób,
- w pomieszczeniu należy zapewnić wentylację grawitacyjną/mechaniczną minimum 1,5 m³ /h na każdy m³ kubatury pomieszczenia.

I_7 WC


I_7.A ROZMIARY I ARANŻACJA POMIESZCZENIA

- minimum jedna kabina dostępna dla obu płci musi być przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
- z obydwu stron muszli należy zapewnić wolną przestrzeń manewrową o szerokości minimum 90 cm i długości 150 cm,
- powierzchnie ścian i podłóg muszły mieć jednolity kolor,
- dopuszczalne są wzory o niewielkim kontraście kolorystycznym (wartość kontrastu w skali LRV<20),
- ściany i podłogi muszły być ze sobą kolorystycznie skontrastowane, bądź należy zastosować listwy przypodłogowe lub cokoły w kontrastowym kolorze,
- podłogi i posadzki w toaletach muszły być równe i antypoślizgowe (o klasie poślizgowej minimum R11) i nawet w stanie mokrym nie powinny być niebezpieczne dla użytkowników,
- należy zapewnić oświetlenie minimum 130 lx.


I_7.B MISKA USTĘPOWA

I_7.B.1 Miejsce


- przestrzeń wokół miski ustępowej musi uwzględniać różne sposoby (zależne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przenoszenia się z wózka na miskę:
 - transfer przedni – wymaga dużej siły ramion (może nie być niewykonalny dla dużej części użytkowników),
 - transfer diagonalny
 - transfer boczny
- obok muszli ustępowej należy zapewnić przestrzeń wolną od przeszkód o szerokości min. 90 cm (zalecana z obydwu stron),
- górna krawędź deski muszli ustępowej powinna się znajdować na wysokości 42-48 cm,
- oś muszli powinna znajdować się nie bliżej niż 45 cm od ściany,
- deska klozetowa powinna być jednolita, bez wycięć, stabilna.



Rys. 25 Układ wyposażenia łazienki



Rys. 26 Dostęp do miski ustępowej



Rys. 27 Zasięgi osoby na wózku inwalidzkim

I_7.B.2 Poręcze

- montowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na wysokości 70-85 cm (górna krawędź poręczy),
- wystające 10 - 15 cm przed muszlę,
- długości 75 - 90 cm (podnoszone z obu stron muszli),
- w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza się □ montowanie jednego opuszczanego pochwyty i jednego mocowanego na stałe – po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70 - 85 cm od posadzki długości min. 80 cm, mocowane 20-30 cm.

I_7.B.3 Spłuczka

- uruchamianie spłuczki może się odbywać automatycznie lub ręcznie, nie może być to spłuczka obsługiwana za pomocą nogi,
- przycisk spłuczki powinien się znajdować z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80 - 110 cm (górna krawędź przycisku).

I_7.B.4 Podajnik papieru toaletowego

- powinien się znajdować na wysokości 60 - 70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej.

I_7.C UMYWALKA

I_7.C.1 Wysokość

- górna krawędź na wysokości 75 - 85 cm od posadzki,
- dolna krawędź nie niżej niż 60 - 70 cm od posadzki.

I_7.C.2 Przestrzeń manewrowa

- przed umywalką o wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką.

I_7.C.3 Baterie

- uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie,
- nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków.

I_7.C.4 Lustro

- zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką.

I_7.C.5 Dozownik mydła, suszarka/ręczniki

- zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80 - 110 cm od poziomu posadzki,
- dozownik mydła powinien uruchamiać się automatycznie za pomocą fotokomórki.

I_7.C.6 Poręcze

- montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90 - 100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką.

I_7.C.7 Dodatkowe wyposażenie

- toalety należy wyposażyć w przycisk lub linkę do wzywania pomocy, aktywujące alarm w pomieszczeniu obsługi,
- przycisk bądź linka powinny się znajdować na maksymalnej wysokości 40 cm od podłogi,
- alternatywnie można zastosować linkę biegnącą wzdłuż ścian, umieszczoną na wysokości 40 cm,
- siła potrzebna do uruchomienia przycisku lub linki nie może przekraczać 30 N,
- wszystkie odpływy wody z posadzki oraz kratki podłogowe należy zamontować poza przestrzenią manewrową wózka,
- na drzwiach należy zamontować wieszaki na ubrania lub bagaż, co najmniej jeden na wysokości około 180 cm i co najmniej jeden na wysokości około 110 cm,
- należy zapewnić jednorazowe nakładki na deskę toaletową.

I_8 NAWIGACJA

Przemyślany i logicznie zaprojektowany system nawigacji po budynku sądu zmniejsza poczucie zagubienia i niepewności w sytuacji wizyty w sądzie. Zmniejsza obciążenie kadry sądu. Ułatwia osobom, które znajdują się w budynku po raz pierwszy, trafić we właściwe miejsce. Poprawia transparentność instytucji i zwiększa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

I_8.A PLANOWANIE NAWIGACJI NA POZIOMIE MINIMALNYM

- nawigacja po budynku uwzględnia informacje o lokalizacji pomieszczeń ogólnodostępnych (np. biuro obsługi interesanta, czytelnia), sal rozpraw, wind i klatek schodowych, toalet i inne elementów kluczowych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz o kierunku drogi do tych miejsc,
- system nawigacji po budynku (system odnajdywania drogi, ang. *wayfinding*) należy zaplanować kompleksowo uwzględniając opracowanie spójnej kolorystyki, dobór czcionek, ogólny wygląd nośników informacji i piktogramów,
- oznakowanie powinno współgrać z estetyką budynku sądu,
- jeśli to możliwe, zaleca się stosowanie do skojarzeń kolorystycznych, na przykład oznaczenie na czerwono - zakaz, na niebiesko – trasa dojścia, na zielono – informację,
- należy przeanalizować potrzeby informacyjne, które wyrażają się w obecnie stosowanych komunikatach / obwieszczeniach / instrukcjach umieszczanych w przestrzeni sądu i rozważyć w tych miejscach analogowe nośniki informacji,
- projektując nawigację, należy uwzględnić punkty orientacyjne charakterystyczne dla budynku, skrzyżowania ciągów komunikacyjnych (korytarze) oraz intuicyjnie wybierane ścieżki dotarcia z uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych i stref bezpieczeństwa,
- nie należy stosować kilku systemów informacyjnych w różnych częściach obiektu.

I_8.B ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE SAMODZIELNĄ ORIENTACJĘ W BUDYNKU, PORUSZANIE SIĘ ORAZ ZNALEZIENIE DROGI DO CELU

- drzwi wejściowe powinny być oznakowane numerami bądź literami widocznymi z odległości 15 m; zalecana wysokość znaków 26-52 cm,
- w punkcie informacyjnym lub w miejscu występowania węzła komunikacyjnego powinien znajdować się ogólny plan budynku, który zawiera rozkład pomieszczeń ze wskazaniem punktu „tu jesteś”,
- oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej „tu jesteś” powinno być wykonane w sposób czytelny np. czerwone wypukłe pole,
- należy umieścić oznakowanie kierunkowe we wszystkich punktach węzłowych np. skrzyżowania korytarzy i dróg komunikacyjnych budynku oraz w innych logicznych punktach, np. w miejscach, gdzie następuje moment wyboru dalszej drogi,
- na drzwiach pomieszczeń lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach należy umieścić napisy informacyjne wykonane z zastosowaniem odpowiednio dużych i kontrastowych znaków,
- w obiekcie należy wyznaczyć upoważnionego pracownika (stanowisko), do którego obowiązków należy udzielanie informacji w zakresie nawigacji po budynku,
- w obiekcie należy zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w formie dotykowej (wypukła grafika, plan tyflograficzny) lub plan obiektu w formie schematów drukowanych alfabetem Braille’a dostępny w punkcie informacyjnym lub u pracownika wyznaczonego do udzielania informacji,
- plan obiektu, o którym mowa wyżej, powinien zawierać co najmniej: kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników), przebieg tras dotykowych, opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych, legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,
- strefy bezpieczeństwa (obszary sądu dostępne tylko dla osób związanych z daną sprawą) powinny być wyraźnie oznakowane przy użyciu kolorów kontrastowych np. czerwony kolor dla miejsc, do których nie wolno wchodzić,
- oznakowania powinny być umieszczane w widocznych miejscach, na przykład na ladach, na biurku, na ścianie,
- wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy zastosować pochwyt w innej kolorystyce niż ściany i podłogi,
- należy zastosować kontrastową kolorystykę ścian w stosunku do podłóg,
- każdą kondygnację budynku należy oznakować numerem umieszczonym w widocznym miejscu,
- w przypadku stosowania bramek dostępu, minimum jedna bramka powinna zapewniać możliwość manualnego otwarcia, o szerokości przejścia przynajmniej 90 cm,
- powinno zostać zapewnione czytelne oznaczenia drzwi do pomieszczeń z zachowaniem odpowiedniej wielkości napisów i zachowaniem kontrastu kolorystycznego $LRV > 60$.

I_8.C PIKTOGRAMY

- do oznakowania pomieszczeń i ich funkcji powinny zostać zastosowane uniwersalne piktogramy i symbole,
- piktogramy i symbole należy projektować i wykonać zgodnie z normą PN-ISO 3864-1:2006 „Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej”,
- dozwolone jest użycie maksymalnie pięciu piktogramów w jednym punkcie i umieszczonych obok siebie, w tym strzałka kierunkowa wskazująca jeden kierunek,
- oznaczenia, symbole i piktogramy powinny zostać zastosowane konsekwentnie na całej długości trasy,
- piktogramy i oznaczenia powinny znajdować się na poziomie oczu (tj. 145 – 165 cm), należy stosować litery o prostym kroju, bez kursywy, krój bezszeryfowy (np. Arial, Tahoma), na matowym, kontrastowym tle,
- wielkość znaków graficznych i piktogramów powinna zostać dostosowana do odległości, z jakiej powinna być czytelna informacja,
- minimalną wysokość tekstu (mierzoną w stosunku do wersalików) należy obliczać według wzoru $HT = L/250 \times 1,25$, gdzie HT- wysokość znaku, L – odległość od znaku.

I_8.D OZNAKOWANIE POMIESZCZEŃ I STREF BUDYNKU

- w całym budynku sądu należy oznakować numery pokoi,
- należy wskazać imiona i nazwiska oraz nazwy stanowisk pracowników sądu i przypisać je do pokoi,

- w całym budynku sądu należy rozmieścić znaki identyfikacyjne dotyczące pomieszczeń w zależności od ich funkcji (np. czytelnia akt, sala rozpraw, poczekalnia, strefa odpoczynku, toalety, szatnie, automaty z jedzeniem i napojami),
- w przypadku gdy w danym budynku są strefy o ograniczonym dostępie, należy zastosować oznakowanie ostrzegawcze,
- kierunek dotarcia do sal rozpraw powinny wskazywać oznakowania ze strzałkami,
- należy oznakować strefy ciszy.

I_8.E PRZEWODNIKI PROCEDURALNE

- należy zapewnić przewodniki proceduralne (zwięzłe instrukcje postępowania) w miejscach, gdzie osoba wykonuje jakąś czynność samoobsługowo (np. kserowanie dokumentu, naklejanie znaczka opłaty, wypełnianie formularza),
- należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za opracowanie, wdrożenie i aktualizację informacji zawartych w przewodnikach proceduralnych,
- instrukcje powinny być opracowane w standardzie języka easy-to-read [ETR] lub – jeśli to niemożliwe - prostego języka urzędowego,
- przewodniki proceduralne powinny być wydrukowane w trwałej formie np. na grubszym papierze,
- należy unikać naklejania informacji w formie np. kartki A4 włożonej w koszulkę foliową – efekt odbłasku światła utrudni czytanie informacji,
- należy na bieżąco weryfikować aktualność przewodnika i jego przydatność oraz uzupełniać stan materiałów zużywalnych (papier, długopisy, formularze etc.),
- zastosowanie dużych liter („drukowanych”) jest zastrzeżone tylko dla nagłówek i tytułów.

I_8.F NOŚNIKI INFORMACJI

- zabrania się stosowania tablic stojących, potykaçy, standów w obrębie ścieżek komunikacyjnych,
- przy wejściu, w węzłach komunikacyjnych oraz w innych charakterystycznych miejscach budynku umieszczone są tablice informacyjne z wykazem pomieszczeń i ich numerów,
- tablice informacyjne są wykonane z trwałych materiałów o matowym wykończeniu (niebędącym odbłasków), aby informacje na nich zawarte były widoczne pod różnym kątem,
- oświetlenie tablic informacyjnych i napisów nie może powodować efektu olśnienia u użytkowników,
- należy zapewnić niskokosztową aktualizację nośników informacji,
- akceptowane są wyłącznie wydruki komputerowe (nie są akceptowane informacje napisane odręcznie),
- należy zapewnić, że informacje wizualne są odpowiednio często aktualizowane,
- powiadomienia o sprawach sądowych zawierające co najmniej informacje o stronach sprawy, godzina, sala sądowa powinny być aktualizowane codziennie,
- bieżąca informacja o wydziałach sądu / sprawach na wokandzie / salach rozpraw powinna być dostępna na nośnikach informacji.

I_8.G PĘTLE INDUKCYJNE - OZNAKOWANIE

- należy oznakować odpowiednim piktogramem miejsca montażu pętli indukcyjnych/pętli indukcyjnych współpracujących z indywidualnymi aparatami słuchowymi osób niedosłyszących,
- należy oznakować możliwość skorzystania z wideotłumacza.

I_8.H JĘZYK KOMUNIKATÓW I INSTRUKCJI

- informacje i komunikaty upowszechnianie w przestrzeni budynku sądu powinny być przekazywane w języku przystosowanym do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością – niewidomych, głuchych, z niepełnosprawnością intelektualną,
- zaleca się stosowanie standardu języka easy-to-read [ETR] lub prostego języka urzędowego.

I_9 DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Dostępność komunikacyjno-informacyjna jest niezbędna w celu zapewnienia interesantom, których ograniczenia i trudności wynikają np. z niepełnosprawności sensorycznych (wzrok, słuch), funkcji poznawczych (niepełnosprawność intelektualna), wieku (seniorzy), możliwości pełnego odnalezienia się we wszystkich obszarach działania sądu.

Obszar dostępności informacyjno-komunikacyjnej obejmuje:

- upowszechnienie stosowania kanałów komunikacji z interesantami ze szczególnymi potrzebami i dostosowanie formy przekazu do ich ograniczeń,
- wdrożenie jednolitej identyfikacji wizualnej,
- organizację działań sądu opartą na przyjętych standardach i procedurach obsługi interesanta,
- podnoszenie kompetencji personelu w zakresie kontaktu i obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami.

Zapewnienie dostępności w obszarze informacyjno-komunikacyjnym będzie miało wpływ na sprawność obsługi interesanta, a zasady i sposoby komunikacji będą adekwatne do barier doświadczanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

W odniesieniu do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm. – dalej ustawa o dostępności), podmioty publiczne, w tym sądy, muszą spełnić co najmniej następujące wymagania opisane w art. 6 ust. 3 ww. ustawy:

- obsługa osób z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, takich jak poczta elektroniczna, telefonicznie, lub z wykorzystaniem usługi tłumaczenia na polski język migowy online przez strony internetowe i aplikacje,
- instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, szczególnie pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych na innych technologiach, których celem jest wspomaganie słyszenia osób z aparatami słuchowymi,
- zapewnienie na stronie internetowej sądu informacji o zakresie jego działalności w trzech formach:
 - elektroniczny plik zawierający tekst odczytywalny maszynowo,
 - nagranie w polskim języku migowym,
 - informacja w tekście łatwym do czytania.
- zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej we wniosku.

W praktyce oznacza to zastosowanie rozwiązań technologicznych i sprzętowych, które umożliwią interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami m.in.:

- uzyskanie potrzebnych informacji o zakresie działalności sądu,
- skontaktowanie się z sądem w najdogodniejszy dla nich sposób,
- skorzystanie z systemu wsparcia komunikacji w trakcie wizyty w sądzie (np. pętli indukcyjnej, tłumacza polskiego języka migowego)
- skorzystanie z urządzeń powiększających (lupa, powiększalnik)

I_9.A WSPARCIE KOMUNIKACJI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW SŁUCHU I MOWY

Standard obejmuje działania wspierające bezpośrednią komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami (w szczególności z osobami z niepełnosprawnością słuchu i mowy). Standard zaleca wykorzystywanie zdalnych środków komunikacji dopuszczonych do stosowania zgodnie z zapisami Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz zapewnienie dostępu do usługi tłumacza polskiego języka migowego online lub systemu językowo-miganego.

I_9.A.1 Informacja o dostępnych formach komunikacji

- Sąd powinien umieszczać na swojej stronie internetowej oraz na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacje, z jakich form komunikacji mogą skorzystać interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Regulaminem urzędowania sądów powszechnych

I_9.A.2 Poczta elektroniczna i formularz kontaktowy

- Zapewnienie możliwości kontaktu z sądem za pomocą wiadomości wysłanej na wskazany e-mail lub przez skrzynkę podawczą ePuap
- przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sądu
- interesant powinien otrzymywać informację zwrotną na wskazany przez siebie adres e-mail w terminach zgodnych z organizacją pracy sądu

I_9.A.3 Wiadomości tekstowe SMS, MMS lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, w tym chatbotów

- Sąd powinien uruchomić kanały komunikacyjne alternatywne dla telefonu, np. odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS) lub obsługę komunikatorów internetowych (w tym chatbotów), zgodnych ze standardem WCAG 2.1
- każdą odebraną wiadomość SMS, MMS lub wysłaną za pomocą komunikatora internetowego należy potwierdzić informacją zwrotną o podejmowanych działaniach, w tym o przybliżonych czasie obsługi.

I_9.A.4 Połączenia video z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

- Sąd powinien umożliwić korzystanie z komunikatorów internetowych do bezpośredniego kontaktu pomiędzy interesantem ze szczególnymi potrzebami (lub jego przedstawicielami) a sądem. Podczas połączenia video mogą być przetwarzane dane osobowe interesanta. Należy wówczas zadbać o ochronę danych osobowych.
- podczas połączeń video Sąd powinien zapewnić odpowiedni sprzęt umożliwiający włączenie kamery oraz korzystanie z mikrofonu, aby zapewnić prawidłowy obraz oraz dźwięk.
 - możliwość zdalnego połączenia nie może być wykorzystana do przekazywania bądź pozyskiwania informacji o toku postępowania dotyczących spraw innych niż określone w § 123 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

I_9.A.5 Dostępna treść strony internetowej

- Sąd na swojej stronie internetowej powinien publikować treści dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i umożliwić komunikację wielokanałową (za pośrednictwem różnych sposobów komunikacji),
- osoby odpowiedzialne za utrzymanie strony internetowej powinny mieć niezbędną wiedzę dotyczącą publikowania dostępnych treści.

I_9.A.6 Informacja o dostępnych kanałach komunikacji

- sąd powinien umieszczać na swojej stronie internetowej oraz na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacje, z których form komunikacji mogą skorzystać interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami,
- należy opisać każdą formę komunikacji i grupy odbiorców, do których jest dana forma kierowana,
- sąd powinien zapewnić materiały informacyjne, instrukcje obsługi wybranych urządzeń i sposobów komunikacji, również w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.

I_9.A.7 Pies asystujący

- sąd zapewnia możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
- sąd zapewnia osobie korzystającej z pomocy psa odpowiednie warunki oczekiwania na rozprawę bądź na załatwienie sprawy w sądzie,
- właściciel psa powinien okazać na wezwanie certyfikat potwierdzający status psa i aktualne zaświadczenie o szczepieniach,
- osoba z psem asystującym ma prawo poruszać się samodzielnie po placówce,
- pies powinien być oznakowany napisem „pies asystujący”, ale nie musi mieć kagańca ani smyczy.

I_9.B ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WSPIERAJĄCE OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW MOWY I SŁUCHU

I_9.B.1 Założenia ogólne

- sąd powinien zapewnić rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy i słuchu (m.in. pętle indukcyjne, systemy FM, IR lub bluetooth). Systemy te ograniczają zakłócenia przekazu i pozwalają na bezpośrednie dostarczenie i odbiór informacji dźwiękowej,
- sąd powinien przekazywać informację na temat ich dostępności na stronie internetowej, tablicach informacyjnych w budynku, w biuletynach informacyjnych,
- sąd powinien udostępniać interesantom czytelne instrukcje korzystania z rozwiązań technicznych, o których mowa wyżej, oraz zapewnić wsparcie personelu sądu w ich obsłudze.

I_9.B.2 Pętla indukcyjne, systemy FM, IR, bluetooth i inne

- sąd powinien zapewnić pętlę indukcyjną, której zadaniem jest wspomaganie słuchu i zwiększenie komfortu słyszenia osób słabosłyszących, które korzystają z aparatu słuchowego bądź implantów słuchowych,
- w pętle indukcyjne powinny być wyposażone wszystkie miejsca w sądzie, gdzie konieczne jest porozumiewanie się z interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami, w szczególności Biuro Obsługi Interesantów, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Podawcze, Czytelnia Akt czy Punkt Kasowy,
- pętla mogą być zamontowane na konkretnym stanowisku do obsługi interesanta lub udostępnione w formie przenośnej. Pętli nie należy stosować na metalowych blatach ani na blatach bez zabudowy. Pętla powinny być włączone na stałe,
- rozwiązaniem alternatywnym dla pętli indukcyjnej mogą być inne systemy oparte na zastosowaniu nadajników i odbiorników FM, IR, Bluetooth. Sąd powinien dysponować co najmniej jednym z tych rozwiązań (pętla lub wybrany system nadajnikowo-odbiorczy).

I_9.B.3 Oznaczenia stanowisk obsługi interesanta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie (pętla indukcyjna, system FM lub inny)

Stanowiska obsługi interesanta wyposażone w pętlę indukcyjną lub inne urządzenia wspomagające słyszenie należy oznakować w sposób widoczny i jednoznaczny za pomocą piktogramu zgodnego z normą ETSI EN 301 462 (2000-03). W zależności od możliwości, oznakowanie należy umieścić na podłodze i wyznaczyć granice działania systemu lub pionowo (na ścianie, obudowie stanowiska obsługi interesanta lub innym widocznym miejscu).



Przykładowe oznaczenie - pętla indukcyjna

Rys. 28 Oznaczenie miejsc z funkcjonowaniem pętli indukcyjnej piktogramem

I_9.B.4 Uzupełniające systemy wspomaganie komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu

Wśród osób z niepełnosprawnością słuchu są osoby, które nie korzystają z aparatów słuchowych. W takich przypadkach pętla indukcyjna czy inne systemy wspierania słuchu nie będą miały zastosowania. Interesant powinien mieć możliwość skorzystania z rozwiązania, które w jego przypadku będzie najskuteczniejsze dla efektywnego porozumiewania się z personelem sądu. Komunikacja taka może odbywać się za pomocą interkomu (zainstalowanego w okienku obsługi interesanta), który nie wymaga aparatu słuchowego.

I_9.B.5 Instrukcja obsługi urządzeń wspomagających komunikację z interesantem z niepełnosprawnością słuchu

Sąd powinien zapewnić interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami materiały informacyjne i instrukcje obsługi dostępnych urządzeń wspomagających komunikację i w razie potrzeby przekazać te materiały interesantom.

I_9.C OPUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU INFORMACJI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI – zakres ustawy o dostępności

I_9.C.1 Założenia ogólne

Sąd powinien przygotować i zamieścić na swojej stronie internetowej informacje o zakresie prowadzonej działalności w trzech formach:

- elektroniczny plik z tekstem odczytywalnym maszynowo,
- nagranie w polskim języku migowym,
- informacja w tekście łatwym do czytania,

W informacji o zakresie działalności należy zamieścić między innymi:

- nazwę sądu, adres lub adresy, dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres e-mail,
- informację na temat godzin działalności,
- listę spraw obsługiwanych przez dany sąd,
- informację o możliwości skorzystania z rozwiązań komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, osób niewidomych i słabowidzących.

Treść zamieszczanych informacji powinna być prosta i zrozumiała. Informacje na temat działalności sądu w każdej z trzech form należy zamieścić na stronie internetowej w łatwo dostępnym miejscu i odpowiednio wyróżnić.

I_9.C.2 Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo

Tekst odczytywalny maszynowo to format, który pozwala na bezstratne i prawidłowe odczytanie treści przez specjalistyczne oprogramowanie (np. czytniki ekranu), z którego korzystają osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Informacja w dokumencie powinna:

- mieć jednolity kolor,
- mieć odpowiedni kontrast,
- mieć czcionkę bezszeryfową i w odpowiednim rozmiarze (minimum 14 punktów),
- mieć interlinię 1,5 wiersza,
- mieć wyrównanie do lewego marginesu,
- mieć czarny druk,
- być pozbawiona zbędnych grafik.

I_9.C.3 Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci nagrania treści w polskim języku migowym

- informacje o zakresie działalności sądu w polskim języku migowym należy przygotować w pliku wideo,
- sąd powinien zamieścić na stronie internetowej plik do pobrania lub zapewnić możliwość odtworzenia pliku wprost ze strony,
- rozmiar pliku powinien być zoptymalizowany, a sam plik łatwy do odtworzenia na różnych platformach i urządzeniach,
- w nagraniu powinna wystąpić osoba, która biegle posługuje się polskim językiem migowym (np. certyfikowany tłumacz polskiego języka migowego).

I_9.C.4 Dokument opisujący zakres działalności sądu w formie tekstu łatwego do czytania

- informacja o zakresie działalności sądu powinna być zredagowana zgodnie z zasadami tworzenia tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Tekst łatwy do czytania (easy to read, ETR) jest to sposób opracowywania informacji, przeznaczony m.in. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób mających trudności z czytaniem lub osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym,
- należy dbać o właściwy dobór słów, unikać specjalistycznego słownictwa czy żargonu, krótkie zdania i prostą konstrukcję gramatyczną,
- treść powinna być czytelna i prosta,
- wszelkie informacje należy uzupełniać grafikami dotyczącymi najważniejszych fragmentów tekstu.

I_9.C.5 Aktualizacja treści na stronie internetowej sądu

Treści zamieszczone na stronie internetowej (zwłaszcza w zakresie informacji na temat działalności sądu i sposobów zapewnienia dostępności) należy weryfikować pod kątem ich aktualności minimum raz na pół roku. Stronę należy aktualizować w odniesieniu do wszystkich nowych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych wspierających dostępność, które pojawiły w tym czasie w sądzie.

I_9.D SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ OSOBĘ ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE POPRAWY KOMUNIKACJI

Sąd ma obowiązek zapewnić interesantowi/osobie ze szczególnymi potrzebami możliwość złożenia wniosku o zapewnienie komunikacji w wybranej formie. Sąd opracowuje pomocniczy wzór wniosku i udostępnia go w formie elektronicznej (do pobrania ze strony internetowej) lub w wersji papierowej. Wniosek można złożyć również drogą mailową.

I_9.D.1 Komunikacja z sądem na wniosek interesanta ze szczególnymi potrzebami

Sąd zobowiązany jest zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w sposób przez nią preferowany i dostosowany do jej potrzeb (np. poczta elektroniczna, telefon, tłumacz polskiego języka migowego, tekst powiększony, system komunikacji dla osób głuchoniewidomych, komunikacja wspomagająca i alternatywna).

Interesant/osoba ze szczególnymi potrzebami zgłasza potrzebę wybranej formy komunikacji z sądem we wniosku składanym w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek powinien zawierać:

- dane teleadresowe osoby ze szczególnymi potrzebami,
- opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej komunikację,
- wskazanie preferowanej formy komunikacji z sądem,
- czas planowanego kontaktu z sądem.

Formularz wniosku należy opracować w prostym języku. Sąd powinien zamieścić na swojej stronie internetowej jego wzór, a także informację, w jaki sposób interesant/osoba ze szczególnymi potrzebami może złożyć wniosek oraz jak i kiedy otrzyma odpowiedź.

I_9.D.2 Złożenie wniosku przez osoby trzecie (opiekunów, członków rodziny)

Interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami nie zawsze są w stanie przygotować wniosek i złożyć go osobiście. Sąd powinien umożliwić złożenie wniosku przez osobę trzecią, która reprezentuje interesanta (np. opiekun, członek rodziny, bliska osoba) na podstawie upoważnienia.

Dokumenty udostępniane przez sąd na potrzeby interesantów, takie jak: wzory wniosków, podań, formularzy, oświadczeń, są przygotowane w sposób dostępny.

Dostępność dokumentów, o których mowa wyżej, oznacza:

- dla wersji cyfrowej – zgodność ze standardami WCAG,
- dla wersji papierowej – zastosowanie druku powiększonego (16-18 punktów), wyrównanie tekstu do lewej strony, tekst ułożony w jednej kolumnie, czcionka bezszeryfowa.

I_10 ORGANIZACJA I PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘPNOŚĆ SĄDU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI – zakres ustawy o dostępności

Sąd powinien opracować i wdrożyć procedury zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Każda procedura powinna zawierać wytyczne w zakresie obsługi interesanta/osoby ze szczególnymi potrzebami. Procedury powinny obejmować takie obszary, jak:

- wejście interesanta/osoby ze szczególnymi potrzebami do sądu,
- sposoby zgłaszania się osób ze szczególnymi potrzebami do sądu i reagowanie na takie zgłoszenia,
- przygotowanie dokumentów niezbędnych do obsługi interesanta/osoby ze szczególnymi potrzebami, adekwatnymi do jego potrzeb,
- zapewnienie wsparcia osób trzecich lub personelu sądu w trakcie obsługi interesanta/osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym pomoc w dotarciu do wyznaczonego punktu obsługi interesanta,
- przekazanie informacji dotyczących dalszego postępowania.

Obowiązkiem sądu jest monitorowanie, jak działa wdrożona procedura i w razie potrzeby, wprowadzanie niezbędnych zmian.

Sąd może nawiązać współpracę z organizacją pozarządową reprezentującą osoby ze szczególnymi potrzebami jako konsultanta projektowanych rozwiązań.

I_10.A POWOŁANIE KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

Sąd powinien wyznaczyć co najmniej jedną osobę, która pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności. Podstawowy zakres działania koordynatora ds. dostępności:

- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do sądu i jego poszczególnych części,
- przygotowywanie planu działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz odpowiada za jego wdrażanie,
- monitorowanie działalności sądu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w ustawie o dostępności, w tym przygotowuje cykliczne raporty dotyczące dostępności,
- podejmowanie współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi reprezentantami interesów osób ze szczególnymi potrzebami,
- konsultowanie z pracownikami sądu zagadnień związanych z zapewnianiem dostępności sądu dla osób ze szczególnymi potrzebami (co uwzględniono również w części dotyczącej metodyki i organizacji pracy sędziego)
- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących treści procedur związanych z zapewnieniem dostępności.

I_10.B POWOŁANIE ZESPOŁU DO SPRAW UTWORZENIA I AKTUALIZACJI PROCEDUR ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ

Sąd powołuje interdyscyplinarny zespół do spraw opracowania i aktualizacji procedur zapewniających dostępność sądu. W skład zespołu wchodzi: koordynator ds. dostępności oraz zatrudnieni w sądzie pracownicy merytoryczni. Zespół tworzy procedury obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami zapewniające dostępność. Zespół

zobowiązany jest również do weryfikacji aktualności procedur minimum raz do roku. W przypadku, jeśli do sądu wpłynęła skarga na brak zapewnienia dostępności w zakresie obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami, zespół jest zobowiązany do weryfikacji w/w procedur i ich aktualizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Koordinator i zespół do spraw dostępności podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie analizowania, opiniowania i oceny rozwiązań dotyczących tworzenia, ewaluacji i oceny procedur związanych z zapewnieniem dostępności.

I_10.C DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Dane kontaktowe do spraw dostępności (e-mail, nr telefonu służbowego) należy zamieścić na stronie internetowej sądu.

I_10.E CYKLICZNA KONTROLA PROCEDUR

Cykliczna kontrola procedur ma na celu weryfikację poziomu dostępności sądu według skali zastosowanej dla niniejszego opracowania. Weryfikacja odbywa się według listy kontrolnej i dotyczy obszarów opisanych w niniejszym modelu dostępnego sądu.

Niniejsza cykliczna kontrola procedur odbywa się niezależnie od audytu dostępności. Audyt dostępności jest badaniem kompleksowym, obejmuje również dostępność cyfrową i jest co do zasady realizowany przez podmiot zewnętrzny.

Wymagania na poziomie minimalnym:

- należy cyklicznie kontrolować poziom zapewnienia dostępności przez sąd
- kontrola może być przeprowadzona:
 - osobiście przez koordynatora ds. dostępności, lub
 - przez osobę/osoby przez niego wyznaczone we współpracy z dyrekcją sądu, lub
 - przez podmiot zewnętrzny z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie audytowania / kontrolowania dostępności w podmiotach publicznych,
- narzędzia stosowane w trakcie kontroli powinny umożliwić jednoznaczną ocenę poziomu dostępności sądu,
- wśród narzędzi do zastosowania w trakcie kontroli rekomenduje się badania ankietowe skierowane do interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami oraz do personelu sądu,
- wyniki kontroli są przedstawiane przez koordynatora dyrekcji sądu w sprawozdaniu rocznym
- w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych (np. wyraźnego odstępstwa od osiągniętego poziomu dostępności sądu bądź wpływu skargi na brak dostępności) koordynator ds. dostępności zarządza niezwłoczne przeprowadzenie kontroli.

I_10.F POWOŁANIE ASYSTENTA DS. OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Zadaniem pracownika sądu, który będzie pełnił funkcję asystenta interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami jest udzielanie niezbędnej pomocy na terenie sądu osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym interesantom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Do zadań asystenta należą w szczególności:

- udzielanie pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, między innymi pomoc w skutecznym załatwieniu sprawy na terenie sądu,
- pomoc w dotarciu do wyznaczonego punktu obsługi interesanta w Biurze Obsługi Interesanta [BOI], również gdy w BOI funkcjonuje system kolejkowy,
- pomoc w poruszaniu się po budynku sądu,
- zapewnienie tłumacza języka migowego,
- pomoc w dotarciu z parkingu do punktu docelowego.

I_10.G WSPÓŁPRACA Z PODMIOTEM REPREZENTUJĄCYM OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Sąd na stałe powinien współpracować z organizacją pozarządową (lub osobą) reprezentującą środowiska osób ze szczególnymi potrzebami oraz korzystać z konsultacji i wsparcia merytorycznego takiego podmiotu w zakresie zwiększania dostępności poszczególnych procedur/przestrzeni działalności sądu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

I_10.H ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU PROCEDUR DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Procedury obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami wypracowane przez interdyscyplinarny zespół należy zamieścić na stronie internetowej sądu.

I_10.I DOSTĘP ALTERNATYWNY

Dostępność zapewnia się poprzez projektowanie uniwersalne i racjonalne usprawnienia. Jeśli takowe nie są możliwe, interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami należy zapewnić dostęp alternatywny.

W odniesieniu do art. 7 ust.1 ustawy o dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli sąd nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym (art.6 ust.1 i 3 ustawy o dostępności), sąd jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Oznacza to, że sąd zobowiązany jest zapewnić:

- wsparcie innej osoby, lub
- wsparcie techniczne osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
- wprowadzenie takiej organizacji pracy, która umożliwi realizację potrzeb osoby ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym dla niej zakresie.

Dostęp alternatywny musi mieć charakter wyjątkowy i incydentalny. Każdy przypadek zastosowania dostępu alternatywnego należy opisać i rozliczyć w raporcie o dostępności.

I_10.J REJESTR STOSOWANIA DOSTĘPU ALTERNATYWNEGO

Aby systematycznie zwiększać dostępność, należy ograniczać zastosowanie dostępu alternatywnego. Obowiązkowe jest stałe monitorowanie stosowanych rozwiązań oraz podnoszenie świadomości osób zarządzających i personelu sądu.

Sąd zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zastosowanych rozwiązań alternatywnych, które posłużyły do zapewnienia dostępności interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami. Każde zastosowanie dostępu alternatywnego musi być opisane i uzasadnione. Rejestr należy aktualizować na bieżąco.

I_10.K WNIOSKI I SKARGI DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności

- każda osoba ma prawo poinformować sąd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
- każda osoba ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
- wniosek o zapewnienie dostępności powinien zostać złożony w sądzie i powinien zawierać:
 - dane kontaktowe wnioskodawcy,
 - wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 - wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 - wskazanie preferowanego przez wnioskodawcę sposobu zapewnienia dostępności, jeśli wnioskodawca ma taką możliwość,

- zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności,
- jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni, sąd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeśli sąd nie odniesie się do preferowanego sposobu zapewnienia dostępności w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, interesant/osoba ze szczególnymi potrzebami może złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności przez sąd. Skargę należy wnieść do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W rezultacie PFRON może nakazać sądowi wprowadzenie dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub architektonicznej w określony przez siebie sposób i w określonym terminie. Niewywiązanie się z nakazu może skutkować nałożeniem grzywny w celu przymuszenia.

Informacje na temat sposobu złożenia skargi wraz z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej PFRON.

Skargę na brak dostępności należy złożyć:

- osobiście w oddziale lub biurze PFRON,
- przez portal gov.pl,
- przez ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia wniosku wraz z formularzem wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej należy umieścić na stronie internetowej sądu, w miejscu łatwym dostępnym dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami

I_10.L PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.

Koordinator do spraw dostępności prowadzi rejestr wniosków o zapewnienie dostępności, które wpłynęły zarówno do niego, jak i do innych komórek organizacyjnych sądu.

Rejestr powinien zawierać:

- datę zgłoszenia,
- imię i nazwisko zgłaszającego,
- dane kontaktowe,
- opis potrzeby,
- propozycję realizacji wniosku według zgłaszającego.

Koordinator sprawdza, czy zaproponowany sposób realizacji dostępności odpowiada oczekiwaniom i potrzebom interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami i podejmuje w tym zakresie działania.

I_10.M PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU ODMÓW WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.

Sąd prowadzi rejestr odmów wniosków o zapewnienie dostępności. Rejestr powinien zawierać:

- datę odmowy,
- imię i nazwisko zgłaszającego,
- powód odmowy,
- uzasadnienie odmowy,
- działania alternatywne,
- sposób poinformowania wnioskującego.

Rejestr odmów jest składnikiem raportu dotyczącego dostępności sporządzanego przez koordynatora. Raport jest składany co 4 lata.

I_10.N UTWORZENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DOTYCZĄCEGO OMÓWIENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ.

Wniosek o zapewnienie dostępności może wymagać powołania zespołu roboczego. Zespół taki zbiera się doraźnie, w przypadku, gdy złożony wniosek o zapewnienie dostępności wymaga dodatkowego omówienia i wypracowania rozwiązań z udziałem zainteresowanych osób ze szczególnymi potrzebami.

W skład zespołu wchodzi:

- zgłaszający,
- odpowiedni przedstawiciele osób ze szczególnymi potrzebami,
- koordynator ds. dostępności,
- personel merytoryczny.

Wynikiem pracy zespołu roboczego powinno być wypracowanie odpowiedniego lub alternatywnego rozwiązania, które zaspokoi zgłaszaną potrzebę związaną z zapewnieniem dostępności.

Zebranie zespołu roboczego potwierdza lista obecności z datą i tematem zebrania.

I_10.O AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Audyt dostępności sądu obejmuje:

- działania w trzech obszarach dostępności (architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna),
- przegląd procedur, w tym procedur ewakuacyjnych, BHP i przeciwpożarowych.

Podstawą audytu jest stwierdzenie zgodności z ustawą o dostępności oraz przyjętymi parametrami i obowiązującymi standardami.

Ostateczną ocenę, czy dany wymóg został spełniony czy nie, podejmuje audytor.

Koordynator ds. dostępności w danym sądzie może samodzielnie sprawdzić stan dostępności wszystkich obszarów objętych ustawą o dostępności na podstawie listy pytań kontrolnych.

I_10.O.1 Przegląd dostępności sądu dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami

- co najmniej raz do roku powinien zostać dokonany przegląd sądu pod kątem dostępności przy użyciu listy pytań kontrolnych,
- zadaniem przeglądu jest analiza dostępności w poszczególnych obszarach, porównanie i wnioski do dalszych prac.

I_10.O.2 Zakres audytu dostępności

Rekomenduje się, aby sąd przeprowadzał audyt dostępności w okresie poprzedzającym złożenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. raz na cztery lata. Audyt powinien obejmować:

- badanie zgodności z wymaganiami dostępności w trzech obszarach – architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym,
- przegląd procedur związanych z dostępnością sądu dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami.

Ocenie należy poddać między innymi:

- otoczenie budynku/budynków (ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia, oznakowanie),
- strefy wejściowe do budynków (ciągi piesze, szerokość przejść, oznakowania, dostęp do budynków,
- ciągi komunikacyjne pionowe i poziome (korytarze, zmiany poziomów, przeszkody, wykończenie powierzchni posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi, podnośniki),
- dostępność usługi i funkcji (oświetlenie, rozkład pomieszczeń, stanowiska obsługi interesantów, oznakowanie, dostępność toalet),

- dostosowanie form informacji do potrzeb interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami,
- przygotowanie personelu sądu do realizacji zadań z zakresu dostępności (kompetencje w zakresie komunikacji i obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami, umiejętność właściwego zachowania wobec tych osób – znajomość zasad savoir-vivre'u),
- polityka i procedury kadrowe związane z zatrudnianiem osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami.

Zadaniem przeprowadzonego audytu jest stwierdzenie zgodności lub niezgodności stanu faktycznego ze stanem docelowym, wynikającym z obowiązujących standardów dostępności.

Przeprowadzony audyt pozwala zidentyfikować zagadnienia (np. przeszkody architektoniczne, niedostosowanie strony internetowej, brak odpowiedniego oznakowania), które utrudniają lub uniemożliwiają interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do sądu i spraw, w zakresie których sąd obsługuje obywateli. Sąd otrzymuje zalecenia dotyczące rozwiązań, których zadaniem będzie wyeliminowanie lub zminimalizowanie zidentyfikowanych barier. Efektem audytu ma być zwiększenie dostępności sądu.

Audyt dostępności zakończony jest sporządzeniem raportu, w którym znajdują się między innymi rekomendowane działania, których zadaniem będzie poprawa dostępności sądu.

I_10.P RAPORTOWANIE O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności sąd, jak każdy podmiot publiczny, musi raportować o stanie zapewnienia dostępności. Raport przygotowywany jest na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i udostępnionym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej tego ministra, a także na Portalu Sprawozdawczym GUS dla podmiotów mających nr REGON.

Raport o stanie dostępności zawiera następujące dane:

- informacje, czy dany podmiot spełnia w ramach prowadzonej działalności minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępności,
- w każdym przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego – analizę, która musi uzasadniać brak zapewnienia dostępności interesantowi/osobie ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.7 ustawy o dostępności.

Szczegółowe informacje dotyczące raportowania dostępności znajdują się na stronie poświęconej Programowi Dostępność Plus, w zakładce Raportowanie Dostępności.

I_10.P.1 Termin

Sąd składa raport o stanie zapewnienia dostępności co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku wyznaczonego jako rok składania raportu.

I_10.P.2 Udostępnienie raportu

- sąd zamieszcza raport o stanie zapewnienia dostępności interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami na swojej stronie podmiotowej BIP,
- raport jest upubliczniany w formacie dostępnym cyfrowo.

I_11 PERSONEL A DOSTĘPNOŚĆ

Warunkiem dostępności informacyjno-komunikacyjnej jest przygotowany i odpowiednio przeszkolony personel sądu. Personel sądu powinien:

- umieć obsługiwać osoby ze szczególnymi potrzebami,
- posiadać wiedzę, jakiej pomocy mogą oczekiwać osoby ze szczególnymi potrzebami w załatwieniu danej sprawy,
- znać wymagania i preferencje osób ze szczególnymi potrzebami, aby w przypadku, gdy będą one interesantami w sądzie, zapewnić im realizację potrzeb, dyskrecję, komfort, poczucie godności oraz sprawczości.

I_11.A OZNACZENIA IDENTYFIKUJĄCE PERSONEL SĄDU

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy personelem sądu a interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami, pracownicy powinni być wyposażeni w identyfikatory.

- identyfikatory pracowników sądu powinny zawierać co najmniej informację o imieniu, pełnionej funkcji oraz nazwie sądu, w którym pracuje,
- napis na identyfikatorze powinien być widoczny i czytelny dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- napis na identyfikatorze w miarę możliwości nie powinien zawierać dodatkowych znaków czy grafik,
- napis na identyfikatorze powinien być umieszczony w etui wykonanym z matowego tworzywa, co poprawia jego czytelność.

I_11.B STANDARD SZKOLEŃ

I_11.B.1 Standard identyfikacji potrzeb szkoleniowych w obszarze zapewnienia dostępności

- sąd (koordynator ds. dostępności) dokonuje corocznej identyfikacji potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do obszarów zapewnienia dostępności:
 - standard dostępności sądu,
 - obsługa urzędzeń zapewniających dostępność,
 - komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami,
 - savoir-vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami,
 - zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami,
 - procedury obsługi interesariuszy o szczególnych potrzebach.
- podczas identyfikacji potrzeb szkoleniowych koordynator wykorzystuje:
 - przyjęte w modelu założenia dotyczące potrzeb szkoleniowych,
 - badania ankietowe i wywiady z pracownikami,
 - zgłoszenia od pracowników i interesariuszy ze szczególnymi potrzebami,
 - informacje pochodzące ze skarg na brak zapewnienia dostępności,
- w wyniku identyfikacji potrzeb powstaje plan szkoleniowy w celu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry sądu.
- sąd (koordynator ds. dostępności) dokonuje identyfikacji potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do obszarów zapewnienia dostępności:
- podczas identyfikacji potrzeb szkoleniowych koordynator wykorzystuje:
 - informacje o pracowniku w cel przypisania go do grup docelowej – zgodnie z poniższą tabelą
 - analizę rodzaju szkoleń dla pracownika obejmującą:
 - rodzaje szkoleń jakie powinien przejść dany pracownik zgodnie z modelem

- jakie przeszedł szkolenia w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających identyfikację potrzeb
 - badania ankietowe i wywiady z nowymi pracownikami
 - indywidualne zgłoszenia od pracowników
 - informacje pochodzące ze skarg na brak zapewnienia dostępności
- zbiorcza informacja pozwoli określić liczbę osoboszkoleń oczekiwanych (liczba ta będzie stosowana w dalszej części modelu)

TEMAT	GRUPA ODBIORCÓW
wdrożenie, stosowanie i utrzymanie standardu dostępności sądu	<p>Tematyka szkolenia skierowana do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decydentów • osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary wdrażane w modelu • osób odpowiedzialnych za obsługę interesariuszy i komunikację, • sędziów • asesorów sądowych • referendarzy sądowych • asystentów sędziego • kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność	<p>Tematyka szkolenia skierowana do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decydentów • osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary wdrażane w modelu • osób odpowiedzialnych za obsługę interesariuszy i komunikację, • sędziów • asesorów sądowych • referendarzy sądowych • asystentów sędziego • kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych • pozostałe osoby świadczące prace na podstawie umowy o pracę
savoir-vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami	<p>Tematyka szkolenia skierowana do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decydentów • osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary wdrażane w modelu • osób odpowiedzialnych za obsługę interesariuszy i komunikację, • sędziów • asesorów sądowych • referendarzy sądowych • asystentów sędziego • kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych • pozostałe osoby świadczące prace na podstawie umowy o pracę
zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami	<p>Tematyka szkolenia skierowana do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decydentów • kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
procedury obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami	<p>Tematyka szkolenia skierowana do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decydentów • osób odpowiedzialnych za obsługę interesantów i komunikację

Szczegółowe założenia dotyczące sposobu realizacji szkoleń zostały przedstawione w załączonych programach poszczególnych szkoleń.

I_11.B.2 Standard tworzenia planu szkoleniowego

- sąd tworzy ramy dla regularnego i systematycznego podnoszenia kompetencji w zakresie dostępności przez personel zaangażowany w obsługę interesantów z niepełnosprawnościami
- sąd opracowuje roczny plan szkoleniowy z uwzględnieniem obszarów zapewnienia dostępności, o których mowa wyżej
- sąd zapewnia finansowanie szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji dla koordynatorów ds. dostępności, kadry zarządzającej, sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziiego oraz pracowników administracyjnych w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji na ten cel
- plan szkoleniowy zawiera liczbę szkoleń, ich zakres godzinowy, częstotliwość i podstawowy zakres tematyczny
- szkolenia są prowadzone przez koordynatora ds. dostępności lub inne osoby wyznaczone do poszczególnych obszarów dostępności
- w miarę dostępnych środków finansowych, szkolenia mogą być prowadzone przez osoby zewnętrzne, instytucje bądź organizacje pozarządowe
- w planie szkoleniowym są uwzględnione konferencje, szkolenia e-learningowe, ogólnodostępne filmy
- założenia planu szkoleniowego na poziomie minimalnym:
 - oczekiwany efekt kształcenia: pracownicy sądu obsługujący klientów, w tym portierzy, osoby wyznaczone do udzielania informacji, posiadają podstawową wiedzę i świadomość dotyczącą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami
 - zapewniony jest dostęp do zasobów wiedzy dla koordynatorów (pogłębione szkolenia)
 - odbywają się szkolenia świadomościowe pracowników sądów

I_11.B.3 PRZEDZIAŁ PROCENTOWY UCZESTNIKÓW ŁĄCZNY DLA WSZYSTKICH TEMATÓW SZKOLENIOWYCH W OKRESIE DWULETNIM - PRZYKŁAD

- plan dwuletni,
- określenie łącznie liczby potencjalnych uczestników poszczególnych szkoleń,
- udział w szkoleniach jest dobrowolny,
- sposób określenia poziomu sądu - przykład:
 - W sądzie pracuje 100 osób na umowę o pracę
 - standard dostępności sądu – grupa odbiorców 70 pracowników,
 - komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność – grupa odbiorców 100 osób,
 - savoir-vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – grupa odbiorców 100 osób,
 - zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – grupa odbiorców 20 osób,
 - procedury obsługi interesariuszy o szczególnych potrzebach – grupa odbiorców 20 osób,

Suma osób w grupach odbiorców w ramach zaplanowanych szkoleń w okresie dwuletnim: $70+100+100+20+20=310$ tzw. osoboszkoleń oczekiwanych
Realizacja szkoleń:

- standard dostępności sądu – przeszkolonych 40 pracowników,
- komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń, zapewniających dostępność – przeszkolonych 50 pracowników
- savoir-vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – przeszkolonych 70 pracowników,
- zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – przeszkolonych 10 pracowników,
- procedury obsługi interesariuszy o szczególnych potrzebach – przeszkolonych 12 pracowników,

Suma przeszkolonych osób w ramach zaplanowanych szkoleń w okresie dwuletnim:
 $40+50+70+10+12=182$ osoboszkoleń zrealizowanych,

$182/310= 58\%$ - czyli poziom minimalny

Przez osobę przeszkoloną należy rozumieć osobę, która uczestniczyła w szkoleniu i nabyła dane kompetencje, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem / certyfikatem.

I_11.B.4 Szkolenie personelu sądu z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania standardu dostępności sądu

- dla osiągnięcia przez sąd minimalnego zakresu dostępności zgodnie z modelem, jest wymagane, aby personel odbywał regularne szkolenia z zapewnienia dostępności
- należy zaplanować szkolenia:
 - wdrażające – upowszechnienie wiedzy o założeniach modelu dostępności sądu na poziomie minimalnym i docelowym, w tym:
 - podstawowe – dla wszystkich przedstawicieli i przedstawicielek kadry sądu, w tym każda osoba, która świadczy pracę na podstawie umowy o pracę,
 - zaawansowane – szkolenia dla decydentów, osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary wdrażane w modelu, osób odpowiedzialnych za obsługę interesariuszy i komunikację, sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziego i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
 - przypominające – przypominanie założeń o poziomie dostępności sądu osiągniętym przez placówkę sądową
- szkolenie lub doradztwo w tym zakresie mogą mieć charakter wewnętrzny, mogą również być zakupione na rynku usług szkoleniowo-doradczych
- szkolenie może być przeprowadzone w formie stacjonarnej, zdalnej lub mieszanej, na żywo lub na platformie e-learningowej

Ramowy program szkolenia w tym zakresie jest załącznikiem do modelu.

I_11.B.5 Szkolenie personelu z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność

Znajomość podstawowych zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami pozwala dostosować formę i metodę komunikacji z interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami.

Personel jest odpowiedzialny za udostępnienie narzędzi poprawiających dostępność oraz za możliwość skorzystania przez interesanta z danego urzędzenia bądź usprawnienia.

- personel sądu powinien posiadać wiedzę i umiejętności, które pozwolą skutecznie komunikować się z interesantem oraz umożliwić mu skorzystanie – jeśli jest taka potrzeba - z odpowiedniego urzędzenia będącego w dyspozycji sądu,
- urządzenie wybrane przez interesanta (pętlę indukcyjną lub inny system wspomaganie słyszenia) obsługują pracownicy sądu,
- zakres podstawowych umiejętności pracowników:
 - dostosowanie formy i metody komunikacji z interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami,
 - uruchomienie i obsługa urzędzenia zapewniającego dostępność,
 - umiejętność sprawdzenia, czy urządzenie działa właściwie,
 - jeśli dotyczy, np. aparat słuchowy - nawiązanie połączenia z urządzeniem posiadanym przez interesanta,
 - przekazanie interesantowi informacji, które pozwalają poprawnie korzystać z urzędzenia
- szkolenie lub doradztwo w tym zakresie mogą mieć charakter wewnętrzny, mogą również być zakupione na rynku usług szkoleniowo-doradczych

Ramowy program szkolenia w tym zakresie jest załącznikiem do modelu.

I_11.B.6 Standard szkolenia personelu sądu z zasad dotyczących savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami

Interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami, oczekują od otoczenia, zwłaszcza od personelu placówek administracji publicznej, adekwatnego zachowania. Kluczowe jest, aby personel znał i stosował zasady savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym rekomenduje się przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie oraz upowszechnienie informacji

o dostępnych publikacjach z zakresu savoir-vivre wobec osób o szczególnych potrzebach (przykład publikacji w części dotyczącej dobrych praktyk).

Szkolenie lub doradztwo w tym zakresie mogą mieć charakter wewnętrzny, mogą również być zakupione na rynku usług szkoleniowo-doradczych

Ramowy program szkolenia w zakresie zasad dotyczących savoir-vivre jest załącznikiem do modelu.

Wszyscy pracownicy sądu, którzy zdobyli kompetencje poprzez udział w przedmiotowym szkoleniu, otrzymają stosowne zaświadczenie / certyfikat.

I_11.B.7 Standard szkolenia dla kadry zarządzającej dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników sądu

- przedstawiciele kadry zarządzającej sądu odbędą obowiązkowe szkolenia z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
- zakres tematyczny szkolenia obejmie uwarunkowania prawne, benefity i ograniczenia dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
- oczekiwane efekty kształcenia: wiedza na temat zasad zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
- każdy/a uczestnik/czka otrzyma zaświadczenie, dyplom, certyfikat o ukończeniu szkolenia lub odbyciu doradztwa w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
- szkolenie lub doradztwo w tym zakresie mogą mieć charakter wewnętrzny, mogą również być zakupione na rynku usług szkoleniowo-doradczych

Ramowy program szkolenia w tym zakresie jest załącznikiem do modelu.

I_11.B.8 Standard szkolenia z procedur obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami

- interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami powinni mieć możliwość zapoznania się z procedurami ich obsługi
- personel sądu należy zapoznać z procedurami obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami oraz przeszkolić z zakresu i sposobu stosowania tych procedur
- oczekiwane efekty kształcenia: umiejętność stosowania procedur obsługi osób z niepełnosprawnościami.
- każdy/a uczestnik/czka otrzyma zaświadczenie, dyplom, certyfikat o ukończeniu szkolenia lub odbyciu doradztwa w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
- szkolenie lub doradztwo w tym zakresie mogą mieć charakter wewnętrzny, mogą również być zakupione na rynku usług szkoleniowo-doradczych.

Ramowy program szkolenia w tym zakresie jest załącznikiem do modelu.

I_12 ORGANIZACJA I METODYKA PRACY SĘDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO, ASYSTENTA SĘDZIEGO

W modelu dostępnego sądu na poziomie minimalnym sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy i asystent sędziego odpowiadają na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami zgłoszone w przebiegu czynności procesowych w porozumieniu z koordynatorem ds. dostępności.

Poniższe rekomendacje dotyczące metodyki pracy i organizacji pracy odnoszą się również do obowiązków specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (wchodzących w skład sądów) oraz kuratorów sądowych.

I_12.A METODYKA PRACY SĘDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO I ASYSTENTA SĘDZIEGO

- Sędziowie przygotowując sprawy sądowe, uwzględniają funkcjonowanie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, neurologicznych, narządów ruchu, zaburzeń zdrowia psychicznego),
- w przypadku, gdy złożone pismo procesowe jest sformułowana w sposób niejasny, budzący wątpliwości co do zdrowia psychicznego osoby skarżącej, sędzia i współpracujący z nim asystent ustalają faktyczne okoliczności sprawy niezależnie od sposobu sformułowania pisma,
- sędzia prowadzi rozprawę uwzględniając czas na tłumaczenie migowe (jeśli jest taka potrzeba) oraz podczas wypowiedzi utrzymuje kontakt wzrokowy z uczestnikami procesu, aby umożliwić czytanie z warg,
- na sali rozpraw sędzia uwzględnia wnioski o przerwę, bądź zapewnia więcej czasu na prowadzenie czynności procesowych.

I_12.B ORGANIZACJA PRACY SĘDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO I ASYSTENTA SĘDZIEGO

- sędzia jest zobowiązany do udziału w szkoleniach podnoszących świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i zwiększających świadomość szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności; szczegóły w tym zakresie zawarte są w części dotyczącej wymogów szkoleniowych kadr wymiaru sprawiedliwości,
- sędzia obowiązkowo zapoznaje się ze złożonym wnioskiem o dostosowanie przebiegu rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i decyduje w kwestiach zarekomendowanych przez koordynatora ds. dostępności, jeżeli mogą one wpłynąć na przebieg rozprawy sądowej lub posiedzenia z udziałem stron,
- sędzia uwzględnia wiedzę nt. szczególnych potrzeb osób uczestniczących w procesie sądowym podczas prowadzenia czynności procesowych, jeśli takie informacje zostały mu przekazane przed wykonywaniem czynności,
- sędzia respektuje szczególne uwarunkowania prowadzenia rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron przy udziale tłumacza języka migowego: czas tłumaczenia nie przekracza 20 minut ze względu na fizyczny charakter pracy, a osoba korzystająca z tłumacza może odczuwać większy stres i konieczność wzmoczonej koncentracji,
- sędzia akceptuje obecność na sali rozpraw osób trzecich (asystent osoby z niepełnosprawnością), ale w przebiegu rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron zwraca się bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością,
- asystent sędziego przygotowując pisma procesowe, formułuje je w prosty i czytelny sposób.

I_12.C DOSTĘPNOŚĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

We wszystkich zamówieniach publicznych prowadzonych na rzecz jednostek wymiaru sprawiedliwości należy uwzględniać zapisy ustawy o dostępności oraz zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym celu rekomenduje się, aby:

- przygotowywać wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem zagadnień związanych z dostępnością,
- przed przystąpieniem do szacowania wartości danego zamówienia:
 - przeanalizować, czy dostawa, usługa lub robota budowlana stanowiące przedmiot danego zamówienia, będą służyć różnorodnym użytkownikom z punktu widzenia ich potrzeb i ograniczeń zdrowotnych,
 - przeanalizować, czy dana dostawa, usługa lub robota budowlana mogą zostać zaprojektowane w sposób uniwersalny, czyli zapewniający możliwość korzystania z nich jak największej liczbie osób,
 - zastanowić się, czy projektowanie uniwersalne zwiększy koszty planowanego przedmiotu zamówienia, a jeśli tak – uwzględnić tę informację przy szacowaniu przedmiotu zamówienia,

- na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia:
 - zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia przeznaczone do użytku osób fizycznych winny być opisywane w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia,
 - osoby odpowiedzialne za opis przedmiotu zamówienia zaplanowały możliwość korzystania z zamówienia przez osoby ze szczególnymi potrzebami
 - uwzględnienie zastosowania rozwiązań uniwersalnych i możliwych do użytkowania przez jak najszersze grono użytkowników jako kryterium warunkowe w przetargach.
- na etapie podpisywania umowy z wykonawcą:
 - umowa z Wykonawcą powinna odnosić się do wymagań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i dodatkowo obligować Wykonawcę do ich zastosowania.

I_13 BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE I EWAKUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

I_13.A STANDARD PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

- w budynku sądu istnieje osobna procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami lub istniejąca procedura ewakuacji (lub instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego) zawiera zapisy, które zapewnią osobom ze szczególnymi potrzebami pierwszeństwo podczas sytuacji zagrożenia
- zapisy w procedurze uwzględniają uwarunkowania ewakuacji osób o szczególnych potrzebach
- rozwiązania dotyczące ewakuacji osób z niepełnosprawnościami zostały wdrożone do powszechnego stosowania oraz odbyły się spotkania informacyjne z kadrą sądu w sprawie wdrożenia procedury
- cyklicznie, nie rzadziej niż raz do roku, odbywają się działania przypominające zakres informacji znajdujących się w procedurze (szkolenia, spotkania, próbne ewakuacje)
- drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone

I_13.B STANDARD OZNAKOWANIA PRZECIWPOŻAROWEGO

- w budynku znajduje się co najmniej jeden graficzny plan ewakuacji i jest umieszczony w ogólnodostępnym miejscu na ścianie, na wysokości wzroku, w głównym ciągu komunikacyjnym
- z każdego punktu ciągu komunikacyjnego w budynku można dostrzec oznakowanie drogi ewakuacyjnej i kierunek jej przebiegu
- w pomieszczeniach, które posiadają więcej niż jedno wejście, należy wyraźnie oznaczyć wyjście ewakuacyjne
- drogi ewakuacyjne zostały prawidłowo oznakowane piktogramami i strzałkami w standardowo stosowanej kolorystyce
- windy w budynku należy oznaczyć piktogramami o braku możliwości użytkowania w trakcie zagrożenia

I_13.B.1 Standard działania w sytuacji zagrożenia

- przycisk alarmowy powinien znajdować się na wysokości od 80 do 110 cm od podłogi
- niezwłocznie po uruchomieniu przycisku alarmowego, należy wyłączyć główny wyłącznik prądu w budynku
- w sytuacji zagrożenia obowiązuje zakaz użytkowania wind
- windy w budynku są wyposażone w automatyczny mechanizm, zgodnie z którym w sytuacji odcięcia prądu windy zjeżdżają na parter
- drzwi wejściowe automatyczne powinny zostać sprzężone z systemem sygnalizacji przeciwpożarowej; w sytuacji alarmowej drzwi powinny otworzyć się automatycznie i pozostać otwarte, aby umożliwić ewakuację
- na każdej kondygnacji budynku, w pobliżu klatek schodowych, znajduje się specjalistyczne wyposażenie do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami (krzesło ewakuacyjne, wózek schodowy, materac, koc ewakuacyjny)

- w sytuacji zagrożenia należy zapewnić oświetlenie awaryjne, wskazujące drogę ewakuacyjną
- w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, osoba, która zauważy niebezpieczeństwo zagrażające osobom przebywającym w budynku sądu, jest zobowiązana uruchomić przycisk alarmowy

I_13.B.2 Standard zakresu odpowiedzialności koordynatora akcji ewakuacyjnej

- należy wyznaczyć koordynatorów akcji ewakuacyjnej na każdej kondygnacji budynku,
- zadaniem koordynatorów jest zainicjowanie ewakuacji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających w budynku sądu
- podczas ewakuacji koordynator akcji ewakuacyjnej nosi kamizelkę ostrzegawczą
- koordynator akcji ewakuacyjnej obowiązkowo pozyskuje informacje, czy wśród osób przebywających w budynku i podlegających ewakuacji znajduje się osoba o szczególnych potrzebach, w tym o ograniczonej mobilności
- koordynator akcji ewakuacyjnej wyznacza osoby do pomocy osobie o szczególnych potrzebach
- koordynator monitoruje przebieg akcji ewakuacyjnej, upewnia się, czy wszystkie osoby przebywające w budynku, w tym osoby o szczególnych potrzebach, zostały ewakuowane

II - POZIOM ŚREDNI

Dla osiągnięcia poziomu średniego należy spełnić wszystkie warunki dla poziomu minimalnego oraz niżej wskazane dodatkowe rekomendacje w poszczególnych obszarach.

II_1 OTOCZENIE I DOJŚCIE DO SĄDU

II_1.A CIĄGI KOMUNIKACYJNE

II_1.A.1 Szerokość

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.A.2 Nawierzchnia

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada nachylenie podłużne mniejsze niż 5%.

II_1.A.3 Ukształtowanie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.A.4 Oświetlenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- każda przeszkoda w ciągu komunikacyjnym (np. zwężenie) musi być oświetlona po zmierniku mocą minimum 30 lx.

II_1.A.5 System informacyjno-rozpoznawczy

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- trasa wolna od przeszkód jest tą samą trasą dla wszystkich użytkowników, tj. zapewnia OzN ten sam sposób dotarcia do wejść dostępnych na równych prawach z innymi użytkownikami.

II_1.A.6 Miejsca odpoczynku na drodze ciągów pieszych

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- liczba siedzisk i ławek powinna być adekwatna do liczby spraw odbywających się w danym sądzie i umożliwić interesantom oczekiwanie na swoją sprawę w bezpiecznych i komfortowych warunkach,
- ławki czy siedziska muszą mieć oparcia i podłokietniki ułatwiające wstawanie.

II_1.B SCHODY TERENOWE

II_1.B.1 Parametry stopni schodów

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- nawierzchnia schodów powinna być pozbawiona ubytków, wyszczerbień.

II_1.B.2 Spoczniki

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.B.3 Balustrady

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.B.4 Pochwyty

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- pochwyty powinny się znajdować przy każdym schodach, bez względu na różnicę wysokości, jaką pozwalają pokonać.

II_1.B.5 Oznaczenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- schody odróżniają się w ciągu komunikacyjnym poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy.

II_1.B.6 Oświetlenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- należy dodatkowo oświetlić ewentualne przeszkody znajdujące się na schodach i w ich bezpośrednim otoczeniu.

II_1.C DOJŚCIE Z PRZYSTANKU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DO BUDYNKU SĄDU

II_1.C.1 Odległość od przystanku

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.C.2 Krawężniki w dojściu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.D STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW

II_1.D.1 Liczba miejsc dla OzN

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.D.2 Lokalizacja

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- w sytuacji, gdy wejście do sądu jest poza zasięgiem wzroku, należy zapewnić wizualne formy prowadzenia w celu wspierania orientacji i wyboru odpowiedniego kierunku,
- w celu wspomaganie osób z niepełnosprawnością wzroku wymaga się, aby systemy prowadzenia wyróżniały się kolorystycznie z tła.

II_1.D.3 Nawierzchnia

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- zaleca się, aby nawierzchnia zastosowana do parkingu posiadała wskaźnik odbicia światła słonecznego (tzw. SR Value) o wartości co najmniej 0,33,
- jeżeli to możliwe, zaleca się, by miejsca parkingowe wyznaczyć w obszarze zacienionym drzewami istniejącymi bądź odpowiednio dobranymi na sadzeniach lub znajdującym się pod zadaszeniem.

II_1.D.4 Wymiary

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.D.5 Stanowiska postojowe w garażach dla samochodów osobowych:

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.D.6 Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_1.D.7 Oznakowanie stanowisk postojowych

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_2 STREFA WEJŚCIA

II_2.A WEJŚCIE DO BUDYNKU

II_2.A.1 Przestrzeń przed wejściem i za wejściem

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada nachylenie podłużne mniejsze niż 5%,
- jeżeli w budynku znajdują się co najmniej trzy wejścia, wówczas wymaga się, aby co najmniej dwa z nich spełniały warunki dostępności opisane na poziomie minimalnym,
- strefa wejściowa jest podkreślona z zastosowaniem takich rozwiązań, jak np.: zmiana materiału na elewacji, podcień w budynku lub zróżnicowanie bryły budynku,
- strefa bezpieczeństwa nie może ograniczać przestrzeni manewrowej.

II_2.A.2 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (wejściowe)

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- zaleca się stosowanie rozwiązań umożliwiających otwieranie drzwi w głównym wejściu bez konieczności użycia klamki: np. zastosowanie przycisku lub czujki ruchu (drzwi automatyczne),
- przycisk do otwierania drzwi należy umieścić po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu) na wysokości od 90 cm do 110 cm,
- minimalna średnica przycisku musi wynosić 2 cm.

II_2.A.3 Wycieraczki

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- wielkość oczek wycieraczki powinna zabezpieczać przed utknięciem koła wózka lub laski osoby niewidomej, oraz mieć wymiar ≤ 1 cm.

II_2.B WIATROŁAP

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- głębokość wiatrołapu wynosi od 220 do 250 cm.

II_2.C DOMOFON

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_2.D PRZYCIŚK PRZYWOŁAWCZY

Jeżeli strefa wejścia spełnia wszystkie wymagania określone na poziomie średnim, wówczas nie ma potrzeby zamontowania przycisku przywoławczego.

II_3 KOMUNIKACJA PIONOWA

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- na poziomie średnim i maksymalnym użytkownicy mają możliwość wyboru spośród minimum dwóch sposobów komunikacji między piętrami, takich jak: schody, pochylnie, dźwigi osobowe czy platformy przyschodowe.

II_3.A SCHODY

II_3.A.1 Szerokość

Odpowiadają obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- zalecana min. szerokość schodów stanowiących drogę ewakuacyjną wynosi nie mniej niż 160 cm,
- jeżeli to możliwe, np. w przypadku projektowania nowych budynków zaleca się powiększenie szerokości biegu schodowego, wyliczonej na podstawie wymagań określonych dla poziomu minimalnego, o 25 - 40 cm (szerokość złożonej platformy) aby umożliwić w przyszłości montaż platformy przyschodowej.

II_3.A.2 Stopnie

Odpowiadają obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_3.A.3 Balustrady i poręcze

Odpowiadają obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_3.A.4 Oznaczenia

Odpowiadają obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- powierzchnie spoczników schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów.

II_3.B SCHODY RUCHOME

Odpowiadają obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_3.C POCHYLNIE

II_3.C.1 Wielkość

Odpowiadają obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_3.C.2 Nawierzchnia

Odpowiadają obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_3.C.3 Nachylenie

Odpowiadają obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_3.C.4 Poręcze

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_3.C.5 Oznaczenia

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_3.D DZWIGI OSOBOWE

II_3.D.1 Liczba

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- rekomendowane są dźwigi i podnośniki kabinowe, aby wyeliminować konieczność stałego nacisku na przycisk uruchamiający ruch urządzenia,
- dźwig osobowy zlokalizowany jest w pobliżu wejścia głównego do budynku lub w innym czytelnym miejscu, do którego prowadzi trasa wolna od przeszkód. Dotyczy to również rozwiązań, które umożliwiają wejście do windy bezpośrednio z poziomu terenu.

II_3.D.2 Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- wnęka przed szybą windowym powinna mieć wymiary co najmniej 2 m x 2 m, aby osoby oczekujące i wsiadające mogły swobodnie się minąć,
- numer kondygnacji powinien być zamieszczony po obu stronach drzwi dźwigu osobowego.

II_3.D.3 Wymiary kabiny i jej wyposażenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- na wszystkich ścianach wewnętrznych kabiny z wyjątkiem drzwi powinny znajdować się ciągle poręcze; przy czym rekomenduje się, aby ich górna część znajdowała się na wysokości 90 cm, były oddalone od ściany 35 - 45 mm oraz miały wymiar poprzeczny w granicach 30 - 45 mm,
- między poręczami powinna być przerwa na kabinowy panel sterujący, jeśli znajduje się na tej samej ścianie co poręcz, w celu ułatwienia dostępu do przycisków lub elementów sterowniczych,
- różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 2 cm (optymalnie do 1 cm),
- powierzchnia podłogi dźwigu jest matowa, twarda i odporna na poślizg,
- materiały na ścianach kabiny nie odbijają światła, aby nie przyczyniać się do powstania efektu olśnienia,
- jeśli winda jest zbudowana z elementów szklanych, wykonane jest oznakowanie barwą kontrastującą wizualnie z tłem powierzchni oglądanych przez szybę, w każdych warunkach oświetleniowych oraz podłogi i sufity odróżniają się kolorem od ścian,
- zalecana szerokość drzwi do kabiny to 100 cm,
- drzwi dźwigu powinny otwierać się i zamykać automatycznie,
- system powinien być oparty na czujnikach (np. podczerwień) zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą,
- drzwi windy wyróżniają się wizualnie na tle ściany, na której się znajdują,
- drzwi windy pozostają w pełnym otwarciu minimum osiem sekund,
- na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić lustro, na wysokości maksymalnie 40 cm od poziomu podłogi, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę,
- stosowanie lustra na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych nie jest konieczne, jeżeli wymiary kabiny są większe niż 150x150 cm,
- kabina dźwigu i panele kontrolne powinny być dobrze oświetlone,
- winda jest wyposażona w wentylator.

II_3.D.4 Wewnętrzny panel sterujący

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- przyciski piętrowe powinny znajdować się nad przyciskami alarmu i drzwi,
- przyciski pojedyncze powinny być ustawione w jednym rzędzie, pionowo lub poziomo (zalecane), odpowiednio: od dołu do góry przy układzie pionowym i od lewej w układzie poziomym, w przypadku większej liczby przycisków rozmieszczenie ich powinno być mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejności pięter,
- przyciski mają wymiar nie mniejszy niż 3 cm średnicy w przypadku okrągłego kształtu lub 3x3 cm, w przypadku kształtu kwadratowego,
- przyciski wyróżniają się wizualnie, podobnie jak opis pięter,
- nie stosuje się paneli dotykowych i przycisków sensorycznych.

II_3.E PLATFORMY PIONOWE I UKOŚNE

Jeżeli w budynku zastosowano platformy pionowe lub ukośne, w tym podnośnik przychodowy, bądź schodolazy (łącznie określane jako platformy), wówczas na poziomie średnim są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytków pod warunkiem uzyskania stosownej opinii od konserwatora zabytków (możliwość adaptacji z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku oraz możliwości jego dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami).

Warunki dla urządzeń opisano na poziomie minimalnym.

II_4 KOMUNIKACJA POZIOMA

II_4.A KORYTARZE

II_4.A.1 Szerokość

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_4.A.2. Wysokość

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_4.A.3 Nawierzchnia

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- na korytarzach stosowana jest kolorystyka wyróżniająca kierunki poruszania się (strefę trasy wolnej od przeszkód) lub wyznaczająca powierzchnie funkcjonalne, np. strefy szafek, miejsc odpoczynku czy strefę otwierania się skrzydeł drzwi.

II_4.A.4 Płaszczyzny pionowe

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- wzdłuż korytarzy mocowane są poręcze o średnicy 35 - 45 mm i pochwycie umożliwiającym łatwe trzymanie ręką pod warunkiem, że:
 - nie zawężają strefy poruszania się, czyli tzw. trasy wolnej od przeszkód,
 - wysokość ich umieszczenia jest dostosowana zarówno do osób niskiego wzrostu tj. na poziomie 60-75 cm nad podłogą jak i osób wyższych na poziomie 90-110 cm,
 - spełnione są warunki szerokości skrajni trasy wolnej od przeszkód i przepisy przeciwpożarowe przy szerokości korytarza mierzonej między poręczami, a nie ścianami (w świetle przejścia).

- kondygnacje lub korytarze różnicowane są za pomocą kolorów,
- wszelkie narożniki, wystające elementy konstrukcyjne czy wysunięte ściany, są zabezpieczone i oznaczone w kontrastowym kolorem.

II_4.A.5 Oświetlenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sztuczne oświetlenie stosowane jest w taki sposób, aby źródła światła podkreślały kierunek przebiegu korytarza.

II_4.B ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Dodatkowe wymagania dla poziomu średniego w aspekcie elementów wyposażenia.

II_4.B.1 Drzwi

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- drzwi nie wchodzą w skrajnie ruchu tj. nie ograniczają strefy bezpiecznego poruszania się użytkowników (nie utrudniają poruszania się użytkowników),
- drzwi uchylają się pod kątem 180 st. (w sposób nieutrudniający poruszania się użytkowników lub zmniejszający szerokość korytarza) lub są przesuwne (jeżeli uzyska się pozytywną opinię służb pożarniczych),
- stosowane są drzwi uchylne pod kątem 90°, usytuowane we wnękach, których głębokość jest nie mniejsza, niż skrzydło otwartych drzwi (tak, aby po otwarciu, nie wchodziło ono na strefę komunikacji), zaś szerokość stanowi sumę dwóch miar, tj. szerokość drzwi (90-100 cm) i przestrzeń wolną pozwalającą na otwarcie drzwi przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, tj. ≥ 50 cm (optymalnie 60 cm).

II_4.B.2 Okna

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- klamki powinny być proste do zidentyfikowania i proste w użyciu,
- okna nie otwierają się na drogi komunikacji w sposób utrudniający poruszanie się użytkowników lub zmniejszający szerokość korytarza.

II_4.B.3 Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- należy stosować oznaczenia barwne (tam, gdzie to możliwe):
 - zielony – włączone
 - czerwony – wyłączone

II_4.B.4 Wyposażenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- przedmioty takie jak grzejniki, szafki i gaśnice „ukryte” są w płaszczyźnie ścian (np. we wnękach lub w miejscach niedostępnych) tak, aby nie znajdowały się w przestrzeni (skrajni) korytarza lub są obudowane,
- przy siedziskach/ ławkach powinny być stosowane rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,
- na korytarzach zapewniona jest rezerwa powierzchniowa (np. w formie wnęk) do sytuowania wyposażenia typu: siedziska, szafki.

II_5 SALA ROZPRAW

Od poziomu średniego rozgranicza się liczbę sal oraz ich poziom dostępności według poniższej tabeli.

Poziom minimalny			
Liczba sal rozpraw ogółem	W tym liczba sal spełniających minimalny poziom dostępności	W tym liczba sal spełniających zaawansowany poziom dostępności	Łącznie
1 – 5	1	0	1
6 – 11	1	0	1
12 i więcej	1	0	1
Poziom średni			
Liczba sal rozpraw ogółem	W tym liczba sal spełniających minimalny poziom dostępności	W tym liczba sal spełniających zaawansowany poziom dostępności	Łącznie
1 – 5	1	0	1
6 – 11	0	1	1
12 i więcej	1	1	2

II_5.A WEJŚCIE

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_5.B MÓWNICA

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_5.C STÓŁ SĘDZIOWSKI

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_5.D ROZPLANOWANIE I WYPOSAŻENIE

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_6 STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW [BOI] ORAZ CZYTELNI

II_6.A LOKALIZACJA I DOJŚCIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_6.B WEJŚCIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- zaleca się stosowanie rozwiązań umożliwiających otwieranie drzwi w głównym wejściu bez konieczności użycia klamki: np. zastosowanie przycisku lub czujki ruchu (drzwi automatyczne),
- przycisk do otwierania drzwi (jeśli dotyczy) należy umieścić po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu) na wysokości od 90 cm do 110 cm,
- minimalna średnica przycisku musi wynosić 2 cm.

II_6.C BLAT W PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTA I W CZYTELNI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- blat w co najmniej jednym stanowisku obsługi powinna być wyposażona w rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,
- rekomendowana wysokość blatu w co najmniej jednym stanowisku obsługi oraz przy co najmniej jednym stanowisku w czytelnii to 70 - 80 cm,
- cały blat lub jego fragment o szerokości przynajmniej 90 cm powinien znajdować się nie wyżej niż 90 cm. Blat przy stanowisku obsługi powinien pozostawać do dyspozycji interesanta na długości min. 90 cm, nie dopuszcza się wykorzystywania tej przestrzeni do ustawiania monitora, innych urządzeń lub wyposażenia,
- jeżeli stanowisko wymaga wypełniania dokumentów, należy zapewnić wolną przestrzeń po stronie interesanta o wysokości min. 67 cm, szerokości min. 75 cm, i głębokości min. 40 cm.

II_6.D OŚWIETLENIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- w przypadku silnego doświetlenia pomieszczenia przez słońce okna muszą zostać wyposażone w rozwiązania umożliwiające sterowanie ilością wpadającego do środka światła, np. rolety, żaluzje.

II_6.E WYPOSAŻENIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- zaleca się wyposażenie BOI w pętlę indukcyjną stacjonarną,
- obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej nie powinien być mniejszy niż 25 m², optymalnie 50 - 100 m²,
- jeżeli w BOI lub w czytelnii akt przechowywane są pliki cyfrowe (skany, PDF), powinny być dostępne i kompatybilne z czytnikami używanymi przez osoby z dysfunkcjami wzroku,
- przejście do stanowisk w BOI i w czytelnii jest pozbawione przeszkód,
- co najmniej jedno biurko w czytelnii akt zapewnia możliwość podjechania osobom na wózkach pod biurko,
- siedziska dla interesantów są wyposażone w oparcia i podłokietniki.

II_6.F WYMIARY

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_6.G MIEJSCE DLA OBSŁUGI INTERESANTA

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- miejsce dla osób z niepełnosprawnościami powinno być oznaczona w czytelny sposób, konieczne jest wprowadzenie elementów ułatwiających samodzielną orientację dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w kolorystyce odmiennej od ścian i podłóg z uwagi na osoby słabowidzące; zasada ta dotyczy także stosowania kontrastowej kolorystyki ścian w stosunku do podłóg.

II_7 WC

II_7.A ROZMIARY I ARANŻACJA POMIESZCZENIA

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- w budynkach liczących powyżej 3 kondygnacji znajdują się minimum 2 toalety dostosowane dla OzN zgodnie z warunkami określonymi na poziomie minimalnym, w tym obowiązkowo jedna na poziomie wejścia głównego,
- elementy takie jak drzwi, klamki, poręcze wspierające, urządzenia sanitarne i akcesoria, kontrastują z barwą płaszczyzn pionowych i poziomych.

II_7.B MISKA USTĘPOWA

II_7.B.1 Miejsce

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.B.2 Poręcze

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.B.3 Spluczka

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.B.4 Podajnik papieru toaletowego

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.C UMYWALKA

II_7.C.1 Wysokość

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.C.2 Przestrzeń manewrowa

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.C.3 Baterie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.C.4 Lustro

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.C.5 Dozownik mydła, suszarka/ręczniki

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.C.6 Poręczce

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_7.C.7 Dodatkowe wyposażenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_8 NAWIGACJA

II_8.A PLANOWANIE NAWIGACJI NA POZIOMIE ŚREDNIM

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- należy opracować i wdrożyć **wytyczne** dla każdego budynku uwzględniające m.in. rodzaj czcionki, kolorystykę, wielkość czcionek, rodzaj piktogramów,
- należy dodatkowo zaprojektować ścieżki dotykowe (np. na poręczach wzdłuż ciągów komunikacyjnych),
- plan tyflograficzny na etapie planowania należy skonsultować z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami.

II_8.B ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE SAMODZIELNĄ ORIENTACJĘ W BUDYNKU, PORUSZANIE SIĘ ORAZ ZNALEZIENIE DROGI DO CELU

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- znaki dotyczące drzwi wejściowych są w kolorze kontrastowym do tła, na którym zostały umieszczone; rekomendowany poziom kontrastu wynosi LRV min. 60,
- litery tablic informacyjnych są widoczne z odległości min. 5 m, zalecana wielkość czcionki od 9 do 18 cm, wysokość umieszczenia tablic informacyjnych to min. 120 cm od podłogi,
- zalecana wysokość umieszczenia tablic kierunkowych to min. 220 cm od poziomu podłogi,
- informacje odczytywane z bliska np. o funkcji pomieszczeń są umieszczone na wysokości min. 120 cm, maksymalnie 160 cm,
- rozbudowana informacja głosowa: nagranie audio,
- w obiekcie zapewniono plan tyflograficzny wewnątrz obiektu zaraz przy wejściu; prowadzą do niego ścieżki naprowadzające (dotykowe),
- plan tyflograficzny zawiera co najmniej wybrany fragment kondygnacji obejmujący miejsca dostępne dla osób o szczególnych potrzebach,
- informacja dotykowa została zastosowana przy wejściach do pomieszczeń i na poręczach schodów,
- numery bądź litery widoczne z odległości 15 m; zalecana wysokość znaków 26-52 cm.

II_8.C PIKTOGRAMY

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- osobom z niepełnosprawnością należy zapewnić dostęp do informacji w co najmniej jednej z dodatkowych modalności tzn. w formie dotykowej (piktogramy dotykowe, opis pismem Braille'a) lub w formie dźwiękowej (preferowana z uwagi na ilość przekazywanych informacji),
- Oznaczenia, symbole i piktogramy należy stosować konsekwentnie na całej długości trasy.

II_8.D OZNAKOWANIE POMIESZCZEŃ I STREF BUDYNKU

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_8.E PRZEWODNIKI PROCEDURALNE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- instrukcje powinny być opracowane w standardzie języka easy-to-read [ETR] lub – jeśli to niemożliwe - prostego języka urzędowego.

II_8.F NOŚNIKI INFORMACJI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- tablice elektroniczne umieszczone na wysokości minimum 180 cm,
- tablice informacyjne umieszczone w taki sposób, aby ich dolna krawędź znajdowała się na wysokości minimalnie 145 cm.

II_8.G PĘTLE INDUKCYJNE - OZNAKOWANIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_8.H JĘZYK KOMUNIKATÓW I INSTRUKCJI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9 DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

II_9.A WSPARCIE KOMUNIKACJI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW SŁUCHU I MOWY

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- standard obejmuje działania wspierające bezpośrednią komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami (w szczególności z osobami z niepełnosprawnością słuchu i mowy),
- standard zakłada między innymi wykorzystanie zdalnych środków komunikacji (poczta elektroniczna, SMS, MMS, komunikatory internetowe, chatboty, formularze kontaktowe) oraz zapewnienie dostępu do usługi tłumacza polskiego języka migowego online lub systemu językowo-migowego.

II_9.A.1 Informacja o dostępnych formach komunikacji

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sąd powinien umieszczać na swojej stronie internetowej oraz na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informację, z jakich form komunikacji mogą skorzystać interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami.

II_9.A.2 Poczta elektroniczna i formularz kontaktowy

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- zapewnienie możliwości kontaktu z sądem za pomocą wiadomości wysłanej na wskazany e-mail lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sądu,
- interesant powinien otrzymywać informację zwrotną na wskazany przez siebie adres e-mail w terminach zgodnych z organizacją pracy sądu.

II_9.A.3 Wiadomości tekstowe SMS, MMS lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, w tym chatbotów

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sąd powinien uruchomić kanały komunikacyjne alternatywne dla telefonu, np. odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS) lub obsługę komunikatorów internetowych (w tym chatbotów), zgodnych ze standardem WCAG 2.1,
- każdą odebraną wiadomość SMS, MMS lub wysłaną za pomocą komunikatora internetowego należy potwierdzić informacją zwrotną o podejmowanych działaniach, w tym o przybliżonych czasie obsługi.

II_9.A.4 Połączenia video z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sąd powinien umożliwić korzystanie z komunikatorów internetowych do bezpośredniego kontaktu pomiędzy interesantem ze szczególnymi potrzebami (lub jego przedstawicielami) a sądem. Podczas połączenia wideo mogą być przetwarzane dane osobowe interesanta. Należy wówczas zadbać o ochronę danych osobowych.

II_9.A.5 Dostępna treść strony internetowej

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.A.6 Informacja o dostępnych kanałach komunikacji

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.A.7 Pies asystujący

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.B ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WSPIERAJĄCE OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW MOWY I SŁUCHU

II_9.B.1 Założenia ogólne

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.B.2 Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, bluetooth i inne

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.B.3 Oznaczenia stanowisk obsługi interesanta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie (pętla indukcyjna, system FM lub inny)

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.B.4 Uzupełniające systemy wspomaganie komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.B.5 Instrukcja obsługi urzędzeń wspomagających komunikację z interesantem z niepełnosprawnością słuchu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.C OPUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU INFORMACJI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI – zakres ustawy o dostępności

II_9.C.1 Założenia ogólne

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sąd powinien przygotować i zamieścić na swojej stronie internetowej informacje o zakresie prowadzonej działalności w trzech formach:
 - elektroniczny plik z tekstem odczytywalnym maszynowo,
 - nagranie w polskim języku migowym,
 - informacja w tekście łatwym do czytania,
- w informacji o zakresie działalności należy zamieścić między innymi:
 - nazwę sądu, adres lub adresy, dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres e-mail,
 - informację na temat godzin działalności,
 - listę spraw obsługiwanych przez dany sąd,
 - informację o możliwości skorzystania z rozwiązań komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, osób niewidomych i słabowidzących,
- Treść zamieszczanych informacji powinna być prosta i zrozumiała. Informacje na temat działalności sądu w każdej z trzech form należy zamieścić na stronie internetowej w łatwo dostępnym miejscu i odpowiednio wyróżnić,

II_9.C.2 Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.C.3 Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci nagrania treści w polskim języku migowym

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.C.4 Dokument opisujący zakres działalności sądu w formie tekstu łatwego do czytania

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.C.5 Aktualizacja treści na stronie internetowej sądu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.D SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ OSOBĘ ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE POPRAWY KOMUNIKACJI

II_9.D.1 Komunikacja z sądem na wniosek interesanta ze szczególnymi potrzebami

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_9.D.2 Złożenie wniosku przez osoby trzecie (opiekunów, członków rodziny)

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_10 ORGANIZACJA I PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘPNOŚĆ SĄDU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI – zakres ustawy o dostępności

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sąd powinien opracować i wdrożyć procedury zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Każda procedura powinna zawierać wytyczne w zakresie obsługi interesanta/osoby ze szczególnymi potrzebami. Procedury powinny obejmować takie obszary, jak:
 - wejście interesanta/osoby ze szczególnymi potrzebami do sądu,
 - sposoby zgłaszania się osób ze szczególnymi potrzebami do sądu i reagowanie na takie zgłoszenia,
 - przygotowanie dokumentów niezbędnych do obsługi interesanta/osoby ze szczególnymi potrzebami, adekwatnymi do jego potrzeb,
 - zapewnienie wsparcia osób trzecich lub personelu sądu w trakcie obsługi interesanta/osoby ze szczególnymi potrzebami,
 - przekazanie informacji dotyczących dalszego postępowania,
- obowiązkiem sądu jest monitorowanie, jak działa wdrożona procedura i w razie potrzeby, wprowadzanie niezbędnych zmian,
- sąd może nawiązać współpracę z organizacją pozarządową reprezentującą osoby ze szczególnymi potrzebami jako konsultanta projektowanych rozwiązań.

II_10.A POWOŁANIE KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_10.B POWOŁANIE ZESPOŁU DO SPRAW UTWORZENIA I AKTUALIZACJI PROCEDUR ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_10.C DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_10.E CYKLICZNA KONTROLA PROCEDUR

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_10.F POWOŁANIE ASYSTENTA DS. OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_10.G WSPÓŁPRACA Z PODMIOTEM REPREZENTUJĄCYM OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_10.H ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU PROCEDUR DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- procedury obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami wypracowane przez interdyscyplinarny zespół należy zamieścić na stronie internetowej sądu.

II_10.I DOSTĘP ALTERNATYWNY

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- dostępność zapewnia się poprzez projektowanie uniwersalne i racjonalne usprawnienia. Jeśli takowe nie są możliwe, interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami należy zapewnić dostęp alternatywny,
- w odniesieniu do art. 7 ust.1 ustawy o dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli sąd nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym (art.6 ust.1 i 3 ustawy o dostępności), sąd jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Oznacza to, że sąd zobowiązany jest zapewnić:
 - wsparcie innej osoby lub,
 - wsparcie techniczne osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub,
 - wprowadzenie takiej organizacji pracy, która umożliwi realizację potrzeb osoby ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym dla niej zakresie,
- Dostęp alternatywny musi mieć charakter wyjątkowy i incydentalny. Każdy przypadek zastosowania dostępu alternatywnego należy opisać i rozliczyć w raporcie o dostępności.

II_10.J REJESTR STOSOWANIA DOSTĘPU ALTERNATYWNEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- aby systematycznie zwiększać dostępność, należy ograniczać zastosowanie dostępu alternatywnego. Obowiązkowe jest stałe monitorowanie stosowanych rozwiązań oraz podnoszenie świadomości osób zarządzających i personelu sądu,
- sąd zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zastosowanych rozwiązań alternatywnych, które posłużyły do zapewnienia dostępności interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami. Każde zastosowanie dostępu alternatywnego musi być opisane i uzasadnione. Rejestr należy aktualizować na bieżąco.

II_10.K WNIOSKI I SKARGI DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- każda osoba ma prawo poinformować sąd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
- każda osoba ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
- wniosek o zapewnienie dostępności powinien zostać złożony w sądzie i powinien zawierać:
 - dane kontaktowe wnioskodawcy,
 - wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 - wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 - wskazanie preferowanego przez wnioskodawcę sposobu zapewnienia dostępności, jeśli wnioskodawca ma taką możliwość,
- zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności,
- jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni, sąd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
- jeśli sąd nie odniesie się do preferowanego sposobu zapewnienia dostępności w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, interesant/osoba ze szczególnymi potrzebami może złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności przez sąd. Skargę należy wnieść do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W rezultacie PFRON może nakazać sądowi wprowadzenie dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub architektonicznej w określony przez siebie sposób i w określonym terminie. Niewywiązanie się z nakazu może skutkować nałożeniem grzywny w celu przymuszenia,
- informacje na temat sposobu złożenia skargi wraz z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej PFRON.
- skargę na brak dostępności należy złożyć:
 - osobiście w oddziale lub biurze PFRON,
 - przez portal gov.pl,
 - przez ePUAP,
- szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia wniosku wraz z formularzem wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej należy umieścić na stronie internetowej sądu, w miejscu łatwo dostępnym dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami.

II_10.L PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- koordynator do spraw dostępności prowadzi rejestr wniosków o zapewnienie dostępności.
- rejestr powinien zawierać:
 - datę zgłoszenia,
 - imię i nazwisko zgłaszającego,
 - dane kontaktowe,
 - opis potrzeby,
 - propozycję realizacji wniosku według zgłaszającego
- koordynator sprawdza, czy zaproponowany sposób realizacji dostępności odpowiada oczekiwaniom i potrzebom interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami i podejmuje w tym zakresie działania.

II_10.M PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU ODMÓW WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- koordynator do spraw dostępności prowadzi rejestr odmów wniosków o zapewnienie dostępności. Rejestr powinien zawierać:
 - datę odmowy,
 - imię i nazwisko zgłaszającego,
 - powód odmowy,
 - uzasadnienie odmowy,
 - działania alternatywne,
 - sposób poinformowania wnioskującego.
- rejestr odmów jest składnikiem raportu dotyczącego dostępności sporządzanego przez koordynatora. Raport jest składany co 4 lata.

II_10.N UTWORZENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DOTYCZĄCEGO OMÓWIENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ.

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- wniosek o zapewnienie dostępności może wymagać powołania zespołu roboczego. Zespół taki zbiera się doraźnie, w przypadku, gdy złożony wniosek o zapewnienie dostępności wymaga dodatkowego omówienia i wypracowania rozwiązań z udziałem zainteresowanych osób ze szczególnymi potrzebami,
- w skład zespołu wchodzi:
 - zgłaszający,
 - odpowiedni przedstawiciele osób ze szczególnymi potrzebami,
 - koordynator ds. dostępności,
 - personel merytoryczny,
- wynikiem pracy zespołu roboczego powinno być wypracowanie odpowiedniego lub alternatywnego rozwiązania, które zaspokoi zgłaszaną potrzebę związaną z zapewnieniem dostępności,
- zebranie zespołu roboczego potwierdza lista obecności z datą i tematem zebrania.

II_10.O AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- audyt dostępności sądu obejmuje:
 - działania w trzech obszarach dostępności (architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna),
 - przegląd procedur, w tym procedur ewakuacyjnych, BHP i przeciwpożarowych,
- podstawą audytu jest stwierdzenie zgodności z ustawą o dostępności oraz przyjętymi parametrami i obowiązującymi standardami,
- ostateczną ocenę, czy dany wymóg został spełniony czy nie, podejmuje audytor. Musi być to osoba o odpowiednich kwalifikacjach do wykonywania audytów dostępności,
- koordynator ds. dostępności w danym sądzie może samodzielnie sprawdzić stan dostępności wszystkich obszarów objętych ustawą o dostępności na podstawie listy pytań kontrolnych (lista będzie stanowić załącznik).

II_10.O.1 Przegląd dostępności sądu dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- co najmniej raz do roku powinien zostać dokonany przegląd sądu pod kątem dostępności przy użyciu listy pytań kontrolnych (lista będzie stanowić załącznik),

- zadaniem przeglądu jest analiza dostępności w poszczególnych obszarach, porównanie i wnioski do dalszych prac.

II_10.O.2 Zakres audytu dostępności

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- raz do roku sąd powinien przeprowadzić audyt dostępności, który obejmuje:
 - badanie zgodności z wymaganiami dostępności w trzech obszarach – architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym,
 - przegląd procedur związanych z dostępnością sądu dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami,
- ocenie należy poddać między innymi:
 - otoczenie budynku/budynków (ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia, oznakowanie)
 - strefy wejściowe do budynków (ciągi piesze, szerokość przejść, oznakowania, dostęp do budynków,
 - ciągi komunikacyjne pionowe i poziome (korytarze, zmiany poziomów, przeszkody, wykończenie powierzchni posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi, podnośniki),
 - dostępność usługi i funkcji (oświetlenie, rozkład pomieszczeń, stanowiska obsługi interesantów, oznakowanie, dostępność toalet),
 - dostosowanie form informacji do potrzeb interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami,
 - przygotowanie personelu sądu do realizacji zadań z zakresu dostępności (kompetencje w zakresie komunikacji i obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami, umiejętność właściwego zachowania wobec tych osób – znajomość zasad savoir-vivre'u),
 - polityka i procedury kadrowe związane z zatrudnianiem osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami,
- zadaniem przeprowadzonego audytu jest stwierdzenie zgodności lub niezgodności stanu faktycznego ze stanem docelowym, wynikającym z obowiązujących standardów dostępności,
- przeprowadzony audyt pozwala zidentyfikować zagadnienia (np. przeszkody architektoniczne, niedostosowanie strony internetowej, brak odpowiedniego oznakowania), które utrudniają lub uniemożliwiają interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do sądu i spraw, w zakresie których sąd obsługuje obywateli. Sąd otrzymuje zalecenia dotyczące rozwiązań, których zadaniem będzie wyeliminowanie lub zminimalizowanie zidentyfikowanych barier,
- efektem audytu ma być zwiększenie dostępności sądu,
- audyt dostępności zakończony jest sporządzeniem raportu, w którym znajdują się między innymi rekomendowane działania, których zadaniem będzie poprawa dostępności sądu.

II_10.P RAPORTOWANIE O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności sąd, jak każdy podmiot publiczny, musi raportować o stanie zapewnienia dostępności. Raport przygotowywany jest na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i udostępnionym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej tego ministra, a także na Portalu Sprawozdawczym GUS dla podmiotów mających nr REGON,
- raport o stanie dostępności zawiera następujące dane:
 - informacje, czy dany podmiot spełnia w ramach prowadzonej działalności minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępności,
 - w każdym przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego – analizę, która musi uzasadniać brak zapewnienia dostępności interesantowi/osobie ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.7 ustawy o dostępności,
- szczegółowe informacje dotyczące raportowania dostępności znajdują się na stronie poświęconej Programowi Dostępność Plus, w zakładce Raportowanie Dostępności.

II_10.P.1 Termin

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sąd składa raport o stanie zapewnienia dostępności co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku wyznaczonego jako rok składania raportu.

II_10.P.2 Udostępnienie raportu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sąd zamieszcza raport o stanie zapewnienia dostępności interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami na swojej stronie podmiotowej BIP,
- raport jest upubliczniany w formacie dostępnym cyfrowo.

II_11 PERSONEL A DOSTĘPNOŚĆ

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- Warunkiem dostępności informacyjno-komunikacyjnej jest przygotowany i odpowiednio przeszkolony personel sądu.
- Personel sądu powinien:
 - umieć obsługiwać osoby ze szczególnymi potrzebami,
 - posiadać wiedzę, jakiej pomocy mogą oczekiwać osoby ze szczególnymi potrzebami w załatwieniu danej sprawy,
 - znać wymagania i preferencje osób ze szczególnymi potrzebami, aby w przypadku, gdy będą one interesantami w sądzie, zapewnić im realizację potrzeb, dyskrecję, komfort, poczucie godności oraz sprawczości.

II_11.A OZNACZENIA IDENTYFIKUJĄCE PERSONEL SĄDU

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy personelem sądu a interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami, pracownicy powinni być wyposażeni w identyfikatory:
 - identyfikatory pracowników sądu powinny zawierać co najmniej informację o imieniu, pełnionej funkcji oraz nazwie sądu, w którym pracuje,
 - napis na identyfikatorze powinien być widoczny i czytelny dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 - napis na identyfikatorze w miarę możliwości nie powinien zawierać dodatkowych znaków czy grafik,
 - napis na identyfikatorze powinien być umieszczony w etui wykonanym z matowego tworzywa, co poprawia jego czytelność.

II_11.B STANDARD SZKOLEŃ

II_11.B.1 Standard identyfikacji potrzeb szkoleniowych w obszarze zapewnienia dostępności

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_11.B.2 Standard tworzenia planu szkoleniowego

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

Poziom dostępności w zakresie szkoleń:

- Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie minimalnym, z uwzględnieniem poziomu średniego określonego w poniżej tabeli.

Poziom sądu w zakresie szkoleń obrazuje procent liczby osób posiadających konkretną wiedzę/kompetencje wśród wszystkich pracowników, którzy powinni dysponować taką wiedzą/kompetencjami.

Procent ujęty w przedziałach umożliwia określenie poziomu dostępności w tym obszarze w sposób transparentny dla wszystkich sądów.

W wyznaczeniu wielkości procenta stosuje się:

- liczbę osoboszkoleń oczekiwanych - wynikających z liczby pracowników w poszczególnych grupach docelowych i rodzajów szkoleń jakimi te grupy są objęte,
- -liczbę osoboszkoleń zrealizowanych, potwierdzonych zdobytym, certyfikatem/zaświadczeniem:
 - obejmuje odbyte szkolenia w ramach dwuletniego planu określanego na bazie identyfikacji potrzeb szkoleniowych,
 - w przypadku pierwszego badania poziomu sądu: obejmuje również szkolenia z danego zakresu jakie pracownik przeszedł w ciągu ostatnich 2 lat od dnia badania.

Zgodnie ze wzorem:

$(\text{liczba osoboszkoleń zrealizowanych} / \text{liczba osoboszkoleń oczekiwanych}) \times 100\%$

RODZAJE POZIOMÓW	PRZEDZIAŁ PROCENTOWY
Poziom minimalny	51%-70%
Poziom średni	71%-90%
Poziom maksymalny	91%-100%

Badanie poziomu powinno nastąpić przed pierwszym dwuletnim cyklem i następnie powinno być przeprowadzane okresowo co dwa lata.

Przykład:

II_11.B.3 PRZEDZIAŁ PROCENTOWY UCZESTNIKÓW ŁĄCZNY DLA WSZYSTKICH TEMATÓW SZKOLENIOWYCH W OKRESIE DWULETNIM - PRZYKŁAD

- plan dwuletni,
- określenie łącznej liczby potencjalnych uczestników poszczególnych szkoleń,
- udział w szkoleniach jest dobrowolny,
- sposób określenia poziomu sądu - przykład:
 - W sądzie pracuje 100 osób na umowę o pracę
 - standard dostępności sądu – grupa odbiorców 70 pracowników,
 - komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność – grupa odbiorców 100 osób,
 - savoir-vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – grupa odbiorców 100 osób,
 - zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – grupa odbiorców 20 osób,
 - procedury obsługi interesariuszy o szczególnych potrzebach – grupa odbiorców 20 osób,

Suma osób w grupach odbiorców w ramach zaplanowanych szkoleń w okresie dwuletnim: $70+100+100+20+20=310$ tzw. osoboszkoleń oczekiwanych

Realizacja szkoleń

- standard dostępności sądu – przeszkolonych 50 pracowników,
- komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń, zapewniających

- dostępność – przeszkolonych 70 pracowników
- savoir-vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – przeszkolonych 90 pracowników,
 - zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – przeszkolonych 5 pracowników,
 - procedury obsługi interesariuszy o szczególnych potrzebach – przeszkolonych 10 pracowników,

Suma przeszkolonych osób w ramach zaplanowanych szkoleń w okresie dwuletnim: $50+70+90+5+10=225$ osoboszkoleń zrealizowanych,

$225/310=72\%$ - czyli poziom średni

Przez osobę przeszkoloną należy rozumieć osobę, która uczestniczyła w szkoleniu i nabyła dane kompetencje, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem / certyfikatem.

II_11.B.4 Szkolenie personelu sądu z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania standardu dostępności sądu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_11.B.5 Szkolenie personelu z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_11.B.6 Standard szkolenia personelu sądu z zasad dotyczących savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_11.B.7 Standard szkolenia dla kadry zarządzającej dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników sądu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_11.B.8 Standard szkolenia z procedur obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_12 ORGANIZACJA I METODYKA PRACY SĄDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO, ASYSTENTA SĄDZIEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- w modelu dostępnego sądu na poziomie średnim wymagana jest świadomość sędziego, asesora sądowego, referendarza sądowego i asystenta sędziego w zakresie odmienności rozumienia i postrzegania otoczenia przez OzN oraz potencjalnych konsekwencji tego stanu,
- metodyka i zasady organizacji pracy sędziego mają zastosowanie również do pracy asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziego.

II_12.A METODYKA PRACY SĄDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO I ASYSTENTA SĄDZIEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sędzia upewnia się, że komunikacja z osobą, o której wiadomo, że ma określony rodzaj niepełnosprawności, przebiega w sposób zrozumiały dla tej osoby.

II_12.B ORGANIZACJA PRACY SĄDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO I ASYSTENTA SĄDZIEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- sędzia dopytuje o potrzeby osoby z niepełnosprawnością i ustala, z czym dana osoba ma trudności,
- sędzia zna narzędzia usprawniające komunikację udostępniane w danym sądzie na wniosek osób ze szczególnymi potrzebami i uwzględnia specyfikę ich działania podczas prowadzenia rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron (na przykład notatnik brajlowski, urządzenia wspomagające słyszenie, lupa bądź powiększalnik do dokumentów).

II_12.C DOSTĘPNOŚĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚĆ

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo rekomenduje się:

- konsultacje z przedstawiciel/k/ami środowiska osób z niepełnosprawnościami w celu jak najlepszego dopasowania przedmiotu zamówienia dla osób o szczególnych potrzebach,
- uwzględnienie bardziej zaawansowanych aspektów związanych z dostępnością bądź wymóg proaktywnej postawy Wykonawcy w zakresie zapewnienia dostępności (jeśli dana podstawa / aspekty są możliwe do zrealizowania w ramach danego postępowania) jako kryteriów ocennych w przetargach,
- zobligowanie Wykonawcy do:
 - potwierdzenia znajomości ustawy o dostępności i wytycznych dotyczących danego zagadnienia (jeśli dotyczy danego postępowania), lub
 - zadeklarowania zapoznania się z ustawą i wytycznymi dotyczącymi danego zagadnienia (jeśli dotyczy danego postępowania),
- jeżeli przedmiotem zamówienia w przetargu są usługi obejmujące kontakt z interesantami sądu (na przykład, przetarg na usługi ochrony lub sprzętania), wówczas rekomenduje się, aby uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia obowiązek przeszkolenia osób wyznaczonych przez Wykonawcę z:
 - komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnością - sposoby komunikowania się z interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami w zależności od rodzaju potrzeb (niepełnosprawności sensoryczne, niepełnosprawności ruchowe, inne potrzeby),
 - korzystania z pomocy osób trzecich przez interesanta/osobę ze szczególnymi potrzebami, w tym osobę z niepełnosprawnością – rodzaje, metody i sposoby świadczenia wsparcia i pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami w sądzie,
- w przypadku planowania postępowań na roboty budowlane i projekty architektoniczne w budynkach sądów, rekomenduje się postawienie wymogu, aby uwzględniały one co najmniej średni (optymalnie – zaawansowany) poziom dostępności według MDS
- podanie w umowie z Wykonawcą danych kontaktowych do koordynatora ds. dostępności dla danej jednostki objętej zamówieniem i zobligowanie go do skonsultowania z koordynatorem ewentualnych wątpliwości i utrudnień w zapewnieniu dostępności.

II_13 BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓŻAROWE I EWAKUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

II_13.A STANDARD PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPÓŻAROWEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- w programie szkoleń uwzględniono temat o komunikacji z osobą o szczególnych potrzebach w sytuacji zagrożenia i paniki,
- rekomenduje się, aby w standardzie procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego opisać i wyznaczyć miejsce oczekiwania na ewakuację z obiektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
- zaleca się, aby miejsca lokalizować na klatkach schodowych (o ile jest to możliwe),
- miejsce oczekiwania nie może ograniczać szerokości drogi ewakuacji.

II_13.B STANDARD OZNAKOWANIA PRZECIWPÓŻAROWEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- rekomenduje się, aby plan ewakuacji umieścić na ścianie w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się na wysokości od 120 cm do 140 cm,
- rekomenduje się, aby drzwi ewakuacyjne były oznaczone na kolor kontrastowy względem otoczenia (kontrast min. LRV = 30),
- znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji są oświetlone wewnętrznie,
- rekomenduje się, aby w każdym budynku sądu znajdował się dźwiękowy i świetlny system powiadamiania alarmowego.

II_13.C STANDARD DZIAŁANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym.

II_13.D STANDARD ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI KOORDYNATORA AKCJI EWAKUACYJNEJ

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym. Dodatkowo:

- podczas ewakuacji należy stosować proste bezpośrednie komunikaty głosowe przekazywane w sposób spokojny, by zapobiec atakom paniki,
- jeżeli ciąg komunikacyjny został odcięty z powodu zadymienia, ognia, zawalenia się lub wysokiej temperatury, należy odizolować się w pomieszczeniu z oknami z możliwością podjechania pod okna pojazdem ratowniczym wyposażony w drabinę mechaniczną i/lub wyposażony w wysokościowy sprzęt ratowniczy.

III - POZIOM MAKSYMALNY

Dla osiągnięcia poziomu maksymalnego należy spełnić wszystkie warunki dla poziomu średniego oraz niżej wskazane dodatkowe rekomendacje w poszczególnych obszarach.

III_1 OTOCZENIE I DOJŚCIE DO SĄDU

III_1.A CIĄGI KOMUNIKACYJNE

III_1.A.1 Szerokość

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_1.A.2 Nawierzchnia

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_1.A.3 Ukształtowanie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_1.A.4 Oświetlenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- każde miejsce odpoczynku, np. ławka, miejsce postojowe dla wózka, musi być oświetlone po zmierzchu mocą min. 30 lx.

III_1.A.5 System informacyjno-rozpoznawczy

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- zapewnione jest czytelne, oddzielone od strefy kołowej, wyróżnione kolorystycznie i fakturowo dojście do budynku. W przypadku, gdy ciąg pieszy prowadzący jest szerszy niż 4 m, zastosowany jest system fakturowy (FON), prowadzący do głównego wejścia do budynku.

III_1.A.6 Miejsca odpoczynku na drodze ciągów pieszych

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- w bezpośrednim sąsiedztwie siedziska należy zapewnić miejsce do odłożenia sprzętu rehabilitacyjnego,
- ponadto w miejscach odpoczynku powinno być miejsce o wymiarach minimum 90 cm (szerokość) na minimum 150 cm (głębokość), które pozwoli na odpoczynek osobom poruszającym się na wózku.

III_1.B SCHODY TERENOWE

III_1.B.1 Parametry stopni schodów

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- niedopuszczalne są schody zabiegowe czy wachlarzowe,
- głębokość każdego stopnia musi być taka sama i jednocześnie na całej szerokości nie mniejsza niż 35 cm.

III_1.B.2 Spoczniki

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_1.B.3 Balustrady

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie minimalnym, z jedną zmianą: należy zastosować balustradę spełniającą warunki opisane w poziomie minimalnym, również w przypadku, gdy nachylenie schodów terenowych jest takie jak profil terenu.

III_1.B.4 Pochwyty

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- pochwyty zostały wykonane z materiału, który nie nagrzewa się i umożliwia bezpieczeństwo korzystanie także w słoneczne lub mroźne dni (np. impregnowane drewno),
- zaleca się umieścić dodatkowy pochwyty na wysokości 50 cm. Należy go zamontować po obu stronach schodów, aby ułatwić korzystanie ze schodów osobom niskorosłym oraz dzieciom.

III_1.B.5 Oznaczenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille'a lub piktogramy dotykowe,
- informacja wykonana alfabetem Braille'a zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji w terenie.

III_1.B.6 Oświetlenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- należy dodatkowo oświetlić spoczniki po zmierzchu minimum 30 lx.

III_1.C DOJŚCIE Z PRZYSTANKU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DO BUDYNKU SĄDU

III_1.C.1 Odległość od przystanku

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- rekomenduje się aby lokalizacja przystanku komunikacji zbiorowej znajdowała się w odległości nie większej niż 100 m od głównego wejścia do budynku sądu.

III_1.C.2 Krawężniki w dojściu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_1.D STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW

III_1.D.1 Liczba miejsc dla OzN

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- wydzielone jest przynajmniej jedno miejsce przeznaczone dla potrzeb specjalistycznego transportu osób z niepełnosprawnościami, np. bus (z którego osoba na wózku elektrycznym może skorzystać z tylnego wyjścia z zastosowaniem odpowiednich ramp). Stanowisko takie ma wymiar 360x850 cm.

III_1.D.2 Lokalizacja

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- w sytuacji, gdy wejście do sądu jest poza zasięgiem wzroku, należy zapewnić dodatkowo słuchowe formy prowadzenia w celu wspierania orientacji i wyboru odpowiedniego kierunku.

III_1.D.3 Nawierzchnia

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- zaleca się, aby miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdowały się pod zadaszeniami o pokryciu wykonanym z materiałów o wskaźniku odbicia światła słonecznego (tzw. SR Value) o wartości co najmniej 0,33.

III_1.D.4 Wymiary

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- wymiar stanowiska postojowego wymaganego dla busów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dotyczy samochodów wyposażonych w podnośnik z tyłu pojazdu) to 360x900 cm.

III_1.D.5 Stanowiska postojowe w garażach dla samochodów osobowych:

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_1.D.6 Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_1.D.7 Oznakowanie stanowisk postojowych

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_2 STREFA WEJŚCIA

III_2.A WEJŚCIE DO BUDYNKU

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- w przypadku zainstalowania windy ułatwiającej wejście do budynku (opisanej na poziomie minimalnym) obsługuje ona wszystkie kondygnacje w budynku,
- nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada nachylenie podłużne mniejsze niż 2%,
- przestrzeń manewrowa przy strefie wejścia jest pozbawiona elementów mogących stanowić potencjalnie przeszkodę dla osób o szczególnych potrzebach.

III_2.A.1 Przestrzeń przed wejściem i za wejściem

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- w przypadku, jeśli budynek posiada więcej niż trzy wejścia, minimum dwa wejścia spełniają warunek określony dla wejścia głównego w poziomie średnim.

III_2.A.2 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (wejściowe)

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_2.A.3 Wycieraczki

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_2.B WIATROŁAP

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_2.C DOMOFON

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_2.D PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3 KOMUNIKACJA PIONOWA

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3.A SCHODY

III_3.A.1 Szerokość

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3.A.2 Stopnie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3.A.3 Balustrady i poręcze

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille'a lub piktogramy dotykowe,
- informacja wykonana alfabetem Braille'a zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wyjścia, numery piętra - powinna być zwięzła.

III_3.A.4 Oznaczenia

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3.B SCHODY RUCHOME

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3.C POCHYLNIE

III_3.C.1 Wielkość

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3.C.2 Nawierzchnia

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3.C.3 Nachylenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3.C.4 Poręcze

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_3.C.5 Oznaczenia

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille'a lub piktogramy dotykowe,
- informacja wykonana alfabetem Braille'a powinna zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wyjścia, numerze piętra i powinna być zwięzła.

III_3.D DŹWIGI OSOBOWE

III_3.D.1 Liczba

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- windy zlokalizowane są w różnych punktach budynku, a dojście do windy z dowolnego pomieszczenia nie przekracza odległości 40 m,
- lokalizacja windy wskazana jest za pomocą czytelnej informacji, a także z zastosowaniem rozwiązań naprowadzających, np. plan tyflograficzny, znaczniki RFD (bikony) jako punkty orientacji wykorzystywane w urządzeniach mobilnych (np. specjalne bransoletki lub smartfony).

III_3.D.2 Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- numer kondygnacji powinien być czytelny również poprzez dotyk dzięki wypukłym cyfrom o wysokości co najmniej 4 cm lub/i opisany alfabetem Braille'a w łatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu (najlepiej po obu stronach ościeżnicy dźwigu),
- na dojściu do windy należy zastosować system fakturowy prowadzący do panelu przywoławczego.

III_3.D.3 Wymiary kabiny i jej wyposażenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- zaleca się stosowanie dźwigów osobowych o większych wymiarach, mianowicie 150x210cm dla dźwigów jednostronnie otwieranych oraz 120x210 cm dla dźwigów przelotowych, aby umożliwić m.in. wjazd osobom poruszającym się na skuterze inwalidzkim,
- zaleca się wyposażenie dźwigu osobowego w składane siedzenie na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, o szerokości między 40 a 50 cm, głębokości między 30 a 40 cm i zdolności utrzymania obciążenia minimum 100 kg,
- w kabinie zaleca się instalację lustra od wysokości zainstalowanej poręczy do sufitu.

III_3.D.4 Wewnętrzny panel sterujący

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- wewnętrzny panel sterujący powinien być wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a),
- w sytuacji, gdy w budynku jest kilka dźwigów, wszystkie tablice przyzywowe (strefy włączników i przycisków) i tablice wewnątrz kabin mają ten sam układ i tę samą formę,
- kabina wyposażona jest w system informacji głosowej z komunikatami wyboru kierunku poruszania się dźwigu, a głośność sygnału wynosi między 50 a 65 dB,

- przycisk przystanku wyjściowego z budynku powinien wystawać 5 mm (± 1 mm) ponad pozostałe przyciski
- zaleca się, aby przycisk przystanku wyjściowego z budynku był w kolorze zielonym,
- dodatkowo, w kabinie dźwigu zainstalowany jest monitoring uruchamiany w czasie połączenia alarmowego, aby obsługa serwisu mogła obserwować sytuację i potwierdzić konieczność interwencji,
- dźwig wyposażony jest w sygnalizację alarmową czytelną dla osób głuchych i słabosłyszących, np. pulsacyjnie świecący przycisk alarmowy potwierdzający przyjęcie zgłoszenia i pętlę indukcyjną uruchamianą podczas alarmu,
- kabiny dźwigów wyposażone są w system sterowania bezdotykowego – zastosowanie tego typu rozwiązania, przydatne jest w sytuacjach, użytkownika przez osobę z porażeniem czterokończynowym (tetraplegik).

III_3.E PLATFORMY PIONOWE I UKOŚNE

III_3.E.1 Charakterystyka i funkcjonalność

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_4 KOMUNIKACJA POZIOMA

III_4.A KORYTARZE

III_4.A.1 Szerokość

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_4.A.2. Wysokość

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_4.A.3 Nawierzchnia

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- w przypadku, jeśli korytarz prowadzący od wejścia głównego do budynku jest szerszy niż 4 metry i jednocześnie stanowi miejsce krzyżowania się ciągów komunikacyjnych prowadzących w różnych kierunkach, zaleca się zastosowanie fakturowych oznaczeń nawierzchniowych wyznaczających osobom z dysfunkcjami wzroku ścieżkę dojścia od wejścia do budynku sądu do poszczególnych ciągów komunikacyjnych.

III_4.A.4 Płaszczyzny pionowe

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- wzdłuż ścian mocowane są cokoły zabezpieczające, umieszczone na wysokości do 40 cm nad poziomem posadzki.

III_4.A.5 Oświetlenie

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_4.B ELEMENTY WYPOSAŻENIA

III_4.B.1 Drzwi

Odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- należy zastosować drzwi o parametrach akustycznych mierzonych współczynnikiem R_w co najmniej 35 dB

- w celu tłumienia dźwięków, potwierdzoną w specyfikacji technicznej,
- drzwi powinny być wyposażone w zamek pozwalający na ich zablokowanie od wewnątrz, a w razie awarii – otwarcie przez obsługę od zewnątrz,
- drzwi należy oznaczyć napisem na ścianie oraz informacją w alfabecie Braille'a,
- należy zastosować drzwi o parametrach akustycznych mierzonych współczynnikiem R_w co najmniej 35 dB w celu tłumienia dźwięków, potwierdzoną w specyfikacji technicznej,
- drzwi powinny być wyposażone w zamek pozwalający na ich zablokowanie od wewnątrz, a w razie awarii – otwarcie przez obsługę od zewnątrz.

III_4.B.2 Okna

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- należy unikać poprzecznych podziałów okiennych między wysokością 80 a 150 cm od poziomu podłogi dla zachowania pełnego widoku,
- w budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 85 cm, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom,
- w budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 110 cm, z wyjątkiem okien wychodzących na loggie, tarasy i galerie,
- wysokość położenia podokienników, o których mowa powyżej, może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej odporności na stłuczenie,
- należy unikać poprzecznych podziałów okiennych między wysokością 80 a 150 cm od poziomu podłogi dla zachowania pełnego widoku,
- w budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 85 cm,
- w budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 110 cm,
- wysokość położenia podokienników, o których mowa powyżej, może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej odporności na stłuczenie.

III_4.B.3 Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_4.B.4 Wyposażenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- przy siedziskach/ ławkach powinny znajdować się oznaczenia w alfabecie Braille'a.

III_5 SALA ROZPRAW

Od poziomu maksymalnego rozgranicza się liczbę sal oraz ich poziom dostępności według poniższej tabeli.

Poziom minimalny			
Liczba sal rozpraw ogółem	W tym liczba sal spełniających minimalny poziom dostępności	W tym liczba sal spełniających zaawansowany poziom dostępności	Łącznie
1 – 5	1	0	1
6 – 11	1	0	1
12 i więcej	1	0	1
Poziom średni			
Liczba sal rozpraw ogółem	W tym liczba sal spełniających minimalny poziom dostępności	W tym liczba sal spełniających zaawansowany poziom dostępności	Łącznie
1 – 5	1	0	1
6 – 11	0	1	1
12 i więcej	1	1	2
Poziom maksymalny			
Liczba sal rozpraw ogółem	W tym liczba sal spełniających minimalny poziom dostępności	W tym liczba sal spełniających zaawansowany poziom dostępności	Łącznie
1 – 5	0	1	1
6 – 11	1	1	2
12 i więcej	2	1	3

III_5.A WEJŚCIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- dolna krawędź wokandy przy wejściu do sali rozpraw jest umieszczona na wysokości od 120 cm do maksymalnie 145 cm od podłogi,
- zaleca się stosowanie wokandy elektronicznej.

III_5.B MÓWNIKA

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- należy zapewnić rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,
- mikrofon wykorzystywany w czasie nagrywanych rozpraw musi być dostępny dla osób niskorosłych i poruszających się na wózku.

III_5.C STÓŁ SĘDZIOWSKI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- do stołu sędziowskiego powinna prowadzić pochylnia; maksymalne nachylenie pochylni na różnicy wysokości do 15 cm wynosi 15%, na różnicy wysokości do 50 cm wynosi 10%, a na różnicy wysokości powyżej 50 cm wynosi 8%,
- wysokość blatu stołu sędziowskiego powinna być regulowana mechanicznie lub elektrycznie, uwzględniając ewentualne szczególne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, wzrostu, stanu zdrowia; zaleca się, aby

- regulacja była dostępna w poziomach między 60 cm a 80 cm,
- należy zapewnić rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,
- mikrofon wykorzystywany w czasie nagrywanych rozpraw musi być dostępny dla osób o nietypowym wzroście i poruszających się na wózku.

III_5.D ROZPLANOWANIE I WYPOSAŻENIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- zaleca się, aby miejsca siedzące dla stron były wyposażone w oparcia i podłokietniki,
- zaleca się, aby ławy dla stron i publiczności były mobilne oraz należy umożliwić ich przesuwanie bez generowania zbędnego hałasu,
- zaleca się wyeliminowanie pogłosu w sali rozpraw poprzez zapewnienie właściwej akustyki; ten efekt można uzyskać poprzez zastosowanie materiałów wykończeniowych pochłaniających dźwięk np. wykładzina dywanowa, sufit akustyczny, panele akustyczne.

III_6 STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW [BOI] ORAZ CZYTELNI

III_6.A LOKALIZACJA I DOJŚCIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_6.B WEJŚCIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_6.C BLAT W PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTA I W CZYTELNI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_6.D OŚWIETLENIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_6.E WYPOSAŻENIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- co najmniej połowa biurka w czytelniku zapewnia możliwość podjechania osobom na wózkach pod biurko,
- co najmniej jedno biurko w czytelniku jest wyposażone w możliwość elektrycznej regulacji wysokości,
- siedziska dla interesantów są wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację ich wysokości,
- udostępnienie usługi tłumaczenia komunikacji bezpośredniej na Polski Język Migowy z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w postaci aplikacji webowej:
 - responsywny i umożliwia korzystanie z niego w wersji mobilnej,
 - system teleinformatyczny umożliwia komunikację synchroniczną między użytkownikiem, a tłumaczem,
 - system teleinformatyczny powinien umożliwiać inicjowanie połączenia po stronie użytkownika poprzez technologię QR lub tożsamą.

III_6.F WYMIARY

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_6.G MIEJSCE DLA OBSŁUGI INTERESANTA

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7 WC

III_7.A ROZMIARY I ARANŻACJA POMIESZCZENIA

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- dla dużych sądów (powierzchnia użytkowa budynku powyżej 10 tys. m²) w na każdej kondygnacji zapewniona jest minimum jedna toaleta dostosowana dla OzN zgodnie z warunkami określonymi na poziomie minimalnym,
- dla mniejszych sądów (powierzchnia użytkowa budynku poniżej 10 tys. m²) na poziomie maksymalnym obowiązują zasady z poziomu średniego.

III_7.B MISKA USTĘPOWA

III_7.B.1 Miejsce

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.B.2 Poręczce

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.B.3 Spłuczka

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.B.4 Podajnik papieru toaletowego

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.C UMYWALKA

III_7.C.1 Wysokość

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.C.2 Przestrzeń manewrowa

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.C.3 Baterie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.C.4 Lustro

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.C.5 Dozownik mydła, suszarka/ręczniki

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.C.6 Poręcze

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_7.C.7 Dodatkowe wyposażenie

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_8 NAWIGACJA

III_8.A PLANOWANIE NAWIGACJI NA POZIOMIE MAKSYMALNYM

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- projektując system nawigacji po budynku, należy uwzględnić:
 - cyfrowe nośniki informacji,
 - wspomaganie nawigacji po budynku przez systemy elektroniczne, takie jak: tablice informacyjne, infokioski, beacony,
 - konsultacje z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami.

III_8.B ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE SAMODZIELNĄ ORIENTACJĘ W BUDYNKU, PORUSZANIE SIĘ ORAZ ZNALEZIENIE DROGI DO CELU

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- elektroniczne tablice informacyjne, infokioski,
- plan tyflograficzny w miarę możliwości obejmuje całą kondygnację budynku,
- w obiekcie zapewniono urządzenia typu beacony bądź inne, które komunikują się z urządzeniami mobilnymi.

III_8.C PIKTOGRAMY

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_8.D OZNAKOWANIE POMIESZCZEŃ I STREF BUDYNKU

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- rekomenduje się, aby przy nazwach pokoi umieścić imię, nazwisko, stanowisko i zdjęcie pracownika.

III_8.E PRZEWODNIKI PROCEDURALNE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- oznakowanie w dwóch językach polskim/angielskim,
- w centralnym miejscu w sądzie, blisko głównego wejścia, powinien zostać umieszczony punkt informacyjny z dostępnym personelem, dobrze oznakowany i zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia, tuż za bramkami bezpieczeństwa. W mniejszych placówkach albo jeśli nie ma możliwości stworzyć punktu recepcyjnego, mogą zostać zastosowane interaktywne ekrany dotykowe.

III_8.F NOŚNIKI INFORMACJI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- interaktywne infokioski samoobsługowe, rozbudowane tablice elektroniczne z własnym oprogramowaniem,
- jeżeli w sądzie zastosowano infokioski bądź innego rodzaju cyfrowe nośniki informacji, w sądzie został wyznaczony pracownik, w którego zakresie obowiązków jest bieżące aktualizowanie informacji na danym nośniku,
- ekrany z przebiegiem rozprawy + napisy dla g/Głuchych.

III_8.G PĘTLE INDUKCYJNE - OZNAKOWANIE

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_8.H JĘZYK KOMUNIKATÓW I INSTRUKCJI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9 DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

III_9.A WSPARCIE KOMUNIKACJI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW SŁUCHU I MOWY

III_9.A.1 Informacja o dostępnych formach komunikacji

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.A.2 Poczta elektroniczna i formularz kontaktowy

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.A.3 Wiadomości tekstowe SMS, MMS lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, w tym chatbotów

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.A.4 Połączenia video z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.A.5 Dostępna treść strony internetowej

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.A.6 Informacja o dostępnych kanałach komunikacji

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.A.7 Pies asystujący

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.B ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WSPIERAJĄCE OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW MOWY I SŁUCHU

III_9.B.1 Założenia ogólne

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.B.2 Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, bluetooth i inne

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.B.3 Oznaczenia stanowisk obsługi interesanta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie (pętla indukcyjna, system FM lub inny)

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.B.4 Uzupełniające systemy wspomagania komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.B.5 Instrukcja obsługi urządzeń wspomagających komunikację z interesantem z niepełnosprawnością słuchu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.C OPUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU INFORMACJI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI – zakres ustawy o dostępności

III_9.C.1 Założenia ogólne

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.C.2 Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.C.3 Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci nagrania treści w polskim języku migowym

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.C.4 Dokument opisujący zakres działalności sądu w formie tekstu łatwego do czytania

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.C.5 Aktualizacja treści na stronie internetowej sądu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.D SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ OSOBĘ ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE POPRAWY KOMUNIKACJI

III_9.D.1 Komunikacja z sądem na wniosek interesanta ze szczególnymi potrzebami

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_9.D.2 Złożenie wniosku przez osoby trzecie (opiekunów, członków rodziny)

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- na poziomie maksymalnym wymaga się, aby dokumenty udostępniane przez sąd na potrzeby interesantów posiadały wersję adaptowaną na format w alfabecie Braille'a,
- rekomenduje się również, aby sąd był wyposażony w drukarkę brajlowską w celu samodzielnego przygotowania w/w dokumentów lub nawiązał współpracę w tym zakresie z profesjonalną drukarnią.

III_10 ORGANIZACJA I PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘPNOŚĆ SĄDU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI – zakres ustawy o dostępności

III_10.A POWOŁANIE KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.B POWOŁANIE ZESPOŁU DO SPRAW UTWORZENIA I AKTUALIZACJI PROCEDUR ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.C DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.E CYKLICZNA KONTROLA PROCEDUR

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.F POWOŁANIE ASYSTENTA DS. OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.G WSPÓŁPRACA Z PODMIOTEM REPREZENTUJĄCYM OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.H ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU PROCEDUR DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.I DOSTĘP ALTERNATYWNY

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.J REJESTR STOSOWANIA DOSTĘPU ALTERNATYWNEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.K WNIOSKI I SKARGI DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.L PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.M PROWADZENIE PRZEZ SĄD REJESTRU ODMÓW WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.N UTWORZENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DOTYCZĄCEGO OMÓWIENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ.

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.O AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.O.1 Przegląd dostępności sądu dla interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.O.2 Zakres audytu dostępności

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.P RAPORTOWANIE O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI – zakres ustawy o dostępności

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.P.1 Termin

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_10.P.2 Udostępnienie raportu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_11 PERSONEL A DOSTĘPNOŚĆ

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_11.A OZNACZENIA IDENTYFIKUJĄCE PERSONEL SĄDU

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_11.B STANDARD SZKOLEŃ

III_11.B.1 Standard identyfikacji potrzeb szkoleniowych w obszarze zapewnienia dostępności

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_11.B.2 Standard tworzenia planu szkoleniowego

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

Poziom dostępności w zakresie szkoleń:

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim, z uwzględnieniem poziomu maksymalnego określonego w poniżej tabeli.

Poziom sądu w zakresie szkoleń obrazuje procent liczby osób posiadających konkretną wiedzę/kompetencje wśród wszystkich pracowników, którzy powinni dysponować taką wiedzą/kompetencjami.

Procent ujęty w przedziałach umożliwia określenie poziomu dostępności w tym obszarze w sposób transparentny dla wszystkich sądów.

W wyznaczeniu wielkości procenta stosuje się:

- liczbę osoboszkoleń oczekiwanych - wynikających z liczby pracowników w poszczególnych grupach docelowych i rodzajów szkoleń jakimi te grupy są objęte,
- liczbę osoboszkoleń zrealizowanych, potwierdzonych zdobytym certyfikatem/zaświadczeniem:
 - obejmuje odbyte szkolenia w ramach dwuletniego planu określanego na bazie identyfikacji potrzeb szkoleniowych,
 - w przypadku pierwszego badania poziomu sądu: obejmuje również szkolenia z danego zakresu jakie pracownik przeszedł w ciągu ostatnich 2 lat od dnia badania.

Zgodnie ze wzorem:

$$(\text{liczba osoboszkoleń zrealizowanych} / \text{liczba osoboszkoleń oczekiwanych}) \times 100\%$$

RODZAJE POZIOMÓW	PRZEDZIAŁ PROCENTOWY
Poziom minimalny	51%-70%
Poziom średni	71%-90%
Poziom maksymalnego	91%-100%

Badanie poziomu powinno nastąpić przed pierwszym dwuletnim cyklem i następnie powinno być przeprowadzane okresowo co dwa lata.

Przykład:

III_11.B.3 PRZEDZIAŁ PROCENTOWY UCZESTNIKÓW ŁĄCZNY DLA WSZYSTKICH TEMATÓW SZKOLENIOWYCH W OKRESIE DWULETNIM - PRZYKŁAD

- plan dwuletni,
- określenie łącznie liczby potencjalnych uczestników poszczególnych szkoleń,
- udział w szkoleniach jest dobrowolny,
- sposób określenia poziomu sądu - przykład:
 - w sądzie pracuje 100 osób na umowę o pracę,
 - standard dostępności sądu – grupa odbiorców 70 pracowników,
 - komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność – grupa odbiorców 100 osób,
 - savoir-vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – grupa odbiorców 100 osób,
 - zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – grupa odbiorców 20 osób,
 - procedury obsługi interesariuszy o szczególnych potrzebach – grupa odbiorców 20 osób,

Suma osób w grupach odbiorców w ramach zaplanowanych szkoleń w okresie dwuletnim: $70+100+100+20+20=310$ tzw. osoboszkoleń oczekiwanych.

Realizacja szkoleń

- standard dostępności sądu – przeszkolonych 65 pracowników,
- komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń,
- zapewniających dostępność – przeszkolonych 95 pracowników,
- savoir-vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – przeszkolonych 96 pracowników,
- zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – 18 przeszkolonych pracowników,
- procedury obsługi interesariuszy o szczególnych potrzebach – przeszkolonych 20 pracowników,

Suma przeszkolonych osób w ramach zaplanowanych szkoleń w okresie dwuletnim: $65+95+96+18+20=294$ osoboszkoleń zrealizowanych.

$294/310=94\%$ - czyli poziom maksymalny

Przez osobę przeszkoloną należy rozumieć osobę, która uczestniczyła w szkoleniu i nabyła dane kompetencje, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem / certyfikatem.

III_11.B.4 Szkolenie personelu sądu z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania standardu dostępności sądu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_11.B.5 Szkolenie personelu z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz obsługa urzędzeń zapewniających dostępność

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_11.B.6 Standard szkolenia personelu sądu z zasad dotyczących savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_11.B.7 Standard szkolenia dla kadry zarządzającej dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników sądu

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_11.B.8 Standard szkolenia z procedur obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_12 ORGANIZACJA I METODYKA PRACY SĘDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO, ASYSTENTA SĘDZIEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- w modelu dostępnego sądu na poziomie maksymalnym sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy i asystent sędziego aktywnie stosują narzędzia metodyki pracy i z własnej inicjatywy dostosowują przebieg czynności procesowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami,
- metodyka i zasady organizacji pracy sędziego mają zastosowanie również do pracy asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziego.

III_12.A METODYKA PRACY SĘDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO I ASYSTENTA SĘDZIEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- jeżeli przepisy prawne pozwalają, sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy i asystent sędziego stosują zasady prostego języka urzędowego podczas przygotowania dokumentów procesowych, np. w uzasadnieniu wyroku,
- w trakcie prowadzenia rozprawy sądowej lub posiedzenia z udziałem stron, należy komunikować się w sposób prosty.

III_12.B ORGANIZACJA PRACY SĘDZIEGO, ASESORA SĄDOWEGO, REFERENDARZA SĄDOWEGO I ASYSTENTA SĘDZIEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- sędzia w miarę możliwości dostosowuje przebieg rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron, godzinę rozpoczęcia rozprawy/posiedzenia, liczbę ogłaszanych przerw, do potrzeb osoby z niepełnosprawnością oraz jej życiowych uwarunkowań (takich jak utrudnienia z dojazdem, problemy zdrowotne),
- przesłuchanie stron i świadków powinno odbywać się sprawnie, aby osoba z niepełnosprawnością nie czekała dłużej, niż to konieczne,
- sędzia proponuje osobie z widoczną niepełnosprawnością możliwość pozostania w pozycji siedzącej podczas gdy przemawia ona do sądu lub gdy sąd zwraca się do niej⁵,
- sędzia powinien być gotowy do udzielania dodatkowych wyjaśnień i pouczeń w granicach dozwolonych prawem.

III_12.C DOSTĘPNOŚĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/regulamin-urzedowania-sadow-powszechnych-18864876>

III_13 BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE I EWAKUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_13.A STANDARD PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:

- miejsce oczekiwania na ewakuację jest wyposażone w urządzenia komunikacji pozwalające na dwukierunkową łączność ze służbami odpowiedzialnymi za ewakuację,
- rekomenduje się minimum raz do roku przegląd sprzętu ewakuacyjnego pod kątem jego użyteczności,
- przy zakupie krzesła ewakuacyjnego w celu umieszczenia go na poziomie -1, należy zwrócić uwagę, by umożliwiała ruch w górę, w celu wciągnięcia osoby o ograniczonej mobilności po schodach w górę,
- rekomenduje się ponowną realizację działań przypominających zakres opisany w procedurze, jeśli nastąpiły zmiany w procedurze ewakuacji, w schematach przebiegu dróg ewakuacyjnych bądź w rolach osób odpowiedzialnych za proces ewakuacji.

III_13.B STANDARD OZNAKOWANIA PRZECIWPOŻAROWEGO

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim. Dodatkowo:


- rekomenduje się, aby drogi ewakuacyjne były wyposażone w fotoluminescencyjne systemy niskiego oświetlenia,
- sprzęt do ewakuacji jest przechowywany w miejscu dostępnym i wyraźnie oznakowanym, a schemat oznakowania jest powtarzalny na każdym z pięter,
- rekomenduje się, aby drzwi ewakuacyjne były oznaczone na kolor o największym kontraście względem otoczenia (kontrast min. LRV = 30) tj. żółty bądź czarny.

III_13.C STANDARD DZIAŁANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.

III_13.D STANDARD ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI KOORDYNATORA AKCJI EWAKUACYJNEJ

Odpowiada obligatoryjnym warunkom opisanym na poziomie średnim.



DOBRE PRAKTYKI

1. Otoczenie i dojście do sądu

1.D.4 Wymiary

- Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej 360x500 cm (zalecane 600 cm) lub 360x600 cm (zalecane 700 cm) – w przypadku stanowisk postojowych usytuowanych wzdłuż jezdni.

Zdjęcie 1 : Oznaczenie miejsca postojowego
– Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach



2. STREFA WEJŚCIA

2.A.2 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (wejściowe)

- Informacja dotykowa przy drzwiach wejściowych powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki).




Zdjęcie 2 : Informacja dotykowa przy drzwiach wejściowych znajdująca się na ścianie, po stronie klamki – Sąd Apelacyjny w Poznaniu

- Zaleca się stosowanie rozwiązań umożliwiających otwieranie drzwi w głównym wejściu bez konieczności użycia klamki: np. zastosowanie przycisku lub czujki ruchu (drzwi automatyczne),


Zdjęcie 3 : Montaż siłowników i czujek - drzwi otwierane automatycznie lub półautomatycznie – przykład z zaleceń z audytu w Sądzie Rejonowym w Mielcu – P. Łoś





- Drzwi wykonane z przezroczystych materiałów, np. szkła, należy oznaczyć nietransparentnymi pasami o szerokości 10 cm, umieszczonymi na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 cm do 140 cm w widocznym kolorze np. białym bądź żółtym

Zdjęcie 4 : Przykład z Sądy Okręgowego we Wrocławiu



3. KOMUNIKACJA PIONOWA

3.A.3 Balustrady i poręcze


- Oznaczenie na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille'a lub piktogramy dotykowe,



Zdjęcie 5 : Oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille'a zakonotowane na poręczy w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu

3.A.4 Oznaczenia

- Rekomenduje się, aby pas zastosowany do skonstruowania krawędzi schodów odróżniał się od faktury powierzchni stopni zarówno kolorem, jak i fakturą, przy czym:
 - kolorystycznie – rekomenduje się, aby współczynnik LRV między kolorem powierzchni a kolorem pasa wynosił minimum 70%,
 - fakturowo – rekomenduje się zastosowanie rozwiązań o podwyższonej odporności na ścieranie i zabrudzenie podczas długotrwałego użytkowania,



Zdjęcie 6 : Trwałe oznaczenie schodów w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie

3.D.4 Wewnętrzny panel sterujący

- Panel obsługujący dźwig jest umieszczany w strefie 80 -120 cm nad posadzką i w odległości nie mniejszej niż 50 cm od naroża kabiny,

Zdjęcie 7 : Panel sterujące w windzie w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu



3.E PLATFORMY PIONOWE I UKOŚNE

- Jeżeli w budynku zastosowano platformy pionowe lub ukośne, w tym podnośnik przychodowy, bądź schodołazy (łącznie określane jako platformy), wówczas na poziomie średnim są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytków pod warunkiem uzyskania stosownej opinii od konserwatora zabytków (możliwość adaptacji z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku oraz możliwości jego dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami).




Zdjęcie 8 : Schodołaz uniwersalny – do każdego rodzaju wózka (zdj. Autora MDS)

4 KOMUNIKACJA POZIOMA

4.B.1 Drzwi

- Dopuszczalna wysokość progu to maksimum 2 cm,

Zdjęcie 9 : Próg w drzwiach - jego wysokość nie może być większa niż 2 cm (zniwelowanie różnicy wysokości) w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu



4.B.1 Drzwi

- Skrzydła drzwiowe lub ościeżnice muszą być kolorystycznie skonstrastowane względem płaszczyzny ściany (LRV > 30),

Zdjęcie 10 : Korytarz w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie



4.B.4 Wyposażenie

- W przestrzeniach wymagających pokonywania znacznych odległości należy, nie rzadziej niż co 30m, zapewnić miejsca siedzące; powinny one znajdować się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, ale nie bezpośrednio na nich,



Zdjęcie 11 : Korytarz – miejsce odpoczynku w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

6. STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

6.C Błat w punkcie obsługi interesanta i w czytalni

- Błat w co najmniej jednym stanowisku obsługi interesanta oraz przy co najmniej jednym stanowisku w czytalni przynajmniej na odcinku o szerokości 90 cm, powinien zostać zainstalowany na wysokości do 90 cm od podłogi

Zdjęcie 12 : BOI dla OzN– SR Chrzanów



6.E Wyposażenie

- Co najmniej jedno biurko w czytalni akt zapewnia możliwość podjechania osobom na wózkach pod biurko,



Zdjęcie 13 : Biurko w BOI z regulowaną elektronicznie wysokością w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu

- Zaleca się wyposażenie BOI w co najmniej jedną lupę elektroniczną lub powiększalnik,

Zdjęcie 14 : Biurko w BOI z elektroniczną lupą w Sądzie Rejonowym w Łomży



- Zaleca się wyposażenie BOI w pętle indukcyjne

Zdjęcie 15 : Pętla indukcyjna w czytelnicy w Sądzie Rejonowym w Łańcucie



- Zaleca się wyposażenie BOI w pętle indukcyjne

Zdjęcie 16 : Pętla indukcyjna w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach




7. WC

7.B MISKA USTĘPOWA

7.B.1 Miejsce

- Przestrzeń wokół miski ustępowej musi uwzględniać różne sposoby (zależne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przenoszenia się z wózka na miskę:
 - transfer przedni – wymaga dużej siły ramion (może nie być niewykonalny dla dużej części użytkowników),
 - transfer diagonalny
 - transfer boczny

Zdjęcie 17 : Toaleta dla OzN w Sądzie Rejonowym w Krośnie



7.A ROZMIARY I ARANŻACJA POMIESZCZENIA

- Ściany i podłogi muszą być ze sobą kolorystycznie skontrastowane, bądź należy zastosować listwy przypodłogowe lub cokoły w kontrastowym kolorze,

Zdjęcie 18 : Toaleta dla OzN w Sądzie Rejonowym w Przemyślu



Zdjęcie 19 : Przykład wypukłego oznaczenia Toaleta dla OzN – rekomendacje z audytu Sądu Okręgowego we Wrocławiu



8. NAWIGACJA

8.B Rozwiązania ułatwiające samodzielną orientację w budynku, poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu

- W obiekcie należy zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w formie dotykowej (wypukła grafika, plan tyflograficzny)

Zdjęcie 20 : Plan tyflograficzny z informacji w alfabecie Braille'a w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu



9. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

9.A.7 PIES ASYSTUJĄCY

- Sąd zapewnia możliwość wejścia do budynku z psem asystującym

Zdjęcie 21 : Informacja o psie asystującym w Sądzie Rejonowym Białej Podlskiej



13. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWOŻAROWE I EWAKUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

13.B Standard oznakowania przeciwpożarowego:

- Z każdego punktu ciągu komunikacyjnego w budynku można dostrzec oznakowanie drogi ewakuacyjnej i kierunek jej przebiegu



Zdjęcie 22 : Przykład oznaczeń z Sądu Okręgowego we Wrocławiu

13.B.1 Standard działania w sytuacji zagrożenia

- Na każdej kondygnacji budynku, w pobliżu klatek schodowych, znajduje się specjalistyczne wyposażenie do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami (krzesło ewakuacyjne, wózek schodowy, materac, koc ewakuacyjny)

Zdjęcie 23 : Przykład krzesła ewakuacyjnego z rekomendacji z audytu Sądu Rejonowego w Będzinie – P.Łoś



BIBLIOGRAFIA:

Akty prawne:

- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) – źródło z Internetu <https://isap.sejm.gov.pl> [dostęp: 29.08.2022]
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – źródło z Internetu <https://isap.sejm.gov.pl> [dostęp: 29.08.2022]
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) – źródło z Internetu <https://isap.sejm.gov.pl> [dostęp: 29.08.2022]
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) źródło z Internetu <https://isap.sejm.gov.pl> [dostęp: 29.08.2022]
- Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) – źródło z Internetu <https://isap.sejm.gov.pl> [dostęp: 29.08.2022]
- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (dz. U. z 2021 r. poz. 2046 z późn. zm.)

Standardy i wytyczne dla budynków użyteczności publicznej w Polsce

- zaktualizowane „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – źródło z Internetu <https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnościami> [dostęp: 29.08.2022]
- „Model Dostępnej Szkoły” - źródło z Internetu <https://www.dostepnaskola.info> [dostęp: 29.08.2022]
- „Standard Dostępnego Szpitala” - źródło z Internetu https://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/news/news_3809/Załącznik_1_do_Procedury_Standard_Dost_Szpitali.pdf [dostęp: 29.08.2022]

Przewodniki, podręczniki i artykuły naukowe:

- „Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości. Analiza i zalecenia.” Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2016, nr 7, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 21; Warszawa 2016, ISSN 0860-7958
- „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” pod redakcją Doroty Pudzianowskiej i Jarosława Jagury, Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, nr ISBN 978-83-65029-17-1
- „Odporność posadzek na poślizg”, Sudoł Ewa, Materiały Budowlane 1(9):22-24, publikacja 09.2018 r., dostęp przez Researchgate.net [dostęp: 29.08.2022 r.]
- „Badanie odporności na poślizg posadzkowych powłok żywicznych (On slip resistance of floor resin coatings)”, Ambroziak Andrzej, Materiały budowlane 9(9): 35-37, publikacja 09.2017 r., dostęp przez Researchgate.net [dostęp: 29.08.2022 r.]

Standardy, wytyczne i rekomendacje dla budynków sądów na świecie

- “Justice for All: Designing Accessible Courthouses. Recommendations from the Courthouse Access Advisory Committee” U.S. Access Board Courthouse Access Advisory Committee (Rada Dostępności Komitet Doradców ds. Dostępności Sądów), 15.11.2006 r., źródło z Internetu <https://www.access-board.gov/files/advisory-committee-reports/caac-report.pdf> [dostęp: 29.08.2022]
- „The Courthouse. A guide to planning & design” źródło z internetu <https://www.ncsc.org/courthouseplanning> [dostęp: 29.08.2022]
- “Trial Court Performance Standards Desk Reference Manual” Research Division of the National Center for State Courts, 2003, ISBN 0-89656-220-4 źródło z internetu: https://courts.delaware.gov/superior/pdf/trial_court_performance_standards_manual_ncsc.pdf [dostęp: 29.08.2022]
- “A complete Guide to Courtroom Digital Signage” Mvix Content Rich Digital Signage, źródło z internetu mvixdigitalsignage.com [dostęp: 29.08.2022]
- “Improving Courthouse Signage. Procedural justice through design” Pope-Sussman Raphael, Senior Writer, Center for Court Innovation, źródło z internetu www.courtinnovation.org [dostęp: 29.08.2022]
- “If Walls Could Talk: Can Better Court Signs Help Build Public Trust?” Garcia Alejandra, LaGratta Emily from Center for Court Innovation; Goodner Mark, Lochridge Hope from Texas Municipal Court Education Center, źródło z internetu www.courtinnovation.org [dostęp: 29.08.2022]

Raporty z audytów sądów

- Raporty z 55 audytów dostępności sądów przeprowadzone w 2022 r., na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach 11 Sądów Apelacyjnych [dostęp: 30.08.2022]

Załącznik do Modelu Dostępnego Sądu

RAMOWE PROGRAMY SZKOLEŃ

Ramowe programy szkoleń stanowią załącznik do Modelu Sądu Dostępnego. Ich rolą jest określenie adresatów, celów i efektów szkoleń w zakresie dostępności sądu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Cele szkoleń:

- wdrożenie, stosowanie i utrzymanie standardu dostępności sądu,
- zwiększenie świadomości personelu na temat niepełnosprawności,
- zapoznanie personelu sądu ze sposobami komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami i obsługi urzędzeń zapewniających dostępność,
- zapoznanie personelu sądu z zasadami *savoir-vivre*'u stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami,
- zapoznanie kadry zarządzającej z zasadami dotyczącymi zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników i współpracowników sądu,
- zapoznanie personelu sądu z procedurami obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami

Metodologia szkoleń:

Szkolenia prowadzone powinny być z zastosowaniem nowoczesnych i sprawdzonych metod, z wykorzystaniem następujących: metoda podająca, w tym prezentacja materiału wizualnego, metoda aktywizująca (burza mózgów, dyskusja), rozmowa kierowana, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, analiza *case study*, symulacje.

Każdy Uczestnik szkolenia powinien otrzymać materiały szkoleniowe.

Każde szkolenie powinno być poprzedzone pre-testem oraz zakończone post-testem w celu zmierzenia wzrostu kompetencji.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma imienne zaświadczenie/certyfikat, potwierdzający ukończenie danego szkolenia.

Zarówno metodyka, jak i treści szkolenia powinny być dostosowane do grupy docelowych odbiorców, pod kątem różnych sposobów doświadczania kontaktów z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz zakresu obowiązków w ramach funkcjonalnej struktury organizacyjnej pracy sądu.

1. SZKOLENIE Z WDROŻENIA, STOSOWANIA I UTRZYMANIA STANDARDU DOSTĘPNOŚCI SĄDU

CEL: zapoznanie personelu sądu z treścią Modelu Dostępnego Sądu i stosowaniem poszczególnych jego części.

A. SZKOLENIE WDRAŻAJĄCE PERSONEL W STANDARD DOSTĘPNOŚCI SĄDU – poziom minimalnym	
Treści szkolenia	Efekty szkolenia
1. Podstawowe definicje związane z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami	Uczestnik szkolenia posiada elementarną wiedzę z zakresu sytuacji (bariery i możliwości) osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Model Dostępnego Sądu - założenia modelu dostępności sądu na poziomie minimalnym	Uczestnik szkolenia jest zapoznany z treścią Modelu Dostępnego Sądu, zna strukturę i metodologię Modelu, potrafi korzystać z modelu w zakresie wybranych zagadnień, dotyczących jego komórki organizacyjnej/obszaru działań.
3. Poziomy dostępności sądu	Uczestnik szkolenia zna poziomy dostępności sądu i różnice między nimi.

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE, PROWADZONE PRZEZ KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

FORMA SZKOLENIA: stacjonarnie, zdalnie lub w formie mieszanej, na żywo lub na platformie e-learningowej.

ADRESACI SZKOLEŃ: wszyscy przedstawiciele i przedstawicielki kadry sądu, w tym każda osoba, która świadczy pracę na podstawie umowy o pracę.

B. SZKOLENIE WDRAŻAJĄCE PERSONEL W STANDARD DOSTĘPNOŚCI SĄDU – poziom maksymalnym	
Treści szkolenia	Efekty szkolenia
1. Przypomnienie zagadnień związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami	Uczestnik szkolenia posiada wiedzę z zakresu sytuacji (bariery i możliwości) osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Model Dostępnego Sądu - założenia modelu dostępności sądu na poziomie minimalnym, średnim i maksymalnym	Uczestnik szkolenia jest zapoznany z treścią Modelu Dostępnego Sądu, zna strukturę i metodologię Modelu, potrafi korzystać z modelu w zakresie wybranych zagadnień, dotyczących jego komórki organizacyjnej/obszaru działań.
3. Poziomy dostępności sądu	Uczestnik szkolenia zna poziomy dostępności sądu, potrafi określić, na jakim poziomie jest sąd w odniesieniu do poszczególnych aspektów dostępności

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE, PROWADZONE PRZEZ KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

FORMA SZKOLENIA: stacjonarnie, zdalnie lub w formie mieszanej, na żywo lub na platformie e-learningowej.

ADRESACI SZKOLEŃ: decydenci, osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary wdrażane w modelu, osoby odpowiedzialne za obsługę interesariuszy i komunikację, sędziowie, asesory sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

C. SZKOLENIE PRZYPOMINAJĄCE STANDARD DOSTĘPNOŚCI SĄDU	
Treści szkolenia	Efekty szkolenia
1. Przypomnienie zagadnień związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami	Przypomnienie zagadnień związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami
2. Model Dostępnego Sądu - założenia modelu dostępności sądu na poziomie minimalnym, średnim i maksymalnym	Przypomnienie treści Modelu Dostępnego Sądu, w tym struktury i metodologii Modelu.
3. Poziomy dostępności sądu	Przypomnienie poziomów dostępności sądu, zapoznanie się z ewentualnymi zmianami poziomu dostępności sądu, w którym uczestnik szkolenia jest zatrudniony.

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE, PROWADZONE PRZEZ KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

FORMA SZKOLENIA: stacjonarnie, zdalnie lub w formie mieszanej, na żywo lub na platformie e-learningowej.

ADRESACI SZKOLEŃ: decydenci, osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary wdrażane w modelu, osoby odpowiedzialne za obsługę interesariuszy i komunikację, sędziowie, asesory sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

2. SZKOLENIE PERSONELU Z KOMUNIKACJI Z OSOBAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI ORAZ OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ

CEL: znajomość podstawowych zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, umiejętność dostosowania formy i metody komunikacji z interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami; umiejętność doboru i znajomość obsługi urządzeń zapewniających dostępność.

SZKOLENIE PERSONELU Z KOMUNIKACJI Z OSOBAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI ORAZ OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ	
Treści szkolenia	Efekty szkolenia
1. Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami – omówienie sposobów komunikowania się z interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami w zależności od rodzaju potrzeb (niepełnosprawności sensoryczne, niepełnosprawności ruchowe, inne potrzeby).	<p>1. Uczestnik zna podstawowe bariery i ograniczenia w komunikacji z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sensorycznych (wzroku, słuchu oraz mowy), - ruchu, - umysłowej, - choroby psychicznej, - choroby neurologicznej. <p>2. Uczestnik zna sposoby komunikowania się z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami.</p>
2. Korzystanie z pomocy osób trzecich przez interesanta/osobę ze szczególnymi potrzebami, w tym osobę z niepełnosprawnościami – rodzaje, metody i sposoby świadczenia wsparcia i pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami w sądzie.	<p>1. Uczestnik szkolenia wie, w jaki sposób udzielić wsparcia w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się.</p> <p>2. Uczestnik szkolenia wie, w jaki sposób w jaki sposób udzielić wsparcia w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez interesanta/osobę ze szczególnymi potrzebami.</p>
3. Urządzenia ułatwiające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy (pętla indukcyjna, inne sposoby wspomagania słyszenia, systemy FM, IR lub bluetooth).	<p>1. Uczestnik szkolenia wie, jakie urządzenia wspomagające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy, znajdują się na wyposażeniu sądu i potrafi je obsługiwać.</p> <p>2. Uczestnik szkolenia potrafi sprawdzić, czy urządzenie działa właściwie i wie, jakie informacje należy przekazać interesantowi, aby mógł on efektywnie korzystać z urządzenia wspomagającego.</p>
4. Urządzenia ułatwiające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządu wzroku (lupa, powiększalnik), przygotowanie dokumentu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.	<p>1. Uczestnik szkolenia wie, jakie rodzaje usprawnień w zakresie niepełnosprawności wzroku są dostępne na terenie sądu, zna ich lokalizację i potrafi je obsługiwać.</p> <p>2. Uczestnik szkolenia wie, w jaki sposób przygotować dokument w formie pliku elektronicznego zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.</p>

<p>5. Pozostałe usprawnienia zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.</p>	<p>1. Uczestnik szkolenia wie, w jaki sposób przygotować dokument w formie tekstu łatwego do czytania.</p> <p>2. Uczestnik szkolenia zna procedurę dotyczącą składania wniosku o zapewnienie komunikacji przez osobę ze szczególnymi potrzebami i potrafi wspomóc taką osobę w składaniu takiego wniosku.</p>
<p>6. Część praktyczna szkolenia</p>	<p>1. Uczestnik szkolenia ma możliwość zapoznania się z urządzeniami ułatwiającymi dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami i umie je obsługiwać.</p> <p>2. W miarę możliwości, uczestnik szkolenia ma możliwość użycia symulatora niepełnosprawności oraz innych urządzeń obrazujących sytuację osób ze szczególnymi potrzebami (wózki inwalidzkie, chodziki, kule łokciowe, gogle symulacyjne wady wzroku, symulatory zaburzeń percepcji, symulatory starości, balkoniki rehabilitacyjne, laski dla niewidomych).</p>

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE, PROWADZONE PRZEZ KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI LUB SZKOLENIE ZEWNĘTRZNE, ZAKUPIONE NA RYNKU USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

FORMA SZKOLENIA: stacjonarnie, zdalnie lub w formie mieszanej, na żywo lub na platformie e-learningowej.

ADRESACI SZKOLEŃ: decydenci, osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary wdrażane w modelu, osoby odpowiedzialne za obsługę interesariuszy i komunikację, sędziowie, asesory sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, pozostałe osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę.

3. SZKOLENIE PERSONELU SĄDU Z ZASAD DOTYCZĄCYCH SAVOIR-VIVRE'U W STOSUNKU DO OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

CEL: zapoznanie personelu sądu z zasadami dotyczącymi savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

SZKOLENIE PERSONELU Z ZASAD DOTYCZĄCYCH SAVOIR-VIVRE'U W STOSUNKU DO OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI	
Treści szkolenia	Efekty szkolenia
1. Zasady savoir-vivre'u w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami;	<p>1. Uczestnik szkolenia wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zidentyfikować i analizować bariery i ograniczenia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami podczas czynności związanych z przebywaniem w sądzie.</p> <p>2. Jest świadomy problemów dotyczących funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami podczas uczestniczenia w różnego rodzaju postępowaniach sądowych; szanuje normy etyczne związane z funkcjonowaniem osób ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>3. Zna pojęcia dyskryminacji negatywnej i pozytywnej.</p> <p>4. Potrafi być asertywny w kontakcie z interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami, w tym osobami z niepełnosprawnościami.</p>
2. Identyfikowanie potrzeb interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością	<p>1. Uczestnik szkolenia wie, w jaki sposób może udzielić wsparcia i pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami, nie naruszając jej godności i prywatności.</p> <p>2. Uczestnik szkolenia potrafi udzielić wsparcia interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami z zachowaniem zasad etyki.</p>
3. Część praktyczna szkolenia*	1. W miarę możliwości, uczestnik szkolenia ma możliwość użycia symulatora niepełnosprawności oraz innych urządzeń obrazujących sytuację osób ze szczególnymi potrzebami (wózki inwalidzkie, chodziki, kule łokciowe, gogle symulacyjne wady wzroku, symulatory zaburzeń percepcji, symulatory starości, balkoniki rehabilitacyjne, laski dla niewidomych).

*część praktyczna szkolenia fakultatywnie, w miarę możliwości organizacyjnych

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE, PROWADZONE PRZEZ KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI LUB SZKOLENIE ZEWNĘTRZNE, ZAKUPIONE NA RYNKU USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

FORMA SZKOLENIA: stacjonarnie, zdalnie lub w formie mieszanej, na żywo lub na platformie e-learningowej.

ADRESACI SZKOLEŃ: decydenci, osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary wdrażane w modelu, osoby odpowiedzialne za obsługę interesariuszy i komunikację, sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, pozostałe osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę.

4. SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI JAKO PRACOWNIKÓW LUB WSPÓŁPRACOWNIKÓW SĄDU

CEL: zapoznanie kadry zarządzającej z uregulowań prawnych dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników sądu.

SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI JAKO PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW SĄDU	
Treści szkolenia	Efekty szkolenia
1. Podstawowe regulacje prawne, benefity i ograniczenia dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uczestnik szkolenia zna regulacje prawne i zasady związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. 2. Uczestnik szkolenia wie, jakie benefity są związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. 3. Uczestnik szkolenia wie, jakie ograniczenia są związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE, PROWADZONE PRZEZ KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI LUB SZKOLENIE ZEWNĘTRZNE, ZAKUPIONE NA RYNKU USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

FORMA SZKOLENIA: stacjonarnie, zdalnie lub w formie mieszanej, na żywo lub na platformie e-learningowej.

ADRESACI SZKOLEŃ: decydenci, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

5. SZKOLENIE Z PROCEDUR OBSŁUGI INTERESANTÓW/OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

SZKOLENIE Z PROCEDUR OBSŁUGI INTERESANTÓW/OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI	
Treści szkolenia	Efekty szkolenia
1. Procedury obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami	Uczestnik szkolenia zna procedury obsługi interesantów/osób ze szczególnymi potrzebami i potrafi je stosować.
2. Sposoby udostępniania interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami procedur ich obsługi	Uczestnik szkolenia wie, w jaki sposób udostępnić/zapoznać interesantów/osoby ze szczególnymi potrzebami z procedurami ich obsługi.
3. Część praktyczna szkolenia*	W miarę możliwości, uczestnik szkolenia ma możliwość użycia symulatora niepełnosprawności oraz innych urządzeń obrazujących sytuację osób ze szczególnymi potrzebami (wózki inwalidzkie, chodziki, kule łokciowe, gogle symulacyjne wady wzroku, symulatory zaburzeń percepcji, symulatory starości, balkoniki rehabilitacyjne, laski dla niewidomych).

*część praktyczna szkolenia fakultatywnie, w miarę możliwości organizacyjnych

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE, PROWADZONE PRZEZ KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI LUB SZKOLENIE ZEWNĘTRZNE, ZAKUPIONE NA RYNKU USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

FORMA SZKOLENIA: stacjonarnie, zdalnie lub w formie mieszanej, na żywo lub na platformie e-learningowej.

ADRESACI SZKOLEŃ: decydenci, osoby odpowiedzialne za obsługę interesantów i komunikację.

1 - OTOCZENIE I DOJŚCIE DO SĄDU

A CIĄGI KOMUNIKACYJNE		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
A.1	Szerokość			
A.1.1	▼ ciągi komunikacyjne muszą mieć szerokość nie mniejszą niż 180 cm (zalecane 200 cm) na całej swojej długości,		= minimalny	= średni
A.1.2	▼ ciągi komunikacyjne nie mogą mieć żadnych przeszkód terenowych, takich jak znaki drogowe lub tablice reklamowe,		= minimalny	= średni
A.1.3	▼ ciągów komunikacyjnych nie mogą także zawęźać przystanki komunikacji zbiorowej, obiekty związane z obsługą ruchu komunikacyjnego lub elementy małej architektury, takie jak stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci,		= minimalny	= średni
A.1.4	▼ ciągi piesze muszą mieć skrajnię o szerokości minimum 30 cm,		= minimalny	= średni
A.1.5	▼ dopuszcza się ograniczenie szerokości chodnika do 1 m na odcinku do 10 m, lub szerokości 1,6 m na odcinku 50 m,		= minimalny	= średni
A.1.6	▼ pole mijania ma wymiar nie mniejszy niż szerokość 2 m i długość 1,8 m.		= minimalny	= średni
A.2	Nawierzchnia			
A.2.1	▼ nawierzchnia ciągów komunikacji pieszej musi być dostosowana zarówno dla osób, które poruszają się na wózkach, prowadzą wózki dziecięce lub używają chodzików rehabilitacyjnych, kul, jak i innych osób ze szczególnymi potrzebami,		= minimalny	= średni
A.2.2	▼ nawierzchnia musi być równa, twarda, wykonana z jednorodnego materiału, np. bitumiczna lub betonowa. Dopuszcza się także kostkę czy płyty z betonu,		= minimalny	= średni
A.2.3	▼ nawierzchnia musi charakteryzować się antypoślizgowością (o klasie poślizgowej minimum R11),		= minimalny	= średni
A.2.4	▼ właściwości antypoślizgowe nawierzchni nie mogą się zmieniać podczas zawilgocenia w wyniku np. deszczu,		= minimalny	= średni
A.2.5	▼ niedopuszczalne są płyty ażurowe i nawierzchnie niestabilizowane, takie jak grys, kamienie czy geokrata.		= minimalny	= średni
A.2.6	▼▼ nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada nachylenie podłużne mniejsze niż 5%.	Nie dotyczy		= średni
A.3	Ukształtowanie			
A.3.1	▼ ciągi piesze należy zlokalizować tak, aby różnica wysokości między najwyżej i najniższym punktem była jak najmniejsza,		= minimalny	= średni

A.3.2	▼ dopuszczalne maksymalne nachylenie podłużne nie może przekroczyć 5%, a nachylenie poprzeczne nie może być większe niż 2%,		= minimalny	= średni
A.3.3	▼ jeśli nie da się spełnić warunku dotyczącego nachylenia, należy zastosować schody zewnętrzne i pochylnie,			
A.3.4	▼ na ciągach komunikacyjnych niedopuszczalne są krawężniki o wysokości większej niż 2 cm.		= minimalny	= średni
A.4	Oświetlenie			
A.4.1	▼ ciągi piesze prowadzące do budynku muszą być w ciągu dnia oświetlone tak, aby nie powodować głębokich zacienień (cienie rzucane przez budynki czy duże skupiska drzew),		= minimalny	= średni
A.4.2	▼ nocą ciągi piesze muszą być równomiernie oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx,		= minimalny	= średni
A.4.3	▼ źródła światła muszą się znajdować na wysokości minimum 200 cm, aby nie oślepiały przechodniów,		= minimalny	= średni
A.4.4	▼ źródeł światła nie należy montować w posadzce chodników.		= minimalny	= średni
A.4.5	▼▼ każda przeszkoda w ciągu komunikacyjnym (np. zwężenie) musi być oświetlona po zmierzchu mocą minimum 30 lx.	Nie dotyczy		= średni
A.4.6	▼▼▼ każde miejsce odpoczynku, np. ławka, miejsce postojowe dla wózka, musi być oświetlone po zmierzchu mocą min. 30 lx.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
A.5	System informacyjno-rozpoznawczy			
A.5.1	▼ na ciągach komunikacji pieszej należy zastosować system poziomych znaków informacyjno-rozpoznawczych,		= minimalny	= średni
A.5.2	▼ system ten powinien być uzupełnieniem innych elementów, które są punktami orientacyjnymi w przestrzeni, takich jak elewacje budynków, krawężniki czy przejścia dla pieszych,		= minimalny	= średni
A.5.3	▼ oznaczenia należy stosować w miejscach ważnych dla kierunku komunikacji, takich jak przystanki komunikacji zbiorowej, skrzyżowania ciągów pieszych, dojścia do budynków,		= minimalny	= średni
A.5.4	▼ faktury ostrzegawcze należy stosować przy przejściach dla pieszych		= minimalny	= średni
A.5.5	▼ faktury ostrzegawcze należy stosować w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji zbiorowej		= minimalny	= średni
A.5.6	▼ faktury ostrzegawcze należy stosować w bezpośrednim sąsiedztwie z krawężnią jezdni		= minimalny	= średni
A.5.7	▼ faktury ostrzegawcze należy stosować w których pieszy jest narażony na kolizję z innymi przeszkodami terenowymi, takimi jak obiekty małej architektury, obiekty inżynieryjne, np. schody terenowe.		= minimalny	= średni

A.5.8	▼ faktury kierunku należy stosować przy przystankach komunikacji zbiorowej, zmianie kierunku na chodniku oraz w strefie bezpośredniej		= minimalny	= średni
A.5.9	▼ na skrzyżowaniach zmian kierunku ruchu, aby ułatwić orientację osobie niedowidzącej lub niewidomej, należy za każdym razem stosować faktury uwagi		= minimalny	= średni
A.5.10	▼▼ trasa wolna od przeszkód jest tą samą trasą dla wszystkich użytkowników, tj. zapewnia OzN ten sam sposób dotarcia do wejść dostępnych na równych prawach z innymi użytkownikami.	Nie dotyczy		= średni
A.5.11	▼▼▼ zapewnione jest czytelne, oddzielone od strefy kołowej, wyróżnione kolorystycznie i fakturowo dojście do budynku. W przypadku, gdy ciąg pieszy prowadzący jest szerszy niż 4 m, zastosowany jest system fakturowy (FON), prowadzący do głównego wejścia do budynku.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
A.6	Miejsca odpoczynku na drodze ciągów pieszych			
A.6.1	▼ miejsca takie muszą być lokalizowane w odległości nie większej niż co 50 m,		= minimalny	= średni
A.6.2	▼ miejsce odpoczynku musi zapewnić osobom z nich korzystającym krótkotrwały odpoczynek z możliwością zajęcia miejsca na ławce lub siedzisku,		= minimalny	= średni
A.6.3	▼ wysokość siedziska musi zawierać się w przedziale od 42 cm do 48 cm,		= minimalny	= średni
A.6.4	▼ głębokość siedziska musi wynosić minimum 50 cm.		= minimalny	= średni
A.6.5	▼▼ liczba siedzisk i ławek powinna być adekwatna do liczby spraw odbywających się w danym sądzie i umożliwić interesantom oczekiwanie na swoją sprawę w bezpiecznych i komfortowych warunkach,	Nie dotyczy		= średni
A.6.6	▼▼ ławki czy siedziska muszą mieć oparcia i podłokietniki ułatwiające wstawanie.	Nie dotyczy		= średni
A.6.7	▼▼▼ w bezpośrednim sąsiedztwie siedziska należy zapewnić miejsce do odłożenia sprzętu rehabilitacyjnego,	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
A.6.8	▼▼▼ ponadto w miejscach odpoczynku powinno być miejsce o wymiarach minimum 90 cm (szerokość) na minimum 150 cm (głębokość), które pozwoli na odpoczynek osobom poruszającym się na wózku.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

B SCHODY TERENOWE		▼ Minimalny	▼▼ Średni	▼▼▼ Zaawansowany
B.1	Parametry stopni schodów			
B.1.1	▼ właściwie wykonane i oznakowane stopnie są gwarancją, że większość ludzi bezpiecznie z nich skorzysta,		= minimalny	= średni
B.1.2	▼ schody nie mogą zawęzić ciągów pieszych do szerokości mniejszej niż 180 cm,		= minimalny	= średni

B.1.3	▼ minimalna szerokość biegu schodów mierzona między pochwyty (jeśli są zamontowane) lub mierzona według całej szerokości stopnia (gdy nie ma pochwyty) powinna wynosić 140 cm,		= minimalny	= średni
B.1.4	▼ bieg schodów powinien liczyć minimum 3 stopnie, a maksymalnie 10 stopni,		= minimalny	= średni
B.1.5	▼ wszystkie stopnie muszą mieć taką samą wysokość, nie większą niż 15 cm i nie mniejszą niż 12 cm, przy czym zalecana wysokość schodów zewnętrznych wynosi 15 cm,		= minimalny	= średni
B.1.6	▼ głębokość każdego stopnia musi być nie mniejsza niż 35 cm,		= minimalny	= średni
B.1.7	▼ parametry stopnia powinny być sumą dwóch wysokości i jego szerokości oraz mieścić się w przedziale 60–65 cm,		= minimalny	= średni
B.1.8	▼ niedopuszczalne są schody ażurowe oraz schody z noskami lub podcięciami,		= minimalny	= średni
B.1.9	▼ nawierzchnia schodów musi być równa i antypoślizgowa (tj. o klasie poślizgowej min. R11).		= minimalny	= średni
B.1.10	▼▼ nawierzchnia schodów powinna być pozbawiona ubytków, wyszczerbień.	Nie dotyczy		= średni
B.1.11	▼▼▼ niedopuszczalne są schody zabiegowe czy wachlarzowe,	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
B.1.12	▼▼▼ głębokość każdego stopnia musi być taka sama i jednocześnie na całej szerokości nie mniejsza niż 35 cm.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
B.2	Spoczniki			
B.2.1	▼ minimalne wymiary spocznika: szerokość minimum 150 cm i długość minimum 150 cm.		= minimalny	= średni
B.3	Balustrady			
B.3.1	▼ minimalna wysokość balustrady wynosi 110 cm,		= minimalny	= średni
B.3.2	▼ maksymalny prześwit lub wymiar otworu między elementami wypełnienia balustrady nie może być większy niż 12 cm,		= minimalny	= średni
B.3.3	▼ balustrady wykonane z przezroczystych materiałów, np. szkła, należy skonstrastować kolorowym pasem o szerokości minimum 10 cm w połowie ich wysokości.		= minimalny	= średni
B.3.4	▼▼▼ odpowiada obowiązkowym warunkom opisanym na poziomie podstawowym, z jedną zmianą: należy zastosować balustradę spełniającą warunki opisane w poziomie podstawowym, również w przypadku, gdy nachylenie schodów terenowych jest takie jak profil terenu.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
B.4	Pochwyty			
B.4.1	▼ pochwyty muszą odzwierciedlać bieg schodów,		= minimalny	= średni
B.4.2	▼ pochwyty należy zamontować po obu stronach schodów,		= minimalny	= średni

B.4.3	▼ jeśli bieg schodów ma szerokość większą niż 4 m, należy zastosować pochwyt pośredni, czyli dodatkowy pochwyt dzielący szerokość schodów na odcinki mniejsze niż 4 m,		= minimalny	= średni
B.4.4	▼ pochwyty powinny się znajdować na dwóch różnych wysokościach (mierzonych do krawędzi górnej pochwyty) – między 60 cm a 75 cm oraz między 90 cm a 110 cm,		= minimalny	= średni
B.4.5	▼ pochwyty muszą mieć kolor skontrastowany względem otoczenia,		= minimalny	= średni
B.4.6	▼ przekrój poprzeczny pochwyty musi mieć kształt koła albo elipsy o średnicy od 3,5 cm do 4,5 cm,		= minimalny	= średni
B.4.7	▼ pochwyty muszą być oddalone o minimum 5 cm od elementów towarzyszących schodom, np. ścian,		= minimalny	= średni
B.4.8	▼ pochwyty powinny być zawinięte na końcach, wydłużone o minimum 30 cm na górze i na dole każdego biegu schodów.		= minimalny	= średni
B.4.9	▼▼ pochwyty powinny się znajdować przy każdym schodach, bez względu na różnicę wysokości, jaką pozwalają pokonać.	Nie dotyczy		= średni
B.4.10	▼▼▼ pochwyt został wykonany z materiału, który nie nagrzewa się i umożliwia bezpieczeństwo korzystanie także w słoneczne lub mroźne dni (np. impregnowane drewno),	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
B.4.11	▼▼▼ zaleca się umieścić dodatkowy pochwyt na wysokości 50 cm. Należy go zamontować po obu stronach schodów, aby ułatwić korzystanie ze schodów osobom niskorosłym oraz dzieciom	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
B.5	Oznaczenie			
B.5.1	▼ krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów należy skontrastować pasem o szerokości 5 cm umieszczonym zarówno na krawędzi poziomej, jak i krawędzi pionowej stopnia,		= minimalny	= średni
B.5.2	▼ rekomenduje się, aby pas zastosowany do skontrastowania krawędzi schodów odróżniał się od faktury powierzchni stopnia zarówno kolorem, jak i fakturą, przy czym: kolorystycznie – rekomenduje się, aby współczynnik LRV między kolorem powierzchni a kolorem pasa wynosił minimum 70%; fakturowo – rekomenduje się zastosowanie rozwiązań o podwyższonej odporności na ścieranie i zabrudzenie podczas długotrwałego użytkowania,			
B.5.3	▼ w ciągach o trzech stopniach należy oznakować w sposób kontrastowy wszystkie trzy stopnie,		= minimalny	= średni
B.5.4	▼ przed dojściem do schodów w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów należy zastosować fakturę ostrzegawczą o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości schodów).		= minimalny	= średni
B.5.5	▼▼ schody odróżniają się w ciągu komunikacyjnym poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy.	Nie dotyczy		= średni

B.5.6	▼▼▼ na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille'a lub piktogramy dotykowe,	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
B.5.7	▼▼▼ informacja wykonana alfabetem Braille'a zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji w terenie.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
B.6	Oświetlenie			
B.6.1	▼ nawierzchnia schodów musi być równomiernie i wystarczająco oświetlona,		= minimalny	= średni
B.6.2	▼ parametry oświetlenia powinny wynieść minimum 30 lx.		= minimalny	= średni
B.6.3	▼▼ należy dodatkowo oświetlić ewentualne przeszkody znajdujące się na schodach i w ich bezpośrednim otoczeniu	Nie dotyczy		= średni
B.6.4	▼▼▼ należy dodatkowo oświetlić spoczniki po zmięczeniu minimum 30 lx	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

C DOJŚCIE Z PRZYSTANKU DO BUDYNKU		▼	▼▼	▼▼▼
		Minimalny	Średni	Zaawansowany
C.1	Odległość od przystanku			
C.1.1	▼ rekomenduje się, aby przystanki komunikacji zbiorowej znajdowały się w jak najmniejszej odległości od budynku sądu.		= minimalny	= średni
C.1.2	▼▼▼ rekomenduje się aby lokalizacja przystanku komunikacji zbiorowej znajdowała się w odległości nie większej niż 100 m od głównego wejścia do budynku sądu.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
C.2	Krawężniki w dojściu			
C.2.1	▼ jeśli to możliwe, należy zadbać o zminimalizowanie krawężników w strefie dojścia od głównego ciągu komunikacyjnego do budynku.		= minimalny	= średni

D STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW		▼	▼▼	▼▼▼
		Minimalny	Średni	Zaawansowany
D.1	Liczba miejsc dla OzN			
D.1.1	▼ zależnie od wielkości parkingu i liczby wyznaczonych na nim miejsc należy zagwarantować odpowiednią, minimalną liczbę miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością: 1 stanowisko – jeśli liczba stanowisk wynosi do 15, 2 stanowiska – jeśli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 3 stanowiska – jeśli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 4% ogólnej liczby stanowisk, jeśli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.		= minimalny	= średni

D.1.2	▼▼▼ wydzielone jest przynajmniej jedno miejsce przeznaczone dla potrzeb specjalistycznego transportu osób z niepełnosprawnościami, np. bus (z którego osoba na wózku elektrycznym może skorzystać z tylnego wyjścia z zastosowaniem odpowiednich ramp). Stanowisko takie ma wymiar 360x850 cm.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
D.2	Lokalizacja			
D.2.1	▼ odległość stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami od głównego wejścia do budynku powinna być minimalna,		= minimalny	= średni
D.2.2	▼ jeżeli parking nie obsługuje bezpośrednio żadnego budynku, miejsca przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami powinny znajdować się możliwie blisko przystosowanego wyjścia z tego parkingu.		= minimalny	= średni
D.2.3	▼▼ w sytuacji, gdy wejście do sądu jest poza zasięgiem wzroku, należy zapewnić wizualne formy prowadzenia w celu wspierania orientacji i wyboru odpowiedniego kierunku,	Nie dotyczy		= średni
D.2.4	▼▼ w celu wspomaganiania osób z niepełnosprawnością wzroku wymaga się, aby systemy prowadzenia wyróżniały się kolorystycznie z tła.	Nie dotyczy		= średni
D.2.5	▼▼▼ w sytuacji, gdy wejście do sądu jest poza zasięgiem wzroku, należy zapewnić dodatkowo słuchowe formy prowadzenia w celu wspierania orientacji i wyboru odpowiedniego kierunku.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
D.3	Nawierzchnia			
D.3.1	▼ zaleca się stosowanie nawierzchni utwardzonej (równej i gładkiej o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), wykonanej z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego,		= minimalny	= średni
D.3.2	▼ w obrębie miejsca nie powinny występować takie elementy jak wpusty liniowe (rynienki) odprowadzające wodę czy wystające studzienki kanalizacyjne,		= minimalny	= średni
D.3.3	▼ w odniesieniu do parkingów o nawierzchni utwardzonej należy oznakować kopertę poprzez malowanie całości tła stanowiska na kolor niebieski, specjalną, trwałą, przeznaczoną do tego farbą drogową, mającą stosowne atesty,		= minimalny	= średni
D.3.4	▼ nawierzchnia brukowa wykonana z kostki kamiennej dopuszczalna jest jedynie w sytuacji gdy nawierzchnia ta stanowi element tkanki zabytkowej,		= minimalny	= średni
D.3.5	▼ w przypadku odtwarzania nawierzchni z materiałów wyprodukowanych współcześnie zaleca się stosowanie nawierzchni gładkich dopasowanych estetycznie do istniejącej nawierzchni, dopuszcza się stosowanie nawierzchni brukowej z kostki betonowej o niefazowanych krawędziach i kostki kamiennej ciętej,		= minimalny	= średni

D.3.6	▼ w przypadku parkingów o nawierzchni ażurowej zaleca się, aby stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami miały nawierzchnię pełną (bez otworów),		= minimalny	= średni
D.3.7	▼ w przypadku parkingów o nawierzchni gruntowej zaleca się utwardzenie przynajmniej nawierzchni koperty wraz z dojściem do twardej nawierzchni drogi/chodnika.		= minimalny	= średni
D.3.8	▼▼ zaleca się, aby nawierzchnia zastosowana do parkingu posiadała wskaźnik odbicia światła słonecznego (tzw. SR Value) o wartości co najmniej 0,33,	Nie dotyczy		= średni
D.3.9	▼▼ jeżeli to możliwe, zaleca się, by miejsca parkingowe wyznaczyć w obszarze zacienionym drzewami istniejącymi bądź odpowiednio dobranymi na sadzeniach lub znajdującym się pod zadaszeniem.	Nie dotyczy		= średni
D.3.10	▼▼▼ zaleca się, aby miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdowały się pod zadaszeniami o pokryciu wykonanym z materiałów o wskaźniku odbicia światła słonecznego (tzw. SR Value) o wartości co najmniej 0,33.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
D.4	Wymiary			
D.4.1	▼ stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej 360x500 cm (zalecane 600 cm) lub 360x600 cm (zalecane 700 cm) – w przypadku stanowisk postojowych usytuowanych wzdłuż jezdni.		= minimalny	= średni
D.4.2	▼▼▼ wymiar stanowiska postojowego wymaganego dla busów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dotyczy samochodów wyposażonych w podnośnik z tyłu pojazdu) to 360x900 cm	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
D.5	Stanowiska postojowe w garażach dla samochodów osobowych			
D.5.1	▼ stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m,		= minimalny	= średni
D.5.2	▼ stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, należy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni,		= minimalny	= średni
D.5.3	▼ w garażu wielopoziomowym należy zainstalować urządzenia dźwigowe lub inne urządzenia podnośne umożliwiające transport pionowy osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje, które wymagają dostępności dla tych osób.		= minimalny	= średni

D.6	Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego			
D.6.1	▼ chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, a jego usytuowanie względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, w tym zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami,		= minimalny	= średni
D.6.2	▼ stanowisko postojowe musi mieć połączenie z najbliższym chodnikiem,		= minimalny	= średni
D.6.3	▼ przykładowe sposoby zapewnienia dostępu do chodnika:		= minimalny	= średni
D.6.4	▼ wyniesienie całości nawierzchni stanowiska postojowego do wysokości sąsiedniego chodnika – dwustronne zrównanie poziomów,		= minimalny	= średni
D.6.5	▼ obniżenie wysokości sąsiedniego (dobudowanego) chodnika do nawierzchni stanowiska postojowego – dwustronne zrównanie poziomów,		= minimalny	= średni
D.6.6	▼ obniżenie nawierzchni chodnika na całej długości stanowiska postojowego, wyniesienie miejscowe nawierzchni stanowiska postojowego – pochylnia do wysokości chodnika,		= minimalny	= średni
D.6.7	▼ obniżenie miejscowe nawierzchni chodnika do wysokości nawierzchni stanowiska postojowego pochylnia do poziomu koperty,		= minimalny	= średni
D.6.8	▼ stanowisko postojowe powinno być wyposażone w pochylnię umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim na poziom chodnika lub poprzez wyrównanie poziomów płaszczyzny drogi i chodnika,		= minimalny	= średni
D.6.9	▼ przy obniżeniach chodnika zapewniających dostęp, krawężnik powinien być wjazdowy lub ścięty, różnica poziomów nie powinna być większa niż 2 cm (zalecane 1 cm),		= minimalny	= średni
D.6.10	▼ przy obniżeniach chodnika nie należy układać pasów ostrzegawczych lub prowadzących,		= minimalny	= średni
D.6.11	▼ w przypadku usytuowania korytka ściekowego w obrębie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością powinno mieć ono ścięte (1:1) lub zaokrąglone krawędzie (promień $r_{\min} = 2$ cm),		= minimalny	= średni
D.6.12	▼ w przypadku usytuowania parkingu przy chodniku zaleca się, aby krawędzie miejsca postojowego były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nawis części samochodu nad chodnikiem - na przykład za pomocą krawężnika jezdni o wysokości min. 12 cm lub separatora ruchu U25a lub U25b,		= minimalny	= średni
D.6.13	▼ nawis samochodu nie może utrudniać osobie niewidomej dostępu do krawędzi kierującej, np. krawędzi jezdni lub chodnika.		= minimalny	= średni
D.7	Oznakowanie stanowisk postojowych			
D.7.1	▼ należy dołożyć staranności, aby stanowiska przeznaczone do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami, były oznaczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi,		= minimalny	= średni

D.7.2	<p>▼ na parkingach wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych kilku kopertach obok siebie zaleca się stosować: znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim (D-18 z tabliczką T-29), znak poziomy P-18 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią,</p>	= minimalny	= średni
D.7.3	<p>▼ w strefach gdzie dopuszczony jest postój pojazdów (ale nie ma wydzielonych stanowisk) i gdzie występują pojedyncze koperty, zaleca się stosować: znak pionowy nazywany kopertą (D-18a z tabliczką T-29), znak poziomy P-20 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią,</p>	= minimalny	= średni
D.7.4	<p>▼ do znaków poziomych zaleca się stosowanie farby antypoślizgowej.</p>	= minimalny	= średni

2 - STREFA WEJŚCIA

A WEJŚCIE DO BUDYNKU		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
A.1	Przestrzeń przed wejściem i za wejściem			
A.1.1	▼ wejścia do budynków powinny być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami,		= minimalny	= średni
A.1.2	▼ wokół głównego wejścia należy umożliwić swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, czyli zapewnić przed i po wejściu przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150x150 cm,		= minimalny	= średni
A.1.3	▼ nawierzchnia przed wejściem głównym powinna być utwardzona i posiadać nachylenie podłużne mniejsze niż 6%, konieczne jest zapewnienie wypłaszczonej powierzchni manewrowej przed wejściem,		= minimalny	= średni
A.1.4	▼ nawierzchnia przed wejściem głównym powinna mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych - w badaniu[1] wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek,		= minimalny	= średni
A.1.5	▼ jeżeli wejście do budynku jest powyżej poziomu terenu i nie można zastosować opisanych wyżej rozwiązań, wówczas zaleca się zastosowanie w strefie wejściowej windy/dźwigu osobowego, umożliwiającego wejście do budynku,		= minimalny	= średni

A.1.6	▼ wymaga się, aby pochylnie, wejścia, schody, elementy oznakowania były dobrze oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 100 lx należy ograniczać stosowanie opraw oświetleniowych z widocznym źródłem światła, które mogą powodować zjawisko olśnienia – w przypadku zastosowania reflektorów powinny być one rozmieszczone w sposób nieprzeszkadzający użytkownikowi.		= minimalny	= średni
A.1.7	▼▼ nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada nachylenie podłużne mniejsze niż 5%,	Nie dotyczy		= średni
A.1.8	▼▼ jeżeli w budynku znajdują się co najmniej trzy wejścia, wówczas wymaga się, aby co najmniej dwa z nich spełniały warunki dostępności opisane na poziomie minimalnym,	Nie dotyczy		= średni
A.1.9	▼▼ strefa wejściowa jest podkreślona z zastosowaniem takich rozwiązań, jak np.: zmiana materiału na elewacji, podcień w budynku lub zróżnicowanie bryły budynku,	Nie dotyczy		= średni
A.1.10	▼▼ strefa bezpieczeństwa nie może ograniczać przestrzeni manewrowej.	Nie dotyczy		= średni
A.1.11	▼▼▼ w przypadku zainstalowania windy ułatwiającej wejście do budynku (opisanej na poziomie minimalnym) obsługuje ona wszystkie kondygnacje w budynku,	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
A.1.12	▼▼▼ nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada nachylenie podłużne mniejsze niż 2%,	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
A.1.13	▼▼▼ przestrzeń manewrowa przy strefie wejścia jest pozbawiona elementów mogących stanowić potencjalnie przeszkodę dla osób o szczególnych potrzebach.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
A.2	Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (wejściowe)			
A.2.1	▼ ściana od strony otwierania drzwi powinna być oddalona o 60 cm, aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi,		= minimalny	= średni
A.2.2	▼ jeśli w strefie wejścia do budynku została zastosowana pochylnia, kierunek otwierania drzwi zewnętrznych powinien być do wewnątrz, tj. przeciwny do lokalizacji pochylni,		= minimalny	= średni
A.2.3	▼ drzwi oraz wejścia znajdujące się w przebiegu tras pozbawionych przeszkód muszą posiadać wolny od przeszkód prześwit szerokości 90 cm,		= minimalny	= średni
A.2.4	▼ skrzydła drzwi muszą się otwierać na zewnątrz budynku,		= minimalny	= średni
A.2.5	▼ drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe muszą mieć szerokość minimum 120 cm, przy czym szerokość jednego ze skrzydeł nie może być mniejsza niż 90 cm. Szerokość tę należy mierzyć po otwarciu prostopadłym skrzydeł, uwzględniając wszelkie elementy konstrukcyjne drzwi, które mogłyby zawęzić wymagane światło przejścia,		= minimalny	= średni

A.2.6	▼ aby ułatwić dostęp osobom słabowidzącym, drzwi zewnętrzne należy skontrastować kolorystycznie względem elewacji (ściany) budynku (wartość kontrastu w skali LRV > 30),	= minimalny	= średni
A.2.7	▼ jeżeli drzwi nie otwierają się automatycznie to skrzydło drzwiowe musi dać się łatwo otworzyć bez użycia siły większej niż 25 N,	= minimalny	= średni
A.2.8	▼ w drzwiach należy stosować pochwyty lub klamki pozbawione ostrych krawędzi, w kształcie litery C, dźwigni lub uchwyty prostokątnego, umieszczone na wysokości od 90 cm do 110 cm,	= minimalny	= średni
A.2.9	▼ aby ułatwić korzystanie z klamki lub pochwyty, między nimi a płaszczyzną drzwi należy zapewnić wolną przestrzeń wynoszącą minimum 10 cm,	= minimalny	= średni
A.2.10	▼ pochwyty lub klamkę należy skontrastować kolorystycznie względem drzwi (wartość kontrastu w skali LRV > 30),	= minimalny	= średni
A.2.11	▼ drzwi wykonane z przezroczystych materiałów, np. szkła, należy oznaczyć nietransparentnymi pasami o szerokości 10 cm, umieszczonymi na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 cm do 140 cm w widocznym kolorze np. białym bądź żółtym,	= minimalny	= średni
A.2.12	▼ stosowanie drzwi obrotowych lub wahadłowych jest możliwe tylko w przypadku jeżeli towarzyszą im drzwi rozwierane lub rozsuwane,	= minimalny	= średni
A.2.13	▼ aby ułatwić dostęp osobom słabowidzącym, drzwi zewnętrzne należy skontrastować kolorystycznie względem elewacji (ściany) budynku (wartość kontrastu w skali LRV > 30),	= minimalny	= średni
A.2.14	▼ jeśli w drzwiach występuje próg, jego wysokość nie może być większa niż 2 cm,	= minimalny	= średni
A.2.15	▼ wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, posiadającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, należy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości o co najmniej 100 cm większej od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 100 cm dla budynków niskich (czyli mających do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie) i 150 cm w budynkach wyższych,	= minimalny	= średni
A.2.16	▼ daszki oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne nad drzwiami wejściowymi mogą być umieszczane na wysokości co najmniej 240 cm nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieoświetlonego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 100 cm,	= minimalny	= średni
A.2.17	▼ w budynkach użyteczności publicznej zaleca się umieszczenie tabliczek informujących o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille'a),	= minimalny	= średni

A.2.18	▼ informacja dotykowa przy drzwiach wejściowych powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki).		= minimalny	= średni
A.2.19	▼▼ zaleca się stosowanie rozwiązań umożliwiających otwieranie drzwi w głównym wejściu bez konieczności użycia klamki: np. zastosowanie przycisku lub czujki ruchu (drzwi automatyczne),	Nie dotyczy		= średni
A.2.20	▼▼ przycisk do otwierania drzwi należy umieścić po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu) na wysokości od 90 cm do 110 cm,	Nie dotyczy		= średni
A.2.21	▼▼ minimalna średnica przycisku musi wynosić 2 cm.	Nie dotyczy		= średni
A.2.22	▼▼▼ w przypadku, jeśli budynek posiada więcej niż trzy wejścia, minimum dwa wejścia spełniają warunek określony dla wejścia głównego w poziomie średnim.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
A.3	Wycieraczki			
A.3.1	▼ wycieraczki (gumowe, stalowe) muszą być układane tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką, dopuszczalne stosowanie wycieraczek układanych na posadzce, o ile wycieraczka wyposażona jest w pochyłe krawędzie umożliwiające wjazd kołem, a jej wysokość nie przekracza 1 cm,		= minimalny	= średni
A.3.2	▼ w przypadku stosowania mat należy trwale przymocować je do podłogi,		= minimalny	= średni
A.3.3	▼ wielkość oczek wycieraczki powinna zabezpieczać przed utknięciem koła wózka lub laski osoby niewidomej, oraz mieć wymiar ≤ 2 cm.		= minimalny	= średni
A.3.4	▼▼ wielkość oczek wycieraczki powinna zabezpieczać przed utknięciem koła wózka lub laski osoby niewidomej, oraz mieć wymiar ≤ 1 cm.	Nie dotyczy		= średni
A.3.5	▼▼▼ w przypadku, jeśli budynek posiada więcej niż trzy wejścia, minimum dwa wejścia spełniają warunek określony dla wejścia głównego w poziomie średnim.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

B WIATROŁAP		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
B.1.1	▼ drzwi zastosowane w przestrzeni wiatrołapu spełniają warunki opisane dla drzwi wejściowych,		= minimalny	= średni
B.1.2	▼ zaleca się projektowanie wejść z możliwie dużymi wiatrołapami,		= minimalny	= średni
B.1.3	▼ zalecana przestrzeń manewrowa w wiatrołapie: minimum 150x150 cm, poza polem otwierania skrzydła drzwi,		= minimalny	= średni
B.1.4	▼ ściana od strony otwierania drzwi powinna być oddalona o 60 cm, aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi,		= minimalny	= średni

B.1.5	▼ zalecana przestrzeń manewrowa w wiatrołapie: minimum 150x150 cm, poza polem otwierania skrzydła drzwi,		= minimalny	= średni
B.1.6	▼ strefa przedsionka/holu powinna mieć zapewniony dostęp do światła dziennego (np. poprzez zastosowanie przeszklenia ścian, drzwi wejściowych),		= minimalny	= średni
B.1.7	▼ jeśli nie ma możliwości doświetlenia strefy wiatrołapu światłem naturalnym, wówczas wiatrołap powinien być dobrze oświetlone światłem sztucznym o barwie zbliżonej do światła naturalnego, tak aby zminimalizować kontrast światła między przestrzenią wewnętrzną a zewnętrzną,		= minimalny	= średni
B.1.8	▼ posadzka wiatrołapu musi być równa i antypoślizgowa (klasa poślizgowa minimum R11 potwierdzona dokumentem dopuszczającym materiał do stosowania w budownictwie),		= minimalny	= średni
B.1.9	▼ w wiatrołapie przed drzwiami wewnętrznymi, głównie ze względu na osoby poruszające się na wózku, po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu), należy zapewnić wolną przestrzeń manewrową minimum 90 cm na 90 cm,		= minimalny	= średni
B.1.10	▼ przed drzwiami należy ponadto zapewnić wolną przestrzeń o wymiarach minimum 150 cm na 150 cm (tej przestrzeni nie może ograniczać promień otwarcia drzwi).		= minimalny	= średni
B.1.11	▼▼ głębokość wiatrołapu wynosi od 220 do 250 cm.	Nie dotyczy		= średni

C DOMOFON		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
C.1.1	▼ posiadać system audio-wizualny,		= minimalny	= średni
C.1.2	▼ być umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejścia,		= minimalny	= średni
C.1.3	▼ być w kontrastujących kolorach względem tła, na którym się znajduje,		= minimalny	= średni
C.1.4	▼ ekran domofonu powinien znajdować się nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi, a jego przyciski na wysokości 80 cm - 110 cm i w odległości minimum 60 cm od narożnika wewnętrznego,		= minimalny	= średni
C.1.5	▼ przyciski dzwonek do drzwi powinny być o odpowiednio dużej wielkości odpowiedniej dla osób, którym sprawia trudność wykonywanie precyzyjnych ruchów,		= minimalny	= średni
C.1.6	▼ przyciski po naciśnięciu powinny wydawać wizualny i dźwiękowy sygnał,		= minimalny	= średni
C.1.7	▼ niezbędne jest świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka,		= minimalny	= średni
C.1.8	▼ niezbędna jest sygnalizacja świetlna informującą osoby z upośledzeniem słuchu, kiedy mogą zacząć mówić,		= minimalny	= średni

C.1.9	▼ przyciski powinny być w kontrastujących kolorach względem panelu na którym się znajdują, każdy z nich powinien posiadać wyraźny numer lub literę w kolejności alfabetycznej, możliwą do odczytania również przez dotyk,	= minimalny	= średni
C.1.10	▼ należy stosować klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraźnym oznakowaniem klawiszy cyframi wypukłymi lub zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym cyfry „5”,	= minimalny	= średni
C.1.11	▼ w przypadku istniejącego systemu sensorycznego oraz braku możliwości wymiany go na klawiszowy, zaleca się stosowanie nakładek zaznaczających granice poszczególnych przycisków; nakładki nie powinny utrudniać wciśnięcia przycisku, jak również nie powinny powodować niepożądanego wciśnięcia,	= minimalny	= średni
C.1.12	▼ kamera domofonu powinna uchwycić twarz osoby, aby ułatwić jej rozpoznanie,	= minimalny	= średni
C.1.13	▼ zaleca się umieszczanie informacji w alfabecie Braille’a na przyciskach, a gdy nie ma takiej możliwości, przy przyciskach,	= minimalny	= średni
C.1.14	▼ instrukcja obsługi musi być łatwa do odnalezienia i odczytania – umieszczana nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi.	= minimalny	= średni

D PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY		▼	▼▼	▼▼▼
		minimalny	średni	zaawansowany
D.1.1	▼ przycisk należy umieścić po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu) na wysokości od 80 cm do 110 cm,		= minimalny	= średni
D.1.2	▼ minimalna średnica przycisku musi wynosić 2 cm.		= minimalny	= średni

3 - KOMUNIKACJA PIONOWA

A SCHODY		▼	▼▼	▼▼▼
		minimalny	średni	zaawansowany
A.1+	▼▼ na poziomie średnim i zaawansowanym użytkownicy mają możliwość wyboru spośród minimum dwóch sposobów komunikacji między piętrami, takich jak: schody, pochylnie, dźwigi osobowe czy platformy przyschodowe.	nie dotyczy		= średni
A.1	Szerokość			
A.1.1	▼ minimalna szerokość schodów na całej długości biegu to 120 cm,		= minimalny	= średni

A.1.2	▼ jeżeli dany bieg schodowy i klatka schodowa stanowią drogę ewakuacyjną, wówczas wymaganą szerokość użytkową należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na tej kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 60 cm szerokości na 100 osób (lecz nie mniej niż 120 cm ogółem),		= minimalny	= średni
A.1.3	▼ szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej – między wykończoną powierzchnią ściany, a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady,		= minimalny	= średni
A.1.4	▼ szerokości schodów nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku,		= minimalny	= średni
A.1.5	▼ zalecana szerokość spoczników schodów stałych w budynku powinna wynosić min. 150 cm.		= minimalny	= średni
A.1.6	▼ ▼ zalecana min. szerokość schodów stanowiących drogę ewakuacyjną wynosi nie mniej niż 160 cm,	nie dotyczy		= średni
A.1.7	▼ ▼ jeżeli to możliwe, np. w przypadku projektowania nowych budynków zaleca się powiększenie szerokości biegu schodowego, wyliczonej na podstawie wymagań określonych dla poziomego minimalnego, o 25 - 40 cm (szerokość złożonej platformy) aby umożliwić w przyszłości montaż platformy przyschodowej.	nie dotyczy		= średni
A.2	Stopnie			
A.2.1	▼ zalecana wysokość stopnia schodów zewnętrznych wynosi 15 cm, wewnętrznych 17,5 cm,		= minimalny	= średni
A.2.2	▼ bieg schodowy powinien zawierać maksymalnie 17 stopni wewnątrz obiektów,		= minimalny	= średni
A.2.3	▼ stopnie schodów nie powinny być ażurowe i nie powinny posiadać wystających nosków,		= minimalny	= średni
A.2.4	▼ stopnie schodów powinny być wyprofilowane tak, aby zapobiegać potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu,		= minimalny	= średni
A.2.5	▼ nawierzchnia powinna być antypoślizgowa, matowa, bez zbędnych wzorów,		= minimalny	= średni
A.2.6	▼ istotne jest wyróżnienie barwne stopni,		= minimalny	= średni
A.2.7	▼ krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym są oznaczone pasami o szerokości min. 5 cm na całej ich szerokości, w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią,		= minimalny	= średni
A.2.8	▼ oznaczenie jest widoczne na stopniu i podstopnicy (część pionowa lub skośna stopnia),		= minimalny	= średni
A.2.9	▼ wszystkie stopnie w biegu powinny mieć – jeśli to możliwe - tę samą wysokość,		= minimalny	= średni

A.2.10	▼ głębokość stopni w schodach wewnętrznych powinna wynikać ze wzoru $2H+S$ = od 60 cm do 65 cm, gdzie H - wysokość stopnia, S - szerokość stopnia.		= minimalny	= średni
A.3	Balustrady i poręcze			
A.3.1	▼ schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 50 cm, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokości 110 cm,		= minimalny	= średni
A.3.2	▼ prześwit lub otwory pomiędzy elementami balustrad mają szerokość nie większą niż 12 cm,		= minimalny	= średni
A.3.3	▼ schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie,		= minimalny	= średni
A.3.4	▼ dopuszcza się zastosowanie poręczy przyściennej tylko z jednej strony, jeśli zastosowanie obustronnych poręczy zmniejszyłoby szerokość użytkową schodów poniżej 120 cm,		= minimalny	= średni
A.3.5	▼ przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią,		= minimalny	= średni
A.3.6	▼ zaleca się stosowanie poręczy na wysokości 90 cm pierwszą poręcz oraz dodatkowo na wysokości 75 cm drugą poręcz,		= minimalny	= średni
A.3.7	▼ poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o min. 30 cm w poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,		= minimalny	= średni
A.3.8	▼ poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 5 cm,		= minimalny	= średni
A.3.9	▼ linia poręczy powinna wiernie odzwierciedlać bieg schodów,		= minimalny	= średni
A.3.10	▼ na schodach wielobiegowych należy zapewnić ciągłość prowadzenia przynajmniej jednej z poręczy; ciągłość poręczy dotyczy również spoczników,		= minimalny	= średni
A.3.11	▼▼▼ na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille'a lub piktogramy dotykowe,	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
A.3.12	▼▼▼ informacja wykonana alfabetem Braille'a zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wyjścia, numerze piętra - powinna być zwięzła	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
A.4	Oznaczenia			
A.4.1	▼ przed dojściem do schodów w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów należy zastosować fakturę ostrzegawczą o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości schodów),		= minimalny	= średni
A.4.2	▼ krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów należy skonstruować pasem o szerokości 5 cm umieszczonym zarówno na krawędzi poziomej, jak i krawędzi pionowej stopnia,		= minimalny	= średni

A.4.3	▼ rekomenduje się, aby pas zastosowany do skonstrastowania krawędzi schodów odróżniał się od faktury powierzchni stopni zarówno kolorem, jak i fakturą, przy czym:		= minimalny	= średni
A.4.4	▼ kolorystycznie – rekomenduje się, aby współczynnik LRV między kolorem powierzchni a kolorem pasa wynosił minimum 70%,		= minimalny	= średni
A.4.5	▼ fakturowo – rekomenduje się zastosowanie rozwiązań o podwyższonej odporności na ścieranie i zabrudzenie podczas długotrwałego użytkowania,		= minimalny	= średni
A.4.6	▼ w ciągach o trzech stopniach należy wszystkie trzy stopnie oznakować w sposób kontrastowy opisany wyżej,		= minimalny	= średni
A.4.7	▼ należy zachować bezpieczną skrajnię ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony nad ciągiem pieszym, przestrzeń pod schodami o wysokości mniejszej niż 220 cm powinna być obudowana lub oznaczona w taki sposób, aby osoba z dysfunkcją wzroku mogła je bezpiecznie ominąć.		= minimalny	= średni
A.4.8	▼▼ powierzchnie spoczników schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów.	nie dotyczy		= średni

B SCHODY RUCHOME		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
B.1.1	▼ szerokość biegu schodów nie powinna być mniejsza niż 80 cm,		= minimalny	= średni
B.1.2	▼ na górze i na dole schodów co najmniej dwa stopnie muszą się równać w poziomie,		= minimalny	= średni
B.1.3	▼ wszystkie stopnie należy oznaczyć przy pomocy kontrastowego pasa o szerokości 5 cm umieszczonego w poprzek biegu,		= minimalny	= średni
B.1.4	▼ pasek należy umieścić w sposób widoczny zarówno podczas wjeżdżania, jak i zjeżdżania schodami,		= minimalny	= średni
B.1.5	▼ krawędź powierzchni nieruchomej przed schodami należy oznakować kontrastowym		= minimalny	= średni
B.1.6	pasem o szerokości 8 - 10 cm wzdłuż całej krawędzi,		= minimalny	= średni
B.1.7	▼ jeżeli przed schodami nie ma metalowego podestu, to przed częścią ruchomą, w odległości 50 cm należy umieścić pas ostrzegawczy połączony z odpowiednim pasem prowadzącym,		= minimalny	= średni

C POCHYLNIE		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
C.1	Wielkość			
C.1.1	▼ pochylnie powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu minimum 120 cm,		= minimalny	= średni
C.1.2	▼ pochylnie o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki,		= minimalny	= średni
C.1.3	▼ przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 140 cm (zalecane 200 cm), szerokość spocznika nie może być mniejsza niż szerokość biegu pochylni,		= minimalny	= średni
C.1.4	▼ jeżeli na spoczniku następuje zmiana kierunku należy zapewnić na nim powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 150x150 cm (zalecane 200x200 cm),		= minimalny	= średni
C.1.5	▼ długość poziomej płaszczyzny na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 150 cm, poza polem otwierania drzwi,		= minimalny	= średni
C.1.6	▼ pochylnia powinna zawierać krawężniki o wysokości od 7 cm do 10 cm, w celu uniknięcia niekontrolowanego zjazdu wózka,		= minimalny	= średni
C.1.7	▼ nie ma potrzeby projektowania krawężnika, jeżeli dana krawędź pochylni biegnie wzdłuż ściany.		= minimalny	= średni
C.1.8	▼ nawierzchnia pochylni powinna zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinna być twarda, równa i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych.		= minimalny	= średni
C.2	Nawierzchnia			
C.2.1	▼ nawierzchnia pochylni powinna zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinna być twarda, równa i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych,		= minimalny	= średni
C.2.2	▼ dopuszcza się, aby nawierzchnia pochylni była ażurowa, a wielkość oczek powinna mieć wymiar ≤ 2 cm.		= minimalny	= średni
C.3	Nachylenie			
C.3.1	▼ zaleca się projektowanie pochylni o najmniejszym możliwym do zastosowania nachyleniu,		= minimalny	= średni
C.3.2	▼ maksymalne nachylenie pochylni na różnicy wysokości do 15 cm wynosi 15%, na różnicy wysokości do 50 cm wynosi 10%, a na różnicy wysokości powyżej 50 cm wynosi 8%.		= minimalny	= średni
C.4	Poręczce			
C.4.1	▼ po obu stronach pochylni należy zainstalować poręczce na wysokości 75 i 90 cm,		= minimalny	= średni
C.4.2	▼ odstęp między poręczkami musi mieścić się w granicach od 100 cm do 110 cm,		= minimalny	= średni

C.4.3	▼ poręcze przy pochylniach należy przedłużyć o 30 cm na ich początku, na końcu oraz		= minimalny	= średni
C.4.4	▼ zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,		= minimalny	= średni
C.4.5	▼ poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni,		= minimalny	= średni
C.4.6	▼ część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5 - 4,5 cm,		= minimalny	= średni
C.4.7	▼ część chwytna poręczy powinna być oddalona od ściany o co najmniej 5 cm.		= minimalny	= średni
C.4.8	▼▼▼ na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille'a lub piktogramy dotykowe,	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
C.4.9	▼▼▼ informacja wykonana alfabetem Braille'a powinna zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wyjścia, numerze piętra i powinna być zwięzła	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
C.5	Oznaczenia			
C.5.1	▼ powierzchnie spoczników pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg pochylni.		= minimalny	= średni
C.5.2	▼▼▼ na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille'a lub piktogramy dotykowe,		= minimalny	= średni
C.5.3	▼▼▼ informacja wykonana alfabetem Braille'a powinna zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wyjścia, numerze piętra i powinna być zwięzła.		= minimalny	= średni

D DŹWIGI OSOBOWE		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
D.1	Liczba			
D.1.1	▼ co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdym wydzielonym pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami,		= minimalny	= średni
D.1.2	▼ korzystanie z urządzeń dźwigowych jest możliwe bez udziału personelu sądu,		= minimalny	= średni
D.1.3	▼ dźwig zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych, na każdej kondygnacji (nie dotyczy pomieszczeń technicznych).		= minimalny	= średni
D.1.4	▼▼ rekomendowane są dźwigi i podnośniki kabiny, aby wyeliminować konieczność stałego nacisku na przycisk uruchamiający ruch urządzenia,	nie dotyczy		= średni

D.1.5	▼▼ dźwig osobowy zlokalizowany jest w pobliżu wejścia głównego do budynku lub w innym czytelnym miejscu, do którego prowadzi trasa wolna od przeszkód. Dotyczy to również rozwiązań, które umożliwiają wejście do windy bezpośrednio z poziomu terenu.	nie dotyczy		= średni
D.1.6	▼▼▼ windy zlokalizowane są w różnych punktach budynku, a dojście do windy z dowolnego pomieszczenia nie przekracza odległości 40 m,	nie dotyczy	nie dotyczy	
D.1.7	▼▼▼ lokalizacja windy wskazana jest za pomocą czytelnej informacji, a także z zastosowaniem rozwiązań naprowadzających, np. plan tyflograficzny, znaczniki RFD (bikony) jako punkty orientacji wykorzystywane w urządzeniach mobilnych (np. specjalne bransoletki lub smartfony)	nie dotyczy	nie dotyczy	
D.2	Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym			
D.1.1	▼ odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej 1,6 m (dla wind osobowych),		= minimalny	= średni
D.1.2	▼ miejsce oczekiwania na windę powinno mieć wymiary co najmniej 1,6 m x 1,6 m (wnęka przed szybem windowym)		= minimalny	= średni
D.1.3	▼ obok drzwi dźwigu osobowego powinna być zamieszczony numer kondygnacji.		= minimalny	= średni
D.1.4	▼▼ wnęka przed szybem windowym powinna mieć wymiary co najmniej 2 m x 2 m, aby osoby oczekujące i wsiadające mogły swobodnie się minąć,		= minimalny	= średni
D.1.5	▼▼ numer kondygnacji powinien być zamieszczony po obu stronach drzwi dźwigu osobowego.		= minimalny	= średni
D.1.6	▼▼▼ numer kondygnacji powinien być czytelny również poprzez dotyk dzięki wypukłym cyfrom o wysokości co najmniej 4 cm lub/i opisany alfabetem Braille'a w łatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu (najlepiej po obu stronach ościeżnicy dźwigu),		= minimalny	= średni
D.1.7	▼▼▼ na dojściu do windy należy zastosować system fakturowy prowadzący do panelu przywoławczego.		= minimalny	= średni

E PLATFORMY PIONOWE I UKOŚNE		▼	▼▼	▼▼▼
		minimalny	średni	zaawansowany
E.1	Charakterystyka i funkcjonalność			
E.1.1	▼ stosowane są jedynie takie platformy, które umożliwiają samodzielne wejście, obsługę i zejście osobie z niepełnosprawnością,		= minimalny	= średni
E.1.2	▼ jednocześnie należy zapewnić możliwość wezwania pracownika obiektu, gdy użytkownik nie będzie umiał obsłużyć urządzenia,		= minimalny	= średni

E.1.3	▼ rekomendowane są platformy kabinowe, aby wyeliminować konieczność stałego nacisku na przycisk uruchamiający ruch urządzenia,		= minimalny	= średni
E.1.4	▼ korzystanie z urządzeń zapewnione jest bez udziału personelu sądu,		= minimalny	= średni
E.1.5	▼ platforma zlokalizowana jest w pobliżu wejścia głównego do budynku lub w innym miejscu, do którego prowadzi trasa wolna od przeszkód,		= minimalny	= średni
E.1.6	▼ zalecana wysokość podnoszenia: bez szybu i wewnątrz budynku – do 3 m, z szybem – do 12 m,		= minimalny	= średni
E.1.7	▼ zalecane minimalne wymiary platformy powinny wynosić dla: podnośnika pionowego – min. 90x140 cm, przy udźwigu nie mniejszym niż 315 kg; podnośnika schodowego – min. 75x100 cm, przy udźwigu nie mniejszym niż 250 kg,		= minimalny	= średni
E.1.8	▼ podłoga platformy musi być antypoślizgowa,		= minimalny	= średni
E.1.9	▼ platforma musi być wyposażona w barierki uniemożliwiające zjechanie kół wózka z platformy podnośnika podczas jego działania,		= minimalny	= średni
E.1.10	▼ platforma jest wyposażona w przycisk przywoływania pomocy.		= minimalny	= średni
E.1.11	▼▼ na poziomie średnim są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytków pod warunkiem uzyskania stosownej opinii od konserwatora zabytków (możliwość adaptacji z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku oraz możliwości jego dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami).	nie dotyczy		= średni

4 - KOMUNIKACJA POZIOMA

A KORYTARZE		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
A.1	Szerokość			
A.1.1	▼ 180 cm - ruch stały dwukierunkowy 150 cm - ruch częsty dwukierunkowy 120 cm - ruch rzadki dwukierunkowy (z zastrzeżeniem, iż taka szerokość korytarza jest dopuszczalna tylko w przypadku kiedy stanowi drogę ewakuacyjną przeznaczoną do ewakuacji nie więcej niż 20 osób		= minimalny	= średni
A.1.2	▼ szerokość korytarzy stanowiących poziomą drogę ewakuacyjną obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 60 cm na 100 osób, lecz nie mniej niż 140 cm. Przy czym do trasy wolnej od przeszkód nie wliczamy przestrzeni zajmowanej przez meblowanie znajdujące się na danym ciągu komunikacyjnym oraz w pobliżu miejsc siedzących, jak i miejsca zajmowanego przez nogi osób siedzących,		= minimalny	= średni

A.1.3	<p>▼ jeżeli szerokość korytarza wynosi mniej niż 180 cm to maksymalnie co 25 metrów należy projektować miejsca umożliwiające minięcie się dwóch wózków o przestrzeni min. 180 cm na 200 cm. Poszerzanie przestrzeni nie jest konieczne, jeżeli długość korytarza nie przekracza 50 m.</p>		= minimalny	= średni
A.1.4	<p>▼▼▼ w przypadku, jeśli korytarz prowadzący od wejścia głównego do budynku jest szerszy niż 4 metry i jednocześnie stanowi miejsce krzyżowania się ciągów komunikacyjnych prowadzących w różnych kierunkach, zaleca się zastosowanie fakturowych oznaczeń nawierzchniowych wyznaczających osobom z dysfunkcjami wzroku ścieżkę dojścia od wejścia do budynku sądu do poszczególnych ciągów komunikacyjnych</p>			
A.2	Wysokość			
A.2.1	<p>▼ wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną, nie powinna być mniejsza niż 220 cm,</p>		= minimalny	= średni
A.2.2	<p>▼ w przypadku umieszczenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia przestrzeni poniżej wysokości 220 cm, należy zastosować poręcz ostrzegawczą lub odpowiednie ustawienie elementów małej architektury.</p>		= minimalny	= średni
A.3	Nawierzchnia			
A.3.1	<p>▼ nawierzchnie ciągów komunikacyjnych (korytarzy) powinny zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinny być równe, mieć powierzchnię odporną na odkształcenia i antypoślizgową, która zachowuje swoje parametry również w trudnych warunkach atmosferycznych[1],</p>		= minimalny	= średni
A.3.2	<p>▼ w celu ułatwienia poruszania się OzN wzroku istotne jest skontrastowanie ze sobą ścian i posadzek poprzez zastosowanie odmiennych kolorów,</p>		= minimalny	= średni
A.3.3	<p>▼ podłogi mają matowe lub półmatowe wykończenie tak, aby zminimalizować zjawisko olśnienia czy oślepienia światłem sztucznym i naturalnym.</p>		= minimalny	= średni
A.3.4	<p>▼▼ na korytarzach stosowana jest kolorystyka wyróżniająca kierunki poruszania się (strefę trasy wolnej od przeszkód) lub wyznaczająca powierzchnie funkcjonalne, np. strefy szafek, miejsc odpoczynku czy strefę otwierania się skrzydeł drzwi.</p>	nie dotyczy		= średni
A.4	Płaszczyzny pionowe			
A.4.1	<p>▼ niezbędne jest zastosowanie materiałów, które nie zagrażają użytkownikom przy ich dotykaniu, najlepiej takich, które nie są podatne na uszkodzenia,</p>		= minimalny	= średni
A.4.2	<p>▼ ściany mają matowe lub półmatowe wykończenie, co ogranicza zjawisko olśnienia czy oślepienia światłem sztucznym i naturalnym,</p>		= minimalny	= średni
A.4.3	<p>▼ elementy umieszczone na ścianach nie wystają z lica ściany na odległość większą niż 10 cm,</p>		= minimalny	= średni

A.4.4	▼ jeśli istnieją elementy, które wystają z lica ściany na odległość większą niż 10 cm, konieczne jest ich zabezpieczenie cokołem o wysokości 7 cm lub poziomą przeczką umieszczoną na wysokości 30 cm nad poziomem posadzki od podłogi.		= minimalny	= średni
A.4.5	▼▼ wzdłuż korytarzy mocowane są poręcze o średnicy 35 - 45 mm i pochwyty umożliwiającym łatwe trzymanie ręką pod warunkiem, że: nie zawężają strefy poruszania się, czyli tzw. trasy wolnej od przeszkód; wysokość ich umieszczenia jest dostosowana zarówno do osób niskiego wzrostu tj. na poziomie 60-75 cm nad podłogą jak i osób wyższych na poziomie 90-110 cm; spełnione są warunki szerokości skrajni trasy wolnej od przeszkód i przepisy przeciwpożarowe przy szerokości korytarza mierzonej między poręczami, a nie ścianami (w świetle przejścia).	nie dotyczy		= średni
A.4.6	▼▼ kondygnacje lub korytarze różnicowane są za pomocą kolorów,	nie dotyczy		= średni
A.4.7	▼▼ wszelkie narożniki, wystające elementy konstrukcyjne czy wysunięte ściany, są zabezpieczone i oznaczone w kontrastowym kolorem.	nie dotyczy		= średni
A.4.8	▼▼▼ wzdłuż ścian mocowane są cokoły zabezpieczające, umieszczone na wysokości do 40 cm nad poziomem posadzki.	nie dotyczy	nie dotyczy	
A.5	Oświetlenie			
A.5.1	▼ w miarę możliwości zapewnienie dostępu bezpośredniego światła,		= minimalny	= średni
A.5.2	▼ wprowadzanie światła naturalnego pośredniego za pomocą dodatkowych przeszkleń w ścianie między pomieszczeniami a korytarzami lub poprzez zastosowanie drzwi z elementami transparentnymi,		= minimalny	= średni
A.5.3	▼ nie należy stosować ciemnych korytarzy zakończonych przeszkleniem, gdyż może to powodować oślnienie. W przypadku istnienia takich rozwiązań, konieczne jest stałe utrzymanie włączonego światła sztucznego w korytarzach (niezależnie od pory dnia), w celu zmniejszenia kontrastu świetlnego,		= minimalny	= średni
A.5.4	▼ oświetlenie sztuczne jak i szklane płaszczyzny, które bezpośrednio wpuszczają światło słoneczne, powinny być rozmieszczone równomiernie na ścianach bocznych lub w płaszczyźnie dachu uniemożliwiając tworzenie się kontrastów świetlnych,		= minimalny	= średni
A.5.5	▼ w celu ochrony przed przegrzaniem i oślepianiem na powierzchniach szklanych powinny znajdować się elementy ograniczające przepuszczanie światła, takie jak rolety, szyby antyrefleksyjne, przesłony itp.		= minimalny	= średni
A.5.6	▼▼ sztuczne oświetlenie stosowane jest w taki sposób, aby źródła światła podkreślały kierunek przebiegu korytarza.	nie dotyczy		= średni

B ELEMENTY WYPOSAŻENIA		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
B.1	Drzwi			
B.1.1	▼ przed wejściem do pomieszczeń powinna zostać zachowana wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach minimum 150 cm na 150 cm,		= minimalny	= średni
B.1.2	▼ od strony otwierania drzwi trzeba zapewnić wolną płaszczyznę ruchu o wymiarach minimum 90 cm na 90 cm,		= minimalny	= średni
B.1.3	▼ minimalna szerokość drzwi to minimum 90 cm,		= minimalny	= średni
B.1.4	▼ dopuszczalna wysokość progu to maksimum 2 cm,		= minimalny	= średni
B.1.5	▼ drzwi wykonane z przezroczystych materiałów, np. szkła, należy oznaczyć nietransparentnymi pasami o szerokości 10 cm, umieszczonymi na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 cm do 140 cm w widocznym kolorze np. białym bądź żółtym,		= minimalny	= średni
B.1.6	▼ skrzydła drzwiowe lub ościeżnice muszą być kolorystycznie skonstrastowane względem płaszczyzny ściany (LRV > 30),		= minimalny	= średni
B.1.7	▼ klamka lub pochwyt o zaokrąglonych kształtach powinny być zamontowane na wysokości od 80 cm do 110 cm,		= minimalny	= średni
B.1.8	▼ wewnątrz pomieszczenia lub strefy pracowniczej należy zapewnić przestrzeń manewrową minimum 150 cm na 150 cm oraz wolną przestrzeń między meblami i elementami wyposażenia minimum 90 cm,		= minimalny	= średni
B.1.9	▼ należy stosować drzwi bez samozamykacza,		= minimalny	= średni
B.1.10	▼ siła potrzebna do otwarcia drzwi nie może przekraczać 25 N.			
B.1.11	▼ w sytuacji jeśli zarówno drzwi, jak i ościeżnice nie są skonstrastowane kolorystycznie i nie ma możliwości ich wymiany, dopuszcza się namalowanie na ścianie pasów o szerokości min. 10 cm, skonstrastowanych kolorystycznie z ościeżnicą i drzwiami;			
B.1.12	▼▼ drzwi nie wchodzą w skrajnie ruchu tj. nie ograniczają strefy bezpiecznego poruszania się użytkowników (nie utrudniają poruszania się użytkowników),	nie dotyczy		= średni
B.1.13	▼▼ drzwi uchylają się pod kątem 180 st. (w sposób nieutrudniający poruszania się użytkowników lub zmniejszający szerokość korytarza) lub są przesuwne (jeżeli uzyska się pozytywną opinię służb pożarniczych),	nie dotyczy		= średni

B.1.14	▼▼ stosowane są drzwi uchylne pod kątem 90°, usytuowane we wnękach, których głębokość jest nie mniejsza, niż skrzydło otwartych drzwi (tak, aby po otwarciu, nie wchodziło ono na strefę komunikacji), zaś szerokość stanowi sumę dwóch miar, tj. szerokość drzwi (90-100 cm) i przestrzeń wolną pozwalającą na otwarcie drzwi przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, tj. ≥ 50 cm (optymalnie 60 cm).	nie dotyczy		= średni
B.1.15	▼▼▼ należy zastosować drzwi o parametrach akustycznych mierzonych współczynnikiem R_w co najmniej 35 dB w celu tłumienia dźwięków, potwierdzoną w specyfikacji technicznej,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.1.16	▼▼▼ drzwi powinny być wyposażone w zamek pozwalający na ich zablokowanie od wewnątrz, a w razie awarii – otwarcie przez obsługę od zewnątrz,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.1.17	▼▼▼ drzwi należy oznaczyć napisem na ścianie oraz informacją w alfabecie Braille'a,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.1.18	▼▼▼ należy zastosować drzwi o parametrach akustycznych mierzonych współczynnikiem R_w co najmniej 35 dB w celu tłumienia dźwięków, potwierdzoną w specyfikacji technicznej,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.1.19	▼▼▼ drzwi powinny być wyposażone w zamek pozwalający na ich zablokowanie od wewnątrz, a w razie awarii – otwarcie przez obsługę od zewnątrz.	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.2	Okna			
B.2.1	▼ skrzydła okien, świetliki oraz nawiewniki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń, powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby z niepełnosprawnościami,		= minimalny	= średni
B.2.2	▼ okna powinny być otwierane za pomocą jednej ręki dzięki klamce w postaci dźwigni, na wysokości 85 - 120 cm nad poziomem podłogi,		= minimalny	= średni
B.2.3	▼ należy stosować klamki w postaci dźwigni, które są prostsze w użyciu niż klamki gałkowe,		= minimalny	= średni
B.2.4	▼ klamki powinny być proste do zidentyfikowania.		= minimalny	= średni
B.2.5	▼▼ klamki powinny być proste do zidentyfikowania i proste w użyciu,	nie dotyczy		= średni
B.2.6	▼▼ okna nie otwierają się na drogi komunikacji w sposób utrudniający poruszanie się użytkowników lub zmniejszający szerokość korytarza.	nie dotyczy		= średni
B.2.7	▼▼▼ należy unikać poprzecznych podziałów okiennych między wysokością 80 a 150 cm od poziomu podłogi dla zachowania pełnego widoku,	nie dotyczy	nie dotyczy	

B.2.8	▼▼▼ w budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 85 cm, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.2.9	▼▼▼ w budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 110 cm, z wyjątkiem okien wychodzących na loggie, tarasy i galerie,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.2.10	▼▼▼ wysokość położenia podokienników, o których mowa powyżej, może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej odporności na stłuczenie,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.2.11	▼▼▼ należy unikać poprzecznych podziałów okiennych między wysokością 80 a 150 cm od poziomu podłogi dla zachowania pełnego widoku,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.2.12	▼▼▼ w budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 85 cm,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.2.13	▼▼▼ w budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 110 cm,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.2.14	▼▼▼ wysokość położenia podokienników, o których mowa powyżej, może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej odporności na stłuczenie.	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.3	Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne			
B.3.1	▼ włączniki światła, czytniki kart dostępu oraz istotne gniazda powinny znajdować się w miejscach, do których może dotrzeć osoba poruszająca się na wózku,		= minimalny	= średni
B.3.2	▼ kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne należy umieszczać na wysokości 80 - 110 cm,		= minimalny	= średni
B.3.3	▼ gniazda elektryczne powinny znajdować się na wysokości 40 - 100 cm (za wyjątkiem specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych),		= minimalny	= średni
B.3.4	▼ gniazda i kontakty powinny być obsługiwane jedną ręką i nie wymagać ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania,		= minimalny	= średni

B.3.5	▼ osprzęt powinien być montowany zawsze w tych samych miejscach (np. włączniki oświetleniowe na ścianie od strony klamki w odległości ok. 20 cm od otworu drzwiowego),		= minimalny	= średni
B.3.6	▼ w ramach możliwości należy montować osprzęt tak, aby jego zadziałanie następowało dla każdego urządzenia przy wykonaniu tej samej czynności,		= minimalny	= średni
B.3.7	▼ dla urządzeń rozpoznawanych dotykem należy upewnić się, że nie można ich przypadkowo aktywować.		= minimalny	= średni
B.3.8	▼▼ należy stosować oznaczenia barwne (tam, gdzie to możliwe): zielony – włączone; czerwony – wyłączony	nie dotyczy		= średni

B.4 Wyposażenie				
B.4.1	▼ wszystkie elementy wyposażenia muszą znajdować się poza trasą wolną od przeszkód,		= minimalny	= średni
B.4.2	▼ w przestrzeniach wymagających pokonywania znacznych odległości należy, nie rzadziej niż co 30 m, zapewnić miejsca siedzące; powinny one znajdować się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, ale nie bezpośrednio na nich,		= minimalny	= średni
B.4.3	▼ miejsce do odpoczynku powinno być wyposażone w siedzisko/ławkę (przymocowaną na stałe do podłoża) z podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i wstawanie oraz miejsce do zaparkowania wózka inwalidzkiego,		= minimalny	= średni
B.4.4	▼ od frontu ławki potrzebne jest min. 40 cm (optymalnie ≥80cm) wolnej przestrzeni, tak aby nogi osób korzystających z nich nie przeszkadzały osobom korzystającym z ciągów komunikacyjnych,		= minimalny	= średni
B.4.5	▼ ławki powinny być wyposażone w podłokietniki po obu stronach ławki oraz po jednym podłokietniku co 3 miejsca siedzące,		= minimalny	= średni
B.4.6	▼ podłokietniki powinny znajdować się na wysokości 15-20 cm od górnej powierzchni siedziska, szerokość miejsca siedzącego powinna wynosić ok. 50 cm,		= minimalny	= średni
B.4.7	▼ siedzisko powinno znajdować się na wysokości 42 - 45 cm od podłoża, kąt pomiędzy oparciem a siedziskiem powinien być ergonomiczny tj. ok. 100 stopni,		= minimalny	= średni
B.4.8	▼ zalecany materiał do zastosowania na siedziska i oparcia ławek jest drewno; powinno być ono odpowiednio twarde, odporne na warunki wynikające z normalnego użytkowania,		= minimalny	= średni
B.4.9	▼ miejsce postoju przeznaczone dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim powinno mieć głębokość min 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm, tak aby osoba na wózku (skuterze inwalidzkim) mogła zaparkować wózek obok ławki, nie przeszkadzając innym użytkownikom przestrzeni,		= minimalny	= średni

B.4.10	▼ pomiędzy elementami wyposażenia a tłem należy zapewnić kontrast kolorystyczny o wartości nie mniejszej niż 50% wartości LRV.		= minimalny	= średni
B.4.11	▼▼ przedmioty takie jak grzejniki, szafki i gaśnice, „ukryte” są w płaszczyźnie ścian (np. we wnękach lub w miejscach niedostępnych) tak, aby nie znajdowały się w przestrzeni (skrajni) korytarza lub są obudowane,	nie dotyczy		= średni
B.4.12	▼▼ przy siedziskach/ ławkach powinny być stosowane rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,	nie dotyczy		= średni
B.4.13	▼▼ na korytarzach zapewniona jest rezerwa powierzchniowa (np. w formie wnęk) do sytuowania wyposażenia typu: siedziska, szafki.	nie dotyczy		= średni
B.4.14	▼▼▼ przy siedziskach/ ławkach powinny znajdować się oznaczenia w alfabecie Braille’a	nie dotyczy	nie dotyczy	

5 - SALA ROZPRAW

Poziom podstawowy				▼
	Liczba sal rozpraw ogółem	W tym liczba sal spełniających podstawowy poziom dostępności	W tym liczba sal spełniających zaawansowany poziom dostępności	Łącznie
	1 – 5	1	0	1
	6 – 11	1	0	1
	12 i więcej	1	0	1
Poziom średni				▼▼
	Liczba sal rozpraw ogółem	W tym liczba sal spełniających podstawowy poziom dostępności	W tym liczba sal spełniających zaawansowany poziom dostępności	Łącznie
	1 – 5	1	0	1
	6 – 11	0	1	1
	12 i więcej	1	1	2
Poziom zaawansowany				▼▼▼
	Liczba sal rozpraw ogółem	W tym liczba sal spełniających podstawowy poziom dostępności	W tym liczba sal spełniających zaawansowany poziom dostępności	Łącznie
	1 – 5	0	1	1

6 – 11	1	1	2
12 i więcej	2	1	3

A Wejście		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
A.1.1	▼ przed wejściem do sali rozpraw należy zapewnić przestrzeń manewrową nie mniejszą niż 150 cm na 150 cm, a wolna płaszczyzna ruchu musi mieć wymiary minimum 90 cm na 90 cm od strony otwierania drzwi,		= minimalny	= średni
A.1.2	▼ przed drzwiami, głównie ze względu na osoby poruszające się na wózkach, po stronie otwierania drzwi (klamki/pochwyty), należy zapewnić wolną przestrzeń manewrową, o wymiarach minimalnych 90 cm na 90 cm, umożliwiającą podjechanie do pochwytu lub klamki celem swobodnego ich otwarcia,		= minimalny	= średni
A.1.3	▼ skrzydło drzwiowe musi być łatwe do otwarcia bez użycia siły większej niż 25N,		= minimalny	= średni
A.1.4	▼ w przypadku występowania progu w drzwiach, jego wysokość nie może być większa niż 2 cm,		= minimalny	= średni
A.1.5	▼ jeżeli wypełnienie drzwi stanowi szkło lub inny materiał przezroczysty powinny być stosowane 2 pasy kontrastowe o szerokości 10 cm umieszczone na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 cm do 140 cm, a cokół musi mieć wysokość minimum 40 cm,		= minimalny	= średni
A.1.6	▼ w drzwiach należy stosować pochwyty lub klamki pozbawione ostrych krawędzi, w kształcie litery „C”, dźwigni, uchwytu prostokątnego, umieszczone na wysokości od 90 cm do 110 cm,		= minimalny	= średni
A.1.7	▼ aby ułatwić korzystanie z klamki/pochwyty, powinna być zapewniona wolna przestrzeń wynosząca minimum 10 cm między klamką/pochwytem a płaszczyzną drzwi,		= minimalny	= średni
A.1.8	▼ kolorystyka pochwyty lub klamki musi być kontrastowa względem kolorystyki drzwi (wartość kontrastu w skali LRV > 30),		= minimalny	= średni
A.1.9	▼ na drzwiach sali rozpraw umieszczono jej numer wykonany wypukłą kontrastową czcionką i umieszczony na wysokości wzroku tj. 145-165 cm.		= minimalny	= średni
A.1.10	▼▼▼ dolna krawędź wokandy przy wejściu do sali rozpraw jest umieszczona na wysokości od 120 cm do maksymalnie 145 cm od podłogi,	nie dotyczy	nie dotyczy	
A.1.11	▼▼▼ zaleca się stosowanie wokandy elektronicznej.	nie dotyczy	nie dotyczy	

B Mównica		▼	▼▼	▼▼▼
B.1.1	▼ wysokość blatu mównicy powinna być regulowana uwzględniając potrzeby wynikające z niepełnosprawności – od 60 cm do 80 cm,		= minimalny	= średni
B.1.2	▼ zalecana szerokość blatu roboczego mównicy 60 cm, pod blatem zamontowana listwa		= minimalny	= średni
B.1.3	▼ należy zapewnić łatwy dostęp do mównicy (bez konieczności asysty) również osobie na wózku,		= minimalny	= średni
B.1.4	▼ w wyjątkowych przypadkach, jeżeli osoba uczestnicząca w rozprawie nie może stać, należy zapewnić jej miejsce siedzące.		= minimalny	= średni
B.1.5	▼▼▼ należy zapewnić rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.1.6	▼▼▼ mikrofon wykorzystywany w czasie nagrywanych rozpraw musi być dostępny dla osób niskorosłych i poruszających się na wózku	nie dotyczy	nie dotyczy	
C Stół sędziowski		▼	▼▼	▼▼▼
C.1.1	▼ stół sędziowski w miarę możliwości powinien znajdować się na podwyższeniu,	minimalny	= minimalny	zaawansowany = średni
C.1.2	▼ osoba korzystająca podczas pracy z wielu urządzeń elektronicznych (np. komputer, telefon) powinna mieć zainstalowaną zintegrowaną listwę elektryczną nad blatem biurka (należy uwzględnić przy tym szerokość biurka).		= minimalny	= średni
C.1.3	▼▼▼ do stołu sędziowskiego powinna prowadzić pochylnia; maksymalne nachylenie pochylni na różnicy wysokości do 15 cm wynosi 15%, na różnicy wysokości do 50 cm wynosi 10%, a na różnicy wysokości powyżej 50 cm wynosi 8%,		= minimalny	= średni
C.1.4	▼▼▼ wysokość blatu stołu sędziowskiego powinna być regulowana mechanicznie lub elektrycznie, uwzględniając ewentualne szczególne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, wzrostu, stanu zdrowia; zaleca się, aby regulacja była dostępna w poziomach między 60 cm a 80 cm,	nie dotyczy	nie dotyczy	
C.1.5	▼▼▼ należy zapewnić rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,	nie dotyczy	nie dotyczy	
C.1.6	▼▼▼ mikrofon wykorzystywany w czasie nagrywanych rozpraw musi być dostępny dla osób o nietypowym wzroście i poruszających się na wózku.	nie dotyczy	nie dotyczy	

D Rozplanowanie i wyposażenie		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
D.1.1	▼ należy zapewnić w sali rozpraw przestrzeń manewrową dla osoby poruszającej się na wózku oraz miejsce postojowe dla wózka,		= minimalny	= średni
D.1.2	▼ szerokość miejsca siedzącego dla stron musi wynosić około 50 cm, a siedzisko powinno się znajdować na wysokości od 42 cm do 48 cm. Od frontu siedziska należy zachować przestrzeń, która pozwala na swobodne umieszczenie nóg, na minimum 40 cm. Osobom, które poruszają się na wózku, należy zapewnić miejsce postojowe o wymiarach minimum 150 cm na 90 cm,		= minimalny	= średni
D.1.3	▼ źródło światła nie może znajdować się za plecami sędziego,		= minimalny	= średni
D.1.4	▼ należy zapewnić oświetlenie umożliwiające czytanie z ruchu ust,		= minimalny	= średni
D.1.5	▼ zaleca się wyposażenie sali rozpraw w: pętle indukcyjne (montowana na stałe lub przenośna) lub system nagłośnienia; urządzenia mobilne ułatwiające osobom słabosłyszącym zrozumienie pracownika oraz tłumacza języka migowego online; powiększalniki bądź lupy w celu umożliwienia odczytania dokumentów.		= minimalny	= średni
D.1.6	▼ włączniki światła muszą być zamontowane na wysokości od 80 cm do 110 cm, a gniazdo elektryczne na wysokości od 40 cm do 100 cm od poziomu posadzki,		= minimalny	= średni
D.1.7	▼ należy zapewnić posadzkę antypoślizgową o klasie poślizgowej minimum R11 o równej płaszczyźnie,		= minimalny	= średni
D.1.8	▼ w pomieszczeniu należy zapewnić wystarczające oświetlenie, które nie może powodować oślnienia (UGR < 19),		= minimalny	= średni
D.1.9	▼ okna powinny mieć klamkę na wysokości od 80 cm do 110 cm, co pozwoli na ich otwieranie i zamykanie również przez osoby niskorosłe,		= minimalny	= średni
D.1.10	▼ w przypadku silnego doświetlenia pomieszczenia przez słońce okna muszą zawierać elementy zaciemniające – rolety, żaluzje,		= minimalny	= średni
D.1.11	▼ w pomieszczeniu należy zapewnić wentylację grawitacyjną/mechaniczną minimum 1,5 m ³ /h na każdy m ³ kubatury pomieszczenia,		= minimalny	= średni
D.1.12	▼ posadzki powinny mieć nawierzchnię o właściwościach antypoślizgowych,		= minimalny	= średni
D.1.13	▼ przejście do stanowisk (mównica, stół sędziowski, miejsca stron) powinno być pozbawione przeszkód,		= minimalny	= średni
D.1.14	▼ miejsca przeznaczone dla stron oraz publiczności zapewniają miejsce postojowe dla osoby poruszającej się na wózku.		= minimalny	= średni
D.1.15	▼▼▼ zaleca się, aby miejsca siedzące dla stron były wyposażone w oparcia i podłokietniki,	nie dotyczy	nie dotyczy	

D.1.16	▼▼▼ zaleca się, aby ławy dla stron i publiczności były mobilne oraz należy umożliwić ich przesuwanie bez generowania zbędnego hałasu,	nie dotyczy	nie dotyczy
D.1.17	▼▼▼ zaleca się wyeliminowanie pogłosu w sali rozpraw poprzez zapewnienie właściwej akustyki; ten efekt można uzyskać poprzez zastosowanie materiałów wykończeniowych pochłaniających dźwięk np. wykładzina dywanowa, sufit akustyczny, panele akustyczne	nie dotyczy	nie dotyczy

6 - STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW [BOI] ORAZ CZYTELNI

A Lokalizacja i dojście		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
A.1.1	▼ BOI powinno być w miarę możliwości usytuowane w pobliżu wejścia do budynku sądu,		= minimalny	= średni
A.1.2	▼ jeżeli nie ma możliwości lokalizacji BOI w pobliżu wejścia, jego usytuowanie wskazuje tablica kierunkowa, której sposób oznakowania uwzględnia w miarę możliwości potrzeby osób z niepełnosprawnościami[1],		= minimalny	= średni
A.1.3	▼ stanowiska obsługi interesanta powinny znajdować się w miejscach dostępnych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,		= minimalny	= średni
A.1.4	▼ należy zapewnić miejsce postojowe w BOI oraz w czytelni dla osoby poruszającej się na wózku,		= minimalny	= średni
A.1.5	▼ przynajmniej jedno ze stanowisk obsługi interesanta musi być dostępne dla użytkownika wózka inwalidzkiego oraz dla osób o niskim wzroście,		= minimalny	= średni
B Drzwi		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
B.1.1	▼ przed wejściem do BOI i do czytelni należy zapewnić przestrzeń manewrową nie mniejszą niż 150 cm na 150 cm, a wolna płaszczyzna ruchu musi mieć wymiary minimum 90 cm na 90 cm od strony otwierania drzwi,		= minimalny	= średni
B.1.2	▼ przy wejściu do pomieszczenia nie może być progu wyższego niż 2 cm, a posadzka powinna mieć nawierzchnię o właściwościach antypoślizgowych (klasa antypoślizgowa min. R11),		= minimalny	= średni
B.1.3	▼ przed wejściem, głównie ze względu na osoby poruszające się na wózkach, po stronie otwierania drzwi (klamki/pochwyty), należy zapewnić wolną przestrzeń manewrową, o wymiarach minimalnych 90 cm na 90 cm, umożliwiającą podjechanie do pochwyty lub klamki celem swobodnego ich otwarcia,		= minimalny	= średni

B.1.4	▼ drzwi do BOI i do czytelnicy powinny mieć szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm (zalecane 100 cm), a gdy są to drzwi dwuskrzydłowe szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 90 cm (zalecane 100 cm),		= minimalny	= średni
B.1.5	▼ jeżeli wypełnienie drzwi stanowi szkło lub inny materiał przezroczysty powinny być stosowane 2 pasy kontrastowe o szerokości 10 cm umieszczone na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 cm do 140 cm, a cokół musi mieć wysokość minimum 40 cm,		= minimalny	= średni
B.1.6	▼ numer pomieszczenia powinien znajdować się na drzwiach lub tuż obok drzwi na wysokości od 145 cm do 165 cm,		= minimalny	= średni
B.1.7	▼ wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczeń lub ich ościeżnice muszą być skontrastowane kolorystycznie względem ściany (LRV > 30),		= minimalny	= średni
B.1.8	▼ należy zastosować drzwi o parametrach akustycznych mierzonych współczynnikiem Rw co najmniej 35 dB, potwierdzoną w specyfikacji technicznej,		= minimalny	= średni
B.1.9	▼ klamka lub pochwyt o zaokrąglonych kształtach powinny być zamontowane na wysokości od 80 cm do 110 cm,		= minimalny	= średni
B.1.10	▼ należy stosować drzwi bez samozamykacza, które jest w stanie otworzyć osoba poruszająca się na wózku,		= minimalny	= średni
B.1.11	▼ siła potrzebna do otwarcia nie może przekraczać 25 N.		= minimalny	= średni
B.1.14	▼▼ zaleca się stosowanie rozwiązań umożliwiających otwieranie drzwi w głównym wejściu bez konieczności użycia klamki: np. zastosowanie przycisku lub czujki ruchu (drzwi automatyczne),	nie dotyczy		= średni
B.1.15	▼▼ przycisk do otwierania drzwi (jeśli dotyczy) należy umieścić po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu) na wysokości od 90 cm do 110 cm,	nie dotyczy		= średni
B.1.16	▼▼ minimalna średnica przycisku musi wynosić 2 cm.	nie dotyczy		= średni

C Blat w punkcie obsługi interesanta i w czytelnicy		▼	▼▼	▼▼▼
		minimalny	średni	zaawansowany
C.1.1	▼ blat w co najmniej jednym stanowisku obsługi powinien być wyposażony w rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,		= minimalny	= średni
C.1.2	▼ blat w co najmniej jednym stanowisku obsługi interesanta oraz przy co najmniej jednym stanowisku w czytelnicy przynajmniej na odcinku o szerokości 90 cm, powinien zostać zainstalowany na wysokości do 90 cm od podłogi,		= minimalny	= średni

C.1.3	▼ pod blatem zaleca się zapewnienie przestrzeni umożliwiającej podjechanie pod blat przodem wózka, jeżeli przy blacie konieczne jest wypełnianie dokumentów.		= minimalny	= średni
C.1.4	▼▼ blat w co najmniej jednym stanowisku obsługi powinna być wyposażona w rozwiązania pozwalające na odłożenie kul lub laski,	nie dotyczy		= średni
C.1.5	▼▼ rekomendowana wysokość blatu w co najmniej jednym stanowisku obsługi oraz przy co najmniej jednym stanowisku w czytelnicy to 70 - 80 cm,	nie dotyczy		= średni
C.1.6	▼▼ cały blat lub jego fragment o szerokości przynajmniej 90 cm powinien znajdować się nie wyżej niż 90 cm. Blat przy stanowisku obsługi powinien pozostawać do dyspozycji interesanta na długości min. 90 cm, nie dopuszcza się wykorzystywania tej przestrzeni do ustawiania monitora, innych urządzeń lub wyposażenia,	nie dotyczy		= średni
C.1.7	▼▼ jeżeli stanowisko wymaga wypełniania dokumentów, należy zapewnić wolną przestrzeń	nie dotyczy		= średni

D Oświetlenie		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
D.1.1	▼ źródło światła nie może znajdować się za osobą obsługującą, należy zapewnić oświetlenie umożliwiające osobom niesłyszącym czytanie z ruchu warg,		= minimalny	= średni
D.1.2	▼ włączniki światła muszą być zamontowane na wysokości od 80 cm do 110 cm, a gniazdo elektryczne na wysokości od 40 cm do 100 cm od poziomu posadzki,		= minimalny	= średni
D.1.3	▼ w pomieszczeniu należy zapewnić równomierne oświetlenie, które nie może powodować olśnienia (UGR < 19),		= minimalny	= średni
D.1.4	▼ okna muszą mieć klamkę na wysokości od 80 cm do 110 cm, co pozwoli na ich otwieranie i zamykanie.		= minimalny	= średni
D.1.5	▼▼ w przypadku silnego doświetlenia pomieszczenia przez słońce okna muszą zostać wyposażone w rozwiązania umożliwiające sterowanie ilością wpadającego do środka światła, np. rolety, żaluzje.	nie dotyczy		= średni

E Wyposażenie		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
E.1.1	▼ co najmniej jedna lupa elektroniczna lub powiększalnik,		= minimalny	= średni
E.1.2	▼ pętla indukcyjna,		= minimalny	= średni
E.1.3	▼ co najmniej jedno urządzenie ułatwiające osobom słabosłyszącym zrozumienie pracownika,		= minimalny	= średni

E.1.4	▼ tłumacza języka migowego on-line (system taki pozwala na połączenie się na odległość z biurem tłumaczeń),		= minimalny	= średni
E.1.5	▼ na poziomie minimalnym wystarczające jest wyposażenie BOI w jedną indywidualną przenośną pętlę indukcyjną (stanowiskową) lub w system nagłaśniający,		= minimalny	= średni
E.1.6	▼ kalibracja i instalacja systemu powinna być zgodna z normą PN EN 60118-4:2015-6,		= minimalny	= średni
E.1.7	▼ jeżeli w BOI funkcjonuje system kolejkowy, informacja o nadanym oraz wywoływanym numerze powinna być nadawana zarówno za pomocą komunikatu wizualnego, jak i głosowego.			
E.1.8	▼▼ zaleca się wyposażenie BOI w pętlę indukcyjną stacjonarną,	nie dotyczy		= średni
E.1.9	▼▼ obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej nie powinien być mniejszy niż 25 m ² , optymalnie 50 - 100 m ² ,	nie dotyczy		= średni
E.1.11	▼▼ jeżeli w BOI lub w czytelni akt przechowywane są pliki cyfrowe (skany, PDF), powinny być dostępne i kompatybilne z czytnikami używanymi przez osoby z dysfunkcjami wzroku,	nie dotyczy		= średni
E.1.12	▼▼ przejście do stanowisk w BOI i w czytelni jest pozbawione przeszkód,	nie dotyczy		= średni
E.1.13	▼▼ co najmniej jedno biurko w czytelni akt zapewnia możliwość podjechania osobom na wózkach pod biurko,	nie dotyczy		= średni
E.1.14	▼▼▼ co najmniej połowa biurek w czytelni akt zapewnia możliwość podjechania osobom na wózkach pod biurko,	nie dotyczy	nie dotyczy	
E.1.15	▼▼▼ co najmniej jedno biurko w czytelni akt jest wyposażone w możliwość elektrycznej regulacji wysokości,	nie dotyczy	nie dotyczy	
E.1.16	▼▼▼ siedziska dla interesantów są wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację ich wysokości,	nie dotyczy	nie dotyczy	
E.1.17	▼▼▼ udostępnienie usługi tłumaczenia komunikacji bezpośredniej na Polski Język Migowy z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w postaci aplikacji webowej: responsywny i umożliwia korzystanie z niego w wersji mobilnej; system teleinformatyczny umożliwia komunikację synchroniczną między użytkownikiem, a tłumaczem; system teleinformatyczny powinien umożliwiać inicjowanie połączenia po stronie użytkownika poprzez technologię QR lub tożsamą	nie dotyczy	nie dotyczy	

F Wymiary		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
F.1.1	▼ przed wejściem do pomieszczenia należy zapewnić przestrzeń manewrową nie mniejszą niż 150 cm na 150 cm, a wolna płaszczyzna ruchu musi mieć wymiary minimum 90 cm na 90 cm od strony otwierania drzwi,		= minimalny	= średni
F.1.2	▼ wewnątrz pomieszczenia BOI i czytelnicy należy zachować przestrzeń manewrową pozbawioną przeszkód o wymiarach min. 150x150 cm.		= minimalny	= średni

G Miejsce dla obsługi interesanta		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
G.1.1	▼ miejsce do obsługi interesanta z niepełnosprawnościami powinno mieć co najmniej wymiary 120x120 cm (zalecane 150x150 cm),		= minimalny	= średni
G.1.2	▼ miejsce dla osób z niepełnosprawnościami powinno być oznaczone w czytelny sposób,		= minimalny	= średni
G.1.3	▼ w pomieszczeniu należy zapewnić wentylację grawitacyjną/mechaniczną minimum 1,5 m ³ /h na każdy m ³ kubatury pomieszczenia.		= minimalny	= średni
G.1.4	▼▼ miejsce dla osób z niepełnosprawnościami powinno być oznaczone w czytelny sposób, konieczne jest wprowadzenie elementów ułatwiających samodzielną orientację dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w kolorystyce odmiennej od ścian i podłóg z uwagi na osoby słabowidzące; zasada ta dotyczy także stosowania kontrastowej kolorystyki ścian w stosunku do podłóg.	nie dotyczy		= średni

7 - WC

A ROZMIARY I ARANŻACJA POMIESZCZENIA		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
A.1.1	▼ minimum jedna kabina dostępna dla obu płci musi być przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami,		= minimalny	= średni
A.1.2	▼ z obydwu stron muszli należy zapewnić wolną przestrzeń manewrową o szerokości minimum 90 cm i długości 150 cm,		= minimalny	= średni
A.1.3	▼ powierzchnie ścian i podłóg muszą mieć jednolity kolor,		= minimalny	= średni
A.1.4	▼ dopuszczalne są wzory o niewielkim kontraście kolorystycznym (wartość kontrastu w skali LRV<20),		= minimalny	= średni
A.1.5	▼ ściany i podłogi muszą być ze sobą kolorystycznie skontrastowane, bądź należy zastosować listwy przypodłogowe lub cokoły w kontrastowym kolorze,		= minimalny	= średni

A.1.6	▼ podłogi i posadzki w toaletach muszą być równe i antypoślizgowe (o klasie poślizgowej minimum R11) i nawet w stanie mokrym nie powinny być niebezpieczne dla użytkowników,		= minimalny	= średni
A.1.7	▼ należy zapewnić oświetlenie minimum 130 lx.		= minimalny	= średni
A.1.8	▼▼ w budynkach liczących powyżej 3 kondygnacji znajdują się minimum 2 toalety dostosowane dla OzN zgodnie z warunkami określonymi na poziomie podstawowym, w tym obowiązkowo jedna na poziomie wejścia głównego,	nie dotyczy		= średni
A.1.9	▼▼ elementy takie jak drzwi, klamki, poręcze wspierające, urządzenia sanitarne i akcesoria, kontrastują z barwą płaszczyzn pionowych i poziomych.	nie dotyczy		= średni
A.1.10	▼▼▼ dla dużych sądów (powierzchnia użytkowa budynku powyżej 10 tys. m ²) w na każdej kondygnacji zapewniona jest minimum jedna toaleta dostosowana dla OzN zgodnie z warunkami określonymi na poziomie podstawowym,	nie dotyczy	nie dotyczy	
A.1.11	▼▼▼ dla mniejszych sądów (powierzchnia użytkowa budynku poniżej 10 tys. m ²) na poziomie maksymalnym obowiązują zasady z poziomu średniego.	nie dotyczy	nie dotyczy	

B MISKA USTĘPOWA		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
B.1	Miejsce			
B.1.1	▼ przestrzeń wokół miski ustępowej musi uwzględniać różne sposoby (zależne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przenoszenia się z wózka na miskę: transfer przedni – wymaga dużej siły ramion (może nie być niewykonalny dla dużej części użytkowników; transfer diagonalny; transfer boczny		= minimalny	= średni
B.1.2	▼ obok muszli ustępowej należy zapewnić przestrzeń wolną od przeszkód o szerokości min. 90 cm (zalecana z obydwu stron),		= minimalny	= średni
B.1.3	▼ górna krawędź deski muszli ustępowej powinna się znajdować na wysokości 42-48 cm,		= minimalny	= średni
B.1.4	▼ oś muszli powinna znajdować się nie bliżej niż 45 cm od ściany,		= minimalny	= średni
B.1.5	▼ deska klozetowa powinna być jednolita, bez wycięć, stabilna.		= minimalny	= średni
B.2	Poręcze			
B.2.1	▼ montowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na wysokości 70-85 cm (górna krawędź poręczy),		= minimalny	= średni
B.2.2	▼ wystające 10 - 15 cm przed muszlę,		= minimalny	= średni
B.2.3	▼ długości 75 - 90 cm (podnoszone z obu stron muszli),		= minimalny	= średni

B.2.4	▼ w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza się montowanie jednego opuszczanego pochwyty i jednego mocowanego na stałe – po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70 - 85 cm od posadzki długości min. 80 cm, mocowane 20-30 cm.		= minimalny	= średni
B.3	Spluczka			
B.3.1	▼ uruchamianie spluczki może się odbywać automatycznie lub ręcznie, nie może być to spluczka obsługiwana za pomocą nogi,		= minimalny	= średni
B.3.2	▼ przycisk spluczki powinien się znajdować z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80 - 110 cm (górną krawędź przycisku).		= minimalny	= średni
B.4	Podajnik papieru toaletowego			
B.4.1	▼ powinien się znajdować na wysokości 60 - 70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej.		= minimalny	= średni

C UMYWALKA		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
C.1	Wysokość			
C.1.1	▼ górna krawędź na wysokości 75 - 85 cm od posadzki,		= minimalny	= średni
C.1.2	▼ dolna krawędź nie niżej niż 60 - 70 cm od posadzki.		= minimalny	= średni
C.2	Przestrzeń manewrowa			
C.2.1	▼ przed umywalką o wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką.		= minimalny	= średni
C.3	Baterie			
C.3.1	▼ uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie,		= minimalny	= średni
C.3.2	▼ nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków.		= minimalny	= średni
C.4	Lustro			
C.4.1	▼ zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką.		= minimalny	= średni
C.5	Dozownik mydła, suszarka/ręczniki			
C.5.1	▼ zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80 - 110 cm od poziomu posadzki,		= minimalny	= średni
C.5.2	▼ dozownik mydła powinien uruchamiać się automatycznie za pomocą fotokomórki.		= minimalny	= średni
C.6	Poręcz			
C.6.1	▼ montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90 - 100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką.		= minimalny	= średni
C.7	Dodatkowe wyposażenie			

C.7.1	▼ toalety należy wyposażyć w przycisk lub linkę do wzywania pomocy, aktywujące alarm w pomieszczeniu obsługi,	= minimalny	= średni
C.7.2	▼ przycisk bądź linka powinny się znajdować na maksymalnej wysokości 40 cm od podłogi,	= minimalny	= średni
C.7.3	▼ alternatywnie można zastosować linkę biegnącą wzdłuż ścian, umieszczoną na wysokości 40 cm,	= minimalny	= średni
C.7.4	▼ siła potrzebna do uruchomienia przycisku lub linki nie może przekraczać 30 N,	= minimalny	= średni
C.7.5	▼ wszystkie odpływy wody z posadzki oraz kratki podłogowe należy zamontować poza przestrzeń manewrową wózka,	= minimalny	= średni
C.7.6	▼ na drzwiach należy zamontować wieszaki na ubrania lub bagaż, co najmniej jeden na wysokości około 180 cm i co najmniej jeden na wysokości około 110 cm,	= minimalny	= średni
C.7.7	▼ należy zapewnić jednorazowe nakładki na deskę toaletową.	= minimalny	= średni

8 - NAWIGACJA

A

Planowanie nawigacji w modelu podstawowym

	▼	▼▼	▼▼▼
	minimalny	średni	zaawansowany
A.1.1	▼ nawigacja po budynku uwzględnia informacje o lokalizacji pomieszczeń ogólnodostępnych (np. biuro obsługi interesanta, czytelnia), sal rozpraw, wind i klatek schodowych, toalet i inne elementów kluczowych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz o kierunku drogi do tych miejsc,	= minimalny	= średni
A.1.2	▼ system nawigacji po budynku (system odnajdywania drogi, ang. <i>wayfinding</i>) należy zaplanować kompleksowo uwzględniając opracowanie spójnej kolorystyki, dobór czcionek, ogólny wygląd nośników informacji i piktogramów,	= minimalny	= średni
A.1.3	▼ oznakowanie powinno współgrać z estetyką budynku sądu,	= minimalny	= średni
A.1.4	▼ jeśli to możliwe, zaleca się stosowanie do skojarzeń kolorystycznych, na przykład oznaczenie na czerwono - zakaz, na niebiesko – trasa dojścia, na zielono – informacje,	= minimalny	= średni
A.1.5	▼ należy przeanalizować potrzeby informacyjne, które wyrażają się w obecnie stosowanych komunikatach / obwieszczeniach / instrukcjach umieszczanych w przestrzeni sądu i rozważyć w tych miejscach analogowe nośniki informacji,	= minimalny	= średni
A.1.6	▼ projektując nawigację, należy uwzględnić punkty orientacyjne charakterystyczne dla budynku, skrzyżowania ciągów komunikacyjnych (korytarze) oraz intuicyjnie wybierane ścieżki dotarcia z uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych i stref bezpieczeństwa,	= minimalny	= średni

A.1.7	▼ nie należy stosować kilku systemów informacyjnych w różnych częściach obiektu.		= minimalny	= średni
A.1.8	▼▼ należy opracować i wdrożyć wytyczne dla każdego budynku uwzględniające m.in. rodzaj czcionki, kolorystykę, wielkość czcionek, rodzaj piktogramów,	nie dotyczy		= średni
A.1.9	▼▼ należy dodatkowo zaprojektować ścieżki dotykowe (np. na poręczach wzdłuż ciągów komunikacyjnych),	nie dotyczy		= średni
A.1.10	▼▼ plan tyflograficzny na etapie planowania należy skonsultować z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami.	nie dotyczy		= średni
A.1.11	▼▼▼ projektując system nawigacji po budynku, należy uwzględnić: cyfrowe nośniki informacji; wspomaganie nawigacji po budynku przez systemy elektroniczne, takie jak: tablice informacyjne, infokioski, beacons; konsultacje z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami	nie dotyczy	nie dotyczy	

B Rozwiązania ułatwiające samodzielną orientację w budynku, poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu		▼	▼▼	▼▼▼
		minimalny	średni	zaawansowany
B.1.1	▼ drzwi wejściowe powinny być oznakowane numerami bądź literami widocznymi z odległości 15 m; zalecana wysokość znaków 26-52 cm,		= minimalny	= średni
B.1.2	▼ w punkcie informacyjnym lub w miejscu występowania węzła komunikacyjnego powinien znajdować się ogólny plan budynku, który zawiera rozkład pomieszczeń ze wskazaniem punktu „tu jesteś”,		= minimalny	= średni
B.1.3	▼ oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej „tu jesteś” powinno być wykonane w sposób czytelny np. czerwone wypukłe pole,		= minimalny	= średni
B.1.4	▼ należy umieścić oznakowanie kierunkowe we wszystkich punktach węzłowych np. skrzyżowania korytarzy i dróg komunikacyjnych budynku oraz w innych logicznych punktach, np. w miejscach, gdzie następuje moment wyboru dalszej drogi,		= minimalny	= średni
B.1.5	▼ na drzwiach pomieszczeń lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach należy umieścić napisy informacyjne wykonane z zastosowaniem odpowiednio dużych i kontrastowych znaków,		= minimalny	= średni
B.1.6	▼ w obiekcie należy wyznaczyć upoważnionego pracownika (stanowisko), do którego obowiązków należy udzielanie informacji w zakresie nawigacji po budynku,		= minimalny	= średni
B.1.7	▼ w obiekcie należy zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w formie dotykowej (wypukła grafika, plan tyflograficzny) lub plan obiektu w formie schematów drukowanych alfabetem Braille’a dostępny w punkcie informacyjnym lub u pracownika wyznaczonego do udzielania informacji,		= minimalny	= średni

B.1.8	<p>▼ plan obiektu, o którym mowa wyżej, powinien zawierać co najmniej: kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników), przebieg tras dotykowych, opisy w alfabecie Braille'a i oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych, legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,</p>	= minimalny	= średni
B.1.9	<p>▼ strefy bezpieczeństwa (obszary sądu dostępne tylko dla osób związanych z daną sprawą) powinny być wyraźnie oznakowane przy użyciu kolorów kontrastowych np. czerwony kolor dla miejsc, do których nie wolno wchodzić,</p>	= minimalny	= średni
B.1.10	<p>▼ oznakowania powinny być umieszczane w widocznych miejscach, na przykład na ladach, na biurku, na ścianie,</p>	= minimalny	= średni
B.1.11	<p>▼ wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy zastosować pochwyt w innej kolorystyce niż ściany i podłogi,</p>	= minimalny	= średni
B.1.12	<p>▼ należy zastosować kontrastową kolorystykę ścian w stosunku do podłóg,</p>	= minimalny	= średni
B.1.13	<p>▼ każdą kondygnację budynku należy oznakować numerem umieszczonym w widocznym miejscu,</p>	= minimalny	= średni
B.1.14	<p>▼ w przypadku stosowania bramek dostępu, minimum jedna bramka powinna zapewniać możliwość manualnego otwarcia, o szerokości przejścia przynajmniej 90 cm,</p>	= minimalny	= średni
B.1.15	<p>▼ powinno zostać zapewnione czytelne oznaczenia drzwi do pomieszczeń z zachowaniem odpowiedniej wielkości napisów i zachowaniem kontrastu kolorystycznego LRV>60.</p>	= minimalny	= średni
B.1.16	<p>▼▼ znaki dotyczące drzwi wejściowych są w kolorze kontrastowym do tła, na którym zostały umieszczone; rekomendowany poziom kontrastu wynosi LRV min. 60,</p>	nie dotyczy	= średni
B.1.17	<p>▼▼ litery tablic informacyjnych są widoczne z odległości min. 5 m, zalecana wielkość czcionki od 9 do 18 cm, wysokość umieszczenia tablic informacyjnych to min. 120 cm od podłogi,</p>	nie dotyczy	= średni
B.1.18	<p>▼▼ zalecana wysokość umieszczenia tablic kierunkowych to min. 220 cm od poziomu podłogi,</p>	nie dotyczy	= średni
B.1.19	<p>▼▼ informacje odczytywane z bliska np. o funkcji pomieszczeń są umieszczone na wysokości min. 120 cm, maksymalnie 160 cm,</p>	nie dotyczy	= średni
B.1.20	<p>▼▼ rozbudowana informacja głosowa: nagranie audio,</p>	nie dotyczy	= średni
B.1.21	<p>▼▼ w obiekcie zapewniono plan tyflograficzny wewnątrz obiektu zaraz przy wejściu; prowadzą do niego ścieżki naprowadzające (dotykowe),</p>	nie dotyczy	= średni
B.1.22	<p>▼▼ plan tyflograficzny zawiera co najmniej wybrany fragment kondygnacji obejmujący miejsca dostępne dla osób o szczególnych potrzebach,</p>	nie dotyczy	= średni

B.1.23	▼▼ informacja dotykowa została zastosowana przy wejściach do pomieszczeń i na poręczach schodów,	nie dotyczy		= średni
B.1.24	▼▼ numery bądź litery widoczne z odległości 15 m; zalecana wysokość znaków 26-52 cm.	nie dotyczy		= średni
B.1.25	▼▼▼ elektroniczne tablice informacyjne, infokioski,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.1.26	▼▼▼ plan tyflograficzny w miarę możliwości obejmuje całą kondygnację budynku,	nie dotyczy	nie dotyczy	
B.1.27	▼▼▼ w obiekcie zapewniono urządzenia typu beacons bądź inne, które komunikują się z urządzeniami mobilnymi.	nie dotyczy	nie dotyczy	

C Piktogramy		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
C.1.1	▼ do oznakowania pomieszczeń i ich funkcji powinny zostać zastosowane uniwersalne piktogramy i symbole,		= minimalny	= średni
C.1.2	▼ piktogramy i symbole należy projektować i wykonać zgodnie z normą PN-ISO 3864-1:2006 „Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej”,		= minimalny	= średni
C.1.3	▼ dozwolone jest użycie maksymalnie pięciu piktogramów w jednym punkcie i umieszczonych obok siebie, w tym strzałka kierunkowa wskazująca jeden kierunek,		= minimalny	= średni
C.1.4	▼ oznaczenia, symbole i piktogramy powinny zostać zastosowane konsekwentnie na całej długości trasy,		= minimalny	= średni
C.1.5	▼ piktogramy i oznaczenia powinny znajdować się na poziomie oczu (tj. 145 – 165 cm), należy stosować litery o prostym kroju, bez kursywy, krój bezszeryfowy (np. Arial, Tahoma), na matowym, kontrastowym tle,		= minimalny	= średni
C.1.6	▼ wielkość znaków graficznych i piktogramów powinna zostać dostosowana do odległości, z jakiej powinna być czytelna informacja,		= minimalny	= średni
C.1.7	▼ minimalną wysokość tekstu (mierzoną w stosunku do wersalików) należy obliczać według wzoru $HT = L/250 \times 1,25$, gdzie HT- wysokość znaku, L – odległość od znaku.		= minimalny	= średni
B.1.23	▼▼ osobom z niepełnosprawnością należy zapewnić dostęp do informacji w co najmniej jednej z dodatkowych modalności tzn. w formie dotykowej (piktogramy dotykowe, opis pismem Braille'a) lub w formie dźwiękowej (preferowana z uwagi na ilość przekazywanych informacji),	nie dotyczy		= średni
B.1.24	▼▼ Oznaczenia, symbole i piktogramy należy stosować konsekwentnie na całej długości trasy.	nie dotyczy		= średni

D Oznakowanie pomieszczeń i stref budynku		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
D.1.1	▼ w całym budynku sądu należy oznakować numery pokoi,		= minimalny	= średni
D.1.2	▼ należy wskazać imiona i nazwiska oraz nazwy stanowisk pracowników sądu i przypisać je do pokoi,		= minimalny	= średni
D.1.3	▼ w całym budynku sądu należy rozmieścić znaki identyfikacyjne dotyczące pomieszczeń w zależności od ich funkcji (np. czytelnia akt, sala rozpraw, poczekalnia, strefa odpoczynku, toalety, szatnie, automaty z jedzeniem i napojami),		= minimalny	= średni
D.1.4	▼ w przypadku gdy w danym budynku są strefy o ograniczonym dostępie, należy zastosować oznakowanie ostrzegawcze,		= minimalny	= średni
D.1.5	▼ kierunek dotarcia do sal rozpraw powinny wskazywać oznakowania ze strzałkami,		= minimalny	= średni
D.1.6	▼▼▼ rekomenduje się, aby przy nazwach pokoi umieścić imię, nazwisko, stanowisko i zdjęcie pracownika.	nie dotyczy	nie dotyczy	

E Przewodniki proceduralne		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
E.1.1	▼ należy zapewnić przewodniki proceduralne (związane instrukcje postępowania) w miejscach, gdzie osoba wykonuje jakąś czynność samoobsługowo (np. kserowanie dokumentu, naklejanie znaczka opłaty, wypełnianie formularza),		= minimalny	= średni
E.1.2	▼ należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za opracowanie, wdrożenie i aktualizację informacji zawartych w przewodnikach proceduralnych,		= minimalny	= średni
E.1.3	▼ instrukcje powinny być opracowane w standardzie języka easy-to-read [ETR] lub – jeśli to niemożliwe - prostego języka urzędowego,		= minimalny	= średni
E.1.4	▼ przewodniki proceduralne powinny być wydrukowane w trwałej formie np. na grubszym papierze,		= minimalny	= średni
E.1.5	▼ należy unikać naklejania informacji w formie np. kartki A4 włożonej w koszulkę foliową – efekt odbłasku światła utrudni czytanie informacji,		= minimalny	= średni
E.1.6	▼ należy na bieżąco weryfikować aktualność przewodnika i jego przydatność oraz uzupełniać stan materiałów zużywalnych (papier, długopisy, formularze etc.),		= minimalny	= średni
E.1.7	▼ zastosowanie dużych liter („drukowanych”) jest zastrzeżone tylko dla nagłówek i tytułów.		= minimalny	= średni
E.1.8	▼▼ instrukcje powinny być opracowane w standardzie języka easy-to-read [ETR] lub – jeśli to niemożliwe - prostego języka urzędowego	nie dotyczy		= średni

E.1.9	▼▼▼oznakowanie w dwóch językach polskim/angielskim,	nie dotyczy	nie dotyczy
E.1.10	▼▼▼w centralnym miejscu w sądzie, blisko głównego wejścia, powinien zostać umieszczony punkt informacyjny z dostępnym personelem, dobrze oznakowany i zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia, tuż za bramkami bezpieczeństwa. W mniejszych placówkach albo jeśli nie ma możliwości stworzyć punktu recepcyjnego, mogą zostać zastosowane interaktywne ekrany dotykowe	nie dotyczy	nie dotyczy

F Nośniki informacji		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
F.1.1	▼ zabrania się stosowania tablic stojących, dotyczących, standów w obrębie ścieżek komunikacyjnych,		= minimalny	= średni
F.1.2	▼ przy wejściu, w węzłach komunikacyjnych oraz w innych charakterystycznych miejscach budynku umieszczone są tablice informacyjne z wykazem pomieszczeń i ich numerów,		= minimalny	= średni
F.1.3	▼ tablice informacyjne są wykonane z trwałych materiałów o matowym wykończeniu (nie dającym odbłasków), aby informacje na nich zawarte były widoczne pod różnym kątem,		= minimalny	= średni
F.1.4	▼ oświetlenie tablic informacyjnych i napisów nie może powodować efektu olśnienia u użytkowników,		= minimalny	= średni
F.1.5	▼ należy zapewnić niskokosztową aktualizację nośników informacji,		= minimalny	= średni
F.1.6	▼ akceptowane są wyłącznie wydruki komputerowe (nie są akceptowane informacje napisane odręcznie),		= minimalny	= średni
F.1.7	▼ należy zapewnić, że informacje wizualne są odpowiednio często aktualizowane,		= minimalny	= średni
F.1.8	▼ powiadomienia o sprawach sądowych zawierające co najmniej informacje o stronach sprawy, godzina, sala sądowa powinny być aktualizowane codziennie,		= minimalny	= średni
F.1.9	▼ bieżąca informacja o wydziałach sądu / sprawach na wokandzie / salach rozpraw powinna być dostępna na nośnikach informacji.		= minimalny	= średni
F.1.10	▼▼ tablice elektroniczne umieszczone na wysokości minimum 180 cm,	nie dotyczy		= średni
F.1.11	▼▼ tablice informacyjne umieszczone w taki sposób, aby ich dolna krawędź znajdowała się na wysokości minimalnie 145 cm.	nie dotyczy		= średni
F.1.12	▼▼▼ interaktywne infokioski samoobsługowe, rozbudowane tablice elektroniczne z własnym oprogramowaniem,	nie dotyczy	nie dotyczy	

F.1.13	▼▼▼ jeżeli w sądzie zastosowano infokioski bądź innego rodzaju cyfrowe nośniki informacji, w sądzie został wyznaczony pracownik, w którego zakresie obowiązków jest bieżące aktualizowanie informacji na danym nośniku,	nie dotyczy	nie dotyczy
F.1.14	▼▼▼ ekrany z przebiegiem rozprawy + napisy dla g/Głuchych.	nie dotyczy	nie dotyczy

G Pętle indukcyjne - oznakowanie		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
G.1.1	▼ należy oznakować odpowiednim piktogramem miejsca montażu pętli indukcyjnych/pętli indukcyjnych współpracujących z indywidualnymi aparatami słuchowymi osób niedosłyszących,		= minimalny	= średni
G.1.2	▼ należy oznakować możliwość skorzystania z wideotłumacza.		= minimalny	= średni

H Język komunikatów i instrukcji		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
H.1.1	▼ informacje i komunikaty upowszechnianie w przestrzeni budynku sądu powinny być przekazywane w języku przystosowanym do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością – niewidomych, głuchych, z niepełnosprawnością intelektualną,		= minimalny	= średni
H.1.2	▼ zaleca się stosowanie standardu języka easy-to-read [ETR] lub prostego języka urzędowego.		= minimalny	= średni

9 - DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

A WSPARCIE KOMUNIKACJI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW SŁUCHU I MOWY		▼ minimalny	▼▼ średni	▼▼▼ zaawansowany
A.1.1	Informacja o dostępnych formach komunikacji			
A.1.1	▼ Sąd powinien umieszczać na swojej stronie internetowej oraz na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacje, z jakich form komunikacji mogą skorzystać interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami		= minimalny	= średni
A.1.2	▼▼ sąd powinien umieszczać na swojej stronie internetowej oraz na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacje, z jakich form komunikacji mogą skorzystać interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami.	nie dotyczy		= średni
A.2	Poczta elektroniczna i formularz kontaktowy			

A.2.1	▼ Zapewnienie możliwości kontaktu z sądem za pomocą wiadomości wysłanej na wskazany e-mail lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sądu		= minimalny	= średni
A.2.2	▼ interesant powinien otrzymywać informację zwrotną na wskazany przez siebie adres e-mail w terminach zgodnych z organizacją pracy sądu		= minimalny	= średni
A.2.3	▼▼ zapewnienie możliwości kontaktu z sądem za pomocą wiadomości wysłanej na wskazany e-mail lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sądu,	nie dotyczy		= średni
A.2.4	▼▼ interesant powinien otrzymywać informację zwrotną na wskazany przez siebie adres e-mail w terminach zgodnych z organizacją pracy sądu.	nie dotyczy		= średni
A.3	Połączenia video z wykorzystaniem komunikatorów internetowych			
A.3.1	▼ Sąd powinien umożliwić korzystanie z komunikatorów internetowych do bezpośredniego kontaktu pomiędzy interesantem ze szczególnymi potrzebami (lub jego przedstawicielami) a sądem. Podczas połączenia video mogą być przetwarzane dane osobowe interesanta. Należy wówczas zadbać o ochronę danych osobowych.		= minimalny	= średni
A.3.2	▼ podczas połączeń video Sąd powinien zapewnić odpowiedni sprzęt umożliwiający włączenie kamery oraz korzystanie z mikrofonu, aby zapewnić prawidłowy obraz oraz dźwięk.		= minimalny	= średni
A.3.3	▼▼ sąd powinien umożliwić korzystanie z komunikatorów internetowych do bezpośredniego kontaktu pomiędzy interesantem ze szczególnymi potrzebami (lub jego przedstawicielami) a sądem. Podczas połączenia video mogą być przetwarzane dane osobowe interesanta. Należy wówczas zadbać o ochronę danych osobowych	nie dotyczy		= średni
A.4	Dostępna treść strony internetowej			
A.4.1	▼ Sąd na swojej stronie internetowej powinien publikować treści dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i umożliwić komunikację wielokanałową (za pośrednictwem różnych sposobów komunikacji),		= minimalny	= średni
A.4.2	▼ osoby odpowiedzialne za utrzymanie strony internetowej powinny mieć niezbędną wiedzę dotyczącą publikowania dostępnych treści.		= minimalny	= średni
A.5	Informacja o dostępnych kanałach komunikacji			
A.5.1	▼ sąd powinien umieszczać na swojej stronie internetowej oraz na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacje, z których form komunikacji mogą skorzystać interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami,		= minimalny	= średni
A.5.2	▼ należy opisać każdą formę komunikacji i grupy odbiorców, do których jest dana forma kierowana,		= minimalny	= średni

A.5.3	▼ sąd powinien zapewnić materiały informacyjne, instrukcje obsługi wybranych urządzeń i sposobów komunikacji, również w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.		= minimalny	= średni
A.6	Pies asystujący			
A.6.1	▼▼ na poziomie średnim wymaga się, aby sąd zagwarantował interesantom możliwość wejścia do budynku z psem przewodnikiem,	nie dotyczy		= średni
A.6.2	▼▼ właściciel psa powinien okazać na wezwanie certyfikat potwierdzający status psa i aktualne zaświadczenie o szczepieniach,	nie dotyczy		= średni
A.6.3	▼▼ osoba z psem asystującym ma prawo poruszać się samodzielnie po placówce,	nie dotyczy		= średni
A.6.4	▼▼ pies powinien być oznakowany napisem „pies asystujący”, ale nie musi mieć kagańca ani smyczy.	nie dotyczy		= średni

B WSPARCIE KOMUNIKACJI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE NARZĄDÓW SŁUCHU I MOWY		▼	▼▼	▼▼▼
		minimalny	średni	zaawansowany
B.1	Założenia ogólne:			
B.1.1	▼ sąd powinien zapewnić rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy i słuchu (m.in. pętla indukcyjne, systemy FM, IR lub bluetooth). Systemy te ograniczają zakłócenia przekazu i pozwalają na bezpośrednie dostarczenie i odbiór informacji dźwiękowej,		= minimalny	= średni
B.1.2	▼ sąd powinien przekazywać informację na temat ich dostępności na stronie internetowej, tablicach informacyjnych w budynku, w biuletynach informacyjnych,		= minimalny	= średni
B.1.3	▼ sąd powinien udostępniać interesantom czytelne instrukcje korzystania z rozwiązań technicznych, o których mowa wyżej, oraz zapewnić wsparcie personelu sądu w ich obsłudze.		= minimalny	= średni
B.2	Pętla indukcyjne, systemy FM, IR, bluetooth i inne			
B.2.1	▼ sąd powinien zapewnić pętlę indukcyjną, której zadaniem jest wspomaganie słuchu i zwiększenie komfortu słyszenia osób słabosłyszących, które korzystają z aparatu słuchowego bądź implantów słuchowych,		= minimalny	= średni
B.2.2	▼ w pętli indukcyjne powinny być wyposażone wszystkie miejsca w sądzie, gdzie konieczne jest porozumiewanie się z interesantem/osobą ze szczególnymi potrzebami, w szczególności Biuro Obsługi Interesantów, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Podawcze, Czytelnia Akt czy Punkt Kasowy,		= minimalny	= średni

B.2.3	<p>▼ pętle mogą być zamontowane na konkretnym stanowisku do obsługi interesanta lub udostępnione w formie przenośnej. Pętli nie należy stosować na metalowych blatach ani na blatach bez zabudowy. Pętle powinny być włączone na stałe,</p>		= minimalny	= średni
B.2.4	<p>▼ rozwiązaniem alternatywnym dla pętli indukcyjnej mogą być inne systemy oparte na zastosowaniu nadajników i odbiorników FM, IR, Bluetooth. Sąd powinien dysponować co najmniej jednym z tych rozwiązań (pętla lub wybrany system nadajnikowo-odbiorczy).</p>		= minimalny	= średni
B.3	Oznaczenia punktów obsługi interesanta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie (pętla indukcyjna, system FM lub inny)			
B.3.1	<p>▼ Stanowiska obsługi interesanta wyposażone w pętlę indukcyjną lub inne urządzenia wspomagające słyszenie należy oznakować w sposób widoczny i jednoznaczny za pomocą piktogramu zgodnego z normą ETSI EN 301 462 (2000-03). W zależności od możliwości, oznakowanie należy umieścić na podłodze i wyznaczyć granice działania systemu lub pionowo (na ścianie, obudowie stanowiska obsługi interesanta lub innym widocznym miejscu).</p>		= minimalny	= średni
B.4	Uzupełniające systemy wspomagania komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu			
B.4.1	<p>▼ Wśród osób z niepełnosprawnością słuchu są osoby, które nie korzystają z aparatów słuchowych. W takich przypadkach pętla indukcyjna czy inne systemy wspierania słuchu nie będą miały zastosowania. Interesant powinien mieć możliwość skorzystania z rozwiązania, które w jego przypadku będzie najskuteczniejsze dla efektywnego porozumiewania się z personelem sądu. Komunikacja taka może odbywać się za pomocą interkomu (zainstalowanego w okienku obsługi interesanta), który nie wymaga aparatu słuchowego.</p>		= minimalny	= średni
B.5	Instrukcja obsługi urządzeń wspomagających komunikację z interesantem z niepełnosprawnością słuchu			
B.5.1	<p>▼ Sąd powinien zapewnić interesantom/osobom ze szczególnymi potrzebami materiały informacyjne i instrukcje obsługi dostępnych urządzeń wspomagających komunikację i w razie potrzeby przekazać te materiały interesantom.</p>		= minimalny	= średni
C	OPUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU INFORMACJI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI – zakres ustawy o dostępności	▼	▼▼	▼▼▼
		minimalny	średni	zaawansowany

C.1.1	<p>▼ Sąd powinien przygotować i zamieścić na swojej stronie internetowej informacje o zakresie prowadzonej działalności w trzech formach: elektroniczny plik z tekstem odczytywalnym maszynowo; nagranie w polskim języku migowym;; informacja w tekście łatwym do czytania,</p> <p>▼ W informacji o zakresie działalności należy zamieścić między innymi:</p>	= minimalny	= średni
C.1.2	<p>nazwę sądu, adres lub adresy, dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres e-mail; informację na temat godzin działalności; listę spraw obsługiwanych przez dany sąd; informację o możliwości skorzystania z rozwiązań komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, osób niewidomych i słabowidzących.</p>	= minimalny	= średni
A.7.4	<p>▼ ▼ sąd powinien przygotować i zamieścić na swojej stronie internetowej informacje o zakresie prowadzonej działalności w trzech formach: elektroniczny plik z tekstem odczytywalnym maszynowo; nagranie w polskim języku migowym; informacja w tekście łatwym do czytania,</p>	nie dotyczy	= średni
A.7.4	<p>▼ ▼ w informacji o zakresie działalności należy zamieścić między innymi: nazwę sądu, adres lub adresy, dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres e-mail; informację na temat godzin działalności; listę spraw obsługiwanych przez dany sąd; informację o możliwości skorzystania z rozwiązań komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, osób niewidomych i słabowidzących,</p>	nie dotyczy	= średni
A.7.4	<p>▼ ▼ treść zamieszczanych informacji powinna być prosta i zrozumiała. Informacje na temat działalności sądu w każdej z trzech form należy zamieścić na stronie internetowej w łatwo dostępnym miejscu i odpowiednio wyróżnić,</p>	nie dotyczy	= średni
C.2	Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo		
C.2.1	<p>▼ Tekst odczytywalny maszynowo to format, który pozwala na bezstratne i prawidłowe odczytanie treści przez specjalistyczne oprogramowanie (np. czytniki ekranu), z którego korzystają osoby z niepełnosprawnością wzroku.</p>	= minimalny	= średni
C.2.2	<p>▼ Informacja w dokumencie powinna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mieć jednolity kolor, - mieć odpowiedni kontrast, - mieć czcionkę bezszeryfową i w odpowiednim rozmiarze (minimum 14 punktów), - mieć interlinię 1,5 wiersza, - mieć wyrównanie do lewego marginesu, - mieć czarny druk, - być pozbawiona zbędnych grafik. 	= minimalny	= średni

C.3	Dokument opisujący zakres działalności sądu w postaci nagrania treści w polskim języku migowym			
C.3.1	▼ informacje o zakresie działalności sądu w polskim języku migowym należy przygotować w pliku wideo,		= minimalny	= średni
C.3.2	▼ sąd powinien zamieścić na stronie internetowej plik do pobrania lub zapewnić możliwość odtworzenia pliku wprost ze strony,		= minimalny	= średni
C.3.3	▼ rozmiar pliku powinien być zoptymalizowany, a sam plik łatwy do odtworzenia na różnych platformach i urządzeniach,		= minimalny	= średni
C.3.4	▼ w nagraniu powinna wystąpić osoba, która biegle posługuje się polskim językiem migowym (np. certyfikowany tłumacz polskiego języka migowego).		= minimalny	= średni
C.4	Dokument opisujący zakres działalności sądu w formie tekstu łatwego do czytania			
C.4.1	▼ informacja o zakresie działalności sądu powinna być zredagowana zgodnie z zasadami tworzenia tekstu łatwego do czytania (easy to read, ETR) jest to sposób opracowywania informacji, przeznaczony m.in. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób mających trudności z czytaniem lub osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym,		= minimalny	= średni
C.4.2	▼ należy dbać o właściwy dobór słów, unikać specjalistycznego słownictwa czy żargonu, krótkie zdania i prostą konstrukcję gramatyczną,		= minimalny	= średni
C.4.3	▼ treść powinna być czytelna i prosta,		= minimalny	= średni
C.4.4	▼ wszelkie informacje należy uzupełniać grafikami dotyczącymi najważniejszych fragmentów tekstu.		= minimalny	= średni
C.5	Aktualizacja treści na stronie internetowej sądu			
C.5.1	▼ Treści zamieszczone na stronie internetowej (zwłaszcza w zakresie informacji na temat działalności sądu i sposobów zapewnienia dostępności) należy aktualizować minimum raz na pół roku.		= minimalny	= średni
C.5.2	▼ Stronę należy aktualizować w odniesieniu do wszystkich nowych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych wspierających dostępność, które pojawiły w tym czasie w sądzie.		= minimalny	= średni
D	SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ OSOBĘ ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE POPRAWY KOMUNIKACJI	▼	▼▼	▼▼▼
		minimalny	średni	zaawansowany
D.1	Komunikacja z sądem na wniosek interesanta ze szczególnymi potrzebami			

D.1.1	▼ Sąd zobowiązany jest zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w sposób przez nią preferowany i dostosowany do jej potrzeb (np. poczta elektroniczna, telefon, wiadomości SMS, MMS, tłumacz polskiego języka migowego, tekst powiększony, system komunikacji dla osób głuchoniewidomych, komunikacja wspomagająca i alternatywna).		= minimalny	= średni
D.1.2	▼ Interesant/osoba ze szczególnymi potrzebami zgłasza potrzebę wybranej formy komunikacji z sądem we wniosku składanym w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek powinien zawierać: dane teleadresowe osoby ze szczególnymi potrzebami; opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej komunikację; wskazanie preferowanej formy komunikacji z sądem; czas planowanego kontaktu z sądem.		= minimalny	= średni
D.1.3	▼ Formularz wniosku należy opracować w prostym języku. Sąd powinien zamieścić na swojej stronie internetowej jego wzór, a także informację, w jaki sposób interesant/osoba ze szczególnymi potrzebami może złożyć wniosek oraz jak i kiedy otrzyma odpowiedź.		= minimalny	= średni
D.2	Złożenie wniosku przez osoby trzecie (opiekunów, członków rodziny)			
D.2.1	▼ Interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami nie zawsze są w stanie przygotować wniosek i złożyć go osobiście. Sąd powinien umożliwić złożenie wniosku przez osobę trzecią, która reprezentuje interesanta (np. opiekun, członek rodziny, bliska osoba) na podstawie upoważnienia.		= minimalny	= średni
D.2.2	▼ Dokumenty udostępniane przez sąd na potrzeby interesantów, takie jak: wzory wniosków, podań, formularzy, oświadczeń, są przygotowane w sposób dostępny.		= minimalny	= średni
D.2.3	▼ Dostępność dokumentów, o których mowa wyżej, oznacza: dla wersji cyfrowej – zgodność ze standardami WCAG; dla wersji papierowej – zastosowanie druku powiększonego (16-18 punktów), wyrównanie tekstu do lewej strony, tekst ułożony w jednej kolumnie, czcionka bezszeryfowa.		= minimalny	= średni
D.2.4	▼▼▼ na poziomie zaawansowanym wymaga się, aby dokumenty udostępniane przez sąd na potrzeby interesantów posiadały wersję adaptowaną na format w alfabecie Braille'a,	nie dotyczy	nie dotyczy	
D.2.5	▼▼▼ rekomenduje się również, aby sąd był wyposażony w drukarkę brajlowską w celu samodzielnego przygotowania w/w dokumentów lub nawiązał współpracę w tym zakresie z profesjonalną drukarnią	nie dotyczy	nie dotyczy	

SPIS

1. ZAŁĄCZNIKI

A. PROGRAMY SZKOLEŃ

B. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW NA WSZYSTKICH POZIOMACH W ZAKRESIE:

1. OTOCZENIE I DOJŚCIE DO SĄDU
2. STREFA WEJŚCIA
3. KOMUNIKACJA PIONOWA
4. KOMUNIKACJA POZIOMA
5. SALA ROZPRAW
6. STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW [BOI] ORAZ CZYTELNI
7. WC
8. NAWIGACJA
9. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

2. RYSUNKI

LP	Opis	Miejsce w MDS
1	Minimalne wymiary potrzebne do poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami	I_1.A
2	Wymiary wózków inwalidzkich i skuterów	I_1.A
3	LRV oraz przykłady kontrastów 70% LRV	I_B.5
4	Wymiary stanowiska postojowego	I_D.4
5	Wymiary stanowiska postojowego – usytuowanego wzdłuż jezdni	I_D.4
6	Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego	I_D.6
7	Oznakowanie stanowisk postojowych	I_D.7
8	Sposób stosowania drzwi obrotowych	I_2.A.2
9	Usytuowanie informacji przy drzwiach wejściowych	I_2.A.2
10	Domofon i wymiary oraz elementy drzwi wejściowych	I_2.C
11	Sposób wyznaczenia głębokości stopni w schodach zewnętrznych	I_3.A.2
12	Balustrady i poręcze	I_3.A.3
13	Oznaczenia schodów	I_3.A.4
14	Pochylnia	I_3.C.4
15	Przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	I_3.D.2
16	Wymiary kabiny dźwigu osobowego	I_3.D.3
17	Rzut dźwigu osobowego z wymaganymi wymiarami	I_3.D.3
18	Szerokość ciągów komunikacyjnych w zależności od natężenia ruchu	I_4.A.1
19	Poszerzenie ciągów komunikacyjnych umożliwiające do minięcia się dwóch wózków	I_4.A.1
20	Zapewnienie miejsc siedzących	I_4.B.4
21	Siedziska/ ławka	I_4.B.4
22	Przykład oznaczeń kontrastowych na drzwiach wypełnionych szkłem lub innym materiałem przezroczystym	I_6.B
23	Wytyczne dotyczące dostępności blatu w pomieszczeniach biurowych	I_6.C
24	Wytyczne dotyczące dostępności blatu w BOI i w czytelnicy	I_6.C
25	Układ wyposażenia łazienki	I_7.B.1

26	Dostęp do miski ustępowej	I_7.B.1
27	Zasięgi osoby na wózku inwalidzkim	I_7.B.1
28	Oznaczenie miejsc z funkcjonowaniem pętli indukcyjnej piktogramem	I_9.B.3

3. ZDJĘCIA (DOBRE PRAKTYKI)

- Zdjęcie 1 : Oznaczenie miejsca postojowego – Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
- Zdjęcie 2: Informacja dotykowa przy drzwiach wejściowych znajdująca się na ścianie, po stronie klamki– Sąd Apelacyjny w Poznaniu
- Zdjęcie 3: Montaż siłowników i czujek - drzwi otwierane automatycznie lub półautomatycznie– przykład z zaleceń z audytu w Sądzie Rejonowym w Mielcu – P. Łoś
- Zdjęcie 4: Przykład z Sądu Okręgowego we Wrocławiu
- Zdjęcie 5: Oznaczenia dotykowe zawierające informacje w alfabecie Braille’a zakonotowane na poręczy w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu
- Zdjęcie 6: Trwałe oznaczenie schodów w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie
- Zdjęcie 7: Panel sterujące w windzie w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
- Zdjęcie 8: Schodolaz uniwersalny – do każdego rodzaju wózka (zdj. Autora MDS)
- Zdjęcie 9: Próg w drzwiach - jego wysokość nie może być większa niż 2 cm (zniwelowanie różnicy wysokości) w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu
- Zdjęcie 10: Korytarz w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie
- Zdjęcie 11: Korytarz – miejsce odpoczynku w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Zdjęcie 12: BOI dla OzN– SR Chrzanów
- Zdjęcie 13: Biurko w BOI z regulowaną elektronicznie wysokością w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu
- Zdjęcie 14: Biurko w BOI z elektroniczną lupą w Sądzie Rejonowym w Łomży
- Zdjęcie 15: Pętla indukcyjna w czytelnicy w Sądzie Rejonowym w Łąncucie
- Zdjęcie 16: Pętla indukcyjna w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach
- Zdjęcie 17: Toaleta dla OzN w Sądzie Rejonowym w Krośnie
- Zdjęcie 18: Toaleta dla OzN w Sądzie Rejonowym w Przemyślu
- Zdjęcie 19: Przykład wypukłego oznaczenia Toalety dla OzN – rekomendacje z audytu Sądu Okręgowego we Wrocławiu
- Zdjęcie 20: Plan tyflograficzny z informacji w alfabecie Braille’a w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu
- Zdjęcie 21: Informacja o psie asystującym w Sądzie Rejonowym Białej Podlaskiej
- Zdjęcie 22: Przykład oznaczeń z Sądu Okręgowego we Wrocławiu
- Zdjęcie 23: Przykład krzesła ewakuacyjnego z rekomendacji z audytu Sądu Rejonowego w Będzinie – P.Łoś

4. TABELLE

LP	Opis	Miejsce w MDS
1	Pożądana szerokość ciągów komunikacyjnych zależy od natężenia ruchu	I_4.A.1
2	Przyposanie Grupy Odbiorców do tematów szkoleń	I_11.B.1
3	Rozgraniczenie liczby sal oraz poziomu dostępności (poziom średni)	II_5
4	Poziomy dostępności w zakresie szkoleń a przedział procentowy zrealizowanych osoboszkoleń (poziom średni)	II_11.B.2
5	Rozgraniczenie liczby sal oraz poziomu dostępności (poziom maksymalny)	III_5
6	Poziomy dostępności w zakresie szkoleń a przedział procentowy zrealizowanych osoboszkoleń (poziom maksymalny)	III_11.B.2

