

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Droga Dziewiętin 800+300 m						
1	KNR 2-01 0234-09 50%		Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III 1100,00*3,00*0,5	m ² m ²	1 650,000	
					RAZEM	1 650,000
2	KNR 2-01 0237-04 50%		Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV/ ANALOGIA ZAGĘSZCZENIE LUŻNEGO UROBKU 1100,00*0,5*0,05	m ³ m ³	27,500	
					RAZEM	27,500
3	KNR 2-31 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 1100,00*3,00	m ² m ²	3 300,000	
					RAZEM	3 300,000
4	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 1100,00*3	m ² m ²	3 300,000	
					RAZEM	3 300,000
5	KNR 2-31 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 (do 10 cm) 1100,00*3	m ² m ²	3 300,000	
					RAZEM	3 300,000