

KARTY KATALOGOWE

Niszczarka na dokumenty – karta katalogowa nr 58

Dane techniczne:

- szerokość wejścia: min. 240 mm;
- wielkość ścinka: max. 1,9×15 mm;
- ilość niszczonej kartki (A4/70g): 10/19*;
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ T-5/ E-4/ F-2;
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD;
- pojemność kosza: min. 35 l;
- wymiary: 370x330x560 mm +/-3%;
- systemy: Energy Smart, SPPS;
- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją.



Turbo Power – dodatkowe uderzenie mocy likwidujące zatory papieru, trwałe noże odporne na zszywki i spinacze, automatyczny start/stop, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki, Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków, dioda informująca o wyjętym koszu, specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek, niszczenie składanek komputerowych, wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki.

Przystosowanie: do pracy ciągłej

Gwarancja na noże tnące: dożywotnia

Lampa biurkowa – karta katalogowa nr 143

- kolor: czarny;
- ilość LED: 80;
- ilość barw światła: 3;
- źródło światła: LED 4000k;
- regulacja: 360 / 220 / 270 stopni;
- zasilanie: sieciowe;
- wtyczka: USB;
- moc: 5,6W;
- napięcie: 230V;
- długość kabla: 120 cm;
- ilość lumenów: 400;
- długość panela świecącego: 40 cm +/- 5cm;
- wymiary: każde ramię 40 cm +/- 5cm;
- średnica podstawy min 15 cm +/- 5cm;
- lampka wyposażona w uchwyt do mocowania do biurka oraz wyposażona dodatkowo w podstawę do postawienia na biurku.



Niszczarka do papieru – karta katalogowa nr 145

Dane techniczne:

- wysoki poziom zabezpieczenia niszczonego dokumentów – kartka A4 niszczona na ponad 2500 elementów – możliwe zastosowanie do dokumentów zawierających poufne dane;
- ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g) – 12
- rozmiar cięcia – max. 2 x 12;
- poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty P5;
- poziom bezpieczeństwa DIN karty T5;
- szerokość szczeliny wejściowej w min. 230 mm;
- pojemność kosza w litrach min. 22 l;
- średnia prędkość niszczenia w metrach/min – 2;
- cykl pracy w minutach – 10 on / 15 off;
- niszczy zszywki, małe spinacze biurowe, karty kredytowe;
- korpus na kółkach, start/stop fotokomórka, funkcja cofania;
- auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy;
- automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu;
- dioda informująca o przepełnionym koszu;
- dioda informująca o otwartych drzwiach/wyjętym koszu;
- dioda informująca o zacięciach;
- zabezpieczenie termiczne;
- poziom głośności w dB w trakcie pracy max. 70;
- wymiary urządzenia w mm (wys. x szer. x gł.) 525 x 368 x 260 +/- 3%



UWAGA!!!

Dopuszcza się przyjęcie parametrów o wartościach mieszczących się w zakresie +/- 3% od podanych w powyższym zestawieniu.

Sprzęt biurowy – karta katalogowa nr 187

Gilotyna do cięcia papieru

- gilotyna metalowa z siatką mierniczą z wyróżnionymi standardowymi rozmiarami papieru (np. A4, A5, B5, B6);
- ruchomy ogranicznik formatu;
- gumowane podkładki zapewniające stabilność urządzenia w czasie pracy;
- wymiary (dł./szer./wys.): 460x270x40 mm.

Laminarka do dokumentów

- system laminacji: dwurołkowy;

- rodzaj laminacji: na gorąco;
- prędkość laminacji: 30 cm/min.;
- maks. grubość folii: 80 µm;
- format dokumentów: A4 (maks. szer. 240 mm).

Bindownica

- przeznaczona do bindowania dokumentów w formacie A4;
- pojemność dziurkowania: do 12 kartek 80 g;
- pojemność bindowania: do 350 kartek 80 g;
- maksymalny rozmiar spirali: 45 mm.

UWAGA!!!

Dopuszcza się przyjęcie parametrów o wartościach mieszczących się w zakresie +/- 10% od podanych w powyższym zestawieniu.

Tablica korkowa – karta katalogowa nr 225

Tablica korkowa (rama aluminiowa) 120x90 cm/90x60 cm + 50 pinezek „beczułki”

Całość zamknięta w aluminiowej ramie.

Tablica może być montowana w pionie oraz poziomie.

Materiały przypinane do tablicy za pomocą pinezek lub igieł.

