

Załącznik 7.2.

Inwestor:

PGL LP Nadleśnictwo Lubliniec
Myśliwska 1
42-700 Lubliniec
NIP:575-000-88-82

Wykonawca:

Przedmiar robót

Nazwa budowy:

Leśniczówka l-ctwa Ponoszów

Adres budowy: Wędzina ,ul Szklarska 11**Obiekt:** Mieszkalny**Rodzaj robót:** Instalacyjne**Nr umowy:****Data oprac.:****Załączniki:****Podstawa opracowania:****Waluta:** PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN				
Koszty pośr. od R i S	%				
Zysk od R i S	%				
Zysk od KR i KS	%				
Koszty z narzutami (netto)	PLN				
Stawka VAT	%				
Wartość brutto	PLN				

Słownie:

Sporządził:

UWAGA:

Zamawiający zaleca dokonania wizji na obiekcie w celu rzetelnej wyceny robót instalacyjnych.
W kosztorysie ofertowym należy ująć wszystkie niezbędne prace związane z wymianą piecy c.o.
łącznie z tymi których nie przewidział Zleceniodawca a są niezbędne do wykonania .
Załączony przedmiar robót ma na celu poinformowanie Wykonawców o zakresie robót jaki należy
wykonać podczas wymiany piecy ale nie stanowi ostatecznego przedmiaru robót do wykonania.

±

Przedmiar

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2 krotność= 1,00	1,00	kpl
		1		1,00
2		Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4 m2-KOCIOŁ NA DREWNO ATMOS DC 25GS lub równoważny krotność= 1,00	1,00	szt
		1		1,00
3		Montaż zasobnika ciepła pionowego o poj 500 dm3 -zasobnik REFLEX-HF500/RC- lub równoważny (kalkulacja własna) krotność= 1,00	1,00	kpl
		1		1,00
4		Montaż Laddomaty do kotłów krotność= 1,00	1,00	kpl
		1		1,00
5		Montaż pomp wirowych odśrodk .(jedno i wielostop.)o układ. poz. lub pion. zalewanych i samozas .do wody zimn .lub gorącej, czystej lub zaniecz .napęd elekt. masa 0,05t krotność= 1,00	2,00	kpl
		2		2,00
6		Montaż termostatu pompy kotła 50-300 C krotność= 1,00	1,00	kpl
		1		1,00
7		Montaż armatury kotłowni (zawór trójdrożny z siłownikiem i sterowaniem, zawory odcinające, izolacja itp. (kalkulacja własna) krotność= 1,00	1,00	kpl
		1		1,00
8		Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych krotność= 1,00	8,00	szt
		8		8,00
9		Przerobienie podejść pod kocioł c.o. oraz bojler (kalkulacja własna) krotność= 1,00	1,00	kpl
		1		1,00
10		Przewody wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej czarnej o średnicy do 160 mm przy udziale kształtek do 65% (nawiew) krotność= 1,00	3,00	m2
		3,0		3,00
11		Dostawa i montaż czopucha krotność= 1,00	1,00	szt
		1		1,00
12		Należy uwzględnić wykonanie przebieg w śmianie w celu wykonania przejść z rurami, wykucie lub powiększenie otworów drzwiowych w celu wniesienia kotła c.o. krotność= 1,00	1,00	kpl
		1		1,00
13		Należy uwzględnić zamurowanie i tynkowanie wykonanych przebieg w ścianie celu wykonania przejść z rurami, zamurowanie powiększonych otworów drzwiowych w celu wniesienia kotła c.o oraz należy uwzględnić wszystkie prace murarsko tynkarskie mające na celu przywrócenie stanu pierwotnego kotłowni krotność= 1,00	1,00	kpl
		1		1,00
14		Dostosowanie przewodów kominowych do wymogów montowanych piecy- wykonanie zaleceń z załączonej opinii kominiarskiej	1,00	kpl