

3035-7.262.11.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie: dostawy usługi roboty budowlanej

o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto

1. Nazwa i adres zamawiającego
Prokuratura Okręgowa w Przemyślu 37 – 700 Przemyśl ul. Waygarta 8
2. Przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby Prokuratury Rejonowej w Przemyślu
3. Termin wykonania zamówienia: 12 grudnia 2023 r.
4. Okres gwarancji: min. 36 miesiące
5. Warunki płatności: przelew
6. Sposób porozumiewania się z zamawiającym: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl
7. Forma i termin złożenia oferty
Ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zaprośzenia wraz z załącznikami należy złożyć **w terminie do dnia 16 listopada 2023 r.** w formie:
 - a) w wersji elektronicznej na e-mail: przetarg.poprz@przemysl.po.gov.pl

PROKURATOR OKRĘGOWY
Jacek Staszczak
data i podpis kierownika zamawiającego
2023 - 11 - 08

Załączniki do Zaproszenia:

- 1) formularz ofertowy *
- 2) opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu *
- 3) oświadczenie o spełnieniu warunków *
- 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia *
- 5) ~~wykaz wykonanych usług *~~
- 6) ~~wykaz osób *~~
- 7) wzór umowy *
- 8) klauzula informacyjna *
- 9) ~~projekt budowlany *~~
- 10) ~~przedmiar robót *~~

* niepotrzebne skreślić

3035-7.262.11.2023

FORMULARZ OFERTOWY**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa

Siedziba (adres)

Nr telefonu/faksu

e-mail

Nr NIP..... Nr REGON

Dane dotyczące Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu
ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-10-54-418

Odpowiadając na ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące zamówienia publicznego na:

Dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby Prokuratury Rejonowej w Przemyślu

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Netto zł

VAT% zł

Brutto zł

słownie złotych: (..... brutto).

1. Oświadczamy, że w podanych cenach uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Podane w ofercie ceny nie ulegną zmianie ani waloryzacji do dnia zakończenia zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym **załącznik nr 7 do zaproszenia** w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera/ nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

.....
miejsowość i data

.....
Podpisy osób uprawnionych

*-niepotrzebne skreślić

L.p	nazwa	wymiar	ilość	j.m.	cena jedn. netto	wartość netto
1	Biurko proste na stelażu metalowym	140x70x75h	11	szt.		
2	Biurko proste na stelażu metalowym	140x80x75h	1	szt.		
3	Biurko proste na stelażu metalowym	160x80x75h	1	szt.		
4	Biurko proste na stelażu metalowym (nogi okrągłe)	140x70x75h	1	szt.		
5	Dostawka do biurka z szufladami	90x45x75h	11	szt.		
6	Kontener mobilny 3 szufladowy z zamkiem centralnym	43x45x56h	2	szt.		
7	Szuflada pod klawiaturę	69x35x6	11	szt.		
8	Szafka pod drukarkę	65x55x62h	4	szt.		
9	Szafa aktowa	80x39x183h	14	szt.		
10	Szafa aktowo-ubraniowa z zamkiem	80x39x183h	2	szt.		
11	Szafa ubraniowa	55x45x183h	6	szt.		
12	Szafa aktowa	40x39x183h	1	szt.		
13	Nadstawka szafy	40x39x72,5h	1	szt.		
14	Nadstawka szafy	80x39x72,5h	3	szt.		
15	Szafka niska socjalna	80x25x75h	1	szt.		
16	Szafka niska socjalna	80x39x75h	3	szt.		
17	Szafka socjalna	80x39x111h	2	szt.		
18	Szafka socjalna	60x39x75h	1	szt.		
19	Zabudowa socjalna	Opis pkt 19	1	szt.		
20	Lodówka do zabudowy socjalnej	Opis pkt 20	1	szt.		
21	Stolik okrągły na podstawie talerzowej	60x75h	4	szt.		
22	Biurko gabinetowe	200x90x75h	1	szt.		
23	Dostawka gabinetowa do biurka	105x60x65h	1	szt.		
24	Szafa gabinetowa aktowa	97x45x192h	1	szt.		
25	Szafa gabinetowa ubraniowa	97x45x192h	1	szt.		
26	Stół konferencyjny	140x70x75h	1	szt.		

L.p	nazwa	wymiar	ilość	j.m.	cena jedn. netto	wartość netto
27	Szafa niska gabinetowa	97x45x75h	1	szt.		
28	Krzeseł gabinetowe	Opis pkt 28	4	szt.		
29	Krzeseł biurowe	Opis pkt 29	15	szt.		
Razem netto:						
VAT						
Razem brutto						

3035-7.262.11.2023

Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby Prokuratury Rejonowej w Przemyślu”.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
kod CPV: 39130000-2,

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz zgodnie z art. 125 ust. 1 spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, dostarczy meble do biur i gabinetu zgodne z opisem technicznym, zamontuje je w budynku Zamawiającego oraz wywiezie opakowania zabezpieczające meble podczas transportu.
3. Wykonawca dostarczy atesty, karty katalogowe do oferowanych mebli, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe, wyprodukowane w 2023 roku oraz nie mogą nosić znamion używania i uszkodzenia.
5. Kolory mebli muszą być w tym samym określonym przez Zamawiającego odcieniu. Nie dopuszcza się zastosowania koloru mebli w różnych odcieniach, ponieważ będą stanowiły uzupełnienie uprzednio zakupionych mebli do jednostki Prokuratury Rejonowej w Przemyślu.
6. Wszystkie opisane poniżej meble muszą stanowić jednolity wymiarowo, stylistycznie i kolorystycznie system.
7. Wszystkie zaproponowane rozwiązania mebli muszą być systemowe. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można ze sobą łączyć w różnych konfiguracjach oraz pozwalające na ich ewentualną rozbudowę.
8. Poniższy opis przedstawia wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, nazwy, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych.
9. Wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań.
10. Ewentualne oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów użyte w poniższym opisie służą wyłącznie do opisanie minimalnych parametrów technicznych, które

powinny spełniać materiały i urządzenie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach ze wskazaniem „równoważne”.

11. Zamawiający wymaga dostarczenia na meble biurowe i do gabinetu **atestów** na meble. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacji musi być nazwą systemu).
12. Zamawiający informuje, że oczekuje od wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej, która umożliwi poznanie zakresu realizacji dostawy, uzyskanie informacji przydatnych do przygotowania oferty, zapoznanie się ze stanem istniejącego wyposażenia meblowego.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do zaproszenia**.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do zaproszenia**.
3. Atesty, karty katalogowe. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia **do 12 grudnia 2023 r.**

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

1. Przygotowanie oferty:
 - 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - 2) Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi **załącznik nr 1 do zaproszenia**,
 - 3) oferta powinna stosować się do zasad określonych w niniejszym postępowaniu i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa z zaproszeniu,
 - 4) oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę (stosowne upoważnienie winno wynikać z dokumentu rejestracyjnego). W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego),
 - 5) ceny w ofercie winny być podane w polskich jednostkach pieniężnych,

- 6) oferta winna być sporządzona w języku polskim, zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski,
- 7) koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca,
- 8) ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty z oznaczeniem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” opisanej i zaadresowanej w ten sam sposób co oferta.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub pocztą e-mail na adres przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. We wszelkiej korespondencji przedmiotowego postępowania należy wskazywać znak sprawy: **3035-7.262.11.2023**
2. Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami w dniach roboczych w godz. 7³⁰ – 15³⁰ jest pracownik Wydziału Budżetowo-Administracyjnego Pan Jerzy Kalinowski, e-mail : jerzy.kalinowski@prokuratura.gov.pl

VII. Termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z załącznikami na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **16 listopada 2023 r. do godz. 10⁰⁰** w formie w wersji elektronicznej na adres e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl
2. Otwarcie/odczytanie ofert nastąpi w dniu **16 listopada 2023 r., o godzinie 10³⁰** w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, ul. Waygarta 8, pok. nr 006.
3. Otwarcie /odczytanie ofert jest jawne i Wykonawcy mogą być obecni przy ich otwarciu /odczytaniu.
4. Oferta Wykonawcy złożona w niepoprawnej formie lub złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona na adres podany na kopercie lub w e-mailu Wykonawcy.
5. Podczas otwarcia /odczytania ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena brutto, zwana również ceną za wykonanie zamówienia – waga kryterium C - 100% .
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
 $PC = CN / CB \times 100 \text{ pkt}$,
gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego Wykonawcy, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najwyższą łączną liczbą punktów. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać całościowo wynosi 100 punktów.

IX. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli na dostarczone meble biurowe i gabinetowe 36 miesięcznej gwarancji.

X. Wzór umowy

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, zawiera wzór umowy - załącznik nr 7 zaproszenia.

XI. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

OPIS TECHNICZNY MEBLI

1. **Biurko proste na stelażu metalowym o wym. 140x70x75h - 11 szt.**
2. **Biurko proste na stelażu metalowym o wym. 140x80x75h - 1 szt.**
3. **Biurko proste na stelażu metalowym o wym. 160x80x75h - 1 szt.**

Biurko na stelażu metalowym wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322.

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV o grubości 2 mm dobrane do koloru płyty. Błat wykonany z płyty o grubości 25mm w kolorze DĄB LINDBERG R 4223. W blacie przepust kablowy plastikowy fi 60 mm. Blenda wykonana z płyty grubości 18 mm, w kolorze blatu, oklejona obrzeżem 1mm, w kolorze zbliżonym do koloru blatu. Stelaż wykonany z profili zimnowalcowanych grubości 1,5mm o przekrojach prostokątnym i kwadratowym. Podstawę poziomą stanowi stopa z profilu 60x30mm zakończona nabijanymi zaślepkami z utwardzanego tworzywa PP, posiadającymi regulację wysokości w zakresie 0-20mm. Elementy pionowe stelaża- dwa profile kwadratowe 35x35mm zespawane z podstawą w sposób niewidoczny z zewnątrz, umiejscowione w 2/3 głębokości podstawy. Tylony pionowy profil posiada dwie nitonakrętki M6 służące do zamocowania blendy z płyty wiórowej za pomocą złącz mimośrodowych. Między pionowymi profilami od zewnętrznej strony stopy stelaża wstawka z możliwością szybkiego demontażu. Wstawka o wym. 660x120mm wykonana z blachy gr. 1mm z perforacją na tzw. mijankę. Średnica otworów sitka \varnothing 4mm. Wymiar perforacji 618x73mm usytuowany centralnie na wstawce.

Od wewnętrznej strony stelaża wstawka z blachy z dwoma wycięciami w kształcie ośmiokąta o wym. 70x40mm służącymi do prowadzenia okablowania pionowego. Wewnętrzna wstawka przyspawana punktowo w sposób niewidoczny od zewnętrznej strony stelaża. Poziomy górny element stanowi profil 40x20mm przyspawany do elementów pionowych w sposób niewidoczny z zewnątrz stelaża. Profil posiada otwory przelotowe, służące zamocowaniu blatu biurka, z czego dolny otwór o średnicy \varnothing 10mm, górny 5mm. Górny profil zakończony nabijanymi zaślepkami z utwardzanego tworzywa PP. Nogi stelaża połączone za pomocą blendy konstrukcyjnej z płyty obustronnie laminowanej gr. 18mm. Elementy stalowe stelaża malowane proszkowo na kolor ALU.

4. **Biurko proste na stelażu metalowym z nogami okrągłymi o wym. 140x70x75h - 1 szt.**

Biurko na stelażu metalowym wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV o grubości 2 mm dobrane do koloru płyty. Błat wykonany z płyty o grubości 25mm w kolorze DĄB LINDBERG R 4223. W blacie przepust kablowy plastikowy fi 60 mm. Blenda wykonana z płyty grubości 18 mm, w kolorze blatu, oklejona obrzeżem 1mm, w kolorze zbliżonym do koloru blatu. Stelaż składa się z czterech nóg metalowych o średnicy 60mm, które posiadają regulację wysokości w zakresie 0-20mm. Nogi połączone ze sobą belką podbłatową. Elementy stalowe stelaża malowane proszkowo na kolor ALU.

5. **Dostawka do biurka z szufladami o wym. 90x45x75h - 11 szt.**

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV dobrane do koloru płyty. Błat i front kontenera oklejony obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, plecy oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18mm, błat wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Elementy korpusu oraz błat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Kontener posiada 4 szuflady o wkładach płycinowych z dnem z płyty HDF 3mm w kolorze białym. Szuflady na prowadnicach rolkowych wysuw 3/4. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Zamek centralny z kluczem łamanym firmy Hafele. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wewnątrz. Całość wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

6. Kontener mobilny 3 szufladowy z zamkiem centralnym o wym. 43x45x56h – 2 szt.

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322.

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV dobrane do koloru płyty.

Błat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, plecy, oraz fronty wykonane z płyty grubości 18mm, blat wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane pomiędzy boki. Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płycinowych z dnem z płyty HDF 3mm w kolorze białym. Szuflady na prowadnicach rollkowych wysuw 3/4. Błat nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm.

Zamek centralny z kluczem łamanym firmy Hafele. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Kontener mobilny – posiada 4 kółka z miękkim bieżnikiem, w tym 2 z hamulcem. Całość wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

7. Szuflada na klawiaturę o wym. 69x35x6-10,5h – 13 szt.

Szuflada wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322.

Płyta gr. 18mm w kolorze DĄB LINDBERG R 4223. Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV o grubości 2 mm dobrane do koloru płyty.

Szuflada montowana pod blatem biurka na specjalnych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem i regulacją wysokości półki od 6 do 10,5cm.

8. Szafka pod drukarkę o wym. 65x55x62h – 4 szt.

Szafka niska z drzwiami uchylnymi i z wnęką o wys. 145 mm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, fronty oraz przednie krawędzie półki oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, półki, plecy i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm i wykończony obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich 4 stron. Drzwi szafki wykończone obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich stron. Pozostałe elementy wykończone obrzeżem PCV gr. 1 mm. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Szafka mobilna – posiada 4 kółka z miękkim bieżnikiem, w tym 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

9. Szafa aktowa o wym. 80x39x183h – 14 szt.

Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron.

Szafa wyposażona jest w 4 półki. Półki od frontu oklejone obrzeżem 2mm, a boki 1mm. Boczne krawędzie półki oklejone obrzeżem 1mm w kolorze półki. Półki na podpórkach metalowych z możliwością regulacji wysokości w 3 pozycjach co 32mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki, typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących oraz dodatkowo przykręcane od tyłu do półki wiążącej. Plecy szafy muszą być w całości tj. nie dopuszcza się dzielenia pleców na pół i łączenia na profil H. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju,

umożliwiający demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

10. Szafa aktowo-ubraniowa o wym. 80x39x183h – 2 szt.

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty.

Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny, fronty oraz przednie krawędzie półki oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 4 półki, zamontowane w 1/3 szerokości szafy na podpórkach metalowych. Półki na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32 mm. Półka zabezpieczona jest przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Na 2/3 szerokości szafy zamontowany jest wieszak wysuwany. Plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących oraz dodatkowo przykręcane od tyłu do półki wiążącej. Plecy szafy muszą być w całości tj. nie dopuszcza się dzielenia pleców na pół i łączenia na profil H. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość szafy wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

11. Szafa ubraniowa o wym. 55x45x183h – 6 szt.

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty.

Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny, fronty oraz przednie krawędzie półki oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 1 półkę, która zamontowana jest w górnej części szafy za pomocą złączy mimośrodowych. Pod półką zamontowany jest wieszak wysuwany. Plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących oraz dodatkowo przykręcane od tyłu do półki wiążącej. Plecy szafy muszą być w całości tj. nie dopuszcza się dzielenia pleców na pół i łączenia na profil H. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość szafy wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

12. Szafa aktowa o wym. 40x39x183h – 1 szt.

Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 4 półki o szer. 40cm. Półki od frontu oklejone obrzeżem 2mm, a boki 1mm. Boczne krawędzie półki oklejone obrzeżem 1mm w kolorze półki. Półki na podpórkach metalowych z możliwością regulacji wysokości w 3 pozycjach co 32mm.

Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących oraz dodatkowo przykręcane od tyłu do półki wiążącej. Plecy szafy muszą być w całości tj. nie dopuszcza się dzielenia pleców na pół i łączenia na profil H. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość szafy wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

13. Nadstawka szafy o wym. 40x39x72,5h – 1 szt.

14. Nadstawka szafy o wym. 80x39x72,5h – 3 szt.

Nadstawka na szafę aktową z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Nadstawka wyposażona jest w 1 półkę o szer. 40/80cm. Półki od frontu oklejone obrzeżem 2mm, a boki 1mm. Boczne krawędzie półki oklejone obrzeżem 1mm w kolorze półki. Półki na podpórkach metalowych z możliwością regulacji wysokości w 3 pozycjach co 32mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących oraz dodatkowo przykręcane od tyłu do półki wiążącej. Plecy szafy muszą być w całości tj. nie dopuszcza się dzielenia pleców na pół i łączenia na profil H. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość szafy wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

15. Szafka niska socjalna o wym. 80x25x75h – 1 szt.

16. Szafka niska socjalna o wym. 80x39x75h – 3 szt.

Szafka niska z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Szafka wyposażona jest w 1 półkę. Półka na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32mm. Półka zabezpieczona jest przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość szafy wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

17. Szafka socjalna o wym. 80x39x111h – 2 szt.

Szafka niska z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny

wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Szafka wyposażona jest w 2 półki. Półki na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32mm. Półki zabezpieczone jest przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość szafy wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

18. Szafka socjalna o wym. 60x39x75h – 1 szt.

Szafka niska z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Szafka wyposażona jest w 1 półkę. Półka na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32mm. Półki zabezpieczone jest przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość szafy wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

19. Zabudowa socjalna – 1 szt.

Zabudowa socjalna składająca się z:

Szafka socjalna z punktu wyżej ale o szerokości 60cm i głębokości 39cm i na wysokość 89 cm i z dwoma półkami wewnątrz (60 x 39 x 89h), oraz zabudowy pod lodówkę o wymiarze 60 x 60 x 89h:

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Boki szafki połączone ze sobą blendą tylną, która powinna mieć wysokość około połowy szafki.

Front szafki otwarty, umożliwiający wsunięcie lodówki wolnostojącej. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy firmy Hafele na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy Hafele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Regulatory poziomu zamontowane na dole szafek, umożliwiając wypoziomowanie szafki. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm. Całość szafy wykonana w kolorze DĄB LINDBERG R 4223.

20. Lodówka do zabudowy socjalnej – 1 szt.

Lodówka mieszcząca się pod zabudowę socjalną z poprzedniego punktu.

Lodówka powinna spełniać minimalne parametry techniczne:

Wymiary: 48 x 49.5 x 84h [cm] (szerokość x głębokość x wysokość)

Pojemność: 75 [l]

Roczne zużycie prądu: 160 kWh = 123.2 zł
Bezsronowa (No Frost): Brak
Położenie zamrażarki: Wewnątrz
Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak
Liczba drzwi: 1
Kolor producenta: Biały
Kolor / wykończenie boków: Biały
Kolor / wykończenie frontu: Biały
Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi
Sterowanie: Mechaniczne

21. Stolik na podstawie talerzowej o wym. fi 60 x 75h – 4 szt.

Błat stolika na stelażu metalowym wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV o grubości 2 mm dobrane do koloru płyty. Błat wykonany z płyty o grubości 25mm. Błat osadzony na nodze talerzowej w kolorze ALU Błat wykonany w kolorze DĄB LINDBERG R 4223. BLAT W POMIESZCZENIU 104 W KOLORZE NABUCCO R 3144.

22. Biurko gabinetowe o wym. 200x90x75h – 1 szt.

Biurko gabinetowe wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322. Błat roboczy grubości 50mm łącznie z doklejką. Błat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Nogi klejone warstwowo z rysunkiem fladera pasowanym pod kątem 90 stopni. Nogi o grubości łącznej 43mm. Podstawę nogi stanowi klejona płyta laminowana o łącznej grubości 36mm, zabezpieczona obrzeżem PCV 2mm. Element łączący blat biurka z podstawą nogi stanowi płyta laminowana o grubości 25mm łączona pod kątem 90 stopni względem rysunku fladera do podstawy nogi. Elementy są ze sobą połączone w sposób trwały. Całkowita grubość nogi wynosi 43mm. Stopka dekoracyjna wykonana z dwóch elementów: Pierwszy stanowi płaskownik aluminiowy anodowany trwale przymocowany do nogi biurka po obydwu jego skrajach o grubości 10 mm długości 440 mm i szerokości dopasowanej tak, aby minimalnie wystawał poza obrys nogi. Drugi element to stopka w postaci walca o wysokości 10 mm wykonana z aluminium anodowanego o średnicy większej niż płaskownik zapewniająca elegancki wygląd. Stopka z płaskownikiem połączona jest śrubą regulacyjną w zakresie 20 mm. Panel przedni wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm, stanowiącej element konstrukcyjny mebla. Panel zamocowany jest poniżej blatu roboczego tworząc wyraźną ażurową przerwę. Podparcie blatu od wewnętrznej strony wykonane jest z paska płyty zamocowane śrubą przestrzał, która od strony zewnętrznej jest elementem dekoracyjnym wykonanym z aluminium anodowanego o wymiarach 50x20 mm. W dolnej części panel zakończony jest dekoracyjnym paskiem z aluminium anodowanego zamocowanym na całej szerokości. W biurku przepusty na kable z anodowanego aluminium w miejscu wskazanym przez użytkownika. Kolor Wiąz Baron R 5622.

23. Dostawka gabinetowa do biurka o wym. 105x60x65h – 1 szt.

Dostawka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322. Błat roboczy grubości 25mm łącznie z doklejką. Błat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Pod blatem listwa z anodowanego aluminium 4 mm Ścian tylna wykonana z

plyty o gr 18 mm. Boki szafki wykonane z płyty o gr 25 mm. Szuflady – płyta 18 mm, prowadnice Quadro Hettich, cichy domyk wysuw ¾. Kolor Wiąz Baron R 5622.

24. Szafa gabinetowa aktowa o wym. 97x45x192h – 1 szt.

Komoda wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322. Błat i boki wykonane z płyty o gr 25 mm. Krawędzie blatu i boków zabezpieczone na gorąco obrzeżem PCV o grubości 2mm. Błat górny szafy od frontu okuty jest ozdobnym aluminium anodowanym o grubości 4 mm i głębokości 30 mm. i w całości nawiesza się poza korpus wewnętrzny tak aby po otwarciu drzwi było widać dekoracyjne aluminium od wewnętrznej strony blatu szafy. Boczne krawędzie blatu górnego są także okute ozdobnym aluminium anodowanym o grubości 4 mm, do których na styk dopasowane są okładziny boczne szafy zostawiając widoczny ozdobny pasek aluminium. Elementem wykończającym oraz zabezpieczającym w dolnej części szafy jest płaskownik aluminiowy o grubości 10 mm i szerokości 30 mm trwale przymocowany do okładziny bocznej po prawej jak i po lewej stronie szafy. Szafa z dwoma frontami. Drzwi podwójne wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, wyposażone w zawiasy puszkowe z kątem otwarcia 110 stopni i cichym domykiem. Drzwi względem nogi tworzą 10 milimetrową szczelinę podkreślając charakter mebla. W drzwiach z płyty uchwyty z anodowanego aluminium, dwupunktowe z rozstawem 320mm, w drzwiach szklanych uchwyty z anodowanego aluminium, dwupunktowe z rozstawem 32mm. Tylna ściana wykonana z HDF o grubości 3mm. Szafa posiada regulatory wysokości montowane pod wieńcami szafy, z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Cztery półki wewnątrz, oklejone z 4 stron i osadzone na podpórkach zapobiegających przypadkowemu wysunięciu. Kolor Wiąz Baron R 5622.

25. Szafa gabinetowa ubraniowa o wym. 97x45x192h – 1 szt.

Komoda wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322. Błat i boki wykonane z płyty o gr 25 mm. Krawędzie blatu i boków zabezpieczone na gorąco obrzeżem PCV o grubości 2mm. Błat górny szafy od frontu okuty jest ozdobnym aluminium anodowanym o grubości 4 mm i głębokości 30 mm. i w całości nawiesza się poza korpus wewnętrzny tak aby po otwarciu drzwi było widać dekoracyjne aluminium od wewnętrznej strony blatu szafy. Boczne krawędzie blatu górnego są także okute ozdobnym aluminium anodowanym o grubości 4 mm, do których na styk dopasowane są okładziny boczne szafy zostawiając widoczny ozdobny pasek aluminium. Elementem wykończającym oraz zabezpieczającym w dolnej części szafy jest płaskownik aluminiowy o grubości 10 mm i szerokości 30 mm trwale przymocowany do okładziny bocznej po prawej jak i po lewej stronie szafy. Szafa z dwoma frontami. Drzwi podwójne wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, wyposażone w zawiasy puszkowe z kątem otwarcia 110 stopni i cichym domykiem. Drzwi względem nogi tworzą 10 milimetrową szczelinę podkreślając charakter mebla. W drzwiach z płyty uchwyty z anodowanego aluminium, dwupunktowe z rozstawem 320mm, w drzwiach szklanych uchwyty z anodowanego aluminium, dwupunktowe z rozstawem 32mm. Tylna ściana wykonana z HDF o grubości 3mm. Szafa posiada regulatory wysokości montowane pod wieńcami szafy, z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Wewnątrz jedna półka oklejona z 4 stron i osadzona na podpórkach zapobiegających przypadkowemu wysunięciu. Pod półką znajduje się wysuwany wieszak na ubrania. Kolor Wiąz Baron R 5622.

26. Stół konferencyjny o wym. 140x70x75h – 1 szt.

Błat stolika wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322. Błat roboczy grubości 50mm łącznie z doklejką. Błat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Nogi klejone warstwowo z rysunkiem fladera pasowanym pod kątem 90 stopni. Nogi o grubości łącznej 43mm. Podstawę nogi stanowi klejona płyta laminowana o łącznej

grubości 36mm, zabezpieczona obrzeżem PCV 2mm. Element łączący blat stolika z podstawą nogi stanowi płyta laminowana o grubości 25mm łączona pod kątem 90 stopni względem rysunku fladera do podstawy nogi. Elementy są ze sobą połączone w sposób trwały. Całkowita grubość nogi wynosi 43mm. Stopka dekoracyjna wykonana z dwóch elementów: Pierwszy stanowi płaskownik aluminiowy anodowany trwale przymocowany do nogi biurka po obydwu jego skrajach o grubości 10 mm długości 440 mm i szerokości dopasowanej tak, aby minimalnie wystawał poza obrys nogi. Drugi element to stopka w postaci walca o wysokości 10 mm wykonana z aluminium anodowanego o średnicy większej niż płaskownik zapewniająca elegancki wygląd. Stopka z płaskownikiem połączona jest śrubą regulacyjną w zakresie 20 mm. Panel przedni wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm, stanowiącej element konstrukcyjny mebla. Panel zamocowany jest poniżej blatu roboczego tworząc wyraźną ażurową przerwę. Podparcie blatu od wewnętrznej strony wykonane jest z paska płyty zamocowane śrubą przestrzał, która od strony zewnętrznej jest elementem dekoracyjnym wykonanym z aluminium anodowanego o wymiarach 50x20 mm. W dolnej części panel zakończony jest dekoracyjnym paskiem z aluminium anodowanego zamocowanym na całej szerokości. Kolor Wiąz Baron R 5622.

27. Szafka niska gabinetowa o wym. 97x45x75h – 2 szt. (Pokój 108)

Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322. Blat i boki wykonane z płyty o gr 25 mm. Krawędzie blatu i boków zabezpieczone na gorąco obrzeżem PCV o grubości 2mm. Blat górny szafy od frontu okuty jest ozdobnym aluminium anodowanym o grubości 4 mm i głębokości 30 mm. i w całości nawiesza się poza korpus wewnętrzny tak aby po otwarciu drzwi było widać dekoracyjne aluminium od wewnętrznej strony blatu szafy. Boczne krawędzie blatu górnego są także okute ozdobnym aluminium anodowanym o grubości 4 mm, do których na styk dopasowane są okładziny boczne szafy zostawiając widoczny ozdobny pasek aluminium. Elementem wykończającym oraz zabezpieczającym w dolnej części szafy jest płaskownik aluminiowy o grubości 10 mm i szerokości 30 mm trwale przymocowany do okładziny bocznej po prawej jak i po lewej stronie szafy. Drzwi podwójne wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, wyposażone w zawiasy puszkowe z kątem otwarcia 110 stopni i cichym domykiem. Drzwi względem nogi tworzą 10 milimetrową szczelinę podkreślając charakter mebla. W drzwiach uchwyty z anodowanego aluminium, dwupunktowe z rozstawem 320mm. Tylna ściana wykonana z HDF o grubości 3mm. Szafa posiada regulatory wysokości montowane pod wieńcami szafy, z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Jedna półka wewnątrz oklejona z 4 stron i osadzona na podpórkach zapobiegających przypadkowemu wysunięciu. Kolor Wiąz Baron R 5622.

28. Krzesło gabinetowe - 4 szt.

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary nie mniejsze niż:

- Całkowita wysokość: 930 mm
- Wysokość siedziska: 470 mm
- Szerokość całkowita: 530 mm
- Głębokość siedziska: 480 mm

Krzesło musi posiadać:

- Rama z 4 nogami zintegrowanymi podłokietnikami – chromowana,
- Nakładki z litego drewna
- Kubetek w całości tapicerowany
- Stopki krzesła – do twardych powierzchni
- Nogi wykonane z rury owalnej 30 x 15 x 1,5 [mm]

- Siedzisko wykonane z 6-warstwowej sklejki o grubości 8,5 [mm] pokryte pianką ciętą o grubości 30 [mm] i gęstości 35 [kg/m³].
- Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości 12 [mm], pokrytej pianką ciętą o grubości w przedniej części 30 [mm] i gęstości 25 [kg/m³] i w tylnej części pianką o grubości 9 [mm] i gęstości 25 [kg/m³].

Krzesło musi posiadać tapicerowaną nakładkę na siedzisko o parametrach nie mniejszych niż:

- Trudnozapalność wg normy EN 1021-1, EN 1021-2
- Skład 100% polipropylen
- Gramatura 360g/m³
- Odporność na ścieranie: 155 000 + 5 000 cykli Martindale
- Kolor tapicerki siedziska: czarny/gafitowy

Krzesło musi posiadać atest / certyfikat:

Wytrzymałościowy REMODEX zgodny z EN 1335, EN 1022, EN 16139 i EN 1728

29. Krzesło biurowe - 15 szt.

Krzesło stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary nie mniejsze niż:

- Całkowita wysokość: 880 mm
- Wysokość siedziska: 460 mm
- Szerokość całkowita: 525 mm
- Głębokość siedziska: 530 mm

Krzesło musi posiadać:

- Rama z 4 nogami w kolorze aluminiowym
- Oparcie i siedzisko tapicerowane
- Stopki krzesła – do twardych powierzchni
- Nogi wykonane z rury owalnej fi 22 x 1,5 [mm]
- Siedzisko wykonane z 5-warstwowej sklejki o grubości 6 [mm] pokryte pianką ciętą o grubości 35 [mm] i gęstości 40 [kg/m³]. Osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu (PP)
- Szkielet oparcia wykonany z 5-warstwowej sklejki o grubości 7,5 [mm], pokrytej pianką ciętą o grubości 35 [mm] i gęstości 35 [kg/m³]. Osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu (PP)

Krzesło musi posiadać tapicerowaną nakładkę na siedzisko o parametrach nie mniejszych niż:

- Trudnozapalność wg normy EN 1021-1, EN 1021-2
- Skład 100% polipropylen
- Gramatura 360g/m³
- Odporność na ścieranie: 155 000 + 5 000 cykli Martindale
- Kolor tapicerki siedziska: czarny/gafitowy

Krzesło musi posiadać atest / certyfikat:

Wytrzymałościowy REMODEX zgodny z EN 1335, EN 1022, EN 16139 i EN 1728

Ewentualne oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów użyte w powyższym opisie służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać materiały i urządzenie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach ze wskazaniem „równoważne”.

Na etapie realizacji należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczonych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, będzie wówczas możliwe wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany całej dostawy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów +/- 3%

3035-7.262.11.2023

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w Zaproszeniu do złożenia oferty.

pieczęć i podpis Wykonawcy

3035-7.262.11.2023

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Oświadczam/y, że nie* podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby Prokuratury Rejonowej w Przemyślu”.

pieczęć i podpis Wykonawcy

* niepotrzebna skreślić

3035-7.262.11.2023

UMOWA NR / 2023

zawarta w dniu

2023 r. w Przemysłu pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Przemysłu ,ul. Waygarta 8, 37 – 700 Przemysł NIP 795-10-54-418, zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”, którą reprezentuje:

a

zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”, którą reprezentuje:

w wyniku dokonania przez Zamawiającego zapytania ofertowego znak sprawy: 3035-7.262.11.2023 i wybrania w/w Wykonawcy - zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: **Dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby Prokuratury Rejonowej w Przemysłu.**
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy z użyciem własnych pracowników, własnego sprzętu i materiałów oraz innych niezbędnych środków.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami umowy.

§ 2

Termin

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w oryginalnych, oznaczonych opakowaniach, wniesie i złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, **w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r.**
2. Za termin dostawy przedmiotu umowy będzie uważany dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Wykonawca zobowiązuje się do montażu mebli w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Przemysłu przy ulicy Walerego Waygarta 8 w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 3 **Wynagrodzenie**

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy wynosi:

netto:	zł,
Vat:	zł,
brutto:	zł, słownie:

Zamawiający dokona płatności w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4 **Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- umożliwienie Wykonawcy wstępu na teren obiektu (budynku)
- odebranie wykonanych dostaw, o ile odpowiadają stawianym im wymaganiom
- zapłaty ustalonej należności za wykonane dostawy, zgodnie z § 3 umowy

§ 5 **Obowiązki Wykonawcy**

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia, złożoną przez Wykonawcę ofertą wraz z załącznikami, wytycznymi i wszelkimi zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia oraz terminami, o których mowa w § 2 niniejszej umowy,
- wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, bez wad i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający utrzymanie należytego porządku na terenie obiektu i w jego otoczeniu, w tym bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz wywożenie materiałów przeznaczonych do wywozu na wysypisko, ewentualnie przeznaczonych do utylizacji,
- wykonanie dostaw przy pomocy osób przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez jego pracowników przepisów bhp i ppoż.,
- koordynacja dostaw realizowanych przez podwykonawców, w przypadku gdy ich część została zlecona podmiotom trzecim,

6. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość dostaw lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
7. bieżące kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności aprobat i atestów na dostarczone bądź wbudowane materiały i urządzenia, świadectw jakości, certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów lub deklaracji zgodności z obowiązującymi normami, instrukcji obsługi, konserwacji, eksploatacji lub użytkowania zastosowanych urządzeń oraz przekazanie ich Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać w stosunku do wskazanych wyrobów lub materiałów wszelkie dokumenty potwierdzające właściwości użytkowe dostarczonych, wbudowanych lub przeznaczonych do wbudowania materiałów i urządzeń oraz dopuszczające ich do obrotu i powszechnego użytku, a w szczególności: aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa,
8. całkowite uporządkowanie pomieszczeń zajętych przez Wykonawcę w celu realizacji dostaw
9. wywiezienie na własny koszt opakowań zabezpieczających meble na czas transportu,
10. przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy Zamawiającemu,
11. zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia, w posiadanie których wszedł wykonując zamówienie i realizując przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody spowodowane przez niego lub jego podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy i/lub pozostających w związku z realizowaniem przedmiotu niniejszej umowy. W szczególności, z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na nim pełna odpowiedzialności za:

- 1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich przebywających w miejscu prowadzonych dostaw;
- 2) szkody wynikające ze zniszczenia robót, budynków, obiektów, materiałów, urządzeń, sprzętu oraz innego mienia ruchomego Zamawiającego lub osób trzecich, powstałych i/lub pozostających w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

Gwarancja

1. Wykonawca zapewni 36 miesięczną gwarancję na dostarczone meble, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wystąpieniu wad w przedmiocie umowy objętym gwarancją i rękojmią, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Nieusunięcie wad w terminie określonym przez strony jest obciążone karą umowną, o której mowa w § 7 niniejszej umowy.

§ 7

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 3) za każdy dzień zwłoki,
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3)
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

§ 8

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
- b) zmiany stawki podatku VAT.

Powyższe zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: