

1. Nasłuchiwanie kanału ratowniczo – gaśniczego przez dowódcę nadzorującego strefę niebezpieczną



2. Wezwanie pomocy przez ratownika potrzebującego pomocy
3. Uzyskanie informacji o poszkodowanym strażaku – ktokolwiek usłyszy wezwanie zbiera informacje:
 - a. Gdzie?
 - b. Co?
 - c. kto?
4. Przekazanie informacji do KDR-a (przez dowódcę nadzorującego strefę niebezpieczną, ...)
5. Ustalenie co z innymi strażakami pracującymi w strefie zagrożenia
6. KDR priorytetowo:
 - a. informuje SK PSP o sytuacji,
 - b. organizuje punkt medyczny, zadysponowanie PRM,
 - c. dysponuje dodatkowe siły i środki - wyznaczenie 2 nowych zastępów RIT,
 - d. zarządza „ciszę na kanale, na którym pracuje strażak wymagający pomocy”¹,
 - e. wyznacza Dowódcę Odcinka Bojowego odpowiedzialnego za ratowanie zagrożonego strażaka (DOB RIT) - naturalnym byłby dowódca nadzorujący strefę niebezpieczną
 - f. zarządza przejście pozostałych na inny kanał KRG,
 - g. ...
7. Poprzez DOB RIT wprowadza RIT do działań:
 - a. Dobór sprzętu adekwatnego do miejsca i zapotrzebowania poszkodowanego
 - b. Dobór technik przeszukania/dotarcia
 - i. z linka,
 - ii. z linią wężowa,
 - iii. z linką, bez linii, przy czym kolejni ratownicy RIT budują linię
 - c. Dobór technik ewakuacji do zastanej sytuacji poszkodowanego
 - d. DOB RIT systematycznie utrzymuje łączność z zagrożonym strażakiem,
 - e. ...
8. Czynności wykonywane poza strefą do ratowania strażaków mające wpływ na bezpieczeństwo – kieruje tym DOB RIT:
 - a. Przygotowanie 2 rot / zastępów RIT
 - b. Przystawienie drabin do okien
 - c. Usunięcie przeszkód – kraty w oknach, wyważenie drzwi,
 - d. ...

¹ RIT pracując na kanale strażaka wymagającego pomocy:

- zalety: poszkodowany może bezpośrednio kierować RIT do niego, udzielać mu wskazówek;
- wady: nie wszystko musi słyszeć poszkodowany, niepotrzebny szum na kanale, zakłóca korespondencję pomiędzy potrzebującym pomocy a DOB RIT.