

RODZAJ WYROBU		OKNA PCV											
TYPOWE/NIETYPowe		NIETYPowe/TYPowe											
SYMBOL		001	002	003	004	005	006						
SCHEMAT													
WYMIARY W SWIETLE		Sz	105	64	267+200	90	45	140					
		Hs	246	246	142	253	253	140					
LEWE / PRAWA			-	-	-	3 / 5	8 / 3	-					
KOND	PARTER		1	1	1	-	-	-					
	PIĘTRO		-	-	-	8	11	7					
RAZEM (SZT.)			1	1	1	8	11	7					
UWAGI		-OKNO ZEWNĘTRZNE PCV, -WSPÓŁCZYNNIK Umin.=0.9W/(m2K), -SZKLENIE BEZPIECZNE, -KOLOR CZARNY, ZBLIŻONY DO RAL 9005, OBUSTRONNIE, -GLEFY OBROBIONE BLACHĄ OCYNK. W KOLORZE STOLARKI, -UCHYLNE, Z KLAMKĄ OD WEWNĄTRZ;		-OKNO ZEWNĘTRZNE PCV, -WSPÓŁCZYNNIK Umin.=0.9W/(m2K), -SZKLENIE BEZPIECZNE, -KOLOR CZARNY, ZBLIŻONY DO RAL 9005, OBUSTRONNIE, -GLEFY OBROBIONE BLACHĄ OCYNK. W KOLORZE STOLARKI, -UCHYLNE, Z KLAMKĄ OD WEWNĄTRZ;		-OKNO ZEWNĘTRZNE PCV, NAROŻNE, -WSPÓŁCZYNNIK Umin.=0.9W/(m2K), -SZKLENIE BEZPIECZNE, -KOLOR CZARNY, ZBLIŻONY DO RAL 9005, OBUSTRONNIE, -GLEFY OBROBIONE BLACHĄ OCYNK. W KOLORZE STOLARKI, NA JEDNYM BOKU- Z CĘGLY ELEWACYJNEJ- WG PROJ. ELEWACJI -CZĘŚCIOWO UCHYLNE, Z KLAMKĄ OD WEWNĄTRZ; CZĘŚCIOWO FIX		-OKNO ZEWNĘTRZNE PCV, -WSPÓŁCZYNNIK Umin.=0.9W/(m2K), -SZKLENIE BEZPIECZNE, -KOLOR CZARNY, ZBLIŻONY DO RAL 9005, OBUSTRONNIE, -GLEFY OBROBIONE BLACHĄ OCYNK. W KOLORZE STOLARKI, -UCHYL./ROZW Z KLAMKĄ OD WEWNĄTRZ; -Z BALUSTRADĄ MOCOWANĄ DO PROFILU OKNA OD ZEWNĄTRZ; BALUSTRADA SZKLANA Z WYPEŁ. BEZPIECZNYM		-OKNO ZEWNĘTRZNE PCV, -WSPÓŁCZYNNIK Umin.=0.9 W/(m2K), -SZKLENIE BEZPIECZNE, -KOLOR CZARNY, ZBLIŻONY DO RAL 9005, ZEWNĘTRZNIE, -GLEFY OBROBIONE BLACHĄ OCYNK. W KOLORZE STOLARKI, -FIX, -WYPOSAŻONE W AUTOMATYCZNĄ ROLETĘ ZACIENIAJĄCĄ (7 SZT.).			

ZEST. STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ: OKIENNEJ

UWAGI

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
- Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
- Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze.
- W wypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich użytkowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.

* Projekt chroniony prawem autorskim.

NAZWA :
 BUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO- GAŚNICZEJ W BIAŁYMSTOKU, MURU OPOROWEGO, ŚCIANY WOLNOSTOJĄCEJ, DWÓCH FUNDAMENTÓW POD URZĄDZENIA, 19 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI DOZIEMNYMI: KAN. DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA DESZCZÓWKĘ, O POJ. CZYNNYJ 116.10m3 i ELEKTRYCZNĄ OŚWIETLENIA TERENU

LOKALIZACJA :
 UL. PŁAZOWA, NR EWID. DZ. 1245/22,
 JEDN. EWID. : BIAŁYSTOK,
 OBRĘB: 20- PRZEMYSŁOWY
 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 206101_1.0020.1245/22

PROJEKT WYKONAWCZY
 SKALA : 1:100

RYSUNEK :
 ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ: OKIENNEJ
 NR RYSUNKU: B10

PROJEKTANT: architektura mgr inż. arch. Krzysztof Kiciński nr upr. 25/PDOKK/2012

SPRAWDZAJĄCY: architektura mgr inż. arch. Jarosław Gumieniak nr upr. BI/235/94

WSPÓŁPRACA: architektura mgr arch. Ewa Sieńko

WSPÓŁPRACA: architektura mgr inż. arch. Paulina Klimek

STOLARKA PCV, 3-SZYBOWA
 OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE

1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW, ILOŚĆ I RODZAJ OKIEN SPRAWDZIĆ W NATURZE !

2. OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE POKAZANO OD STRONY ELEWACJI

3. KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN OKREŚLONO OD STRONY WNEŹRZA

4. KOLOR STOLARKI OKIENNEJ- WG PROJEKTU ELEWACJI