

Toruń dnia 29.08.2024 r.

## **Zaproszenie do złożenia oferty cenowej**

Oddział Regionalny ARiMR Toruniu, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie, zmontowanie i wniesienie foteli obrotowych dla pracowników Biur Powiatowych ARiMR i pracowników Oddziału Regionalnego ARiMR, zgodnie z poniższą specyfikacją i w ilościach określonych w Załączniku nr 1 do Zaproszenia w postępowaniu ofertowym prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

### **I. Przedmiot zamówienia:**

#### **1) Fotele obrotowe pracownicze 58 szt. (BP i OR)**

Fotele obrotowe zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; spełniające wymagania wg norm PN-EN 1335-A+A1:2023-04 i PN-EN 1335-2:2019-03; PN EN 16139:2013-07 na amortyzatorze gazowym zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 40-55 cm, posadowione na pięcioramiennej podstawie z kółkami jezdnymi dostosowanymi do wykładzin dywanowych; oparcie posiadające regulację wysokości i kąta nachylenia w zakresie od +5 do -30 stopni; fotel zaopatrzony w **podłokietniki z możliwością regulacji** wysokości, regulacja wysokości oparcia, kolor tapicerki: **czarny**; wytrzymałość tapicerki wynosi 50.000 cykli wg skali Martindale'a; wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała; **wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa** i odcinka udowego kończyn dolnych, (**szczególnie istotne wyprofilowanie dla odcinka lędźwiowego**); mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.

#### **2) Fotele obrotowe pracownicze z kółkami jezdnymi dostosowanymi do podłóg panelowych BP w Rypinie 16 szt.**

Fotele obrotowe zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; spełniające wymagania wg norm PN-EN 1335-A+A1:2023-04 i PN-EN 1335-2:2019-03; PN EN 16139:2013-07 na amortyzatorze gazowym zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 40-55 cm, posadowione na pięcioramiennej podstawie **z kółkami jezdnymi dostosowanymi do podłóg panelowych**; oparcie posiadające regulację wysokości i kąta nachylenia w zakresie od +5 do -30 stopni; fotel zaopatrzony



# 30 lat

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

ul. Generała J. H. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

w **podłokietniki z możliwością regulacji** wysokości; regulacja wysokości oparcia kolor tapicerki: **czarny**; wytrzymałość tapicerki wynosi 50.000 cykli wg skali Martindale'a; wymiary

oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała; **wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa** i odcinka udowego kończyn dolnych, (**szczególnie istotne wyprofilowanie dla odcinka lędźwiowego**); mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.

### **3) Fotele obrotowe pracownicze o wzmocnionej konstrukcji i wytrzymałości do 150 kg – BP w Świeciu 2 szt.**

Fotel obrotowy zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; spełniające wymagania wg norm PN-EN 1335-A+A1:2023-04, PN-EN 1335-2:2019-03, PN EN 16139:2013-07, na amortyzatorze gazowym zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 40-55 cm, posadowione na pięcioramiennej podstawie z kółkami jezdnyimi dostosowanymi do wykładzin dywanowych; oparcie posiadające regulację wysokości i kąta nachylenia w zakresie od +5 do -30 stopni; fotel zaopatrzone w **podłokietniki z możliwością regulacji** wysokości; regulacja wysokości oparcia, kolor tapicerki: **czarny**; wytrzymałość tapicerki wynosi 50.000 cykli wg skali Martindale'a; wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała; **wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa** i odcinka udowego kończyn dolnych (**szczególnie istotne wyprofilowanie dla odcinka lędźwiowego i krzyżowego**); mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°. Fotel musi posiadać atest wytrzymałości dla wagi użytkownika do 150 kg.

### **4) Fotel obrotowy pracowniczy o wzmocnionej konstrukcji i wytrzymałości do 200 kg – OR 1 szt.**

Fotel obrotowy zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; spełniające wymagania wg norm PN-EN 1335-A+A1:2023-04, PN-EN 1335-2:2019-03, PN EN 16139:2013-07, na amortyzatorze gazowym zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 40-55 cm i szer. siedziska do 65 cm posadowione na pięcioramiennej podstawie z kółkami jezdnyimi dostosowanymi do wykładzin dywanowych; oparcie posiadające regulację wysokości i kąta nachylenia w zakresie od +5 do -30 stopni; fotel zaopatrzone w **podłokietniki z możliwością regulacji** wysokości; regulacja wysokości oparcia, kolor tapicerki: **czarny**; wytrzymałość tapicerki wynosi 50.000 cykli wg skali Martindale'a; wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała;



30 lat

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

ul. Generała J. H. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

**wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych (szczególnie istotne wyprofilowanie dla odcinka lędźwiowego i krzyżowego); mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia**

oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°. Fotel musi posiadać atest wytrzymałości dla wagi użytkownika do 200 kg.

**5) Fotel obrotowy pracowniczy o wzmocnionej konstrukcji i wytrzymałości do 150 kg dla osoby wysokiej 190-200 cm BP w Radziejowie 1 szt.**

Fotel obrotowy zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; spełniające wymagania wg norm PN-EN 1335-A+A1:2023-04, PN-EN 1335-2:2019-03, PN EN 16139:2013-07, na amortyzatorze gazowym zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 40-55 cm posadowione na pięcioramiennej podstawie z kółkami jezdnyimi dostosowanymi do wykładzin dywanowych; oparcie posiadające regulację wysokości i kąta nachylenia w zakresie od +5 do -30 stopni; fotel zaopatrzony w **podłokietniki z możliwością regulacji** wysokości; regulacja wysokości oparcia, kolor tapicerki: **czarny**; wytrzymałość tapicerki wynosi 50.000 cykli wg skali Martindale'a; wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała; **wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa** i odcinka udowego kończyn dolnych (**szczególnie istotne wyprofilowanie dla odcinka lędźwiowego i krzyżowego**); mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°. Fotel musi posiadać atest wytrzymałości dla wagi użytkownika do 150 kg.

**6) Fotel obrotowy pracowniczy z regulowanym zagłówkiem o wzmocnionej konstrukcji i wytrzymałości do 150 kg BP w Świeciu 1 szt.**

Fotel obrotowy zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; spełniające wymagania wg norm PN-EN 1335-A+A1:2023-04; PN-EN 1335-2:2019-03; PN EN 16139:2013-07, na amortyzatorze gazowym zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 40-55 cm, posadowione na pięcioramiennej podstawie z kółkami jezdnyimi dostosowanymi do wykładzin dywanowych; oparcie posiadające regulację wysokości i kąta nachylenia w zakresie od +5 do -30 stopni; fotel zaopatrzony w **podłokietniki z możliwością regulacji** wysokości; regulacja wysokości oparcia, kolor tapicerki: **czarny**; wytrzymałość tapicerki wynosi 50.000 cykli wg skali



# 30 lat

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

Martindale'a; wymiary oparcia i siedziska zapewniające

wygodną pozycję ciała; **zagłówek regulowany, umożliwiający oparcie głowy i odciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa; wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych (szczególnie istotne wyprofilowanie dla odcinka lędźwiowego i krzyżowego);** mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

ul. Generała J. H. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°. Fotel musi posiadać atest wytrzymałości dla wagi użytkownika do 150 kg.

## **7) Fotel obrotowy pracowniczy z regulowanym zagłówkiem OR i BP w Sepólnie Krajeńskim 2 szt.**

Fotel obrotowy zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; spełniające wymagania wg norm PN-EN 1335-A+A1:2023-04; PN-EN 1335-2:2019-03; PN EN 16139:2013-07, na amortyzatorze gazowym zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 40-55 cm, posadowione na pięcioramiennej podstawie z kółkami jezdnymi dostosowanymi do wykładzin dywanowych; oparcie posiadające regulację wysokości i kąta nachylenia w zakresie od +5 do -30 stopni; fotel zaopatrzony w **podłokietniki z możliwością regulacji** wysokości; regulacja wysokości oparcia, kolor tapicerki: **czarny**; wytrzymałość tapicerki wynosi 50.000 cykli wg skali Martindale'a; wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała; **zagłówek regulowany, umożliwiający oparcie głowy i odciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa; wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych (szczególnie istotne wyprofilowanie dla odcinka lędźwiowego i krzyżowego);** mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.

## **II. Miejsce dostawy:**

Wg Załącznika nr 1 do Zaproszenia

## **III. Warunki stawiane Wykonawcom:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- 3) posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, niezbędny do wykonania zamówienia,





# 30 lat

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa 4)

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

ul. Generała J. H. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

#### **IV. Termin składania ofert:**

Termin składania ofert do dnia **09.09.2024 r.**, decyduje data wpływu do Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu.

#### **V. Sposób składania ofert:**

- 1) Ofertę należy składać na załączonym Formularzu ofertowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy [kujawsko\\_pomorski@arimr.gov.pl](mailto:kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl) dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej na niżej podany adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
Oddział Regionalny w Toruniu  
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4  
87 - 100 Toruń

- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane oraz będą podlegać odrzuceniu.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
- 4) W Formularzu ofertowym proszę wskazać aktywny **numer kodu PKD** potwierdzający prowadzenie przez Państwa działalności w zakresie umożliwiającym realizację wskazanego wyżej zakresu zamówienia.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu ofertowym.
- 6) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek w następujący sposób: w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty w wartości brutto z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza.
- 7) Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 8) Cenę oferty należy podać w polskich złotych i wyliczyć w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
- 9) W przypadku gdy oferowane fotele będą odbiegały od parametrów wskazanych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, oferta zostanie odrzucona.
- 10) Do formularza ofertowego należy dołączyć linki lub zdjęcia z oferowanymi fotelami.



# 30 lat

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

ul. Generała J. H. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

11) Wszystkie fotele muszą posiadać atest wytrzymałości tapicerki oraz atest trudnozapalności.

12) W przypadku foteli o wzmocnionej konstrukcji fotele muszą posiadać atest wytrzymałości dla wagi użytkownika do 150 kg i do 200 kg.

13) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonej oferty.

14) Zamawiający dokona wyboru oferty, która jest najkorzystniejsza cenowo.

Termin związania ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin realizacji zamówienia do ośmiu tygodni od dnia podpisania Umowy.

#### Załączniki:

- Projekt Umowy.
- Formularz ofertowy.
- Adresy dostaw i ilości foteli obrotowych pracowniczych.



**30 lat**  
Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny  
ul. Generała J. H. Dąbrowskiego 4  
87-100 Toruń