

Załącznik nr 1 do Umowy Dzierżawy

Załącznik techniczny - tabela zawierająca Obligatoryjny Program Funkcjonalny dla MOP, w tym wymagany harmonogram realizacji robót budowlanych.

OBIEKT VIII

**OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY,
WYMAGANIA MINIMALNE DLA MOP „Cibory Południe”
ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DROGOWYM S8 JEZDNI PRAWA w km 21+000 o POWIERZCHNI ok. 4,00 ha**

| TANKOWANIE PALIW / STACJA PALIW PŁYNNYCH | | |
|--|---|--|
| ZAKRES | ELEMENT – WYMAGANIA OBLIGATORYJNE | WYMAGANE ODDANIE DO UŻYTKOWANIA |
| Wiata(y) nad odmierzaczami paliw płynnych | Dach(y) wiaty zadasza wszystkie odmierzacze paliw płynnych i pasma ruchu tankujących samochodów osobowych i TIR, | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Z połączenia dachu woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej | |
| | Wyspy pod lokalizację dystrybutorów paliwa wyniesione nad poziom przyległego podjazdu, obramowane np. blachą kwasoodporną | |
| | Pod wiatami nawierzchnia szczelna (taca) z odprowadzeniem wody do separatora osadu i olejów | |
| | Wiata wyposażona w instalację odgromową, zabezpieczona antykorozyjnie | |
| | Odmierzacze paliw zabezpieczone przed najeżdżaniem przez pojazdy | |
| Tankowanie samochodów osobowych | Ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę min. 6 pojazdów jednocześnie (cztery dwustronne dystrybutory) (wszystkie rodzaje paliwa - PB, ON); stacja przystosowana do tankowania pojazdów w systemie samoobsługowym. | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Ilość punktów do tankowania LPG zapewniająca obsługę min. 2 pojazdów równocześnie | |
| | Tankowanie gazu płynnego również przez obsługę stacji - stacja wyposażona w instalację przyzywową gazu płynnego umożliwiającą przywołanie pracownika obsługi | |

| | | |
|---|--|---|
| Tankowanie samochodów ciężarowych członowych (TIR) i autobusów | Ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę 2 pojazdu (ON, samoobsługa) | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Dystrybucja AdBlue – dostępna na każdym stanowisku tankowania TIR | |
| | Przepustowość dystrybutora – min. 1000l/10min | |
| Ładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym | Możliwość ładowania min. 2 pojazdów elektrycznych o mocy minimalnej 50 Kw każdy punkt ładowania . | nie później niż po 24 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Stacje ładowania pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym | I etap - o łącznej mocy min. 300 kW, w tym min. 1 punkt o mocy min. 150 kW; II etap – o łącznej mocy min. 600 kW, w tym 2 punkty o mocy min. 150 kW | W przypadku MOP zlokalizowanego na sieci kompleksowej TEN-T: I etap - do 31 grudnia 2030 r. II etap – do 31 grudnia 2035 r. |
| Stacje ładowania pojazdów ciężarowych o napędzie elektrycznym | I etap – o łącznej mocy min. 1400 kW, w tym min. 1 punkt co najmniej 350 kW II etap – o łącznej mocy min. 3500 kW, w tym min. 2 punkty co najmniej 350 kW | W przypadku MOP zlokalizowanego na sieci kompleksowej TEN-T: I etap - do 31 grudnia 2030 r. II etap – do 31 grudnia 2035 r. |
| Tankowanie pojazdów napędzanych wodorem | Dopuszcza się możliwość posadowienia infrastruktury do tankowania pojazdów osobowych i ciężarowych napędzanych wodorem. | nie później niż po 24 miesiącach od dnia podjęcia decyzji (przez dzierżawcę/wydzierżawiającego). |
| Alternatywne paliwa LNG CNG | Dopuszcza się możliwość posadowienia min. 1 punktu tankowania (do wyboru) | nie później niż po 24 miesiącach od dnia podjęcia decyzji (przez dzierżawcę/wydzierżawiającego) o posadowieniu punktów paliw alternatywnych |
| Inne | Możliwość płacenia kartą płatniczą | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Możliwość korzystania z sieciowych kart paliwowych | |
| | Możliwość umycia szyb i reflektorów samochodu wraz z dostępem do wody | |
| | Praca stacji - w systemie całodobowym (z dopuszczalną nocną przerwą techniczną trwającą max. 30 minut) | |
| | W pobliżu stacji paliw zestaw pojemników do segregowania odpadów | |

| | | |
|--|---|---|
| Budynek stacji paliw | Podział funkcjonalny: Sala sprzedaży (sklep) z zapleczem socjalno-magazynowo-biurowym, węzeł sanitarny dla klientów, punkt gastronomiczny z zapleczem technologicznym i socjalno-biurowym dla personelu, pomieszczenia | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Na sali sprzedaży dostępny asortyment: artykuły spożywcze (paczkowane), prasa, środki higieny osobistej, środki opatrunkowe, artykuły motoryzacyjne; <ul style="list-style-type: none"> sprzedaż w systemie samoobsługowym; główne wejście usytuowane od strony dystrybutorów dla osobowych (drzwi automatyczne); sala sprzedaży klimatyzowana; | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Węzeł sanitarny dla klientów: <ul style="list-style-type: none"> WC damski/męski/dla osób niepełnosprawnych - 1 umywalka + 1 kabina +1 pisuar + przewijak dla niemowląt; Wymagania ogólne dla węzła sanitarnego (opisane w pozycji INNE) | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Inne: <ul style="list-style-type: none"> Obiekt przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Możliwość dokonywania zapłaty kartą płatniczą; Zakaz palenia tytoniu w budynku stacji | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| STANOWISKA POSTOJOWE (PARKINGI) * | | |
| Warunki ogólne | 2 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z odrębnym systemem odwodnienia, zaopatrzonym w urządzenia do przejmowania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych wraz z dojazdem do tych stanowisk | Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S i udostępnione nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości/nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Monitoring (system kamer z zapisem obrazu) całego terenu MOP, w tym dróg, parkingów stanowisk postojowych i obiektów | Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | W związku z planowanym wdrażaniem Systemu Informacji (sygnalizacji) o Wolnych Miejscach Parkingowych na MOP (a w terminie późniejszym także i systemem rezerwacji miejsc na MOP) współpracującym z przygotowywanym na Drogach Krajowych i Autostradach Systemem Zarządzania Ruchem, Dzierżawca uwzględni w projekcie budowlanym, a później wykona, infrastrukturę umożliwiającą podłączenie urządzeń telematiki drogowej, która będzie zliczała pojazdy wjeżdżające/wyjeżdżające/parkujące na MOP. Infrastruktura umożliwi przekazanie danych z tych urządzeń do Centrum Zarządzania Ruchem .W razie takiej | Nie później niż po 12 miesiącach od dnia stwierdzenia takiej konieczności przez GDDKiA |

| | | |
|--|---|---|
| | konieczności Dzierżawca umożliwi Wydzierżawiającemu wejście na teren MOP, bez żadnych ograniczeń i bez ponoszenia, na rzecz Dzierżawcy, kosztów z tego tytułu celem montażu urządzeń zarządzania ruchem. Wymóg ten wynika z implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 201/40/UE, która dotyczy procesu wdrażania rozwiązań ITS (Intelligent Transport Systems) na drogach krajów Unii Europejskiej | |
| Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych | Łączna ilość miejsc parkingowych: w liczbie 74 , w tym: - 5 stanowiska dla samochodów osobowych dla osób niepełnosprawnych - 2 stanowiska dla samochodów osobowych z przyczepą | Stanowiska postojowe wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S i udostępnione nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości. |
| | Stanowiska postojowe w sąsiedztwie stacji paliw w liczbie min. 20 miejsc parkingowych (w tym min 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz min 3 miejsca postojowe dla rodzin podróżujących z dziećmi – miejsca odpowiednio oznaczone) Stanowiska dla pojazdów zasilanych energią elektryczną w obrębie punktów ładowania w liczbie min. 2 miejsca postojowe o wielkości - 3,6m x 5m każde. | Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości – możliwość wykorzystania istniejącego zagospodarowania w celu częściowego wypełnienia wymogu |
| Stanowisko postojowe dla samochodów ciężarowych (TIR) | Łączna ilość miejsc parkingowych: w liczbie 15 | Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S i udostępnione nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości/nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Stanowisko postojowe dla autobusów | Łączna ilość miejsc parkingowych: w liczbie 4 | Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S i udostępnione nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości/nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| STANOWISKA POSTOJOWE KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDÓW I INNE * | | |
| Specjalnie oznakowane stanowisko do kontroli technicznej i ważenia pojazdów oraz miejsce dla pojazdu organu kontrolującego ITD i Policji | | Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S i udostępnione nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości/nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Stanowiska do przeładunku: w liczbie 1 | | Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S i udostępnione nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości/nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |

| | | |
|---|---|---|
| Stanowisko do zlewu z cysterny drogowej paliw do zbiorników. Stacja paliw płynnych będzie spełniać warunki techniczne (w tym dotyczące wymiarów stref zagrożonych wybuchem dla urządzeń technologicznych) wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063): w liczbie 1 . | | Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW * | | |
| samochody osobowe/ samochody ciężarowe/autobusy | W sąsiedztwie stacji paliw wydzielone, oświetlone miejsce do samodzielnych, drobnych przeglądów samochodów osobowych oraz ciągników samochodów ciężarowych w liczbie 1 (stanowisko serwisu) | Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Możliwość wypożyczenia podstawowych narzędzi do samodzielnej drobnej naprawy | |
| | Możliwość uruchomienia pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego (12V) oraz dostęp do sieci 230 v | |
| | Wydzielone oświetlone miejsce, do samodzielnych, drobnych napraw ciągników samochodów ciężarowych i autobusów w liczbie 1 (stanowisko serwisu) – stanowisko odseparowane od jezdni za pomocą wysepek/wysokich krawężników. | |
| | Pojemnik na odpady niebezpieczne, m.in. na: smary, oleje i płyny techniczne (związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych), zgodnie z właściwymi przepisami | |
| | w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw samoobsługowe stanowisko wyposażone w kompresor oraz odkurzacz – w liczbie min. 1 | |
| | Miejsce zrzutu nieczystości z autokarów i wozów campingowych – 1 szt. | Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S i udostępnione nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości. |
| artykuły motoryzacyjne do samochodów ciężarowych członowych (TIR) i osobowych dostępne w sklepie na stacji paliw | Żarówki do reflektorów pojazdów osobowych i ciężarowych | Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Pióra wycieraczek do samochodów osobowych i ciężarowych | |
| | Apteczki samochodowe – wyposażenie zgodne z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych w tym dla pojazdów ADR | |
| | Gaśnice samochodowe - zakres zgodny z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych w tym dla pojazdów ADR | |
| | Asortyment olejów silnikowych | |
| | Płyn do spryskiwaczy oraz urządzenia i środki chemiczne do mycia, odszraniania, odladzania szyb, płyn do chłodnicy etc. | |
| | Asortyment elementów poprawiających widoczność na drodze, (w szczególności trójkąt, kamizelka etc.) | |

| | | |
|---|---|--|
| | Podstawowe kosmetyki samochodowe | |
| | Podstawowe części (świece zapłonowe, bezpieczniki etc.) | |
| Samochody ciężarowe/autobusy | Wydzielone miejsce wyposażone w rampę umożliwiającą odśnieżanie oraz odladzanie pojazdu ciężarowego w liczbie 1 (stanowisko do odśnieżania). Propozycje rozwiązań należy przedstawić do akceptacji GDDKiA. | Nie później niż po 12 miesiącach od dnia stwierdzenia takiej konieczności przez GDDKiA. |
| JEZDNI MANEWRÓWE, CIĄGI PIESZE * | | |
| Wprowadzenie na obszarze MOP zasad organizacji ruchu, obowiązujących w strefach ograniczonej prędkości, wynikających z zastosowania znaków B-43 „20” na wjeździe i B-44 „20” na wyjeździe | | W docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie. |
| Segregacja ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych oraz ruchu pieszego, z zapewnieniem bezpiecznego dojścia grup pieszych z parkingów do obiektów zlokalizowanych na terenie MOP | | |
| Wprowadzenie czytelnego systemu oznakowania w zakresie ruchu pojazdów i pieszych oraz informacji o wzajemnych powiązaniach między poszczególnymi obszarami MOP | | |
| Wyokrąglenia wysp oraz lampy uliczne wyjątkowo narażone na najeżdżanie przez TIR zabezpieczone np. barierami betonowymi | | |
| OŚWIETLENIE | | |
| Strefa stanowisk postojowych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz do ważenia pojazdów ciężarowych i kontroli technicznej wraz z dojazdem | o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia oślnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20 | Zrealizowane przez Wykonawcę drogi ekspresowej S Ewentualne dodatkowe elementy w zależności od potrzeb Dzierżawcy nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Strefa obsługi sanitarnej (budynek WC) | o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia oślnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20 | |
| Strefa użytkowo - usługowa | o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia oślnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20 | |

| | | |
|--|---|---|
| Strefa parkingowa | o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia oślnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20 | |
| Strefa jezdni dojazdowych | o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0.40, wsp. ograniczenia oślnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20 | |
| Uwaga ogólna: światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych | | |
| URZĄDZENIA SANITARNE DLA PODRÓŻNYCH ZLOKALIZOWANE W POKLIŻU STREFY WYPOCZYNKOWEJ LUB ZAPEWNIJĄCE BEZPOŚREDNI DOSTĘP ZE STREFY WYPOCZYNKOWEJ * | | |
| Wolnostojący budynek WC | <p>Budynek zrealizowany przez Wykonawcę drogi S i przekazany Dzierżawcy w dniu Odbioru Nieruchomości. Budynek pełni funkcję toalety publicznej. W budynku znajdują się toalety dla mężczyzn, kobiet i osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia z prysznicem oraz pomieszczenie do przewijania dzieci wyposażone w stolik do przebierania oraz umywalkę i toaletę. Część budynku stanowi pomieszczenia techniczne z dostępem do instalacji obsługujących toalety.</p> <p>Węzeł sanitarny dla klientów:</p> <ul style="list-style-type: none"> WC damski - 8 umywalki + 5 kabin + przewijak dla niemowląt; WC męski - 4 umywalki + 4 pisuary + 5 kabiny; WC dla osób niepełnosprawnych – 2 + przewijak dla niemowląt; Pomieszczenie prysznica z przebieralnią – 2szt; Pomieszczenie techniczne z dostępem do instalacji obsługi toalety – 1 szt | Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S i udostępnione nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości./ nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Wolnostojący budynek WC | <p>wykonanie instalacji alarmowej (przyzywowej) w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych, umożliwienie odbioru sygnału z instalacji przyzywowej przez obsługę</p> <p>oznaczenie budynku WC widoczne (również w nocy) z wybranych jezdni manewrowych, parkingów. Oznaczenie zrozumiałe dla obcokrajowców</p> | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |

| | | |
|--|---|--|
| | Wymagania ogólne dla węzła sanitarnego (opisane w pozycji INNE) | |
| OBIEKT GASTRONOMICZNY (RESTAURACJA) | | |
| Restauracja | Podział funkcjonalny: część dostępna dla gości (sala restauracyjna, węzeł sanitarny dla klientów), część dostępna dla personelu (zaplecze technologiczne i socjalno-biurowe dla personelu, pomieszczenia techniczne) | |
| | Sala konsumpcyjna: <ul style="list-style-type: none"> wydawanie posiłków co najmniej 18h/dobę (w godzinach 6-22); ilość miejsc konsumpcyjnych – min. 40 (stoliki min. 4-os z miejscami siedzącymi) sala konsumpcyjna klimatyzowana obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych w okresie letnim czynny ogródek/taras restauracyjny dostępny z sali konsumpcyjnej, ogrodzony (dla min. 32 gości) możliwość dokonywania zapłaty kartą płatniczą | nie później niż po 24 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| | Węzeł sanitarny dla klientów: <ul style="list-style-type: none"> WC damski - 3 umywalki + 3 kabiny+ przewijak dla niemowląt; WC męski - 2 umywalki + 2 pisuary + 2 kabiny; WC dla osób niepełnosprawnych – 1 + przewijak dla niemowląt; Wymagania ogólne dla węzła sanitarnego (opisane w pozycji INNE) | |
| | Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu | nie później niż po 24 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| URZĄDZENIA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE * | | |
| Miejsce zabaw dla dzieci | Ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią (np. tartan) i 4 urządzeniami do zabawy oraz tablicą z regulaminem korzystania z placu zabaw (Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa). | Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |

| | | |
|--|---|---|
| Miejsca piknikowe zadane | Miejsca piknikowe z wiatą – 4 kompletów | Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S i udostępnione nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości/ nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. |
| Ławki pojedyncze 8 sztuk | | |
| Kosze na śmieci 8 sztuk | | |
| Elementy Dodatkowe w strefie miejsc piknikowych: <ul style="list-style-type: none">min. 1 punkt czerpania wodyzestaw koszy na śmieci/pojemników do segregowania odpadów | | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| USŁUGI INNE DOSTĘPNE NA TERENIE MOP | | |
| Tablica informacji turystycznej | Tablica informacji turystycznej – min 1, zawierająca m.in.: <ul style="list-style-type: none">samochodową mapę regionu,graficzne oznaczenie znajdujących się w okolicy MOP szpitalach, punktach pomocy medycznej, innych najbliższych MOP z podaniem ich wyposażenia,informacja o numerach telefonów i adresach miejsc noclegowych w okolicy najbliższego zjazdu oraz o min. trzech kolejnych MOP, Treść uzgodniona z GDDKiA. | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Usługi bankowe | Bankomat/usługa typu Cash back | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Inne | Miejsce umożliwiające bezpłatny dostęp do Internetu na terenie MOP poza budynkiem restauracji | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| ELEMENTY DODATKOWE WYMAGANE * | | |
| Monitoring całego terenu MOP w tym dróg i stanowisk postojowych (system kamer z zapisem obrazu) | | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Zakaz palenia tytoniu na terenie MOP, poza wydzielonymi miejscami | | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Podświetlony pylon informacyjny zawierający w szczególności informacje o cenach paliw – 1 | | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Funkcjonujący system pierwszej pomocy medycznej ** | | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP ustalony z zarządcą drogi | | od dnia Odbioru Nieruchomości |
| Ogólnodostępne wyposażenie do pierwszej pomocy medycznej poszerzone o wyposażenie wymagane w zakresie ADR | | nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości |
| zagospodarowanie terenu MOP zielenią oraz zapewnienie w docelowej lokalizacji hydrantów ogrodowych | | nie później niż po 24 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. |
| Utrzymanie i eksploatacja (z kosztami energii) oświetlenia MOP oraz związane z tym koszty leżą po stronie Dzierżawcy | | od dnia Odbioru Nieruchomości |

| | |
|---|-------------------------------|
| Wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem obiektów na MOP (w tym mediów) leżą po stronie Dzierżawcy | od dnia Odbioru Nieruchomości |
|---|-------------------------------|

Dodatkowo Dzierżawca zobowiązuje się do zastosowania się do następujących wymogów związanych z wykonaniem i uzgodnieniem opracowań projektowych odbiorem robót i przekazaniem do użytkowania oraz standardem utrzymania obiektów:

| W ZAKRESIE: WYKONANIE I UZGODNIENIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH | |
|---|--|
| Dzierżawca wykona projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia (zagospodarowania przestrzennego, zieleni i architektoniczno – budowlanych) i uzyska prawomocne wymagane pozwolenia, decyzje administracyjne, wszystko w zgodzie z postanowieniami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami. Dzierżawca przeprowadzi wymagane prawem procedury środowiskowe w fazie projektowania. | |
| Dzierżawca uzyska ostateczne wymagane pozwolenia, decyzje administracyjne, wszystko zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami i przekaze je GDDKiA w 2 egzemplarzach przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. | |
| Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKiA projekt zagospodarowania terenu MOP zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dzierżawcę. | |
| Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKiA projekt budowlany w zakresie umożliwiającym weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dzierżawcę. | |
| Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKiA projekt organizacji ruchu na MOP (tymczasowy na czas rozbudowy MOP oraz stały/docelowy – na czas eksploatacji). | |
| Obiekty budowlane wchodzące w zakres robót Dzierżawcy będą wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami i administracyjnymi. | |
| W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej zasilania w energię i wodę Dzierżawca we własnym zakresie wystąpi o zmianę wydanych warunków technicznych. | |
| INNE | |
| Dzierżawca wybudowane lub przebudowane obiekty budowlane przyłączy do linii energetycznych, teletechnicznych oraz do istniejącej oczyszczalni ścieków (możliwość przebudowy istniejącą oczyszczalnią) lub wybuduje nową oczyszczalnię ścieków, szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe i stałe lub podłączy do zewnętrznych sieci sanitarnych | |
| MOP będzie wyposażony w hydranty p-poż, sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej | |
| Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalnia, WC) na MOP. | |
| Wszystkie toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych będą dostępne również dla rodzica z dzieckiem. Toalety te zostaną odpowiednio oznaczone | |
| Wymagania ogólne dla węzła sanitarnego: <ul style="list-style-type: none"> • ciepła woda • w toalecie ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk • dozowniki do płynnego mydła • lustro nad każdą umywalką z górnym lub bocznym oświetleniem | |

- pojemnik na papier i odpady
- wieszaki ściennie
- oznaczenie WC widoczne (również w nocy). Oznaczenie zrozumiałe dla obcokrajowców
- pomieszczenia, w których umieszczony jest przewijak dla niemowląt odpowiednio oznakowane
- kontrola czystości toalet co godzinę przez całą dobę, ciągłe zapewnienie dostępności materiałów higienicznych, utrzymanie bieżącej czystości
- wentylacja mechaniczna
- WC dla niepełnosprawnych wyposażony w instalację alarmowo-przyzywową
- WC dla niepełnosprawnych dostępne także dla opiekunów z małym dzieckiem (odpowiednio oznaczone)
- monitoring lub inna forma dozoru całodobowego
- wyposażenie toalet trwałe, wandaloodporne, wytrzymałe na intensywną eksploatację.

Dzierżawca zobowiązuje się do współdziałania z Wyzdierżawiającym oraz jego wykonawcami w celu wyposażenia MOP na koszt i ryzyko Wyzdierżawiającego w urządzenia i instalacje służące w szczególności do:

- zliczania pojazdów na MOP,
- określania zajętości poszczególnych miejsc parkingowych,
- pozyskiwania informacji o pojazdach przewożących materiały niebezpieczne,
- pozyskiwania obrazu wideo na potrzeby Wyzdierżawiającego,
- przekazywania informacji o dostępności miejsc parkingowych,
- zapewnienia telefonii alarmowej.

W tym celu Dzierżawca w szczególności:

- nieodpłatnie umożliwi posadowienie i montaż urządzeń i instalacji na terenie objętym umową dzierżawy,
- nieodpłatnie umożliwi wykonanie prac związanych z dostawą, montażem, testowaniem, odbiorem i serwisem urządzeń wraz z doprowadzeniem do nich przyłączy energetycznych i budową sieci teletransmisyjnej, oraz będzie ściśle współpracował z wykonawcami ww. prac,

Wyzdierżawiający oświadcza, że prace związane z instalacją i utrzymaniem urządzeń będą prowadzone w sposób uzgodniony z Dzierżawcą.

OD DNIA ODBIORU NIERUCHOMOŚCI DO ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI DZIERŻAWCA ZAPEWNI

- dostęp do wykonanych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów
- dostęp do miejsc postojowych dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne
- dostęp do stanowiska do kontroli technicznej i ważenia pojazdów wraz z miejscem dla pojazdu organu kontrolującego ITD.
- dostęp do stanowiska zrzutu nieczystości z autokarów
- dostęp do wolnostojącego budynku WC
- dostęp do wiaty śmietnikowej (miejsca na kontenery)
- dostępność hydrantów p-poż, sprzętu i urządzenia ochrony przeciwpożarowej
- dostępność oczyszczalni ścieków
- dostępność miejsca wypoczynku i rekreacji – miejsc piknikowych, ławek, koszy na śmieci

Utrzymanie MOP całoroczne od daty Odbioru Nieruchomości, lub od momentu wybudowania danego elementu infrastruktury MOP

- pełnienie funkcji zarządcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ utrzymanie budynków (w tym instalacji wewnętrznych), urządzeń, infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we właściwym stanie technicznym (sprawne) i czystościowym w sposób zapewniający prawidłowe, bezpieczne i estetyczne użytkowanie, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ bezzwłoczne podejmowanie remontów i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektów na MOP, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ utrzymanie pełnej sprawności hydrantów ppoż. i punktów czerpania wody, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ utrzymanie w czystości terenu MOP (zbieranie i usuwanie śmieci, ciągłe zapewnianie materiałów higienicznych w toaletach) |
| <ul style="list-style-type: none">▪ utrzymywanie w pełnej sprawności kanalizacji wraz z urządzeniami czyszczącymi (separatory) i pozostałych elementów typu ścieki betonowe, przepusty, zbiorniki osadowe itp., systematyczne zapewnienie usuwania ścieków z punktu zrzutu ścieków z autobusów, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ utrzymywanie nawierzchni, naprawa ubytków, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ pielęgnacja i koszenie zieleńców i trawników, utrzymanie wysokiego standardu zadrzewienia i zakrzaczenia, w szczególności poprzez podlewanie, wymianę chorych i suchych roślin, usuwanie suchych liści, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, etc., |
| <ul style="list-style-type: none">▪ wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz tablic informacji turystycznej (aktualizacja informacji) i utrzymywanie w czystości znaków, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ utrzymywanie oznakowania poziomego oraz zapewnienie jego widoczności w dzień i nocy, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ utrzymywanie, naprawa lub wymiana ogrodzenia wyznaczającego teren MOP (autostrady), bram i furtek, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ utrzymanie oświetlenia MOP (utrzymanie wszystkich źródeł światła w stałej sprawności), zabezpieczenie trafostacji, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ bieżący monitoring stanu technicznego i czystości MOP oraz wykonywanie poleceń podanych przez Wydzierżawiającego w tym zakresie, wykonywanie niezbędnych badań i pomiarów, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu w obrębie MOP poprzez ewidencjonowanie wypadków na MOP (wraz z opisem), podejmowanie czynności w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ gospodarka odpadami w obrębie MOP zapewniająca wysoki standard ochrony środowiska, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP, ustalony z zarządcą drogi |
| <ul style="list-style-type: none">▪ pełnienie funkcji zarządcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ utrzymanie budynków (w tym instalacji wewnętrznych), urządzeń, infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we właściwym stanie technicznym (sprawne) i czystościowym w sposób zapewniający prawidłowe, bezpieczne i estetyczne użytkowanie, |
| <ul style="list-style-type: none">▪ bezzwłoczne podejmowanie remontów i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektów na MOP, |
| Utrzymanie MOP zimowe, wymagane od daty Odbioru Nieruchomości. |
| <ul style="list-style-type: none">▪ standardy utrzymania zimowego dróg na terenie MOP będą zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami GDDKiA. Na dzień podpisania umowy standardy GDDKiA określa Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg" |
| <ul style="list-style-type: none">▪ zwalczanie śliskości zimowej (usuwanie oblodzeń) przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych oraz odśnieżanie parkingów i dróg dojazdowych |
| <ul style="list-style-type: none">▪ zorganizowanie magazynów lub miejsc do składowania nieczystości lub odpadów w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska, |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ zapobieganie powstania gołoledzi oraz lodowicy ▪ świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługu można likwidować za pomocą materiałów chemicznych zgodnie z przepisami lub standardami GDDKiA, |
| Informacje dodatkowe. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Na Dzierżawcy ciąży obowiązek dochowania starań by zachować istniejącą na MOP infrastrukturę ▪ Dzierżawca MOP, na którym znajdują się wolnostojące toalety zobowiązuje się do ich nie wyburzania lub też nie przenoszenia toalet w inne miejsce na terenie MOP, bez zgody GDDKiA ▪ Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalnia, WC) na terenie całego MOP ▪ Dzierżawca zobowiązuje się do niepobierania opłat, na terenie MOP, za korzystanie z miejsc parkingowych, węzła sanitarnego oraz punktu czerpania wody |

- *** W sytuacji, kiedy Działalność Podstawowa na MOP zostanie uruchomiona wcześniej niż po 18 miesiącach od Daty Odbioru Nieruchomości, Dzierżawca do czasu uruchomienia Działalności Podstawowej zapewni dostęp do elementów/funkcji oznaczonych**
- **** Dzierżawca jest obowiązany zapewnić użytkownikom MOP sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności Dzierżawca musi zapewnić:**
 - 1) wydzielony punkty pierwszej pomocy (wyposażony w niezbędny sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy tak, by spełniał następujące funkcje: udzielenie pierwszej pomocy, oznaczenie miejsca wypadku i zabezpieczenie osób udzielających pierwszej pomocy oraz transport osoby, której udzielana jest pomoc (nosze).
 - 2) apteczki w poszczególnych obiektach MOP.

Obsługa punktu pierwszej pomocy na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, którzy zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

Punkt pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne.