

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty Remontowe BP Tomaszów Lubelski 2023</b>					
1		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
1	KNR-W 2-01 d.1 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.004	ha ha	0.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.004</b>
2	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1.50*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
3	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 8.50	m m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 8.50*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 8.50*4.40*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
6	KNNR 6 0103- d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 8.50*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
7	KNR 2-31 d.1 0107-05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 14 cm 8.50*4.40*0.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.236</b>
8	KNR 2-31 d.1 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 8.50*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
9	KNR 2-31 d.1 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II 8.50*4.40*2	m m	17.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.300</b>
10	KNK 2-06 d.1 0401-02	Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem (0.40*0.10+0.20*0.10)*17.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.038</b>
11	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8.50*4.40*2	m m	17.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.300</b>
12	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 8.50*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>