



ZESTAWIENIE NADPROŻY SYSTEMOWYCH ZBROJONYCH Z GAZOBETONU

SZEROKOŚĆ [m]	DŁUGOŚĆ [m]	IŁOŚĆ [szt]
N200-0,20	1,7	5
N200-0,20	1,5	2
N200-0,20	1,2	2
N115-0,115	1,5	7

Beton: C20/25(B25)  
Stal zbrojeniowa: B500B  
Otulina: wieńce 2,5 cm

- Uwagi:
- W stropie pozostawić otwory na wylaz strychowy oraz instalacje.
  - Wieńce należy wylewać w jednym ciągu technologicznym.  
Zbrojenie wieńców wykonać zgodnie z: PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2.
  - Wieńce należy zbroić stalą B500B i strzemionami (prętami rozdzielczymi) ze stali B500B.
  - Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
  - Więźbę należy wykonać z typowych wiązarów drewnianych zgodnie z opracowaniem producenta.
  - Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

g.p.w. – górny poziom wieńca



PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

ŚLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA  
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA  
TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 33, 58-400 Kamienna Góra		data 12.05.2022
obiekt	Budowa budynku administracyjnego – podwójnej kancelarii leśniczego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą		
adres	DZ. NR 665, 310 OBR. 0003 GRZĘDY, JEDN. EWID. 022104_2 Czarny Bór		
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA		skala 1:50 rys. K2
stadium	P.W.–KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 81/BOŚ/04	